multimetro MD-180L

- marca: ITBLUE
- tensão máxima: 600V
- tipo de pilha: 9V

V~ ou VAC: Tensão Alternada (tomadas, redes elétricas).

V- ou VDC: Tensão Contínua (baterias, pilhas, fontes de celular)

instruções para usar o multímetro

Conexão dos cabos: Insira o cabo preto na entrada COM (Terra) e o cabo vermelho na entrada VΩmA.

Seleção da escala: Gire a chave seletora para o símbolo de Continuidade

Verificação: Encoste uma ponta de prova na outra. O multímetro deve emitir um sinal sonoro (bipe) e zerar a tela.

Execução: Coloque a ponta preta em uma extremidade do componente (ex: ponta de um cabo) e a vermelha na outra extremidade.

Resultado: Se emitir o bipe, o circuito está contínuo (funcionando). Se a tela mostrar 1 ou OL (Open Line) e ficar em silêncio, o componente está partido por dentro. [1,2,3,4,5]

riscos:

Deseletrificação: Nunca teste continuidade em componentes energizados para não queimar o multímetro.

Aterramento: Toque em uma parte metálica sem pintura do gabinete antes de manusear as placas para descarregar a energia estática do seu corpo.

Cuidado com curtos: Ao testar o PC ligado, segure a ponta de prova firmemente para não encostar em dois pinos ao mesmo tempo.

relatório da fonte

- modelo: GPB-4505
- data: 24 e 26 de junho
- alunos: ANÔNIMO , ANÔNIMO , ANÔNIMO e ANÔNIMO

Estado: Boa, não precisa de manutenção


C3 Tech
Switching Power Supply
Model Nº: GPB-450S
AC INPUT
Voltage (AC)
115/230V
Current
8/5A
Frequency
50/60 Hz
DC OUTPUT
+3.3V
+5V
+12V1
+12V2
-12V
+5Vsb
PS-ON
POK
COM
Max. Output Current
22A
18A
30A
-
0,3A
2,5A
REMOTE
P.G
RETURN
Combined Power
120W
360W
—
—
Operational Combined Power
450W
Danger!
Risk of Electric Shock
CAUTION!
* Do not remove this cover.
* Please verify the correct voltage before turn on the power supply.
* Trained service people only!
Made in China
G35-D007658-P200
Model: GPB-450S
7 898491 463953
07111725101200268
PC HELP


APP
PIN-TEST
HI-POT
GROUND
ATE
D01
D02
D05
D06
D07
Hi-POT OK