1 Présentation de flask

1.1 Préliminaires

ICN: PABLO NERUDA

Classiquement sur internet on utilise un serveur lamp:

linux (os), apache (serveur), mysql (base de données), php (language de programmation pour avoir des pages dynamiques).

Il existe de nombreux outils pour le web écrit en python : serveur Web (Zope, gunicorn) ; script cgi ; frameworks Web (Flask, Django, cherrypy etc ...),

Nous utiliserons le framework *flask*, et nous avons besoin de quelques fichiers pour commencer.

- → Télécharger le fichier isn-flask.zip.
- \rightarrow Décompressez le dans votre dossier personnel $U: \setminus login$
- \rightarrow Ouvrez pyzo puis installez le module flask (utilisez la console).


```
pip install flask

cd U:\\login\isnflask
```

1.2 Flask et les templates

a) Le principe

- Lorsque vous saisissez une URL dans votre navigateur, que vous validez cette dernière, votre navigateur envoie une "requête" au serveur concerné afin qu'il nous renvoie une page web.
- On nomme l'échange de données entre votre navigateur et le serveur qui fournit les pages web un échange *client/serveur*.
- Le client représente votre navigateur.
- Nous programmerons donc "coté serveur" en python.



Avec Flask on pourrait mettre le code dans un seul fichier.py mais on utilise de préférence des templates (avec jinja). L'arborescence d'un projet Flask sera :

```
projet/script . py
projet/static /
projet/templates
projet/templates_templates.html
```

- Le dossier *static*/ contiendra lui toutes les images, fichiers css, javascript, ...
- Les *templates* se mettent dans le dossier *templates*/ et Le logiciel qui gère ces templates est *jinja* (on dit aussi moteur de templates).

b) Un exemple

- → Ouvrez avec pyzo le fichier isnflask.py .
- → Dans le code ci-dessous, quel est le contenu de la variable *Lignes*?

```
8 Lignes=['ligne{}'.format(i) for i in range(1,10)]
```

→ On a un problème au lycée pour exécuter le code On va le faire depuis le shell python.

```
from subprocess import call call (['python','isnflask .py'])
```

→ Ouvrez un navigateur internet à l'adresse http://localhost:5000. Vous devez obtenir :



Les templates sont des fichiers html dans lesquels on place des sections de code Jinja2, qui ressemble fortement à du Python.

- → Ouvrez avec notepad++ le fichier templates/accueil.html.
 - Tout ce qui est contenu entre $\{\{\\ \}\}$ ou $\{\%\\ \%\}$ est exécuté par jinja
 - {{ }} ne fait qu'afficher le contenu d'une variable.
 - {% %} sert à tout le reste (condition, boucle pour tant que etc...).
 - url_for('static', filename='mon_style.css') correspond à l'adresse du fichier /static/monstyle.css

1.3 Les images

Ajoutons une image.

J'ai déjà mis deux images dans le dossier *static* / (favicon.ico et fleur.png).

 \rightarrow Modifier avec notepad++ le fichier templates/accueil.html

→ Réactualisez votre page d'adresse http://localhost:5000.

Le favicon (ligne 12) est la petite icone que l'on voit dans l'onglet.



2 Les formulaires

2.1 Intérêt d'un formulaire

Le lecteur saisit des informations en remplissant des champs ou en cliquant sur des boutons, puis appuie sur un bouton de soumission (submit) pour l'envoyer soit à un script de page web dynamique tel que PHP, python etc... ou un script CGI.

2.2 Le principe

Les formulaires sont délimités par la balise $\langle FORM \rangle$... $\langle FORM \rangle$. Il est possible d'insérer dans une balise $\langle FORM \rangle$ n'importe quel élément HTML de base (textes, boutons, tableaux, liens,...) mais il est surtout intéressant d'insérer des éléments interactifs. Ces éléments interactifs sont :

- La balise ${<}INPUT{>}$: un ensemble de boutons et de champs de saisie
- La balise $<\!TEXTAREA\!>:$ une zone de saisie
- La balise $\langle SELECT \rangle$: une liste à choix multiples

Regarder ce que l'on peut faire avec la balise <input>: http://www.startyourdev.com/html/tag-html-balise-input Nous avons avec ces exemples, obtenu des informations (texte, code couleur etc...) . La balise <form> sert à transmettre ces informations. Pour cela on doit indiquer une methode d'envoie des données et une action

- *METHOD* indique sous quelle forme seront envoyées les réponses. Il y a deux méthodes *GET* ou *POST*? Le choix de la méthode dépend de la façon dont les données sont reçues, de la taille et la nature des données.
- La méthode GET correspond à un envoi des données codées dans l'URL, et séparées de l'adresse du script par un point d'interrogation.

Noter que lorsqu'on utilise le bouton retour, les requêtes GET sont exécutées à nouveau.

Les données de formulaire doivent être uniquement des codes ASCII et la taille d'une URL est limitée à par le serveur.

Par exemple https://www.google.fr/?q=python utilise la méthode get avec la variable q (pour query). Testez ce lien dans un onglet.

Si on modifie l'adresse (par exemple python en python+isn), on modifie le contenu de la variabe q et donc la page html.

- La méthode POST correspond à un envoi de données stockées dans le corps de la requête.
- ullet ACTION indique l'url de la page qui recevra et traitera les informations soumises. Cela peut aussi être l'envoie d'un mail

2.3 Exemple de formulaire utilisant la méthode POST

 \rightarrow Modifier avec notepad++ la page templates/accueil.html pour mettre un formulaire

```
22
   <div id="content">
23
        <form method="post" action="{{ url for('hello') }}">
24
        <label for="nom">Entrez votre nom:</label>
25
        <input type="text" name="nom" /><br />
26
        <label for="prenom">Entrez votre prénom:</label>
27
        <input type="text" name="prenom" /><br />
28
        <input type="submit" />
29
        </form>
30
   </div>
    </section>
32
```

 \rightarrow Modifier avec pyzo maintenant le fichier isnflask.py.

```
from flask import Flask, render_template, url_for, request
```

On importe *flask.request* et on crée une nouvelle route.

```
return render_template("accueil.html", titre = "Bienvenue !",lignes = Lignes)

@app.route('/hello/', methods=['POST'])

def hello():
    Nom=request.form['nom']
    Prenom=request.form['prenom']
    return render_template('page2.html' ,titre="Page 2", nom=Nom, prenom=Prenom)

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

→ Réactualisez votre page d'adresse http://localhost:5000.

Le nom et le prenom sont envoyé au 2° template dans avec variables nom et prenom avec la méthode POST. On les affiche dans le template page2.html avec $\{\{\text{ nom }\}\}$ et $\{\{\text{ prenom }\}\}$.

 \rightarrow Regarder avec notepad++ le code du deuxième template templates/page2.html.

2.4 Ajouter un lien qui ramène sur la première page

Vous connaissez tous les liens sur les pages html. Quand on clic dessus le lien vous renvoie sur une autre page. La syntaxe est :

```
<a href="urldulien" > texte à afficher</a>
```

Par exemple pour créer un lien qui redirige vers mes cours on utilisera quelque chose comme ca.

```
<a href="https://github.com/debimax/cours-debimax">Aller sur mon github</a>
```

Par contre la syntaxe pour rediriger vers une autre page de mon site est un peu différent. On utilise la fonction *urlfor*.

 \rightarrow Modifier avec notepad++ le fichier templates/page2.html comme ceci

```
20 Bonjour <b><em class='Rouge'>{{ prenom }} {{ nom }}.</em></b>
21 <a href="{{ url_for('accueil') }}" >Retour à l'accueil</a>
22 </section>
```

→ Réactualisez votre page d'adresse http://localhost:5000.

accueil est le nom de la fonction python (isnflask.py) qui créer la page html (et non le template html).

2.5 Formulaire qui redirige vers la même page

Il est nécessaire d'utiliser à la fois la méthode POST et la méthode GET.

La méthode *GET* quand on arrive sur la page, puis la méthode *POST* quand on transmet les informations.

→ Modifier avec pyzo le fichier isnflask.py

```
except:
11
            nom=
12
        try:
            prenom=request.form['prenom']
14
        except:
15
            prenom='
16
       titre="Méthode {}".format(request.method)
17
       return render_template("accueil.html", titre=titre,lignes=lignes,nom=nom,prenom=prenom)
18
19
   if __name__ == '__main__':
20
       app.run(debug=True)
```

 \rightarrow Modifier avec notepad++ le template acceuil.html

```
22
   {% if request.method == 'GET' %}
23
       <div id="content">
24
           <form method="post" action="{{ url_for('accueil') }}">
25
           <label for="nom">Entrez votre nom:</label>
26
           <input type="text" name="nom" /><br />
           <label for="prenom">Entrez votre prénom:</label>
           <input type="text" name="prenom" /><br />
29
           <input type="submit" />
           </form>
31
           </form>
32
       </div>
33
   {% else %}
34
       {% if nom != '' or prenom != '' %}
35
           bonjour {{ prenom }} {{ nom }}
36
       {% endif %}
37
   {% endif %}
   </section>
39
```

→ Réactualisez votre page d'adresse http://localhost:5000.

3 Mettre son site sur internet

Habituellement on s'héberge soit même mais il est possible de mettre son site chez un hébergeur. Il en existe plusieurs qui autorisent les scripts python.

Ouvrez le navigateur pablo à l'adresse https://isn-flask.herokuapp.com/

Oui vous avez reconnu notre tp.

Pour héberger son site gratuitement on dispose de :

- heroku qui nécessite l'utilisation de git pour poser le code.
- pythonanywhere

Je préfère *heroku* mais je conseillerai *pythonanywhere* pour les élèves d'isn pour sa simplicité d'utilisation. Il y en a d'autres http://sametmax.com/quel-hebergement-web-pour-les-projets-python/

4 Documention

Pour se documenter je vous conseille ces quelques sites suivants.

• http://flask.pocoo.org/docs

- $\bullet \ \ http://openclassrooms.com/courses/creez-vos-applications-web-avec-flask$
- http://pub.phyks.me/sdz/sdz/creez-vos-applications-web-avec-flask.html
- https://www.tutorialspoint.com/flask/flask quick guide.htm

5 Exercices

5.1 Exercice 1

En partant de l'exemple qui redirige vers la même page créer un site pour calculer l'indice de la masse corporelle (IMC). On utilisera

- $IMC = \frac{masse}{taille^2}$ en $kg.m^{-2}$.
- Deux labels (masse et taille),
- Deux balises *<input>* de type number,
- Un bouton et un label pour afficher l'imc.
- On placera le tout avec un tableau pour faire simple.

5.2 Exercice 2

On ne souhaite pas afficher les images lorsque le client est un téléphone mobile.

Pour Flask request.user_agent détermine l'useragent.

Dans isnflask.py, il faut modifier l'import du module Flask

```
from flask import Flask, render_template, url_for, request
```

Ajouter la fonction *ismobile()* que nous avons déjà utilisé pour brython.

```
def ismobile():
    Agent=window.navigator.userAgent
    if re.search('android|iphone|blackberry|symbian|symbianos|symbos|netfront|modelorange|
        javaplatform|iemobile|windows phone|samsung|htc|opera mobile|opera mobilopera mini|presto|
        huawei|blazer|bolt|doris|fennec|gobrowser|iris|maemo browser|mib|cldc|minimo|semc-browser|
        skyfire|teashark|teleca|uzard|uzardweb|meego|nokia|bb10|playbook', Agent, re.IGNORECASE):
        return True
else:
        return False
```

Transmettre si c'est un mobile template html

```
return render_template("accueil.html", titre="Bienvenue !",lignes=Lignes,ismobile=ismobile())
```

Modifier alors le template *acceuil.html* pour ne pas afficher les images si c'est un mobile. Pour vérifier si cela fonctionne avec le mobile on poura le remplacer *ismobile=ismobile()* par *ismobile=True*

5.3 Exercice 3

- 1. Créer un dossier *static/file/* et mettre dans ce dossier quelques fichiers textes (.txt) et images (.png ou .jpg).
 - À partir de la console pyzo esssayez de lister les noms des fichiers contenus dans un dossier quelconque (On utilisera la librairie os pour lister).

```
Aide module OS: ce site ou le site w3big
```

- Modifier le fichier *isnflask.py* en ajoutant une fonction *listdir()* qui retourne la liste les noms des fichiers contenus dans le dossier *static/file/*.
- modifier le *templates/accueil.html* pour faire afficher le nom des fichiers.
- 2. Modifier alors la fonction *listdir()* pour n'afficher que le nom des images.
- 3. Afficher cette fois les images dans la page internet avec la balise .