

## JSON

1. ב-JavaScript, צרו מערך אובייקטים Hard-Coded בשם books המכיל שלושה ספרים.  
לכל ספר יש קוד, שם, סופר, מחיר.  
היפכו את המערך למחרוזת JSON והציגו את ה-JSON ב-alert.  
היפכו את מחרוזת ה-JSON בחזרה למערך ספרים בעל השם items.  
הציגו על ה-console את המערך המקורי – books ואת המערך השני – items והשוו את שניהם.  
הציגו על הדף את המערך השני – items בפורמט הבא:

Book ID: \_\_\_\_  
Book Name: \_\_\_\_  
Book Author: \_\_\_\_  
Book Price: \_\_\_\_  
-----  
Book ID: \_\_\_\_  
Book Name: \_\_\_\_  
Book Author: \_\_\_\_  
Book Price: \_\_\_\_  
-----  
Book ID: \_\_\_\_  
Book Name: \_\_\_\_  
Book Author: \_\_\_\_  
Book Price: \_\_\_\_  
-----

2. צרו אובייקט חתול Hard-Coded אחד ויחיד בשם myCat.  
על האובייקט להכיל: שם, גיל, צבע, האם מעוקר (boolean)  
היפכו את האובייקט למחרוזת JSON.  
הציגו את המחרוזת ב-alert.  
היפכו את מחרוזת ה-JSON בחזרה לאובייקט בעל השם yourCat.  
הציגו על הדף את הפרטים של yourCat בפורמט הבא:

Name: \_\_\_\_  
Age: \_\_\_\_  
Color: \_\_\_\_  
Is Sterile: \_\_\_\_

בהצלחה 😊