



CATHÉDRALE DES SIGNES ET PRODIGES

# Guide de déploiement & de test

Application Suivi des Âmes — mettre l'application en ligne et  
vérifier que tout fonctionne, étape par étape.

Destiné à l'équipe technique chargée de la mise en ligne — aucune connaissance en programmation n'est  
nécessaire, seulement de suivre les étapes dans l'ordre.

Document de travail — août 2026 · Dépôt GitHub : [debscoding-girl05/-SSA-suivi-ames](#) (branche `main`)

## 1 Avant de commencer

Comptez environ 45–60 minutes pour la première mise en ligne. Prévoir :

- ☐ **Une carte bancaire internationale** (Visa/Mastercard) qui fonctionne depuis le Cameroun, ou une carte virtuelle (ex. Wise) rechargée à l'avance — Render, Supabase et Resend prélèvent automatiquement chaque mois.
- ☐ Un accès au dépôt GitHub du projet ( `debscoding-girl05/-SSA-suivi-ames` ).
- ☐ Une adresse email pour créer les comptes Render / Supabase / Resend.
- ☐ Un ordinateur avec un terminal (pour lancer 1–2 commandes fournies plus bas — copier/coller uniquement).

### BUDGET

Environ **32 \$/mois** (Render 7 \$ + Supabase 25 \$) + **~12 \$/an** de nom de domaine. Détail complet et alternative gratuite dans `docs/DEPLOYMENT.md` du dépôt.

## 2 Créer la base de données (Supabase)

1. Compte sur **supabase.com** → **New project** (choisir une région proche, ex. Europe).
2. Dans **Project Settings** → **Billing**, passer le projet en plan **Pro** (25 \$/mois).
3. Dans **Project Settings** → **Database** → **Connection string** → **URI**, copier l'adresse. Elle ressemble à :

```
postgresql://postgres:[MOT_DE_PASSE]@db.[REF].supabase.co:5432/postgres
```

→ c'est la valeur de `DATABASE_URL` (à garder de côté pour l'étape 6).

## 3 Créer l'espace de stockage des photos (Supabase Storage)

1. Dans le même projet Supabase : **Storage** → **New bucket**.
2. Nom exact : `rapport-attachments`.
3. **Public bucket** : **désactivé** (OFF) — ces photos peuvent concerner des personnes suivies, elles ne doivent pas être publiques.
4. Dans **Project Settings** → **API**, noter deux valeurs : `Project URL` (= `SUPABASE_URL`) et la clé `service_role` (= `SUPABASE_SERVICE_KEY`, pas la clé `anon`).

## 4 Générer les clés de notifications push

Aucun compte à créer — une seule commande dans le terminal :

```
npx web-push generate-vapid-keys
```

Copier les deux valeurs affichées ( `VAPID_PUBLIC_KEY` et `VAPID_PRIVATE_KEY` ). Pour `VAPID_SUBJECT`, utiliser une adresse email de contact au format `mailto:contact@example.com`.

## 5 Créer le compte email (Resend)

1. Compte gratuit sur **resend.com** (gratuit jusqu'à 3 000 emails/mois).
2. **API Keys** → **Create API Key** → copier la clé (= `RESEND_API_KEY`).
3. Envoi possible tout de suite depuis l'adresse partagée par défaut. Si l'église a son propre nom de domaine, le vérifier dans **Domains** → **Add Domain** pour une meilleure délivrabilité (optionnel, peut se faire plus tard).

## 6 Déployer sur Render

1. Compte sur **render.com**, puis **connecter le compte GitHub** du projet.
2. **New +** → **Blueprint** → sélectionner le dépôt `-SSA-suivi-ames`. Render détecte automatiquement le fichier `render.yaml` et propose de créer deux services : `ssa-api` (le serveur) et `ssa-web` (le site).
3. Avant de valider, renseigner les champs demandés pour `ssa-api` :

| VARIABLE                                                                                    | VALEUR                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>DATABASE_URL</code>                                                                   | copiée à l'étape 2                    |
| <code>SUPABASE_URL</code> / <code>SUPABASE_SERVICE_KEY</code>                               | copiées à l'étape 3                   |
| <code>VAPID_PUBLIC_KEY</code> / <code>VAPID_PRIVATE_KEY</code> / <code>VAPID_SUBJECT</code> | générées à l'étape 4                  |
| <code>RESEND_API_KEY</code>                                                                 | copiée à l'étape 5                    |
| <code>CORS_ORIGIN</code> / <code>APP_URL</code>                                             | laisser vide pour l'instant → étape 7 |

Pour `ssa-web`, laisser `VITE_API_URL` vide pour l'instant.

## 7 Relier les deux adresses

Render donne une adresse à chaque service (ex. `https://ssa-api.onrender.com` et `https://ssa-web.onrender.com`) — elles doivent se connaître mutuellement :

1. Noter les deux adresses réelles affichées dans le tableau de bord Render.
2. Sur **ssa-web** : régler `VITE_API_URL` = adresse de **ssa-api**, puis **Manual Deploy**.
3. Sur **ssa-api** : régler `CORS_ORIGIN` et `APP_URL` = adresse de **ssa-web** (redéploiement automatique).

## 8 Créer le premier compte (Pasteur)

---

Sur Render, ouvrir l'onglet **Shell** du service `ssa-api`, puis coller (en remplaçant l'email, le mot de passe et le nom) :

```
npm run create-pasteur -- pasteur@exemple.com "UnMotDePasseSolide!23" "Nom du Pasteur"
```

### IMPORTANT

Ne jamais utiliser `npm run seed` sur le vrai site : cette commande crée aussi des comptes de démonstration avec des mots de passe visibles publiquement. Utiliser uniquement `create-pasteur`.

Une fois connecté avec ce compte, inviter le reste de l'équipe depuis **Dirigeants** → **Inviter un dirigeant** — chacun reçoit un lien par email pour créer son propre compte.

## 9 Checklist de test — à faire après chaque mise en ligne

---

À cocher un par un. Si une case ne passe pas, voir « En cas de problème » à la fin.

### Accès de base

- ☐ `https://votre-api.onrender.com/health` répond `{"status":"ok","database":{"backend":"postgres"}}`.
- ☐ Le site s'ouvre, la connexion avec le compte Pasteur fonctionne, le tableau de bord affiche des données.

### Départements et équipe

- ☐ Créer un département de test dans **Départements**.
- ☐ Inviter un dirigeant de test — l'email d'invitation arrive bien (pas seulement visible dans les logs Render).
- ☐ Le lien d'invitation permet de créer un compte et de se connecter.

### Annuaire et assignés

- ☐ Ajouter un assigné (une âme suivie) à un dirigeant depuis sa fiche.
- ☐ Dans le formulaire d'ajout, taper un nom déjà existant dans « Déjà dans l'annuaire ? » → il apparaît, et « Rattacher à moi » fonctionne sans avoir à ressaisir les informations.
- ☐ La page **Annuaire** affiche le total de contacts et les boutons Précédent/Suivant si plus de 50 résultats.

### Fiches hebdomadaires

- ☐ Créer une nouvelle fiche (Choristes, Audiovisuel, Huissier ou Faiseur de Disciples) → les noms des assignés apparaissent déjà pré-remplis.
- ☐ Ajouter une photo (« Photo de la fiche papier ») → elle s'affiche en miniature ; recharger la page → la photo est toujours là (preuve que le stockage Supabase fonctionne, pas juste le disque temporaire du serveur).
- ☐ Télécharger le PDF de la fiche → le fichier s'ouvre correctement, avec les bonnes informations.

### Relances et notifications

- ☐ Sur le tableau de bord, la liste « À relancer » propose un bouton Appeler / WhatsApp à côté de chaque dirigeant en retard.
- ☐ Dans **Profil**, activer « Notifications sur cet appareil » → la permission du navigateur est demandée et acceptée.
- ☐ Depuis le Shell Render, lancer `npm run digest:test` → une notification apparaît sur l'appareil qui a activé le push, même onglet fermé.

### Sécurité

- ☐ Se connecter avec un compte encadreur et vérifier qu'il ne voit **que** ses propres assignés (pas ceux des autres).

- ☐ Changer le mot de passe du compte Pasteur depuis **Profil** (indispensable si `create-pasteur` a été fait avec un mot de passe provisoire).

## 10 En cas de problème

| SYMPTÔME                                                    | À VÉRIFIER                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le site met 30–60 secondes à répondre au premier chargement | Normal si le plan Render est resté sur « Free ». Vérifier que <code>ssa-api</code> est bien sur le plan <b>Starter</b> .                                                               |
| Les photos de fiches disparaissent après quelques jours     | <code>SUPABASE_URL</code> / <code>SUPABASE_SERVICE_KEY</code> mal renseignées → les photos sont alors stockées sur le disque temporaire de Render, qui s'efface.                       |
| Les emails n'arrivent jamais                                | Vérifier <code>RESEND_API_KEY</code> sur Render, et regarder les logs du service <code>ssa-api</code> (onglet <b>Logs</b> ) pour un message commençant par <code>[email]</code> .      |
| Les notifications push n'arrivent pas                       | Vérifier que les 3 variables <code>VAPID_*</code> sont bien renseignées et identiques à celles générées à l'étape 4 (elles ne doivent jamais changer une fois des personnes abonnées). |
| Erreur de connexion à la base de données                    | Vérifier <code>DATABASE_URL</code> (mot de passe correctement recopié) et que <code>DATABASE_SSL=true</code> est bien réglé.                                                           |

Pour le détail technique complet (coûts, alternative gratuite, évolution du plan), voir `docs/DEPLOYMENT.md` dans le dépôt du projet.