

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG
PHÁT HIỆN BÀI BÁO TIẾNG VIỆT DO AI
TẠO RA**

Sinh viên: Nguyễn Hồ Giang Long
MSSV: 2351010115
Giảng viên hướng dẫn: Hồ Hường Thiên

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến với thầy Hồ Hướng Thiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tận tình giới thiệu, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, chỉnh sửa và góp ý đề tài đồ án "Xây Dựng Hệ Thống Phát Hiện Bài Báo Tiếng Việt do AI Tạo Ra". Những định hướng và lời khuyên chuyên môn của thầy không những giúp em vượt qua khó khăn về mặt kỹ thuật mà còn mở rộng tầm nhìn về tiềm năng ứng dụng của đồ án này trong thực tế lĩnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo và Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên. Thông qua quá trình thực hiện, em đã có cơ hội vận dụng kiến thức đã học trong việc thu thập, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình để giải quyết yêu cầu bài toán cũng như xây dựng và triển khai thành một sản phẩm có thể triển khai thực tế.

Ngoài ra, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin đã cung cấp những kiến thức nền tảng vững chắc, đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt em tiếp cận và giải quyết các vấn đề của đề tài. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, tuy nhiên đề tài em làm chắc chắn sẽ có những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô và người đọc để đề tài hoàn thiện và cải tiến hơn trong tương lai.

Cuối cùng, em xin chúc các thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Em xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Hướng Thiên đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em suốt quá trình làm và thực hiện đồ án.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii
DANH MỤC ĐOẠN MÃ NGUỒN	viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xi
1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3 Đối tượng nghiên cứu	2
1.4 Bố cục đề tài	2
2 CÁC CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3
2.1.1 Vai trò của xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3
2.1.2 Biểu diễn văn bản và embedding	4
2.2 Mô hình Transformer và BERT	5
2.2.1 Kiến trúc Transformer	5
2.2.2 BERT và BamiBERT	6
2.2.3 Token [CLS] và vector đại diện cho câu	8
2.2.4 Classification head	8
2.2.5 Fine-tune mô hình tiền huấn luyện	8
2.3 Thuật toán diễn giải mô hình (Explainable AI - XAI)	9
2.3.1 Khái niệm Explainable AI	9
2.3.2 Thuật toán Integrated Gradients	10
2.3.3 Attribution trong bài toán phân loại văn bản	11
2.4 Mô hình ngôn ngữ lớn và ứng dụng trong hệ thống	11
2.4.1 Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model)	11
2.4.2 Ứng dụng LLM trong ứng dụng giải thích kết quả	12
3 Dữ liệu và phương pháp xây dựng hệ thống	13
3.1 Tổng quan hệ thống	13
3.2 Thu thập và xây dựng dữ liệu	14
3.2.1 Nguồn dữ liệu	14
3.2.2 Thu thập dữ liệu văn bản Human	14
3.2.3 Xây dựng dữ liệu AI	16
3.2.4 Xây dựng dữ liệu AI-rewritten	16

3.2.5	Cấu trúc và tổ chức dữ liệu	17
3.2.6	Phân bố dữ liệu	18
3.3	Tiền xử lý dữ liệu	20
3.3.1	Làm sạch và chuẩn hóa văn bản	20
3.3.2	Tokenization	20
3.4	Xây dựng và fine-tuning mô hình phân loại	22
3.4.1	Tạo group ID	22
3.4.2	Chia tập dữ liệu	22
3.4.3	Định nghĩa mô hình phân loại phù hợp với bài toán	22
3.4.4	Fine-tuning mô hình phân loại	23
3.5	Xây dựng chức năng giải thích	29
3.5.1	Tổng quan quy trình giải thích	29
3.5.2	Tính toán mức độ đóng góp bằng Integrated Gradients	31
3.5.3	Xử lý và tổng hợp Attribution	32
3.5.4	Sinh giải thích bằng LLM	33
3.6	Xây dựng backend	34
3.6.1	Mô hình thực thể kết hợp (ERD)	34
3.6.2	Thiết kế chi tiết các bảng	34
3.6.3	Thiết kế các API chính cho hệ thống	35
3.7	Xây dựng giao diện	36
3.7.1	Giao diện đăng ký	36
3.7.2	Giao diện đăng nhập	37
3.7.3	Giao diện trang chủ	37
3.7.4	Giao diện dự đoán	38
3.7.5	Giao diện lịch sử	38
3.7.6	Giao diện giải thích highlight text	39
3.7.7	Giao diện giải thích bằng LLM	39
4	Thực nghiệm và đánh giá hệ thống	40
4.1	Thực nghiệm và đánh giá mô hình phân loại	40
4.1.1	Các tiêu chí đánh giá	40
4.1.2	Kết quả thực nghiệm	41
4.2	Đánh giá thuật toán giải thích Integrated Gradients	43
4.2.1	Đánh giá hội tụ và độ trung thực của giải thích	43
4.2.2	Phân tích kết quả attribution	44
4.3	Đánh giá kết quả giải thích bằng LLM	44
4.3.1	Thiết lập sinh giải thích	44
5	KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRONG TƯƠNG LAI	47
5.1	Kết luận	47
5.2	Hạn chế của hệ thống	48
5.3	Phương hướng phát triển	48
5.4	Tổng kết	49
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

Danh sách hình vẽ

1	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural Language Processing	3
2	Biểu diễn dữ liệu thô dưới dạng vector embedding	4
3	Kiến trúc mô hình Transformer	5
4	Các tập dữ liệu dùng để huấn luyện BamiBERT	7
5	Kết quả dự đoán của BamiBERT so với các mô hình BERT khác	7
6	Token [CLS] trong chuỗi	8
7	Quá trình fine-tuning	9
8	Thuật toán diễn giải mô hình - Explainable AI	9
9	Công thức tích phân gradient tích hợp của thuật toán Integrated Gradients .	10
10	Mô hình ngôn ngữ lớn - Large Language Model (LLM)	11
11	Mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini)	12
12	Kiến trúc hệ thống	13
13	Các nguồn dữ liệu thu thập	14
14	Các bài báo văn bản thu thập qua các năm	15
15	Cấu trúc dữ liệu của hệ thống	17
16	Phân bố nhãn label	18
17	Phân bố phương pháp tạo sinh dữ liệu	18
18	Phân bố độ dài của các phương pháp tạo sinh dữ liệu	19
19	Đoạn văn bản sau khi đã làm sạch	20
20	Đoạn văn bản sau đã nhóm theo ID	22
21	Tỉ lệ tập dữ liệu sau khi chia	22
22	Hiện tượng dropout trong mạng neuron	23
23	Quá trình fine-tuning	28
24	Điểm của mô hình huấn luyện qua các epoch	29
25	Quá trình đưa ra giải thích	30
26	Lược đồ trực quan hóa CSDL	34
27	Giao diện đăng ký tài khoản	36
28	Giao diện đăng nhập tài khoản	37
29	Giao diện trang chủ	37
30	Giao diện dự đoán	38
31	Giao diện hiển thị lịch sử	38
32	Giao diện hiển thị text highlight	39
33	Giao diện hiển thị kết quả giải thích LLM	39
34	Bảng kết quả thống kê	41
35	Ma trận sai lầm	41
36	Độ chính xác của ba phương pháp sinh dữ liệu	42
37	Đường cong ROC	42

38	Độ bất trung thực và Độ ổn định	43
39	Attribution score của các token tương ứng với ba phương pháp tạo dữ liệu .	44

Danh sách bảng

1	Mô tả các trường trong tập dữ liệu	17
2	Ý nghĩa các giá trị được tính trong quá trình sinh giải thích bằng LLM . . .	34
3	Cấu trúc bảng users	35
4	Cấu trúc bảng prediction_history	35
5	Các API chính của hệ thống	36
6	Thống kê kiểm tra mức độ bám sát số liệu của LLM	45
7	Các chỉ số dấu câu và trạng thái kiểm tra của LLM	46

DANH MỤC ĐOẠN MÃ NGUỒN

1	Hàm làm sạch dữ liệu	20
2	Định nghĩa bộ token hóa BambiBERT	20
3	Thực hiện token hóa văn bản	21
4	Định nghĩa mô hình phân loại	23
5	Định nghĩa tham số mô hình	24
6	Công thức CrossEntropy	24
7	Thuật toán AdamW	24
8	Huấn luyện mô hình	25
9	Đánh giá mô hình	26
10	Vòng lặp fine-tuning	27
11	Khởi tạo LayerIntegratedGradients	31
12	Chuẩn bị đầu vào và baseline cho quá trình tính attribution	31
13	Thực hiện tính attribution	31
14	Tổng hợp và chuẩn hóa giá trị attribution	32
15	Tổng hợp và chuẩn hóa giá trị attribution	32
16	Ánh xạ giá trị token sang từ/cụm từ	33
17	Lọc các token có attribution lớn nhất và tính các giá trị định lượng	33
18	Prompt để sinh giải thích bằng LLM	45

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Ý nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo.
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
3	AUC	Area Under the Curve	Diện tích dưới đường cong, dùng để đánh giá khả năng phân loại.
4	BBPE	Byte-level Byte Pair Encoding	Thuật toán tách từ dựa trên cặp byte ở cấp độ byte.
5	BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers	Mô hình biểu diễn ngôn ngữ hai chiều dựa trên Transformer.
6	CE	Cross-Entropy	Hàm mất mát entropy chéo dùng trong phân loại.
7	CLS	Classification	Token đặc biệt đại diện cho toàn bộ chuỗi đầu vào.
8	CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm của máy tính.
9	FN	False Negative	Số mẫu dương bị dự đoán nhầm thành âm.
10	FP	False Positive	Số mẫu âm bị dự đoán nhầm thành dương.
11	GPT	Generative Pre-trained Transformer	Mô hình Transformer sinh văn bản, được tiền huấn luyện.
12	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
13	IG	Integrated Gradients	Thuật toán tính mức độ đóng góp của từng đặc trưng đầu vào.
14	IT	Information Technology	Công nghệ thông tin.
15	KDE	Kernel Density Estimate	Phương pháp ước lượng mật độ xác suất của dữ liệu.
16	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng xử lý và sinh văn bản.
17	LSTM	Long Short-Term Memory	Mạng nơ-ron hồi quy có khả năng ghi nhớ thông tin dài hạn.
18	MLM	Masked Language Modeling	Nhiệm vụ dự đoán các token bị che trong quá trình tiền huấn luyện.
19	NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
20	PR-AUC	Precision-Recall Area Under the Curve	Diện tích dưới đường cong Precision-Recall.
21	Q/K/V	Query/Key/Value	Ba thành phần dùng để tính cơ chế tự chú ý trong Transformer.
22	RNN	Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi quy xử lý dữ liệu tuần tự.
23	ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường cong biểu diễn quan hệ giữa tỷ lệ dương thật và tỷ lệ dương giả.
24	TF-IDF	Term Frequency-Inverse Document Frequency	Trọng số từ dựa trên tần suất xuất hiện trong văn bản và toàn bộ tập dữ liệu.
25	TP	True Positive	Số mẫu dương được dự đoán đúng.
26	URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ định vị tài nguyên trên Internet.
27	XAI	Explainable Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo có khả năng giải thích.

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự xuất hiện và phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần lớn trong cái cách mà con người tạo ra, xử lý và tiếp cận thông tin. Hơn hết là khả năng tạo các nội dung từ các công cụ AI ngày càng được phát triển và cải thiện hơn bao giờ hết, mang lại nhiều tiện ích trong quá trình học tập, nghiên cứu, truyền thông và sản xuất nội dung. Tuy nhiên, khi nội dung do AI tạo ra ngày càng nhiều và phổ biến, việc xác định văn bản được viết hoàn toàn bởi con người, được tạo ra bởi AI hay là có sự can thiệp bởi AI ngày càng trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt đáng lo đối với môi trường Internet hiện nay, xuất hiện không ít các tin tức do AI tạo ra không rõ nguồn gốc hay là không đủ thông tin để xác định nguồn. Do đó, việc nghiên cứu các phương pháp hỗ trợ nhận diện văn bản do AI tạo nên góp phần cung cấp một cơ sở tham khảo trong môi trường số.

Xuất phát từ những vấn đề trên, trong đồ án này em đã tập trung xây dựng hệ thống Phát Hiện Bài Báo Tiếng Việt Do AI Tạo Ra với phạm vi dữ liệu hướng đến các bài báo liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Đồ án này tiếp cận người dùng bằng cách nhận văn bản từ họ, tiến hành phân tích đưa ra kết quả dự đoán cũng như lời giải thích. Hệ thống này không chỉ tập trung phân biệt các văn bản do AI tạo ra hoàn toàn với người viết mà còn tập trung vào một trường hợp đó là sử dụng AI để thay đổi hay viết lại nội dung từ văn bản con người. Qua đó, bài toán được tiếp cận theo hướng đa dạng hơn thay vì giới hạn hoàn toàn những văn bản được tạo hoàn toàn bởi AI.

Chương 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, sự bùng nổ và phát triển một cách chóng mặt của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM) như ChatGPT, Claude, Gemini,... đã và đang làm thay đổi trong việc tạo ra và tiếp cận thông tin. Các mô hình này có khả năng tạo ra những bài báo, văn bản hay tin tức một cách nhanh chóng và cách diễn đạt ngày càng tự nhiên, mạch lạc hơn, tức là ngày càng giống như con người viết. Điều này vô tình dẫn đến việc phân biệt nội dung giữa con người hay AI tạo ra ngày càng khó hơn. Điều này làm tăng nhu cầu phát triển và gia tăng các phương pháp, hệ thống có khả năng phát hiện nội dung do AI tạo ra.

Tuy nhiên, hiện nay, có một số nhóm người lợi dụng các mô hình ngôn ngữ lớn đó để tạo ra các bài báo, tin tức nhằm phát tán thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, và sử dụng các bài báo từ nguồn khác để tạo ra các bài báo mới bằng cách viết, diễn đạt lại nội dung, lấy chất xám của người khác để tạo ra các sản phẩm cho riêng mình với mục đích khác. Ngoài ra, phần lớn các nghiên cứu và công cụ phát hiện văn bản do AI tạo ra hiện nay chỉ tập trung nhiều vào tiếng Anh, trong khi đó, các bài báo tiếng Việt vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Để góp phần giải quyết các vấn đề trên, em đã lựa chọn đề tài **“Phát hiện văn bản do AI tạo ra và viết lại”**, tập trung vào các bài báo, tin tức tiếng Việt về lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), các thiết bị công nghệ hiện đại, AI,... Lý do chọn lĩnh vực này là vì em nghĩ đây là một lĩnh vực có nhiều thông tin, kiến thức mới được cập nhật liên tục và phát triển rất nhanh, có sự thay đổi thuật ngữ, từ vựng và cách diễn đạt liên tục, tạo ra một thách thức nhất định đối với bài toán phát hiện các văn bản do AI tạo ra. Qua đó, góp phần hỗ trợ quá trình đánh giá và kiểm chứng nguồn gốc thông tin trên môi trường số.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện các bài báo, văn bản do AI tạo ra hay người viết dựa trên kiến trúc mô hình BaniBert, đồng thời cũng đánh giá khả năng nhận diện nội dung tạo ra hay là viết lại bằng AI. Bên cạnh khả năng phân loại, hệ thống còn hỗ trợ khả năng xác định mức độ đóng góp từng từ dựa vào kết quả dự đoán bằng thuật toán diễn giải mô hình (Explainable AI) Integrated Gradients và khả năng diễn giải kết quả bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua API của Gemini. Hệ thống được triển khai dưới dạng web app, một giao diện tương tác người dùng thân thiện được thiết kế để người

dùng có thể tương tác với hệ thống một cách dễ dàng.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu bao gồm:

Các bài báo do con người viết và AI tạo ra, viết lại: Các bài báo, tin tức chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin, AI, công nghệ hiện đại,...được thu thập từ các nguồn uy tín, rõ ràng.

Các phương pháp và mô hình học sâu cho bài toán phân loại văn bản: Nghiên cứu các mô hình học sâu xử lý các đặc trưng ngôn ngữ và phương pháp học biểu diễn văn bản tiếng Việt nhằm phân biệt nội dung con người hay AI tạo ra, viết lại.

Phương pháp diễn giải mô hình (Explainable AI): Nghiên cứu các phương pháp nhằm diễn giải kết quả dự đoán của mô hình học sâu, giải thích được mức độ đóng góp từng từ cho kết quả dự đoán.

Sử dụng API của Gemini: Nghiên cứu khả năng diễn giải kết quả dự đoán bằng ngôn ngữ tự nhiên với một số ràng buộc nhất định.

Triển khai hệ thống web app: Xây dựng một hệ thống đơn giản, dễ sử dụng, dữ liệu được lưu trữ bằng SQLite, triển khai trên Docker.

1.4 Bố cục đề tài

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Chương 2: Các công nghệ và cơ sở lý thuyết

Chương 3: Dữ liệu, phương pháp xây dựng hệ thống

Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá hệ thống

Chương 5: Kết luận và phương hướng phát triển hệ thống trong tương lai


Chương 2

CÁC CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

2.1.1 Vai trò của xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) tập trung vào việc phân tích và xử lý các bài toán liên quan tới ngôn ngữ tự nhiên giúp cho máy tính có thể hiểu, phân tích và khai thác thông tin từ chính các bài toán đó.




Hình 1: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural Language Processing

Khác với dữ liệu số hoặc dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu văn bản ngôn ngữ tự nhiên có nhiều đặc điểm phức tạp, chẳng hạn như ngữ nghĩa, ngữ cảnh, cách sử dụng từ và cấu trúc câu. Do đó, NLP đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi văn bản thành dạng dữ liệu có thể đưa vào các mô hình học máy và học sâu xử lý.

2.1.2 Biểu diễn văn bản và embedding

Để cho máy tính có thể hiểu được văn bản, nội dung của văn bản đó sẽ được chuyển đổi sang dạng biểu diễn số. Một trong những phương pháp phổ biến để giải quyết được yêu cầu đó là chuyển đổi văn bản dưới dạng vector số, trong đó mỗi vector đều mang, chứa đựng các thông tin bao gồm: ý nghĩa, ngôn ngữ, cấu trúc của từ, cụm từ và câu. Các phương pháp truyền thống như Bag-of-Words hoặc TF-IDF chủ yếu biểu diễn vector dựa vào sự xuất hiện và tần suất của từ, vẫn chưa đủ khả năng để phản ánh đầy đủ mối quan hệ ngữ nghĩa và ngữ cảnh của từ trong câu.

Embedding là một kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu văn bản thô như từ ngữ, câu văn, hình ảnh hay là âm thanh sang một vector trong không gian đa chiều. Mỗi đơn vị mà có ý nghĩa tương đồng thì các vector của chúng sẽ được biểu diễn gần nhau trong không gian đa chiều đó. Nhờ vậy, embedding có thể giúp cho mô hình máy có thể hiểu và khai thác tốt hơn những đặc điểm ngữ nghĩa thay vì chỉ dựa trên sự xuất hiện riêng lẻ của từng từ.



Hình 2: Biểu diễn dữ liệu thô dưới dạng vector embedding


Trong các hệ thống xử lý văn bản hiện tại, embedding là thành phần rất quan trọng trong việc hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu dạng ngôn ngữ tự nhiên sang dữ liệu số, hay là vector để máy tính có thể hiểu, xử lý và tính toán được. Các vector embedding đó sẽ được đưa vào các mô hình học để thực hiện một số tác vụ như phân loại văn bản, tìm kiếm thông tin, phát hiện tương đồng và phân tích ngữ nghĩa.

Đối với bài toán phân loại văn bản AI tạo ra, việc biểu diễn văn bản dưới dạng dữ liệu số có thể giúp cho các mô hình khai thác tốt đặc trưng từ dữ liệu đầu vào, tăng khả năng nhận diện được các văn bản do người viết hay do AI tạo ra. Tuy vậy, chất lượng biểu diễn các đặc trưng cũng góp phần cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu ra trong việc phân loại và đánh giá của mô hình.

2.2 Mô hình Transformer và BERT

2.2.1 Kiến trúc Transformer

Transformer là một kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế nhằm mục đích xử lý dữ liệu tuần tự, đặc biệt hiệu quả đối với các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khác với các kiến trúc tuần tự như Recurrent Neural Network (RNN) và Long Short-Term Memory (LSTM), Transformer có khả năng xử lý các token trong chuỗi một cách đồng thời, không theo tuần tự. Có nghĩa là, mô hình sẽ tính toán mức độ liên quan của một token so với các token khác tồn tại trong chuỗi. Nhờ đó, một token sẽ mang ý nghĩa phù hợp với ngữ cảnh, tức là phù hợp với ý nghĩa của câu đó mà không phải phụ thuộc vào mỗi bản thân của token đó.



Hình 3: Kiến trúc mô hình Transformer

Cơ chế mà xác định mức độ quan trọng của từng token dựa vào các token lân cận có trong chuỗi được gọi là cơ chế tự chú ý (Self-Attention). Qua đó, Transformer có khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phụ thuộc xa trong văn bản, tức là một token cần thêm thông tin từ một token rất xa trong văn bản, một đặc điểm quan trọng đối với các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Transformer gồm tất cả là hai thành phần, Encoder và Decoder. Phần đầu là Encoder, dữ liệu đầu vào sẽ được chia thành các token (Tokenization) rồi sau đó sẽ embedding thành các vector. Tiếp theo, các vector đó sẽ được qua một lớp, gọi là Positional Embedding, lớp này sẽ có trách nhiệm embedding thành các vector có tính đại diện vị trí của từ trong chuỗi dữ liệu đó, ví dụ như: "I love AI" và "AI love I" thì mô hình nhìn có vẻ giống nhau nhưng thực tế thì không phải vậy, thế nên là lớp Positional Embedding góp phần rất là quan trọng. Qua đó, ta sẽ có được một vector vừa có thông tin về ngữ nghĩa và vị trí của từ đó trong câu. Sau đó, các vector embedding sẽ được đưa vào lớp tự chú ý (Self-Attention) như đã nói ở trên, mỗi từ sẽ được ánh xạ thành ba thành phần: Query (Q) - từ này đang tìm kiếm cái gì, Key (K) - từ này yêu cầu cái gì, và Value (V) - thông tin thực sự mà từ này mang lại cái gì. Mỗi từ sẽ sử dụng Q để tính tích vô hướng so với các K của các từ còn lại, giá trị vừa tính được sẽ

được chuẩn hóa thành các khoảng giá trị có thể xử lý được rồi sẽ đưa vào hàm Softmax để đưa thành các giá trị xác suất $[0, 1]$.

Sau đó, dữ liệu sẽ đi qua lớp đa đầu tự chú ý (Multi-Head Self Attention), lớp này đảm bảo cho việc chú ý sẽ chạy song song, mỗi đầu tập trung vào một công việc riêng, ví dụ như một đầu tập trung vào mối quan hệ chủ ngữ - động từ, một đầu tập trung vào tính từ đó mô tả danh từ nào. Tiếp theo, dữ liệu sẽ được đưa vào lớp mạng nơ-ron truyền thẳng (Feed-Forward Network), lớp này sẽ hỗ trợ cho việc đào sâu thông tin của từng từ hơn, ý nghĩa chính xác hơn và loại bỏ nhiễu kết hợp với các lớp Add & Norm để ổn định quá trình học hơn. Phần Decoder cũng có cấu trúc tương tự như Encoder nhưng thêm một lớp là Masked Multi-Head Attention, là lớp che đi các token phía sau của token đang xét để nó không biết trước thông tin. Điều này tránh rò rỉ thông tin trong quá trình học. Các khối Encoder và Decoder có thể lặp lại nhiều lần.

2.2.2 BERT và BamiBERT

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) là một mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện được phát triển dựa trên kiến trúc Transformer Encoder. Nhờ vậy, mỗi token có thể khai thác thông tin từ hai chiều, phía trước và phía sau của token đang xét nên mô hình có khả năng nắm bắt tốt mối quan hệ các từ dựa trên ngữ cảnh của câu.

BERT được tiền huấn luyện trên một bộ lượng lớn văn bản thông qua nhiều nhiệm vụ học ngôn ngữ khác nhau, trong đó phổ biến nhất là mô hình ngôn ngữ che giấu (Masked Language Modeling - MLM). Cụ thể, trong nhiệm vụ này thì một số token trong câu sẽ bị che lại (masked) và mô hình có nhiệm vụ phải dự đoán các token bị che đó dựa vào các token còn lại. Quá trình này hỗ trợ cho mô hình BERT học được các đặc trưng của từ vựng, ngữ nghĩa và mối quan hệ giữa các thành phần trong văn bản.

Sau giai đoạn tiền huấn luyện, BERT có thể được fine-tune, tức là tinh chỉnh, huấn luyện trên tập dữ liệu của mình cho nhiều tác vụ khác nhau. Cụ thể trong bài toán phân loại văn bản, các biểu diễn thu được, tức là các vector embedding từ dữ liệu ban đầu từ BERT sẽ được đưa vào một lớp phân loại để dự đoán nhãn tương ứng. Cách tiếp cận này tận dụng kiến thức mà mô hình đã học được trong quá trình tiền huấn luyện thay vì xây dựng lại từ đầu.

BamiBERT là một mô hình được xây dựng dựa trên kiến trúc BERT, được huấn luyện trên phần lớn các tập dữ liệu tiếng Việt với nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm suy luận ngôn ngữ, nhận dạng thực thể, phân tích cảm xúc, phân loại chủ đề, phát hiện spam và phân tích khía cạnh.

Dataset	Train.	Valid.	Test
ViNLI	24,376	3,009	2,991
PhoNER_COVID19	5,027	2,000	3,000
UIT-VSFC (Sentiment)	11,426	1,583	3,166
UIT-VSFC (Topic)	11,426	1,583	3,166
ViSpamReviews	14,306	1,590	3,974
UIT-ViSFD	7,786	1,112	2,224
UIT-ABSA (Hotel)	7,180	795	2,030
UIT-ABSA (Restaurant)	7,028	771	1,938

Table 1: Statistics of 8 experimental datasets.

Hình 4: Các tập dữ liệu dùng để huấn luyện BamiBERT

Trong hệ thống, BamiBERT đóng vai trò là một mô hình biểu diễn các đặc trưng và sau đó biểu diễn này được sử dụng cho nhiệm vụ phân loại các lớp để đưa ra dự đoán. Việc sử dụng mô hình tiền huấn luyện giúp hệ thống tận dụng được các đặc trưng ngôn ngữ đã học trước đó và phù hợp hóa với bài toán phát hiện nội dung AI.

Dataset	Metric	BamiBERT	ViDeBERTa	ViSoBERT	XLM-RoBERTa	PhoBERT
ViNLI (4-label)	Accuracy	81.01	61.08	67.70	76.83 [†]	<u>78.00[†]</u>
	F ₁	81.15	60.71	67.82	77.01 [†]	<u>78.05[†]</u>
PhoNER_COVID19	F ₁	94.90	<u>94.50[†]</u>	92.90	92.50 [†]	94.20 [†]
UIT-VSFC (Sentiment)	Accuracy	<u>93.86</u>	87.86	93.15	93.56	94.10
	F ₁	83.41	70.74	81.49	82.20	<u>83.27</u>
UIT-VSFC (Topic)	Accuracy	89.34	83.94	88.80	89.18	<u>89.24</u>
	F ₁	79.90	66.49	<u>79.86</u>	79.56	79.80
ViSpamReviews	Accuracy	<u>90.76</u>	86.21	90.99[†]	90.16 [†]	89.83 [†]
	F ₁	<u>78.20</u>	67.04	79.06[†]	76.55 [†]	76.18 [†]
UIT-ViSFD	F ₁ (Detection)	89.14	75.53	<u>88.63</u>	82.73	86.03
	F ₁ (Classification)	84.24	64.20	<u>83.55</u>	65.81	78.76
UIT-ABSA (Hotel)	F ₁ (Detection)	79.99	72.05	<u>79.41</u>	77.70 [†]	79.16 [†]
	F ₁ (Classification)	72.65	62.97	74.24	71.23 [†]	<u>73.73[†]</u>
UIT-ABSA (Restaurant)	F ₁ (Detection)	88.01	73.56	<u>86.86</u>	82.18 [†]	86.53 [†]
	F ₁ (Classification)	74.89	63.78	<u>73.87</u>	71.58 [†]	73.52 [†]


Table 2: Results of pre-trained "base"-architecture models. [†] denotes results extracted from previous works.

Hình 5: Kết quả dự đoán của BamiBERT so với các mô hình BERT khác

Lý do lựa chọn BamiBERT làm mô hình trích xuất, phân loại cho đề án này là vì độ chính xác của mô hình tốt hơn hẳn so với các mô hình BERT trước dựa vào bảng kết quả (Hình 5). Tuy nhiên, có thể trong một số bài toán khác, hay cụ thể là bài toán phân loại văn bản AI này thì một số mô hình BERT khác có khả năng xử lý tốt và đưa ra độ chính xác cao hơn. Do đó, bảng kết quả trên chỉ là thước đo cơ sở để lựa chọn mô hình BamiBERT nhưng về vấn đề xử lý hay độ chính xác cao hơn thì có thể các mô hình BERT khác tốt hơn so với BamiBERT.

2.2.3 Token [CLS] và vector đại diện cho câu

Trong kiến trúc BERT, token [CLS] (Classification) là một token đặc biệt được thêm vào vị trí đầu tiên của chuỗi đầu vào. Token này có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ thông tin của chuỗi đang xử lý thông qua các lớp Encoder của Transformer. Trong quá trình xử lý chuỗi, cơ chế Self-Attention sẽ cho phép token [CLS] tương tác với tất cả các token còn lại trong chuỗi, nhờ đó mà thu được ngữ cảnh của toàn bộ văn bản trong chuỗi.



Hình 6: Token [CLS] trong chuỗi

Sau khi chuỗi đầu vào đi qua các lớp Encoder, mỗi token sẽ có một vector embedding tương ứng. Tuy nhiên, token [CLS] có một vector đặc biệt, là vector đại diện cho toàn bộ câu trong chuỗi. Vector này chứa toàn bộ thông tin ngữ cảnh của chuỗi đầu vào và được sử dụng cho các bài toán phân loại. Cụ thể, trong bài toán của đề án này, vector biểu diễn của token [CLS] từ BamiBERT được sử dụng làm đầu vào cho Classification Head, sau đó vector này sẽ được chuyển đổi thành các giá trị tương ứng cho hai lớp Human và AI cho bài toán, cụ thể các giá trị đó là giá trị logit.

2.2.4 Classification head


Classification head là một lớp của mô hình BERT, cho phép nhận đầu vào là vector đại diện của token [CLS] để thực hiện nhiệm vụ phân loại. Thành phần này là cầu nối giữa mô hình tiền huấn luyện và nhiệm vụ phân loại cụ thể.

Trong bài toán phân loại của đề án, lớp classification head nhận đầu vào sẽ nhận vector đại diện của BamiBERT làm đầu vào. Sau đó, vector này sẽ được đưa qua một lớp gọi là lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer) để ánh xạ từ không gian nhiều chiều của BamiBERT sang không gian nhẵn của bài toán phân loại của đề án, tức là đề án chỉ gồm có hai lớp, AI và Human nên không gian của bài toán này chỉ có hai chiều và giá trị là logit. Tiếp theo, các giá trị này sẽ được trực tiếp đưa vào hàm Softmax để chuyển đổi thành các giá trị xác suất làm kết quả dự đoán.

2.2.5 Fine-tune mô hình tiền huấn luyện

Fine-tune là quá trình tiếp tục huấn luyện mô hình đã được tiền huấn luyện trên một tập dữ liệu cụ thể, một bài toán mà ta đang giải quyết. Tức là thay vì khởi tạo các tham số lại từ đầu

thì quá trình này sẽ tận dụng các tham số mà mô hình này đã học được trong quá trình tiền huấn luyện, rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với mục tiêu của bài toán.




Hình 7: Quá trình fine-tuning

Đối với mô hình BamiBERT được sử dụng trong đề án, giai đoạn tiền huấn luyện ban đầu đã phần lớn giúp cho mô hình đã học được các dữ liệu tiếng Việt. Tuy nhiên, mô hình này vẫn chưa được huấn luyện tối ưu cho bài toán phân loại, cụ thể là phân loại tin tức AI hay là Human. Do đó, đề án thực hiện fine-tune mô hình trên tập dữ liệu của bài toán, đồng thời kết hợp thêm lớp Classification Head để thực hiện phân loại văn bản đó là người hay AI tạo ra.

2.3 Thuật toán diễn giải mô hình (Explainable AI - XAI)

2.3.1 Khái niệm Explainable AI

Thuật toán diễn giải mô hình (Explainable AI) là một nhóm, tập hợp các phương pháp và kỹ thuật giúp cho con người cái cách mà một mô hình AI đưa ra dự đoán. Trong mô hình học sâu, thông thường thì quá trình dự đoán rất khó giải thích trực tiếp vì mô hình chứa rất nhiều tham số và thực hiện các thuật toán, quá trình tính toán cực kỳ phức tạp. XAI cung cấp phương pháp, thuật toán để giải thích mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào so với kết quả đầu ra của mô hình, điều này góp phần lớn cho việc giải thích minh bạch, dễ hiểu cho người dùng.



Hình 8: Thuật toán diễn giải mô hình - Explainable AI

Trong bài toán phân loại văn bản, thuật toán XAI được sử dụng để xác định những từ, token nào trực tiếp góp phần cho kết quả dự đoán, tức là mức độ ảnh hưởng của từ đó đối với kết quả mà mô hình dự đoán được. Ví dụ, trong đồ án này, khi mô hình dự đoán văn bản đó thuộc về lớp AI thì thuật toán sẽ trực tiếp xác định từ hay token nào trong văn bản đó đóng góp đáng kể cho kết quả dự đoán. Nhờ vậy, kết quả của mô hình không những thể hiện dưới dạng nhãn dự đoán mà còn có thể cung cấp thông tin lý do vì sao lại đưa ra kết quả dự đoán đó. Nhờ đó, XAI hỗ trợ rất tốt trong việc phân tích lỗi và đánh giá các đặc trưng mô hình đã sử dụng trong quá trình phân loại.

2.3.2 Thuật toán Integrated Gradients

Thuật toán Integrated Gradients (IG) là một thuật toán XAI, sử dụng để xác định mức độ đóng góp của từng token so với kết quả dự đoán của mô hình. Phương pháp này sử dụng đạo hàm (gradient) của mô hình để phân tích mức độ ảnh hưởng của dữ liệu đầu vào đến đầu ra, tức là xem đầu ra của mô hình như thế nào khi thay đổi nhỏ đầu vào.

Ý tưởng chính của thuật toán này là xác định mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng dữ liệu đầu vào so với kết quả đầu ra của mô hình. Cách thức hoạt động của thuật toán như sau, đầu tiên IG sẽ bắt đầu từ đầu vào tham chiếu, tức là điểm xuất phát để thuật toán so với câu thực tế (baselines) và thay đổi dần cho đến dữ liệu thực tế. Tại mỗi bước, IG sẽ theo dõi sự thay đổi trong kết quả dự đoán của mô hình khi dữ liệu đầu vào thay đổi một chút. Sau khi thực hiện qua tất cả các bước thì thuật toán này sẽ tổng hợp lại các kết quả để xem đặc trưng nào có ảnh hưởng ít nhiều so với kết quả dự đoán.

$$IG_i(x) = (x_i - x'_i) \times \int_{\alpha=0}^1 \frac{\partial F_i(x' + \alpha(x - x'))}{\partial x_i} d\alpha$$

Hình 9: Công thức tích phân gradient tích hợp của thuật toán Integrated Gradients

Trong đó:

- x : dữ liệu thực tế cần giải thích.
- x' : baseline.
- F : đầu ra của mô hình.
- x_i : đặc trưng thứ i .
- $IG_i(x)$: mức độ đóng góp của đặc trưng thứ i .

Trong công thức trên, $x_i - x'_i$ thể hiện sự khác biệt giữa đặc trưng thứ i của dữ liệu thực tế so với đặc trưng tương ứng của dữ liệu baseline mà ta đang xét. Ngoài ra, phần đạo hàm $\frac{\partial F_i}{\partial x_i}$ cho biết đầu ra của mô hình thay đổi như thế nào khi mà thuật toán thay đổi nhỏ đặc trưng thứ i . Thay vì tính toán mức độ ảnh hưởng tại một thời điểm, thuật toán IG sẽ tính toán mức độ thay đổi này tại nhiều điểm trong quá trình đi từ baseline cho đến dữ liệu thực tế và tổng hợp các giá trị vừa tính được qua phép tích phân với α chạy từ 0 đến 1. Trong đó, 0 ở đây tức là vẫn đang ở baseline, 0.5 thì tức là đang ở giữa baseline và dữ liệu thực tế và 1 đang ở ngay dữ liệu thực tế. Kết quả $IG_i(x)$ cho biết mức độ đóng góp đặc trưng thứ i đối với kết

qua dự đoán, giá trị càng lớn thì càng ảnh hưởng lớn đối với kết quả dự đoán. Nếu giá trị là dương, thì đặc trưng đang có xu hướng nghiêng ủng hộ phía lớp được dự đoán, còn giá trị âm thì ngược lại.

Ví dụ như trong đề án phân loại văn bản AI này, các đặc trưng đầu vào đã được biểu diễn dưới dạng embedding của các token trong chuỗi văn bản. Do đó, thuật toán IG sẽ được sử dụng để xác định mức độ đóng góp của từng token đối với kết quả dự đoán của mô hình BamiBERT, những token có mức độ đóng góp lớn thì có ảnh hưởng lớn đến kết quả do mô hình BamiBERT dự đoán, mức độ ảnh hưởng đó được tính thành một điểm được gọi là điểm đóng góp (Attribution Score).

2.3.3 Attribution trong bài toán phân loại văn bản


Attribution tức là mức độ đóng góp của các đặc trưng đầu vào đối với một kết quả cụ thể mà mô hình tạo ra. Cụ thể, đối với mô hình BamiBERT thì các đặc trưng này tương ứng với từng token trong chuỗi văn bản đang xét. Thông qua thuật toán IG, mỗi token sẽ được gán giá trị điểm đóng góp (Attribution Score) để biết được mức độ ảnh hưởng của token đó đối với kết quả dự đoán.

Trong bài toán phân loại văn bản AI, nếu attribution của một token có giá trị dương thì token đó có xu hướng hỗ trợ cho kết quả dự đoán của lớp đang xét, còn nếu token có giá trị âm thì ngược lại. Ngoài ra, độ lớn tuyệt đối của một token càng lớn thì token đó càng ảnh hưởng mạnh đến kết quả dự đoán của lớp mục tiêu. Nhờ vậy mà cái việc trực quan hóa khả năng diễn giải sẽ rất dễ hiểu cho người dùng.

2.4 Mô hình ngôn ngữ lớn và ứng dụng trong hệ thống

2.4.1 Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model)

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) là một loại mô hình AI được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu văn bản, có khả năng biểu diễn, đọc hiểu, xử lý và tạo ra văn bản bằng ngôn ngữ tự nhiên giống như con người, ví dụ như mô hình GPT, Gemini, Ollama,... Thông qua quá trình huấn luyện, mô hình LLM có khả năng nắm bắt, học được mối quan hệ giữa các từ, cấu trúc câu và ngữ cảnh, từ đó có thể thực hiện nhiều tác vụ như là đọc và trả lời câu hỏi, dịch, tóm tắt văn bản hay là sinh nội dung.



Hình 10: Mô hình ngôn ngữ lớn - Large Language Model (LLM)

Phần lớn các mô hình LLM đều hoạt động dựa trên kiến trúc Transformer, sử dụng cơ chế

Self-Attention để khai thác tốt ngữ cảnh trong câu. Đối với quá trình sinh văn bản, LLM sẽ dự đoán token tiếp theo bằng cách tính xác suất của các token tiếp theo dựa trên các token hiện có và lựa chọn token dựa trên phân phối xác suất. Sau đó, token sẽ được thêm vào trong câu và quá trình này sẽ được lặp lại cho tới khi câu được hoàn thiện. Ngoài ra, khác với các mô hình được xây dựng dựa trên một tác vụ cụ thể thì LLM có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau dựa yêu cầu do người dùng cung cấp dưới dạng prompt, nhờ đó mà mô hình có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không cần phải huấn luyện lại mô hình từ đầu ứng với nhiệm vụ khác nhau.

2.4.2 Ứng dụng LLM trong ứng dụng giải thích kết quả

Trong các hệ thống AI hiện nay, thông thường các kết quả dự đoán của mô hình thường được biểu diễn dưới dạng nhãn, xác suất hoặc các giá trị định lượng thì sẽ gây khó hiểu cho người dùng trong việc hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả. Do đó, LLM thường được sử dụng bằng cách chuyển các giá trị định lượng đó sang giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhờ vậy mà kết quả hệ thống sẽ trở nên minh bạch, dễ hiểu hơn cho người dùng.




Hình 11: Mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini)

Trong đồ án phân loại văn bản AI, IG được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng, đóng góp của các token cho kết quả dự đoán của mô hình BaniBERT. Tuy nhiên, các giá trị số thường rất khó giải thích và khó hiểu cho người dùng. Do đó, trong đồ án này đã quyết định sử dụng mô hình Gemini để sử dụng và phân tích những giá trị định lượng đó, tạo ra những lời giải thích mà chỉ phụ thuộc vào các giá trị mà thuật toán, mô hình đã tính ra bằng ngôn ngữ tự nhiên nhằm giúp cho người dùng hiểu được những thành phần nào trong văn bản có ảnh hưởng đến kết quả phân loại.

Chương 3

Dữ liệu và phương pháp xây dựng hệ thống

3.1 Tổng quan hệ thống



Hình 12: Kiến trúc hệ thống

Trong hệ thống trên, dữ liệu đầu vào tập trung vào các bài báo tiếng Việt chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), AI hay là các thiết bị công nghệ hiện đại. Dữ liệu sau đó được tiền xử lý bằng cách loại bỏ các URL, HTML, và khoảng trắng thừa, dữ liệu đã được làm sạch sẽ được đưa vào quá trình token hóa, để ánh xạ mỗi từ sang các chỉ số đầu vào (input IDs) và mặt nạ (mask). Tiếp theo, các token này sẽ được đưa vào mô hình BamiBERT để embedding, tức là chuyển các token thành các vector đặc trưng rồi bắt đầu quá trình huấn luyện. Đầu ra của mô hình chính là xác suất dự đoán của văn bản dựa vào hai lớp, Human hay là AI.

Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng giải thích kết quả do mô hình dự đoán bằng cách sử dụng thuật toán Integrated Gradients, thuật toán này sẽ tính điểm đóng góp cho từng token của đoạn văn bản, dựa vào điểm đóng góp đó thì hệ thống sẽ hiển thị giao diện bằng cách highlight các từ đó theo các màu tương ứng với hai lớp, cụ thể màu đỏ là AI và màu xanh là người viết, độ sáng của các màu thể hiện mức độ đóng góp, ảnh hưởng đối với kết quả dự đoán, màu càng đậm thì càng ảnh hưởng lớn đối với kết quả dự đoán.

Tiếp theo để hệ thống có khả năng giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống đã sử dụng một mô hình LLM, đó là Gemini, với sự ràng buộc yêu cầu (prompt) dựa trên các từ có điểm đóng góp cao từ thuật toán IG, và các chỉ số đo lường ví dụ như mật độ dấu câu, độ dài câu,...Sau đó câu lệnh sẽ được mô hình Gemini xử lý và trả về kết quả giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên, kết quả này sẽ được hiển thị trên giao diện của người dùng.

3.2 Thu thập và xây dựng dữ liệu

3.2.1 Nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu được thu thập trong đồ án chủ yếu là đến từ các trang báo, bài viết tiếng Việt thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, AI hay các thiết bị công nghệ hiện đại, ...Việc lựa chọn một lĩnh vực cụ thể nhằm đảm bảo dữ liệu có tính thống nhất về chủ đề, đồng thời hạn chế về sự khác biệt về chủ đề có ảnh hưởng đến quá trình học của mô hình. Ngoài ra, lĩnh vực công nghệ có lượng lượng bài báo, nội dung thường xuyên đăng tải liên tục trực tuyến, thường có sự thay đổi về công nghệ, thuật ngữ chuyên môn, tên sản phẩm và tên công nghệ, ...Điều này tạo nên tính đa dạng về dữ liệu vì cách diễn đạt, cấu trúc bài viết khác nhau.

```
source
ictnews_vietnamnet    1676
quantrimang           1428
thanhnien_congnghes   236
vnexpress_sohoa        162
genk_recent            152
tuoitre_congnghes     96
Name: count, dtype: int64
```


Hình 13: Các nguồn dữ liệu thu thập

Phần lớn các bài báo, tin tức được thu thập từ các nguồn uy tín, tên miền, tác giả rõ ràng, đều là các trang bài báo công nghệ phổ biến ở Việt Nam, bao gồm VnExpress, GenK, Thanh Niên Công Nghệ,...Các bài báo được thu thập từ các nguồn này đều có nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, AI hay các thiết bị công nghệ hiện đại,...Các nguồn này được lựa chọn dựa trên mức độ phổ biến, ổn định và độ tin cậy của các trang tin tức Việt Nam. Nhờ vậy mà dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

3.2.2 Thu thập dữ liệu văn bản Human

Dữ liệu các bài báo, văn bản Human được thu thập tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ hiện đại như đã trình bày ở mục 3.2.1. Mục đích của quá trình này là để xây dựng một bộ dữ liệu bài báo, văn bản được viết và xuất bản bởi

con người, lấy làm cơ sở để mô hình học cách phân biệt nội dung giữa con người hay AI tạo ra. Quá trình thu thập dữ liệu được tự động hóa bằng cách truy cập các trang tin tức và trích xuất nội dung từ các bài báo, bài viết phù hợp. Đối với mỗi bài viết, các phần quan trọng như URL, nguồn, tên tác giả và ngày xuất bản sẽ được lưu trữ nhằm thể hiện các bài báo đó có nguồn rõ ràng, minh bạch và nội dung của bài báo đó. Các phần không liên quan đến nội dung như quảng cáo, menu hay các thành phần giao diện web sẽ được loại bỏ để đảm bảo dữ liệu thu được chỉ tập trung vào các nội dung cần thiết.



Hình 14: Các bài báo văn bản thu thập qua các năm

Như đã thấy ở Hình 14, dữ liệu được thu thập từ các bài báo, tin tức nằm trong khoảng từ năm 2010 cho đến năm 2026 và tập trung hầu hết vào năm 2026 với tổng cộng là 2.270 bài. Nguyên nhân là trong quá trình thu thập dữ liệu, các nguồn tin tức thường cung cấp số lượng bài báo mới hiện nay nhiều hơn so với các bài viết từ các năm trước, ngoài ra thì các bài báo cũ từ các năm trước có khả năng truy cập và thu thập bị hạn chế hơn rất nhiều, có thể là do cấu trúc website thay đổi theo thời gian hoặc là do trang lưu trữ dữ liệu các bài báo cũ không còn tồn tại nữa. Do đó, dữ liệu được giữ theo số lượng thực tế thay vì cố gắng thu thập phân bố đồng đều giữa các năm.

Ngoài ra, sẽ có vấn đề là nếu muốn dữ liệu Human là viết hoàn toàn bởi con người, ít ảnh hưởng bởi AI nhất thì tại sao không thu thập dữ liệu từ các năm trước trở xuống, ví dụ như năm 2023, là thời điểm AI chưa phát triển mạnh để các tác giả sử dụng để hỗ trợ khả năng viết bài của họ. Lý do là vì nếu ta chỉ thu thập từ các năm trước, giả sử như năm 2023 trở về trước, thì dữ liệu sẽ bị hạn chế về số lượng và tính đa dạng của nó, đó là yếu tố sự chuyển dịch theo thời gian, giả sử như năm 2023, các bài viết chưa có đề cập đến các chủ đề như Claude, OpenClaw, Gwen, ... Trong khi các bài báo hiện nay thì lại rất nhiều, điều đó vô tình khiến một vấn đề lớn là khi sau này hệ thống mà triển khai thì khi mà đưa một bài báo mà mô hình chưa thấy chủ đề đó bao giờ thì sẽ khó mà phân loại được, vì bản thân mô hình học

sâu, mô hình được sử dụng trong đồ án ngoài khả năng học cấu trúc câu, thì nó còn học thêm từ vựng, chủ đề và ngữ cảnh xuất hiện trong câu, do đó khả năng tổng quát hóa của mô hình sẽ trở nên kém hơn nếu đem đi triển khai thực tế. Do đó, đồ án quyết định xây dựng dữ liệu qua các năm, từ năm 2010 đến 2026 và tập trung hầu hết từ năm 2024 - 2026 để đảm bảo tính đa dạng về chủ đề, đa dạng hóa các nguồn và sát với dữ liệu thực tế để đi vận hành triển khai hệ thống. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập dữ liệu Human thì ta không thể nào chắc chắn 100% tác giả là họ không sử dụng AI, bởi vì hiện nay chắc chắn đa phần họ đều sử dụng AI để hỗ trợ cho công tác viết các bài báo nên dữ liệu Human trong đồ án này sẽ ít nhiều bị nhiễu, không có cách nào xác minh 100% bài báo đó có thực sự do người viết từ đầu hay không.

3.2.3 Xây dựng dữ liệu AI

Dữ liệu AI được xây dựng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tạo ra các mẫu bài báo, văn bản phục vụ cho viết huấn luyện mô hình phân biệt giữa văn bản do con người viết hay AI tạo ra. Dữ liệu bài báo AI được xây dựng bằng cách đưa ra chủ đề kết hợp với yêu cầu hoàn chỉnh để mô hình LLM tạo ra các bài báo, tức là sẽ chọn các chủ đề liên quan đến lĩnh vực đồ án, ví dụ như trí tuệ nhân tạo, smartphone, ứng dụng công nghệ, ... Sau đó, đưa ra các yêu cầu cụ thể về độ dài, cấu trúc bài viết, số lượng đoạn văn để đảm bảo giống như các bài báo từ con người, có nguồn rõ ràng để cho mô hình LLM sinh ra.

Ở phạm vi đồ án, mô hình LLM sử dụng là bao gồm Gemini và DeepSeek, vì lý do là khi sử dụng các mô hình khác, ví dụ như ChatGPT hay Claude thì sẽ tốn token và tốn rất nhiều chi phí mà ngân sách thì hạn hẹp cho nên lựa chọn hai mô hình đó để sinh bài báo, văn bản là cách tối ưu cho phạm vi đồ án. Tuy vậy, vẫn có một nhược điểm đó là nếu giới hạn các mô hình sinh văn bản như vậy thì khi mà triển khai thì người dùng vẫn có thể sử dụng các mô hình ngôn ngữ khác tốt hơn để sinh bài báo, ví dụ như các mô hình Opus 5 hay Fable 5 của Claude với khả năng viết lách giống như con người hơn thì hệ thống sẽ vẫn khó để phân biệt loại bài báo đó là do con người hay AI tạo nên.

3.2.4 Xây dựng dữ liệu AI-rewritten

Dữ liệu AI-rewritten, chính là dữ liệu AI tạo ra dựa trên dữ liệu con người, tức là sử dụng AI để viết lại, thay đổi cấu trúc và văn phong dựa trên dữ liệu do con người, từ các nguồn uy tín. Mục đích của quá trình này là tạo ra các bài báo, văn bản mô phỏng trường hợp mà các bài viết ban đầu do con người viết nhưng được sử dụng AI để diễn đạt lại, và bài viết đó vẫn chứa chất xám của con người. Trong thực tế, có một số người lợi dụng các công cụ AI để viết lại những văn bản được tạo bởi con người nhằm làm cho nội dung khó bị phát hiện hơn, với mục đích sử dụng bài viết, chất xám của người khác để thay đổi cấu trúc, văn phong làm bài viết của mình.

Trong các trường hợp đó thì nội dung, thông tin chính vẫn còn được giữ lại, trong khi cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu hay phong cách diễn đạt lại được thay đổi. Điều này vô tình dẫn đến một thách thức lớn đối với các hệ thống phát hiện văn bản AI, lý do đơn giản là bởi vì các văn bản do AI viết lại không còn mang những đặc điểm rõ ràng của các văn bản do AI tạo hoàn toàn từ đầu.

Để mô phỏng trường hợp đó thì trong đồ án, em đã xây dựng dữ liệu AI-rewritten dựa trên

các bài báo, bài viết thuộc lớp Human đã thu thập. Quá trình tạo dữ liệu như sau, nội dung của bài báo từ lớp Human sẽ được đưa vào các mô hình LLM, cụ thể trong đồ án thì các mô hình LLM vẫn giống như cách xây dựng tập dữ liệu AI tự sinh hoàn toàn, đó là mô hình Gemini và Claude, kết hợp với yêu cầu (prompt) viết lại với cấu trúc câu thay đổi, độ dài văn bản không thay đổi quá nhiều, thay đổi từ vựng và cách diễn đạt. Sau đó các bài báo được mô hình LLM sinh ra và sẽ được gán vào lớp AI với một thuộc tính phân biệt là "rewritten".

3.2.5 Cấu trúc và tổ chức dữ liệu

Dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng, mỗi hàng là một mẫu bài báo tương ứng với các đặc trưng liên quan đến quá trình phụ vụ huấn luyện mô hình. Tập dữ liệu (Dataset) được thiết kế nhằm phân biệt các bài báo do con người viết và do mô hình ngôn ngữ lớn góp phần tạo ra.

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 5000 entries, 0 to 4999
Data columns (total 8 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   url              3750 non-null   str
1   source           3750 non-null   str
2   author           3750 non-null   str
3   publish_date     3750 non-null   str
4   text             5000 non-null   str
5   original_text    1250 non-null   str
6   generated_type   5000 non-null   str
7   label            5000 non-null   int64
dtypes: int64(1), str(7)
memory usage: 312.6 KB
```

Hình 15: Cấu trúc dữ liệu của hệ thống


Trường	Loại	Ý nghĩa
url	Metadata	Nguồn URL của các bài báo
source	Metadata	Tên miền của các bài báo.
author	Metadata	Tên tác giả của bài báo.
publish_date	Metadata	Ngày xuất bản bài báo.
text	Đặc trưng đầu vào	Nội dung văn bản được sử dụng cho quá trình huấn luyện và dự đoán.
original_text	Dữ liệu tham chiếu	Văn bản gốc trước khi được mô hình ngôn ngữ viết lại.
generated_type	Metadata	Phương pháp tạo ra bài báo.
label	Nhãn	Nhãn phân loại, biểu thị văn bản Human hoặc AI.

Bảng 1: Mô tả các trường trong tập dữ liệu

Như vậy, bộ dữ liệu được tổ chức với trường thông tin được sử dụng để lưu trữ nội dung văn bản, nhãn phân loại và các thông tin liên quan đến nguồn dữ liệu. Ngoài ra, text là nội dung bài báo và label là thành phần chính để phục vụ cho quá trình mô hình học và dự đoán, còn các trường còn lại được sử dụng cho mục đích phân tích và khai thác sâu vào dữ liệu.


3.2.6 Phân bố dữ liệu

Như ta đã thấy ở Hình 15, dữ liệu là tổng cộng gồm có 5000 mẫu. Trong đó, cột label được chia thành hai lớp có số lượng mẫu bằng nhau, đó là lớp AI và Human có số lượng mẫu đều là 2500 mẫu.




Hình 16: Phân bố nhãn label

Ngoài ra, trường generated_type cũng đã phân bố đều, với ba thành phần đó là Human, Generated (bài báo do AI sinh ra hoàn toàn từ đầu), Rewritten (bài báo do AI viết lại từ bài báo của con người, có nguồn rõ ràng). Dữ liệu cũng được tổ chức, phân bố đều với Human chiếm tới 2500 mẫu và hai thành phần còn lại, mỗi phần tương ứng 1250 mẫu.



Hình 17: Phân bố phương pháp tạo sinh dữ liệu

Bên cạnh sự phân bố nhãn và phương pháp sinh dữ liệu, độ dài văn bản cũng là một yếu tố, đặc điểm cần đáng được xem xét trong quá trình phân tích toàn bộ dữ liệu. Sự khác biệt độ dài giữa các nhóm văn bản có thể thể phản ánh những đặc điểm khác nhau trong quá trình biên soạn và tạo nội dung, đồng thời đánh giá được mức độ tương đồng về mặt độ dài giữa dữ liệu AI và Human.



Hình 18: Phân bố độ dài của các phương pháp tạo sinh dữ liệu

Biểu đồ ước lượng mật độ nhân (Kernel Density Estimate - KDE) là một loại biểu đồ được sử dụng để trực quan hóa sự phân phối của một tập dữ liệu liên tục. Ở hình 18 trên, biểu đồ thể hiện mật độ của phân phối số lượng từ dựa trên ba phương pháp sinh dữ liệu.

Ta có thể thấy nhóm sử dụng AI để tự sinh dữ liệu từ đầu (Generated) có mật độ cao nhất, nằm trong khoảng 2.000 - 3.500 từ và một số ít tập trung vào khoảng gần 4.000 - 4.500 từ ở mỗi bài. Điều này dữ liệu AI sinh văn bản từ đầu trong đề án có xu hướng tuân theo một khuôn mẫu về độ dài, ít biến động và phần lớn độ dài của văn bản khá là tương đồng.

Ngoài ra, nhóm Human có mật độ phân bố trải rộng rõ rệt hơn so với hai nhóm còn lại, khoảng 3.500 - 4.500 từ mỗi bài. Ở phía bên phải còn tồn tại rất nhiều văn bản trải rộng, tức là còn tồn tại nhiều văn bản có độ dài lớn hơn so với mặt bằng chung. Điều này phản ánh tính đa dạng của nhóm Human khi xây dựng các nội dung bài báo so với hai nhóm còn lại.

Tuy vậy, mật độ phân phối độ dài của ba nhóm có một phần chồng lấn, tập trung từ 2.000 - 4.000 từ khá nhiều. Cho thấy được độ dài cũng chưa phải là một đặc trưng đủ mạnh để mô hình đưa ra quyết định, còn phải phụ thuộc thêm ngữ nghĩa, cấu trúc câu và từ vựng của từng loại bài báo.

3.3 Tiền xử lý dữ liệu

3.3.1 Làm sạch và chuẩn hóa văn bản

Sau khi đã phân tích, tìm hiểu cấu trúc, sự phân bố dữ liệu thì ta sẽ thực hiện quá trình làm sạch dữ liệu. Trong đồ án, quá trình làm sạch dữ liệu gồm ba bước: loại bỏ HTML, URL và loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối của chuỗi, lý do là vì các mã code hay đường dẫn thì nó không phản ánh cách viết của người hay AI và khoảng trắng chỉ làm tốn tài nguyên xử lý mà không mang lại giá trị ngữ nghĩa.

```
1 def clean_text(text):  
2     text = BeautifulSoup(text, 'html.parser').get_text()  
3     text = re.sub(r'http\S+|www\S+', '', text)  
4     text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()  
5     return text
```

Đoạn mã 1: Hàm làm sạch dữ liệu

```
# Test case  
text = " >>> Xem ngay tại: https://openai.com hoặc https://example.com/news?id=123 <p><b>Xin chào</b>, đây là <a href='#>một bài viết</a>.</p> "  
cleaned_text = cleaner.clean_text(text)  
cleaned_text  
  
'>>> Xem ngay tại: hoặc Xin chào, đây là một bài viết.'
```

Hình 19: Đoạn văn bản sau khi đã làm sạch

Tuy nhiên vẫn có một điều cần làm rõ là trong đồ án phân loại văn bản AI này thì vẫn giữ nguyên dấu câu, chữ hoa, chữ thường, định dạng từ và các biểu cảm của văn bản gốc. Lý do là vì các thành phần đó là tín hiệu cực mạnh để phân biệt văn bản do người viết hay do AI tạo ra, các thành phần đó cung cấp thông tin về phong cách viết, cấu trúc câu và cách sử dụng ngôn ngữ cho mô hình phân loại. Nhưng em vẫn không thể khẳng định đây là những đặc điểm chính xác luôn có khả năng phân biệt giữa con người viết hay do AI tạo ra. Bởi vì một tác giả họ có thể có khả năng viết một bài báo rất mạch lạc, tuân thủ nguyên tắc và sử dụng dấu câu một cách chính xác, trong khi các mô hình LLM hiện nay cũng có khả năng tạo ra văn bản giống như con người. Vì vậy, đồ án đã không loại bỏ những thành phần này mà giữ nguyên chúng để mô hình có thể tự học mức độ đóng góp của từng đặc điểm dựa trên dữ liệu huấn luyện, thay vì áp đặt một đặc điểm nào đó chắc chắn là của Human hay là AI, tức là ví dụ như văn bản có nhiều dấu câu thì mình dự đoán đó là AI hay văn bản có lỗi chính tả là của Human thì các giả định này không phải lúc nào cũng đúng.

3.3.2 Tokenization

Sau bước làm sạch dữ liệu, bước tiếp theo là tokenization, tức là token hóa, nhằm chuyển đổi văn bản từ dạng chuỗi ký tự sang các đơn vị nhỏ hơn được gọi là token, token ở đây có thể là ký tự, thành phần của từ đó hay chính từ đó. Trong đồ án, em sử dụng bộ token hóa là của mô hình BamiBERT thông qua thư viện HuggingFace Transformer.

```
1 from transformers import AutoTokenizer  
2 tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Qualcomm-AI-Research/BamiBERT")
```

Đoạn mã 2: Định nghĩa bộ token hóa BamiBERT

Bộ token hóa của mô hình BamiBERT sử dụng thuật toán Byte-level Byte Pair Encoding (BBPE), tức là thuật toán có khả năng tách một từ thành token dựa vào các tiêu chí nhất định dựa vào bộ từ vựng mà mô hình đã được huấn luyện, bao gồm từ phổ biến thì sẽ giữ nguyên cả từ (ví dụ: bánh mì → bánh_mì), từ hiếm hoặc từ mới thì sẽ tách thành các thành phần con (subwords) và các từ hoàn toàn chưa biết thì sẽ được tách thành ký tự đơn.

```
1 MAX_LENGTH = 1024
2 it_ai_human_df['tokens'] = it_ai_human_df['cleaned_text'].apply(
3     lambda x: tokenizer.tokenizer(
4         x,
5         max_length=MAX_LENGTH,
6         truncation=True,
7         padding='max_length',
8         return_tensors='pt'
9     )
10 )
11
12 # Extract input_ids + attention_mask
13 it_ai_human_df['input_ids'] = it_ai_human_df['tokens'].apply(lambda x: x['
14     input_ids'][0].tolist())
15 it_ai_human_df['attention_mask'] = it_ai_human_df['tokens'].apply(lambda x:
16     x['attention_mask'][0].tolist())
```

Đoạn mã 3: Thực hiện token hóa văn bản

Quá trình tokenization sẽ được thực hiện ngay chính cột `cleaned_text`, tức là cột chứa các văn bản sau khi đã làm sạch với độ dài tối đa mà bộ token hóa xử lý là 1024 token (`MAX_LENGTH`). Nếu mà đoạn văn bản có độ dài vượt quá 1024 token thì sẽ thực hiện cắt đoạn ngay token thứ 1024 đó (truncation), còn các đoạn văn bản mà có độ dài nhỏ hơn 1024 token thì sẽ chèn thêm các token `<PAD>` để cho đủ độ dài mà mô hình ban đầu giới hạn cho phép. Sau đó, các token sẽ được ánh xạ thành hai thành phần, đó là `input_ids` và `attention_mask`.

Trong đó, `input_ids` là dãy số đại diện cho các token trong văn bản, ví dụ như các token sau: ["Sự", "xuất", "hiện", "của", "iPhone", "17e", ...] thì sẽ ánh xạ thành [2470, 621, 447, 275, 4189, 1377, ...], mỗi con số thì sẽ tương ứng với một token trong bộ từ điển của tokenizer BamiBERT. `attention_mask` sẽ cho mô hình BamiBERT biết token nào là token thật và token nào là padding, token padding ở đây chính là những token mà tokenizer sẽ chèn vào nếu độ dài của văn bản đó không đủ 1024 token, ví dụ như `input_ids` gồm các ID của văn bản như sau: [101, 2470, 621, 447, 275, 102, 0, 0, 0, ...] thì `attention_mask` sẽ ánh xạ thành [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ...]. Trong đó 1 tương ứng với token thật, mô hình cần phải chú ý đến và 0 tức là token padding, mô hình sẽ bỏ qua. Hai thành phần đó đóng vai trò quan trọng cho việc phối hợp cùng nhau để cho mô hình học sâu được sử dụng để huấn luyện có thể xử lý các văn bản có độ dài khác nhau sau khi được padding về cùng kích thước.

3.4 Xây dựng và fine-tuning mô hình phân loại

3.4.1 Tạo group ID

Bởi vì trong quá trình tạo dữ liệu AI-rewritten, em có sử dụng dữ liệu Human đã thu thập được làm văn bản gốc rồi sử dụng LLM để viết lại, nên là phải có một bước ghép các đoạn văn bản có `original_text` (AI-rewritten) trùng với lại `text` (Human) để tránh bị lộ dữ liệu trong quá trình huấn luyện, ví dụ như nếu trong quá trình kiểm tra (test) mà xuất hiện một đoạn văn bản có `original_text` trùng với lại `text` của đoạn văn bản đó trong quá trình huấn luyện thì mô hình vô tình đã biết trước dữ liệu, điều này dẫn đến khả năng tổng quát hóa của mô hình kém đi.

	cleaned_text	cleaned_original_text	group_id	generated_type
	Sự xuất hiện của iPhone 17e đánh dấu bước tiếp...	NaN	0	human
	Sự xuất hiện của iPhone 17e đánh dấu bước tiếp...	Sự xuất hiện của iPhone 17e đánh dấu bước tiếp...	0	rewritten
	Trong Web3, khái niệm về danh tính đang được x...	NaN	1	generated
	**Hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra phiên bản M...	Không chỉ riêng mình bạn mà nhiều người dùng k...	2	rewritten
	Không chỉ riêng mình bạn mà nhiều người dùng k...	NaN	2	human

Hình 20: Đoạn văn bản sau đã nhóm theo ID

3.4.2 Chia tập dữ liệu

Sau khi đã tạo `group_id`, ta sẽ tiến hành chia tập dữ liệu thành ba phần: tập huấn luyện (train), tập xác thực (validation) và tập kiểm thử (test). Việc chia dữ liệu theo `group_id` đảm bảo các văn bản có không bị trùng `original_text` và `text` ở nhiều tập dữ liệu. Sau khi chia, dữ liệu gồm 3.502 mẫu cho tập train, 766 cho tập validation và 732 cho tập test, tức là tỉ lệ xấp xỉ 70/15/15.

```
split
train    3502
test     766
val      732
Name: count, dtype: int64
```

Hình 21: Tỉ lệ tập dữ liệu sau khi chia

3.4.3 Định nghĩa mô hình phân loại phù hợp với bài toán

```
1 class AIContentModel(nn.Module):
2     """
3     BamiBert Encoder + Classification Head.
4     """
5     def __init__(self, model_name='Qualcomm-AI-Research/BamiBERT',
6                   num_classes=2, dropout=0.1):
7         super().__init__()
8         self.bert = AutoModel.from_pretrained(model_name)
9         hidden_size = self.bert.config.hidden_size # 768 for base
10        self.dropout = nn.Dropout(dropout)
11        self.classifier = nn.Linear(hidden_size, num_classes)
```

```

11
12     def forward(self, input_ids, attention_mask):
13         outputs = self.bert(input_ids=input_ids, attention_mask=
14                                attention_mask)
15
16         # [CLS] token represents for first token
17         cls_output = outputs.last_hidden_state[:, 0, :]
18         x = self.dropout(cls_output)
19         logits = self.classifier(x)
20
21     return logits


```

Đoạn mã 4: Định nghĩa mô hình phân loại

Trong đề án, em sẽ tự định nghĩa mô hình phân loại thành một class riêng, mô hình AIContentModel. Đây là mô hình được định nghĩa dựa trên mô hình nền BamiBERT và được thiết kế riêng cho bài toán phân loại văn bản AI. Kích thước biểu diễn vector sẽ lấy từ mô hình BamiBERT thông qua hidden_size với 768 chiều. Vector biểu diễn của token [CLS] tại vị trí đầu tiên của chuỗi văn bản được lấy từ last_hidden_state, vì đây là nơi mà mô hình BamiBERT lưu toàn bộ các vector biểu diễn của các token sau khi đã đi qua toàn bộ layer của quá trình Encoder.

Sau đó, vector này sẽ đi qua lớp Dropout, là một lớp có khả năng giảm hiện tượng quá khớp (overfitting) bằng cách tắt ngẫu nhiên một số neuron trong quá trình huấn luyện.

Dropout



Hình 22: Hiện tượng dropout trong mạng neuron

Cuối cùng, các vector đó sẽ được đưa vào lớp Classification Head để ánh xạ vector 768 chiều sang 2 chiều, 2 chiều ở đây sẽ mang giá trị là logit tương ứng với 2 lớp.

3.4.4 Fine-tuning mô hình phân loại

Sau khi đã xây dựng xong mô hình thì sẽ tiến hành quá trình fine-tuning mô hình trên tập dữ liệu đã được tiền xử lý. Quá trình này sẽ thực hiện tinh chỉnh các tham số mô hình sao cho phù hợp với yêu cầu của bài toán đề án.

```

1 criterion = nn.CrossEntropyLoss()
2 optimizer = AdamW(model.parameters(), lr=2e-5)
3 num_epochs = 3

```

Đoạn mã 5: Định nghĩa tham số mô hình

Trong đó, `CrossEntropyLoss` được sử dụng để đo lường mức độ sai số giữa kết quả dự đoán của mô hình so với nhãn thực tế.

$$\mathcal{L}_{CE} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^C y_{i,c} \log(p_{i,c}) \quad (3.1)$$

Đoạn mã 6: Công thức CrossEntropy

Trong đó:

- N là số lượng mẫu trong một batch.
- C là số lượng lớp cần phân loại, trong đề án này $C = 2$, gồm lớp Human và AI.
- $y_{i,c}$ là giá trị nhãn thực tế của mẫu thứ i đối với lớp c . Giá trị này bằng 1 nếu mẫu thuộc lớp c và bằng 0 trong các trường hợp còn lại.
- $p_{i,c}$ là xác suất dự đoán mẫu thứ i thuộc lớp c , được tính bằng hàm Softmax từ các giá trị logit do mô hình tạo ra.
- $\log$ là hàm logarithm tự nhiên. Giá trị Cross Entropy càng nhỏ thì kết quả dự đoán càng gần với nhãn thực tế.

AdamW là một thuật toán tối ưu với tỉ lệ học (`learning_rate`). Thuật toán này sẽ cập nhật tham số dựa vào gradient trong quá trình lan truyền ngược.

Với gradient $g_t = \nabla_{\theta} \mathcal{L}_t$ tại bước huấn luyện thứ t , thuật toán AdamW thực hiện các bước tính toán moment như sau:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t, \quad (3.2)$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2, \quad (3.3)$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}, \quad (3.4)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \left(\frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} + \lambda \theta_t \right). \quad (3.5)$$

Đoạn mã 7: Thuật toán AdamW

Trong đó:

- θ_t là các tham số của mô hình tại bước huấn luyện thứ t ; θ_{t+1} là các tham số sau khi được cập nhật.
- g_t là gradient của hàm mất mát theo các tham số mô hình tại bước thứ t .
- m_t là moment bậc nhất, dùng để lưu giá trị trung bình động của gradient và xác định hướng cập nhật.

- v_t là moment bậc hai, dùng để lưu giá trị trung bình động của bình phương gradient và điều chỉnh kích thước bước cập nhật.
- β_1 và β_2 là các hệ số suy giảm của moment bậc nhất và bậc hai. Hai giá trị thường được sử dụng lần lượt là 0,9 và 0,999.
- $\hat{m}_t$ và $\hat{v}_t$ là các moment đã được hiệu chỉnh bias, giúp giảm ảnh hưởng của việc khởi tạo m_0 và v_0 bằng 0.
- α là learning rate, quy định độ lớn của bước cập nhật tham số. Trong đoạn mã trên, $\alpha = 2 \times 10^{-5}$.
- λ là hệ số weight decay, giúp hạn chế hiện tượng overfitting bằng cách điều chỉnh tham số về gần 0.
- ϵ là một giá trị dương rất nhỏ, giúp tránh phép chia cho 0 khi tính toán.

Tiếp theo là ta sẽ tiến hành huấn luyện mô hình, quá trình huấn luyện được thể hiện qua đoạn code sau:

```

1 def train_epoch(model, loader, optimizer, criterion, device):
2     model.train()
3     total_loss = 0
4     correct = 0
5     total = 0
6
7     progress_bar = tqdm(loader, desc='Training', leave=False, position=1)
8
9     for batch in progress_bar:
10         input_ids = batch['input_ids'].to(device)
11         attention_mask = batch['attention_mask'].to(device)
12         labels = batch['labels'].to(device)
13
14         optimizer.zero_grad()
15         logits = model(input_ids, attention_mask)
16         loss = criterion(logits, labels)
17         loss.backward()
18         optimizer.step()
19
20         total_loss += loss.item()
21         preds = torch.argmax(logits, dim=1)
22         correct += (preds == labels).sum().item()
23         total += labels.size(0)
24
25         progress_bar.set_postfix({
26             'Loss': f'{loss.item():.4f}',
27             'Accuracy': f'{correct/total:.4f}'
28         })
29
30     return total_loss / len(loader), correct / total

```

Đoạn mã 8: Huấn luyện mô hình

Sau khi đã thiết lập tham số cho quá trình fine-tuning. Mô hình sẽ bắt đầu huấn luyện thông qua hàm `train_epoch`. Đầu tiên, ta sẽ chuyển mô hình sang trạng thái huấn luyện `model.train()` rồi sau đó tiến hành huấn luyện theo batch. Mỗi batch ta sẽ lọc ra ba thành phần để phục vụ training, đó là `input_ids` biểu diễn các token của văn bản dưới dạng chuỗi số, `attention_mask` cho biết token nào là token thật và token nào là padding và `labels` chính là nhãn mục tiêu tương ứng với hai lớp AI và Human. Đối với mỗi batch, gradient của những lần được cập nhật trước sẽ xóa bằng `zero_grad()` trước khi thực hiện quá trình lan truyền xuôi. Dữ liệu sau đó sẽ được đưa vào mô hình để tạo ra các vector biểu diễn rồi sau đó sẽ ánh xạ thành các giá trị logit và gán vào biến `logits`. Tiếp theo, giá trị logit đó sẽ kết hợp với nhãn thực thể (labels) để tính sai số rồi bắt đầu lan truyền ngược `loss.backward()` nhằm tính gradient của hàm mất mát đối với các tham số của mô hình. Sau đó việc cập nhật trọng số sẽ được thực hiện thông qua `optimizer.step()`.

Bên cạnh việc cập nhật trọng số thì em sẽ lấy kết quả dự đoán của từng batch để tính toán độ chính xác. Lớp có giá trị lớn nhất sẽ được lấy thông qua hàm `argmax` rồi sẽ cập nhật thông qua biến `correct`.

```

1 def evaluate(model, loader, criterion, device):
2     model.eval()
3     total_loss = 0
4     correct = 0
5     total = 0
6
7     with torch.no_grad():
8         progress_bar = tqdm(loader, desc='Validation', leave=False, position
9                               =1)
10
11         for batch in progress_bar:
12             input_ids = batch['input_ids'].to(device)
13             attention_mask = batch['attention_mask'].to(device)
14             labels = batch['labels'].to(device)
15
16             logits = model(input_ids, attention_mask)
17             loss = criterion(logits, labels)
18
19             total_loss += loss.item()
20             preds = torch.argmax(logits, dim=1)
21             correct += (preds == labels).sum().item()
22             total += labels.size(0)
23
24             progress_bar.set_postfix({
25                 'Loss': f'{loss.item():.4f}',
26                 'Accuracy': f'{correct/total:.4f}'
27             })
28
29     return total_loss / len(loader), correct / total

```

Đoạn mã 9: Đánh giá mô hình

Bên cạnh trong quá trình huấn luyện, ta cũng phải đánh giá dựa trên tập validation để biết được trong quá trình huấn luyện độ chính xác của mô hình tới đâu. Đầu tiên, ta sẽ chuyển mô hình sang chế độ đánh giá (`model.eval()`), trạng thái này sẽ tắt lớp Dropout để phục vụ


cho quá trình đánh giá. Về cơ bản hàm này chỉ khác hàm `train_epoch` là hàm này chỉ tập trung vào việc tính sai số (loss) kết hợp với độ chính xác (accuracy) trên tập validation.

```
1 for epoch in progress_bar:
2     train_loss, train_acc = trainer.train_epoch(model, train_loader,
3         optimizer, criterion, device)
4     val_loss, val_acc = trainer.evaluate(model, val_loader, criterion,
5         device)
6
7     history['train_loss'].append(train_loss)
8     history['train_acc'].append(train_acc)
9     history['val_loss'].append(val_loss)
10    history['val_acc'].append(val_acc)
11
12    print(f'Epoch {epoch + 1} / {num_epochs}')
13    print(f'Train | Loss: {train_loss:.4f} - Accuracy: {train_acc:.4f}')
14    print(f'Valid | Loss: {val_loss:.4f} - Accuracy: {val_acc:.4f}')
15
16    if val_acc > best_val_acc:
17        best_val_acc = val_acc
18        torch.save({
19            'epoch': epoch,
20            'model_state_dict': model.state_dict(),
21            'optimizer_state_dict': optimizer.state_dict(),
22            'best_val_acc': best_val_acc,
23        }, checkpoint_path)
24    print(f'Save new best model (val_acc = {val_acc:.4f})')
```

Đoạn mã 10: Vòng lặp fine-tuning

Trong mỗi epoch, các giá trị loss và acc sẽ được tính thông qua hai hàm, `train_epoch` và `evaluate`. Sau đó nếu độ chính xác của val mà lớn hơn so với `best_val_acc` thì sẽ tiến hành lưu trạng thái của mô hình lại (checkpoint), checkpoint này bao gồm epoch hiện tại, trạng thái của mô hình, tức là trọng số của mô hình (`model_state_dict`) và trọng số của optimizer (`optimizer_state_dict`). Việc lưu lại checkpoint giúp giữ lại trạng thái tốt nhất của model thay vì sử dụng trọng số ở epoch cuối cùng.

Toàn bộ quá trình fine-tune mô hình có thể được thể hiện thông qua sơ đồ sau:



Hình 23: Quá trình fine-tuning

Qua quá trình fine-tune, mô hình có trọng số tốt nhất được lưu tại `best_model.pt` nằm ở epoch số 3 với `val_acc = 0.9604`:

```
No checkpoint found, train from scratch
Epochs: 0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
Training: 0%|          | 0/876 [00:00<?, ?it/s]
Validation: 0%|          | 0/183 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 1 / 3
Train | Loss: 0.2166 - Accuracy: 0.9166
Valid | Loss: 0.1911 - Accuracy: 0.9481
Save new best model (val_acc = 0.9481)
Training: 0%|          | 0/876 [00:00<?, ?it/s]
Validation: 0%|          | 0/183 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 2 / 3
Train | Loss: 0.1203 - Accuracy: 0.9580
Valid | Loss: 0.2852 - Accuracy: 0.9112
Training: 0%|          | 0/876 [00:00<?, ?it/s]
Validation: 0%|          | 0/183 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 3 / 3
Train | Loss: 0.0971 - Accuracy: 0.9672
Valid | Loss: 0.1382 - Accuracy: 0.9604
Save new best model (val_acc = 0.9604)
```

Hình 24: Điểm của mô hình huấn luyện qua các epoch


3.5 Xây dựng chức năng giải thích

3.5.1 Tổng quan quy trình giải thích

Sau khi mô hình đã đưa ra dự đoán, hệ thống còn kết hợp chức năng giải thích, giải thích ở đây là gồm hai loại, đó là giải thích mức độ đóng góp của từng token dựa trên kết quả dự đoán và giải thích dựa trên các chỉ số định lượng, các token đó bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua mô hình LLM.

Quy trình cụ thể như sau: Văn bản đầu vào sẽ được chia thành hai luồng, một luồng là sẽ đưa vào mô hình BaniBERT để xử lý đưa ra kết quả dự đoán (1) và luồng còn lại sẽ tính đặc trưng thống kê (2). Luồng (1) sau khi đã đưa ra kết quả dự đoán thì sẽ sử dụng thuật toán Integrated Gradients (XAI) để bắt đầu tính attribution scores đối với lại từng token, sau đó nếu người dùng yêu cầu giải thích bằng LLM thì sẽ trích ra các top tokens có score cao nhất còn không thì sẽ hiển thị kết quả dưới dạng highlight. Luồng (2) sẽ thực hiện tính các đặc trưng thống kê, các đặc trưng ở đây cụ thể là mật độ dấu câu, độ dài câu, số câu,... làm các giá trị định lượng cho LLM. Sau đó kết quả từ hai luồng sẽ được tổng hợp lại và sẽ đưa vào LLM (Gemini) để sinh ra giải thích.

Luồng hoạt động được thể hiện bằng sơ đồ sau:



Hình 25: Quá trình đưa ra giải thích

3.5.2 Tính toán mức độ đóng góp bằng Integrated Gradients

Trong hệ thống, mức độ đóng góp của từng token sẽ được tính bằng thuật toán Integrated Gradients, thông qua lớp `LayerIntegratedGradients` của module `captum`.

```
1 self.lig = LayerIntegratedGradients(self._forward_func, self.model.bert.
    embeddings)
2
3 def _forward_func(self, input_ids, attention_mask):
4     logits = self.model(input_ids, attention_mask)
5     return logits
```

Đoạn mã 11: Khởi tạo `LayerIntegratedGradients`

Lớp `LayerIntegratedGradients` sẽ tính toán mức độ attribution của từng token đầu vào. Trong đó, lớp embedding của mô hình BamiBERT được chọn làm lớp mục tiêu để tính attribution, vì lớp này là lớp biểu diễn vector của từng token, do đó attribution sẽ được tính tại lớp này và quy về từng token rồi ánh xạ ngược lại từng từ/cụm từ trong văn bản. Hàm lan truyền sẽ nhận `input_ids` và `attention_mask` làm đầu vào để tính giá trị logits, làm đầu ra tương ứng cho các lớp cần phân loại.

```
1 encoding = self.tokenizer(
2     text, max_length=self.max_length, truncation=True,
3     padding='max_length', return_tensors='pt',
4     return_offsets_mapping=True # return position of each token
5 )
6 input_ids = encoding['input_ids'].to(self.device)
7 attention_mask = encoding['attention_mask'].to(self.device)
8 offsets = encoding['offset_mapping'][0].tolist() # [(start,end), ...] from
    original text
9
10 baseline_ids = torch.full_like(input_ids, self.tokenizer.pad_token_id)
```

Đoạn mã 12: Chuẩn bị đầu vào và baseline cho quá trình tính attribution

Trước khi tính attribution thì văn bản đầu vào sẽ được chuyển đổi thành `input_ids` và `attention_mask` thông qua tokenizer của BamiBERT. Ngoài ra hệ thống còn lưu lại vị trí của từng token trên văn bản gốc thông qua `offset_mapping`, ví dụ như chuỗi sau: "Tôi thích AI" sẽ được ánh xạ thành các chuỗi chỉ số "01234...." thì token "Tôi" sẽ được ánh xạ thành (0, 2). Việc lưu lại vị trí nhằm hỗ trợ cho bước quy đổi giá trị attribution về từ hoặc cụm từ sau này. `baseline_ids` đơn giản là làm đầu vào tham chiếu, tức là tạo một chuỗi có cùng kích thước với `input_ids`, trong đó các token được thay bằng token <PAD> làm điểm xuất phát để IG đánh giá mức độ thay đổi khi chuyển từ baseline sang văn bản thực tế. Từ sự thay đổi đó, mức độ đóng góp của từng token qua kết quả dự đoán được xác định.

```
1 attributions, delta = self.lig.attribute(
2     inputs=input_ids, baselines=baseline_ids,
3     additional_forward_args=(attention_mask,),
4     target=target_label, return_convergence_delta=True, n_steps=n_steps
5 )
```

Đoạn mã 13: Thực hiện tính attribution

Sau bước chuẩn bị đầu vào và baseline, attribution sẽ được tính thông qua hàm `attribute` của lớp `LayerIntegratedGradients` riêng cho lớp mục tiêu `target_label`. Đồng thời

còn để biết từ baseline đến văn bản thật thì output của mô hình đã thay đổi bao nhiêu thì phải thông qua tham số định nghĩa số bước nội suy (`n_steps`). Bên cạnh đó, tham số `return_convergence_delta` được sử dụng để đánh giá mức độ hội tụ hay là độ chính xác của thuật toán IG, tức là giá trị này sẽ tính được sai số lệch giữa tổng attribution tính được so với mức thay đổi đầu ra thực tế giữa mô hình đầu vào so với baseline.

3.5.3 Xử lý và tổng hợp Attribution

Sau khi đã có attribution, giá trị của nó vẫn được biểu diễn theo vector embedding nhiều chiều, cụ thể là 768 chiều. Do đó, ta cần một bước để tổng hợp các giá trị attribution trên toàn bộ chiều của vector embedding thành một giá trị đại diện cho mức độ đóng góp của từng token.

```
1 attributions = attributions.sum(dim=-1).squeeze(0)
2 attributions = attributions / (torch.norm(attributions) + 1e-10) # keep in
  stable range
3 syllable_scores = attributions.cpu().detach().numpy()
```

Đoạn mã 14: Tổng hợp và chuẩn hóa giá trị attribution

Ở đây, ta sẽ tính tổng hợp bằng cách tính tổng toàn bộ các attribution trên vector nhiều chiều thông qua `attribution.sum(dim=-1)`, sau đó ta sẽ chuẩn hóa giá trị vừa tính được về cùng một thang đo để thuận tiện cho việc so sánh và trực quan hóa.

```
1 attributions = attributions.sum(dim=-1).squeeze(0)
2 attributions = attributions / (torch.norm(attributions) + 1e-10) # keep in
  stable range
3 syllable_scores = attributions.cpu().detach().numpy()
```

Đoạn mã 15: Tổng hợp và chuẩn hóa giá trị attribution

Sau khi đã chuẩn hóa xong, các attribution lúc này vẫn là một giá trị của từng token nên ta phải thực hiện bước ánh xạ sang attribution của từng từ hay cụm từ.

```
1 from underthesea import word_tokenize as vn_word_tokenize
2
3     vn_words = vn_word_tokenize(text) # for example: ['Samsung', 'đ'ang', '
  ăgp', 'khó ăkhn', ...]
4
5 # Step 3: Map for each compound nouns -> positional range from original text
6 word_spans = []
7 cursor = 0
8 for w in vn_words:
9     start = text.find(w, cursor)
10    if start == -1: # unnecessary, defensive programming
11        continue
12    end = start + len(w)
13    word_spans.append((w, start, end))
14    cursor = end
15
16    # Step 4: Combine attribution of syllable-tokens to fall in range of
  each compound nouns
17    word_results = []
18    for word, w_start, w_end in word_spans:
```

```

19     scores_in_span = [
20         syllable_scores[i] for i, (s, e) in enumerate(offsets)
21         if s < w_end and e > w_start and not (s == 0 and e == 0) # drop
special tokens
22     ]
23     if scores_in_span:
24         word_results.append((word, float(np.mean(scores_in_span))))

```

Đoạn mã 16: Ánh xạ giá trị token sang từ/cụm từ

Ở đây, ta sẽ sử dụng hàm `word_tokenize` của module `underthesea` để tách chuỗi văn bản thành các token tiếng Việt tương ứng, từ đơn tách thành từ đơn cũng như từ ghép tách thành từ ghép, sau đó thực hiện gom attribution của các token có phần ký tự giao với từ hay cụm từ đang xét (`syllable_scores[i] for i, (s, e) in enumerate(offsets)`). Nếu như gặp từ ghép thì ta sẽ tính trung bình các attribution của các token trong từ đó.

3.5.4 Sinh giải thích bằng LLM

Bên cạnh khả năng giải thích dựa trên attribution score của từng từ thì hệ thống còn xây dựng thêm chức năng giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đầu tiên, để cho lời nhắc (prompt) mà sát với các kết quả mà hệ thống đưa ra thì ta cần phải tính thêm các giá trị định lượng và lọc ra các từ, cụm từ mà có attribution score cao để đưa vào mô hình LLM giải thích.

```

1 def compute_signals(cleaned_text, tokens, scores, top_k = 8):
2     paired = sorted(zip(tokens, scores), key=lambda x: abs(x[1]), reverse=
True)
3     top_ai_words = [w for w, s in paired if s > 0][:top_k]
4     top_human_words = [w for w, s in paired if s < 0][:top_k]
5
6     sentences = [s.strip() for s in re.split(r'[.!?]', cleaned_text) if s.
strip()]
7     sentence_lengths = [len(s.split()) for s in sentences]
8     punct_count = len(re.findall(r'[^\w\s\u0300-]', cleaned_text))
9
10    return {
11        'top_ai_words': top_ai_words,
12        'top_human_words': top_human_words,
13        'sentence_count': len(sentences),
14        'avg_sentence_length': sum(sentence_lengths) / max(len(
sentence_lengths), 1),
15        'sentence_length_std': statistics.pstdev(sentence_lengths) if len(
sentence_lengths) > 1 else 0.0,
16        'punctuation_density': punct_count / max(len(cleaned_text), 1)
17    }

```


Đoạn mã 17: Lọc các token có attribution lớn nhất và tính các giá trị định lượng

Bảng 2: Ý nghĩa các giá trị được tính trong quá trình sinh giải thích bằng LLM

Giá trị	Ý nghĩa
top_ai_words	Các từ/cụm từ có mức độ đóng góp mạnh theo hướng nhân AI
top_human_words	Các từ/cụm từ có mức độ đóng góp mạnh theo hướng nhân Human
sentence_count	Số lượng câu trong văn bản, phản ánh quy mô cấu trúc câu của văn bản
avg_sentence_length	Độ dài câu trung bình, cho biết một văn bản đó có xu hướng câu ngắn hay dài
sentence_length_std	Độ lệch chuẩn của câu, cho biết mức độ biến thiên của câu trong văn bản, tức là các câu trong văn bản có độ dài đồng đều hay không
punctuation_density	Mật độ dấu câu, phản ánh mức độ dấu câu hay kí tự đặc biệt của văn bản

3.6 Xây dựng backend

3.6.1 Mô hình thực thể kết hợp (ERD)



Hình 26: Lược đồ trực quan hóa CSDL

3.6.2 Thiết kế chi tiết các bảng

Bảng user

Bảng này lưu trữ thông tin cho từng tài khoản người dùng.

Bảng 3: Cấu trúc bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	VARCHAR(40)	Khóa chính, định danh duy nhất của người dùng.
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập duy nhất của người dùng.
hashed_password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã được băm, dùng để xác thực người dùng.
avatar_path	VARCHAR(255)	Đường dẫn đến ảnh đại diện; có thể để trống.
created_at	DATETIME	Thời điểm tài khoản được tạo, mặc định là thời gian hiện tại.

Bảng prediction history

Bảng này lưu trữ đoạn văn bản và kết quả dự đoán mà người dùng đã từng sử dụng.

Bảng 4: Cấu trúc bảng prediction_history

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	VARCHAR(40)	Khóa chính, định danh duy nhất của bản ghi dự đoán.
user_id	VARCHAR(40)	Khóa ngoại tham chiếu đến users.id, xác định người thực hiện dự đoán.
text	TEXT	Đoạn văn bản được đưa vào hệ thống để phân loại.
predicted_class	VARCHAR(20)	Nhân dự đoán của mô hình, chẳng hạn AI hoặc Human.
prob_ai	FLOAT	Xác suất văn bản được dự đoán là do AI tạo ra.
explain_result	JSON	Kết quả giải thích dựa trên attribution score; có thể để trống.
llm_result	JSON	Kết quả giải thích được sinh bởi mô hình ngôn ngữ lớn; có thể để trống.
created_at	DATETIME	Thời điểm bản ghi dự đoán được tạo, mặc định là thời gian hiện tại.

3.6.3 Thiết kế các API chính cho hệ thống

Trong hệ thống, các API chính bao gồm: API dự đoán (/predict), API giải thích theo highlight text (/explain) và API giải thích bằng LLM (/explain-llm).


Bảng 5: Các API chính của hệ thống

API chính	Ý nghĩa
POST /predict	Nhận văn bản đầu vào, thực hiện phân loại văn bản là do AI tạo ra hay do con người viết, đồng thời lưu kết quả dự đoán vào lịch sử nếu người dùng đã đăng nhập.
POST /explain	Phân tích mức độ đóng góp của từng token trong văn bản bằng Integrated Gradients và trả về kết quả để giao diện highlight các từ.
POST /explain-llm	Kết hợp kết quả dự đoán, attribution và các đặc trưng của văn bản để tạo lời giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua mô hình LLM.

3.7 Xây dựng giao diện


Hệ thống được xây dựng bằng ReactJS, gồm các chức năng sau:

3.7.1 Giao diện đăng ký




Hình 27: Giao diện đăng ký tài khoản

3.7.2 Giao diện đăng nhập




Hình 28: Giao diện đăng nhập tài khoản

3.7.3 Giao diện trang chủ




Hình 29: Giao diện trang chủ

3.7.4 Giao diện dự đoán




Hình 30: Giao diện dự đoán

3.7.5 Giao diện lịch sử



Hình 31: Giao diện hiển thị lịch sử

3.7.6 Giao diện giải thích highlight text



Hình 32: Giao diện hiển thị text highlight

3.7.7 Giao diện giải thích bằng LLM



Hình 33: Giao diện hiển thị kết quả giải thích LLM

Chương 4

Thực nghiệm và đánh giá hệ thống

4.1 Thực nghiệm và đánh giá mô hình phân loại

4.1.1 Các tiêu chí đánh giá

Để đánh giá mô hình dự đoán, hệ thống sẽ sử dụng tập dữ liệu test đã được tạo ra từ trước (766 mẫu). Các tiêu chí đánh giá bao gồm 4 thành phần sau:

Độ chính xác (Precision)

Precision là tỉ lệ số mẫu dương thực tế (Positive) so với tổng số mẫu mà mô hình dự đoán là dương, cho biết mô hình dự đoán một kết quả là "đúng" với độ tin cậy là bao nhiêu.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4.1)$$

Trong đó, TP là số mẫu dương được dự đoán đúng và FP là số mẫu âm bị dự đoán nhầm thành dương.

Độ bao phủ (Recall)

Độ bao phủ là tỉ lệ mà mô hình dự đoán là dương tính so với các mẫu vốn dĩ, chắc chắn là dương, cho biết mô hình bỏ sót bao nhiêu mẫu thực tế cần tìm

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.2)$$

Trong đó, FN là số mẫu dương bị dự đoán nhầm thành âm.

Điểm F1 (F1-score)

F1-score là trung bình điều hòa của Precision và Recall, giúp đánh giá cân bằng giữa độ chính xác và độ bao phủ khi dữ liệu bị mất cân bằng.

$$\text{F1-score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (4.3)$$

Đường cong ROC (ROC Curve)

ROC Curve là một đồ thị biểu diễn khả năng phân loại của mô hình tại các ngưỡng (threshold) khác nhau.

4.1.2 Kết quả thực nghiệm


Bảng kết quả

	precision	recall	f1-score	support
0	0.99	0.88	0.93	429
1	0.87	0.99	0.93	337
accuracy				0.93
macro avg				0.93
weighted avg				0.93

Hình 34: Bảng kết quả thống kê

Ta có thể thấy mô hình đạt độ chính xác lên tới 93% và F1-score của hai lớp đều như nhau cũng với 93%. Ngoài ra, precision rất cao đối với lớp Human và recall cao đối với AI, cho thấy mô hình dự đoán các văn bản thuộc AI rất tốt nhưng recall của Human hơi thấp hơn (88%), cho thấy các văn bản Human vẫn bị dự đoán nhầm thành AI.


Ma trận sai lầm



Hình 35: Ma trận sai lầm

Cụ thể số liệu như sau, qua ma trận nhầm lẫn trên. Ta có thể thấy trong 429 bài báo thì có 378 là dự đoán đúng là Human và 3 bài còn lại dự đoán nhầm là AI. Bên cạnh đó, trong 337 bài thì có 51 bài là AI mà dự đoán nhầm là Human và chỉ dự đoán đúng 334 bài AI còn lại.


Độ chính xác của ba phương pháp sinh dữ liệu



Hình 36: Độ chính xác của ba phương pháp sinh dữ liệu

Độ chính xác của ba phương pháp tạo dữ liệu như sau: Human: 99%, AI-Generated: 98% và AI-Rewritten: 76%. Điều này cho thấy độ chính xác của mô hình trên tập test tốt nhưng vẫn dự đoán sai các văn bản được AI viết lại, độ chính xác thấp hơn hẳn so với hai nhóm còn lại.

Đường cong ROC




Hình 37: Đường cong ROC

Đường cong ROC cũng cho thấy mô hình phân biệt tốt hai lớp với độ chính xác rất cao, giá trị AUC lên tới 98%, là đường cong nằm gần góc trái, mô hình càng dự đoán chính xác thì đường cong càng gần góc trái hơn, tức là độ bao phủ trên tập dữ liệu lớn hơn.

4.2 Đánh giá thuật toán giải thích Integrated Gradients

4.2.1 Đánh giá hội tụ và độ trung thực của giải thích



Hình 38: Độ bất trung thực và Độ ổn định

Độ bất trung thực (Infidelity) sẽ cho biết các điểm attribution có phản ánh đúng mức độ đầu ra của token hay từ đến đầu ra của mô hình hay không, tức là khi ta thay đổi hay bỏ một từ mà điểm attribution cao (từ đó có mức độ ảnh hưởng lớn đến kết quả) thì đầu ra của mô hình cũng phải thay đổi đáng kể. Infidelity thấp là tốt, vì điều đó cho thấy attribution dự đoán đúng mức độ thay đổi của mô hình khi đầu vào bị thay đổi. Ví dụ, ta xét một chuỗi câu sau: “I love AI” và giả sử mô hình trả về xác suất văn bản do AI tạo ra là 0.90.

- **Trường hợp giải thích tốt:** attribution của token “AI” là +0.70. Khi thay token này bằng một token trung tính hoặc loại bỏ token, xác suất dự đoán giảm từ 0.90 xuống 0.35, tức là thay đổi 0.55. Mức attribution cao đã phản ánh đúng ảnh hưởng lớn của token “AI”, nên sai lệch giữa attribution và thay đổi thực tế nhỏ; do đó Infidelity thấp.
- **Trường hợp giải thích kém:** attribution của token “love” là +0.35. Tuy nhiên, khi thay hoặc loại bỏ token này, xác suất dự đoán chỉ giảm từ 0.90 xuống 0.89, tức là thay đổi 0.01. Mặc dù attribution cho rằng token “love” có ảnh hưởng đáng kể, đầu ra của mô hình gần như không thay đổi. Vì vậy, sai lệch lớn và Infidelity cao, cho thấy giải thích không trung thực.


Độ nhạy (Sensitivity) cho biết mức độ ổn định của attribution khi đầu vào có sự thay đổi nhẹ, tức là nếu đầu vào có thay đổi một chút thì liệu các attribution score có thay đổi đáng kể hay không. Ví dụ, ta xét một chuỗi sau: "AI đang phát triển mạnh trong lĩnh vực công nghệ."

- **Trường hợp giải thích ổn định:** với câu gốc, attribution của các token "AI", "phát triển" và "công nghệ" lần lượt là +0.40, +0.25 và +0.15. Khi thay token "mạnh" bằng "rất mạnh", các attribution tương ứng chỉ thay đổi nhẹ, chẳng hạn thành +0.39, +0.26 và +0.14. Vì đầu vào chỉ thay đổi một token nhưng cách mô hình giải thích gần như được giữ nguyên, Sensitivity thấp và đây là kết quả tốt.
- **Trường hợp giải thích không ổn định:** với cùng thay đổi nhỏ "mạnh" thành "rất mạnh", attribution của các token trên lại thay đổi mạnh, chẳng hạn từ +0.40, +0.25, +0.15 thành -0.10, +0.65, +0.02. Khi đó, một thay đổi nhỏ trong câu đã làm mô hình phân bổ mức độ ảnh hưởng sang các token khác một cách đáng kể. Sensitivity cao, cho thấy attribution thiếu ổn định và giải thích không đáng tin cậy.

Qua hình 38, ta có thể thấy giá trị infidelity trung bình của ba nhóm tương đối gần nhau và thấp, dao động từ 2 - 2.5, trong đó nhóm rewritten đạt giá trị thấp nhất. Điều này cho thấy mức độ trung thực của nhóm rewritten tốt hơn so với hai nhóm còn lại. Ngoài ra, đối với sensitivity thì nhóm generated đạt giá trị thấp nhất (xấp xỉ 2.0), cho thấy tính ổn định của nhóm generated tốt hơn so với hai nhóm còn lại nhưng nhóm Human thì cao nhất (6.0), cho thấy attribution của nhóm này thay đổi đáng kể khi thay đổi nhỏ đầu vào.

4.2.2 Phân tích kết quả attribution

Sau đây là kết quả attribution score của các token tương ứng với bài báo của ba phương pháp tạo dữ liệu:



Hình 39: Attribution score của các token tương ứng với ba phương pháp tạo dữ liệu

4.3 Đánh giá kết quả giải thích bằng LLM

4.3.1 Thiết lập sinh giải thích

```
PROMPT_TEMPLATE = """
Bạn là trợ lý giải thích kết quả của một mô hình phát hiện văn bản AI
tiếng Việt.
Model đã dự đoán: {predicted_class} (xác suất {pred_prob:.1%}).
```

Bằng chứng đã tính được (KHÔNG được suy đoán thêm ngoài các số liệu này):

- Từ ảnh hưởng mạnh nhất ủng hộ AI: {top_ai_words}
- Từ ảnh hưởng mạnh nhất ủng hộ Human: {top_human_words}
- Số câu: {sentence_count}, độ dài câu trung bình: {avg_sentence_length:.1f} từ, độ lệch chuẩn: {sentence_length_std:.1f}
- Mật độ dấu câu: {punctuation_density:.3f}

Trả lời CHÍNH XÁC theo định dạng dưới đây, MỖI BULLET TRÊN MỘT DÒNG MÚI:

- Giải thích đầu tiên
- Giải thích thứ hai
- Giải thích thứ ba

(và cứ như vậy, tối đa 5 bullet)

Giải thích vì sao văn bản có đặc điểm trên, CHỈ dựa trên các số liệu đã cho, không thêm thông tin ngoài dữ liệu này.

"""

Đoạn mã 18: Prompt để sinh giải thích bằng LLM

Ta có thể thấy, để ép LLM dựa trên số liệu tính được của thuật toán, mô hình thì yêu cầu (prompt) phải ràng buộc các đơn vị đo lường như: độ dài câu, độ lệch chuẩn của câu, mật độ dấu câu, độ dài trung bình câu kết hợp với các top từ được mô hình dự đoán trên mỗi loại nhãn (AI/Human).

Bảng 6: Thống kê kiểm tra mức độ bám sát số liệu của LLM

known_words referenced	known_words total	words ratio	numeric_claims matched	numeric ratio
6	8	0.75	2	0.67
5	6	0.83	2	0.67
8	10	0.80	1	0.33
10	12	0.83	2	0.67
8	9	0.89	3	1.00
8	8	1.00	2	0.67
10	10	1.00	3	1.00
10	14	0.71	3	1.00
10	12	0.83	2	0.67
10	10	1.00	3	1.00

Bảng 7: Các chỉ số dấu câu và trạng thái kiểm tra của LLM

bullets_punctuation density	signals_punctuation density	punctuation match	status
0.048	0.021	1.0	ok
0.042	0.019	1.0	ok
0.054	0.023	1.0	ok
0.053	0.016	1.0	ok
0.053	0.032	1.0	ok
0.054	0.029	1.0	ok
0.046	0.022	1.0	ok
0.046	0.026	1.0	ok
0.057	0.030	1.0	ok
0.060	0.021	1.0	ok

Trong đó, `known_words_referenced` là số từ hoặc đặc trưng đã được cung cấp mà LLM thực sự đề cập, còn `known_words_total` là tổng số từ hoặc đặc trưng được cung cấp trong prompt. Tương tự, `numeric_claims_matched` là số nhận định số học được LLM trích dẫn đúng và `numeric_ratio` là tỉ lệ nhận định số học đúng trên tổng số nhận định cần kiểm tra. Hai cột `bullets_punctuation_density` và `signals_punctuation_density` lần lượt biểu thị mật độ dấu câu trong phần bullet do LLM sinh ra và trong số liệu đầu vào. `punctuation_match` cho biết mức độ khớp giữa hai mật độ này. Giá trị `status = ok` cho biết mẫu vượt qua các điều kiện kiểm tra. Bảng cho thấy LLM nhìn chung sử dụng các từ khóa, số liệu và đặc trưng dấu câu được cung cấp, qua đó xác nhận prompt đã ràng buộc phần giải thích dựa trên bằng chứng thay vì cho phép mô hình tự suy đoán.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRONG TƯƠNG LAI

5.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng được một hệ thống phát hiện văn bản tiếng Việt do con người viết hoặc do mô hình ngôn ngữ tạo ra, tập trung vào nhóm bài báo và nội dung thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Hệ thống được triển khai theo một quy trình tương đối hoàn chỉnh, bắt đầu từ thu thập dữ liệu, làm sạch và chuẩn hóa văn bản, token hóa, huấn luyện mô hình, đánh giá kết quả, đến tích hợp mô hình vào ứng dụng web.

Về dữ liệu, đồ án đã xây dựng tập dữ liệu gồm 5.000 mẫu, bao gồm 2.500 mẫu Human và 2.500 mẫu AI. Nhóm AI được phân thành hai dạng chính là văn bản được sinh hoàn toàn từ đầu và văn bản được AI viết lại dựa trên nội dung Human. Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện, tập xác thực và tập kiểm thử theo nhóm liên quan giữa văn bản gốc và văn bản viết lại. Cách chia này giúp hạn chế hiện tượng một văn bản gốc hoặc nội dung tương đương xuất hiện đồng thời ở nhiều tập dữ liệu.

Về mô hình, đồ án sử dụng BamiBERT làm mô hình biểu diễn ngôn ngữ tiếng Việt và bổ sung classification head để thực hiện bài toán phân loại nhị phân. Mô hình sử dụng vector biểu diễn của token [CLS] làm đại diện cho toàn bộ văn bản, sau đó ánh xạ sang hai lớp Human và AI. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt accuracy xấp xỉ 93% và F1-score cân bằng khoảng 0,93 trên hai lớp. Precision của lớp Human đạt khoảng 0,99, recall của lớp AI đạt khoảng 0,99, cho thấy mô hình có khả năng nhận diện tốt các mẫu trong phạm vi dữ liệu đã xây dựng.

Bên cạnh kết quả phân loại, hệ thống còn cung cấp khả năng giải thích dự đoán. Thuật toán Integrated Gradients được sử dụng để tính điểm đóng góp của từng token đối với kết quả dự đoán. Các điểm này được trực quan hóa trên giao diện bằng cách tô màu những token có xu hướng ủng hộ lớp AI hoặc Human, giúp người dùng quan sát được các tín hiệu mà mô hình đã sử dụng. Ngoài ra, hệ thống tích hợp Gemini API để chuyển các điểm đóng góp và một số đặc trưng thống kê của văn bản thành giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên. Cơ chế grounded prompting giúp phân giải thích tập trung vào các bằng chứng đã được tính toán từ chính văn bản đầu vào.

Về triển khai, hệ thống gồm backend FastAPI, frontend React và các thành phần được đóng gói bằng Docker. Backend cung cấp các API cho kiểm tra trạng thái, dự đoán, giải thích bằng Integrated Gradients và giải thích bằng Gemini. Mô hình được nạp một lần khi khởi động

dịch vụ, phù hợp với yêu cầu suy luận trên CPU và giúp hạn chế thời gian xử lý lặp lại. Giao diện web cung cấp luồng thao tác từ nhập văn bản, xem xác suất dự đoán đến theo dõi phần giải thích chi tiết.

Nhìn chung, đồ án đã đáp ứng mục tiêu xây dựng một hệ thống thử nghiệm có khả năng phát hiện và giải thích văn bản tiếng Việt do AI tạo ra. Kết quả đạt được cho thấy việc kết hợp mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, phương pháp giải thích dựa trên attribution và giao diện web là một hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán này.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được xem xét khi sử dụng trong thực tế.

- Nhân Human được suy ra từ nguồn bài báo và quy trình thu thập, chưa được xác minh hoàn toàn bằng quy trình gán nhãn thủ công ở cấp độ tác giả. Vì vậy, một số văn bản Human vẫn có thể đã sử dụng công cụ AI trong quá trình biên tập.
- Dữ liệu AI chủ yếu được tạo bằng một số mô hình ngôn ngữ nhất định. Các mô hình khác có phong cách sinh văn bản, khả năng bắt chước văn phong con người và đặc điểm ngôn ngữ khác nhau có thể làm giảm khả năng tổng quát hóa của hệ thống.
- Nhóm AI-rewritten khó phân biệt hơn nhóm AI được sinh hoàn toàn từ đầu vì nội dung gốc của con người vẫn được giữ lại một phần. Đây là trường hợp có nguy cơ làm giảm hiệu quả phát hiện và cần được đánh giá riêng.
- Văn bản dài được giới hạn theo số lượng token tối đa khi suy luận. Việc cắt phần vượt quá giới hạn có thể làm mất thông tin ở cuối bài viết và ảnh hưởng đến kết quả dự đoán.
- Xác suất mô hình trả về chưa được hiệu chỉnh đầy đủ theo ý nghĩa xác suất thực tế. Vì vậy, giá trị phần trăm trên giao diện nên được hiểu là mức độ tin cậy của mô hình, không phải bằng chứng tuyệt đối về nguồn gốc văn bản.
- Điểm attribution cho biết mối liên hệ giữa token và dự đoán của mô hình, nhưng không thể tự nó chứng minh một token là nguyên nhân duy nhất dẫn đến kết quả. Các token có thể tác động lẫn nhau thông qua ngữ cảnh của toàn bộ câu.
- Phần giải thích bằng Gemini phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài, hạn mức API và chất lượng phản hồi của mô hình ngôn ngữ. Dù đã sử dụng prompt có ràng buộc và cơ chế cache, kết quả vẫn cần được xem là phần hỗ trợ diễn giải chứ không thay thế kết quả phân loại.
- Bộ kiểm thử tự động cho toàn bộ luồng backend, frontend và các trường hợp lỗi đầu vào vẫn chưa đầy đủ. Điều này có thể làm phát sinh rủi ro khi thay đổi mô hình, API hoặc giao diện.

5.3 Phương hướng phát triển

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau:

1. **Mở rộng và nâng cao chất lượng dữ liệu:** Thu thập thêm văn bản từ nhiều lĩnh vực, nguồn tin và giai đoạn thời gian khác nhau. Dữ liệu cần được gán nhãn thủ công hoặc kiểm tra chéo bởi nhiều người để giảm sai lệch nhãn. Đồng thời, nên bổ sung nhiều mô hình sinh văn bản và nhiều mức độ chỉnh sửa khác nhau cho nhóm AI-rewritten.
2. **Cải thiện xử lý văn bản dài:** Thay thế cách cắt trực tiếp bằng sliding-window inference hoặc chia văn bản thành nhiều đoạn có chồng lấn. Kết quả của các đoạn có thể được tổng hợp để đưa ra dự đoán cho toàn bộ bài viết, đồng thời giữ lại thông tin ở những phần vượt quá giới hạn token.
3. **Đánh giá theo nhiều nhóm dữ liệu:** Bên cạnh accuracy và F1-score, cần báo cáo confusion matrix, ROC-AUC, PR-AUC và kết quả theo từng nhóm Human, Generated và Rewritten. Có thể bổ sung tập kiểm thử ngoài miền để đo khả năng hoạt động trên nguồn tin hoặc chủ đề chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện.
4. **Hiệu chỉnh độ tin cậy:** Áp dụng temperature scaling hoặc các phương pháp calibration khác trên tập validation. Việc này giúp giá trị xác suất phản ánh tốt hơn mức độ tin cậy và hỗ trợ người dùng nhận biết các trường hợp mô hình chưa chắc chắn.
5. **Phát triển khả năng giải thích:** Kết hợp Integrated Gradients với các phương pháp giải thích khác, thực hiện kiểm tra tính ổn định của attribution và bổ sung đánh giá định lượng về độ trung thực của giải thích. Giao diện cũng có thể cho phép người dùng xem các đoạn văn hoặc câu có ảnh hưởng lớn thay vì chỉ xem từng token.
6. **Tăng tính tin cậy của giải thích bằng LLM:** Bổ sung kiểm tra định dạng, kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung Gemini sinh ra và các bằng chứng đầu vào, đồng thời cung cấp trạng thái rõ ràng khi dịch vụ LLM không khả dụng. Có thể nghiên cứu thêm các mô hình cục bộ để giảm phụ thuộc vào API bên ngoài.
7. **Hoàn thiện kiểm thử và vận hành:** Bổ sung unit test, integration test và kiểm thử giao diện cho các trường hợp văn bản trống, văn bản quá dài, ký tự đặc biệt, lỗi mô hình và lỗi dịch vụ Gemini. Ngoài ra, có thể bổ sung logging, theo dõi thời gian phản hồi, giới hạn tốc độ và cơ chế quản lý phiên bản mô hình.
8. **Mở rộng chức năng ứng dụng:** Trong tương lai, hệ thống có thể hỗ trợ tải tệp, phân tích nhiều văn bản theo lô, lưu lịch sử dự đoán có kiểm soát quyền truy cập và cung cấp báo cáo kết quả. Các chức năng này cần đi kèm với biện pháp bảo vệ dữ liệu và thông báo rõ ràng về giới hạn của hệ thống.

5.4 Tổng kết

Hệ thống trong đồ án là một nền tảng thử nghiệm cho bài toán phát hiện nội dung AI tiếng Việt, kết hợp giữa phân loại văn bản, giải thích dựa trên attribution và giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên. Kết quả hiện tại cho thấy mô hình có khả năng hoạt động tốt trên tập dữ liệu được xây dựng, đồng thời kiến trúc triển khai đã tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng dữ liệu, cải thiện độ tin cậy và đánh giá sâu hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. Q. Nguyen, T. Pham, C. Tran, and L. T. Nguyen, “BamiBERT: A new BERT-based language model for Vietnamese,” arXiv preprint arXiv:2607.02259, 2026.
- [2] H. Moraliyage, H. Kulawardana, G. De Silva, Z. Issadeen, M. Manic, and S. Katsura, “Explainable artificial intelligence with integrated gradients for the detection of adversarial attacks on text classifiers,” *Applied System Innovation*, vol. 8, no. 1, Art. no. 17, 2025.
- [3] J. Wu et al., “A Survey on LLM-Generated Text Detection: Necessity, Methods, and Future Directions,” *Computational Linguistics*, 2025.
- [4] T. Kehkashan et al., “AI-generated text detection: A comprehensive review of methods, datasets, and applications,” *Computer Science Review*, vol. 58, Art. no. 100793, 2025.
- [5] “Understanding the effects of human-written paraphrases in LLM-generated text detection,” *Natural Language Processing Journal*, vol. 11, Art. no. 100151, 2025.