MAC5921 - Deep Learning — EP1

André Nogueira Ribeiro

October 26, 2026

1 Declaração sobre uso de IA

O código implementado para este trabalho foi gerado com ajuda da IA, utilizando uma IDE com modelos integrados. Abaixo se encontra com mais detalhes como foi utilizada a ajuda desta ferramenta:

- Códigos associados às implementações de funções e orquestrações para rodar os experimentos foram feitos com muito cuidado, o que inclui revisões detalhadas das sugestões geradas por IA, discussões com os modelos sobre diferentes possibilidades e razões para certas sugestões.
- Códigos de teste foram revisados de maneira um pouco mais superficial, conferindo se o que estava sendo testado fazia sentido e em alguns casos indo mais a fundo no como isso era feito.
- Códigos para geração de figuras e tabelas com os resultados foram feitos com pouca intervenção da minha parte.
- Este relatório foi escrito por mim sem ajuda de modelos, exceto para formatações de LaTeXe correções gramaticais. Vale ressaltar que discussões técnicas que interferiram na escrita também foram feitas com o modelos.

2 Código

O código, incluindo este relatório feito em LaTeX, pode ser encontrado em:

- https://github.com/deconr/MAC5921-DeepLearning/tree/main/ep1.

OBS: Passei um pouco do limite de 3 páginas. Imagino que não tenha problema dado que a parte de "Declaração sobre uso de IA" ocupou meia página.

3 Experimentos

Essa seção descreve os experimentos realizados (incluindo o planejamento) e apresenta os resultados obtidos. Analisarei o valor da função de perda e da acurácia para os conjuntos de treinamento e validação ao longo do treinamento, além do resultado no conjunto de teste. O dataset utilizado nos experimentos foi o MNIST dividindo o conjunto de treinamento com 20% para validação e utilizando a divisão padrão do dataset MNIST para teste.

Nesse contexto, é importante mencionar que, para o conjunto de treinamento, o valor final é uma média dos valores que são calculados para cada batch com os pesos atuais da rede (atualizados após cada batch), ou seja, cada valor de loss/acc é calculado para rede com pesos diferentes dentro de uma mesma época. Já para o conjunto de validação, o valor é calculado com os pesos

congelados ao final da época. Isso explica o porquê os gráficos referentes ao treinamento iniciam com valores piores em relação a métrica avaliada. Por exemplo, no gráfico Loss / Epoch, o valor inicial das curvas de treinamento é bem maior que o valor inicial das curvas de validação.

3.1 Comparação base entre NN e CNN

A ideia desse experimento é comparar NNs com CNNs, considerando aspectos gerais, sem modificar o dataset utilizado. Para isso, construí modelos com números similares de parâmetros e analisei o comportamento durante o treinamento e validação (results/baseline/curves.png). O resultado nos dados de teste também será mencionado.

Análise	**Treinamento**	**Validação**	**Considerações**
Variação da loss ao longo das épocas (curves.png). CNN com 52,138 parâmetros. NN com 52,480 parâmetros Mais detalhes da arquitetura no arquivo models.py. Treinamento com 15 épocas e batches de 64 imagens Função de perda: Cross entropy Learning rate 10^{-3} SEED = 44	Cai muito nas duas primeiras épocas, o que é esperado dado que os pesos da rede começam com valores aleatórios. Percebe-se que já na primeira época a CNN associa-se a uma loss menor em relação a NN, o que continua sendo verdade por todo o treinamento. Também é possível perceber que a CNN converge mais rápido, o que reflete uma inclinação menor mais rapidamente quando comparada a curva da NN.	Cai menos do que as curvas de treinamento nas primeiras épocas (devido ao que foi explicado acima), porém a comparação também mostra que a CNN se associa a uma loss menor em relação a NN por todo o treinamento. A diferença é que na validação as curvas atingem um valor estável (considerando as épocas treinadas) mais rapidamente porém para um valor mais alto. Um detalhe importante é que a curva para validação pode piorar mesmo quando a curva de treinamento segue melhorando, o que acontece mais evidentemente na curva referente à NN. Isso se da provavelmente pois o treinamento está overfitando.	As análises do resultado confirmam o que já era esperado: a CNN teve um desempenho melhor, o que normalmente é atribuído ao fato de que a arquitetura da rede leva em consideração que pixels vizinhos são correlacionados (convoluções que analisam pixels vizinhos), o que é uma característica dos dados analisados (imagens). Concordando com o que foi mencionado, a acurácia final no conjunto de teste também foi melhor para CNN, 0.9879 contra 0.9728 (summary.json)

Vale ressaltar que uma análise análoga (porém espelhada em relação a horizontal) pode ser feita para a acurácia. Um aspecto que as difere é o fato da loss levar em consideração a confiança

enquanto a acurácia analisa apenas se o modelo acertou ou errou (isso faz com que os gráficos não sejam exatamente espelhados).

3.2 Ruído gaussiano no conjunto de teste

O objetivo desse experimento é analisar a robustez dos modelos em relação a ruídos. A ideia é medir o quanto a acurácia cai quando adicionamos ruído nas imagens do conjunto de teste.

O ruído é adicionado a cada pixel de forma independte seguindo uma distribuição normal com média zero e desvio padrão variável (utilizei $\sigma = 0,2$ e $\sigma = 0,3$). O ruído é adicionado nos dados depois de transformá-los para float e antes da normalização, quando estão no intervalo [0,1]. Vale ressaltar que os dados são mantidos no intervalo [0,1] mesmo que o ruído faça os dados extrapolarem esse limite. Os dois modelos são avaliados nas mesmas imagens de teste. Adicionei uma imagem com um sample de imagens após o ruído para possibilitar a visualização em cada caso (e.g samples_test.png).

É importante ressaltar que os gráficos de treinamento e validação continuam iguais ao do experimento "Comparação base entre NN e CNN" dado que o ruído é acrescentado apenas no conjunto de teste.

Abaixo estão as conclusões do experimentos baseado nos resultados contidos nos diretórios test_noise_gaussian_std0.2 e test_noise_gaussian_std0.3. A acurácia no conjunto de testes está no campo `test_acc` dos arquivos `summary.json`.

Comportamento da CNN em relação a própria CNN no experimento "Comparação base entre NN e CNN": Utilizando um ruído com σ 0.2, a acurácia cai de 0.9879 para 0.9832 demonstrando uma resiliência da rede a pequenos rúidos. Com o σ igual a 0.3 a acurácia cai para 0.9548, demonstrando um gap maior porém ainda com um valor de acurácia alto.

Comportamento da NN em relação a própria NN no experimento "Comparação base entre NN e CNN": No caso da NN percebe-se uma queda na acurácia de 0.9728 para 0.9481 no caso de menos rúido. No caso de maior ruído a acurácia vai para 0.8794.

Aspectos gerais comparando CNN e NN: Concordando com os resultados apresentados, percebe-se que a CNN possui uma robustez maior em relação a adição de ruído. Com σ 0.2, a acurácia cai 0.48% em relação ao valor no experimento base enquanto para NN cai 2.54%. Já com σ 0.3, a acurácia cai 3.35% para CNN e 9.6% para a NN.

3.3 Translação das imagens no conjunto de teste

O objetivo desse experimento é analisar a robustez dos modelos em relação a translação das imagens. A ideia é medir o quanto a acurácia cai quando transladamos as imagens do conjunto de teste. Esse experimento leva em consideração que os dígitos do conjunto de dados do dataset MNIST estão centralizados pelo centro de massa e cabem em um quadrado 20x20.

A translação foi aplicada seguindo a seguinte estratégia. Uma direção (esquerda, direita, cima, baixo) é sorteada aleatoriamente e a imagem é transladada por um número fixo de pixels na direção sorteada. Os pixels que "sobram" após a translação são preenchidos com preto seguindo o fundo do dataset MNIST e os que ultrapassam a borda são descartados. Os dois modelos são avaliados nas mesmas imagens de teste. Adicionei uma imagem com um sample de imagens após a translação para possibilitar a visualização em cada caso (e.g samples_test.png).

Comportamento da CNN em relação a própria CNN no experimento "Comparação base entre NN e CNN": Transladando 2 pixels, a acurácia cai de 0.9879 para 0.944 demonstrando certa resiliência da rede a pequenas translações. Transladando 4 pixels a acurácia cai para 0.6181, refletindo em uma degradação acentuada.

Comportamento da NN em relação a própria NN no experimento "Comparação base entre NN e CNN": No caso da NN percebe-se uma queda na acurácia de 0.9728 para 0.7932 quando transladamos 2 pixels, o que já indica uma grande degradação. No caso de 4 pixels a acurácia vai para 0.2895.

Aspectos gerais comparando CNN e NN: Percebe-se que a CNN possui uma robustez maior em relação a translação. Transladando 2 pixels a acurácia cai 4.44% em relação ao valor no experimento base enquanto para NN cai 18.46%. Transladando 4 pixels os dois modelos degradam bastante, a acurácia cai 37.43% para CNN e 70.24% para a NN. Os resultados demonstram que nenhum dois dois modelos tem uma resiliência grande dado que a acurácia degrada bastante mesmo mantendo a grande parte dos dígitos dentro da imagem. Por outro lado, a CNN também apresenta resultados melhores nesse experimento, com diferença expressiva.

3.4 Observações adicionais

Em geral, olhando para os arquivos "summary.json" dos experimentos, a CNN demorou mais para treinar. Isso faz sentido dado que na CNN, um mesmo peso é utilizado por entradas diferentes do input (no caso de imagens, por pixels diferentes da imagem), enquanto na NN um peso multiplica apenas um pixel da imagem (considerando a primeira camada).