



常用数据表说明

编写：织梦团队

目录

dede_archives (文档主表)	- 3 -
dede_addonarticle (文章附加表)	- 5 -
dede_addonimages (图片附加表)	- 6 -
dede_addonshop (商品附加表)	- 7 -
dede_addonsoft (软件附加表)	- 8 -
dede_addonspec (专题附加表)	- 9 -
dede_arctype (栏目表)	- 10 -
dede_arctype (栏目表)	- 10 -
dede_admin (系统管理用户表)	- 12 -
dede_flink (友情链接表)	- 13 -
dede_flinktype (友情链接网站类型)	- 14 -
dede_member (会员表)	- 15 -
dede_member_space (会员空间资料)	- 16 -
dede_plus (插件管理)	- 17 -
dede_sys_set (系统设置)	- 18 -
dede_sys_set (系统设置)	- 18 -
dede_sysconfig (系统参数表)	- 19 -
dede_tagindex (Tags 标签表)	- 20 -
dede_taglist (TAG 标签列表表)	- 21 -

dede_archives (文档主表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
id	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	文档 ID
typeid	smallint(8)		UNSIGNED	是	0	栏目 ID
sortrank	int(10)		UNSIGNED	是	0	时间排序
flag	set('c','h','p','f','s','j','a','b')	utf8_general_ci		是	NULL	自定义属性值
ismake	smallint(6)			是	0	是否审核
channel	smallint(6)			是	1	所属模型 ID
arcrank	smallint(6)			是	0	阅读权限
click	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	点击数
money	smallint(6)			是	0	消费点数
title	char(60)	utf8_general_ci		是		标题
shorttitle	char(36)	utf8_general_ci		是		简明标题
color	char(7)	utf8_general_ci		是		颜色
writer	char(20)	utf8_general_ci		是		作者
source	char(30)	utf8_general_ci		是		文档来源
litpic	char(60)	utf8_general_ci		是		缩略图
pubdate	int(10)		UNSIGNED	是	0	时间
senddate	int(10)		UNSIGNED	是	0	时间
mid	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	会员 ID
keywords	char(30)	utf8_general_ci		是		关键词
templet	char(30)	utf8_general_ci		是		
lastpost	int(10)		UNSIGNED	是	0	最后回复
scores	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	阅读权限
goodpost	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	好评
badpost	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	差评

DEDECMS 常用数据表说明

notpost	tinyint(1)		UNSIGNED	是	0	评论选项 (1: 允许评论)
userip	char(15)	utf8_general_ci		是		IP
redirecturl	varchar(255)	utf8_general_ci		是		跳转地址
description	varchar(255)	utf8_general_ci		是		摘要

DEDECMS 常用数据表说明

dede_addonarticle (文章附加表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
aid	mediumint(8)		UNSIGNED	否	0	文档 ID
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	否	0	栏目 ID
body	mediumtext	<i>utf8_general_ci</i>		是	<i>NULL</i>	内容

dede_addonimages (图片附加表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
aid	mediumint(8)		UNSIGNED	否	0	文档 ID
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	否	0	栏目 ID
pagestyle	smallint(6)			否	1	表现方式 (多页多图显示、多页单图显示、多行多列显示)
maxwidth	smallint(6)			否	600	图片宽度限制
imgurls	text	<i>utf8_general_ci</i>		是	<i>NULL</i>	图片内容 ({dede:pagestyle...})
row	smallint(6)			否	0	多列式参数 (行)
col	smallint(6)			否	0	多列式参数 (列)
isrm	smallint(6)			否	0	特殊选项 (下载远程图片、从 ZIP 压缩包中解压图片、网上复制图片)
ddmaxwidth	smallint(6)			否	200	缩略图宽度限制
pagepicnum	smallint(6)			否	12	每页图片数 (单页多图显示需要设置此参数)

dede_addonshop (商品附加表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
aid	mediumint(8)		UNSIGNED	否	0	文档 id
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	否	0	栏目 id
body	mediumtext	<i>utf8_general_ci</i>		是	<i>NULL</i>	商品内容
price	float			否	0	价格
trueprice	float			否	0	优惠价
brand	varchar(250)	<i>utf8_general_ci</i>		否		品牌
units	varchar(250)	<i>utf8_general_ci</i>		否		单位

dede_addonsoft（软件附加表）

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
aid	mediumint(8)		UNSIGNED	否	0	文档 ID
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	否	0	栏目 ID
filetype	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>		否		文件类型 (zip、rar)
language	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>		否		软件语言
softtype	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>		否		软件类型 (国产..)
accredit	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>		否		授权方式 (共享软件..)
os	varchar(30)	<i>utf8_general_ci</i>		否		运行环境 (windows..)
softrank	mediumint(8)		UNSIGNED	否	0	软件等级 (一星..)
officialUrl	varchar(30)	<i>utf8_general_ci</i>		否		官方网址
officialDemo	varchar(50)	<i>utf8_general_ci</i>		否		程序演示
softsize	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>		否		软件大小
softlinks	text	<i>utf8_general_ci</i>		是	NULL	软件地址
introduce	text	<i>utf8_general_ci</i>		是	NULL	软件说明
daccess	smallint(5)			否	0	下载权限

DEDECMS 常用数据表说明

dede_addonspec (专题附加表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
<u>aid</u>	mediumint(8)		UNSIGNED	否	0	文档 ID
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	否	0	栏目 ID
note	text	utf8_general_ci		是	NULL	专题节点

dede_arctype (栏目表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
id	smallint(5)		UNSIGNED	是	NULL	栏目 ID
reid	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	上级栏目
topid	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	顶级栏目
sortrank	smallint(5)		UNSIGNED	是	50	栏目排序
typename	char(30)	utf8_general_ci		是		栏目名
typedir	char(60)	utf8_general_ci		是		目录地址
isdefault	smallint(6)			是	0	栏目列表选项（1：链接到默认页；0：链接到列表第一页；-1：使用动态页）
defaultname	char(15)	utf8_general_ci		是	index.html	默认页的名称
issend	smallint(6)			是	0	是否支持投稿（0：不支持；1：支持）
channeltype	smallint(5)		UNSIGNED	是	1	所属频道 ID
maxpage	smallint(6)			是	-1	
ispart	smallint(6)			是	0	栏目属性（0：最终列表栏目；1：频道封面；2：外部连接）
corank	smallint(6)			是	0	浏览权限
tempindex	char(50)	utf8_general_ci		是		封面模板
templist	char(50)	utf8_general_ci		是		列表模板
temparticle	char(50)	utf8_general_ci		是		内容模板
namerule	char(50)	utf8_general_ci		是		文章命名规则（{typedir} / {Y} {M} {D} / {aid}.html）
namerule2	char(50)	utf8_general_ci		是		列表命名规则（{typedir} / list_{tid}_{page}.html）
modname	char(20)	utf8_general_ci		是		
description	char(150)	utf8_general_ci		是		栏目描述



常用数据表说明

keywords	char(30)	utf8_general_ci		是		关键词
moresite	tinyint(1)		UNSIGNED	是	0	多站点支持（0：不启用）
sitepath	char(60)	utf8_general_ci		是		栏目地址
siteurl	char(50)	utf8_general_ci		是		绑定域名
ishidden	smallint(6)			是	0	是否隐藏栏目（0：显示）
cross	tinyint(1)			是	0	栏目交（0：不交叉；1：自动获取同名栏目内容；2：手工指定交叉栏目 ID）
crossid	text	utf8_general_ci		是	NULL	交叉栏目 ID
content	text	utf8_general_ci		是	NULL	栏目内容

dede_admin (系统管理用户表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
id	int(10)		UNSIGNED	否		管理员 ID
usertype	int(10)		UNSIGNED	否	0	级别值
userid	char(30)	<i>utf8_general_ci</i>		否		用户名
pwd	char(32)	<i>utf8_general_ci</i>		否		用户密码
uname	char(20)	<i>utf8_general_ci</i>		否		用户笔名
tname	char(30)	<i>utf8_general_ci</i>		否		真实姓名
email	char(30)	<i>utf8_general_ci</i>		否		Email
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	否	0	授权栏目 (0 为所有)
logintime	int(10)		UNSIGNED	否	0	登陆时间
loginip	varchar(20)	<i>utf8_general_ci</i>		否		登陆 IP

dede_flink（友情链接表）

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
id	smallint(5)		UNSIGNED	是	NULL	友链 ID
sortrank	smallint(6)			是	0	排序值
url	char(60)	utf8_general_ci		是		链接地址
webname	char(30)	utf8_general_ci		是		网站名
msg	char(200)	utf8_general_ci		是		网站简况
email	char(50)	utf8_general_ci		是		站长 EMAIL
logo	char(60)	utf8_general_ci		是		LOGO
dtime	int(10)		UNSIGNED	是	0	链接时间
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	站点类型
ischeck	smallint(6)			是	1	链接位置（1、内页；2、首页）

dede_flinktype（友情链接网站类型）

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
id	mediumint(8)		UNSIGNED	是	NULL	链接类型 ID
typename	varchar(50)	utf8_general_ci		是		类型名称

dede_member (会员表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
mid	mediumint(8)		UNSIGNED	是	NULL	会员 ID
mtype	enum('个人','企业')	utf8_general_ci		是	个人	会员类型
userid	char(20)	utf8_general_ci		是		注册用户名
pwd	char(32)	utf8_general_ci		是		密码
uname	char(36)	utf8_general_ci		是		昵称
sex	enum('男','女','保密')	utf8_general_ci		是	保密	性别
rank	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	会员级别值
uprank	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	是否待升级
money	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	会员金币
upmoney	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	是否待充值
email	char(50)	utf8_general_ci		是		Email
scores	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	积分
matt	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	推荐
spacesta	smallint(6)			是	0	会员空间状况
face	char(50)	utf8_general_ci		是		头像
safequestion	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	安全提示问题
safeanswer	char(30)	utf8_general_ci		是		安全提示问题答案
jointime	int(10)		UNSIGNED	是	0	注册时间
joinip	char(16)	utf8_general_ci		是		注册 IP
logintime	int(10)		UNSIGNED	是	0	登陆时间
loginip	char(16)	utf8_general_ci		是		登陆 IP

dede_member_space（会员空间资料）

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
mid	mediumint(8)		UNSIGNED	是	0	会员 ID
pagesize	smallint(5)		UNSIGNED	是	10	每页文档数
matt	smallint(6)			是	0	
spacename	varchar(50)	utf8_general_ci		是		空间名
spacelogo	varchar(50)	utf8_general_ci		是		空间 LOGO
spacestyle	varchar(20)	utf8_general_ci		是		空间风格
sign	varchar(100)	utf8_general_ci		是	没签名	签名
spacenews	text	utf8_general_ci		是	NULL	空间动态

DEDECMS 常用数据表说明

dede_plus (插件管理)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
aid	mediumint(8)		UNSIGNED	是	NULL	插件 ID
plusname	varchar(30)	utf8_general_ci		是		插件名
menustring	varchar(200)	utf8_general_ci		是		菜单配置
mainurl	varchar(50)	utf8_general_ci		是		目标框架
writer	varchar(30)	utf8_general_ci		是		作者
isshow	smallint(6)			是	1	是否启用
filelist	text	utf8_general_ci		是	NULL	文件列表

DEDECMS 常用数据表说明

dede_sys_set (系统设置)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
id	smallint(5)		UNSIGNED	是	NULL	auto_increment
sname	char(20)	utf8_general_ci		是		设置名称
items	text	utf8_general_ci		是	NULL	设置条目

DEDECMS 常用数据表说明

dede_sysconfig (系统参数表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
aid	smallint(8)		UNSIGNED	是	0	参数 ID
varname	varchar(20)	utf8_general_ci		是		参数名
info	varchar(100)	utf8_general_ci		是		变量说明
groupid	smallint(6)			是	1	变量类型 ID
type	varchar(10)	utf8_general_ci		是	string	变量类型
value	text	utf8_general_ci		是	NULL	值

dede_tagindex (Tags 标签表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
id	int(10)		UNSIGNED	是	NULL	Tagid
tag	char(12)	utf8_general_ci		是		TAG 内容
count	int(10)		UNSIGNED	是	0	点击
total	int(10)		UNSIGNED	是	0	文档数
weekcc	int(10)		UNSIGNED	是	0	周统计
monthcc	int(10)		UNSIGNED	是	0	月统计
addtime	int(10)		UNSIGNED	是	0	添加时间

dede_taglist (TAG 标签列表表)

字段	类型	整理	属性	Null	默认	额外
tid	int(10)		UNSIGNED	是	0	TAGID
aid	int(10)		UNSIGNED	是	0	文章 ID
arcrank	smallint(6)			是	0	
typeid	smallint(5)		UNSIGNED	是	0	栏目 ID
tag	varchar(12)	utf8_general_ci		是		TAG 内容