

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

W350014 – MATEMATIKA 4



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
Hari dan Tanggal	Sabtu, 23 Mei 2026	
SKS	3 SKS	
Tahun Akademik / Semester	2025-2026 / 5	
Bobot Persentase Asesmen	31% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)	
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 1: Mampu memecahkan masalah persamaan diferensial linier orde satu	CPL 2
	CPMK 2: Mampu memecahkan masalah persamaan diferensial linier orde-n	CPL 11
Pengerjaan Asesmen	Individu	




PETUNJUK UMUM



1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UTS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **tersedia penuh / terhubung listrik** selama sesi UTS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

VERIFIKASI SOAL UJIAN

Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
 Dedik Romahadi, ST., M.Sc	 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

PERTANYAAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/ Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub-CPMK 1.1	P1	Gambar 1 menampilkan slope field PD $\frac{dy}{dx} = x \cdot y$ beserta kurva integralnya. Buktikan bahwa PD ini adalah variabel terpisah dengan memisahkan $\frac{dy}{y} = x \, dx$ lalu mengintegrasikan kedua sisi. Tunjukkan bahwa solusi umumnya adalah $y = C \cdot e^{x^2/2}$. Sertakan langkah pemisahan dan integrasi.  Gambar 1.	1	5
	P2	PD pertumbuhan eksponensial: $\frac{dy}{dt} = k \cdot y$ dengan IC $y(0) = 5$ dan $k = (N+1)/100$ ($N = 2$ digit terakhir NIM). Hitung nilai $y(t = 10)$ menggunakan rumus $y = 5 \cdot e^{kt}$. Substitusi nilai N Anda wajib ditampilkan di langkah perhitungan.	1	
	P3	Model populasi logistik $\frac{dN}{dt} = r \cdot N \cdot (1 - N/K)$ dengan $r = 0.5$ (tetap), $K = (N+1) \cdot 100$ (kapasitas, dari NIM), dan $N(0) = 10$ (tetap). Gambar 2 menampilkan kurva logistik dengan asymptote di K. Tentukan nilai steady-state (saat $dN/dt \rightarrow 0$) dan jelaskan secara matematis mengapa populasi konvergen ke K bukan ke 0.  Gambar 2.	1	
	P4	Komputasi: Newton Cooling $\frac{dT}{dt} = -k \cdot (T - T_m)$ dengan $T_0 = N + 50^\circ\text{C}$, $T_m = 20^\circ\text{C}$ (tetap), $k = 0.1/\text{menit}$ (tetap). Gambar 3 menampilkan skematis bola panas dalam medium. Hitung suhu pada $t = 10$ menit menggunakan rumus solusi $T(t) = T_m + (T_0 - T_m) \cdot e^{-kt}$. Sertakan kode Python (NumPy) di Jupyter Notebook dan substitusi nilai N Anda.  Gambar 3.	2	

Sub-CPMK 1.2	P5	PD $(a \cdot xy + 1) \frac{dy}{dx} + (x^2 + b) \frac{dx}{dy} = 0$ dengan $a = (N \bmod 2 = 0 ? 2 : 3)$ (dari NIM) dan $b = 5$ (tetap). Gambar 4 menampilkan perbandingan $\partial M / \partial y$ vs $\partial N / \partial x$ dalam dua kotak warna. Cek apakah PD bersifat eksak dengan menghitung $\partial M / \partial y = a \cdot x$ dan $\partial N / \partial x = 2 \cdot x$ lalu bandingkan. Substitusi N Anda dan tentukan EKSAK / BUKAN EKSAK.  Gambar 4.	1	6
	P6	PD linier orde 1: $y' + 2y = b$ dengan $b = N + 1$ dan IC $y(0) = 0$. Tentukan nilai steady-state y_s (saat $x \rightarrow \infty$) menggunakan $y' = 0 \rightarrow y_s = b/2$. Tunjukkan substitusi nilai N Anda.	1	
	P7	Pemodelan rangkai an RC seri (analogi PD orde 1 linier): $RC \cdot \frac{dV}{dt} + V = V_{in}$ dengan $R = 1 \text{ k}\Omega$ (tetap), $C = (N + 1) \mu\text{F}$ (dari NIM), $V_{in} = 10 \text{ V}$ (tetap), $V(0) = 0$. Gambar 5 menampilkan skematis rangkai an RC dengan komponen resistor, kapasitor, dan baterai. (a) Hitung time constant $\tau = R \cdot C$ (dalam ms). (b) Tentukan setelah berapa ms tegangan kapasitor mencapai 63.2% V_{in} (yaitu pada $t = \tau$) menggunakan $V(\tau) = V_{in}(1 - e^{-1}) = 0.632 \cdot V_{in}$.  Gambar 5.	2	
	P8	Komputasi: PD linier orde 1 $\frac{dy}{dx} + 2y = b$, IC $y(0) = 0$ dengan $b = N + 1$. Hitung nilai $y(1)$ menggunakan rumus solusi $y(x) = (b/2) \cdot (1 - e^{-2x})$. Sertakan kode Python (NumPy) lengkap di Jupyter Notebook dengan substitusi nilai N Anda.	2	
Sub-CPMK 2.1	P9	PD homogen orde 2: $y'' + 4y' + 4y = 0$. Tentukan persamaan karakteristik $r^2 + 4r + 4 = 0$, tunjukkan bahwa diskriminan $= 0 \rightarrow$ akar $r = -2$ dengan multiplisitas 2, lalu tulis solusi umum $y = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{-2x}$.	1	5
	P10	Osilator harmonik undamped: $y'' + (N + 1) \cdot y = 0$ dengan IC $y(0) = 1, y'(0) = 0$. Gambar 6 menampilkan profil solusi akar kompleks murni (osilasi tanpa redaman). Tentukan persamaan karakteristik $r^2 + (N + 1) = 0 \rightarrow$ akar imajiner murni $r = \pm i \cdot \sqrt{(N + 1)}$, sehingga frekuensi sudut $\omega = \sqrt{(N + 1)}$ (rad/s). Tulis solusi umum $y = \cos(\omega t)$ yang memenuhi IC. Substitusi nilai N Anda.  Gambar 6.	1	
	P11	Komputasi: osilator harmonik $y'' + (N + 1) \cdot y = 0$. Hitung frekuensi sudut $\omega = \sqrt{(N + 1)}$ (rad/s) menggunakan NumPy (<code>np.sqrt</code>). Sertakan kode Python lengkap di Jupyter Notebook dengan substitusi nilai N Anda.	1	

	P12	Komputasi: PD orde 2 dengan SymPy solve : $y'' + 2y' + (N+1) \cdot y = 0$ dengan IC $y(0) = 1, y'(0) = 0$. Gambar 7 menampilkan profil solusi PD orde 2 (decay + osilasi). (a) Tentukan persamaan karakteristik $r^2 + 2r + (N+1) = 0$ dan klasifikasikan tipe akar (real berbeda / berulang / kompleks). (b) Selesaikan menggunakan SymPy solve lalu hitung $y(2)$. Sertakan kode Python lengkap dengan substitusi nilai N Anda.  Gambar 7.	2	
Sub-CPMK 2.2	P13	PD Euler orde-2 : $x^2 \cdot y'' + 3x \cdot y' + y = 0, x > 0$. Gunakan substitusi $y = x^r$ untuk membentuk persamaan karakteristik $r(r-1) + 3r + 1 = 0 \rightarrow r^2 + 2r + 1 = 0$ (akar berulang $r = -1$). Tulis solusi umum $y(x)$ dengan faktor $\ln x$ untuk solusi kedua: $y = (C_1 + C_2 \cdot \ln x) \cdot x^{-1}$.	2	10
	P14	PD Euler orde 2 dengan akar real berbeda: $x^2 \cdot y'' - 4x \cdot y' + 6y = 0, x > 0$. Tentukan persamaan karakteristik $r(r-1) - 4r + 6 = 0 \rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0 \rightarrow$ faktorisasi $(r-2)(r-3) = 0 \rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3$ Tulis solusi umum $y = C_1 \cdot x^2 + C_2 \cdot x^3$.	2	
	P15	PD Euler dengan akar kompleks konjugat: $x^2 \cdot y'' + x \cdot y' + 4y = 0, x > 0$. Tentukan persamaan karakteristik $r(r-1) + r + 4 = 0 \rightarrow r^2 + 4 = 0 \rightarrow r = \pm 2i$ (kompleks murni). Tulis solusi umum dalam bentuk $y = C_1 \cdot \cos(2 \ln x) + C_2 \cdot \sin(2 \ln x)$ (faktor $\ln x$ menggantikan x di kasus Euler). Perhatikan Gambar 8.	2	
	P16	PD Euler dengan parameter NIM: $x^2 \cdot y'' + b \cdot x \cdot y' + 4y = 0, x > 0$, dengan $b = (N+1) / 10$ (dari NIM). Tentukan persamaan karakteristik $r(r-1) + b \cdot r + 4 = 0 \rightarrow r^2 + (b-1) \cdot r + 4 = 0$ dan klasifikasikan tipe akar berdasarkan diskriminan $\Delta = (b-1)^2 - 16$ (real berbeda jika $\Delta > 0$, real berulang jika $\Delta = 0$, kompleks jika $\Delta < 0$). Substitusi nilai N Anda dan tentukan tipe akar.	2	
	P17	Komputasi: PD Euler $x^2 \cdot y'' - 3x \cdot y' + 4y = 0$ menggunakan SymPy (solve) . Tentukan solusi umum lalu verifikasi dengan substitusi balik ke PD asli untuk memastikan ruas kiri = 0. Tunjukkan langkah komputasi simbolik di Jupyter Notebook. Sertakan kode Python (sympy.Symbol, sympy.Function, sympy.solve) .	2	
Sub-CPMK 2.3	P18	PD non-homogen koefisien tak tentu : $y'' + 3y' + 2y = e^{-2x}$. (a) Tentukan solusi homogen y_h dari $y'' + 3y' + 2y = 0$ (akar $r = -1, -2 \rightarrow y_h = C_1 \cdot e^{-x} + C_2 \cdot e^{-2x}$). (b) Tebak $y_p = A \cdot e^{-2x}$ dan substitusikan ke PD untuk menentukan A. (c) Tulis solusi umum $y = y_h + y_p$.	2	5
	P19	PD non-homogen dengan forcing polinomial : $y'' + y = (N+1) \cdot x^2$ dengan $(N+1)$ dari NIM. Tebak $y_p = A \cdot x^2 + B \cdot x + C$ lalu substitusikan ke PD untuk menentukan koefisien A, B, C dengan menyamakan koefisien polinomial pada ruas kiri dan kanan. Tulis solusi umum $y = y_h + y_p$ ($y_h = C_1 \cdot \cos x + C_2 \cdot \sin x$). Substitusi nilai N Anda di langkah perhitungan.	2	
	P20	Metode variasi parameter untuk PD $y'' + y = \sec(x)$ (forcing tidak dapat ditebak dengan koef. tak tentu). Tulis $y_p = u_1(x) \cdot \cos(x) + u_2(x) \cdot \sin(x)$ dengan $u_1(x) = -\int \sin(x) \cdot \sec(x) / W dx$ dan $u_2(x) = \int \cos(x) \cdot \sec(x) / W dx$ ($W = Wronskian$). (a) Hitung Wronskian W dari fungsi basis $\cos(x), \sin(x)$. (b) Tentukan $u_1(x)$ dan $u_2(x)$ melalui integral.	1	

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian

1. **Link** **Soal** **Online** :
<https://edk-romahad.gitub.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/>

Exam/ UTS.h tml UTS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.

2. **Update Soal** : mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan update/ perbaikan soal sebelum sesi UTS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
3. **Soal Berbasis NIM** : setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan $N = 2 \text{ digit terakhir NIM}$. Substitusi nilai N wajib ditunjukkan di langkah perhitungan (contoh: $m = N + 1 = 51$ kg untuk $N = 50$).
4. **Komposisi Soal Internal** (skala 70 poin $\rightarrow$ dikonversi ke skala 100): **10 True/ False** $\times 1$ poin $\cdot$ **20 Multiple Choice** $\times 1$ poin $\cdot$ **10 Komputasi Easy/ Medium** $\times 2$ poin $\cdot$ **5 Komputasi Hard** $\times 4$ poin. 20 soal P1-P20 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 31).
5. **Format Pengerjaan** : jawaban TF /MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **math 4** kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).
6. **File yang di submit** — dua tahap: (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik **Export HTML** di score panel atas $\rightarrow$ simpan file $\rightarrow$ **submit ke UTS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan** : plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau melalui fingerprint browser dan analisis timing.
8. **Penilaian** : skor akhir = $(\text{poin internal} / 70) \times 100$. **Bobot UTS = 31%** dari nilai akhir mata kuliah.

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

W132500014 – MATEMATIKA 4



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
Hari dan Tanggal	Sabtu, 1 Agustus 2026	
SKS	3 SKS	
Tahun Akademik / Semester	2025-2026 / 5	
Bobot Persentase Asesmen	30% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)	
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 3: Mampu mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial.	CPL 2
	CPMK 4: Mampu memecahkan permasalahan penerapan persamaan diferensial dengan metode Laplace.	CPL 2
	CPMK 5: Mampu mengaplikasikan deret Fourier.	CPL 2
Pengerjaan Asesmen	Individu	


PETUNJUK UMUM




1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UAS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UAS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.


VERIFIKASI SOAL UJIAN

Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
 Dedik Romahadi, ST., M.Sc	 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

PERTANYAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub-CPMK 3.1	P1	PD non-homogen $y'' + 4y' + 4y = a \cdot e^x$ dengan $a = 2 + (N \bmod 5)$ ($N = 2$ digit terakhir NIM). Struktur solusi $y = y_h + y_p$: tentukan y_h (akar karakteristik berulang $r = -2$), lalu substitusikan trial $y_p = A \cdot e^x$ sehingga diperoleh $9A = a$. Hitung $A = a/9$ (4 desimal) dengan substitusi nilai N Anda.	2	20
	P2	Kasus resonansi: $y'' - y = e^x$. Karena e^x merupakan solusi homogen, trial standar $A \cdot e^x$ gagal — gunakan $y_p = A \cdot x \cdot e^x$. Substitusikan ke PD dan tunjukkan $A = 1/2$. Jelaskan mengapa faktor x diperlukan.	2	
	P3	Resonansi trigonometri: $y'' + 4y = \sin(2x)$. Tentukan bentuk trial yang benar $y_p = x \cdot (A \cdot \sin 2x + B \cdot \cos 2x)$ dan jelaskan alasannya (forcing merupakan solusi homogen dari $y'' + 4y = 0$).	2	
	P4	Variasi parameter: $y'' + y = \sec(x)$ menghasilkan solusi partikular $y_p = \cos(x) \cdot \ln \cos(x) + x \cdot \sin(x)$ (lihat kurva). Hitung nilai y_p pada $x = 0.1 + 0.05 \cdot (N \bmod 10)$ (4 desimal). Substitusi nilai N Anda. Perhatikan Gambar 1. $y_p = \cos x \cdot \ln \cos x + x \cdot \sin x$  Gambar 1.	2	
	P5	Metode reduksi orde: diketahui $y_1 = e^{-x}$ solusi dari $y'' + 2y' + y = 0$. Gunakan rumus $y_2 = y_1 \cdot \int (e^{-\int p dx} / y_1^2) dx$ untuk menunjukkan solusi independen kedua $y_2 = x \cdot e^{-x}$. Tunjukkan langkah integrasinya.	2	
	P6	Invers operator: $1/(D-a) \cdot e^{ax} = e^{ax}/(5-a)$ untuk $a \neq 5$. Dengan $a = 2 + (N \bmod 3)$, hitung koefisien hasil $1/(5-a)$ (4 desimal). Substitusi nilai N Anda.	2	
	P7	Kasus resonansi invers operator: tunjukkan bahwa $1/(D-a) \cdot e^{ax} = x \cdot e^{ax}$ dan jelaskan perbedaannya dengan kasus $b \neq a$ pada P6 (mengapa muncul faktor x).	2	
	P8	Metode annihilator: tentukan operator L_a yang meng-annihilate $r(x) = e^{2x} \cdot \cos(3x)$. Tunjukkan bahwa dari akar kompleks $2 \pm 3i$ diperoleh $L_a = D^2 - 4D + 13$.	2	
	P9	Komputasi: selesaikan $y'' + 4y' + 4y = a \cdot e^x$ (a dari P1) menggunakan SymPy dsolve (sympy.Function, sympy.dsolve), lalu verifikasi koefisien solusi partikular A sama dengan hasil perhitungan manual P1. Sertakan kode Python di Jupyter Notebook.	2	
	P10	Komputasi: verifikasi dengan SymPy bahwa $y = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{-x}$ memenuhi $y'' + 2y' + y = 0$ melalui substitusi balik (sympy.simplify menghasilkan 0). Sertakan kode simbolik lengkap.	2	
Sub-CPMK 4.1	P11	Transformasi Laplace: $L\{t \cdot e^{at}\} = 1/(s-a)^2$ dengan $a = 1 + (N \bmod 5)$. Hitung $F(s)$ pada $s = a + 2$ (4 desimal). Substitusi nilai N Anda.	1	2
	P12	Sifat transformasi turunan fungsi: $L\{y'\} = s \cdot Y(s) - y(0)$. Gunakan untuk menyelesaikan IVP $y' + 3y = 0$, $y(0) = 1 + (N \bmod 5)$: tunjukkan $Y(s) = y(0)/(s+3)$, inversnya $y(t) = y(0) \cdot e^{-3t}$, lalu hitung $y(1)$ (4 desimal).	1	
Sub-CPMK 4.2	P13	Fungsi tangga satuan (second shift theorem): $L\{u(t-a) \cdot \sin(t-a)\} = e^{-as}/(s^2+1)$ dengan $a = 1 + (N \bmod 4)$. Hitung nilai transformasi pada $s = 1$ ($= e^{-a}/2$, 4 desimal). Substitusi nilai N Anda.	1	3
	P14	Metode jumlahan parsial: $(s+a)/((s+1)(s+2)) = A/(s+1) + B/(s+2)$ dengan $a = 2 + (N \bmod 5)$. Hitung A dengan cover-up method pada $s = -1$ ($A = a - 1$, integer) dan B pada $s = -2$.	1	

	P15	Invers Laplace dengan shift: $L^{-1}\{e^{-as}/(s^2+1)\} = u(t-a) \cdot \sin(t-a)$, $a = 1 + (N \bmod 4)$ (lihat kurva). Hitung nilai fungsi pada $t = a + 0.5$ (4 desimal). Sebutkan pula teorema konvolusi $L\{f * g\} = F(s) \cdot G(s)$ sebagai metode alternatif inversi produk transformasi. Perhatikan Gambar 2.  Gambar 2.	1	
Sub-CPMK 5.1	P16	Deret Fourier square wave amplitudo 1, periode 2π (fungsi ganjil): koefisien $b_n = 4/(n\pi)$ untuk n ganjil. Hitung b_n untuk $n = 1 + 2 \cdot (N \bmod 5)$ (4 desimal). Substitusi nilai N Anda. Perhatikan Gambar 3.  Gambar 3.	1	5
	P17	Triangle wave simetris $(-\pi, \pi)$: $a_n = 4/(n^2\pi^2)$ untuk n ganjil. Hitung a_n untuk $n = 1 + 2 \cdot (N \bmod 5)$ (5 desimal), lalu bandingkan laju peluruhan koefisien ($1/n^2$ vs $1/n$ pada square wave) — kaitkan dengan kehalusan fungsi. Perhatikan Gambar 4.  Gambar 4.	1	
	P18	Tunjukkan mengapa untuk fungsi ganjil periode $2L$ seluruh koefisien $a_n = 0$ (integral fungsi ganjil $\times$ fungsi genap pada interval simetris bernilai nol), sehingga deret Fourier hanya memuat suku sinus.	1	
	P19	Komputasi: hitung partial sum square wave $f(x) \approx \sum (4/(n\pi)) \cdot \sin(nx)$ untuk $n = 1, 3, 5, 7, 9$ pada $x = \pi/4 + 0.05 \cdot (N \bmod 4)$ rad (4 desimal) menggunakan numpy. Sertakan kode Python.	1	

	P20	Fenomena Gibbs: jelaskan overshoot $\approx 9\%$ di sekitar diskontinuitas square wave yang tidak hilang meskipun jumlah harmonik ditambah. Tunjukkan overshoot tersebut pada grafik partial sum dari P19. Perhatikan Gambar 5.  Gambar 5.	1	
--	-----	--	---	--

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link** **Soal** **Online:**
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Exam/UAS.html>. UAS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
- Update Soal:** mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update/perbaikan soal** sebelum sesi UAS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
- Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai N **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh: $a = 2 + (N \bmod 5) = 2$ untuk $N = 50$).
- Komposisi Soal Internal:** 45 soal — 10 True/False · 20 Multiple Choice · 10 Komputasi Easy/Medium · 5 Komputasi Hard, total 100 poin; poin per soal proporsional bobot Sub-CPMK OBE dengan rasio tipe TF : MC : Easy : Hard = 1 : 1 : 2 : 4. 20 soal P1–P20 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 30).
- Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **math4**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).
- File yang disubmit** — dua tahap: (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UAS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
- Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau melalui fingerprint browser dan analisis timing.
- Penilaian:** total poin di platform (skala 0–100) langsung menjadi skor UAS. **Bobot UAS = 30%** dari nilai akhir mata kuliah.