

```
DROP SCHEMA IF EXISTS boteco_ze;
CREATE SCHEMA boteco_ze;
USE boteco_ze;
```

```
CREATE TABLE `Pedido` (
  `id_pedido` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `pedido_data` TIMESTAMP,
  `preco_total` FLOAT,
  `id_pagamento` int(5),
  PRIMARY KEY (`id_pedido`)
);
```

```
CREATE TABLE `Produto` (
  `id_produto` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_produto` varchar(100),
  `valor_produto` FLOAT,
  PRIMARY KEY (`id_produto`)
);
```

```
CREATE TABLE `forma_de_pagamento` (
  `id_pagamento` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_pagamento` varchar(10),
  PRIMARY KEY (`id_pagamento`)
);
```

```
CREATE TABLE `Cliente` (
  `id_cliente` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_cliente` varchar(20),
  `endereco` varchar(100),
  `cidade` varchar(50),
  `estado` varchar(20),
  PRIMARY KEY (`id_cliente`)
);
```

```
CREATE TABLE `pedido_cliente` (
  `id_pedido` int(5) NOT NULL,
  `id_cliente` int(5) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE `pedido_produto` (
  `id_pedido` int NOT NULL,
  `id_produto` int NOT NULL,
  `qtd_produto` int(100)
);
```

```
ALTER TABLE `Pedido` ADD CONSTRAINT `Pedido_fk0` FOREIGN KEY (`id_pagamento`)
REFERENCES `forma_de_pagamento`(`id_pagamento`);
```

```
ALTER TABLE `pedido_cliente` ADD CONSTRAINT `pedido_cliente_fk0` FOREIGN KEY
(`id_pedido`) REFERENCES `Pedido`(`id_pedido`);
```

```
ALTER TABLE `pedido_cliente` ADD CONSTRAINT `pedido_cliente_fk1` FOREIGN KEY
(`id_cliente`) REFERENCES `Cliente`(`id_cliente`);
```

```
ALTER TABLE `pedido_produto` ADD CONSTRAINT `pedido_produto_fk0` FOREIGN KEY
(`id_pedido`) REFERENCES `Pedido`(`id_pedido`);
```

```
ALTER TABLE `pedido_produto` ADD CONSTRAINT `pedido_produto_fk1` FOREIGN KEY (`id_produto`) REFERENCES `Produto`(`id_produto`);
```

```
INSERT INTO forma_de_pagamento(nome_pagamento) VALUES  
('debito'),  
('credito'),  
('vr'),  
('dinheiro');
```

```
INSERT INTO Pedido (pedido_data, preco_total, id_pagamento) VALUES  
('2021-07-25', 10, 1),  
('2021-07-27', 8, 2),  
('2021-07-28', 25, 1),  
('2021-07-28', 24, 3),  
('2021-07-29', 7, 4);
```

```
INSERT INTO Produto(nome_produto, valor_produto) VALUES  
('coxinha', 5),  
('coca-lata', 5),  
('empada', 5),  
('suco 300ml', 3),  
('doce de leite', 10),  
('pao de queijo', 2.5),  
('cafe', 2),  
('cafe 300ml', 7);
```

```
INSERT INTO Cliente(nome_cliente, endereco, cidade, estado) VALUES  
('batman', 'rua 1', 'sao paulo', 'sp'),  
('superman', 'rua 2', 'belo horizonte', 'bh'),  
('mulher maravilha', 'rua 2', 'belo horizonte', 'bh'),  
('flash', 'rua 3', 'teresina', 'pi');
```

```
INSERT INTO pedido_cliente(id_pedido, id_cliente) VALUES  
(1,1),  
(2,2),  
(3,3),  
(4,2),  
(5,4);
```

```
INSERT INTO pedido_produto(id_pedido, id_produto, qtd_produto) VALUES  
(1,1,1),  
(1,2,1),  
(2,3,1),  
(2,4,1),  
(3,3,1),  
(3,5,1),  
(4,6,4),  
(4,8,2),  
(5,1,1),  
(5,1,7);
```