

Aither — Быстрый старт

Время на выполнение: 5 минут **Что нужно:** учётная запись Web UI (получите у администратора)

Содержание

- [Web UI \(рекомендуется\)](#)
 - [Для разработчиков: curl / Python / PowerShell](#)
-

Рекомендуемый способ — Web UI

Шаг 1: Откройте Web UI

Откройте браузер и перейдите:

Internet: `https://fb1.spb.ru:443/` **Test Zone:** `http://10.129.13.78:30080/`

Сертификат HTTPS — доверенный (Let's Encrypt). Предупреждений браузера быть не должно.

Шаг 2: Войдите

Введите имя пользователя и пароль, полученные от администратора.

Шаг 3: Откройте Чат

Нажмите **Чат** в верхнем меню.

Шаг 4: Выберите модель

В выпадающем списке выберите: - **qwen-14b (Чат)** — для диалогов - **qwen-32b-base (Базовая)** — для продолжения текста

Шаг 5: Отправьте сообщение

Введите текст и нажмите **Enter**.

Шаг 6: Получите ответ

Модель ответит в чате. Используйте кнопку **Копировать** для сохранения ответа.

Шаг 7: Проверьте обе модели

Переключитесь на другую модель и отправьте ещё один запрос.

Вы освоили Aither! Переходите к тестовым заданиям.

Для разработчиков: curl / Python / PowerShell

Шаг 1: Проверка подключения

Откройте терминал (командную строку) и выполните:

curl (Linux / macOS / WSL)

```
curl https://fb1.spb.ru:443/v1/models \  
-H "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"
```

PowerShell (Windows)

```
Invoke-RestMethod -Uri "https://fb1.spb.ru:443/v1/models" \  
-Headers @{ "Authorization"="Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ" }
```

Python

```
import requests  
response = requests.get(  
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/models",  
    headers={"Authorization": "Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"}  
)  
print(response.json())
```

Ожидаемый ответ:

```
{  
  "object": "list",  
  "data": [  
    {"id": "qwen-14b", "object": "model", "owned_by": "aither"},  
  ]  
}
```

```
{
  "id": "qwen-32b-base", "object": "model", "owned_by": "aither"
}
```

Если получили ошибку `401` — проверьте API-ключ. Если таймаут — проверьте подключение к интернету. **API-ключи имеют префикс `athr_`**. Создать ключ можно в Web UI: [API Ключи](#) → Создать.

Шаг 2: Список моделей

Вы уже получили список моделей на шаге 1. Система предоставляет **две модели**:

Модель	Тип	Для чего
qwen-14b	Чат (instruct)	Диалоги, вопросы-ответы
qwen-32b-base	Базовая (completion)	Продолжение текста

Шаг 3: Первый запрос к 14B (чат)

curl

```
curl https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "qwen-14b",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Привет! Расскажи, что ты умеешь."}],
  "max_tokens": 200
}'
```

Python

```
import requests
response = requests.post(
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions",
    headers={"Authorization": "Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ", "Content-Type": "application/json"},
    json={
        "model": "qwen-14b",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Привет! Расскажи, что ты умеешь."}],
        "max_tokens": 200
    }
)
print(response.json()["choices"][0]["message"]["content"])
```

Ожидаемый ответ: Осмысленный текст на русском языке.

Шаг 4: Запрос к 32B (completion)

Модель 32B — базовая, она продолжает текст, а не ведёт диалог.

curl

```
curl https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer БАШ_API_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "qwen-32b-base",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: Однажды в студёную зимнюю пору"}],
  "max_tokens": 100
}'
```

Python

```
response = requests.post(
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions",
    headers={"Authorization": "Bearer БАШ_API_КЛЮЧ", "Content-Type": "application/json"},
    json={
        "model": "qwen-32b-base",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: Однажды в студёную зимнюю пору"}],
        "max_tokens": 100
    }
)
print(response.json()["choices"][0]["message"]["content"])
```

Важно: 32B — базовая модель. Ответ может быть не в формате диалога. Это нормально.

Что дальше?

- **Вы выполнили первый запрос!** Система работает.
- **Web UI** — основной интерфейс. Откройте <https://fb1.spb.ru:443/>.
- Переходите к WEB UI GUIDE — полное описание Web UI.
- Выполните TEST ASSIGNMENT — обязательные задания.
- Создайте API-ключ для автоматизации: API KEY USER GUIDE.
- Если что-то не работает — заполните BUG REPORT.