

Добро пожаловать в Aither!

Версия: Beta Release Candidate **Дата:** 25 июля 2026

Содержание

1. [Что такое Aither?](#)
 2. [Зачем проводится Closed Beta?](#)
 3. [Что тестируется?](#)
 4. [Что ожидается от вас?](#)
 5. [Что НЕ следует делать?](#)
 6. [Как начать?](#)
-

Что такое Aither?

Aither — это внутренняя платформа для работы с AI-моделями (LLM). Она предоставляет доступ к большим языковым моделям через стандартный API, совместимый с OpenAI.

Проще говоря: вы отправляете текст, модель отвечает. Вы можете: - Вести диалог с моделью (чат) - Генерировать текст (completion) - Использовать разные модели для разных задач

Зачем проводится Closed Beta?

Перед тем как открыть доступ для всех, мы проводим **закрытое тестирование** с ограниченной группой пользователей (до 5 человек).

Цели тестирования: 1. Проверить стабильность системы под реальной нагрузкой 2. Найти ошибки и неудобства 3. Понять, как пользователи реально используют систему 4. Собрать обратную связь для улучшения

Что тестируется?

- **API:** Доступность, скорость, корректность ответов
- **Модели:** Качество ответов qwen-14b (чат) и qwen-32b-base (completion)
- **Аутентификация:** Работа персональных API-ключей

- **Документация:** Понятность и полнота инструкций
 - **Инфраструктура:** Стабильность под нагрузкой
-

Что ожидается от вас?

Как участник Closed Beta, вы:

1. **Получаете персональный API-ключ** от владельца проекта
 2. **Изучаете документацию** (этот пакет)
 3. **Выполняете тестовые задания** из TEST ASSIGNMENT (см. 05_TEST_ASSIGNMENT.md)
 4. **Сообщаете о проблемах** через BUG REPORT TEMPLATE (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md)
 5. **Заполняете обратную связь** через FEEDBACK FORM (см. 07_USER_FEEDBACK_FORM.md)
 6. **Используете систему в реальных задачах** (по желанию)
-

Что НЕ следует делать?

1. **Не передавайте свой API-ключ** другим людям
 2. **Не публикуйте API-ключ** в открытых источниках (GitHub, чаты, форумы)
 3. **Не пытайтесь взломать систему** (тестирование безопасности НЕ входит в ваши задачи)
 4. **Не нагружайте систему намеренно** (стресс-тесты проводит команда)
 5. **Не используйте чужие API-ключи**
 6. **Не передавайте конфиденциальные данные** через API (тестовая среда!)
 7. **Не ожидайте Production-надёжности** — это Beta, возможны сбои
-

Как начать?

1. Перейдите к QUICK START (см. 02_QUICK_START.md) — ваш первый запрос за 5 минут
2. Изучите USER GUIDE (см. 03_USER_GUIDE.md) — полные возможности
3. Выполните TEST ASSIGNMENT (см. 05_TEST_ASSIGNMENT.md) — обязательные задания

Добро пожаловать в команду тестирования Aither!

Aither — Быстрый старт

Время на выполнение: 5 минут **Что нужно:** API-ключ (получите у владельца проекта)

Содержание

1. [Проверка подключения](#)
 2. [Список моделей](#)
 3. [Первый запрос к 14B](#)
 4. [Запрос к 32B](#)
 5. [Что дальше?](#)
-

Шаг 1: Проверка подключения

Откройте терминал (командную строку) и выполните:

curl (Linux / macOS / WSL)

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/models \
-H "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"
```

PowerShell (Windows)

```
Invoke-RestMethod -Uri "https://fb1.spb.ru:443/v1/models" `
-Headers @{"Authorization"="Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"} `
-SkipCertificateCheck
```

Python

```
import requests
response = requests.get(
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/models",
    headers={"Authorization": "Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"},
    verify=False
)
print(response.json())
```

Ожидаемый ответ:

```
{
  "object": "list",
  "data": [
    {"id": "qwen-14b", "object": "model", "owned_by": "aither"},
    {"id": "qwen-32b-base", "object": "model", "owned_by": "aither"}
  ]
}
```

Если получили ошибку `401` — проверьте API-ключ. Если `000` или таймаут — проверьте подключение к интернету.

Шаг 2: Список моделей

Вы уже получили список моделей на шаге 1. Система предоставляет **две модели**:

Модель	Тип	Для чего
qwen-14b	Чат (instruct)	Диалоги, вопросы-ответы
qwen-32b-base	Базовая (completion)	Продолжение текста

Шаг 3: Первый запрос к 14B (чат)

curl

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "qwen-14b",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Привет! Расскажи, что ты умеешь."}],
  "max_tokens": 200
}'
```

PowerShell

```
$body = @{
  model = "qwen-14b"
  messages = @( @{role="user"; content="Привет! Расскажи, что ты умеешь."} )
  max_tokens = 200
} | ConvertTo-Json -Depth 3
```

```
Invoke-RestMethod -Uri "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions" `
-Method Post `
-Headers @{ "Authorization"="Bearer БАШ_API_КЛЮЧ"; "Content-Type"="application/json"} `
-Body $body `
-SkipCertificateCheck
```

Python

```
import requests
response = requests.post(
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions",
    headers={"Authorization": "Bearer БАШ_API_КЛЮЧ", "Content-Type": "application/json"},
    json={
        "model": "qwen-14b",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Привет! Расскажи, что ты умеешь."}],
        "max_tokens": 200
    },
    verify=False
)
print(response.json()["choices"][0]["message"]["content"])
```

Ожидаемый ответ: Осмысленный текст на русском языке.

Шаг 4: Запрос к 32B (completion)

Модель 32B — базовая, она продолжает текст, а не ведёт диалог.

curl

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer БАШ_API_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
    "model": "qwen-32b-base",
    "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: Однажды в студёную зимнюю пору"}],
    "max_tokens": 100
}'
```

Python

```
response = requests.post(
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions",
    headers={"Authorization": "Bearer БАШ_API_КЛЮЧ", "Content-Type": "application/json"},
    json={
        "model": "qwen-32b-base",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: Однажды в студёную зимнюю пору"}],
        "max_tokens": 100
    },
    verify=False
)
```

```
    },  
    verify=False  
)  
print(response.json()["choices"][0]["message"]["content"])
```

Важно: 32B — базовая модель. Ответ может быть не в формате диалога. Это нормально.

Что дальше?

- **Вы выполнили первый запрос!** Система работает.
- Переходите к USER GUIDE (см. 03_USER_GUIDE.md) — полное описание возможностей.
- Выполните TEST ASSIGNMENT (см. 05_TEST_ASSIGNMENT.md) — обязательные задания.
- Если что-то не работает — заполните BUG REPORT (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md).

Быстрая проверка (всё в одном)

```
# Замените ВАШ_API_КЛЮЧ на реальный ключ  
KEY="ВАШ_API_КЛЮЧ"  
ENDPOINT="https://fb1.spb.ru:443"
```

```
echo "1. Модели:" && curl -sk "$ENDPOINT/v1/models" -H "Authorization: Bearer $KEY" | python3 -  
echo "2. Чат 14B:" && curl -sk "$ENDPOINT/v1/chat/completions" -H "Authorization: Bearer $KEY"  
echo "3. Готово!"
```

Aither — Руководство пользователя

Версия: Beta RC · Дата: 25 июля 2026

Содержание

- 1. [Назначение системы](#)
- 2. [Возможности](#)
- 3. [Ограничения](#)
- 4. [Поддерживаемые модели](#)
- 5. [Поддерживаемые сценарии](#)
- 6. [Неподдерживаемые сценарии](#)
- 7. [Аутентификация](#)
- 8. [Формат запросов и ответов](#)
- 9. [Рекомендации](#)
- 10. [Коды ошибок](#)

Назначение системы

Aither — это платформа для работы с большими языковыми моделями (LLM) через OpenAI-совместимый API. Вы отправляете текст — модель генерирует ответ.

Основные применения: - Диалоги и вопросно-ответные системы - Генерация и продолжение текста - Помощь в написании кода - Перевод текста - Создание резюме и аннотаций

Возможности

Возможность	Статус
Чат-диалоги с qwen-14b	Доступно
Completion (продолжение текста) с qwen-32b-base	Доступно (через chat/completions)
Получение списка моделей	Доступно
Персональная аутентификация (API Key)	Доступно

Возможность	Статус
Работа через curl, Python, PowerShell	Доступно
Русский язык	Поддерживается
Английский язык	Поддерживается
Контекст до 4096 токенов	Доступно

Ограничения

Ограничение	Детали
Максимум пользователей	5 (Closed Beta)
Лимит запросов	300 запросов/минуту, burst 20
Контекстное окно	4096 токенов
Одновременные запросы	До ~4 параллельных на 14B (очередь GPU)
История диалогов	Не сохраняется между запросами (stateless)
Потоковая передача (streaming)	Не поддерживается
Function calling / tools	Не поддерживается
<code>/v1/completions</code>	Недоступен. Используйте <code>/v1/chat/completions</code>

Поддерживаемые модели

qwen-14b (рекомендуемая)

Параметр	Значение
ID модели	<code>qwen-14b</code>
Тип	Instruct (чат-модель)
Контекст	4096 токенов

Параметр	Значение
Языки	Русский, английский, китайский
Для чего	Диалоги, ответы на вопросы, написание текстов

qwen-32b-base

Параметр	Значение
ID модели	qwen-32b-base
Тип	Base (completion)
Контекст	4096 токенов
Языки	Русский, английский, китайский
Для чего	Продолжение текста, генерация
Важно	Не оптимизирована для диалогов. Ответы в формате completion.

Поддерживаемые сценарии

Сценарий 1: Диалог с моделью

Задавайте вопросы, уточняйте, ведите беседу.

Модель: qwen-14b
Эндпоинт: POST /v1/chat/completions

Сценарий 2: Написание текста

Попросите модель написать письмо, статью, пост.

Модель: qwen-14b
Пример: "Напиши официальное письмо о переносе встречи"

Сценарий 3: Помощь с кодом

Попросите написать или объяснить код.

✓
Модель: qwen-14b

Пример: "Напиши функцию на Python для сортировки списка словарей по ключу"

Сценарий 4: Перевод текста

Переводите текст между языками.

✓
Модель: qwen-14b

Пример: "Переведи на английский: Добро пожаловать в Aither"

Сценарий 5: Резюме текста

Попросите модель сократить длинный текст.

✓
Модель: qwen-14b

Пример: "Сделай краткое резюме следующего текста: [текст]"

Сценарий 6: Продолжение текста

Дайте модели начало — она продолжит.

Модель: qwen-32b-base

Пример: "Продолжи: Искусственный интеллект — это..."

Неподдерживаемые сценарии

✗ Сценарий 1: Многошаговые диалоги с памятью

Система не сохраняет историю между запросами. Каждый запрос — новый.

Обходной путь: Передавайте историю в `messages` самостоятельно.

✗ Сценарий 2: Поточковая передача (streaming)

`stream: true` не поддерживается. Ответ приходит целиком.

Сценарий 3: Вызов функций (function calling)

Модель не может вызывать внешние функции или API.

x

Сценарий 4: Загрузка файлов

API не поддерживает загрузку файлов. Только текст.

Сценарий 5: Тонкая настройка модели

Модели предоставляются «как есть». Тонкая настройка недоступна.

Аутентификация

Каждый запрос должен содержать заголовок:

Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ

API-ключ выдаётся персонально владельцем проекта.

Формат ключа: `either_XXXXXXX_<секретная часть>`

Без ключа — HTTP 401 . **Неверный ключ** — HTTP 401 . **Просроченный/отозванный ключ** — HTTP 401 .

Подробнее в SECURITY RULES (см. 09_SECURITY_RULES.md).

Формат запросов и ответов

Запрос (chat completions)

```
{
  "model": "qwen-14b",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "Ваш вопрос"}
  ],
  "max_tokens": 200
}
```

Поле	Тип	Обязательно	Описание
model	string	Да	ID модели (qwen-14b или qwen-32b-base)
messages	array	Да	Список сообщений. Каждое: {"role": "user", "content": "..."}
max_tokens	integer	Нет	

Поле	Тип	Обязательно	Описание
			Максимальное количество токенов в ответе (по умолчанию 2048)
temperature	float	Нет	«Креативность» (0.0–2.0, по умолчанию 0.7)

Ответ

```
{
  "id": "chatcmpl-...",
  "object": "chat.completion",
  "model": "qwen-14b",
  "choices": [{
    "index": 0,
    "message": {
      "role": "assistant",
      "content": "Текст ответа модели"
    },
    "finish_reason": "stop"
  }],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 30,
    "completion_tokens": 100,
    "total_tokens": 130
  }
}
```

Рекомендации

1. Для диалогов используйте **qwen-14b** — она оптимизирована для общения.
2. Для продолжения текста — **qwen-32b-base** — более мощная, но базовая модель.
3. Не делайте больше 4 одновременных запросов к 14B — запросы встанут в очередь.
4. Делайте паузы между запросами при интенсивном использовании.
5. Проверяйте `finish_reason` в ответе: `"stop"` — успешно, `"length"` — ответ обрезан.
6. Сохраняйте ID запроса (`id` в ответе) — пригодится для баг-репортов.

Коды ошибок

Код	Описание	Что делать
200	Успех	Всё работает

Код	Описание	Что делать
401	Неверный или отсутствующий API-ключ	Проверьте ключ, формат: <code>aiether_...</code>
404	Модель не найдена	Проверьте <code>model</code> в запросе. Доступны: <code>qwen-14b</code> , <code>qwen-32b-base</code>
422	Неверный формат запроса	Проверьте JSON: обязательны <code>model</code> и <code>messages</code>
429	Слишком много запросов	Подождите минуту, лимит: 300/мин
500	Внутренняя ошибка сервера	Сообщите через BUG REPORT (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md)
504	Таймаут шлюза	Модель не успела ответить. Повторите позже

Связанные документы

- QUICK START (см. 02_QUICK_START.md) — быстрый старт
- API GUIDE (см. 04_API_GUIDE.md) — детальное описание API
- FAQ (см. 08_FAQ.md) — ответы на частые вопросы
- KNOWN LIMITATIONS (см. 10_KNOWN_LIMITATIONS.md) — известные ограничения

Aither — Руководство по API

Версия: Beta RC · Дата: 25 июля 2026

Содержание

- 1. [Общая информация](#)
- 2. [Аутентификация](#)
- 3. [GET /v1/models — Список моделей](#)
- 4. [POST /v1/chat/completions — Чат и completion](#)
- 5. [Коды ответов](#)
- 6. [Ограничения](#)
- 7. [Примеры на разных языках](#)

Общая информация

Параметр	Значение
Базовый URL	https://fb1.spb.ru:443
Формат данных	JSON
Метод аутентификации	Bearer token (API Key)
Content-Type	application/json
TLS	Самоподписанный сертификат (требуется -k / verify=False)

Аутентификация

Каждый запрос должен содержать заголовок:

```
Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ
```

Формат ключа:

```
aither_XXXXXXX_<секретная_часть>
```

Пример заголовка в curl:

```
-H "Authorization: Bearer aither_XXXXXXXXX_..."
```

Пример в Python:

```
headers = {"Authorization": "Bearer YOUR_KEY"}
```

API-ключ чувствителен к регистру. Не добавляйте лишних пробелов.

GET /v1/models — Список моделей

Возвращает список доступных моделей.

Запрос

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/models \
-H "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"
```

Ответ (HTTP 200)

```
{
  "object": "list",
  "data": [
    {
      "id": "qwen-14b",
      "object": "model",
      "created": 1784759438,
      "owned_by": "aither"
    },
    {
      "id": "qwen-32b-base",
      "object": "model",
      "created": 1784759438,
      "owned_by": "aither"
    }
  ]
}
```

Без аутентификации (HTTP 401)

```
{"detail": "Valid API Key required (format: aither_...)"}
```

POST /v1/chat/completions — Чат и Completion

Основной эндпоинт для взаимодействия с моделями.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательно	Описание
<code>model</code>	string	Да	ID модели: <code>qwen-14b</code> или <code>qwen-32b-base</code>
<code>messages</code>	array	Да	Список сообщений
<code>max_tokens</code>	integer	Нет	Макс. токенов в ответе (по умолчанию: 2048)
<code>temperature</code>	float	Нет	Креативность: 0.0–2.0 (по умолчанию: 0.7)

Сообщение (message)

```
{"role": "user", "content": "Текст сообщения"}
```

Роли: `user` (пользователь), `assistant` (модель), `system` (системная инструкция).

Параметры ответа

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	string	Уникальный ID запроса
<code>object</code>	string	<code>"chat.completion"</code>
<code>model</code>	string	Используемая модель
<code>choices[0].message.role</code>	string	<code>"assistant"</code>
<code>choices[0].message.content</code>	string	Текст ответа

Поле	Тип	Описание
<code>choices[0].finish_reason</code>	string	"stop" (успех) или "length" (обрезано)
<code>usage.prompt_tokens</code>	integer	Токенов в запросе
<code>usage.completion_tokens</code>	integer	Токенов в ответе
<code>usage.total_tokens</code>	integer	Всего токенов

Коды ответов

Код	Значение	Действие
200	Успех	Ответ получен
401	Ошибка аутентификации	Проверить API-ключ
404	Модель не найдена	Проверить <code>model</code>
422	Неверный формат	Проверить JSON
429	Rate limit	Подождать минуту
500	Ошибка сервера	Повторить позже, сообщить
504	Таймаут	Модель не ответила вовремя

Ограничения (Rate Limiting)

Параметр	Значение
Лимит запросов	300 запросов/минуту
Burst	20 запросов
Одновременные (14B)	~4 (очередь GPU)

При превышении лимита: **HTTP 429**.

Примеры на разных языках

curl (Linux / macOS)

```
# Список моделей
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/models \
  -H "Authorization: Bearer $AITHER_KEY"

# Чат с 14B
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer $AITHER_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model": "qwen-14b", "messages": [{"role": "user", "content": "Привет!"}], "max_tokens": 100}'

# Completion с 32B
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer $AITHER_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model": "qwen-32b-base", "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: В начале было"}]'
```

Python

```
import requests
import urllib3
urllib3.disable_warnings()

KEY = "ВАШ_API_КЛЮЧ"
BASE = "https://fb1.spb.ru:443"
HEADERS = {"Authorization": f"Bearer {KEY}", "Content-Type": "application/json"}

# Список моделей
r = requests.get(f"{BASE}/v1/models", headers=HEADERS, verify=False)
print("Модели:", [m["id"] for m in r.json()["data"]])

# Чат с 14B
r = requests.post(f"{BASE}/v1/chat/completions", headers=HEADERS, json={
    "model": "qwen-14b",
    "messages": [{"role": "user", "content": "Привет! Как дела?"}],
    "max_tokens": 100
}, verify=False)
print("14B:", r.json()["choices"][0]["message"]["content"])

# Completion с 32B
r = requests.post(f"{BASE}/v1/chat/completions", headers=HEADERS, json={
    "model": "qwen-32b-base",
    "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: Искусственный интеллект"}],
    "max_tokens": 50
}, verify=False)
print("32B:", r.json()["choices"][0]["message"]["content"])

# Обработка ошибок
```

```
if r.status_code != 200:
    print(f"Ошибка {r.status_code}: {r.json().get('detail', r.text)}")
```

PowerShell (Windows)

```
$Key = "ВАШ_API_КЛЮЧ"
$Base = "https://fb1.spb.ru:443"
$headers = @{
    "Authorization" = "Bearer $Key"
    "Content-Type" = "application/json"
}

# Отключаем проверку сертификата
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}

# Список моделей
$models = Invoke-RestMethod -Uri "$Base/v1/models" -Headers $headers
Write-Host "Модели: $($models.data.id -join ', ')"

# Чат с 14B
$body = @{
    model = "qwen-14b"
    messages = @(@{role="user"; content="Привет! Как дела?"})
    max_tokens = 100
} | ConvertTo-Json -Depth 3

$response = Invoke-RestMethod -Uri "$Base/v1/chat/completions" `
    -Method Post -Headers $headers -Body $body
Write-Host "14B: $($response.choices[0].message.content)"

# Completion с 32B
$body = @{
    model = "qwen-32b-base"
    messages = @(@{role="user"; content="Продолжи: Искусственный интеллект"})
    max_tokens = 50
} | ConvertTo-Json -Depth 3

$response = Invoke-RestMethod -Uri "$Base/v1/chat/completions" `
    -Method Post -Headers $headers -Body $body
Write-Host "32B: $($response.choices[0].message.content)"
```

Связанные документы

- USER GUIDE (см. 03_USER_GUIDE.md) — полное руководство
- QUICK START (см. 02_QUICK_START.md) — быстрый старт
- KNOWN LIMITATIONS (см. 10_KNOWN_LIMITATIONS.md) — ограничения
- FAQ (см. 08_FAQ.md) — частые вопросы

Aither — Тестовые задания Closed Beta

Обязательно к выполнению всеми участниками.

Содержание

1. [Перед началом](#)
 2. [Задание 1: Получить список моделей](#)
 3. [Задание 2: 10 запросов к 14B](#)
 4. [Задание 3: 5 запросов к 32B](#)
 5. [Задание 4: Типовые сценарии](#)
 6. [Задание 5: Написать письмо](#)
 7. [Задание 6: Написать код](#)
 8. [Задание 7: Сделать резюме текста](#)
 9. [Задание 8: Перевод](#)
 10. [Задание 9: Работа с длинным текстом](#)
 11. [Задание 10: Сообщить о проблемах](#)
 12. [Чек-лист выполнения](#)
-

Перед началом

1. Получите персональный API-ключ у владельца проекта
 2. Убедитесь, что Quick Start (см. 02_QUICK_START.md) работает (5 минут)
 3. Приготовьте терминал или Python-скрипт для запросов
-

Задание 1: Получить список моделей

Цель: Проверить доступность API и корректность аутентификации.

Выполните запрос:

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/models \
-H "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"
```

Ожидаемый результат: - HTTP 200 - В ответе две модели: `qwen-14b` и `qwen-32b-base`

Отметьте: - [] Запрос выполнен успешно (HTTP 200) - [] Обе модели присутствуют в ответе

Задание 2: 10 запросов к 14B

Цель: Проверить стабильность чат-модели при повторных запросах.

Выполните **минимум 10** различных запросов к модели `qwen-14b` . Используйте разные темы:

№	Тема запроса	HTTP-код	Успешно?
1	Простой вопрос ("Как дела?")		
2	Фактический вопрос ("Столица Франции?")		
3	Запрос на русском (развёрнутый)		
4	Запрос на английском		
5	Математический вопрос ("2+2*2?")		
6	Логическая задача		
7	Креативное задание ("Придумай название")		
8	Технический вопрос ("Что такое Kubernetes?")		
9	Запрос с ограничением длины (max_tokens=10)		
10	Запрос без max_tokens		

Ожидаемый результат: Все 10 запросов — HTTP 200, осмысленные ответы.

Отметьте: Количество успешных запросов: ___/10

Задание 3: 5 запросов к 32B

Цель: Проверить работу базовой модели 32B.

Используйте модель `qwen-32b-base` . Дайте модели начало текста — она продолжит.

№	Начало текста	HTTP-код	Ответ осмысленный?
1	"Искусственный интеллект — это..."		
2	"В начале было слово, и слово..."		
3	"Основные принципы безопасности:"		
4	"Python — это язык программирования, который..."		
5	"The future of technology lies in..."		

Модель 32B базовая — ответы могут быть не в формате диалога. Это нормально.

Отметьте: Количество успешных запросов: ___/5

Задание 4: Типовые сценарии

Цель: Проверить систему на реалистичных задачах.

Выполните VCE сценарии:

- [] **Сценарий А: Вопрос-ответ.** Задайте вопрос, получите ответ, задайте уточняющий вопрос.
- [] **Сценарий В: Несуществующая модель.** Запросите модель `"nonexistent-model"`. Ожидается HTTP 404.
- [] **Сценарий С: Неверный ключ.** Используйте `"Bearer bad-key-123"`. Ожидается HTTP 401.
- [] **Сценарий D: Без ключа.** Уберите заголовок Authorization. Ожидается HTTP 401.
- [] **Сценарий Е: Неверный JSON.** Отправьте `{"bad": "json"}` — без `model`. Ожидается HTTP 422.

Задание 5: Написать письмо

Цель: Проверить способность модели генерировать структурированный текст.

Запрос к `qwen-14b` :

«Напиши официальное письмо клиенту о переносе сроков проекта на 2 недели. Укажи причину: дополнительные требования к тестированию. Тон: вежливый, профессиональный.»

Ожидаемый результат: - Структурированное письмо - Обращение, тело, заключение - Профессиональный тон

Отметьте: - ☐ Ответ структурирован - ☐ Тон соответствует запросу - ☐ Все ключевые пункты отражены

Задание 6: Написать код

Цель: Проверить способность модели генерировать код.

Запрос к `qwen-14b` :

«Напиши функцию на Python, которая принимает список словарей и возвращает отсортированный список по указанному ключу. Добавь обработку ошибок (отсутствие ключа, пустой список).»

Ожидаемый результат: - Корректный код на Python - Присутствует обработка ошибок - Код сопровождается пояснениями

Отметьте: - ☐ Код синтаксически корректен - ☐ Обработка ошибок присутствует - ☐ Пояснения понятны

Задание 7: Сделать резюме текста

Цель: Проверить способность суммаризации.

Возьмите текст из 3-5 абзацев (можно из новостей или документации) и попросите `qwen-14b` :

«Сделай краткое резюме следующего текста (3-4 предложения): [ВАШ ТЕКСТ]»

Ожидаемый результат: - Краткое резюме (3-4 предложения) - Сохранены ключевые мысли - Нет домысливания

Отметьте: - [] Резюме действительно краткое - [] Ключевые мысли сохранены - [] Нет выдуманных фактов

Задание 8: Перевод

Цель: Проверить качество перевода.

Запросы к qwen-14b :

№	Запрос	Результат
1	«Переведи на английский: Добро пожаловать в систему Aither. Мы рады, что вы присоединились к тестированию.»	
2	«Переведи на русский: Machine learning is a subset of artificial intelligence that enables systems to learn from data.»	
3	«Переведи на английский технический текст: Kubernetes — это платформа для оркестрации контейнеров, автоматизирующая развёртывание, масштабирование и управление.»	

Отметьте: - [] Перевод корректен - [] Технические термины переведены правильно

Задание 9: Работа с длинным текстом

Цель: Проверить обработку длинного контекста.

Отправьте сообщение длиной ~2000–3000 символов (например, статью или документацию) и попросите модель:

«Ответь на вопросы по тексту выше: 1) О чём этот текст? 2) Какие ключевые выводы?»

Ожидаемый результат: - Модель «понимает» контекст - Ответы релевантны содержанию - HTTP 200 (не 500/504)

Отметьте: - [] Запрос обработан (не таймаут) - [] Ответ соответствует содержанию - [] Модель не «потеряла» контекст

Задание 10: Сообщить о проблемах

Цель: Проверить процесс обратной связи.

Заполните: 1. BUG REPORT (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md) — для каждой найденной ошибки 2. FEEDBACK FORM (см. 07_USER_FEEDBACK_FORM.md) — общая обратная связь

Даже если ошибок нет — заполните Feedback Form! Нам важно знать, что всё работает.

Чек-лист выполнения

Отметьте выполненные задания:

☐ Задание 1: Список моделей	[]	
☐ Задание 2: 10 запросов к 14B	[]	Успешно: ___/10
☐ Задание 3: 5 запросов к 32B	[]	Успешно: ___/5
☐ Задание 4: Типовые сценарии (A–E)	[]	
☐ Задание 5: Написать письмо	[]	
☐ Задание 6: Написать код	[]	
☐ Задание 7: Резюме текста	[]	
☐ Задание 8: Перевод	[]	
☐ Задание 9: Длинный текст	[]	
☐ Задание 10: Bug Report + Feedback Form	[]	

Когда всё выполнено: передайте заполненные формы владельцу проекта.

Aither — Форма сообщения об ошибке

Заполните для каждой найденной ошибки.

Bug Report

Дата: YYYY-MM-DD

Время (UTC): HH:MM

Версия системы: Beta RC (U1.4)

Ваш ID: BETA-USER-XX

Модель: qwen-14b / qwen-32b-base

Эндпоинт: /v1/models / v1/chat/completions

Запрос (без API-ключа):

```
{
  "model": "...",
  "messages": [{"role": "user", "content": "..."}],
  "max_tokens": 100
}
```

Ожидаемый результат:
(Что должно было произойти?)

Фактический результат:
(Что произошло на самом деле?)

HTTP-код ответа: ____

Тело ответа (ошибка):

```
{
  "detail": "..."
}
```

Можно ли повторить? ☐ Да ☐ Нет ☐ Иногда

Если «Да» — сколько раз из 10? ____/10

Шаги для повторения:

- 1.
- 2.
- 3.

Скриншот (если есть):

(Приложите скриншот или текст вывода терминала)

Дополнительные комментарии:

Тяжесть (на ваш взгляд):

- ☐ Блокирует работу полностью
- ☐ Мешает, но можно обойти
- ☐ Незначительная проблема
- ☐ Не ошибка, а предложение

Спасибо! Ваш отчёт поможет сделать Aither лучше.

Пример заполненного отчёта

Дата: 2026-07-25

Время (UTC): 14:30

Версия системы: Beta RC (U1.4)

Ваш ID: BETA-USER-01

Модель: qwen-32b-base

Эндпоинт: /v1/completions

Запрос (без API-ключа):

```
{"model": "qwen-32b-base", "prompt": "Hello", "max_tokens": 5}
```

Ожидаемый результат:

HTTP 200, модель продолжает текст

Фактический результат:

HTTP 404, {"detail": "Not Found"}

HTTP-код ответа: 404

Тело ответа (ошибка):
{ "detail": "Not Found" }

Можно ли повторить? ☒ Да

Шаги для повторения:

1. Использовать POST /v1/completions вместо /v1/chat/completions
2. Отправить запрос с model=qwen-32b-base

Тяжесть:

- ☐ Блокирует работу полностью
- ☒ Мешает, но можно обойти (через /v1/chat/completions)
- ☐ Незначительная проблема

Куда отправлять

Передайте заполненные формы владельцу проекта через установленный канал связи.

Aither — Форма обратной связи

Заполните после выполнения всех тестовых заданий.

Общая информация

Дата:

YYYY-MM-DD

Ваш ID:

BETA-USER-XX

1. Работоспособность

Вопрос	Да	Нет	Частично
Всё ли работало?			
Все ли модели отвечали?			
Были ли таймауты?			
Были ли ошибки 5xx?			

2. Удобство использования

Вопрос	Оценка (1-5)	Комментарий
Насколько понятна документация?		
Насколько удобен API?		
Насколько быстро отвечает 14B?		
Насколько быстро отвечает 32B?		
Насколько стабильна система?		

3. Что понравилось?

(Опишите, что работало хорошо)

4. Что неудобно?

(Опишите, что вызывало затруднения)

5. Какие ошибки нашли?

(Краткий список. Детали – в Bug Report)

6. Что хотелось бы улучшить?

(Ваши предложения по улучшению)

7. Готовность к ежедневному использованию

Вопрос	Да	Нет
Можно ли использовать Aither ежедневно?		
Готовы ли продолжать участие в Beta?		
Порекомендовали бы коллегам?		

8. Общая оценка

Оцените Aither по шкале от 1 до 10: ____/10

Почему такая оценка:

9. Свободный комментарий

(Всё, что хотите добавить)

Спасибо за участие в Closed Beta Aither!

Aither — Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Содержание

- [Доступ и аутентификация](#)
 - [Модели](#)
 - [Запросы и ответы](#)
 - [Ошибки](#)
 - [Ограничения](#)
 - [Безопасность](#)
 - [Общие вопросы](#)
-

Доступ и аутентификация

1. Как получить API-ключ?

Обратитесь к владельцу проекта. Он выдаст вам персональный ключ формата `aither_XXXXXXX_...`.

2. Что делать, если я потерял API-ключ?

Немедленно сообщите владельцу проекта. Старый ключ будет отозван, выдан новый.

3. Можно ли использовать один ключ на нескольких компьютерах?

Да, ваш персональный ключ можно использовать с любого устройства. Но не передавайте его другим людям.

4. Как проверить, что ключ работает?

Выполните `GET /v1/models`. HTTP 200 = ключ работает. HTTP 401 = ключ неверный.

5. Что делать при ошибке 401?

Проверьте: - Правильно ли скопирован ключ (без лишних пробелов) - Формат заголовка: `Authorization: Bearer ВАШ_КЛЮЧ` - Не истёк ли ключ (сообщите владельцу)

Модели

6. Какие модели доступны?

Две модели: - `qwen-14b` — чат-модель, оптимизирована для диалогов - `qwen-32b-base` — базовая модель, для продолжения текста

7. Какую модель выбрать?

- Для диалогов, вопросов-ответов, инструкций → `qwen-14b`
- Для продолжения текста, генерации → `qwen-32b-base`

8. Почему 32B отвечает «не по-человечески»?

`qwen-32b-base` — базовая модель, она не обучена вести диалог. Она просто продолжает текст. Для диалогов используйте `qwen-14b`.

9. Есть ли другие модели?

На данный момент — только эти две. Новые модели могут быть добавлены в будущих версиях.

10. Какой максимальный размер запроса?

Контекстное окно — 4096 токенов. Это примерно 3000–3500 слов на русском языке.

Запросы и ответы

11. Как отправить запрос?

Самый простой способ — curl. См. QUICK START (см. 02_QUICK_START.md) и API GUIDE (см. 04_API_GUIDE.md).

12. Почему ответ обрезан?

Проверьте `finish_reason` в ответе: - `"stop"` — модель завершила ответ - `"length"` — ответ обрезан из-за ограничения `max_tokens`. Увеличьте `max_tokens`.

13. Можно ли вести многошаговый диалог?

Система не хранит историю. Чтобы продолжить диалог, передайте всю историю в массиве `messages` :

```
{
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "Привет"},
    {"role": "assistant", "content": "Здравствуйте!"},
    {"role": "user", "content": "Как дела?"}
  ]
}
```

14. Как получить ответ в JSON?

Просто попросите модель в запросе: «Ответь в формате JSON». Модель сама структурирует ответ.

15. Какой формат даты и времени использовать?

Модель понимает стандартные форматы: `2026-07-25` , `25 июля 2026` , `July 25, 2026` .

16. Поддерживается ли Markdown в ответах?

Да, модель может форматировать ответы с помощью Markdown: заголовки, списки, код.

Ошибки

17. Что делать при HTTP 404?

Вы указали несуществующую модель. Доступны только `qwen-14b` и `qwen-32b-base` .

18. Что делать при HTTP 422?

Неверный формат запроса. Проверьте: - JSON корректен? - Поле `model` указано? - `messages` — массив с элементами?

19. Что делать при HTTP 429?

Вы превысили лимит запросов (300/мин). Подождите минуту.

20. Что делать при HTTP 500 или 504?

Внутренняя ошибка или таймаут. Повторите запрос позже. Если повторяется — заполните BUG REPORT (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md).

21. Что делать, если запрос «завис» и нет ответа?

Подождите до 60 секунд. Если за это время ответ не пришёл — модель перегружена. Повторите позже.

22. Почему ответ содержит «мусор» или бессмысленный текст?

Возможно для `qwen-32b-base` (нормально для базовой модели). Для `qwen-14b` — сообщите через Bug Report.

Ограничения

23. Сколько запросов можно делать?

До 300 запросов в минуту, до ~4 одновременных на 14B.

24. Почему запросы идут медленно под нагрузкой?

14B использует GPU. При нескольких одновременных запросах они встают в очередь. Ожидание до 50 секунд при 4+ параллельных запросах — норма.

25. Сохраняются ли мои запросы?

Нет. Система не сохраняет историю диалогов. Каждый запрос независим.

26. Можно ли загружать файлы?

Нет. Только текст через API.

Безопасность

27. Нужно ли использовать HTTPS?

Да, система работает только через HTTPS (порт 443). Сертификат самоподписанный — используйте флаг `-k` в curl.

28. Кто видит мои запросы?

Ваши запросы видны только вам и администраторам системы. Не передавайте конфиденциальные данные.

29. Что делать, если я случайно опубликовал API-ключ?

Немедленно сообщите владельцу проекта для отзыва ключа.

30. Можно ли тестировать безопасность системы?

Нет. Тестирование безопасности не входит в задачи Closed Beta.

Общие вопросы

31. Сколько продлится Closed Beta?

По решению владельца проекта. Ориентировочно — несколько недель.

32. Будет ли система доступна после Beta?

Да, после успешного завершения Beta и Production Readiness система станет общедоступной внутри организации.

33. Могу ли я пригласить коллегу?

Нет. Состав участников определяется владельцем проекта. Максимум 5 человек.

34. Что делать, если я не могу выполнить задание?

Сообщите владельцу проекта. Это ценная информация — возможно, документацию нужно улучшить.

35. Как часто обновляется система?

По мере необходимости, с уведомлением участников. Критические обновления — немедленно.

Не нашли ответ?

Заполните BUG REPORT (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md) с пометкой «Вопрос по документации» или обратитесь к владельцу проекта.

Aither — Правила безопасности

Обязательно к соблюдению всеми участниками Closed Beta.

Содержание

1. [API-ключ — ваша ответственность](#)
 2. [Не передавайте ключ](#)
 3. [Не публикуйте ключ](#)
 4. [Не используйте чужие ключи](#)
 5. [Конфиденциальность запросов](#)
 6. [Сообщайте о подозрительной активности](#)
 7. [Что делать при компрометации ключа](#)
 8. [HTTPS и сертификаты](#)
 9. [Не тестируйте безопасность](#)
 10. [Запрещённый контент](#)
-

API-ключ — ваша ответственность

Ваш персональный API-ключ — это ваш пропуск в систему. Ключ:

- Привязан к вам лично
- Даёт доступ ко всем функциям API
- Позволяет идентифицировать ваши запросы

Вы несёте ответственность за все действия, выполненные с вашим ключом.

Не передавайте ключ

Запрещено передавать ваш API-ключ: - Коллегам - Другьям - В мессенджерах - По email

У каждого участника Closed Beta — **свой персональный ключ.**

Не публикуйте ключ

Запрещено публиковать ваш API-ключ: - В GitHub (коммиты, issues, gists) - В чатах (Telegram, Slack, Discord) - На форумах - В скриншотах - В блогах и социальных сетях

Если вы случайно опубликовали ключ — см. раздел «Что делать при компрометации».

Не используйте чужие ключи

Запрещено использовать API-ключ другого участника, даже с его разрешения.

Каждый ключ: - Отслеживается отдельно - Имеет свои лимиты - Может быть отозван независимо

Конфиденциальность запросов

Внимание: Aither находится в стадии Beta. Это означает:

- **Не передавайте конфиденциальные данные** через API (пароли, персональные данные, коммерческую тайну)
- **Не загружайте чувствительные документы** (система не шифрует запросы на уровне приложения)
- **Система логирует запросы** для отладки и мониторинга

Используйте Aither для тестовых, неконфиденциальных задач.

Сообщайте о подозрительной активности

Немедленно сообщите владельцу проекта, если:

- Ваш ключ перестал работать без причины
 - Вы получили ответ на запрос, который не делали
 - Вы заметили необычную активность (частые 401 на ваш ключ)
 - Кто-то попросил ваш ключ
-

Что делать при компрометации ключа

Если вы подозреваете, что ключ скомпрометирован:

1. Немедленно прекратите использование ключа
2. Сообщите владельцу проекта
3. Владелец отзовёт старый ключ и выдаст новый
4. Начинайте использовать новый ключ

Время реакции на компрометацию: немедленно.

HTTPS и сертификаты

- Система работает **только через HTTPS** (порт 443)
- Сертификат — **самоподписанный** (не от публичного CA)
- При использовании curl: добавляйте флаг `-k`
- При использовании Python: `verify=False`
- При использовании PowerShell: `-SkipCertificateCheck`

Не отключайте проверку сертификата в Production-окружении (после Beta).

Не тестируйте безопасность

Тестирование безопасности НЕ входит в задачи Closed Beta.

Не пытайтесь: - Сканировать порты - Подбирать API-ключи - Отправлять вредоносные запросы - Искать уязвимости - Обходить аутентификацию

Это может быть воспринято как атака и привести к блокировке.

Запрещённый контент

Не используйте Aither для генерации:

- Вредоносного кода
 - спама
 - Оскорбительного или дискриминационного контента
 - Материалов, нарушающих законодательство
-

Шпаргалка

Ситуация	Действие
Забыл ключ	Запросить у владельца
Опубликовал ключ	Срочно сообщить владельцу
Ключ перестал работать	Проверить формат, сообщить владельцу
Подозрительная активность	Сообщить владельцу
Чужой ключ	Не использовать

Соблюдение этих правил — залог безопасной и продуктивной Closed Beta.

Aither — Известные ограничения (Beta RC)

Версия: Beta Release Candidate (U1.4) · **Дата:** 25 июля 2026

Содержание

- [1. Функциональные ограничения](#)
 - [2. Ограничения моделей](#)
 - [3. Инфраструктурные ограничения](#)
 - [4. Ограничения Beta](#)
-

Функциональные ограничения

`/v1/completions` **недоступен**

Эндпоинт `POST /v1/completions` возвращает HTTP 404 на обоих портах (:443, :10443).

Workaround: Используйте `POST /v1/chat/completions` для обеих моделей: - `qwen-14b` — работает как чат - `qwen-32b-base` — работает как completion (через chat-интерфейс)

Статус: Запланировано к исправлению.

Нет потоковой передачи (streaming)

Параметр `"stream": true` не поддерживается. Ответ приходит целиком после завершения генерации.

Влияние: При длинных ответах пользователь ждёт весь ответ, не видя промежуточных результатов.

Нет истории диалогов

Система **stateless** — не сохраняет историю между запросами. Каждый запрос обрабатывается независимо.

Workaround: Передавайте историю в массиве `messages` самостоятельно:


```
{
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "Вопрос 1"},
    {"role": "assistant", "content": "Ответ 1"},
    {"role": "user", "content": "Вопрос 2"}
  ]
}
```

Нет function calling / tool use

Модель не может вызывать внешние функции или API. Только текст → текст.

Нет загрузки файлов

API принимает только JSON. Загрузка файлов (изображения, документы) не поддерживается.

Ограничения моделей

qwen-32b-base — базовая модель

Модель **не оптимизирована для диалогов**. Она продолжает текст, а не «отвечает».

Что это значит: - Ответы могут быть не в формате «вопрос-ответ» - Модель может «уходить в сторону» от темы - Качество диалога ниже, чем у qwen-14b

Рекомендация: Для диалогов всегда используйте `qwen-14b`.

Контекстное окно: 4096 токенов

Обе модели имеют контекстное окно 4096 токенов (~3000–3500 слов).

При превышении: - Старые сообщения игнорируются - Модель «забывает» начало диалога

Очередь GPU на 14B

Модель `qwen-14b` использует GPU последовательно. При нескольких одновременных запросах:

- Запросы выстраиваются в очередь
- 1-й запрос: ~5 сек
- 4-й запрос: ~20 сек

- 10-й запрос: ~50 сек

Рекомендация: Делайте паузы между запросами при интенсивном использовании.

Инфраструктурные ограничения

Самоподписанный SSL-сертификат

Сертификат не от публичного CA. Требуется: - curl: `-k` (`--insecure`) - Python: `verify=False` - PowerShell: `-SkipCertificateCheck`

План: Переход на публичный сертификат запланирован к Production.

Лимит запросов: 300/мин

Превышение лимита → HTTP 429.

Лимит общий на все запросы, независимо от модели.

Отсутствие Production-мониторинга

В Beta-версии: - Нет автоматических алертов при сбоях - Нет дашбордов для пользователей - Мониторинг осуществляется командой вручную

Ограничения Beta

Максимум 5 пользователей

Closed Beta ограничена 5 участниками. Расширение — после перехода к Production.

Возможны сбои

Это Beta-версия. Возможны: - Кратковременные перебои в доступности - Изменения в API (с уведомлением) - Непредвиденное поведение моделей

Нет SLA

Время реакции на проблемы — best effort. Критические проблемы решаются в приоритетном порядке.

Что делать при обнаружении новых ограничений?

Заполните BUG REPORT (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md). Мы учитываем все ограничения при планировании развития системы.

Aither — Чек-лист участника Closed Beta

Отметьте выполненные пункты перед отправкой обратной связи.

Этап 1: Получение доступа

- ☐ Я получил персональный API-ключ
- ☐ Я сохранил ключ в безопасном месте
- ☐ Я ознакомился с правилами безопасности (SECURITY_RULES.md)
- ☐ Я понимаю, что нельзя публиковать ключ

Этап 2: Изучение документации

- ☐ Я прочитал WELCOME (01_WELCOME.md)
- ☐ Я выполнил QUICK START (02_QUICK_START.md) — первый запрос работает
- ☐ Я изучил USER GUIDE (03_USER_GUIDE.md)
- ☐ Я изучил API GUIDE (04_API_GUIDE.md)
- ☐ Я прочитал FAQ (08_FAQ.md)
- ☐ Я ознакомился с известными ограничениями (10_KNOWN_LIMITATIONS.md)

Этап 3: Выполнение тестовых заданий

Задание 1: Список моделей

- ☐ GET /v1/models — HTTP 200, модели получены

Задание 2: 10 запросов к 14B

- ☐ Запрос 1 ☐ Запрос 2 ☐ Запрос 3 ☐ Запрос 4 ☐ Запрос 5
- ☐ Запрос 6 ☐ Запрос 7 ☐ Запрос 8 ☐ Запрос 9 ☐ Запрос 10

Успешно: ____/10

Задание 3: 5 запросов к 32В

☐ Запрос 1 ☐ Запрос 2 ☐ Запрос 3 ☐ Запрос 4 ☐ Запрос 5

Успешно: ____/5

Задание 4: Типовые сценарии

- ☐ Сценарий А (Вопрос-ответ)
- ☐ Сценарий В (Несуществующая модель → 404)
- ☐ Сценарий С (Неверный ключ → 401)
- ☐ Сценарий D (Без ключа → 401)
- ☐ Сценарий E (Неверный JSON → 422)

Задание 5: Написать письмо

- ☐ Запрос выполнен
- ☐ Ответ структурирован
- ☐ Тон соответствует запросу

Задание 6: Написать код

- ☐ Запрос выполнен
- ☐ Код корректен
- ☐ Есть обработка ошибок

Задание 7: Резюме текста

- ☐ Запрос выполнен
- ☐ Резюме действительно краткое
- ☐ Ключевые мысли сохранены

Задание 8: Перевод

- ☐ Перевод 1 (RU → EN)
- ☐ Перевод 2 (EN → RU)
- ☐ Перевод 3 (технический)

Задание 9: Длинный текст

- ☐ Запрос выполнен
- ☐ Контекст обработан корректно
- ☐ Нет таймаута

Задание 10: Обратная связь

- ☐ Я заполнил BUG REPORT для каждой ошибки
- ☐ Я заполнил FEEDBACK FORM (07_USER_FEEDBACK_FORM.md)

Этап 4: Отправка результатов

- ☐ Все формы заполнены
- ☐ Bug Report'ы приложены
- ☐ Feedback Form заполнена
- ☐ Результаты отправлены владельцу проекта

Подтверждение

Я, _____ (BETA-USER-XX),

подтверждаю, что:

- ☐ Выполнил обязательные тестовые задания
- ☐ Сообщил обо всех найденных проблемах
- ☐ Ознакомлен с правилами безопасности
- ☐ Понимаю, что участвую в Closed Beta

Дата: _____

Спасибо за участие в тестировании Aither!