

Aither — Быстрый старт

Время на выполнение: 5 минут **Что нужно:** API-ключ (получите у владельца проекта)

Содержание

1. [Проверка подключения](#)
 2. [Список моделей](#)
 3. [Первый запрос к 14B](#)
 4. [Запрос к 32B](#)
 5. [Что дальше?](#)
-

Шаг 1: Проверка подключения

Откройте терминал (командную строку) и выполните:

curl (Linux / macOS / WSL)

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/models \  
-H "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"
```

PowerShell (Windows)

```
Invoke-RestMethod -Uri "https://fb1.spb.ru:443/v1/models" \  
-Headers @{"Authorization"="Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"} \  
-SkipCertificateCheck
```

Python

```
import requests  
response = requests.get(  
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/models",  
    headers={"Authorization": "Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ"},  
    verify=False  
)  
print(response.json())
```

Ожидаемый ответ:

```
{
  "object": "list",
  "data": [
    {"id": "qwen-14b", "object": "model", "owned_by": "aither"},
    {"id": "qwen-32b-base", "object": "model", "owned_by": "aither"}
  ]
}
```

Если получили ошибку 401 — проверьте API-ключ. Если 000 или таймаут — проверьте подключение к интернету.

Шаг 2: Список моделей

Вы уже получили список моделей на шаге 1. Система предоставляет **две модели**:

Модель	Тип	Для чего
qwen-14b	Чат (instruct)	Диалоги, вопросы-ответы
qwen-32b-base	Базовая (completion)	Продолжение текста

Шаг 3: Первый запрос к 14B (чат)

curl

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer БАШ_API_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "qwen-14b",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Привет! Расскажи, что ты умеешь."}],
  "max_tokens": 200
}'
```

PowerShell

```
$body = @{
  model = "qwen-14b"
  messages = @(@{role="user"; content="Привет! Расскажи, что ты умеешь."})
  max_tokens = 200
}
```

```
} | ConvertTo-Json -Depth 3
```

```
Invoke-RestMethod -Uri "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions" `
  -Method Post `
  -Headers @{"Authorization"="Bearer БАШ_API_КЛЮЧ"; "Content-Type"="application/json"} `
  -Body $body `
  -SkipCertificateCheck
```

Python

```
import requests
response = requests.post(
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions",
    headers={"Authorization": "Bearer БАШ_API_КЛЮЧ", "Content-Type": "application/json"},
    json={
        "model": "qwen-14b",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Привет! Расскажи, что ты умеешь."}],
        "max_tokens": 200
    },
    verify=False
)
print(response.json()["choices"][0]["message"]["content"])
```

Ожидаемый ответ: Осмысленный текст на русском языке.

Шаг 4: Запрос к 32B (completion)

Модель 32B — базовая, она продолжает текст, а не ведёт диалог.

curl

```
curl -k https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer БАШ_API_КЛЮЧ" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "qwen-32b-base",
    "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: Однажды в студёную зимнюю пору"}],
    "max_tokens": 100
  }'
```

Python

```
response = requests.post(
    "https://fb1.spb.ru:443/v1/chat/completions",
    headers={"Authorization": "Bearer БАШ_API_КЛЮЧ", "Content-Type": "application/json"},
    json={
        "model": "qwen-32b-base",
```

```
        "messages": [{"role": "user", "content": "Продолжи: Однажды в студёную зимнюю пору"}],
        "max_tokens": 100
    },
    verify=False
)
print(response.json()["choices"][0]["message"]["content"])
```

Важно: 32B — базовая модель. Ответ может быть не в формате диалога. Это нормально.

Что дальше?

- **Вы выполнили первый запрос!** Система работает.
- Переходите к USER GUIDE (см. 03_USER_GUIDE.md) — полное описание возможностей.
- Выполните TEST ASSIGNMENT (см. 05_TEST_ASSIGNMENT.md) — обязательные задания.
- Если что-то не работает — заполните BUG REPORT (см. 06_BUG_REPORT_TEMPLATE.md).

Быстрая проверка (всё в одном)

```
# Замените ВАШ_API_КЛЮЧ на реальный ключ
KEY="ВАШ_API_КЛЮЧ"
ENDPOINT="https://fb1.spb.ru:443"

echo "1. Модели:" && curl -sk "$ENDPOINT/v1/models" -H "Authorization: Bearer $KEY" | python3 -
echo "2. Чат 14B:" && curl -sk "$ENDPOINT/v1/chat/completions" -H "Authorization: Bearer $KEY"
echo "3. Готово!"
```