

1984 年普通高等学校招生全国统一考试


物理试卷

本试卷满分 100 分.


一、 (21 分) 每小题 3 分, 把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程.

1. 我国在 1984 年 4 月 8 日成功地发射了一颗通信卫星, 这颗卫星绕地球公转的角速度 ω_1 跟地球自转的角速度 ω_2 之比 $\frac{\omega_1}{\omega_2} =$ _____.

2. 平衡下列核反应方程式:



3. 如图所示, 一正离子以速度 v 从左向右射入匀强电场和匀强磁场并存的区域中. 电场强度 $E = 4 \times 10^4 \text{ N/C}$, 磁感应强度 $B = 0.2 \text{ T}$, 方向垂直纸面向里, 电场、磁场和速度三者的方向互相垂直. 如果该离子在场中运动时不发生偏转, 则电场方向在附图中为从向 _____; 离子速度大小 $v =$ _____ m/s .




4. 频率为 ν 的光照射到一金属表面上, 有电子从金属表面逸出, 当所加反向电压 U 的大小增大到 3 V 时, 光电流刚好减小到零. 已知这种金属的极限频率为 $\nu_0 = 6 \times 10^4 \text{ Hz}$, 因此照射光的频率 $\nu =$ _____ Hz .

5. 太阳光谱中含有许多暗线, 这些暗线是由于而形成的.

6. 氢原子的基态能量 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, 则氢原子处于量子数 $n = 5$ 的能级时的能量为 _____ eV .

7. 和 S_2 , 是两个相干波源, 在图中分别以 S_1 和 S_2 为圆心作出了两组同心圆弧, 分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷, 实线表示波峰, 虚线表示波谷, 在图中方框内标出了三个点 a 、 b 、 c , 在这三个点中, 振动加强的点是 _____, 振动减弱的点是 _____.



二、 (16 分) 每小题 4 分, 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来, 并将正确说法的号码填写在题后括号内, 每小题, 全部选对的, 得 4 分; 选对但不全的, 得少量分; 有选错的, 得 0 分; 不答的, 得 0 分. 填写在括号外的号码, 不作为选出的答案.

8. 火车在长直水平轨道上匀速行驶, 门窗紧闭的车厢内有一人向上跳起, 发现仍落回到车上原处, 这是因为 ()

A. 人跳起后, 厢内空气给他以向前的力, 带着他随同火车一起向前运动

B. 人跳起的瞬间, 车厢的地板给他一个向前的力, 推动他随同火车一起向前运动

C. 人跳起后, 车在继续向前运动, 所以人落下后必定偏后一些, 只是由于时间很短, 偏后距离太小, 不明显而已

D. 人跳起后直到落地, 在水平方向上人和车始终具有相同的速度

9. 法拉第电磁感应定律可以这样表述: 闭合电路中感生电动势的大小 ()


A. 跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比

B. 跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比

C. 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比

D. 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比

10. 在如图所示的电路中, 当可变电阻 R 的阻值增大时 ()



A. AB 两点间的电压 U 增大

B. AB 两点间的电压 U 减小

C. 通过 R 的电流 I 增大

D. 通过 R 的电流 I 减小

E. 通过 R 的电流 I 不变

11. 下列几种说法中, 哪种说法正确 ()


- A. 电场中电力线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致
 B. 沿电力线方向，场强一定越来越小
 C. 沿电力线方向，电势一定越来越低
 D. 在电场力作用下，正电荷一定从电势高的地方向电势低的地方移动
 E. 在电场力作用下，负电荷一定从电势高的地方向电势低的地方移动

三、(14 分)

12. 测定电流表的内电阻的实验中备用的器件有

- A. 电流表(量程 $0\sim 100\mu\text{A}$)
 B. 标准电压表(量程 $0\sim 5\text{V}$)
 C. 电阻箱(阻值范围 $0\sim 9999\Omega$)
 D. 电阻箱(阻值范围 $0\sim 99999\Omega$)
 E. 电源(电动势 2V ，有内阻)
 F. 电源(电动势 6V ，有内阻)
 G. 滑动变阻器(阻值范围 $0\sim 50\Omega$ ，额定电流 1.5A)，还有若干开关和导线

(1) 如果采用如图所示的电路测定电流表 A 的内电阻并且要想得到较高的精确度，那么从以上备用的器件中，可变电阻 R_1 应选用_____，可变电阻 R_2 应选用_____，电源 E 应选用_____ (用字母代号填写)



(2) 如果实验时要进行的步骤有 ()

- A. 合上 K_1 ;
 B. 合上 K_2 ;
 C. 观察 R_1 的阻值是否最大，如果不是，将 R_1 的阻值调至最大;
 D. 调节 R_1 的阻值，使电流表指针偏转到满刻度;
 E. 调节 R_2 的阻值，使电流表指针偏转到满刻度的一半
 F. 记下 R_2 的阻值.


把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填写在下面横线上空白处:

- ①_____; ②_____; ③_____;
 ④_____; ⑤_____; ⑥_____.

(3) 如果在步骤 F 中所得 R_2 的阻值为 600Ω ，则图中电流表的内电阻 R_g 的测量值为_____ Ω .

(4) 如果要将第 (1) 小题中的电流表 A 改装成量程为 $0\sim 5\text{V}$ 的电压表，则改装的方法是跟电流表_____ 联一个阻值为_____ Ω 的电阻.


(5) 下图所示器件中，一部分是将电流表改装为电压表所需的，其余是为了把改装成的电压表跟标准电压表进行核对所需的，首先在下面空白处画出改装和核对都包括在内的电路图(要求对 $0\sim 5\text{V}$ 的所有刻度都能在实验中进行核对)，然后在下图上画出连线，将所示器件按以上要求连接成实验电路.




四、(26 分) 第 1 到第 3 小题，每题 7 分；第 4 小题 5 分.

13. 根据牛顿运动定律证明：两物体沿一直线运动，相互作用但不受外力时，它们的总动量保持不变.

14. 在下图所示的电路中，一理想变压器的原线圈跟副线圈的匝数比为 $N_1 : N_2 = 1 : 2$ ，电源电压 $U = 220\text{V}$ ，A 是额定电流为 $I_0 = 1\text{A}$ 的保险丝，R 是可变电阻，为了不使原线圈中的电流超过 I_0 . 调节电阻 R 时，其阻值最低不能小于多少欧姆?




15. 下图为天平的原理示意图，天平横梁的两端和中央各有一刀口，图中分别用 A、B、O 三点代表；三点在一条直线上，并 $\overline{OA} = \overline{OB} = L$. 横梁(包括固定在横梁上的指针 OD)可以中央刀口为轴转动，两边的挂架及盘的质量相等，横梁的质量为 M，当横梁水平时，其重心 C 在刀口的正下方，C 到 O 的距离为 h，此时指针竖直向下. 设只在一盘中加一质量为 Δm 的微小砝码，最后横梁在某一倾斜位置上达到平衡，此时指针与竖直方向成 θ 角，已知 L、h、M 及 Δm ，求 θ .



16. 估算地球大气层空气的总重量.(最后结果取 1 位有效数字)


五、(13 分)

17. 一辆车通过一根跨过定滑轮的绳 PQ 提升井中质量为 m 的物体, 如图所示, 绳的 P 端拴在车后的挂钩上, Q 端拴在物体上. 设绳的总长不变, 绳的质量、定滑轮的质量和尺寸、滑轮上的摩擦都忽略不计. 开始时, 车在 A 点, 左右两侧绳都已绷紧并且是竖直的, 左侧绳长为 H , 提升时, 车加速向左运动, 沿水平方向从 A 经过 B 驶向 C . 设 A 到 B 的距离也为 H , 车过 B 点时的速度为 v_B . 求在车由 A 移到 B 的过程中, 绳 Q 端的拉力对物体做的功.




六、 (10 分)

18. 在两端封闭、内径均匀的直玻璃管内, 有一段水银柱将两种理想气体 a 和 b 隔开, 将管竖立着, 达到平衡时, 若温度为 T , 气柱 a 和 b 的长度分别为 l_a 和 l_b ; 若温度为 T' , 长度分别为 l'_a 和 l'_b , 然后将管平放在水平桌面上, 在平衡时, 两段气柱长度分别为 l''_a 和 l''_b . 已知 T 、 T' 、 l_a 、 l'_a 、 l_b 、 l'_b , 求 $\frac{l''_a}{l''_b}$.



七、 (10 分, 本题是附加题, 成绩不计入总分)

19. 在真空中速度为 $u = 6.4 \times 10^7 \text{ m/s}$ 的电子束连续地射入两平行极板之间, 极板长度为 $l = 8.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 间距为 $d = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$, 两极板不带电时, 电子束将沿两极板之间的中线通过. 在两极板上加一 50 Hz 的交变电压 $V = V_0 \sin \omega t$, 如果所加电压的最大值 V_0 超过某一值 V_c 时, 将开始出现以下现象: 电子束有时能通过两极板; 有时间断, 不能通过.
- (1) 求 V_c 的大小.
- (2) 求 V_0 为何值才能使通过的时间 $(\Delta t)_{\text{通}}$ 跟间断的时间 $(\Delta t)_{\text{断}}$ 之比为 $(\Delta t)_{\text{通}} : (\Delta t)_{\text{断}} = 2 : 1$.



1984 年普通高等学校招生全国统一考试 (全国卷)

1. 1 : 1.

【解析】因为通信卫星是同步卫星，所以这颗卫星绕地转动的角速度与地球自转的角速度相同，故角速度之比为 1 : 1.

2. ${}^4_2\text{He}$; ${}^{-1}_1\text{e}$.

【解析】核反应方程满足核电荷数与质量数守恒，分析可知两空分别为 ${}^4_2\text{He}$ 、 ${}^{-1}_1\text{e}$.

3. 上; 下; 2×10^5 .

【解析】由左手定则知洛伦兹力向上，由平衡条件得，电场力应向下，所以电场方向向下，由 $qvB = qE$ 得 $v = \frac{E}{B} = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$.

4. 13.2×10^{14} .

【解析】由光电效应方程得 $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - h\nu_0$ ，由动能定理得 $qU = \frac{1}{2}mv^2$ ，联立解得 $\nu = 13.2 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

5. 太阳光通过地球大气层时某些频率的光被吸收

【解析】太阳光通过地球大气层时某些频率的光被某些元素吸收而形成的.

6. -0.544

【解析】由氢原子的能级公式 $E = \frac{E_1}{n^2}$ 得 $E = -0.544 \text{ eV}$.

7. a、b; c.

【解析】a 点为波峰与波峰相遇点，振动加强，b 点为波谷与波谷相遇点，振动加强；c 点为波峰与波谷相遇点，振动减弱.

8. D 【解析】由牛顿第一定律知，人跳起后直到落地，在水平方向上人和车始终具有相同的速度，所以仍落回到车上原处，故 D 正确.

9. C 【解析】法拉第电磁感应定律 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ ，表明：闭合电路中感生电动势的大小跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比，故 C 正确.

10. AD 【解析】由闭合电路欧姆定律得，干路电流 $I = \frac{E}{R_{\text{外}} + r}$ ，

因可变电阻 R 的阻值增大， $R_{\text{外}}$ 增大，所以干路电流减小， AB 两点间的电压 $U = E - I(R_0 + r)$ ，所以 U 增大，故 A 正确；与可变电阻 R 并联的电阻上的电流增大，可变电阻 R 上的电流减小，故 D 正确.

11. AC 【解析】电场中电力线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致，沿电力线方向，电势一定越来越低，故 AC 正确；场强的大小由电场线的疏密决定，故 B 错误；当电荷初速度影响轨迹的方向，故 DE 错误.

12. (1) D; C; F; (2) CADBEF; (3) 600; (4) 串; 49400; (5) 实物连接如图所示.




图1

图2

【解析】因为电流表半偏时总电流已经改变，所以半偏已不是原来的半偏，为使总电流改变少，须使电阻 R_1 尽量大，所以分别选 D、C、F;

由半偏法测电流表电阻的原理知，合理的实验步骤为 CADBEF;

所测电流表的电阻为 $R_g = R_2 = 600 \Omega$.

电流表改装为电压表串联电阻的计算结果为

$$R = R_g \left(\frac{U}{U_g} - 1 \right) = R_g \left(\frac{U}{I_g R_g} - 1 \right),$$

代入数据得 $R = 49400 \Omega$.

实物连接如图所示.

13. 见解析.

【解析】牛顿第二定律 $F = ma$ 可以写成

$$F = m \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta p}{\Delta t}.$$

其中 $\Delta p = m\Delta v$ 为物体动量的变化量.

当两物体相互作用而不受外力时，令 F_1 和 F_2 分别表示每个物体所受的合力，可得

$$F_1 = \frac{\Delta p_1}{\Delta t}, F_2 = \frac{\Delta p_2}{\Delta t}.$$

由牛顿第三定律知

$$F_1 = -F_2,$$

可得 $\Delta p_1 = -\Delta p_2$,

令 p 表示两物体的总动量，则得

$$\Delta p = \Delta p_1 + \Delta p_2 = 0.$$

即总动量的改变量等于零，总动量不变.

14. 880Ω .

【解析】所求的电阻值为 R ，此时 R 两端的电压为 U_2 (副线圈两端的电压)，电流为 I_2 (副线圈中的电流)，原线圈中的电流为 I_0 ，原线圈两端的电压为 U ，由理想变压器原理得


$$UI_0 = U_2 I_2, U_2 = I_2 R, \frac{U_2}{U} = \frac{N_2}{N_1}.$$

$$\text{联立解得 } R = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \frac{U}{I_0},$$

代入数据得 $R = 880 \Omega$.

15. $\frac{\Delta m L}{M h}$.

【解析】有固定转动轴物体的平衡条件是力矩的代数和等于零. 设两边挂盘 (包括质量为 Δm 的微小砝码) 对横梁的作用力分别为 F_1 和 F_2 ，如图所示，由力矩平衡得



$$F_1 L \cos \theta = F_2 L \cos \theta + M g h \sin \theta$$

$$\text{又 } F_1 - F_2 = \Delta m g,$$

联立解得

$$\Delta m g L \cos \theta = M g h \sin \theta,$$

$$\text{即 } \tan \theta = \frac{\Delta m L}{M h}.$$

16. $5 \times 10^{19} \text{ N}$.

【解析】设地球半径为 R ，地球表面的大气压强为 p ，则大气的总重力为

$$G = pS = p4\pi R^2.$$

代入数据 $R = 6.4 \times 10^6 \text{m}$, $p = 1.0 \times 10^5 \text{Pa}$,

解得 $G = 5 \times 10^{19} \text{N}$.

$$17 \frac{1}{4}mv_B^2 + mg(\sqrt{2} - 1)H.$$

【解析】设绳的 P 端到达 B 处时，左边绳与水平地面所成夹角为 θ ，物体从井底上升的高度为 h ，速度为 v ，所求的功为 W ，由动能定理得

$$W - mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1),$$

因绳总长不变，有

$$h = \frac{H}{\sin\theta} - H, \quad (2)$$

小车到达 B 点的速度 v_B 与 v 的线速度关系为

$$v = v_B \cos\theta \quad (3),$$

将(2)(3)两式代入(1)式，得

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2 \cos^2\theta + mgH \left(\frac{1}{\sin\theta} - 1 \right),$$

$$\text{又 } \theta = \frac{\pi}{4}, \quad (4)$$

$$\text{解得 } W = \frac{1}{4}mv_B^2 + mg(\sqrt{2} - 1)H.$$

$$18 \frac{l_a l'_a}{l_b l'_b} \cdot \frac{l'_b T - l_b T'}{l'_a T - l_a T'}.$$

【解析】对于 a 段气体，设初始状态的压强为 p_a ，长度为 l_a ，温度为 T ；升温后状态的压强为 p'_a ，长度为 l'_a ，温度为 T' ；末始状态的压强为 p'_a ，长度为 l'_a ，温度为 T' ；由理想气体状态方程得

$$\frac{p_a l_a}{T} = \frac{p'_a l'_a}{T'} \quad (1),$$

$$\frac{p'_a l'_a}{T'} = \frac{p'_b l'_b}{T'} \quad (2),$$

对于 b 段气体，同理得

$$\frac{p_b l_b}{T} = \frac{p'_b l'_b}{T'} \quad (3),$$

$$\frac{p'_b l'_b}{T'} = \frac{p'_a l'_a}{T'} \quad (4),$$

由压强平衡得

$$p_b - p_a = p'_b - p'_a, \quad (5)$$

$$p'_a = p'_b \quad (6),$$

由以上各式联立解得

$$\frac{l'_a}{l'_b} = \frac{\frac{T - T'}{T} \cdot \frac{l'_b}{l_b} \text{ 或 } \frac{l'_a}{l'_b} = \frac{l_a l'_a}{l_b l'_b} \cdot \frac{l'_b T - l_b T'}{l'_a T - l_a T'} \quad (7)$$

$$19 (1)91\text{V}; (2)105\text{V}.$$

【解析】(1)电子通过平行极板所用的时间为

$$t = \frac{l}{u} \approx 10^{-9} \text{s},$$

交变电压的周期 $T \approx 10^{-2} \text{s}$ ，可见是 $\frac{l}{u} \ll T$ ，

因此，电子通过平行极板时，可认为极板间的电压不变，从

而场强可看做是匀强电场.电子进入平行极板中间后，其运

动沿水平方向为匀速运动，沿竖直方向为匀加速运动.设电

子束刚好不能通过平行极板的电压为 V_c ，所受的电场力为

F ，则有

$$\frac{d}{2} = \frac{1}{2}at^2, \text{ 其中 } a = \frac{F}{m} = \frac{eV_c}{md},$$

$$\text{联立解得 } V_c = \frac{mu^2 d^2}{el^2},$$

代入数值得 $V_c = 91\text{V}$.

(2)由题意知 $(\Delta t)_{\text{通}} = 2(\Delta t)_{\text{断}}$ ，由正弦函数得特性知

$$V_c = V_0 \sin \frac{\pi}{3}, \text{ 解得 } V_0 = \frac{V_c}{\sin \frac{\pi}{3}},$$

$$\text{代入数值得 } V_0 = \frac{91}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \approx 105\text{V}.$$