2024 年天津高考物理试卷(1,2,5 题非官方)

一、单选题

1. 下列关于光的说法正确的是（　）

A. 光电效应揭示了光具有波动性

B. 光从真空进入介质，波长不变

C. 光纤通信利用了光的全反射现象

D. 油膜呈现彩色条纹是光的偏振现象

2. 压缩空气储能是一种新型储能技术，其中涉及了空气的绝热膨胀和等温压缩过程，对一定质量的理想气体，下列说法正确的是（　）

A. 绝热膨胀过程，气体的内能增大

B. 绝热膨胀过程，外界对气体做功

C. 等温压缩过程，气体的压强不变

D. 等温压缩过程，气体的内能不变

3. 一列简谐横波在均匀介质中沿 x 轴传播，图 1 是 $t=1\text{s}$ 时该波的波形图，图 2 是 $x=0$ 处质点的振动图像。则 $t=11\text{s}$ 时该波的波形图为（　　）




图1






图2


A.




B.




C.





D.





4. 如图所示，两根不计电阻的光滑金属导轨平行放置，导轨及其构成的平面均与水平面成某一角度，导轨上端用直导线连接，整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。具有一定阻值的金属棒 MN 从某高度由静止开始下滑，下滑过程中 MN 始终与导轨垂直并接触良好，则 MN 所受的安培力 F 及其加速度 a、速度 v、电流 I，随时间 t 变化的关系图像可能正确的是（　　）




A. 

B. 

C. 

D. 

5．生活中人们经常使用如图所示的小车搬运重物，小车的底板和侧板垂直，底板和侧板对重物的弹力分别为$F_{底}$、$F_{侧}$，忽略重物和底板之间的摩擦力。保持底板与水平面之间的夹角不变，重物始终与小车相对静止，小车水平向右运动，由匀速变为加速时（　）



A．$F_{底}$增大，$F_{侧}$增大

B．$F_{底}$减小，$F_{侧}$增大

C．$F_{底}$增大，$F_{侧}$减小

D．$F_{底}$减小，$F_{侧}$减小

二、多选题

6．中国钍基熔盐堆即将建成小型实验堆，为我国能源安全和可持续发展提供有力支持。反应堆中涉及的核反应方程有：①$X+{}_{90}^{232}Th \rightarrow {}_{90}^{233}Th$ ②${}_{90}^{233}Th \rightarrow {}_{91}^{233}Pa+{}_{-1}^{0}e$，下列说法正确的是（　　）

A．方程①中 X 是中子

B．方程②中${}_{90}^{233}Th$发生了β衰变

C．受反应堆高温影响，${}_{90}^{233}Th$的半衰期会变短

D．方程②释放电子，说明电子是原子核的组成部分

7．卫星未发射时静置在赤道上随地球转动，地球半径为 R。卫星发射后在地球同步轨道上做匀速圆周运动，轨道半径为 r。则卫星未发射时和在轨道上运行时（　　）


A．角速度之比为$1:1$

B．线速度之比为$\sqrt{r}:\sqrt{R}$

C．向心加速度之比为$R:r$

D．受到地球的万有引力之比为$R^2:r^2$

8．某静电场在 x 轴正半轴的电势φ随 x 变化的图像如图所示，a、b、c、d、为 x 轴上四个点。一负电荷仅在静电力作用下，以一定初速度从 d 点开始沿 x 轴负方向运动到 a 点，则该电荷（　　）




A．在 b 点电势能最小　　B．在 c 点时速度最小

C．所受静电力始终做负功　　D．在 a 点受静电力沿 x 轴负方向

三、实验题

9．某同学研究闭合电路的规律。



(1)根据闭合电路的欧姆定律得出了电源输出功率 P 与外电路电阻关系图像，如图所示，则 P 的峰值对应的外电路电阻值 R 应_____电源内阻 r（填“大于”、“小于”或“等于”）；

(2)测定电源的电动势和内阻，可供选用的器材有：

A．电压表：（量程0~3V，内阻约为3kΩ）

B．电流表：（量程0~0.6A，内阻约为1Ω）

C．滑动变阻器：（最大阻值20Ω，额定电流1A）


D．滑动变阻器：（最大阻值1000Ω，额定电流0.5A）

E．待测电源：（电动势约为3V，内阻约为1Ω）


F．开关、导线若干

（i）实验中所用的滑动变阻器应选_____（填器材前字母代号）；


（ii）实物电路如图所示，单刀双掷开关S_2可分别与 1、2 端闭合，为使电源内阻的测量结果更接近真实值，S_2应与_____端闭合。





10．某同学用图示装置探究加速度与力的关系。




(1)为补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力，调节木板倾角，使小车在不挂槽码时运动，并打出纸带进行检验，下图中能表明补偿阻力恰当的是_____；


A. 

B. 

C. 

D. 


(2)某次实验得到一条纸带，部分计数点如下图所示（每相邻两个计数点间还有 4 个点，图中未画出），测得$s_1=6.20\text{cm}, s_2=6.70\text{cm}, s_3=7.21\text{cm}, s_4=7.73\text{cm}$。已知打点计时器所接交流电源频率为50Hz，则小车的加速度$a=$_____m/s^2（要求充分利用测量数据，结果保留两位有效数字）；



(3)该同学将一个可以直接测出绳子拉力的传感器安装在小车上，小车和传感器总质量为210g。按要求补偿阻力后，该同学共进行了四次实验，悬挂的槽码质量依次为5g、10g、20g、40g处理数据时，用两种方式得到小车（含传感器）受到的合力，一种将槽码所受重力当作合力、另一种将传感器示数当作合力，则这两种方式得到的合力差异最大时，槽码质量为_____g。

四、解答题


11．如图所示，光滑半圆轨道直径沿竖直方向，最低点与水平面相切。对静置于轨道最低点的小球 A 施加水平向左的瞬时冲量 I，A 沿轨道运动到最高点时，与用轻绳悬挂的静止小球 B 正碰并粘在一起。已知 $I=1.8\ \text{N·s}$，A、B 的质量分别为 $m_A=0.3\ \text{kg}$、$m_B=0.1\ \text{kg}$，轨道半径和绳长均为 $R=0.5\ \text{m}$，两球均视为质点，轻绳不可伸长，重力加速度 g 取 $10\ \text{m/s}^2$，不计空气阻力。求：



(1)与 B 碰前瞬间 A 的速度大小；

(2)A、B 碰后瞬间轻绳的拉力大小。

12. 如图所示，在Oxy平面直角坐标系的第一象限内，存在半径为 R 的半圆形匀强磁场区域，半圆与 x 轴相切于 M 点，与 y 轴相切于 N 点，直线边界与 x 轴平行，磁场方向垂直于纸面向里。在第一象限存在沿$+x$方向的匀强电场，电场强度大小为 E. 一带负电粒子质量为 m，电荷量为 q，从 M 点以速度 v 沿$+y$方向进入第一象限，正好能沿直线匀速穿过半圆区域。不计粒子重力。



(1)求磁感应强度 B 的大小;

(2)若仅有电场，求粒子从 M 点到达 y 轴的时间 t;

(3)若仅有磁场，改变粒子入射速度的大小，粒子能够到达 x 轴上 P 点，M、P 的距离为$\sqrt{3}R$，求粒子在磁场中运动的时间t_1。

13．电动汽车制动过程中可以控制电机转为发电模式，在产生制动效果的同时，将汽车的部分机械能转换为电能，储存在储能装置中，实现能量回收、降低能耗。如图 1 所示，发电机可简化为处于匀强磁场中的单匝正方形线框 $ABCD$，线框边长为 L，电阻忽略不计，磁场磁感应强度大小为 B，线框转轴 OO' 与磁场垂直，且与 AB、CD 距离相等。线框与储能装置连接。




图1




图2

(1)线框转动方向如图 1 所示，试判断图示位置 AB 中的电流方向；

(2)若线框以角速度 ω 匀速转动，线框平面与中性面垂直瞬间开始计时，线框在 t 时刻位置如图 2 所示，求此时 AB 产生的感应电动势；

(3)讨论电动汽车在某次制动储存电能时，为方便计算，做两点假定：①将储能装置替换为阻值为 R 的电阻，电阻消耗的电能等于储能装置储存的电能；②线框转动第一周的角速度为 ω_0，第二周的角速度为 $\frac{\omega_0}{2}$，第三周的角速度为 $\frac{\omega_0}{4}$，依次减半，直到线框停止转动。若该制动过程中汽车在水平路面上做匀减速直线运动，汽车质量为 m，加速度大小为 a，储存的电能为初动能的 50%，求制动过程中汽车行驶的最大距离 x。