2024年全省普通高中学业水平等级考试

物　理

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共8小题，每小题3分，共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1．2024年是中国航天大年，神舟十八号、嫦娥六号等已陆续飞天，部分航天器装载了具有抗干扰性强的核电池。已知 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 衰变为 $^{90}_{39}\mathrm{Y}$ 的半衰期约为29年；$^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 衰变为 $^{234}_{92}\mathrm{U}$ 的半衰期约87年。现用相同数目的 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 和 $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 各做一块核电池，下列说法正确的是（　　）

A．$^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 衰变为 $^{90}_{39}\mathrm{Y}$ 时产生 α 粒子

B．$^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 衰变为 $^{234}_{92}\mathrm{U}$ 时产生 β 粒子

C．50年后，剩余的 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 数目大于 $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 的数目

D．87年后，剩余的 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 数目小于 $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 的数目

【详解】A．根据质量数守恒和电荷数守恒可知 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 衰变为 $^{90}_{39}\mathrm{Y}$ 时产生电子，即 β 粒子，故A错误；

B．根据质量数守恒和电荷数守恒可知 $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 衰变为 $^{234}_{92}\mathrm{U}$ 时产生 $^{4}_{2}\mathrm{He}$，即 α 粒子，故B错误；

CD．根据题意可知 $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 的半衰期大于 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 的半衰期，现用相同数目的 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 和 $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 各做一块核电池，经过相同的时间，$^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 经过的半衰期的次数多，所以 $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ 数目小于 $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ 的数目，故D正确，C错误。

故选 D。

2．如图所示，国产人形机器人“天工”能平稳通过斜坡。若它可以在倾角不大于30°的斜坡上稳定地站立和行走，且最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则它的脚和斜面间的动摩擦因数不能小于（　　）



A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$


【详解】根据题意可知机器人“天工”它可以在倾角不大于30°的斜坡上稳定地站立和行走，对“天工”分析有

$mg\sin 30° \leqslant \mu mg\cos 30°$

可得 $\mu \geqslant \frac{\sqrt{3}}{3}$

故选 B。

3．如图所示，固定的光滑斜面上有一木板，其下端与斜面上 A 点距离为 L。木板由静止释放，若木板长度 L，通过 A 点的时间间隔为 Δt_1；若木板长度为 $2L$，通过 A 点的时间间隔为 Δt_2。$\Delta t_2 : \Delta t_1$ 为（　　）



A．$(\sqrt{3}-1):(\sqrt{2}-1)$

B．$(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{2}-1)$

C．$(\sqrt{3}+1):(\sqrt{2}+1)$

D．$(\sqrt{3}+\sqrt{2}):(\sqrt{2}+1)$

【详解】木板在斜面上运动时，木板的加速度不变，设加速度为 a，木板从静止释放到下端到达 A 点的过程，根据运动学公式有 $L=\frac{1}{2}at_0^2$；

木板从静止释放到上端到达 A 点的过程，当木板长度为 L 时，有 $2L=\frac{1}{2}at_1^2$；


当木板长度为 $2L$ 时，有 $3L=\frac{1}{2}at_2^2$；

又 $\Delta t_1=t_1-t_0$，$\Delta t_2=t_2-t_0$


联立解得 $\Delta t_2:\Delta t_1=(\sqrt{3}-1):(\sqrt{2}-1)$

故选 A。

4．检测球形滚珠直径是否合格的装置如图甲所示，将标准滚珠 a 与待测滚珠 b、c 放置在两块平板玻璃之间，用单色平行光垂直照射平板玻璃，形成如图乙所示的干涉条纹。若待测滚珠与标准滚珠的直径相等为合格，下列说法正确的是（　　）



图甲



图乙

A．滚珠 b、c 均合格

B．滚珠 b、c 均不合格

C．滚珠 b 合格，滚珠 c 不合格

D．滚珠 b 不合格，滚珠 c 合格

【详解】单色平行光垂直照射平板玻璃，上、下玻璃上表面的反射光在上玻璃上表面发生干涉，形成干涉条纹，光程差为两块玻璃距离的两倍，根据光的干涉知识可知，同一条干涉条纹位置处光的波程差相等，即滚珠 a 的直径与滚珠 b 的直径相等，即滚珠 b 合格，不同的干涉条纹位置处光的波程差不同，则滚珠 a 的直径与滚珠 c 的直径不相等，即滚珠 c 不合格。

故选 C。

5．“鹊桥二号”中继星环绕月球运行，其 24 小时椭圆轨道的半长轴为 a。已知地球同步卫星的轨道半径为 r，则月球与地球质量之比可表示为（　　）

A．$\sqrt{\frac{r^3}{a^3}}$　　B．$\sqrt{\frac{a^3}{r^3}}$　　C．$\frac{r^3}{a^3}$　　D．$\frac{a^3}{r^3}$

【详解】“鹊桥二号”中继星在 24 小时椭圆轨道运行时，根据开普勒第三定律 $\frac{a^3}{T^2}=k$


同理，对地球的同步卫星根据开普勒第三定律 $\frac{r^3}{T'^2}=k'$

又开普勒常量与中心天体的质量成正比，所以 $\frac{M_{月}}{M_{地}}=\frac{k}{k'}$

联立可得 $\frac{M_{月}}{M_{地}}=\frac{a^3}{r^3}$

故选 D。

6．一定质量理想气体经历如图所示的循环过程，a→b 过程是等压过程，b→c 过程中气体与外界无热量交换，c→a 过程是等温过程。下列说法正确的是（　　）



A．a→b 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功

B．b→c 过程，气体对外做功，内能增加

C．a→b→c 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功

D．a→b 过程，气体从外界吸收的热量等于 c→a 过程放出的热量

【详解】A．a→b 过程压强不变，是等压变化且体积增大，气体对外做功 $W<0$，由盖-吕萨克定律可知 $T_b>T_a$

即内能增大，$\Delta U_{ab}>0$，根据热力学第一定律 $\Delta U=Q+W$ 可知 a→b 过程，气体从外界吸收的热量一部分用于对外做功，另一部分用于增加内能，A 错误；

B．方法一：b→c 过程中气体与外界无热量交换，即 $Q_{bc}=0$

又由气体体积增大可知 $W_{bc}<0$，由热力学第一定律 $\Delta U=Q+W$ 可知气体内能减少。

方法二：c→a 过程为等温过程，所以 $T_c=T_a$。

结合 $T_b>T_a$ 分析可知 $T_b>T_c$。

所以 b 到 c 过程气体的内能减少。故 B 错误；

C．c→a 过程为等温过程，可知 $T_c>T_a$，$\Delta U_{ac}=0$。

根据热力学第一定律可知 a→b→c 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功，C 正确；


D．根据热力学第一定律结合上述解析可知：a→b→c→a 一整个热力学循环过程 $\Delta U=0$，整个过程气体对外做功，因此热力学第一定律可得

$\Delta U=Q_{ab}-Q_{ca}-W=0$

故 a→b 过程气体从外界吸收的热量 Q_{ab} 不等于 c→a 过程放出的热量 $-Q_{ca}$，D 错误。

故选 C。

7．如图所示，质量均为 m 的甲、乙两同学，分别坐在水平放置的轻木板上，木板通过一根原长为 l 的轻质弹性绳连接，连接点等高且间距为 d（$d<l$）。两木板与地面间



动摩擦因数均为 μ，弹性绳劲度系数为 k，被拉伸时弹性势能 $E=\frac{1}{2}kx^2$（x 为绳的伸长量）。

现用水平力 F 缓慢拉动乙所坐木板，直至甲所坐木板刚要离开原位置，此过程中两人与所坐木板保持相对静止，k 保持不变，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度大小为 g，则 F 所做的功等于（　　）

A．$\frac{(\mu mg)^2}{2k}+\mu mg(l-d)$　　B．$\frac{3(\mu mg)^2}{2k}+\mu mg(l-d)$

C．$\frac{3(\mu mg)^2}{2k}+2\mu mg(l-d)$　　D．$\frac{(\mu mg)^2}{2k}+2\mu mg(l-d)$

【详解】当甲所坐木板刚要离开原位置时，对甲及其所坐木板整体有

$kx_0=\mu mg$

解得弹性绳的伸长量 $x_0=\frac{\mu mg}{k}$

则此时弹性绳的弹性势能为 $E_0=\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{\mu^2m^2g^2}{2k}$

从开始拉动乙所坐木板到甲所坐木板刚要离开原位置的过程，乙所坐木板的位移为


$x_1=x_0+l-d$

则由功能关系可知该过程 F 所做的功


$$W=E_0+\mu mgx_1=\frac{3(\mu mg)^2}{2k}+\mu mg(l-d)$$

故选 B。


8．如图甲所示，在 $-d\leqslant x\leqslant d$，$-d\leqslant y\leqslant d$ 的区域中存在垂直 Oxy 平面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场（用阴影表示磁场的区域），边长为 $2d$ 的正方形线圈与磁场边界重合。线圈以 y 轴为转轴匀速转动时，线圈中产生的交变电动势如图乙所示。若仅磁场的区域发生了变化，线圈中产生的电动势变为图丙所示实线部分，则变化后磁场的区域可能为（　　）




图甲




图乙




图丙




A



B



C



D

【详解】根据题意可知，磁场区域变化前线圈产生的感应电动势为 $e=E\sin\omega t$

由题图丙可知，磁场区域变化后，当 $E\sin\omega t=\frac{\sqrt{3}}{2}E$ 时，线圈的侧边开始切割磁感线，即

当线圈旋转 $\frac{\pi}{3}$ 时开始切割磁感线，由几何关系可知磁场区域平行于 x 轴的边长变为


$d' = 2d\cos\frac{\pi}{3} = d$

C 正确。

故选 C。

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9．甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中沿 x 轴相向传播，波速均为 2 m/s。$t=0$ 时刻二者在 $x=2$ m 处相遇，波形图如图所示。关于平衡位置在 $x=2$ m 处的质点 P，下列说法正确的是（　　）



A．$t=0.5$ s 时，P 偏离平衡位置的位移为 0

B．$t=0.5$ s 时，P 偏离平衡位置的位移为 −2 cm

C．$t=1.0$ s 时，P 向 y 轴正方向运动

D．$t=1.0$ s 时，P 向 y 轴负方向运动

【详解】AB．在 0.5 s 内，甲、乙两列波传播的距离均为

$\Delta x = v\Delta t = 2\times0.5\ \text{m} = 1\ \text{m}$

根据波形平移法可知，$t=0.5$ s 时，$x=1$ m 处甲波的波谷刚好传到 P 处，$x=3$ m 处乙波的平衡位置振动刚好传到 P 处，根据叠加原理可知，$t=0.5$ s 时，P 偏离平衡位置的位移为 −2 cm，故 A 错误，B 正确；


CD．在 1.0 s 内，甲、乙两列波传播的距离均为

$\Delta x' = v\Delta t' = 2\times1.0\ \text{m} = 2\ \text{m}$

根据波形平移法可知，$t=1.0$ s 时，$x=0$ 甲波的平衡位置振动刚好传到 P 处，$x=4$ m 处乙波的平衡位置振动刚好传到 P 处，且此时两列波的振动都向 y 轴正方向运动，根据叠加原理可知，$t=1.0$ s 时，P 向 y 轴正方向运动，故 C 正确，D 错误。

故选 BC。

10．如图所示，带电量为 $+q$ 的小球被绝缘棒固定在 O 点，右侧有固定在水平面上、倾角为 30° 的光滑绝缘斜面。质量为 m、带电量为 $+q$ 的小滑块从斜面上 A 点由静止释放，滑到与小球等高的 B 点时加速度为零，滑到 C 点时速度为零。已知 AC 间的距离为 s，重力加速度大小为 g，静电力常量为 k，下列说法正确的是（　　）



A．OB 的距离 $l=\sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{mg}}$

B．OB 的距离 $l=\sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{3mg}}$

C．从 A 到 C，静电力对小滑块做功 $W=-mgs$

D．AC 之间的电势差 $U_{AC}=-\frac{mgs}{2q}$

【详解】AB．由题意知小滑块在 B 点处的加速度为零，则根据受力分析有沿斜面方向

$$mg\sin 30^\circ = \frac{kq^2}{l^2}\cos 30^\circ$$

解得 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{mg}}$

A 正确，B 错误；

C．因为滑到 C 点时速度为零，小滑块从 A 到 C 的过程，静电力对小滑块做的功为 W，根据动能定理有

$$W + mgs\sin 30^\circ = 0$$

解得 $W = -\frac{mgs}{2}$

故 C 错误；


D．根据电势差与电场强度的关系可知 AC 之间的电势差

$$U_{AC} = \frac{W}{q} = -\frac{mgs}{2q}$$

故 D 正确。

故选 AD。

11．如图所示，两条相同的半圆弧形光滑金属导轨固定在水平桌面上，其所在平面竖直且平行，导轨最高点到水平桌面的距离等于半径，最低点的连线 OO' 与导轨所在竖直面垂直。空间充满竖直向下的匀强磁场（图中未画出），导轨左端由导线连接。现将具有一定质量和电阻的金属棒 MN 平行 OO' 放置在导轨图示位置，由静止释放。MN 运动过程中始终平行于 OO' 且与两导轨接触良好，不考虑自感影响，下列说法正确的是（　　）



A．MN 最终一定静止于 OO' 位置

B．MN 运动过程中安培力始终做负功

C．从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，MN 的速率一直在增大

D．从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，MN 中电流方向由 M 到 N

【详解】A．由于金属棒 MN 运动过程切割磁感线产生感应电动势，回路有感应电流，产生焦耳热，金属棒 MN 的机械能不断减小，由于金属导轨光滑，所以经过多次往返运动，MN 最终一定静止于 OO' 位置，故 A 正确；

B．当金属棒 MN 向右运动，根据右手定则可知，MN 中电流方向由 M 到 N，根据左手定则，可知金属棒 MN 受到的安培力水平向左，则安培力做负功；当金属棒 MN 向左运动，根据右手定则可知，MN 中电流方向由 N 到 M，根据左手定则，可知金属棒 MN 受到的安培力水平向右，则安培力做负功；可知 MN 运动过程中安培力始终做负功，故 B 正确；


C．金属棒 MN 从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，由于在 OO' 位置重力沿切线方向

的分力为 0，可知在到达 OO' 位置之前的位置，重力沿切线方向的分力已经小于安培力沿切线方向的分力，金属棒 MN 已经做减速运动，故 C 错误；

D．从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，根据右手定则可知，MN 中电流方向由 M 到 N，故 D 正确。

故选 ABD。

12．如图所示，工程队向峡谷对岸平台抛射重物，初速度 v_0 大小为 20 m/s，与水平方向的夹角为 30°，抛出点 P 和落点 Q 的连线与水平方向夹角为 30°，重力加速度大小取 10 m/s^2，忽略空气阻力。重物在此运动过程中，下列说法正确的是（　　）



A．运动时间为 $2\sqrt{3}$ s

B．落地速度与水平方向夹角为 60°

C．重物离 PQ 连线的最远距离为 10 m

D．轨迹最高点与落点的高度差为 45 m

【详解】AC．将初速度分解为沿 PQ 方向分速度 v_1 和垂直 PQ 分速度 v_2，则有

$$v_1 = v_0\cos 60° = 10\text{m/s},\quad v_2 = v_0\sin 60° = 10\sqrt{3}\text{m/s}$$

将重力加速度分解为沿 PQ 方向分速度 a_1 和垂直 PQ 分速度 a_2，则有

$$a_1 = g\sin 30° = 5\text{m/s}^2,\quad a_2 = g\cos 30° = 5\sqrt{3}\text{m/s}^2$$

垂直 PQ 方向根据对称性可得重物运动时间为

$$t = 2\frac{v_2}{a_2} = 4\text{s}$$

重物离 PQ 连线的最远距离为

$$d_{\max} = \frac{v_2^2}{2a_2} = 10\sqrt{3}\text{m}$$

故 AC 错误；

B．重物落地时竖直分速度大小为

$$v_y = -v_0\sin 30° + gt = 30\text{m/s}$$

则落地速度与水平方向夹角正切值为

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v_y}{v_0\cos 30°} = \sqrt{3}$$

可得 $\theta = 60°$

故 B 正确；

D．从抛出到最高点所用时间为

$$t_1 = \frac{v_0\sin 30°}{g} = 1\text{s}$$

则从最高点到落地所用时间为 $t_2 = t - t_1 = 3\text{s}$

轨迹最高点与落点的高度差为 $h=\frac{1}{2}gt_2^2=45\text{m}$

故 D 正确。

故选 BD。

三、非选择题：本题共 6 小题，共 60 分。


13．（6 分）在第四次“天宫课堂”中，航天员演示了动量守恒实验。受此启发，某同学使用如图甲所示的装置进行了碰撞实验，气垫导轨两端分别安装 a、b 两个位移传感器，a 测量滑块 A 与它的距离 x_A，b 测量滑块 B 与它的距离 x_B。部分实验步骤如下：

①测量两个滑块的质量，分别为 200.0 g 和 400.0 g；


②接通气源，调整气垫导轨水平；

③拨动两滑块，使 A、B 均向右运动；


④导出传感器记录的数据，绘制 x_A、x_B 随时间变化的图像，分别如图乙、图丙所示。



图甲



图乙



图丙

回答以下问题：

（1）从图像可知两滑块在 $t=$_____s 时发生碰撞；

（2）滑块 B 碰撞前的速度大小 $v=$_____m/s（保留 2 位有效数字）；

（3）通过分析，得出质量为 200.0 g 的滑块是_____（填“A”或“B”）。

【解析】

（1）由 $x-t$ 图像的斜率表示速度可知两滑块的速度在 $t=1.0$ s 时发生突变，即这个时候发生了碰撞；

（2）根据 $x-t$ 图像斜率的绝对值表示速度大小可知碰撞前瞬间 B 的速度大小为

$$v=\left|\frac{90-110}{1.0}\right|\text{cm/s}=0.20\text{m/s}$$

（3）由题图乙知，碰撞前 A 的速度大小 $v_A=0.50$ m/s，碰撞后 A 的速度大小约为 $v_A'=0.36$ m/s，由题图丙可知，碰撞后 B 的速度大小为 $v_B'=0.5$ m/s，A 和 B 碰撞过程动量守恒，则有

$$m_Av_A+m_Bv=m_Av_A'+m_Bv_B'$$

代入数据解得 $\frac{m_A}{m_B} \approx 2$

所以质量为 200.0 g 的滑块是 B。

14．（8 分）某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下：

学生电源（输出电压 0～16 V）


滑动变阻器（最大阻值 10 Ω，额定电流 2 A）；

电压表 V（量程 3 V，内阻未知）；


电流表 A（量程 3 A，内阻未知）；

待测铅笔芯 R（X 型号、Y 型号）；

游标卡尺，螺旋测微器，开关 S，单刀双掷开关 K，导线若干。



甲




乙

回答以下问题：

（1）使用螺旋测微器测量铅笔芯直径，某次测量结果如图甲所示，该读数为_____mm；

（2）把待测铅笔芯接入图乙所示电路，闭合开关 S 后，将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置，将单刀双掷开关 K 分别掷到 1、2 端，观察到电压表示数变化比电流表示数变化更明显，则测量铅笔芯电阻时应将 K 掷到_____（填“1”或“2”）端；

（3）正确连接电路，得到 Y 型号铅笔芯 $I-U$ 图像如图丙所示，求得电阻 R_Y = _____Ω（保留 3 位有效数字）；采用同样方法得到 X 型号铅笔芯的电阻为 1.70 Ω；



丙

（4）使用游标卡尺测得 X、Y 型号铅笔芯的长度分别为 40.68 mm、60.78 mm，使用螺旋测微器测得 X、Y 型号铅笔芯直径近似相等，则 X 型号铅笔芯的电阻率_____（填“大于”或“小于”）Y 型号铅笔芯的电阻率。

【解析】

（1）根据螺旋测微器的读数规则可知，其读数为

$$d = 2\text{mm} + 0.01 \times 45.0\text{mm} = 2.450\text{mm}$$

（2）由于电压表示数变化更明显，说明电流表分压较多，因此电流表应采用外接法，即测量铅笔芯电阻时应将 K 掷到 1 端；

（3）根据图丙的 I-U 图像，结合欧姆定律有


$$R_{\text{Y}} = \frac{2.50\text{V}}{1.31\text{A}} = 1.91\Omega$$

（4）根据电阻定律 $R = \rho\dfrac{l}{S}$

可得 $\rho = \dfrac{RS}{l}$

两种材料的横截面积近似相等，分别代入数据可知 $\rho_{\text{X}} > \rho_{\text{Y}}$

15．（8 分）某光学组件横截面如图所示，半圆形玻璃砖圆心为 O 点，半径为 R；直角三棱镜 FG 边的延长线过 O 点，EG 边平行于 AB 边且长度等于 R，$\angle\text{FEG} = 30°$。横截面所在平面内，单色光线以 θ 角入射到 EF 边发生折射，折射光线垂直 EG 边射出。已知玻璃砖和三棱镜对该单色光的折射率均为 1.5。



（1）求 $\sin\theta$；

（2）以 θ 角入射的单色光线，若第一次到达半圆弧 AMB 可以发生全反射，求光线在 EF 上入射点 D（图中未标出）到 E 点距离的范围。

【详解】（1）由题意设光在三棱镜中的折射角为 α，则根据折射定律有


$$n = \frac{\sin\theta}{\sin\alpha}$$

由于折射光线垂直 EG 边射出，根据几何关系可知

$\alpha = \angle\text{FEG} = 30°$

代入数据解得 $\sin\theta = 0.75$

（2）根据题意作出单色光第一次到达半圆弧 AMB 恰好发生全反射的光路图如图。



则根据几何关系可知 FE 上从 P 点到 E 点以 θ 角入射的单色光线第一次到达半圆弧 AMB 都可以发生全反射，根据全反射临界角公式有 $\sin C = \dfrac{1}{n}$

设 P 点到 FG 的距离为 l，则根据几何关系有 $l = R\sin C$


又因为 $x_{PE} = \dfrac{R - l}{\cos 30°}$

联立解得 $x_{\text{PE}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{9}R$

所以光线在 EF 上的入射点 D 到 E 点的距离范围为 $0 < x \leqslant \frac{2\sqrt{3}}{9} R$

16．（8 分）图甲为战国时期青铜汲酒器，根据其原理制作了由中空圆柱形长柄和储液罐组成的汲液器，如图乙所示。长柄顶部封闭，横截面积 $S_1 = 1.0\ \text{cm}^2$，长度 $H = 100.0\ \text{cm}$，侧壁有一小孔 A。储液罐的横截面积 $S_2 = 90.0\ \text{cm}^2$，高度 $h = 20.0\ \text{cm}$，罐底有一小孔 B。汲液时，将汲液器竖直浸入液体，液体从孔 B 进入，空气由孔 A 排出；当内外液面相平时，长柄浸入液面部分的长度为 x；堵住孔 A，缓慢地将汲液器竖直提出液面，储液罐内刚好储满液体。已知液体密度 $\rho = 1.0\times10^3\ \text{kg/m}^3$，重力加速度大小 $g = 10\ \text{m/s}^2$，大气压 $p_0 = 1.0\times10^5\ \text{Pa}$。整个过程温度保持不变，空气可视为理想气体，忽略器壁厚度。


图甲



图乙

（1）求 x；

（2）松开孔 A，从外界进入压强为 p_0、体积为 V 的空气，使满储液罐中液体缓缓流出，堵住孔 A，稳定后罐中恰好剩余一半的液体，求 V。

【详解】（1）由题意可知缓慢地将汲液器竖直提出液面过程只能够，气体发生等温变化，所以有

$$p_1(H-x)S_1 = p_2 H S_1$$

又因为 $p_1 = p_0$，$p_2 + \rho g h = p_0$

代入数据联立解得 $x = 2\ \text{cm}$


（2）当外界气体进入后，以所有气体为研究对象有

$$p_0 V + p_2 H S_1 = p_3\left(H S_1 + \frac{h}{2} S_2\right)$$


又因为 $$p_3 + \rho g \cdot \frac{h}{2} = p_0$$

代入数据联立解得 $V = 8.92\times10^{-4}\ \text{m}^3$

17．（14 分）如图甲所示，质量为 M 的轨道静止在光滑水平面上，轨道水平部分的上表面粗糙，竖直半圆形部分的表面光滑，两部分在 P 点平滑连接，Q 为轨道的最高点。质量为 m 的小物块静置在轨道水平部分上，与水平轨道间的动摩擦因数为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知轨道半圆形部分的半径 $R = 0.4\ \text{m}$，重力加速度大小 $g = 10\ \text{m/s}^2$。



甲



乙

（1）若轨道固定，小物块以一定的初速度沿轨道运动到 Q 点时，受到轨道的弹力大小等于

$3mg$，求小物块在 Q 点的速度大小 v；

（2）若轨道不固定，给轨道施加水平向左的推力 F，小物块处在轨道水平部分时，轨道加速度 a 与 F 对应关系如图乙所示。

（ⅰ）求 μ 和 m；

（ⅱ）初始时，小物块静置在轨道最左端，给轨道施加水平向左的推力 $F=8\ \mathrm{N}$，当小物块到 P 点时撤去 F，小物块从 Q 点离开轨道时相对地的速度大小为 $7\ \mathrm{m/s}$。求轨道水平部分的长度 L。

【详解】（1）根据题意可知小物块在 Q 点由合力提供向心力有

$$mg+3mg=m\frac{v^2}{R}$$

代入数据解得 $v=4\ \mathrm{m/s}$

（2）（i）根据题意可知当 $F\le 4\ \mathrm{N}$ 时，小物块与轨道是一起向左加速，根据牛顿第二定律可知 $F=(M+m)a$

$$k=\frac{1}{M+m}=0.5\mathrm{kg}^{-1}$$

根据图乙有

当外力 $F>4\ \mathrm{N}$ 时，轨道与小物块有相对滑动，则对轨道有 $F-\mu mg=Ma$

$$a=\frac{1}{M}F-\frac{\mu mg}{M}$$

结合题图乙有

$$k=\frac{1}{M}=1\mathrm{kg}^{-1}$$

可知

$$b=-\frac{\mu mg}{M}=-2\mathrm{m/s}^2$$

截距

联立以上各式可得 $M=1\ \mathrm{kg}$，$m=1\ \mathrm{kg}$，$\mu=0.2$

（ⅱ）由图乙可知，当 $F=8\ \mathrm{N}$ 时，轨道的加速度为 $6\ \mathrm{m/s^2}$，小物块的加速度为 $a_2=\mu g=2\ \mathrm{m/s^2}$

当小物块运动到 P 点时，经过 t_0 时间，则轨道有 $v_1=a_1t_0$

小物块有 $v_2=a_2t_0$

在这个过程中系统机械能守恒有

$$\frac{1}{2}Mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2=\frac{1}{2}Mv_3^2+\frac{1}{2}mv_4^2+2mgR$$

水平方向动量守恒，以水平向左的正方向，则有

$$Mv_1+mv_2=Mv_3+mv_4$$


联立解得 $t_0=1.5\ \mathrm{s}$

$$L=\frac{1}{2}a_1t_0^2-\frac{1}{2}a_2t_0^2$$

根据运动学公式有

代入数据解得 $L=4.5\ \mathrm{m}$

18．（16 分）如图所示，在 Oxy 坐标系 $x>0$，$y>0$ 区域内充满垂直纸面向里，磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。磁场中放置一长度为 L 的挡板，其两端分别位于 x、y 轴上 M、N 两点，∠OMN = 60°，挡板上有一小孔 K 位于 MN 中点。△OMN 之外的第一象限区域存在恒定匀强电场。位于 y 轴左侧的粒子发生器在 $0<y<\frac{\sqrt{3}}{2}L$ 的范围内可以产生质量为 m，电荷量为 $+q$ 的无初速度的粒子。粒子发生器与 y 轴之间存在水平向右的匀强加速电场，加速电压大小可调，粒子经此电场加速后进入磁场，挡板厚度不计，粒子可沿任意角度穿过小孔，碰撞挡板的粒子不予考虑，不计粒子重力及粒子间相互作用力。




（1）求使粒子垂直挡板射入小孔 K 的加速电压 U_0；

（2）调整加速电压，当粒子以最小的速度从小孔 K 射出后恰好做匀速直线运动，求第一象限中电场强度的大小和方向；

（3）当加速电压为 $\frac{qB^2L^2}{24m}$ 时，求粒子从小孔 K 射出后，运动过程中距离 y 轴最近位置的坐标。

【详解】（1）根据题意，作出粒子垂直挡板射入小孔 K 的运动轨迹如图所示。



根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径为

$$r = x_{SK} = \frac{L}{2}$$

在 △OMN 区域根据洛伦兹力提供向心力有


$$qvB = m\frac{v^2}{r}$$

在匀强加速电场中由动能定理有

$$U_0 q = \frac{1}{2}mv^2$$

联立解得 $U_0 = \frac{qB^2L^2}{8m}$

（2）根据题意，当轨迹半径最小时，粒子速度最小，则作出粒子以最小的速度从小孔 K 射出的运动轨迹如图所示。



根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径为

$$r' = x_{NK}\cos 60° = \frac{L}{4}$$

在 △OMN 区域根据洛伦兹力提供向心力有

$$qv'B = m\frac{v'^2}{r'}$$

粒子从小孔 K 射出后恰好做匀速直线运动，由左手定则可知粒子经过小孔 K 后受到的洛伦兹力沿 x 轴负方向，则粒子经过小孔 K 后受到的电场力沿 x 轴正方向，又粒子带正电，则 △OMN 之外第一象限区域电场强度的方向沿 x 轴正方向，大小满足

$$qv'B = Eq$$

联立可得 $E = \frac{qB^2L}{4m}$


（3）在匀强加速电场中由动能定理有 $$Uq = \frac{1}{2}mv''^2$$

可得 $$v'' = \frac{\sqrt{3}qBL}{6m}$$

在 △OMN 区域根据洛伦兹力提供向心力有 $$qv''B = m\frac{v''^2}{r''}$$

可得粒子在 △OMN 区域运动的轨迹半径 $$r'' = \frac{\sqrt{3}}{6}L$$

作出从小孔 K 射出的粒子的运动轨迹如图所示。



粒子从 K 射出时，v" 越偏向 y 轴，离 y 轴越近，由几何关系有

$$\sin\theta = \frac{\frac{L}{4}}{r''} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

则有 $\theta = 60°$

由配速法将运动分解为 y 轴方向的匀速直线运动和沿 x 方向的匀速圆周运动，其中

$$v''_y = v''\sin\theta = \frac{qBL}{4m}，\quad v''_x = v''\cos\theta = \frac{qBL}{4\sqrt{3}m}$$

匀速圆周运动的半径为 $$r_y = \frac{mv''_x}{qB} = \frac{\sqrt{3}}{12}L$$

故最小距离为 $d_m = \frac{L}{4} - r_y = \frac{(3-\sqrt{3})L}{12}$