Ma Bibliothèque

Mode d'emploi propriétaire

Ce guide explique ce que tu peux faire depuis l'application une fois le mode propriétaire activé, et où s'arrête ce qu'elle permet de faire seule.

Tes visiteurs — famille, amis — ne voient jamais rien de tout ceci : sans ton code, l'application leur montre la bibliothèque, point.

1. Activer le mode propriétaire

Dans **Réglages** (la roue crantée, en haut à droite), la rubrique « Mode propriétaire » te demande ton code. Une fois déverrouillé, il reste actif sur cet appareil jusqu'à ce que tu cliques sur « Quitter le mode propriétaire » — y compris si tu fermes l'onglet ou éteins l'appareil.

Chaque appareil mémorise son propre état : être propriétaire sur ton ordinateur ne déverrouille rien sur ta tablette.

Ce code est un garde-fou contre une fausse manœuvre d'un visiteur qui tomberait par hasard sur le bon écran — pas un coffre-fort. L'application étant publique, quelqu'un de déterminé pourrait toujours écrire dans la base sans passer par elle. Ne l'utilise pas comme mot de passe sensible ailleurs.

2. Sur la fiche d'un livre

Trois cases apparaissent sous le titre, cliquables uniquement en mode propriétaire :

- Lu sur liseuse
- Écouté en audio
- Favori

Elles s'enregistrent immédiatement, pas besoin de valider. Ces cases, le filtre « Statut » et les badges qui en découlent n'apparaissent qu'en mode propriétaire : un visiteur ne peut pas voir ce que tu as lu, écouté ou mis en favori, ni filtrer la bibliothèque sur ce critère.

Deux actions supplémentaires, sous les cases :

- **Corriger le titre** — ouvre un champ pré-rempli. Le nouveau titre est celui qui s'affiche désormais ; l'orthographe du fichier d'origine est conservée en coulisses, pour que la prochaine synchronisation retrouve ce livre et ne le recrée pas en double. Si l'auteur a déjà un livre portant ce titre, l'application te le signale au lieu d'enregistrer : c'est probablement le même livre, à masquer plutôt qu'à renommer.
- **Masquer ce livre** — fait disparaître la fiche de la bibliothèque sans l'effacer de la base. Masquer, et non supprimer, bloque toute recréation du livre par une synchronisation future. Un livre masqué se restaure à tout moment depuis les réglages (section suivante).

3. Les livres masqués

Dans **Réglages** → **Livres masqués** : la liste de tout ce que tu as masqué, avec un bouton **Restaurer** sur chaque ligne. Rien ne se perd jamais.

4. L'écran des anomalies

Dans **Réglages** → **Anomalies** : six familles de défauts, recalculées à chaque ouverture de l'écran, à partir des livres déjà chargés — rien n'est envoyé nulle part tant que tu ne cliques pas sur un bouton.

Famille	Ce qu'elle repère	Ce que tu peux faire
Doublons probables	Deux fiches du même auteur pour le même livre (souvent ebook + audio importés séparément)	« Garder celle-ci » sur la fiche à conserver : elle hérite des formats de l'autre, qui est masquée
Restes de noms de fichiers	Une année entre parenthèses, une extension, un préfixe technique resté dans le titre	Le titre nettoyé est proposé, modifiable avant d'« Enregistrer »
Détails de présentation	Une minuscule au début du titre, ou un titre tout en capitales	Pareil — à corriger si l'envie t'en prend, à laisser sinon
Auteur et titre probablement intervertis	Le titre ressemble à un nom d'auteur du catalogue, et inversement	« Copier la liste », à transmettre à Claude : ça touche la table des auteurs
Noms d'auteurs mal découpés	Une virgule ou une parenthèse dans un nom d'auteur — presque toujours deux auteurs mélangés	Pareil — « Copier la liste », à transmettre à Claude
Auteurs sans prénom	Un seul mot en guise de nom (parfois légitime : Ayerdhal, Collectif)	À parcourir des yeux, rien de plus — pas de bouton

Les trois premières familles s'enregistrent directement par l'application. Les trois dernières touchent à la liste des auteurs elle-même, réservée à un accès plus large que celui de l'application (le rôle technique « service_role ») : clique sur **Copier la liste** et envoie-la à Claude, qui prépare le script à exécuter une seule fois dans Supabase.

5. Où j'en suis

Dans **Réglages**, juste au-dessus des anomalies : le nombre de livres, d'auteurs, de lectures et d'écoutes terminées, et de favoris — utile pour suivre l'avancement, sans action possible.

6. Alimenter la base : ajouter de nouveaux livres

L'application elle-même ne sait qu'afficher et corriger ce qui existe déjà : ajouter des livres se fait à part, avec un deuxième outil, en dehors de l'application.

Le principe en trois temps :

1. Les fichiers (epub, mp3…) arrivent dans les dossiers habituels (*Mes Ebooks*, *Mes livres audio*).
2. Comparer ce qui est nouveau à ce qui est déjà en base, pour ne rien importer en double et retrouver, pour chaque livre, s'il faut créer une fiche ou juste activer un format sur une fiche existante (typiquement la version audio d'un livre déjà présent en ebook). C'est l'étape où passer par Claude fait gagner du temps : repérer les nouveautés, résoudre les cas particuliers (traductions, pseudonymes, noms mal orthographiés) et préparer les fichiers JSON prêts à l'emploi.

3. Ces fichiers JSON se collent ensuite dans l'**outil d'import Supabase** (section suivante) — la seule étape qui écrit réellement dans la base, et elle se fait sur le poste de Christophe, sans Claude.

Rien n'empêche d'écrire ce JSON à la main : le format exact de chaque bloc est rappelé directement dans l'outil. Mais la comparaison avec l'existant — éviter les doublons, retrouver le bon auteur — est le plus souvent plus rapide à faire avec Claude.

7. L'outil d'import Supabase

Un outil autonome, accessible par le bouton « Ouvrir l'outil d'import Supabase » dans les réglages de l'application (visible seulement en mode propriétaire). Il reste aussi ouvrable directement depuis le fichier conservé dans le dossier **Claude outputs**, par un simple double-clic. Dans les deux cas, il tourne entièrement dans le navigateur et ne parle qu'au propre projet Supabase de Christophe — jamais à Claude. C'est volontaire : il permet d'agir sans attendre une session avec Claude, pour tout ce qui ne demande pas d'analyse préalable.

La clé service_role

Avant toute chose, l'outil demande cette clé — à distinguer de la clé `anon` qu'utilise l'application : `service_role` donne un accès total à la base (lecture, écriture, suppression, sans restriction), là où `anon` ne peut que ce que l'application elle-même peut faire. Elle se retrouve dans **Supabase Studio** → **Project Settings** → **API** → **service_role (secret)**. Claude ne la détient pas et ne doit jamais la détenir : elle ne doit figurer dans aucun fichier que Claude produit. Dans l'outil, elle reste uniquement en mémoire de la page tant qu'elle est ouverte — rien n'est sauvegardé, rien n'est envoyé ailleurs qu'au propre projet Supabase de Christophe.

Les neuf blocs, dans l'ordre où ils apparaissent

1. **Connexion** — coller l'URL du projet (pré-remplie) et la clé service_role, puis « Tester la connexion ».
2. **Importer des auteurs** — coller un tableau JSON `[{"name": "...", "name_sort": "..."}]`. Un auteur déjà présent (même `name`) est fusionné, jamais dupliqué.
3. **Importer des livres** — coller un tableau JSON de livres ; l'auteur doit déjà exister (import à l'étape 2 d'abord). Un livre déjà présent (même auteur + même titre) est ignoré sans erreur : relancer un import deux fois ne crée jamais de doublon. Si un `cover_i` (identifiant Open Library) est fourni, la couverture est téléversée automatiquement juste après.
4. **Re-téléverser des couvertures seules** — pour ajouter ou remplacer une couverture sur un livre déjà en base, à partir d'un `cover_i`.
5. **Rechercher automatiquement les couvertures manquantes** — l'outil interroge Open Library pour chaque livre sans couverture, propose une vignette pour chacun avec un niveau de confiance (fiable / probable / incertain), et n'importe rien tant que rien n'est coché puis validé par « Téléverser la sélection ». Cliquer une vignette l'agrandit avant de trancher.
6. **Ajouter une couverture trouvée ailleurs (manuel)** — pour les livres qu'Open Library ne connaît pas. Voir le détail ci-dessous.
7. **Mettre à jour des livres déjà en base** — pour changer un ou plusieurs champs sans toucher au reste, par exemple activer `has_audio` quand la version audio rejoint un livre déjà en ebook : `[{"author_name": "...", "title": "...", "fields": {"has_audio": true}}]`.
8. **Requête personnalisée (avancé)** — pour un correctif que rien au-dessus ne couvre, en parlant directement à l'API Supabase avec les pleins pouvoirs de service_role. C'est par ce chemin, par exemple, qu'un auteur peut être renommé — le genre de correction que l'écran des anomalies de

l'application se contente de signaler. Utilisable directement si l'idée est confortable ; sinon, transmettre à Claude ce que l'écran des anomalies a copié, pour recevoir la commande exacte à coller ici, ou un script équivalent pour Supabase Studio.

9. **Importer un lot de couvertures** — pour déposer plusieurs images d'un coup plutôt qu'une par une avec le bloc 6 : chaque fichier doit être nommé avec l'identifiant du livre (`<id>.jpg`), que l'outil reconnaît et associe automatiquement à la bonne fiche.

Le détail du bloc 6 — ajouter une couverture trouvée ailleurs

1. Trouver l'image ailleurs (Fnac, Amazon, Babelio, une recherche d'images…) et l'enregistrer sur l'ordinateur.
2. Dans cette section de l'outil, saisir l'auteur et le titre **exactement** comme dans l'application.
3. Choisir le fichier image, puis « Téléverser cette couverture ».
4. Elle apparaît dans l'application au prochain chargement — rien à redéployer.

Pour une bibliothèque strictement personnelle, pas pour republier l'image ailleurs.

8. Ce qu'il reste utile de transmettre à Claude

Au quotidien : les statuts, les corrections de titre, le masquage et les couvertures se font sans Claude, depuis l'application ou l'outil. Ce qui reste plus sûr à vérifier ensemble : l'arrivée d'un gros lot de nouveaux fichiers (éviter les doublons demande de comparer au disque), et les cas ambigus que l'écran des anomalies se contente de signaler sans les corriger. Un nom collé depuis cet écran suffit pour que Claude s'en occupe.