

汪星鹏

(+86) 18455656782 · 22332102@zju.edu.cn · GitHub @deeplerming

教育背景

浙江大学, 控制科学与工程学院, *Fast-Lab* 硕士研究生 2023.9 - 2026.6
研究方向: SLAM GNSS 等多传感器融合定位

江南大学, 机械工程学院, 工学学士 2019.9 - 2023.6
毕业设计: 基于语义分割的芯片缺陷检测系统设计

科研经历

- 基于环境感知的空地两栖机器人鲁棒定位系统 视频 论文 2023–2024
 - 提出了一种专门为基于轮速计设计的环境感知鲁棒定位系统。该定位系统紧耦合了来自包括摄像头、惯性测量单元 (IMU)、编码器和单点激光距离传感器的数据。
 - 提出了一种异常感知方法, 可以感知异常传感器并相应地动态调整优化权重。通过明确估计环境条件, 例如地面地形坡度和视觉信息质量, 机器人可以在地面上获得准确且鲁棒的定位结果。
 - 收集了各种环境下的 15 个数据集, 证明了我们的系统在实际应用中的有效性和可靠性。
- 基于 SLAM 系统的 Tof 相机深度补全 2024–2025
 - Time-of-Flight (ToF) 相机深度视距受限问题使其目前只适合小型室内场景。通过深度补全扩展 ToF 相机的深度范围, 以提升其在大规模室内外场景的下游任务表现。
 - 在移动重建而非传统静止累积的范式下, 构建了首个基于激光三维重建的大规模场景 ToF 深度补全数据集及基准测试。设计了针对性的深度补全网络架构, 以提高深度补全质量。
 - 定量实验结果实现将 ToF 相机的有效视距拓展到数倍乃至数十几倍。
- 不依赖固定 GNSS 基站的多机器人高精度集群定位系统 2024–至今
 - 提出了一种不依赖固定基站的多机器人高精度集群定位系统。通过 SLAM 系统解除基站固定的限制, 从而实现多机器人协同定位算法, 同时保证鲁棒性与固定基站 RTK 的厘米级精度。
 - 设计了一种基于图优化的多传感器融合框架, 将 GNSS 伪距、载波相位观测值与 LiDAR 里程计、IMU 预积分观测值进行紧耦合优化, 实现高精度、低漂移的状态估计。
 - 通过在多种复杂环境下进行实机测试, 验证了所提出方法在多机器人协同定位中的有效性和鲁棒性, 显著提升了集群的导航性能。

项目经历

- 紧耦合 GNSS/LiDAR/IMU 的智能车辆连续、无漂移状态估计器 2023-2024
- 针对智能车辆在复杂环境下的连续定位时里程计的累计漂移问题, 设计了一种紧耦合 GNSS/LiDAR/IMU 的状态估计器, 通过 GNSS 原始数据观测, 减少系统定位累计误差, 同时定位精度达到厘米级。
 - 设计了一种基于图优化的多传感器融合框架, 将 GNSS 伪距、载波相位观测值与 LiDAR 里程计、IMU 预积分观测值进行紧耦合优化, 实现高精度、低漂移的状态估计。
 - 通过在多种复杂环境下进行实车测试, 验证了所提出方法在连续定位中的有效性和鲁棒性, 显著提升了智能车辆的导航性能。
- 林业测绘环境中的高精度回环定位系统 2023-2024
- 林业测绘过程中, 由于树木的高度和密度变化较大, 基于视觉或 LiDAR 的回环检测方法在该场景下表现不佳, 设计了一种基于树木几何关系的高精度回环定位系统。
 - 利用柱状特征确定局部地图中树的位置, 再由稳定且能保证旋转不变性的三角描述子来锚定每一帧观测的树间几何关系, 从而快速确定是否触发回环, 约束状态估计。
 - 通过在多种复杂环境下进行实机测试, 验证了该定位器在林业测绘中的有效性和鲁棒性, 在尽量减少占用计算资源的前提下提高了系统的定位精度。

论文与专利

- He W, **Wang X**, Wang P, et al. EAR-SLAM: Environment-Aware Robust Localization System for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles ICRA2025
- Juncheng Chen, Tiancheng Lai, **Xingpeng Wang**, Bingxin Liao, Baozhe Zhang, Chao Xu*, and Yanjun Cao* ToFormer: Large-Scale Scenario Depth Completion for Time-of-Flight Camera T-ASE 在投