

ET 框架学习笔记（二） - - 网络交互相关

deepwaterooo

June 3, 2023

Contents

1 Actor 消息相关	1
1.1 ActorMessageSender: 知道对方的 instanceId, 使用这个类发 actor 消息	1
1.2 ActorMessageSenderComponent:	1
1.3 ActorMessageSenderComponentSystem: 这个类, 今天晚上没有看懂, 明天上午再看一下	1
1.4 LocationProxyComponent	3
1.5 LocationProxyComponentSystem	3
1.6 ActorLocationSender: 知道对方的 Id, 使用这个类发 actor 消息	3
1.7 ActorLocationSenderComponent: 位置发送组件	4
1.8 ActorLocationSenderComponentSystem: 这个类, 也要明天上午再看一下	4
1.9 ActorHelper: 帮助创建 IActorResponse 回复消息。很简单	5
1.10 ActorMessageDispatcherInfo ActorMessageDispatcherComponent	5
1.11 ActorMessageDispatcherComponentHelper: 感觉名字不系统化, 不知道是不是自己干的	6
1.12 ActorMessageHandlerAttribute 标签系: 去找几个典型标签看看	6
1.13 [ActorMessageHandler(SceneType.Gate)] 标签使用举例	7
1.14 MailBoxComponent: 挂上这个组件表示该 Entity 是一个 Actor, 接收的消息将会队列处理	7
1.15 MailboxType	7
1.16 【服务端】ActorHandleHelper 帮助类。【需要去深挖一下】	7
2 StartConfigComponent: 找【各种服】的起始初始化地址	8
2.1 ConfigSingleton<T>: ProtoObject, ISingleton	8
2.2 SceneFactory 里可以给【匹配服】添加组件	9
2.3 RouterAddressComponent: 路由器组件	9
2.4 RouterAddressComponentSystem: 路由器的生成系	10
2.5 RouterHelper: 路由器帮助类, 向路由器注册、申请?	10
2.6 StartProcessConfigCategory : ConfigSingleton<StartProcessConfigCategory>, IMerge: 【任何时候, 活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!】	11
2.7 StartSceneConfig: ISupportInitialize 【各种服 - 配置, 场景配置】	12
2.8 StartSceneConfigCategory : 【Matches!】ConfigSingleton<StartSceneConfigCategory>, IMerge	13
2.9 HttpGetRouterResponse: 这个 ProtoBuf 的消息类型	14
2.10 HttpGetRouterHandler : IHttpHandler: 获取各路由器的地址	14
2.11 IHttpHandler 标签系: 标签自带场景类型	14
2.12 LoginHelper: 登录服的获取地址的方式来获取匹配服的地址了。全框架只有这一个黄金案例	15
2.13 GateSessionKeyComponent:	15

3 ET7 数据库相关【服务端】	15
3.1 IDBCollection: 主要是方便写两个不同的数据库（好像是 GeekServer 里两个数据库）。反正方便扩展吧	15
3.2 DBComponent: 带生成系。可以查表，查询数据	16
3.3 DBManagerComponent: 有上面的 DBComponent 数组。数组长度固定吗？	16
3.4 DBManagerComponentSystem: 主要是要查询某个区服的数据库，从数组里	16
3.5 DBProxyComponent: 【参考项目】里的。有生成系。	16
3.6 StartZoneConfigCategory: 单例区服配置管理类	16
4 网关服：客户端信息发送的直接代理，中转站，组件分析	17
4.1 NetServerComponent:	18
5 服务器的功能概述：各服务器的作用（这个不是 ET7 版本的，以前的）	18
6 Session 会话框相关	18
7 不同的消息或是任务处理器类型	19
7.1 interface IActorHandler 接口类	19
7.2 AMHandler<Message>: IMHandler	19
7.3 AMActorRpcHandler<E, Request, Response>: IActorHandler void ETTask 分不清	19
8 Unit:	20
8.1 UnitGateComponent:	20
8.2 UnitGateComponentSystem	20
9 ET7 框架以及【参考项目】的 ECS：小单元小类型的生成系，是怎么写的，找例子参考	20
9.1 IComponentSerialize:	20
9.2 ClientComponent: 【参考项目】客户端组件，找个 ET7 里的组件	21
10 各种 ActorXXX 或者非 Actor 的消息处理器：上面总结 Actor 的时候，没能想到这些	21
10.1 IMHandler: interface 消息处理器接口类	21
10.2 AMHandler<Message>: abstract 抽象基类	21
10.3 abstract AMHandler<Message>: IMHandler	22
10.4 AMActorLocationHandler: 源码被我改动了	22
10.5 AMActorLocationRpcHandler: Rpc 就是进程间消息（或是 ET7 重构为 SceneType 之后的多核间消息）	23
11 ETTask 和 ETVoid: 第三方库的 ETTask	23
11.1 IAsyncStateMachine	24
11.2 enum AwaiterStatus: IAwaiter.cs 文件里. 理解为异步任务的现执行进展状态	24
11.3 ETTaskCompleted: 已经完成了的异步任务比较特殊：可以简单进行写结果？等必要回收工作，就可以返回异步任务对象池回收再利用？	24
11.4 struct ETVoid: ICriticalNotifyCompletion. 这里涉及协程的分阶段的执行相关逻辑的生成方法自动化相关的标签	24
11.5 ETTask: ICriticalNotifyCompletion:	25
11.6 ETCancellationToken: 管理所有的取消？回调：因为可能不止一个取消回调，所以 HashSet 管理	27
11.7 ETTaskHelper: 有个类中类 CoroutineBlocker 看不懂	28
11.8 ETAsyncTaskMethodBuilder: 同样是换汤不换药的两个部分：普通类与泛型类	29
11.9 AsyncETTaskCompletedMethodBuilder:	30
11.10 AsyncETVoidMethodBuilder: 定义的是 async ETVoid 的编译方法？	31
11.11 ICriticalNotifyCompletion:	31

1 Actor 消息相关

1.1 ActorMessageSender: 知道对方的 instanceId, 使用这个类发 actor 消息

```
public readonly struct ActorMessageSender {
    public long ActorId { get; }
    public long CreateTime { get; } // 最近接收或者发送消息的时间
    public IActorRequest Request { get; }
    public bool NeedException { get; }
    public ETTask<IActorResponse> Tcs { get; }
    public ActorMessageSender(long actorId, IActorRequest iActorRequest, ETTask<IActorResponse> tcs, bool needException) {
    }
}
```

1.2 ActorMessageSenderComponent:

```
[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class ActorMessageSenderComponent: Entity, IAwake, IDestroy {
    public const long TIMEOUT_TIME = 40 * 1000;
    public static ActorMessageSenderComponent Instance { get; set; }
    public int RpcId;
    public readonly SortedDictionary<int, ActorMessageSender> requestCallback = new SortedDictionary<int, ActorMessageSender>();
    public long TimeoutCheckTimer;
    public List<int> TimeoutActorMessageSenders = new List<int>();
}
```

1.3 ActorMessageSenderComponentSystem: 这个类, 今天晚上没有看懂, 明天上午再看一下

```
[FriendOf(typeof(ActorMessageSenderComponent))]
public static class ActorMessageSenderComponentSystem {
    [Invoke(TimerInvokeType.ActorMessageSenderChecker)] // 另一个新标签, 激活系
    public class ActorMessageSenderChecker: ATimer<ActorMessageSenderComponent> {
        protected override void Run(ActorMessageSenderComponent self) {
            try {
                self.Check();
            }
            catch (Exception e) {
                Log.Error($"move timer error: {self.Id}\n{e}");
            }
        }
    }
    // [ObjectSystem] // Awake() etc
    private static void Run(ActorMessageSender self, IActorResponse response) {
        if (response.Error == ErrorCore.ERR_ActorTimeout) {
            self.Tcs.SetException(new Exception($"Rpc error: request, 注意 Actor 消息超时, 请注意查看是否死锁或者没有 reply: a"));
            return;
        }
        if (self.NeedException && ErrorCore.IsRpcNeedThrowException(response.Error)) {
            self.Tcs.SetException(new Exception($"Rpc error: actorId: {self.ActorId} request: {self.Request}, response: {response}"));
            return;
        }
        self.Tcs.SetResult(response);
    }
    private static void Check(this ActorMessageSenderComponent self) {
        long timeNow = TimeHelper.ServerNow();
        foreach ((int key, ActorMessageSender value) in self.requestCallback) {
            // 因为是顺序发送的, 所以, 检测到第一个超时的就退出
            if (timeNow < value.CreateTime + ActorMessageSenderComponent.TIMEOUT_TIME)
                break;
            self.TimeoutActorMessageSenders.Add(key);
        }
        foreach (int rpcId in self.TimeoutActorMessageSenders) {
            ActorMessageSender actorMessageSender = self.requestCallback[rpcId];
            self.requestCallback.Remove(rpcId);
        }
    }
}
```

```

        try {
            IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(actorMessageSender.Request, ErrorCore.ERR_ActorTimeout);
            Run(actorMessageSender, response);
        }
        catch (Exception e) {
            Log.Error(e.ToString());
        }
    }
    self.TimeoutActorMessageSenders.Clear();
}
public static void Send(this ActorMessageSenderComponent self, long actorId, IMessage message) {
    if (actorId == 0) {
        throw new Exception($"actor id is 0: {message}");
    }
    ProcessActorId processActorId = new(actorId);
    // 这里做了优化, 如果发向同一个进程, 则直接处理, 不需要通过网络层
    if (processActorId.Process == Options.Instance.Process) {
        NetInnerComponent.Instance.HandleMessage(actorId, message);
        return;
    }
    Session session = NetInnerComponent.Instance.Get(processActorId.Process);
    session.Send(processActorId.ActorId, message);
}
public static int GetRpcId(this ActorMessageSenderComponent self) {
    return ++self.RpcId;
}
public static async ETask<IActorResponse> Call(
    this ActorMessageSenderComponent self,
    long actorId,
    IActorRequest request,
    bool needException = true
) {
    request.RpcId = self.GetRpcId();
    if (actorId == 0) {
        throw new Exception($"actor id is 0: {request}");
    }
    return await self.Call(actorId, request.RpcId, request, needException);
}
public static async ETask<IActorResponse> Call(
    this ActorMessageSenderComponent self,
    long actorId,
    int rpcId,
    IActorRequest iActorRequest,
    bool needException = true
) {
    if (actorId == 0) {
        throw new Exception($"actor id is 0: {iActorRequest}");
    }
    var tcs = ETask<IActorResponse>.Create(true);
    self.requestCallback.Add(rpcId, new ActorMessageSender(actorId, iActorRequest, tcs, needException));
    self.Send(actorId, iActorRequest);
    long beginTime = TimeHelper.ServerFrameTime();
    IActorResponse response = await tcs;
    long endTime = TimeHelper.ServerFrameTime();
    long costTime = endTime - beginTime;
    if (costTime > 200) {
        Log.Warning($"actor rpc time > 200: {costTime} {iActorRequest}");
    }
    return response;
}
public static void HandleIActorResponse(this ActorMessageSenderComponent self, IActorResponse response) {
    ActorMessageSender actorMessageSender;
    if (!self.requestCallback.TryGetValue(response.RpcId, out actorMessageSender)) {
        return;
    }
    self.requestCallback.Remove(response.RpcId);
    Run(actorMessageSender, response);
}
}
}

```

1.4 LocationProxyComponent

```

[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class LocationProxyComponent: Entity, IAwake, IDestroy {

```

```

[StaticField]
public static LocationProxyComponent Instance;
}

```

1.5 LocationProxyComponentSystem

```

// [ObjectSystem] awake() etc
public static class LocationProxyComponentSystem {
    private static long GetLocationSceneId(long key) {
        return StartSceneConfigCategory.Instance.LocationConfig.InstanceId;
    }
    public static async ETask Add(this LocationProxyComponent self, long key, long instanceId) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectAddRequest() { Key = key, InstanceId = instanceId });
    }
    public static async ETask Lock(this LocationProxyComponent self, long key, long instanceId, int time = 60000) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectLockRequest() { Key = key, InstanceId = instanceId, Time = time });
    }
    public static async ETask Unlock(this LocationProxyComponent self, long key, long oldInstanceId, long instanceId) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectUnlockRequest() { Key = key, OldInstanceId = oldInstanceId, InstanceId = instanceId });
    }
    public static async ETask Remove(this LocationProxyComponent self, long key) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectRemoveRequest() { Key = key });
    }
    public static async ETask<long> Get(this LocationProxyComponent self, long key) {
        if (key == 0)
            throw new Exception($"get location key 0");
        // location server 配置到共享区，一个大战区可以配置 N 多个 location server，这里暂时为 1
        ObjectGetResponse response = (ObjectGetResponse) await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectGetRequest() { Key = key });
        return response.InstanceId;
    }
    public static async ETask AddLocation(this Entity self) {
        await LocationProxyComponent.Instance.Add(self.Id, self.InstanceId);
    }
    public static async ETask RemoveLocation(this Entity self) {
        await LocationProxyComponent.Instance.Remove(self.Id);
    }
}

```

1.6 ActorLocationSender: 知道对方的 Id，使用这个类发 actor 消息

```

[ChildOf(typeof(ActorLocationSenderComponent))]
public class ActorLocationSender: Entity, IAwake, IDestroy {
    public long ActorId;
    public long LastSendOrRecvTime; // 最近接收或者发送消息的时间
    public int Error;
}

```

1.7 ActorLocationSenderComponent: 位置发送组件

```

[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class ActorLocationSenderComponent: Entity, IAwake, IDestroy {
    public const long TIMEOUT_TIME = 60 * 1000;
    public static ActorLocationSenderComponent Instance { get; set; }
    public long CheckTimer;
}

```

1.8 ActorLocationSenderComponentSystem: 这个类，也要明天上午再看一下

```
[Invoke(TimerInvokeType.ActorLocationSenderChecker)]
public class ActorLocationSenderChecker: ATimer<ActorLocationSenderComponent> {
    protected override void Run(ActorLocationSenderComponent self) {
        try {
            self.Check();
        }
        catch (Exception e) {
            Log.Error($"move timer error: {self.Id}\n{e}");
        }
    }
}
// [ObjectSystem] // ...
[FriendOf(typeof(ActorLocationSenderComponent))]
[FriendOf(typeof(ActorLocationSender))]
public static class ActorLocationSenderComponentSystem {
    public static void Check(this ActorLocationSenderComponent self) {
        using (ListComponent<long> list = ListComponent<long>.Create()) {
            long timeNow = TimeHelper.ServerNow();
            foreach ((long key, Entity value) in self.Children) {
                ActorLocationSender actorLocationMessageSender = (ActorLocationSender) value;
                if (timeNow > actorLocationMessageSender.LastSendOrRecvTime + ActorLocationSenderComponent.TIMEOUT_TIME)
                    list.Add(key);
            }
            foreach (long id in list) {
                self.Remove(id);
            }
        }
    }
    private static ActorLocationSender GetOrCreate(this ActorLocationSenderComponent self, long id) {
        if (id == 0)
            throw new Exception($"actor id is 0");
        if (self.Children.TryGetValue(id, out Entity actorLocationSender)) {
            return (ActorLocationSender) actorLocationSender;
        }
        actorLocationSender = self.AddChildWithId<ActorLocationSender>(id);
        return (ActorLocationSender) actorLocationSender;
    }
    private static void Remove(this ActorLocationSenderComponent self, long id) {
        if (!self.Children.TryGetValue(id, out Entity actorMessageSender))
            return;
        actorMessageSender.Dispose();
    }
    public static void Send(this ActorLocationSenderComponent self, long entityId, IActorRequest message) {
        self.Call(entityId, message).Coroutine();
    }
    public static async ETask<IActorResponse> Call(this ActorLocationSenderComponent self, long entityId, IActorRequest iActorRequest) {
        ActorLocationSender actorLocationSender = self.GetOrCreate(entityId);
        // 先序列化好
        int rpcId = ActorMessageSenderComponent.Instance.GetRpcId();
        iActorRequest.RpcId = rpcId;
        long actorLocationSenderId = actorLocationSender.InstanceId;
        using (await CoroutineLockComponent.Instance.Wait(CoroutineLockType.ActorLocationSender, entityId)) {
            if (actorLocationSender.InstanceId != actorLocationSenderId)
                throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorTimeout, $"{iActorRequest}");
            // 队列中没处理的消息返回跟上个消息一样的报错
            if (actorLocationSender.Error == ErrorCore.ERR_NotFoundActor)
                return ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, actorLocationSender.Error);
            try {
                return await self.CallInner(actorLocationSender, rpcId, iActorRequest);
            }
            catch (RpcException) {
                self.Remove(actorLocationSender.Id);
                throw;
            }
            catch (Exception e) {
                self.Remove(actorLocationSender.Id);
                throw new Exception($"{iActorRequest}", e);
            }
        }
    }
    private static async ETask<IActorResponse> CallInner(this ActorLocationSenderComponent self, ActorLocationSender actorLocationSender, IActorRequest iActorRequest) {
        actorLocationSender.Call(iActorRequest);
        return await actorLocationSender.Wait();
    }
}
```

```

int failTimes = 0;
long instanceId = actorLocationSender.InstanceId;
actorLocationSender.LastSendOrRecvTime = TimeHelper.ServerNow();
while (true) {
    if (actorLocationSender.ActorId == 0) {
        actorLocationSender.ActorId = await LocationProxyComponent.Instance.Get(actorLocationSender.Id);
        if (actorLocationSender.InstanceId != instanceId)
            throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorLocationSenderTimeout2, $"{iActorRequest}");
    }
    if (actorLocationSender.ActorId == 0) {
        actorLocationSender.Error = ErrorCore.ERR_NotFoundActor;
        return ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
    }
    IActorResponse response = await ActorMessageSenderComponent.Instance.Call(actorLocationSender.ActorId, rpcId, iActorRequest);
    if (actorLocationSender.InstanceId != instanceId)
        throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorLocationSenderTimeout3, $"{iActorRequest}");
    switch (response.Error) {
        case ErrorCore.ERR_NotFoundActor: {
            // 如果没找到 Actor, 重试
            ++failTimes;
            if (failTimes > 20) {
                Log.Debug($"actor send message fail, actorid: {actorLocationSender.Id}");
                actorLocationSender.Error = ErrorCore.ERR_NotFoundActor;
                // 这里不能删除 actor, 要让后面等待发送的消息也返回 ERR_NotFoundActor, 直到超时删除
                return response;
            }
            // 等待 0.5s 再发送
            await TimerComponent.Instance.WaitAsync(500);
            if (actorLocationSender.InstanceId != instanceId)
                throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorLocationSenderTimeout4, $"{iActorRequest}");
            actorLocationSender.ActorId = 0;
            continue;
        }
        case ErrorCore.ERR_ActorTimeout:
            throw new RpcException(response.Error, $"{iActorRequest}");
    }
    if (ErrorCore.IsRpcNeedThrowException(response.Error)) {
        throw new RpcException(response.Error, $"Message: {response.Message} Request: {iActorRequest}");
    }
    return response;
}
}
}
}

```

1.9 ActorHelper: 帮助创建 IActorResponse 回复消息。很简单

```

public static class ActorHelper {
    public static IActorResponse CreateResponse(IActorRequest iActorRequest, int error) {
        Type responseType = OpcodeTypeComponent.Instance.GetResponseTypes(iActorRequest.GetType());
        IActorResponse response = (IActorResponse)Activator.CreateInstance(responseType);
        response.Error = error;
        response.RpcId = iActorRequest.RpcId;
        return response;
    }
}

```

1.10 ActorMessageDispatcherInfo | ActorMessageDispatcherComponent

```

public class ActorMessageDispatcherInfo {
    public SceneType SceneType { get; }
    public IActorHandler IMActorHandler { get; }
    public ActorMessageDispatcherInfo(SceneType sceneType, IActorHandler imActorHandler) {
        this.SceneType = sceneType;
        this.IMActorHandler = imActorHandler;
    }
}

[ComponentOf(typeof(Scene))] // Actor 消息分发组件
public class ActorMessageDispatcherComponent: Entity, IAwake, IDestroy, ILoad {
    [StaticField]
    public static ActorMessageDispatcherComponent Instance;
    public readonly Dictionary<Type, List<ActorMessageDispatcherInfo>> ActorMessageHandlers = new();
}

```

1.11 ActorMessageDispatcherComponentHelper: 感觉名字不系统化，不知道是不是自己干的

```
[FriendOf(typeof(ActorMessageDispatcherComponent))] // Actor 消息分发组件
public static class ActorMessageDispatcherComponentHelper {
    // [ObjectSystem] // awake() etc
    private static void Awake(this ActorMessageDispatcherComponent self) {
        self.Load();
    }
    private static void Load(this ActorMessageDispatcherComponent self) {
        self.ActorMessageHandlers.Clear();
        var types = EventSystem.Instance.GetTypes(typeof(ActorMessageHandlerAttribute));
        foreach (Type type in types) {
            object obj = Activator.CreateInstance(type);
            IActorHandler imHandler = obj as IActorHandler;
            if (imHandler == null) {
                throw new Exception($"message handler not inherit IActorHandler abstract class: {obj.GetType().FullName}");
            }

            object[] attrs = type.GetCustomAttributes(typeof(ActorMessageHandlerAttribute), false);
            foreach (object attr in attrs) {
                ActorMessageHandlerAttribute actorMessageHandlerAttribute = attr as ActorMessageHandlerAttribute;
                Type messageType = imHandler.GetRequestType();
                Type handleResponseType = imHandler.GetResponseTypes();
                if (handleResponseType != null) {
                    Type responseType = OpcodeTypeComponent.Instance.GetResponseTypes(messageType);
                    if (handleResponseType != responseType) {
                        throw new Exception($"message handler response type error: {messageType.FullName}");
                    }
                }
                ActorMessageDispatcherInfo actorMessageDispatcherInfo = new(actorMessageHandlerAttribute.SceneType, imHandler);
                self.RegisterHandler(messageType, actorMessageDispatcherInfo);
            }
        }
    }
    private static void RegisterHandler(this ActorMessageDispatcherComponent self, Type type, ActorMessageDispatcherInfo info) {
        if (!self.ActorMessageHandlers.ContainsKey(type)) {
            self.ActorMessageHandlers.Add(type, new List<ActorMessageDispatcherInfo>());
        }
        self.ActorMessageHandlers[type].Add(info);
    }
    public static async Task Handle(this ActorMessageDispatcherComponent self, Entity entity, int fromProcess, object message) {
        List<ActorMessageDispatcherInfo> list;
        if (!self.ActorMessageHandlers.TryGetValue(message.GetType(), out list)) {
            throw new Exception($"not found message handler: {message}");
        }
        SceneType sceneType = entity.DomainScene().SceneType;
        foreach (ActorMessageDispatcherInfo actorMessageDispatcherInfo in list) {
            if (actorMessageDispatcherInfo.SceneType != sceneType) {
                continue;
            }
            await actorMessageDispatcherInfo.IActorHandler.Handle(entity, fromProcess, message);
        }
    }
}
```

1.12 ActorMessageHandlerAttribute 标签系: 去找几个典型标签看看

```
public class ActorMessageHandlerAttribute : BaseAttribute {
    public SceneType SceneType { get; }
    public ActorMessageHandlerAttribute(SceneType sceneType) {
        this.SceneType = sceneType;
    }
}
```

1.13 [ActorMessageHandler(SceneType.Gate)] 标签使用举例

- 是以前框架中或是参考项目中的例子。标签使用申明说，这是【网关服】上的一个 Actor 消息处理器定义类。

```
[ActorMessageHandler(SceneType.Gate)]
public class Actor_MatchSuccess_NttHandler : AActorHandler<User, Actor_MatchSuccess_Ntt> {
    protected override void Run(User user, Actor_MatchSuccess_Ntt message) {
        user.IsMatching = false;
    }
}
```



```

        user.ActorID = message.GamerID;
        Log.Info($" 玩家 {user.UserID} 匹配成功");
    }
}

```

1.14 MailBoxComponent: 挂上这个组件表示该 Entity 是一个 Actor, 接收的消息将会队列处理

```

// 挂上这个组件表示该 Entity 是一个 Actor, 接收的消息将会队列处理
[ComponentOf]
public class MailBoxComponent: Entity, IAwake, IAwake<MailboxType> {
    // Mailbox 的类型
    public MailboxType MailboxType { get; set; }
}

```

1.15 MailboxType

```

public enum MailboxType {
    MessageDispatcher, // 消息分发器
    UnOrderMessageDispatcher, // 无序分发
    GateSession, // 网关?
}

```

1.16 【服务端】ActorHandleHelper 帮助类。【需要去深挖一下】

```

public static class ActorHandleHelper {
    public static void Reply(int fromProcess, IActorResponse response) {
        if (fromProcess == Options.Instance.Process) { // 返回消息是同一个进程
            // NetInnerComponent.Instance.HandleMessage(realActorId, response); // 等同于直接调用下面这句【我自己暂时放回来的】
            ActorMessageSenderComponent.Instance.HandleIActorResponse(response);
            return;
        }
        Session replySession = NetInnerComponent.Instance.Get(fromProcess);
        replySession.Send(response);
    }
    public static void HandleIActorResponse(IActorResponse response) {
        ActorMessageSenderComponent.Instance.HandleIActorResponse(response);
    }
    // 分发 actor 消息
    [EnableAccessEntiyChild]
    public static async ETTask HandleIActorRequest(long actorId, IActorRequest iActorRequest) {
        InstanceIdStruct instanceIdStruct = new(actorId);
        int fromProcess = instanceIdStruct.Process;
        instanceIdStruct.Process = Options.Instance.Process;
        long realActorId = instanceIdStruct.ToLong();
        Entity entity = Root.Instance.Get(realActorId);
        if (entity == null) {
            IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
            Reply(fromProcess, response);
            return;
        }
        MailBoxComponent mailBoxComponent = entity.GetComponent<MailBoxComponent>();
        if (mailBoxComponent == null) {
            Log.Warning($"actor not found mailbox: {entity.GetType().Name} {realActorId} {iActorRequest}");
            IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
            Reply(fromProcess, response);
            return;
        }
        switch (mailBoxComponent.MailboxType) {
            case MailboxType.MessageDispatcher: {
                using (await CoroutineLockComponent.Instance.Wait(CoroutineLockType.Mailbox, realActorId)) {
                    if (entity.InstanceId != realActorId) {
                        IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
                        Reply(fromProcess, response);
                        break;
                    }
                    await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorRequest);
                }
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

        case MailboxType.UnOrderMessageDispatcher: {
            await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorRequest);
            break;
        }
        case MailboxType.GateSession:
        default:
            throw new Exception($"no mailboxtype: {mailBoxComponent.MailboxType} {iActorRequest}");
    }
}
// 分发 actor 消息
[EnableAccessEntiyChild]
public static async ETask HandleIActorMessage(long actorId, IActorMessage iActorMessage) {
    InstanceIdStruct instanceIdStruct = new(actorId);
    int fromProcess = instanceIdStruct.Process;
    instanceIdStruct.Process = Options.Instance.Process;
    long realActorId = instanceIdStruct.ToLong();
    Entity entity = Root.Instance.Get(realActorId);
    if (entity == null) {
        Log.Error($"not found actor: {realActorId} {iActorMessage}");
        return;
    }
    MailBoxComponent mailBoxComponent = entity.GetComponent<MailBoxComponent>();
    if (mailBoxComponent == null) {
        Log.Error($"actor not found mailbox: {entity.GetType().Name} {realActorId} {iActorMessage}");
        return;
    }
    switch (mailBoxComponent.MailboxType) {
        case MailboxType.MessageDispatcher: {
            using (await CoroutineLockComponent.Instance.Wait(CoroutineLockType.Mailbox, realActorId)) {
                if (entity.InstanceId != realActorId) {
                    break;
                }
                await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorMessage);
            }
            break;
        }
        case MailboxType.UnOrderMessageDispatcher: {
            await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorMessage);
            break;
        }
        case MailboxType.GateSession: {
            if (entity is Session gateSession) {
                // 发送给客户端
                gateSession.Send(iActorMessage);
            }
            break;
        }
        default:
            throw new Exception($"no mailboxtype: {mailBoxComponent.MailboxType} {iActorMessage}");
    }
}
}
}

```

2 StartConfigComponent: 找【各种服】的起始初始化地址

2.1 ConfigSingleton<T>: ProtoObject, ISingleton

```

public abstract class ConfigSingleton<T>: ProtoObject, ISingleton where T: ConfigSingleton<T>, new() {
    [StaticField]
    private static T instance;
    public static T Instance {
        get {
            return instance ??= ConfigComponent.Instance.LoadOneConfig(typeof(T)) as T;
        }
    }
    void ISingleton.Register() {
        if (instance != null) {
            throw new Exception($"singleton register twice! {typeof(T).Name}");
        }
        instance = (T)this;
    }
    void ISingleton.Destroy() {
    }
}

```

```
T t = instance;
instance = null;
t.Dispose();
}

bool ISingleton.IsDisposed() {
    throw new NotImplementedException();
}

public override void AfterEndInit() { }
public virtual void Dispose() { }
```

2.2 SceneFactory 里可以给【匹配服】添加组件

[illegible]

2.3 RouterAddressComponent: 路由器组件

```
[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class RouterAddressComponent: Entity, IAwake<string, int> {
    public IPAddress RouterManagerIPAddress { get; set; }
    public string RouterManagerHost;
    public int RouterManagerPort;
    public HttpGetRouterResponse Info;
    public int RouterIndex;
}
```

2.4 RouterAddressComponentSystem: 路由器的生成系

```
[FriendOf(typeof(RouterAddressComponent))]  
public static class RouterAddressComponentSystem {  
    public class RouterAddressComponentAwakeSystem: AwakeSystem<RouterAddressComponent, string, int> {  
        protected override void Awake(RouterAddressComponent self, string address, int port) {  
            self.RouterManagerHost = address;  
            self.RouterManagerPort = port;  
        }  
    }  
    public static async ETask Init(this RouterAddressComponent self) {
```

```

        self.RouterManagerIPAddress = NetworkHelper.GetHostAddress(self.RouterManagerHost);
        await self.GetAllRouter();
    }
    private static async ETask GetAllRouter(this RouterAddressComponent self) {
        string url = $"http://{self.RouterManagerHost}:{self.RouterManagerPort}/get_router?v={RandomGenerator.RandUInt32()}";
        Log.Debug($"start get router info: {url}");
        string routerInfo = await HttpClientHelper.Get(url);
        Log.Debug($"recv router info: {routerInfo}");
        HttpGetRouterResponse httpGetRouterResponse = JsonHelper.FromJson<HttpGetRouterResponse>(routerInfo);
        self.Info = httpGetRouterResponse;
        Log.Debug($"start get router info finish: {JsonHelper.ToJson(httpGetRouterResponse)}");
        // 打乱顺序
        RandomGenerator.BreakRank(self.Info.Routers);
        self.WaitTenMinGetAllRouter().Coroutine();
    }
    // 等 10 分钟再获取一次
    public static async ETask WaitTenMinGetAllRouter(this RouterAddressComponent self) {
        await TimerComponent.Instance.WaitAsync(5 * 60 * 1000);
        if (self.IsDisposed)
            return;
        await self.GetAllRouter();
    }
    public static IPEndPoint GetAddress(this RouterAddressComponent self) {
        if (self.Info.Routers.Count == 0)
            return null;
        string address = self.Info.Routers[self.RouterIndex++ % self.Info.Routers.Count];
        string[] ss = address.Split(':');
        IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse(ss[0]);
        if (self.RouterManagerIPAddress.AddressFamily == AddressFamily.InterNetworkV6) {
            ipAddress = ipAddress.MapToIPv6();
        }
        return new IPEndPoint(ipAddress, int.Parse(ss[1]));
    }
    public static IPEndPoint GetRealmAddress(this RouterAddressComponent self, string account) { // <===== 照
        int v = account.Mode(self.Info.Realms.Count);
        string address = self.Info.Realms[v];
        string[] ss = address.Split(':');
        IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse(ss[0]);
        // if (self.IPAddress.AddressFamily == AddressFamily.InterNetworkV6)
        //     ipAddress = ipAddress.MapToIPv6();
        return new IPEndPoint(ipAddress, int.Parse(ss[1]));
    }
}
}

```

2.5 RouterHelper: 路由器帮助类，向路由器注册、申请？

```

public static class RouterHelper {
    // 注册 router
    public static async ETask<Session> CreateRouterSession(Scene clientScene, IPEndPoint address) {
        (uint recvLocalConn, IPEndPoint routerAddress) = await GetRouterAddress(clientScene, address, 0, 0);
        if (recvLocalConn == 0)
            throw new Exception($"get router fail: {clientScene.Id} {address}");
        Log.Info($"get router: {recvLocalConn} {routerAddress}");
        Session routerSession = clientScene.GetComponent<NetClientComponent>().Create(routerAddress, address, recvLocalConn);
        routerSession.AddComponent<PingComponent>();
        routerSession.AddComponent<RouterCheckComponent>();
        return routerSession;
    }
    public static async ETask<(uint, IPEndPoint)> GetRouterAddress(Scene clientScene, IPEndPoint address, uint localConn,
        Log.Info($"start get router address: {clientScene.Id} {address} {localConn} {remoteConn}");
        // return (RandomHelper.RandUInt32(), address);
        RouterAddressComponent routerAddressComponent = clientScene.GetComponent<RouterAddressComponent>();
        IPEndPoint routerInfo = routerAddressComponent.GetAddress();
        uint recvLocalConn = await Connect(routerInfo, address, localConn, remoteConn);
        Log.Info($"finish get router address: {clientScene.Id} {address} {localConn} {remoteConn} {recvLocalConn} {routerInfo}");
        return (recvLocalConn, routerInfo);
    }
    // 向 router 申请
    private static async ETask<uint> Connect(IPEndPoint routerAddress, IPEndPoint realAddress, uint localConn, uint remoteConn) {
        uint connectId = RandomGenerator.RandUInt32();
        using Socket socket = new Socket(routerAddress.AddressFamily, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
        int count = 20;
        byte[] sendCache = new byte[512];
        byte[] recvCache = new byte[512];
    }
}

```

```

uint synFlag = localConn == 0? KcpProtocalType.RouterSYN : KcpProtocalType.RouterReconnectSYN;
sendCache.WriteTo(0, synFlag);
sendCache.WriteTo(1, localConn);
sendCache.WriteTo(5, remoteConn);
sendCache.WriteTo(9, connectId);
byte[] addressBytes = realAddress.ToString().ToArray();
Array.Copy(addressBytes, 0, sendCache, 13, addressBytes.Length);
Log.Info($"router connect: {connectId} {localConn} {remoteConn} {routerAddress} {realAddress}");

EndPoint recvIPEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
long lastSendTimer = 0;
while (true) {
    long timeNow = TimeHelper.ClientFrameTime();
    if (timeNow - lastSendTimer > 300) {
        if (--count < 0) {
            Log.Error($"router connect timeout fail! {localConn} {remoteConn} {routerAddress} {realAddress}");
            return 0;
        }
        lastSendTimer = timeNow;
        // 发送
        socket.SendTo(sendCache, 0, addressBytes.Length + 13, SocketFlags.None, routerAddress);
    }
    await TimerComponent.Instance.WaitFrameAsync();
    // 接收
    if (socket.Available > 0) {
        int messageLength = socket.ReceiveFrom(recvCache, ref recvIPEndPoint);
        if (messageLength != 9) {
            Log.Error($"router connect error1: {connectId} {messageLength} {localConn} {remoteConn} {routerAddress}");
            continue;
        }
        byte flag = recvCache[0];
        if (flag != KcpProtocalType.RouterReconnectACK && flag != KcpProtocalType.RouterACK) {
            Log.Error($"router connect error2: {connectId} {synFlag} {flag} {localConn} {remoteConn} {routerAddress}");
            continue;
        }
        uint recvRemoteConn = BitConverter.ToUInt32(recvCache, 1);
        uint recvLocalConn = BitConverter.ToUInt32(recvCache, 5);
        Log.Info($"router connect finish: {connectId} {recvRemoteConn} {recvLocalConn} {localConn} {remoteConn} {routerAddress}");
        return recvLocalConn;
    }
}
}
}
}

```

2.6 StartProcessConfigCategory : ConfigSingleton<StartProcessConfigCategory>, IMerge:

IMerge: 【任何时候，活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!】

```

[ProtoContract]
[Config]
public partial class StartProcessConfigCategory : ConfigSingleton<StartProcessConfigCategory>, IMerge {
    [ProtoIgnore]
    [BsonIgnore]
    private Dictionary<int, StartProcessConfig> dict = new Dictionary<int, StartProcessConfig>(); // 管理字典
    [BsonElement]
    [ProtoMember(1)]
    private List<StartProcessConfig> list = new List<StartProcessConfig>();
    public void Merge(object o) {
        StartProcessConfigCategory s = o as StartProcessConfigCategory;
        this.list.AddRange(s.list);
    }
    [ProtoAfterDeserialization]
    public void ProtoEndInit() {
        foreach (StartProcessConfig config in list) {
            config.AfterEndInit();
            this.dict.Add(config.Id, config);
        }
        this.list.Clear();
        this.AfterEndInit();
    }
    public StartProcessConfig Get(int id) {
        this.dict.TryGetValue(id, out StartProcessConfig item);
        if (item == null) {
            throw new Exception($" 配置找不到, 配置表名: {nameof (StartProcessConfig)}, 配置 id: {id}");
        }
    }
}

```

```

    }
    return item;
}
public bool Contain(int id) {
    return this.dict.ContainsKey(id);
}
public Dictionary<int, StartProcessConfig> GetAll() {
    return this.dict;
}
public StartProcessConfig GetOne() {
    if (this.dict == null || this.dict.Count <= 0) {
        return null;
    }
    return this.dict.Values.GetEnumerator().Current;
}
}
[ProtoContract]
public partial class StartProcessConfig: ProtoObject, IConfig {
    [ProtoMember(1)]
    public int Id { get; set; }
    [ProtoMember(2)]
    public int MachineId { get; set; }
    [ProtoMember(3)]
    public int InnerPort { get; set; }
}

```

2.7 StartSceneConfig: ISupportInitialize 【各种服 - 配置，场景配置】

```

public partial class StartSceneConfig: ISupportInitialize {
    public long InstanceId;
    public SceneType Type; // 场景类型

    public StartProcessConfig StartProcessConfig {
        get {
            return StartProcessConfigCategory.Instance.Get(this.Process);
        }
    }
    public StartZoneConfig StartZoneConfig {
        get {
            return StartZoneConfigCategory.Instance.Get(this.Zone);
        }
    }
    // 内网地址外网端口，通过防火墙映射端口过来
    private IPEndPoint innerIPOutPort;
    public IPEndPoint InnerIPOutPort {
        get {
            if (innerIPOutPort == null) {
                this.innerIPOutPort = NetworkHelper.ToIPEndPoint($"{this.StartProcessConfig.InnerIP}:{this.OuterPort}");
            }
            return this.innerIPOutPort;
        }
    }
    // 外网地址外网端口
    private IPEndPoint outerIPPort;
    public IPEndPoint OuterIPPort {
        get {
            if (this.outerIPPort == null) {
                this.outerIPPort = NetworkHelper.ToIPEndPoint($"{this.StartProcessConfig.OuterIP}:{this.OuterPort}");
            }
            return this.outerIPPort;
        }
    }
    public override void AfterEndInit() {
        this.Type = EnumHelper.FromString<SceneType>(this.SceneType);
        InstanceIdStruct instanceIdStruct = new InstanceIdStruct(this.Process, (uint) this.Id);
        this.InstanceId = instanceIdStruct.ToLong();
    }
}

```


2.9 HttpGetRouterResponse: 这个 ProtoBuf 的消息类型

- 框架里，有个专用的路由器管理器场景（服），对路由器，或说各种服的地址进行管理
- 主要是方便，一个路由器管理组件，来自顶向下地获取，各小区所有路由器地址的？想来当组件要拿地址时，每个小区分服都把自己的地址以消息的形式传回去的？

```
[Message(OuterMessage.HttpGetRouterResponse)]
[ProtoContract]
public partial class HttpGetRouterResponse: ProtoObject {
    [ProtoMember(1)]
    public List<string> Realms { get; set; }
    [ProtoMember(2)]
    public List<string> Routers { get; set; }
}
message HttpGetRouterResponse { // 这里，是 Outer proto 里的消息定义
    ^^Irepeated string Realms = 1;
    ^^Irepeated string Routers = 2;
    ^^Irepeated string Matches = 3; // 这行是我需要添加，和生成消息的
}
```

2.10 HttpGetRouterHandler : IHttpHandler: 获取各路由器的地址

- 【匹配服】：因为我想拿这个服的地址，也需要这个帮助类里作相应的修改
- StartSceneConfigCategory.Instance: 不明白这个实例是存放在哪里，因为可以 proto 消息进程间传递，那么可以试找，哪里调用这个帮助类拿东西？
- 这个模块：现在还是理解不透。需要某个上午，把所有 RouterComponent 组件及其相关，再理一遍。

```
[HttpHandler(SceneType.RouterManager, "/get_router")]
public class HttpGetRouterHandler : IHttpHandler {
    public async ETask Handle(Entity domain, HttpListenerContext context) {
        HttpGetRouterResponse response = new HttpGetRouterResponse();
        response.Realms = new List<string>();
        response.Matches = new List<string>(); // 匹配服链表 // <=====
        response.Routers = new List<string>();
        // 是去 StartSceneConfigCategory 这里拿的：因为它可以 proto 消息里、进程间传递，这里还不是很懂，这个东西存放在哪里
        foreach (StartSceneConfig startSceneConfig in StartSceneConfigCategory.Instance.Realms) {
            response.Realms.Add(startSceneConfig.InnerIPOutPort.ToString());
        }
        foreach (StartSceneConfig startSceneConfig in StartSceneConfigCategory.Instance.Matches) {
            response.Matches.Add(startSceneConfig.InnerIPOutPort.ToString());
        }
        foreach (StartSceneConfig startSceneConfig in StartSceneConfigCategory.Instance.Routers) {
            response.Routers.Add($"{startSceneConfig.StartProcessConfig.OuterIP}:{startSceneConfig.OuterPort}");
        }
        HttpHelper.Response(context, response);
        await ETask.CompletedTask;
    }
}
```

2.11 HttpHandler 标签系：标签自带场景类型

```
public class HttpHandlerAttribute: BaseAttribute {
    public SceneType SceneType { get; }
    public string Path { get; }
    public HttpHandlerAttribute(SceneType sceneType, string path) {
        this.SceneType = sceneType;
        this.Path = path;
    }
}
```



```

    public MongoClient mongoClient;
    public IMongoDatabase database;
}

```

3.3 DBManagerComponent: 有上面的 DBComponent 数组。数组长度固定吗？

```

public class DBManagerComponent: Entity, IAwake, IDestroy {
    [StaticField]
    public static DBManagerComponent Instance;
    public DBComponent[] DBComponents = new DBComponent[IdGenerater.MaxZone]; // 没事吃饱了撑得，占一大堆空地
}

```

3.4 DBManagerComponentSystem: 主要是要查询某个区服的数据库，从数组里

```

[FriendOf(typeof(DBManagerComponent))]
public static class DBManagerComponentSystem {
    [ObjectSystem]
    public class DBManagerComponentAwakeSystem: AwakeSystem<DBManagerComponent> {
        protected override void Awake(DBManagerComponent self) {
            DBManagerComponent.Instance = self;
        }
    }
    [ObjectSystem]
    public class DBManagerComponentDestroySystem: DestroySystem<DBManagerComponent> {
        protected override void Destroy(DBManagerComponent self) {
            DBManagerComponent.Instance = null;
        }
    }
    public static DBComponent GetZoneDB(this DBManagerComponent self, int zone) {
        DBComponent dbComponent = self.DBComponents[zone];
        if (dbComponent != null) // 如果已经管理配置好，直接返回
            return dbComponent;
        StartZoneConfig startZoneConfig = StartZoneConfigCategory.Instance.Get(zone);
        if (startZoneConfig.DBConnection == "") // 小区域里如果没有匹配或是出错，抛异常
            throw new Exception($"zone: {zone} not found mongo connect string");
        // 把这个小区域里的数据库配置好，加入系统管理，并返回
        dbComponent = self.AddChild<DBComponent, string, string, int>(startZoneConfig.DBConnection, startZoneConfig.DBName,
            self.DBComponents[zone] = dbComponent;
            return dbComponent;
        }
    }
}

```

3.5 DBProxyComponent: 【参考项目】里的。有生成系。

```

// 用来与数据库操作代理
public class DBProxyComponent: Component {
    public IPEndPoint dbAddress;
}

```

3.6 StartZoneConfigCategory: 单例区服配置管理类

- 主要还是要把整个框架系统性的都弄懂了

```

[ProtoContract]
[Config]
public partial class StartZoneConfigCategory : ConfigSingleton<StartZoneConfigCategory>, IMerge {
    [ProtoIgnore]
    [BsonIgnore]
    private Dictionary<int, StartZoneConfig> dict = new Dictionary<int, StartZoneConfig>();
    [BsonElement]
    [ProtoMember(1)]
    private List<StartZoneConfig> list = new List<StartZoneConfig>();
    public void Merge(object o) {
        StartZoneConfigCategory s = o as StartZoneConfigCategory;
        this.list.AddRange(s.list);
    }
}

```

```

    }
    [ProtoAfterDeserialization]
    public void ProtoEndInit() {
        foreach (StartZoneConfig config in list) {
            config.AfterEndInit();
            this.dict.Add(config.Id, config);
        }
        this.list.Clear();
        this.AfterEndInit();
    }
    public StartZoneConfig Get(int id) {
        this.dict.TryGetValue(id, out StartZoneConfig item);
        if (item == null)
            throw new Exception($" 配置找不到，配置表名: {nameof (StartZoneConfig)}, 配置 id: {id}");
        return item;
    }
    public bool Contain(int id) {
        return this.dict.ContainsKey(id);
    }
    public Dictionary<int, StartZoneConfig> GetAll() {
        return this.dict;
    }
    public StartZoneConfig GetOne() {
        if (this.dict == null || this.dict.Count <= 0)
            return null;
        return this.dict.Values.GetEnumerator().Current;
    }
}
[ProtoContract]
public partial class StartZoneConfig: ProtoObject, IConfig { // 小区配置
    [ProtoMember(1)]
    public int Id { get; set; }
    // 数据库地址
    [ProtoMember(2)]
    public string DBConnection { get; set; }
    // 数据库名
    [ProtoMember(3)]
    public string DBName { get; set; }
}

```

4 网关服：客户端信息发送的直接代理，中转站，组件分析

- SceneFactory: 【初始化】时，带如下几个组件

```

public static class SceneFactory {
    public static async ETTask<Scene> CreateServerScene(Entity parent, long id, long instanceId, int zone, string name, SceneType sceneType) {
        await ETTask.CompletedTask;
        Scene scene = EntitySceneFactory.CreateScene(id, instanceId, zone, sceneType, name, parent);
        // 任何场景：无序消息分发器，可接收消息，队列处理；发呢？
        scene.AddComponent<MailBoxComponent, MailboxType>(MailboxType.UnOrderMessageDispatcher); // 重构？应该是对进程间消息分发
    }

    switch (scene.SceneType) {
        case SceneType.Router:
            scene.AddComponent<RouterComponent, IPEndPoint, string>(startSceneConfig.OuterIPPort, startSceneConfig.StartSceneConfig.RouterManager);
            break;
        case SceneType.RouterManager: // 正式发布请用 CDN 代替 RouterManager
            // 云服务器在防火墙那里做端口映射
            scene.AddComponent<HttpComponent, string>($"http:// *:{startSceneConfig.OuterPort}/");
            break;
        // // case SceneType.Realm: // 注册登录服:
        // // // scene.AddComponent<NetServerComponent, IPEndPoint>(startSceneConfig.InnerIP0utPort);
        // // // break;
        case SceneType.Gate:
            scene.AddComponent<NetServerComponent, IPEndPoint>(startSceneConfig.InnerIP0utPort);
            scene.AddComponent<PlayerComponent>();
            scene.AddComponent<GateSessionKeyComponent>();
            break; // ...
    }
}

```

4.1 NetServerComponent:

```
public struct NetServerComponentOnRead {
    public Session Session;
    public object Message;
}
[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class NetServerComponent: Entity, IAwake<IPEndPoint>, IDestroy {
    public int ServiceId;
}
```

5 服务器的功能概述：各服务器的作用（这个不是 ET7 版本的，以前的）

- **Manager**: 连接客户端的外网和连接内部服务器的内网，对服务器进程进行管理，自动检测和启动服务器进程。加载有内网组件 **NetInnerComponent**，外网组件 **NetOuterComponent**，服务器进程管理组件。自动启动突然停止运行的服务器，保证此服务器管理的其它服务器崩溃后能及时自动启动运行。
- **Realm**: 对 Actor 消息进行管理（添加、移除、分发等），连接内网和外网，对内网服务器进程进行操作，随机分配 Gate 服务器地址。内网组件 **NetInnerComponent**，外网组件 **NetOuterComponent**，Gate 服务器随机分发组件。客户端登录时连接的第一个服务器，也可称为登录服务器。
- **Gate**: 对玩家进行管理，对 Actor 消息进行管理（添加、移除、分发等），连接内网和外网，对内网服务器进程进行操作，随机分配 Gate 服务器地址，对 Actor 消息进程进行管理，对玩家 ID 登录后的 Key 进行管理。加载有玩家管理组件 **PlayerComponent**，管理登陆时联网的 Key 组件 **GateSessionKeyComponent**。
- **Location**: 连接内网，服务器进程状态集中管理（Actor 消息 IP 管理服务器）。加载有内网组件 **NetInnerComponent**，服务器消息处理状态存储组件 **LocationComponent**。对客户端的登录信息进行验证和客户端登录后连接的服务器，登录后通过此服务器进行消息互动，也可称为验证服务器。
- **Map**: 连接内网，对 ActorMessage 消息进行管理（添加、移除、分发等），对场景内现在活动物体存储管理，对内网服务器进程进行操作，对 Actor 消息进程进行管理，对 Actor 消息进行管理（添加、移除、分发等），服务器帧率管理。服务器帧率管理组件 **ServerFrameComponent**。
- **AllServer**: 将以上服务器功能集中合并成一个服务器。另外增加 DB 连接组件 **DBComponent**
- **Benchmark**: 连接内网和测试服务器承受力。加载有内网组件 **NetInnerComponent**，服务器承受力测试组件 **BenchmarkComponent**。

6 Session 会话框相关

- 当需要连的时候，比如网关服与匹配服，新的框架里连接时容易出现困难，找不到组件，或是用不对组件，或是组件用得不对，端没能分清楚。理解不够。
- 就是说，这个新的 ET7 框架下，服务端的这些，事件机制的，没弄明白没弄透彻。

7 不同的消息或是任务处理器类型

7.1 interface IActorHandler 接口类

```
public interface IActorHandler {  
    // ETask Handle(Entity entity, int fromProcess, object actorMessage);  
    void Handle(Entity entity, int fromProcess, object actorMessage); // 自己改成这样的: 【返回类型  
    Type GetRequestType();  
    Type GetResponseType();  
}
```

7.2 AMHandler<Message>: IMHandler

```
public abstract class AMHandler<Message>: IMHandler where Message : class {  
    // protected abstract ETask Run(Session session, Message message);  
    protected abstract void Run(Session session, Message message);  
    public void Handle(Session session, object msg) {  
        Message message = msg as Message;  
        if (message == null) {  
            Log.Error($" 消息类型转换错误: {msg.GetType().Name} to {typeof (Message).Name}");  
            return;  
        }  
        if (session.IsDisposed) {  
            Log.Error($"session disconnect {msg}");  
            return;  
        }  
        this.Run(session, message).Coroutine();  
    }  
    public Type GetMessageType() {  
        return typeof (Message);  
    }  
    public Type GetResponseType() {  
        return null;  
    }  
}
```

7.3 AMActorRpcHandler<E, Request, Response>: IActorHandler void|ETTask 分不清

```
[EnableClass]  
public abstract class AMActorRpcHandler<E, Request, Response>: IActorHandler where E : Entity where Request : class, IActor  
    // protected abstract ETask Run(E unit, Request request, Response response);  
    protected abstract void Run(E unit, Request request, Response response);  
    public async ETask Handle(Entity entity, int fromProcess, object actorMessage) {  
        try {  
            if (actorMessage is not Request request) {  
                Log.Error($" 消息类型转换错误: {actorMessage.GetType().FullName} to {typeof (Request).Name}");  
                return;  
            }  
            if (entity is not E ee) {  
                Log.Error($"Actor 类型转换错误: {entity.GetType().Name} to {typeof (E).Name} --{typeof (Request).Name}");  
                return;  
            }  
            int rpcId = request.RpcId;  
            Response response = Activator.CreateInstance<Response>();  
            try {  
                // await this.Run(ee, request, response);  
                this.Run(ee, request, response);  
            }  
            catch (Exception exception) {  
                Log.Error(exception);  
                response.Error = ErrorCore.ERR_RpcFail;  
                response.Message = exception.ToString();  
            }  
            response.RpcId = rpcId;  
            ActorHandleHelper.Reply(fromProcess, response);  
        }  
        catch (Exception e) {  
            throw new Exception($" 解释消息失败: {actorMessage.GetType().FullName}", e);  
        }  
    }  
}
```

```

}
public Type GetRequestType() {
    if (typeof (IActorLocationRequest).IsAssignableFrom(typeof (Request)))
        Log.Error($"message is IActorLocationMessage but handler is AMActorRpcHandler: {typeof (Request)}");
    return typeof (Request);
}
public Type GetResponseType() {
    return typeof (Response);
}
}
}

```

8 Unit:

8.1 UnitGateComponent:

```

[ComponentOf(typeof(Unit))]
public class UnitGateComponent : Entity, IAwake<long>, ITransfer {
    public long GateSessionActorId { get; set; }
}

```

8.2 UnitGateComponentSystem

```

public static class UnitGateComponentSystem {
    public class UnitGateComponentAwakeSystem : AwakeSystem<UnitGateComponent, long> {
        protected override void Awake(UnitGateComponent self, long a) {
            self.GateSessionActorId = a;
        }
    }
}

```

9 ET7 框架以及【参考项目】的 ECS：小单元小类型的生成系，是怎么写的，找例子参考

- 这些要找的也找不到。下午家里试着把 Component 组件再添加回去试试看？上午把项目设计的思路，源项目的破源码再读一读理一理，是希望游戏逻辑与游戏界面能够快速开发、项目进展往后移的。

9.1 IComponentSerialize:

- ET7 的重构里，系统框架比较强大，这些必要的接口，都变成了必要的标签系，很多可以自动系统触发或是调用。必要时只需要必布必要事件就可以了
- 这个接口的功能，与 Unity 自带的 ISerializationCallbackReceiver 功能类似。Unity 提供两个回调接口，通过实现该接口的两个方法 OnBeforeSerialize 和 OnAfterDeserialize，使得原本不能被引擎正确序列化的类可以按照程序员的要求被加工成引擎能够序列化的类型。

```

// 在序列化前或者反序列化之后需要做一些操作，可以实现该接口，该方法需要手动调用
// 相比 ISupportInitialize 接口，BeginSerialize 在 BeginInit 之前调用，EndDeSerialize 在 EndInit 之后调用
// 并且需要手动调用，可以在反序列化之后，在次方法中将注册组件到 EventSystem 之中等等
public interface IComponentSerialize {
    // 序列化之前调用
    void BeginSerialize();
    // 反序列化之后调用
    void EndDeSerialize();
}

```

- 可以去找：【ET7 框架】里，相关的接口与标签触发和发布逻辑。
- ET7 提供了 ISerializeToEntity 接口和 IDeserialize，但是并没有接到任何使用的地方。

```

public interface ISerializeToEntity { }

public interface IDeserialize {
}
public interface IDeserializeSystem: ISystemType {
    void Run(Entity o);
}
// 反序列化后执行的 System
[ObjectSystem]
public abstract class DeserializeSystem<T> : IDeserializeSystem where T: Entity, IDeserialize {
    void IDeserializeSystem.Run(Entity o) {
        this.Deserialize((T)o);
    }
    Type ISystemType.SystemType() {
        return typeof(IDeserializeSystem);
    }
    InstanceQueueIndex ISystemType.GetInstanceQueueIndex() {
        return InstanceQueueIndex.None;
    }
    Type ISystemType.Type() {
        return typeof(T);
    }
    protected abstract void Deserialize(T self);
}

```

9.2 ClientComponent: 【参考项目】客户端组件，找个 ET7 里的组件

- 这个组件，感觉是客户端单例，帮助把本地玩家给绑定到客户端单例。

```

[ObjectSystem]
public class ClientComponentAwakeSystem : AwakeSystem<ClientComponent> {
    public override void Awake(ClientComponent self) {
        self.Awake();
    }
}
public class ClientComponent : Component {
    public static ClientComponent Instance { get; private set; }
    public User LocalPlayer { get; set; }
    public void Awake() {
        Instance = this;
    }
}

```

10 各种 ActorXXX 或者非 Actor 的消息处理器：上面总结 Actor 的时候，没能想到这些

- 任何时候，活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!

10.1 IMHandler: interface 消息处理器接口类

```

public interface IMHandler {
    void Handle(Session session, object message);
    Type GetMessageType();
    //Type GetResponseType(); // 暂时把这个去掉：不知道是否会引发其它问题
}

```

10.2 AMHandler<Message>: abstract 抽象基类

```

public abstract class AMHandler<Message>: IMHandler where Message : class {
    // protected abstract ETask Run(Session session, Message message);
    protected abstract void Run(Session session, Message message); // 这里不知道，会不会被我改坏掉
    public void Handle(Session session, object msg) {
        Message message = msg as Message;
        if (message == null) {
            Log.Error($" 消息类型转换错误: {msg.GetType().Name} to {typeof (Message).Name}");
            return;
        }
    }
}

```

```

    }
    if (session.IsDisposed) {
        Log.Error($"session disconnect {msg}");
        return;
    }
    // this.Run(session, message).Coroutine();
    this.Run(session, message);
}
public Type GetMessageType() {
    return typeof (Message);
}
public Type GetResponseType() {
    return null;
}
}
}

```

10.3 abstract AMHandler<Message>: IMHandler

```

public abstract class AMHandler<Message>: IMHandler where Message : class {
    // protected abstract ETask Run(Session session, Message message);
    protected abstract void Run(Session session, Message message); // 这里不知道，会不会被我改坏掉

    public void Handle(Session session, object msg) {
        Message message = msg as Message;
        if (message == null) {
            Log.Error($" 消息类型转换错误: {msg.GetType().Name} to {typeof (Message).Name}");
            return;
        }
        if (session.IsDisposed) {
            Log.Error($"session disconnect {msg}");
            return;
        }
        // this.Run(session, message).Coroutine();
        this.Run(session, message);
    }
    public Type GetMessageType() {
        return typeof (Message);
    }
    public Type GetResponseType() {
        return null;
    }
}
}

```

10.4 AMActorLocationHandler: 源码被我改动了

- 源码被我改动了，正确性与否没有关系，主要是帮助自己梳理一下几大不同的类型，到改编译错误的时候，能够边修改边弄明白。

```

[EnableClass]
public abstract class AMActorLocationHandler<E, Message>: IMActorHandler where E : Entity where Message : class, IActorMessage {
    // protected abstract ETask Run(E entity, Message message);
    protected abstract void Run(E entity, Message message);
    // public async ETask Handle(Entity entity, int fromProcess, object actorMessage) {
    public void Handle(Entity entity, int fromProcess, object actorMessage) {
        if (actorMessage is not Message message) {
            Log.Error($" 消息类型转换错误: {actorMessage.GetType().FullName} to {typeof (Message).Name}");
            return;
        }
        if (entity is not E e) {
            Log.Error($"Actor 类型转换错误: {entity.GetType().Name} to {typeof (E).Name} --{typeof (Message).Name}");
            return;
        }
        ActorResponse response = new() {RpcId = message.RpcId};
        ActorHandleHelper.Reply(fromProcess, response);
        // await this.Run(e, message);
        this.Run(e, message);
    }
    public Type GetRequestType() {
        return typeof (Message);
    }
    public Type GetResponseType() {

```



```

        return typeof (ActorResponse);
    }
}

```

10.5 AMActorLocationRpcHandler: Rpc 就是进程间消息（或是 ET7 重构为 SceneType 之后的多核间消息）

```

[EnableClass]
public abstract class AMActorLocationRpcHandler<E, Request, Response>: IMActorHandler where E : Entity where Request : class
{
    // protected abstract ETTask Run(E unit, Request request, Response response);
    protected abstract void Run(E unit, Request request, Response response);
    // public async ETTask Handle(Entity entity, int fromProcess, object actorMessage) {
    public void Handle(Entity entity, int fromProcess, object actorMessage) {
        try {
            if (actorMessage is not Request request) {
                Log.Error($" 消息类型转换错误: {actorMessage.GetType().FullName} to {typeof (Request).Name}");
                return;
            }
            if (entity is not E ee) {
                Log.Error($"Actor 类型转换错误: {entity.GetType().Name} to {typeof (E).Name} --{typeof (Request).Name}");
                return;
            }
            int rpcId = request.RpcId;
            Response response = Activator.CreateInstance<Response>();
            try {
                //await this.Run(ee, request, response);
                this.Run(ee, request, response);
            }
            catch (Exception exception) {
                Log.Error(exception);
                response.Error = ErrorCore.ERR_RpcFail;
                response.Message = exception.ToString();
            }
            response.RpcId = rpcId;
            ActorHandleHelper.Reply(fromProcess, response);
        }
        catch (Exception e) {
            throw new Exception($" 解释消息失败: {actorMessage.GetType().FullName}", e);
        }
    }
    public Type GetRequestType() {
        return typeof (Request);
    }
    public Type GetResponseType() {
        return typeof (Response);
    }
}

```

11 ETTask 和 ETVoid: 第三方库的 ETTask

- 特异包装：主要是实际了异步调用的流式写法。它方法定义的内部，是封装有协程异步状态机的？IAsyncStateMachine。当要运行协程的下一步，也是调用和运行。NET 库里的 IAsyncStateMachine.MoveNext()
- 这个框架里 ET7 里，就有相关模块 【具体说是，两个实体类，实际定义了两种不同返回值 **ETTask-ETVoid** 的协程编译生成方法】，能够实现对这个包装的自动编译成协程的编译逻辑方法定义。理解上，感觉像是 ET7 框架里，为了这个流式写法，定义了必要的标签系，和相关的协程生成方法，来帮助这个第三方库实现异步调用的流式写法。
- 上面的，写得把自己都写昏了。就是 ET7 框架是如何实现异步调用的流式写法的呢？它把异步调用封装成协程。面对 ET7 框架里广泛用到的 ETTask|ETVoid 两类稍带个性化异步任务，如同 ETTask 和 ETVoid 是框架自己的封装一样，这个框架，也使用.NET 里的 IAsyncStateMachine 等底层接口 API 等，自定义了异步协程任务的生成方法。

- 这类方法里，都封装有一个 ETask，因为自定义封装在这些自定义类里，就对可能会用到的操作提供了必要的 API，比如设置异常，拿取任务等等。
- 上面的自定义方法生成器：有三类，分别是 AsyncETVoidMethodBuilder, AsyncETTaskMethodBuilder 和 AsyncETTaskCompletedMethodBuilder
- 【爱表哥，爱生活!!! 活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!】

11.1 IAsyncStateMachine

```
namespace System.Runtime.CompilerServices {
    public interface IAsyncStateMachine {
        void MoveNext();
        void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine);
    }
}
```

11.2 enum AwaiterStatus: IAwaiter.cs 文件里. 理解为异步任务的现执行进展状态

```
public enum AwaiterStatus: byte {
    // The operation has not yet completed.
    Pending = 0,
    // The operation completed successfully.
    Succeeded = 1,
    // The operation completed with an error.
    Faulted = 2,
}
```

11.3 ETaskCompleted: 已经完成了的异步任务比较特殊：可以简单进行写结果？等必要回收工作，就可以返回异步任务对象池回收再利用？

```
[AsyncMethodBuilder(typeof(AsyncETTaskCompletedMethodBuilder))]
public struct ETaskCompleted: ICriticalNotifyCompletion {
    [DebuggerHidden]
    public ETaskCompleted GetAwaiter() {
        return this;
    }
    [DebuggerHidden]
    public bool IsCompleted => true;
    [DebuggerHidden]
    public void GetResult() {
    }
    // 就是说：下面的两个回调函数，可以帮 助把异步任务的执行结果给返回回去
    [DebuggerHidden]
    public void OnCompleted(Action continuation) {
    }
    [DebuggerHidden]
    public void UnsafeOnCompleted(Action continuation) {
    }
}
```

11.4 struct ETVoid: ICriticalNotifyCompletion. 这里涉及协程的分阶段的执行相关逻辑的生成方法自动化相关的标签

```
[AsyncMethodBuilder(typeof(AsyncETVoidMethodBuilder))]// 【异步方法生成标签】：是。NET CompilerService 里的属性标签。自动生成协
internal struct ETVoid: ICriticalNotifyCompletion {
    [DebuggerHidden]
    public void Coroutine() { }
    [DebuggerHidden]
    public bool IsCompleted => true;
    [DebuggerHidden]
    public void OnCompleted(Action continuation) { }
    [DebuggerHidden]
    public void UnsafeOnCompleted(Action continuation) { }
}
```

11.5 ETask: ICriticalNotifyCompletion:

- 这个类的定义比较大，分普通类，和泛型类。

```
[AsyncMethodBuilder(typeof (ETAsyncTaskMethodBuilder))]
public class ETask: ICriticalNotifyCompletion {
    public static Action<Exception> ExceptionHandler; // 异常回调
    public static ETaskCompleted CompletedTask { // 异步任务结束后的封装
        get {
            return new ETaskCompleted();
        }
    }
    private static readonly Queue<ETask> queue = new Queue<ETask>(); // 异步任务对象池
    // 请不要随便使用 ETask 的对象池，除非你完全搞懂了 ETask!!!
    // 假如开启了池，await 之后不能再操作 ETask，否则可能操作到再次从池中分配出来的 ETask，产生灾难性的后果
    // SetResult 的时候请现将 tcs 置空，避免多次对同一个 ETask SetResult
    public static ETask Create(bool fromPool = false) {
        if (!fromPool)
            return new ETask();
        if (queue.Count == 0)
            return new ETask() {fromPool = true};
        return queue.Dequeue();
    }
    private void Recycle() {
        if (!this.fromPool) // 原则：只有从池里取出来的，才返回池
            return;
        this.state = AwaiterStatus.Pending; // 【没明白：】回收时还设置为 Pending，什么时候写的当前结果？应该是在回收前
        this.callback = null;
        // 太多了
        if (queue.Count > 1000)
            return;
        queue.Enqueue(this);
    }
    private bool fromPool;
    private AwaiterStatus state;
    private object callback; // Action or ExceptionDispatchInfo
    private ETask() { }
    [DebuggerHidden]
    private async ETvoid InnerCoroutine() {
        await this;
    }
    [DebuggerHidden]
    public void Coroutine() {
        InnerCoroutine().Coroutine(); // 这里什么东西，有点儿糊涂
    }
    [DebuggerHidden]
    public ETask GetAwaiter() {
        return this;
    }
    public bool IsCompleted {
        [DebuggerHidden]
        get {
            return this.state != AwaiterStatus.Pending; // 只要不是 Pending 状态，就是异步任务执行结束
        }
    }
    [DebuggerHidden]
    public void UnsafeOnCompleted(Action action) {
        if (this.state != AwaiterStatus.Pending) { // 如果当前异步任务执行结束，就触发非空回调
            action?.Invoke();
            return;
        }
        this.callback = action; // 任务还没有结束，就记录回调备用
    }
    [DebuggerHidden]
    public void OnCompleted(Action action) {
        this.UnsafeOnCompleted(action);
    }
    [DebuggerHidden]
    public void GetResult() {
        switch (this.state) {
            case AwaiterStatus.Succeeded:
                this.Recycle();
                break;
            case AwaiterStatus.Faulted:
                ExceptionDispatchInfo c = this.callback as ExceptionDispatchInfo;

```

```

        this.callback = null;
        this.Recycle();
        c?.Throw();
        break;
    default:
        throw new NotSupportedException("ETTask does not allow call GetResult directly when task not complete");
    }
}
[DebuggerHidden]
public void SetResult() {
    if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
        throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
    }
    this.state = AwaiterStatus.Succeeded;
    Action c = this.callback as Action;
    this.callback = null;
    c?.Invoke();
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
[DebuggerHidden]
public void SetException(Exception e) {
    if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
        throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
    }
    this.state = AwaiterStatus.Faulted;
    Action c = this.callback as Action;
    this.callback = ExceptionDispatchInfo.Capture(e);
    c?.Invoke();
}
}
[AsyncMethodBuilder(typeof (ETAsyncTaskMethodBuilder<>))]
public class ETTask<T>: ICriticalNotifyCompletion {
    private static readonly Queue<ETTask<T>> queue = new Queue<ETTask<T>>();
    // 请不要随便使用 ETTask 的对象池, 除非你完全搞懂了 ETTask!!!
    // 假如开启了池, await 之后不能再操作 ETTask, 否则可能操作到再次从池中分配出来的 ETTask, 产生灾难性的后果
    // SetResult 的时候请现将 tcs 置空, 避免多次对同一个 ETTask SetResult
    public static ETTask<T> Create(bool fromPool = false) {
        if (!fromPool)
            return new ETTask<T>();
        if (queue.Count == 0)
            return new ETTask<T>() { fromPool = true };
        return queue.Dequeue();
    }
    private void Recycle() {
        if (!this.fromPool)
            return;
        this.callback = null;
        this.value = default;
        this.state = AwaiterStatus.Pending;
        // 太多了
        if (queue.Count > 1000)
            return;
        queue.Enqueue(this);
    }
    private bool fromPool;
    private AwaiterStatus state;
    private T value;
    private object callback; // Action or ExceptionDispatchInfo
    private ETTask() {
    }
    [DebuggerHidden]
    private async ETVoid InnerCoroutine() {
        await this;
    }
    [DebuggerHidden]
    public void Coroutine() {
        InnerCoroutine().Coroutine();
    }
    [DebuggerHidden]
    public ETTask<T> GetAwaiter() {
        return this;
    }
    [DebuggerHidden]
    public T GetResult() {
        switch (this.state) {

```

```

        case AwaiterStatus.Succeeded:
            T v = this.value;
            this.Recycle();
            return v;
        case AwaiterStatus.Faulted:
            ExceptionDispatchInfo c = this.callback as ExceptionDispatchInfo;
            this.callback = null;
            this.Recycle();
            c?.Throw();
            return default;
        default:
            throw new NotSupportedException("ETask does not allow call GetResult directly when task not completed. Please use GetAwaiter().GetResult() instead.");
    }
}

public bool IsCompleted {
    [DebuggerHidden]
    get {
        return state != AwaiterStatus.Pending;
    }
}

[DebuggerHidden]
public void UnsafeOnCompleted(Action action) {
    if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
        action?.Invoke();
        return;
    }
    this.callback = action;
}

[DebuggerHidden]
public void OnCompleted(Action action) {
    this.UnsafeOnCompleted(action);
}

[DebuggerHidden]
public void SetResult(T result) {
    if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
        throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
    }
    this.state = AwaiterStatus.Succeeded;
    this.value = result;
    Action c = this.callback as Action;
    this.callback = null;
    c?.Invoke();
}

[DebuggerHidden]
public void SetException(Exception e) {
    if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
        throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
    }
    this.state = AwaiterStatus.Faulted;
    Action c = this.callback as Action;
    this.callback = ExceptionDispatchInfo.Capture(e);
    c?.Invoke();
}
}
}

```

11.6 ETCancellationToken: 管理所有的取消？回调：因为可能不止一个取消回调，所以 HashSet 管理

```

public class ETCancellationToken { // 管理所有的【取消】回调：因为可能不止一个取消回调，所以 HashSet 管理
    private HashSet<Action> actions = new HashSet<Action>();
    public void Add(Action callback) {
        // 如果 action 是 null，绝对不能添加，要抛异常，说明有协程泄漏
        // 【不喜欢这个注释，看不懂，感觉它吓唬人的..】
        this.actions.Add(callback);
    }
    public void Remove(Action callback) {
        this.actions?.Remove(callback);
    }
    public bool IsDispose() {
        return this.actions == null;
    }
    public void Cancel() {
        if (this.actions == null) {

```

```

        return;
    }
    this.Invoke();
}
private void Invoke() {
    HashSet<Action> runActions = this.actions;
    this.actions = null;
    try {
        foreach (Action action in runActions) {
            action.Invoke();
        }
    }
    catch (Exception e) {
        ETTask.ExceptionHandler.Invoke(e);
    }
}
}
}

```

11.7 ETTaskHelper: 有个类中类 CoroutineBlocker 看不懂

```

public static class ETTaskHelper {
    public static bool IsCancel(this ETCancellationToken self) {
        if (self == null)
            return false;
        return self.IsDispose();
    }
    // 【看不懂】: 感觉理解这个类有难度
    private class CoroutineBlocker {
        private int count; // 不知道, 这个变量记的是什么?
        private ETTask tcs;
        public CoroutineBlocker(int count) {
            this.count = count;
        }
        public async ETTask RunSubCoroutineAsync(ETTask task) {
            try {
                await task;
            }
            finally {
                --this.count;
                if (this.count <= 0 && this.tcs != null) { // 写结果?
                    ETTask t = this.tcs;
                    this.tcs = null;
                    t.SetResult();
                }
            }
        }
        public async ETTask WaitAsync() {
            if (this.count <= 0)
                return;
            this.tcs = ETTask.Create(true);
            await tcs;
        }
    }
    public static async ETTask WaitAny(List<ETTask> tasks) {
        if (tasks.Count == 0)
            return;
        CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(1);
        foreach (ETTask task in tasks) {
            coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
        }
        await coroutineBlocker.WaitAsync();
    }
    public static async ETTask WaitAny(ETTask[] tasks) {
        if (tasks.Length == 0)
            return;
        CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(1);
        foreach (ETTask task in tasks) {
            coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
        }
        await coroutineBlocker.WaitAsync();
    }
    public static async ETTask WaitAll(ETTask[] tasks) {
        if (tasks.Length == 0)
            return;
    }
}

```

```

        CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(tasks.Length);
        foreach (ETTask task in tasks) {
            coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
        }
        await coroutineBlocker.WaitAsync();
    }
    public static async ETTask WaitAll(List<ETTask> tasks) {
        if (tasks.Count == 0)
            return;
        CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(tasks.Count);
        foreach (ETTask task in tasks) {
            coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
        }
        await coroutineBlocker.WaitAsync();
    }
}

```

11.8 ETAsyncTaskMethodBuilder: 同样是换汤不换药的两个部分：普通类与泛型类

```

public struct ETAsyncTaskMethodBuilder {
    private ETTask tcs;
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static ETAsyncTaskMethodBuilder Create() {
        ETAsyncTaskMethodBuilder builder = new ETAsyncTaskMethodBuilder() { tcs = ETTask.Create(true) };
        return builder;
    }
    // 2. TaskLike Task property.
    [DebuggerHidden]
    public ETTask Task => this.tcs;
    // 3. SetException
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception exception) {
        this.tcs.SetException(exception);
    }
    // 4. SetResult
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult() {
        this.tcs.SetResult();
    }
    // 5. AwaitOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter, TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 6. AwaitUnsafeOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    [SecuritySafeCritical]
    public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter, TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 7. Start
    [DebuggerHidden]
    public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        stateMachine.MoveNext();
    }
    // 8. SetStateMachine
    [DebuggerHidden]
    public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {
    }
}

public struct ETAsyncTaskMethodBuilder<T> {
    private ETTask<T> tcs;
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static ETAsyncTaskMethodBuilder<T> Create() {
        ETAsyncTaskMethodBuilder<T> builder = new ETAsyncTaskMethodBuilder<T>() { tcs = ETTask<T>.Create(true) };
        return builder;
    }
    // 2. TaskLike Task property.
    [DebuggerHidden]
    public ETTask<T> Task => this.tcs;
}

```

```

// 3. SetException
[DebuggerHidden]
public void SetException(Exception exception) {
    this.tcs.SetException(exception);
}
// 4. SetResult
[DebuggerHidden]
public void SetResult(T ret) {
    this.tcs.SetResult(ret);
}
// 5. AwaitOnCompleted
[DebuggerHidden]
public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter {
    awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
}
// 6. AwaitUnsafeOnCompleted
[DebuggerHidden]
[SecuritySafeCritical]
public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter {
    awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
}
// 7. Start
[DebuggerHidden]
public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
    stateMachine.MoveNext();
}
// 8. SetStateMachine
[DebuggerHidden]
public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {
}
}

```

11.9 AsyncETTaskCompletedMethodBuilder:

```

public struct AsyncETTaskCompletedMethodBuilder {
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static AsyncETTaskCompletedMethodBuilder Create() {
        AsyncETTaskCompletedMethodBuilder builder = new AsyncETTaskCompletedMethodBuilder();
        return builder;
    }
    // 2. TaskLike Task property(void)
    public ETTaskCompleted Task => default;
    // 3. SetException
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception e) {
        ETTask.ExceptionHandler.Invoke(e);
    }
    // 4. SetResult
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult() { // do nothing
    }
    // 5. AwaitOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter {
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 6. AwaitUnsafeOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    [SecuritySafeCritical]
    public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter {
        awaiter.UnsafeOnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 7. Start
    [DebuggerHidden]
    public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        stateMachine.MoveNext();
    }
    // 8. SetStateMachine
    [DebuggerHidden]
    public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {
    }
}

```


11.10 AsyncETVoidMethodBuilder: 定义的是 async ETVoid 的编译方法?

// 异步 ETVoid 内部生成方法:

```
internal struct AsyncETVoidMethodBuilder {
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static AsyncETVoidMethodBuilder Create() {
        AsyncETVoidMethodBuilder builder = new AsyncETVoidMethodBuilder();
        return builder;
    }
    // 2. TaskLike Task property(void)
    [DebuggerHidden]
    public ETVoid Task => default;
    // 3. SetException
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception e) {
        ETTask.ExceptionHandler.Invoke(e);
    }
    // 4. SetResult
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult() {
        // do nothing: 因为它实际的返回值是 void
    }
    // 5. AwaitOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter, TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 6. AwaitUnsafeOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    [SecuritySafeCritical]
    public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter, TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        awaiter.UnsafeOnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 7. Start
    [DebuggerHidden]
    public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        stateMachine.MoveNext();
    }
    // 8. SetStateMachine
    [DebuggerHidden]
    public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {
    }
}
```

11.11 ICriticalNotifyCompletion:

```
namespace System.Runtime.CompilerServices {
    // 接口类: 提供了一个, 任务完成后的回调接口
    public interface ICriticalNotifyCompletion : INotifyCompletion {
        [SecurityCritical]
        void UnsafeOnCompleted(Action continuation);
    }
}
```

12 Protobuf 相关, 【Protobuf 里进程间传递的游戏数据相关信息: 两个思路】

- 【一、】查找 enum 可能可以用系统平台下的 protoc 来代为生成, 效果差不多。只起现 Proto2CS.cs 编译的补充作用。
- 【二、】Card 类下的两个 enum 变量, 在 ILRuntime 热更新库下, 还是需要帮它连一下的。用的是 HybridCLR
- 【三、】查找 protoc 命令下, 如何 C# 索引 Unity 第三方库。
- 【四、】repeated 逻辑没有处理好

```
message Actor_GamerPlayCard_Req // IActorRequest
{
  ^^Int32 RpcId = 90;
  ^^Int64 ActorId = 91;
  repeated ET_Card_Cards = 1;
}
```

- **【Windows 下的 Protobuf 编译环境】**：配置好，只是作为与 ET 框架的 Proto2CS.cs 所指挥的编译结果，作一个对比，两者应该效果是一样的，或是基本一样的，除了自定义里没有处理 enum。
- Windows 下的命令行，就是用 protoc 来编译，可以参考如下。（这是.cs 源码下的）
`CommandRun($"protoc.exe", $"--csharp_out=\".{outputPath}\" --proto_path=\"{protoPath}\" {protoName}");`
- 现在的问题是，**Protobuf 消息里面居然是有 unity 第三方库的索引**。
- 直接把 enum 生成的那三个.cs 类分别复制进双端，服务器端与客户端。包括 Card 类。那些编译错误会去天边。哈哈哈，除了一个 Card 的两个变量之外（CardSuits, CardWeight）。
- **【热更新库】**：现在剩下的问题，就成为，判定是用了哪个热更新的库，ILRuntime, 还是 HybridCLR, 如果帮它连那两个变量。好像接的是 HybridCLR. 这个库是我之前还不曾真正用过的。
 - 相比于 ET6，彻底剔除了 ILRuntime，使得代码简洁了不少，并且比较稳定