

ET 框架学习笔记（三） - - 网络交互相关

deepwaterooo

June 25, 2023

Contents

1 Actor 消息相关	1
1.1 ActorMessageSender: 知道对方的 instanceId, 使用这个类发 actor 消息	1
1.2 ActorMessageSenderComponent: 这个组件里有个计时器自动计时的超时时段、特定超时类型的超时时长成员变量, 背后有套计时器管理组件, 自动检测消息的发送超时。	2
1.3 ActorMessageSenderComponentSystem: 这个类底层封装比较多, 功能模块因为是服务器端不太熟悉, 多看几遍	2
1.4 LocationProxyComponent: 这个代理, 什么情况下会用到?	4
1.5 LocationProxyComponentSystem	5
1.6 ActorLocationSender: 知道对方的 Id, 使用这个类发 actor 消息	5
1.7 ActorLocationSenderComponent: 位置发送组件	5
1.8 ActorLocationSenderComponentSystem: 这个类, 也要明天上午再看一下	6
1.9 ActorHelper: 帮助创建 IActorResponse 回复消息。很简单	7
1.10 ActorMessageDispatcherInfo ActorMessageDispatcherComponent	7
1.11 ActorMessageDispatcherComponentHelper: 帮助类	8
1.12 ActorMessageHandlerAttribute 标签系: 去找几个典型标签看看	8
1.13 [ActorMessageHandler(SceneType.Gate)] 标签使用举例	9
1.14 MailBoxComponent: 挂上这个组件表示该 Entity 是一个 Actor, 接收的消息将会队列处理	9
1.15 MailboxType	9
1.16 【服务端】ActorHandleHelper 帮助类: 连接上下层的中间层桥梁	9
1.17 NetInnerComponentOnReadEvent:	11
2 StartConfigComponent: 找【各种服】的起始初始化地址	11
2.1 ConfigSingleton<T>: ProtoObject, ISingleton	11
2.2 SceneFactory 里可以给【匹配服】添加组件	12
2.3 RouterAddressComponent: 路由器组件	12
2.4 RouterAddressComponentSystem: 路由器的生成系	12
2.5 RouterHelper: 路由器帮助类, 向路由器注册、申请?	13
2.6 StartProcessConfigCategory : ConfigSingleton<StartProcessConfigCategory>, IMerge: 【任何时候, 活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!】	14
2.7 StartSceneConfig: ISupportInitialize 【各种服 - 配置, 场景配置】	15
2.8 StartSceneConfigCategory : 【Matches!】ConfigSingleton<StartSceneConfigCategory>, IMerge	16
2.9 HttpGetRouterResponse: 这个 ProtoBuf 的消息类型	17
2.10 HttpGetRouterHandler : IHttpHandler: 获取各路路由器的地址	17
2.11 IHttpHandler 标签系: 标签自带场景类型	17
2.12 LoginHelper: 登录服的获取地址的方式来获取匹配服的地址了。全框架只有这一个黄金案例	18

2.13 GateSessionKeyComponent:	18
3 ET7 数据库相关【服务端】	18
3.1 IDBCollection: 主要是方便写两个不同的数据库（好像是 GeekServer 里两个数据库）。反正方便扩展吧	18
3.2 DBComponent: 带生成系。可以查表，查询数据	18
3.3 DBManagerComponent: 有上面的 DBComponent 数组。数组长度固定吗？	19
3.4 DBManagerComponentSystem: 主要是查询某个区服的数据库，从数组里	19
3.5 DBProxyComponent: 【参考项目】里的。有生成系。	19
3.6 StartZoneConfigCategory: 单例区服配置管理类	19
4 网关服：客户端信息发送的直接代理，中转站，组件分析	20
4.1 NetServerComponent:	21
5 服务器的功能概述：各服务器的作用（这个不是 ET7 版本的，以前的）	21
6 Session 会话框相关	21
7 Root 客户端根场景管理以及必要的组件：【爱表哥，爱生活!!! 任何时候，活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!! 爱表哥，爱生活!!!】	22
7.1 Root.cs	22
7.2 EntryEvent1_InitShare.cs: Root 根场景添加组件	23
7.3 EntryEvent2_InitServer: 服务端启动的时候添加的组件	23
8 ETTask 和 ETVoid: 第三方库的 ETTask, 参考 ET-EUI 框架	24
8.1 IAsyncStateMachine	26
8.2 enum AwaiterStatus: IAwaiter.cs 文件里. 理解为异步任务的现执行进展状态	26
8.3 ETTaskCompleted: 已经完成了的异步任务。比较特殊：可以简单进行写结果？等等的必要回收工作，就可以返回异步任务对象池回收再利用？	26
8.4 struct ETVoid: ICriticalNotifyCompletion. 这里涉及协程的分阶段的执行相关逻辑的生成方法自动化相关的标签	27
8.5 ETTask: ICriticalNotifyCompletion:	27
8.6 ETCancellationToken: 管理所有的取消？回调：因为可能不止一个取消回调，所以 HashSet 管理	30
8.7 ETTaskHelper: 有个类中类 CoroutineBlocker 看不懂	30
8.8 ETAsyncTaskMethodBuilder: 同样是换汤不换药的两个部分：普通类与泛型类	31
8.9 AsyncETTaskCompletedMethodBuilder:	32
8.10 AsyncETVoidMethodBuilder: 定义的是 async ETVoid 的编译方法？	33
8.11 ICriticalNotifyCompletion:	33
8.12 AsyncMethodBuilderAttribute: .NET 系统的标签	34

1 Actor 消息相关

- 下面套一点儿网络上的总结，可以帮助自己从比较高的层次上来理解和区分细节。
- ET 中，正常的网络消息需要建立一个 session 链接来发送，这类消息对应的 proto 需要由 IMessage, IResponse, IRequest 来修饰。（这是最常规，感觉最容易理解的）
- 另外还有一种消息机制，称为 **【Actor 机制】**，挂载了 MailBoxComponent 的实体会成为一个 actor. 而向 Actor 发送消息可以根据实体的 instanceId 来发送，不需要自己建立 session 链接，这类消息在 proto 中会打上 IActorRequest, IActorResponse, IActorMessage 的注释，


```

        public int RpcId;
        public readonly SortedDictionary<int, ActorMessageSender> requestCallback = new SortedDictionary<int, ActorMessageSender>();
        // 这个 long: 是重复闹钟的闹钟实例 ID, 用来区分任何其它闹钟的
        public long TimeoutCheckTimer;
        public List<int> TimeoutActorMessageSenders = new List<int>(); // 这帧更新里: 待发送给的 (接收者 rpcId) 接收者
    }

```

1.3 ActorMessageSenderComponentSystem: 这个类底层封装比较多, 功能模块因为是服务器端不太熟悉, 多看几遍

- 这个类, 可以看见 ET7 框架更为系统化、消息机制的更为往底层或说更进一步的封装, 就是今天下午看见的, 以前的 handle() 或是 run() 方法, 或回调实例 Action<T> reply, 现在的封装里, 这什么创建回复实例之类的, 全部封装到了管理器或是帮助类
- 如果发向同一个进程, 则直接处理, 不需要通过网络层。内网组件处理内网消息: 这个分支可以再跟一下源码, 理解一下重构的事件机制流程
- 这个生成系, 前半部分的计时器消息超时检测, 看懂了; 后半部分, 还没看懂连能。今天上午能连多少连多少
- 后半部分: 是消息发送组件的相对底层逻辑。上层逻辑连通内外网消息, 消息处理器, 和读到消息发布事件后的触发调用等几个类。要把它们的连通流通原理弄懂。

```

[FriendOf(typeof(ActorMessageSenderComponent))]
public static class ActorMessageSenderComponentSystem {
    // 它自带个计时器, 就是说, 当服务器繁忙处理不过来, 它就极有可能会自动超时, 若是超时了, 就返回个超时消息回去发送者告知一下,
    [Invoke(TimerInvokeType.ActorMessageSenderChecker)] // 另一个新标签, 激活系: 它标记说, 这个激活系类, 是 XXX 类型; 紧跟着
    public class ActorMessageSenderChecker: ATimer<ActorMessageSenderComponent> {
        protected override void Run(ActorMessageSenderComponent self) { // 申明方法的接口是: ATimer<T> 抽象实现类, 它实现
            try {
                self.Check(); // 调用组件自己的方法
            } catch (Exception e) {
                Log.Error($"move timer error: {self.Id}\n{e}");
            }
        }
    }
    [ObjectSystem]
    public class ActorMessageSenderComponentAwakeSystem: AwakeSystem<ActorMessageSenderComponent> {
        // 【组件重复闹钟的设置】: 实现组件内, 消息的自动计时, 超时触发 Invoke 标签, 调用相关逻辑来检测超时消息
        protected override void Awake(ActorMessageSenderComponent self) {
            ActorMessageSenderComponent.Instance = self;
            // 这个重复闹钟, 是消息自动计时超时过滤器的上下文连接桥梁
            // 它注册的回调 TimerInvokeType.ActorMessageSenderChecker, 会每个消息超时的时候, 都会回来调用 checker 的 Run() ==> Check()
            // 应该是重复闹钟每秒重复一次, 就每秒检查一次, 调用一次 Check() 方法来检查超时? 是过滤器会给服务器减压; 但这里的自动检测会把压
            // 这个重复间隔 1 秒钟的时间间隔, 它计 1 秒钟开始, 重复的逻辑是重复闹钟处理
            self.TimeoutCheckTimer = TimerComponent.Instance.NewRepeatedTimer(1000, TimerInvokeType.ActorMessageSenderChecker);
        }
    }
    // ...
    // Run() 方法: 通过同步异常到 ETTTask, 通过 ETTTask 封装的抛异常方式抛出两类异常并返回; 和对正常非异常返回消息, 同步结果到 ETTTask
    // 传进来的参数: 是一个 IActorResponse 实例, 是有最小预处理 (初始化了最基本成员变量: 异常类型)、【写了个半好】的结果 (异常)。
    private static void Run(ActorMessageSender self, IActorResponse response) {
        // 对于每个超时的消息: 超时错误码都是: ErrorCode.ERR_ActorTimeout, 所以会从发送消息超时异常里抛出异常, 不用发送错误码
        if (response.Error == ErrorCode.ERR_ActorTimeout) { // 写: 发送消息超时异常。因为同步到异步任务 ETTTask 里, 所以异步任务
            self.Tcs.SetException(new Exception($"Rpc error: request, 注意 Actor 消息超时, 请注意查看是否死锁或者没有接收者"));
            return;
        }
        // 这个 Run() 方法, 并不是只有 Check() 【发送消息超时异常】一个方法调用。什么情况下的调用, 会走到下面的分支? 文件尾, 有正常消息
        // ActorMessageSenderComponent 一个组件, 一次只执行一个 (返回) 消息发送任务, 成员变量永远只管当前任务,
        // 也是因为 Actor 机制是并行的, 一个使者一次只能发一个消息 ...
        // 【组件管理器的执行频率, Run() 方法的调用频率】: 要是消息太多, 发不完怎么办呢? 去搜索下面调用 Run() 方法的正常结果消息的调用
        if (self.NeedException && ErrorCode.IsRpcNeedThrowException(response.Error)) { // 若有异常 (判断条件: 消息要发送)
            self.Tcs.SetException(new Exception($"Rpc error: actorId: {self.ActorId} request: {self.Request}, response: {response}"));
            return;
        }
        self.Tcs.SetResult(response); // 【写结果】: 将【写了个半好】的消息, 写进同步到异步任务的结果里; 把异步任务的状态设置为完成
        // 上面【异步任务 ETTTask.SetResult()】, 会调用注册过的一个回调, 所以 ETTTask 封装, 设置结果这一步, 会自动触发调用注册
        // ETTTask.SetResult() 异步任务写结果了, 非空回调是会调用。非空回调是什么, 是把返回消息发回去吗? 不是。因为有独立的发送
        // 再去想 IMHandler: 它是消息处理器。问题就变成是, 当返回消息写好了, 写好了一个完整的可以发送、待发送的消息, 谁来处理
        // 这个服, 这个自带计时器减压装置自带的消息处理器逻辑会处理? 不是这个。减压装置, 有发送消息超时, 只触发最小检测,

```

```

}
private static void Check(this ActorMessageSenderComponent self) {
    long timeNow = TimeHelper.ServerNow();
    foreach ((int key, ActorMessageSender value) in self.requestCallback) {
        // 因为是顺序发送的，所以，检测到第一个超时的就退出
        // 超时触发的激活逻辑：是有至少一个超时的消息，才会【激活触发检测】；而检测到第一个超时的，就退出下面的循环。
        if (timeNow < value.CreateTime + ActorMessageSenderComponent.TIMEOUT_TIME)
            break;
        self.TimeoutActorMessageSenders.Add(key);
    }
}
// 超时触发的激活逻辑：是有至少一个超时的消息，才会【激活触发检测】；而检测到第一个超时的，就退出上面的循环。
// 检测到第一个超时的，理论上说，一旦有一个超时消息就会触发超时检测，但实际使用上，可能存在当检测逻辑被触发走到这里，实际中
foreach (int rpcId in self.TimeoutActorMessageSenders) { // 一一遍历【超时的消息】：
    ActorMessageSender actorMessageSender = self.requestCallback[rpcId];
    self.requestCallback.Remove(rpcId);
    try { // ActorHelper.CreateResponse() 框架系统性的封装：也是通过对消息的发送类型与对应的回复类型的管理，使用帮
        // 对于每个超时的消息：超时错误码都是：ErrorCore.ERR_ActorTimeout。也就是，是个异常消息的回复消息实例生成
        IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(actorMessageSender.Request, ErrorCore.ERR_ActorTimeout);
        Run(actorMessageSender, response); // 猜测：方法逻辑是，把回复消息发送给对应的接收消息的 rpcId
    } catch (Exception e) {
        Log.Error(e.ToString());
    }
}
self.TimeoutActorMessageSenders.Clear();
}

public static void Send(this ActorMessageSenderComponent self, long actorId, IMessage message) { // 发消息：这个方法
    if (actorId == 0)
        throw new Exception($"actor id is 0: {message}");
    ProcessActorId processActorId = new(actorId);
    // 这里做了优化，如果发向同一个进程，则直接处理，不需要通过网络层
    if (processActorId.Process == Options.Instance.Process) { // 没看懂：这里怎么就说，消息是发向同一进程的了？
        NetInnerComponent.Instance.HandleMessage(actorId, message); // 原理清楚：本进程消息，直接交由本进程内网组件处理
        return;
    }
    Session session = NetInnerComponent.Instance.Get(processActorId.Process); // 非本进程消息，去走网络层
    session.Send(processActorId.ActorId, message);
}

public static int GetRpcId(this ActorMessageSenderComponent self) {
    return ++self.RpcId;
}

// 这个方法：只对当前进程的发送要求 IActorResponse 的消息，封装自家进程的 rpcId，也就是标明本进程发的消息，来自其它进程
public static async ETTTask<IActorResponse> Call(
    this ActorMessageSenderComponent self,
    long actorId,
    IActorRequest request,
    bool needException = true
) {
    request.RpcId = self.GetRpcId(); // 封装本进程的 rpcId
    if (actorId == 0) throw new Exception($"actor id is 0: {request}");
    return await self.Call(actorId, request.RpcId, request, needException);
}

// 【艰森海涩难懂!!】是更底层的实现细节，它封装帮助实现 ET7 里消息超时自动过滤抛异常、返回消息的底层封装自动回复、封装了异步
public static async ETTTask<IActorResponse> Call( // 跨进程发请求消息（要求回复）：返回跨进程异步调用结果。是 await 关键字
    this ActorMessageSenderComponent self,
    long actorId,
    int rpcId,
    IActorRequest iActorRequest,
    bool needException = true
) {
    if (actorId == 0)
        throw new Exception($"actor id is 0: {iActorRequest}");
}
// 对象池里：取一个异步任务。用这个异步任务实例，去创建下面的消息发送器实例。这里的 IActorResponse T 应该只是一个索引。因为前
var tcs = ETTTask<IActorResponse>.Create(true);
// 下面，封装好消息发送器，交由消息发送组件管理；交由其管理，就自带消息发送计时超时过滤机制，实现服务器超负荷时的自动
self.requestCallback.Add(rpcId, new ActorMessageSender(actorId, iActorRequest, tcs, needException));
self.Send(actorId, iActorRequest); // 把请求消息发出去：所有消息，都调用这个
long beginTime = TimeHelper.ServerFrameTime();
// 自己想一下的话：异步消息发出去，某个服会处理，有返回消息的话，这个服处理后返回一个返回消息。
// 那么下面一行，不是等待创建 Create() 异步任务（同步方法很快），而是等待这个处理发送消息的服，处理并返回返回消息（是说，那个
// 不是等异步任务的创建完成（同步方法很快），实际是等处理发送消息的服，处理完并写好返回消息，同步到异步任务。
// 那个 ETTTask 里的回调 callback，是怎么回调的？这里 Tcs 没有设置任何回调。ETTask 里所谓回调，是执行异步状态机的下一步，没有
// 或说把返回消息的内容填好，【应该还没发回到消息发送者???】返回消息填好了，ETTask 异步任务的结果同步到位了，底层会自动发回来
// 【异步任务结果是怎么回来的？】是前面看过的 IMHandler 的底层封装（AMRpcHandler 的抽象逻辑里）发送回来的。ET7 IMHandler 不
IActorResponse response = await tcs; // 等待消息处理服处理完，写好同步好结果到异步任务、异步任务执行完成，状态为

```


[illegible]

- 几个类看懂：ActorHandleHelper, 以及再上面的，NetInnerComponentOnReadEvent 事件发布等，上层调用的几座桥连通了，才算把整个流程看懂了。
- 现在不懂的就变成为：更为底层的，Session 会话框，socket 层的机制。但是因为它们更为底层，亲爱的表哥的活宝妹，现在把有限的精力投入支理解这个框架，适配自己的游戏比较重要。其它不太重要，或是更为底层的，改天有必要的时候再捡再看。**【爱表哥，爱生活!!! 任何时候，活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!! 爱表哥，爱生活!!!】**

1.4 LocationProxyComponent: 这个代理，什么情况下会用到？

- 就是有个启动类管理 `StartSceneConfigCategory` 类，它会分门别类地管理一些什么网关、注册登录服，地址服之类的东西。然后从这个里面拿位置服务器地址？大概意思是这样。
- 这个类先前仔细读过。还记得小伙伴搬家吗？有的小伙伴搬得狠慢，要花很久，它搬家过程中就要上锁。大致是这类位置转移管理，位置添加、更新等相关管理操作。

```
[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class LocationProxyComponent: Entity, IAwake, IDestroy {
    [StaticField]
    public static LocationProxyComponent Instance;
}
```

1.5 LocationProxyComponentSystem

```
// [ObjectSystem] awake() etc
public static class LocationProxyComponentSystem {
    private static long GetLocationSceneId(long key) {
        return StartSceneConfigCategory.Instance.LocationConfig.InstanceId;
    }
    public static async ETask Add(this LocationProxyComponent self, long key, long instanceId) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectAddRequest() { Key = key, InstanceId = instanceId });
    }
    public static async ETask Lock(this LocationProxyComponent self, long key, long instanceId, int time = 60000) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectLockRequest() { Key = key, InstanceId = instanceId, Time = time });
    }
    public static async ETask Unlock(this LocationProxyComponent self, long key, long oldInstanceId, long instanceId) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectUnlockRequest() { Key = key, OldInstanceId = oldInstanceId, InstanceId = instanceId });
    }
    public static async ETask Remove(this LocationProxyComponent self, long key) {
        await ActorMessageSenderComponent.Instance
            .Call(GetLocationSceneId(key),
                new ObjectRemoveRequest() { Key = key });
    }
}
```

```

}
public static async ETTask<Long> Get(this LocationProxyComponent self, Long key) {
    if (key == 0)
        throw new Exception($"get location key 0");
    // location server 配置到共享区，一个大战区可以配置 N 多个 location server，这里暂时为 1
    ObjectGetResponse response = (ObjectGetResponse) await ActorMessageSenderComponent.Instance
        .Call(GetLocationSceneId(key),
            new ObjectGetRequest() { Key = key });
    return response.InstanceId;
}
public static async ETTask AddLocation(this Entity self) {
    await LocationProxyComponent.Instance.Add(self.Id, self.InstanceId);
}
public static async ETTask RemoveLocation(this Entity self) {
    await LocationProxyComponent.Instance.Remove(self.Id);
}
}

```

1.6 ActorLocationSender: 知道对方的 Id, 使用这个类发 actor 消息

```

[ChildOf(typeof(ActorLocationSenderComponent))]
public class ActorLocationSender: Entity, IAwake, IDestroy {
    public Long ActorId;
    public Long LastSendOrRecvTime; // 最近接收或者发送消息的时间
    public int Error;
}

```

1.7 ActorLocationSenderComponent: 位置发送组件

```

[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class ActorLocationSenderComponent: Entity, IAwake, IDestroy {
    public const Long TIMEOUT_TIME = 60 * 1000;
    public static ActorLocationSenderComponent Instance { get; set; }
    public Long CheckTimer;
}

```

1.8 ActorLocationSenderComponentSystem: 这个类，也要明天上午再看一下

```

[Invoke(TimerInvokeType.ActorLocationSenderChecker)]
public class ActorLocationSenderChecker: ATimer<ActorLocationSenderComponent> {
    protected override void Run(ActorLocationSenderComponent self) {
        try {
            self.Check();
        }
        catch (Exception e) {
            Log.Error($"move timer error: {self.Id}\n{e}");
        }
    }
}

// [ObjectSystem] // ...
[FriendOf(typeof(ActorLocationSenderComponent))]
[FriendOf(typeof(ActorLocationSender))]
public static class ActorLocationSenderComponentSystem {
    public static void Check(this ActorLocationSenderComponent self) {
        using (ListComponent<Long> list = ListComponent<Long>.Create()) {
            Long timeNow = TimeHelper.ServerNow();
            foreach ((Long key, Entity value) in self.Children) {
                ActorLocationSender actorLocationMessageSender = (ActorLocationSender) value;
                if (timeNow > actorLocationMessageSender.LastSendOrRecvTime + ActorLocationSenderComponent.TIMEOUT_TIME)
                    list.Add(key);
            }
            foreach (Long id in list) {
                self.Remove(id);
            }
        }
    }
}

private static ActorLocationSender GetOrCreate(this ActorLocationSenderComponent self, Long id) {
    if (id == 0)
        throw new Exception($"actor id is 0");
}

```

```

        if (self.Children.TryGetValue(id, out Entity actorLocationSender)) {
            return (ActorLocationSender) actorLocationSender;
        }
        actorLocationSender = self.AddChildWithId<ActorLocationSender>(id);
        return (ActorLocationSender) actorLocationSender;
    }
    private static void Remove(this ActorLocationSenderComponent self, long id) {
        if (!self.Children.TryGetValue(id, out Entity actorMessageSender))
            return;
        actorMessageSender.Dispose();
    }
    public static void Send(this ActorLocationSenderComponent self, long entityId, IActorRequest message) {
        self.Call(entityId, message).Coroutine();
    }
    public static async ETask<IActorResponse> Call(this ActorLocationSenderComponent self, long entityId, IActorRequest iActorRequest) {
        ActorLocationSender actorLocationSender = self.GetOrCreate(entityId);
        // 先序列化好
        int rpcId = ActorMessageSenderComponent.Instance.GetRpcId();
        iActorRequest.RpcId = rpcId;
        long actorLocationSenderInstanceId = actorLocationSender.InstanceId;
        using (await CoroutineLockComponent.Instance.Wait(CoroutineLockType.ActorLocationSender, entityId)) {
            if (actorLocationSender.InstanceId != actorLocationSenderInstanceId)
                throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorTimeout, $"{iActorRequest}");
            // 队列中没处理的消息返回跟上个消息一样的报错
            if (actorLocationSender.Error == ErrorCore.ERR_NotFoundActor)
                return ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, actorLocationSender.Error);
            try {
                return await self.CallInner(actorLocationSender, rpcId, iActorRequest);
            }
            catch (RpcException) {
                self.Remove(actorLocationSender.Id);
                throw;
            }
            catch (Exception e) {
                self.Remove(actorLocationSender.Id);
                throw new Exception($"{iActorRequest}", e);
            }
        }
    }
    private static async ETask<IActorResponse> CallInner(this ActorLocationSenderComponent self, ActorLocationSender actorLocationSender, int rpcId, IActorRequest iActorRequest) {
        int failTimes = 0;
        long instanceId = actorLocationSender.InstanceId;
        actorLocationSender.LastSendOrRecvTime = TimeHelper.ServerNow();
        while (true) {
            if (actorLocationSender.ActorId == 0) {
                actorLocationSender.ActorId = await LocationProxyComponent.Instance.Get(actorLocationSender.Id);
                if (actorLocationSender.InstanceId != instanceId)
                    throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorLocationSenderTimeout2, $"{iActorRequest}");
            }
            if (actorLocationSender.ActorId == 0) {
                actorLocationSender.Error = ErrorCore.ERR_NotFoundActor;
                return ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
            }
            IActorResponse response = await ActorMessageSenderComponent.Instance.Call(actorLocationSender.ActorId, rpcId, iActorRequest);
            if (actorLocationSender.InstanceId != instanceId)
                throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorLocationSenderTimeout3, $"{iActorRequest}");
            switch (response.Error) {
                case ErrorCore.ERR_NotFoundActor: {
                    // 如果没找到 Actor, 重试
                    ++failTimes;
                    if (failTimes > 20) {
                        Log.Debug($"actor send message fail, actorid: {actorLocationSender.Id}");
                        actorLocationSender.Error = ErrorCore.ERR_NotFoundActor;
                        // 这里不能删除 actor, 要让后面等待发送的消息也返回 ERR_NotFoundActor, 直到超时删除
                        return response;
                    }
                    // 等待 0.5s 再发送
                    await TimerComponent.Instance.WaitAsync(500);
                    if (actorLocationSender.InstanceId != instanceId)
                        throw new RpcException(ErrorCore.ERR_ActorLocationSenderTimeout4, $"{iActorRequest}");
                    actorLocationSender.ActorId = 0;
                    continue;
                }
                case ErrorCore.ERR_ActorTimeout:
                    throw new RpcException(response.Error, $"{iActorRequest}");
            }
        }
    }
}

```



```

    }
    if (ErrorCore.IsRpcNeedThrowException(response.Error)) {
        throw new RpcException(response.Error, $"Message: {response.Message} Request: {iActorRequest}");
    }
    return response;
}
}
}
}

```

1.9 ActorHelper: 帮助创建 IActorResponse 回复消息。很简单

```

public static class ActorHelper {
    public static IActorResponse CreateResponse(IActorRequest iActorRequest, int error) {
        Type responseType = OpcodeTypeComponent.Instance.GetResponseTypes(iActorRequest.GetType());
        IActorResponse response = (IActorResponse)Activator.CreateInstance(responseType);
        response.Error = error;
        response.RpcId = iActorRequest.RpcId;
        return response;
    }
}

```

1.10 ActorMessageDispatcherInfo | ActorMessageDispatcherComponent

```

public class ActorMessageDispatcherInfo {
    public SceneType SceneType { get; }
    public IActorHandler IMActorHandler { get; }
    public ActorMessageDispatcherInfo(SceneType sceneType, IActorHandler imActorHandler) {
        this.SceneType = sceneType;
        this.IMActorHandler = imActorHandler;
    }
}
[ComponentOf(typeof(Scene))] // Actor 消息分发组件
public class ActorMessageDispatcherComponent: Entity, IAwake, IDestroy, ILoad {
    [StaticField]
    public static ActorMessageDispatcherComponent Instance;
    public readonly Dictionary<Type, List<ActorMessageDispatcherInfo>> ActorMessageHandlers = new();
}

```

1.11 ActorMessageDispatcherComponentHelper: 帮助类

- Actor 消息分发组件：对于管理器里的，对同一发送消息类型，不同场景下不同处理器的链表管理，多看几遍
- 这里，对于同一发送消息类型，是会、是可能存在【从不同的场景类型中返回，带不同的消息处理器】以致于必须得链表管理同一发送消息类型的不同可能处理情况。

```

[FriendOf(typeof(ActorMessageDispatcherComponent))] // Actor 消息分发组件：对于管理器里的，对同一发送消息类型，不同场景下
public static class ActorMessageDispatcherComponentHelper { // Awake() Load() Destroy() 省略掉了
    private static void Load(this ActorMessageDispatcherComponent self) { // 加载：程序域回载的时候
        self.ActorMessageHandlers.Clear(); // 清空字典
        var types = EventSystem.Instance.GetTypes(typeof(ActorMessageHandlerAttribute)); // 扫描程序域里的特定消息处理器
        foreach (Type type in types) {
            object obj = Activator.CreateInstance(type); // 加载时：框架封装，自动创建【消息处理器】实例
            IMActorHandler imHandler = obj as IMActorHandler;
            if (imHandler == null) {
                throw new Exception($"message handler not inherit IMActorHandler abstract class: {obj.GetType().FullName}");
            }
            object[] attrs = type.GetCustomAttributes(typeof(ActorMessageHandlerAttribute), false);
            foreach (object attr in attrs) {
                ActorMessageHandlerAttribute actorMessageHandlerAttribute = attr as ActorMessageHandlerAttribute;
                Type messageType = imHandler.GetRequestType(); // 因为消息处理接口的封装：可以拿到发送类型
                Type handleResponseType = imHandler.GetResponseTypes(); // 因为消息处理接口的封装：可以拿到返回消息的类型
                if (handleResponseType != null) {
                    Type responseType = OpcodeTypeComponent.Instance.GetResponseTypes(messageType);
                    if (handleResponseType != responseType) {
                        throw new Exception($"message handler response type error: {messageType.FullName}");
                    }
                }
            }
        }
        // 将必要的消息【发送类型】【返回类型】存起来，统一管理，备用
    }
}

```

```

        // 这里，对于同一发送消息类型，是会、是可能存在【从不同的场景类型中返回，带不同的消息处理器】以致于必须得链表管理
        // 这里，感觉因为想不到、从概念上也地无法理解，可能会存在的适应情况、上下文场景，所以这里的链表管理同一发送消息类型
        ActorMessageDispatcherInfo actorMessageDispatcherInfo = new(actorMessageHandlerAttribute.SceneType, 1);
        self.RegisterHandler(messageType, actorMessageDispatcherInfo); // 存在本管理组件，所管理的字典里
    }
}

private static void RegisterHandler(this ActorMessageDispatcherComponent self, Type type, ActorMessageDispatcherInfo actorMessageDispatcherInfo)
{
    // 这里，对于同一发送消息类型，是会、是可能存在【从不同的场景类型中返回，带不同的消息处理器】以致于必须得链表管理
    // 这里，感觉因为想不到、从概念上也地无法理解，可能会存在的适应情况、上下文场景，所以这里的链表管理同一发送消息类型
    if (!self.ActorMessageHandlers.ContainsKey(type))
    {
        self.ActorMessageHandlers.Add(type, new List<ActorMessageDispatcherInfo>());
        self.ActorMessageHandlers[type].Add(actorMessageDispatcherInfo);
    }
}

public static async ETask Handle(this ActorMessageDispatcherComponent self, Entity entity, int fromProcess, object message)
{
    List<ActorMessageDispatcherInfo> list;
    if (!self.ActorMessageHandlers.TryGetValue(message.GetType(), out list)) // 根据消息的发送类型，来取所有可能的消息处理器
    {
        throw new Exception($"not found message handler: {message}");
    }
    SceneType sceneType = entity.DomainScene().SceneType; // 定位：当前消息的场景类型
    foreach (ActorMessageDispatcherInfo actorMessageDispatcherInfo in list) { // 遍历：这个发送消息类型，所有存在该类型的消息处理器
        if (actorMessageDispatcherInfo.SceneType != sceneType) // 场景不符就跳过
        {
            continue;
        }
        // 定位：是当前特定场景下的消息处理器，那么，就调用这个处理器，要它去干事。【爱表哥，爱生活!!! 任何时候，活宝妹就是爱生活】
        await actorMessageDispatcherInfo.IMActorHandler.Handle(entity, fromProcess, message);
    }
}
}
}

```

1.12 ActorMessageHandlerAttribute 标签系: 去找几个典型标签看看

```

public class ActorMessageHandlerAttribute: BaseAttribute {
    public SceneType SceneType { get; }
    public ActorMessageHandlerAttribute(SceneType sceneType) {
        this.SceneType = sceneType;
    }
}

```

1.13 [ActorMessageHandler(SceneType.Gate)] 标签使用举例

- 是以前框架中或是参考项目中的例子。标签使用申明说，这是【网关服】上的一个 Actor 消息处理器定义类。

```

[ActorMessageHandler(SceneType.Gate)]
public class Actor_MatchSuccess_NttHandler : AMActorHandler<User, Actor_MatchSuccess_Ntt> {
    protected override void Run(User user, Actor_MatchSuccess_Ntt message) {
        user.IsMatching = false;
        user.ActorID = message.GamerID;
        Log.Info($" 玩家 {user.UserID} 匹配成功");
    }
}

```

1.14 MailBoxComponent: 挂上这个组件表示该 Entity 是一个 Actor, 接收的消息将会队列处理

```

// 挂上这个组件表示该 Entity 是一个 Actor, 接收的消息将会队列处理
[ComponentOf]
public class MailBoxComponent: Entity, IAwake, IAwake<MailboxType> {
    // Mailbox 的类型
    public MailboxType MailboxType { get; set; }
}

```

1.15 MailboxType

```

public enum MailboxType {
    MessageDispatcher, // 消息分发器
    UnOrderMessageDispatcher, // 无序分发
    GateSession, // 网关?
}

```

1.16 【服务端】ActorHandleHelper 帮助类：连接上下层的中间层桥梁

- 读了 ActorMessageSenderComponentSystem.cs 的具体的消息内容处理、发送，以及计时器消息的超时自动抛超时错误码过滤等底层逻辑处理，
- 读上下面的顶层的 NetInnerComponentOnReadEvent.cs 的顶层某个某些服，读到消息后的消息处理逻辑
- 知道，当前帮助类，就是衔接上面的两条顶层调用，与底层具体处理逻辑的桥，把框架上中下层连接连通起来。
- 分析这个类，应该可以理解底层不同逻辑方法的前后调用关系，消息处理的逻辑模块先后顺序，以及必要的可能的调用频率，或调用上下文情境等。明天上午再看一下
- 是谁调用这个帮助类？**IMHandler** 类的某些继承类。我目前仍只总结和清楚了两个抽象继承类，但还不曾熟悉任何实现子类，要去弄那些，顺便把位置相关的也弄懂了
- 上面 **【ActorMessageSenderComponentSystem.cs】** 的使用情境：有个 **【服务端热更新的帮助】** 类 **MessageHelper.cs**, 发 Actor 消息，与 ActorLocation 位置消息，也会都是调用 ActorMessageSenderComponentSystem.cs 里定义的底层逻辑。

```
public static class ActorHandleHelper {
    public static void Reply(int fromProcess, IActorResponse response) {
        if (fromProcess == Options.Instance.Process) { // 返回消息是同一个进程：没明白，这里为什么就断定是同一进程的消息了
            // NetInnerComponent.Instance.HandleMessage(realActorId, response); // 等同于直接调用下面这句【我自己暂时放
            ActorMessageSenderComponent.Instance.HandleIActorResponse(response); // 【没读懂：】同一个进程内的消息，不走
            return;
        }
        // 【不同进程的消息处理：】走网络层，就是调用会话框来发出消息
        Session replySession = NetInnerComponent.Instance.Get(fromProcess); // 从内网组件单例中去拿会话框：不同进程消息，
        replySession.Send(response);
    }
    public static void HandleIActorResponse(IActorResponse response) {
        ActorMessageSenderComponent.Instance.HandleIActorResponse(response);
    }
    // 分发 actor 消息
    [EnableAccessEntiyChild]
    public static async ETTTask HandleIActorRequest(long actorId, IActorRequest iActorRequest) {
        InstanceIdStruct instanceIdStruct = new(actorId);
        int fromProcess = instanceIdStruct.Process;
        instanceIdStruct.Process = Options.Instance.Process;
        long realActorId = instanceIdStruct.ToLong();
        Entity entity = Root.Instance.Get(realActorId);
        if (entity == null) {
            IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
            Reply(fromProcess, response);
            return;
        }
        MailBoxComponent mailBoxComponent = entity.GetComponent<MailBoxComponent>();
        if (mailBoxComponent == null) {
            Log.Warning($"actor not found mailbox: {entity.GetType().Name} {realActorId} {iActorRequest}");
            IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
            Reply(fromProcess, response);
            return;
        }
        switch (mailBoxComponent.MailboxType) {
            case MailboxType.MessageDispatcher: {
                using (await CoroutineLockComponent.Instance.Wait(CoroutineLockType.Mailbox, realActorId)) {
                    if (entity.InstanceId != realActorId) {
                        IActorResponse response = ActorHelper.CreateResponse(iActorRequest, ErrorCore.ERR_NotFoundActor);
                        Reply(fromProcess, response);
                        break;
                    } // 调用管理器组件的处理方法
                    await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorRequest);
                }
                break;
            }
            case MailboxType.UnOrderMessageDispatcher: {
                await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorRequest);
            }
        }
    }
}
```

```

        break;
    }
    case MailboxType.GateSession:
    default:
        throw new Exception($"no mailboxtype: {mailBoxComponent.MailboxType} {iActorRequest}");
    }
}
// 分发 actor 消息
[EnableAccessEntiyChild]
public static async ETTask HandleIActorMessage(long actorId, IActorMessage iActorMessage) {
    InstanceIdStruct instanceIdStruct = new(actorId);
    int fromProcess = instanceIdStruct.Process;
    instanceIdStruct.Process = Options.Instance.Process;
    long realActorId = instanceIdStruct.ToLong();
    Entity entity = Root.Instance.Get(realActorId);
    if (entity == null) {
        Log.Error($"not found actor: {realActorId} {iActorMessage}");
        return;
    }
    MailBoxComponent mailBoxComponent = entity.GetComponent<MailBoxComponent>();
    if (mailBoxComponent == null) {
        Log.Error($"actor not found mailbox: {entity.GetType().Name} {realActorId} {iActorMessage}");
        return;
    }
    switch (mailBoxComponent.MailboxType) {
        case MailboxType.MessageDispatcher: {
            using (await CoroutineLockComponent.Instance.Wait(CoroutineLockType.Mailbox, realActorId)) {
                if (entity.InstanceId != realActorId)
                    break;
                await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorMessage);
            }
            break;
        }
        case MailboxType.UnOrderMessageDispatcher: {
            await ActorMessageDispatcherComponent.Instance.Handle(entity, fromProcess, iActorMessage);
            break;
        }
        case MailboxType.GateSession: {
            if (entity is Session gateSession)
                // 发送给客户端
                gateSession.Send(iActorMessage);
            break;
        }
        default:
            throw new Exception($"no mailboxtype: {mailBoxComponent.MailboxType} {iActorMessage}");
    }
}
}
}

```

1.17 NetInnerComponentOnReadEvent:

- 框架相对顶层的：某个某些服，读到消息后，发布读到消息事件后，触发的消息处理逻辑
- 这个，应该是服务端发布读事件后，触发的订阅者处理读到消息的回调逻辑：分消息类型，进行不同的处理

// 这个，应该是服务端发布读事件后，触发的订阅者处理读到消息的回调逻辑：分消息类型，进行不同的处理
[Event(SceneType.Process)]

```

public class NetInnerComponentOnReadEvent: AEvent<NetInnerComponentOnRead> {
    protected override async ETTask Run(Scene scene, NetInnerComponentOnRead args) {
        try {
            long actorId = args.ActorId;
            object message = args.Message;
            // 收到 actor 消息，放入 actor 队列
            switch (message) { // 分不同的消息类型，借助 ActorHandleHelper 帮助类，对消息进行处理。既处理【请求消息】，也处理【返回消息】
                case IActorResponse iActorResponse: {
                    ActorHandleHelper.HandleIActorResponse(iActorResponse);
                    break;
                }
                case IActorRequest iActorRequest: {
                    await ActorHandleHelper.HandleIActorRequest(actorId, iActorRequest);
                    break;
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        scene.AddComponent<UnitComponent>();
        scene.AddComponent<AOManagerComponent>();
        break;
    case SceneType.Location:
        scene.AddComponent<LocationComponent>();
        break;
//...
    }
    return scene;
}
}

```

2.3 RouterAddressComponent: 路由器组件

```

[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class RouterAddressComponent: Entity, IAwake<string, int> {
    public IPAddress RouterManagerIPAddress { get; set; }
    public string RouterManagerHost;
    public int RouterManagerPort;
    public HttpGetRouterResponse Info;
    public int RouterIndex;
}

```

2.4 RouterAddressComponentSystem: 路由器的生成系

```

[FriendOf(typeof(RouterAddressComponent))]
public static class RouterAddressComponentSystem {
    public class RouterAddressComponentAwakeSystem: AwakeSystem<RouterAddressComponent, string, int> {
        protected override void Awake(RouterAddressComponent self, string address, int port) {
            self.RouterManagerHost = address;
            self.RouterManagerPort = port;
        }
    }

    public static async ETTask Init(this RouterAddressComponent self) {
        self.RouterManagerIPAddress = NetworkHelper.GetHostAddress(self.RouterManagerHost);
        await self.GetAllRouter();
    }

    private static async ETTask GetAllRouter(this RouterAddressComponent self) {
        string url = $"http:// {self.RouterManagerHost}:{self.RouterManagerPort}/get_router?v={RandomGenerator.RandUInt32()}";
        Log.Debug($"start get router info: {url}");
        string routerInfo = await HttpClientHelper.Get(url);
        Log.Debug($"recv router info: {routerInfo}");
        HttpGetRouterResponse httpGetRouterResponse = JsonHelper.FromJson<HttpGetRouterResponse>(routerInfo);
        self.Info = httpGetRouterResponse;
        Log.Debug($"start get router info finish: {JsonHelper.ToJson(httpGetRouterResponse)}");
        // 打乱顺序
        RandomGenerator.BreakRank(self.Info.Routers);
        self.WaitTenMinGetAllRouter().Coroutine();
    }

    // 等 10 分钟再获取一次
    public static async ETTask WaitTenMinGetAllRouter(this RouterAddressComponent self) {
        await TimerComponent.Instance.WaitAsync(5 * 60 * 1000);
        if (self.IsDisposed)
            return;
        await self.GetAllRouter();
    }

    public static IPEndPoint GetAddress(this RouterAddressComponent self) {
        if (self.Info.Routers.Count == 0)
            return null;
        string address = self.Info.Routers[self.RouterIndex++ % self.Info.Routers.Count];
        string[] ss = address.Split(':');
        IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse(ss[0]);
        if (self.RouterManagerIPAddress.AddressFamily == AddressFamily.InterNetworkV6) {
            ipAddress = ipAddress.MapToIPv6();
        }
        return new IPEndPoint(ipAddress, int.Parse(ss[1]));
    }

    public static IPEndPoint GetRealmAddress(this RouterAddressComponent self, string account) { // <===== 照
        int v = account.Mode(self.Info.Realms.Count);
        string address = self.Info.Realms[v];
        string[] ss = address.Split(':');
        IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse(ss[0]);
    }
}

```



```

        // if (self.IPAddress.AddressFamily == AddressFamily.InterNetworkV6)
        //     ipAddress = ipAddress.MapToIPv6();
        return new IPEndPoint(ipAddress, int.Parse(ss[1]));
    }
}

```

2.5 RouterHelper: 路由器帮助类，向路由器注册、申请？

```

public static class RouterHelper {
    // 注册 router
    public static async ETTask<Session> CreateRouterSession(Scene clientScene, IPEndPoint address) {
        (uint recvLocalConn, IPEndPoint routerAddress) = await GetRouterAddress(clientScene, address, 0, 0);
        if (recvLocalConn == 0)
            throw new Exception($"get router fail: {clientScene.Id} {address}");
        Log.Info($"get router: {recvLocalConn} {routerAddress}");
        Session routerSession = clientScene.GetComponent<NetClientComponent>().Create(routerAddress, address, recvLocalConn);
        routerSession.AddComponent<PingComponent>();
        routerSession.AddComponent<RouterCheckComponent>();
        return routerSession;
    }

    public static async ETTask<(uint, IPEndPoint)> GetRouterAddress(Scene clientScene, IPEndPoint address, uint localConn,
        Log.Info($"start get router address: {clientScene.Id} {address} {localConn} {remoteConn}");
        // return (RandomHelper.RandUInt32(), address);
        RouterAddressComponent routerAddressComponent = clientScene.GetComponent<RouterAddressComponent>();
        IPEndPoint routerInfo = routerAddressComponent.GetAddress();
        uint recvLocalConn = await Connect(routerInfo, address, localConn, remoteConn);
        Log.Info($"finish get router address: {clientScene.Id} {address} {localConn} {remoteConn} {recvLocalConn} {routerInfo}");
        return (recvLocalConn, routerInfo);
    }

    // 向 router 申请
    private static async ETTask<uint> Connect(IPEndPoint routerAddress, IPEndPoint realAddress, uint localConn, uint remoteConn) {
        uint connectId = RandomGenerator.RandUInt32();
        using Socket socket = new Socket(routerAddress.AddressFamily, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
        int count = 20;
        byte[] sendCache = new byte[512];
        byte[] recvCache = new byte[512];
        uint synFlag = localConn == 0 ? KcpProtocalType.RouterSYN : KcpProtocalType.RouterReconnectSYN;
        sendCache.WriteTo(0, synFlag);
        sendCache.WriteTo(1, localConn);
        sendCache.WriteTo(5, remoteConn);
        sendCache.WriteTo(9, connectId);
        byte[] addressBytes = realAddress.ToString().ToByteArray();
        Array.Copy(addressBytes, 0, sendCache, 13, addressBytes.Length);
        Log.Info($"router connect: {connectId} {localConn} {remoteConn} {routerAddress} {realAddress}");

        EndPoint recvIPEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
        long lastSendTimer = 0;
        while (true) {
            long timeNow = TimeHelper.ClientFrameTime();
            if (timeNow - lastSendTimer > 300) {
                if (--count < 0) {
                    Log.Error($"router connect timeout fail! {localConn} {remoteConn} {routerAddress} {realAddress}");
                    return 0;
                }
                lastSendTimer = timeNow;
                // 发送
                socket.SendTo(sendCache, 0, addressBytes.Length + 13, SocketFlags.None, routerAddress);
            }
            await TimerComponent.Instance.WaitFrameAsync();
            // 接收
            if (socket.Available > 0) {
                int messageLength = socket.ReceiveFrom(recvCache, ref recvIPEndPoint);
                if (messageLength != 9) {
                    Log.Error($"router connect error1: {connectId} {messageLength} {localConn} {remoteConn} {routerAddress}");
                    continue;
                }
                byte flag = recvCache[0];
                if (flag != KcpProtocalType.RouterReconnectACK && flag != KcpProtocalType.RouterACK) {
                    Log.Error($"router connect error2: {connectId} {synFlag} {flag} {localConn} {remoteConn} {routerAddress}");
                    continue;
                }
                uint recvRemoteConn = BitConverter.ToUInt32(recvCache, 1);
                uint recvLocalConn = BitConverter.ToUInt32(recvCache, 5);
                Log.Info($"router connect finish: {connectId} {recvRemoteConn} {recvLocalConn} {localConn} {remoteConn} {routerInfo}");
            }
        }
    }
}

```

```

        return recvLocalConn;
    }
}
}
}
}

```

2.6 StartProcessConfigCategory : ConfigSingleton<StartProcessConfigCategory>, IMerge: 【任何时候，活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!】

```

[ProtoContract]
[Config]
public partial class StartProcessConfigCategory : ConfigSingleton<StartProcessConfigCategory>, IMerge {
    [ProtoIgnore]
    [BsonIgnore]
    private Dictionary<int, StartProcessConfig> dict = new Dictionary<int, StartProcessConfig>(); // 管理字典
    [BsonElement]
    [ProtoMember(1)]
    private List<StartProcessConfig> list = new List<StartProcessConfig>();
    public void Merge(object o) {
        StartProcessConfigCategory s = o as StartProcessConfigCategory;
        this.list.AddRange(s.list);
    }
    [ProtoAfterDeserialization]
    public void ProtoEndInit() {
        foreach (StartProcessConfig config in list) {
            config.AfterEndInit();
            this.dict.Add(config.Id, config);
        }
        this.list.Clear();
        this.AfterEndInit();
    }
    public StartProcessConfig Get(int id) {
        this.dict.TryGetValue(id, out StartProcessConfig item);
        if (item == null) {
            throw new Exception($" 配置找不到, 配置表名: {nameof (StartProcessConfig)}, 配置 id: {id}");
        }
        return item;
    }
    public bool Contain(int id) {
        return this.dict.ContainsKey(id);
    }
    public Dictionary<int, StartProcessConfig> GetAll() {
        return this.dict;
    }
    public StartProcessConfig GetOne() {
        if (this.dict == null || this.dict.Count <= 0) {
            return null;
        }
        return this.dict.Values.GetEnumerator().Current;
    }
}

[ProtoContract]
public partial class StartProcessConfig: ProtoObject, IConfig {
    [ProtoMember(1)]
    public int Id { get; set; }
    [ProtoMember(2)]
    public int MachineId { get; set; }
    [ProtoMember(3)]
    public int InnerPort { get; set; }
}

```

2.7 StartSceneConfig: ISupportInitialize 【各种服 - 配置，场景配置】

```

public partial class StartSceneConfig: ISupportInitialize {
    public long InstanceId;
    public SceneType Type; // 场景类型

    public StartProcessConfig StartProcessConfig {
        get {
            return StartProcessConfigCategory.Instance.Get(this.Process);
        }
    }
}

```


2.13 GateSessionKeyComponent:

```
[ComponentOf(typeof(Scene))]  
public class GateSessionKeyComponent : Entity, IAwake {  
    public readonly Dictionary<long, string> sessionKey = new Dictionary<long, string>();  
}
```

3 ET7 数据库相关【服务端】

- 这个数据库系统，连个添加使用的范例也没有。。。就两个组件，一个管理类。什么也没留下。。
- 这里不急着整理。现框架 **DB 放在服务端的 Model** 里。它的管理体系成为管理各个不同区服的数据库 DBComponent。
- 因为找不到任何参考使用的例子。我觉得需要搜索一下。在理解了参考项目数据库模块之后，根据搜索，决定是使用原参考项目总服务器代理系，还是这种相对改装了的管理区服系统？

3.1 IDBCollection: 主要是方便写两个不同的数据库（好像是 GeekServer 里两个数据库）。反正方便扩展吧

```
public interface IDBCollection {}
```

3.2 DBComponent: 带生成系。可以查表，查询数据

```
[ChildOf(typeof(DBManagerComponent))] // 用来缓存数据  
public class DBComponent: Entity, IAwake<string, string, int>, IDestroy {  
    public const int TaskCount = 32;  
    public MongoClient mongoClient;  
    public IMongoDatabase database;  
}
```

3.3 DBManagerComponent: 有上面的 DBComponent 数组。数组长度固定吗？

```
public class DBManagerComponent: Entity, IAwake, IDestroy {  
    [StaticField]  
    public static DBManagerComponent Instance;  
    public DBComponent[] DBComponents = new DBComponent[IdGenerater.MaxZone]; // 没事吃饱了撑得，占一大堆空地  
}
```

3.4 DBManagerComponentSystem: 主是要查询某个区服的数据库，从数组里

```
[FriendOf(typeof(DBManagerComponent))]  
public static class DBManagerComponentSystem {  
    [ObjectSystem]  
    public class DBManagerComponentAwakeSystem: AwakeSystem<DBManagerComponent> {  
        protected override void Awake(DBManagerComponent self) {  
            DBManagerComponent.Instance = self;  
        }  
    }  
    [ObjectSystem]  
    public class DBManagerComponentDestroySystem: DestroySystem<DBManagerComponent> {  
        protected override void Destroy(DBManagerComponent self) {  
            DBManagerComponent.Instance = null;  
        }  
    }  
    public static DBComponent GetZoneDB(this DBManagerComponent self, int zone) {  
        DBComponent dbComponent = self.DBComponents[zone];  
        if (dbComponent != null)// 如果已经管理配置好，直接返回  
            return dbComponent;  
        StartZoneConfig startZoneConfig = StartZoneConfigCategory.Instance.Get(zone);  
    }  
}
```



```

        if (startZoneConfig.DBConnection == "")// 小区域里如果没有匹配或是出错，抛异常
            throw new Exception($"zone: {zone} not found mongo connect string");
// 把这个小区域里的数据库配置好，加入系统管理，并返回
dbComponent = self.AddChild<DBComponent, string, string, int>(startZoneConfig.DBConnection, startZoneConfig.DBName,
    self.DBComponents[zone] = dbComponent;
    return dbComponent;
    }
}

```

3.5 DBProxyComponent: 【参考项目】里的。有生成系。

```

// 用来与数据库操作代理
public class DBProxyComponent: Component {
    public IPEndPoint dbAddress;
}

```

3.6 StartZoneConfigCategory: 单例区服配置管理类

- 主要还是要整个框架系统性的都弄懂了

```

[ProtoContract]
[Config]
public partial class StartZoneConfigCategory : ConfigSingleton<StartZoneConfigCategory>, IMerge {
    [ProtoIgnore]
    [BsonIgnore]
    private Dictionary<int, StartZoneConfig> dict = new Dictionary<int, StartZoneConfig>();
    [BsonElement]
    [ProtoMember(1)]
    private List<StartZoneConfig> list = new List<StartZoneConfig>();
    public void Merge(object o) {
        StartZoneConfigCategory s = o as StartZoneConfigCategory;
        this.list.AddRange(s.list);
    }
    [ProtoAfterDeserialization]
    public void ProtoEndInit() {
        foreach (StartZoneConfig config in list) {
            config.AfterEndInit();
            this.dict.Add(config.Id, config);
        }
        this.list.Clear();
        this.AfterEndInit();
    }
    public StartZoneConfig Get(int id) {
        this.dict.TryGetValue(id, out StartZoneConfig item);
        if (item == null)
            throw new Exception($"配置找不到，配置表名: {nameof(StartZoneConfig)}, 配置 id: {id}");
        return item;
    }
    public bool Contain(int id) {
        return this.dict.ContainsKey(id);
    }
    public Dictionary<int, StartZoneConfig> GetAll() {
        return this.dict;
    }
    public StartZoneConfig GetOne() {
        if (this.dict == null || this.dict.Count <= 0)
            return null;
        return this.dict.Values.GetEnumerator().Current;
    }
}
[ProtoContract]
public partial class StartZoneConfig: ProtoObject, IConfig { // 小区配置
    [ProtoMember(1)]
    public int Id { get; set; }
    // 数据库地址
    [ProtoMember(2)]
    public string DBConnection { get; set; }
    // 数据库名
    [ProtoMember(3)]
    public string DBName { get; set; }
}

```

4 网关服：客户端信息发送的直接代理，中转站，组件分析

- SceneFactory: 【初始化】时，带如下几个组件

```
public static class SceneFactory {
    public static async ETask<Scene> CreateServerScene(Entity parent, long id, long instanceId, int zone, string name, SceneType sceneType) {
        await ETask.CompletedTask;
        Scene scene = EntitySceneFactory.CreateScene(id, instanceId, zone, sceneType, name, parent);
        // 任何场景：无序消息分发器，可接收消息，队列处理；发呢？
        scene.AddComponent<MailBoxComponent, MailboxType>(MailboxType.UnOrderMessageDispatcher); // 重构？应该是对进程间消息分发

        switch (scene.SceneType) {
            case SceneType.Router:
                scene.AddComponent<RouterComponent, IPEndPoint>(startSceneConfig.OuterIPPort, startSceneConfig.StartSceneType);
                break;
            case SceneType.RouterManager: // 正式发布请用 CDN 代替 RouterManager
                // 云服务器在防火墙那里做端口映射
                scene.AddComponent<HttpComponent, string>($"http://*:{startSceneConfig.OuterPort}/");
                break;
            // // case SceneType.Realm: // 注册登录服：
            // //     scene.AddComponent<NetServerComponent, IPEndPoint>(startSceneConfig.InnerIPOutPort);
            // //     break;
            case SceneType.Gate:
                scene.AddComponent<NetServerComponent, IPEndPoint>(startSceneConfig.InnerIPOutPort);
                scene.AddComponent<PlayerComponent>();
                scene.AddComponent<GateSessionKeyComponent>();
                break; // ...
        }
    }
}
```

4.1 NetServerComponent:

```
public struct NetServerComponentOnRead {
    public Session Session;
    public object Message;
}
[ComponentOf(typeof(Scene))]
public class NetServerComponent: Entity, IAwake<IPEndPoint>, IDestroy {
    public int ServiceId;
}
```

5 服务器的功能概述：各服务器的作用（这个不是 ET7 版本的，以前的）

- Manager: 连接客户端的外网和连接内部服务器的内网，对服务器进程进行管理，自动检测和启动服务器进程。加载有内网组件 NetInnerComponent，外网组件 NetOuterComponent，服务器进程管理组件。自动启动突然停止运行的服务器，保证此服务器管理的其它服务器崩溃后能及时自动启动运行。
- Realm: 对 Actor 消息进行管理（添加、移除、分发等），连接内网和外网，对内网服务器进程进行操作，随机分配 Gate 服务器地址。内网组件 NetInnerComponent，外网组件 NetOuterComponent，Gate 服务器随机分发组件。客户端登录时连接的第一个服务器，也可称为登录服务器。
- Gate: 对玩家进行管理，对 Actor 消息进行管理（添加、移除、分发等），连接内网和外网，对内网服务器进程进行操作，随机分配 Gate 服务器地址，对 Actor 消息进程进行管理，对玩家 ID 登录后的 Key 进行管理。加载有玩家管理组件 PlayerComponent，管理登陆时联网的 Key 组件 GateSessionKeyComponent。
- Location: 连接内网，服务器进程状态集中管理（Actor 消息 IP 管理服务器）。加载有内网组件 NetInnerComponent，服务器消息处理状态存储组件 LocationComponent。对客户端的登录信息进行验证和客户端登录后连接的服务器，登录后通过此服务器进行消息互动，也可称为验证服务器。

- **Map**: 连接内网, 对 **ActorMessage** 消息进行管理 (添加、移除、分发等), 对场景内现在活动物体存储管理, 对内网服务器进程进行操作, 对 **Actor** 消息进程进行管理, 对 **Actor** 消息进行管理 (添加、移除、分发等), 服务器帧率管理。服务器帧率管理组件 **ServerFrameComponent**。
- **AllServer**: 将以上服务器功能集中合并成一个服务器。另外增加 DB 连接组件 **DBComponent**
- **Benchmark**: 连接内网和测试服务器承受力。加载有内网组件 **NetInnerComponent**, 服务器承受力测试组件 **BenchmarkComponent**。

6 Session 会话框相关

- 当需要连的时候, 比如网关服与匹配服, 新的框架里连接时容易出现困难, 找不到组件, 或是用不对组件, 或是组件用得不对, 端没能分清楚。理解不够。
- 就是说, 这个新的 ET7 框架下, 服务端的这些, 事件机制的, 没弄明白没弄透彻。

7 Root 客户端根场景管理以及必要的组件: 【爱表哥, 爱生活!!! 任何时候, 活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!! 爱表哥, 爱生活!!!】

- 昨天晚上, 今天上午把这个根场景下的必要的组件, 疑难点大致又看了一遍过了一遍。以后再有什么不懂, 或是理解一点儿新的, 再添加。【爱表哥, 爱生活!!! 任何时候, 活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!】
- 把这个客户端的根场景相关的管理组件整理一下。在系统启动起来的时候, 公用组件以及客户端组件的时候, 分别有添加一些必要的组件。
- 这里, 当把根场景 **Root.Instance.Scene** 下添加的组件整理好, 就看见, 几乎所有客户端必要的组件这里都添加了, 那么刚才几分钟前, 我想要自己添加一个的 **SceneType.AllServer** 里模仿参考项目想要添加的。这里需要想一下: 两个都需要吗, 还是 **SceneType.AllServer** 因为这个根场景下都加了, 我自己画蛇添足的全服就可以不要了?

7.1 Root.cs

```
// 管理根部的 Scene: 这个根部, 是全局视图的根节点
public class Root: Singleton<Root>, ISingletonAwake { // 单例类, 自觉醒
    // 管理所有的 Entity:
    private readonly Dictionary<long, Entity> allEntities = new();
    public Scene Scene { get; private set; }
    public void Awake() {
        this.Scene = EntitySceneFactory.CreateScene(0, SceneType.Process, "Process");
    }
    public override void Dispose() {
        this.Scene.Dispose();
    }
    public void Add(Entity entity) {
        this.allEntities.Add(entity.InstanceId, entity);
    }

    public void Remove(long instanceId) {
        this.allEntities.Remove(instanceId);
    }
    public Entity Get(long instanceId) {
        Entity component = null;
        this.allEntities.TryGetValue(instanceId, out component);
        return component;
    }
}
```

```

public override string ToString() {
    StringBuilder sb = new();
    HashSet<Type> noParent = new HashSet<Type>();
    Dictionary<Type, int> typeCount = new Dictionary<Type, int>();
    HashSet<Type> noDomain = new HashSet<Type>();
    foreach (var kv in this.allEntities) {
        Type type = kv.Value.GetType();
        if (kv.Value.Parent == null) {
            noParent.Add(type);
        }
        if (kv.Value.Domain == null) {
            noDomain.Add(type);
        }
        if (typeCount.ContainsKey(type)) {
            typeCount[type]++;
        }
        else {
            typeCount[type] = 1;
        }
    }
    sb.AppendLine("not set parent type: ");
    foreach (Type type in noParent) {
        sb.AppendLine($"{type.Name}");
    }
    sb.AppendLine("not set domain type: ");
    foreach (Type type in noDomain) {
        sb.AppendLine($"{type.Name}");
    }
    IOrderedEnumerable<KeyValuePair<Type, int>> orderByDescending = typeCount.OrderByDescending(s => s.Value);
    sb.AppendLine("Entity Count: ");
    foreach (var kv in orderByDescending) {
        if (kv.Value == 1) {
            continue;
        }
        sb.AppendLine($"{kv.Key.Name}: {kv.Value}");
    }
    return sb.ToString();
}
}

```

7.2 EntryEvent1_InitShare.cs: Root 根场景添加组件

- 这里是双端共享组件启动的时候，也就是说，Root.Instance.Scene 并不仅仅是客户端场景，也是服务端场景。

```

// 公用的相关组件的初始化:
[Event(SceneType.Process)]
public class EntryEvent1_InitShare: AEvent<EventType.EntryEvent1> {
    protected override async ETask Run(Scene scene, EventType.EntryEvent1 args) {
        Root.Instance.Scene.AddComponent<NetThreadComponent>();
        Root.Instance.Scene.AddComponent<OpcodeTypeComponent>();
        Root.Instance.Scene.AddComponent<MessageDispatcherComponent>();
        Root.Instance.Scene.AddComponent<NumericWatcherComponent>();
        Root.Instance.Scene.AddComponent<AIDispatcherComponent>();
        Root.Instance.Scene.AddComponent<ClientSceneManagerComponent>();
        await ETask.CompletedTask;
    }
}

```

7.3 EntryEvent2_InitServer: 服务端启动的时候添加的组件

```

[Event(SceneType.Process)]
public class EntryEvent2_InitServer: AEvent<ET.EventType.EntryEvent2> {
    protected override async ETask Run(Scene scene, ET.EventType.EntryEvent2 args) {
        // 发送普通 actor 消息
        Root.Instance.Scene.AddComponent<ActorMessageSenderComponent>();
        // 发送 location actor 消息
        Root.Instance.Scene.AddComponent<ActorLocationSenderComponent>();
        // 访问 location server 的组件
        Root.Instance.Scene.AddComponent<LocationProxyComponent>();
    }
}

```

```

Root.Instance.Scene.AddComponent<ActorMessageDispatcherComponent>();
Root.Instance.Scene.AddComponent<ServerSceneManagerComponent>();
Root.Instance.Scene.AddComponent<RobotCaseComponent>();
Root.Instance.Scene.AddComponent<NavmeshComponent>();
// 【添加组件】：这里，还可以再添加一些游戏必要【根组件】，如果可以在服务器启动的时候添加的话。会影响服务器启动性能

StartProcessConfig processConfig = StartProcessConfigCategory.Instance.Get(Options.Instance.Process);
switch (Options.Instance.AppType) {
case AppType.Server: {
    Root.Instance.Scene.AddComponent<NetInnerComponent, IPEndPoint>(processConfig.InnerIPPort);
    var processScenes = StartSceneConfigCategory.Instance.GetByProcess(Options.Instance.Process);
    foreach (StartSceneConfig startConfig in processScenes) {
        await SceneFactory.CreateServerScene(ServerSceneManagerComponent.Instance, startConfig.Id, startConfig.Inst
    }
    break;
}
case AppType.Watcher: {
    StartMachineConfig startMachineConfig = WatcherHelper.GetThisMachineConfig();
    WatcherComponent watcherComponent = Root.Instance.Scene.AddComponent<WatcherComponent>();
    watcherComponent.Start(Options.Instance.CreateScenes);
    Root.Instance.Scene.AddComponent<NetInnerComponent, IPEndPoint>(NetworkHelper.ToIPEndPoint($"{startMachineConfi
    break;
}
case AppType.GameTool:
    break;
}
if (Options.Instance.Console == 1) {
    Root.Instance.Scene.AddComponent<ConsoleComponent>();
}
}
}

```

8 ETTask 和 ETVoid: 第三方库的 ETTask, 参考 ET-EUI 框架

- 特异包装：主要是实际了异步调用的流式写法。它方法定义的内部，是封装有协程异步状态机的？IAsyncStateMachine。当要运行协程的下一步，也是调用和运行。NET 库里的 IAsyncStateMachine.MoveNext()
- .NET 还提供了 AsyncMethodBuilder 的 type trait 来让你自己实现这个状态机和你自己的 Task 类型，因此你可以最大程度发挥想象来编写你想控制的一切。ETTask|ETVoid 就是使用底层的这些方法来封装的结果。async/await 是一个纯编译器特性。
- 这个框架里 ET7 里，就有相关模块 **【具体说是，两个实体类，实际定义了两种不同返回值 ETTask-ETVoid 的协程编译生成方法】**，能够实现对这个包装的自动编译成协程的编译逻辑方法定义。理解上，感觉像是 ET7 框架里，为了这个流式写法，定义了必要的标签系，和相关的协程生成方法，来帮助这个第三方库实现异步调用的流式写法。
- 上面的，写得把自己都写昏了。就是 ET7 框架是如何实现异步调用的流式写法的呢？它把异步调用封装成协程。面对 ET7 框架里广泛用到的 ETTask|ETVoid 两类稍带个性化异步任务，如同 ETTask 和 ETVoid 是框架自己的封装一样，这个框架，也使用.NET 里的 IAsyncStateMachine 等底层接口 API 等，自定义了异步协程任务的生成方法。
- 这类方法里，都封装有一个 ETTask, 因为自定义封装在这些自定义类里，就对可能会用到的操作提供了必要的 API, 比如设置异常，拿取任务等等。
- 上面的自定义方法生成器：有三类，分别是 AsyncETVoidMethodBuilder, AsyncETTaskMethodBuilder 和 AsyncETTaskCompletedMethodBuilder
- 感觉因为这两大返回类型，我没有能看懂看透，所以上面一个部分的消息处理，两个函数 Handle() 和 Run() 的返回类型，以及参数被我改得乱七八糟，是不应该的。
- 磨刀不误砍柴工，我应该投入时间把这个第三方库一样的包装理解透彻，然后再去弄懂上面一个部分，再去改那些编译错误。

- **【ET-EUI】里**：原本类的定义什么的，也是一样的，那就是主要去看，他是怎么使用 ETVoid，为什么它使用 ETVoid 不会报错，而我在 ET7 里用就会。
- **【多线程同步】** 关于多线程同步的理解：来自于网络：
 - ETTASK 的由于没有开新线程，也没有使用线程池 Task，所以肯定是在主线程运行的，那么游戏开始的 SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(OneThreadSynchronizationContext) 这句代码有啥用呢？
 - 个人理解为，在 ET 中虽然主逻辑是单线程的，但是与 IO 设备，比如从 socket 读取数据，或者从 TCP,KCP 获取网络数据得时候，是多线程的获取数据的，所以当数据到达时，为了保证是单线程，所以在获取数据的地方，以回调得方式，将回调方法扔到 OneThreadSynchronizationContext 中执行（async 设置了同步上下文是线程安全的，说的应该也是这个 OneThreadSynchronizationContext() 什么的相关的）
 - 白话多线程同步原理如下：下面的也是 ET 框架中网络异步线程同步中干过的同步执行逻辑。那个类大概是 NetService.cs. 就是分主线程，异步线程，有队列，Update() 里同步的。
 - * ET 是单线程的，所以不会管理线程
 - * 跨线程都是把委托投递到一个队列，主线程不停从队列中取出委托执行
 - * 你看看 async tool 的代码，本质上就是把委托投递到主线程
 - * 每帧取完队列中的所有委托，执行完
 - 这个细节，是自己第一个游戏里使用 ET-EUI 作为服务端，非 ET 框架的客户端与服务端连接时，自己曾经遇到过的。非 ET 框架的客户端，是使用了一个其它的 UnityPlayer 里一个 API 相关的第三方来同步异步线程的结果到主线程。所以这个细节还是印象深刻。
- 首先要能把控得住多线程，才能谈性能。其次，et 是服务端多进程，同样能利用多核。et 是逻辑单线程，并不意味着只能单线程，你能把控得住，照样可以多线程，一般人是不可行的。（这些，看不懂，感觉更像是避重就轻吹牛皮一样。。）
- **【ETTask-await 后面的执行线程】**
 - async await 如果用的 Task, await 后面的部分是不确定在哪个线程执行的, 猫大以前 4.0 的做法就是把上下文抛到主线程, 让主线程执行.
 - 如果用的是 ETTTask, await 后面的部分是一定在主线程执行的. 就完全相当于写了个回调方法了
 - Task 实际上也是回调, 不过这个回调方法的执行原本可能不在主线程罢了
- ETVoid 是代替 async void, 意思是新开一个协程。ettask 跟 task 一样。当然 task 不去 await 也相当于新开协程，但是编辑器会冒出提示，提示你 await。所以新开协程最好用 ETVoid。4.0 用 async void。使用场景，自己写写就明白啦。协程就是回调。
- **无 GC ETTTask**, 其实是利用对象池，注意，必须小心使用，不懂不要乱用。无 GC 的原理同自己写第一个游戏，使用资源池是一样的，就是说，当一个 ETTTask 使用完毕，不再使用的时候，不是要 GC 来回收，而是程序的逻辑自己管理，回收对象池管理器，对于应用程序来说，就是不释放，自己管理它的再使用。不释放就不会引起 GC 回收，所以叫无 GC。
 - 请不要随便使用 ETTTask 的对象池，除非你完全搞懂了 ETTTask!!!
 - 假如开启了池,await 之后不能再操作 ETTTask，否则可能操作到再次从池中分配出来的 ETTTask，产生灾难性的后果。（自己的理解，await 之后，再操作 ETTTask，那么操作的极有可能是【当 boolean fromPool = true】从对象池新取出的一个异步任务，不是预期行为，当然就会引起一片混乱。。可是，框架里仍然有很多对异步任务 SetResult() 的地方，尤其是各种服的消息处理器处理逻辑里。什么情境下可以安全地使用 SetResult(), 需要自己去搞明白)

- setResult 的时候请将 tcs 置空，避免多次对同一个 ETTask setResult. (这里，对一个异步任务，设置结果 setResult(), 可能会设置多次吗?)
- 大部分情况可以用 objectwait 代替 ettask，推荐使用，绝对不会出问题
- 这里因为弄不明白，他们建议的学习方法是：
 - ettask 还要啥教程?
 - 要搞懂 ettask 下载一个 jetbrain peek 工具，反编译下看下生成的代码就行了。
 - 参考 Timercomponent，看懂就全明白了
 - 看网上的文章看十年也不会明白，自己写一下 timercomponet 啥都懂了
 - 接下来，自己尝试理解这部分的方法应该是：给 VS 2022 安装第三方插件 ILSpy, 然后借用插件把编译码自己弄出来，插日志，作任何可以帮助自己理解的东西来理解这部分。**【先给 VS 安装一个插件 ILSpy, 这样更容易反编译代码进行查看, 另外要注意反编译 async 和 await 的时候, 要把 C# 代码版本改为 4.0 哦。】**前在，这是网上提示的反编译方法。这个，改天再接着看，先再事理理解一点儿别的。今天一定更新一下。明天出行，没时间看和更新。
- **【爱表哥，爱生活!!! 活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!!】**

8.1 IAsyncStateMachine

- 异步方法中，每遇见一个 await 调用，都会生成一个异步状态类，这个异步状态类会实现这个接口

```
namespace System.Runtime.CompilerServices {
    public interface IAsyncStateMachine {
        void MoveNext();
        void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine);
    }
}
```

8.2 enum AwaiterStatus: IAwaiter.cs 文件里. 理解为异步任务的现执行进展状态

- 现框架里，扩展 IAwaiter, 自定义的现框架 ETTask 所可能有的三种不同状态。

```
public enum AwaiterStatus: byte {
    // The operation has not yet completed.
    Pending = 0, // 这个用在判断语句里比较多，主要用它来判断：异步任务是否已经完成
    // The operation completed successfully.
    Succeeded = 1,
    // The operation completed with an error.
    Faulted = 2,
}
```

8.3 ETTaskCompleted: 已经完成了的异步任务。比较特殊：可以简单进行写结果？等等的必要回收工作，就可以返回异步任务对象池回收再利用？

- 因为我把 AsyncMethodBuilder 理解成为：异步任务的协程编译器编译逻辑。
- 所以这个类就是定义，异步任务协程中的一个特殊状态：异步任务结束了，但是还没能写结果时的 IAsyncStateMachine|IAwater 的一个最为特殊的状态。它可以用作可能需要写结果时的一个准备，但也可能不需要再写结果？在框架里用得很多。所以它狠轻量，可以快速写结果或是快速回收到对象池复用。

- 因为它是协程异步状态机中的一个相对特殊状态，本质上是异步状态机中的一个极特殊的状态，也提供了必要的 API，比如写结果。

```
[AsyncMethodBuilder(typeof (AsyncETTaskCompletedMethodBuilder))]  
public struct ETTaskCompleted: ICriticalNotifyCompletion {  
    [DebuggerHidden]  
    // 能不能理解为，已经结束了的异步任务 ETTaskCompleted，也是协程异步状态机中的一个状态，是 IAwaker 的实体类实现状态，返回这个  
    public ETTaskCompleted GetAwaiter() {  
        return this;  
    }  
    [DebuggerHidden]  
    public bool IsCompleted => true;  
    [DebuggerHidden]  
    public void GetResult() {  
    }  
    // 就是说：下面的两个回调函数，可以帮助把异步任务的执行结果给返回回去  
    [DebuggerHidden]  
    public void OnCompleted(Action continuation) {  
    }  
    [DebuggerHidden]  
    public void UnsafeOnCompleted(Action continuation) {  
    }  
}
```

8.4 struct ETVoid: ICriticalNotifyCompletion. 这里涉及协程的分阶段的执行相关逻辑的生成方法自动化相关的标签

```
[AsyncMethodBuilder(typeof (AsyncETVoidMethodBuilder))]  
internal struct ETVoid: ICriticalNotifyCompletion {  
    [DebuggerHidden]  
    public void Coroutine() { }  
    [DebuggerHidden]  
    public bool IsCompleted => true;  
    [DebuggerHidden]  
    public void OnCompleted(Action continuation) { }  
    [DebuggerHidden]  
    public void UnsafeOnCompleted(Action continuation) { }  
}
```

8.5 ETTask: ICriticalNotifyCompletion:

- 这个类的定义比较大，分普通类，和泛型类。我的笔记需要记在同一个地方。今天早上这个类又记错地方记到 ET-EUI 上去了

```
[AsyncMethodBuilder(typeof (ETAsyncTaskMethodBuilder))]  
public class ETTask: ICriticalNotifyCompletion {  
    public static Action<Exception> ExceptionHandler; // 异常回调  
    public static ETTaskCompleted CompletedTask { // 异步任务结束后的封装  
        get {  
            return new ETTaskCompleted();  
        }  
    }  
    private static readonly Queue<ETTask> queue = new Queue<ETTask>(); // 异步任务对象池  
    // 请不要随便使用 ETTask 的对象池，除非你完全搞懂了 ETTask!!!  
    // 假如开启了池，await 之后不能再操作 ETTask，否则可能操作到再次从池中分配出来的 ETTask，产生灾难性的后果  
    // SetResult 的时候请将 tcs 置空，避免多次对同一个 ETTask SetResult  
    public static ETTask Create(bool fromPool = false) {  
        if (!fromPool)  
            return new ETTask();  
        if (queue.Count == 0)  
            return new ETTask() {fromPool = true};  
        return queue.Dequeue();  
    }  
    private void Recycle() { // 涉及 ETTask 无 GC 的逻辑实现：  
        if (!this.fromPool) // 因为不返回对象池，所以会 GC  
            return; // 原则：只有从池里取出来的，才返回池  
        this.state = AwaiterStatus.Pending; // 【没明白】回收时还设置为 Pending，什么时候写的当前结果？应该是在回收前  
        this.callback = null;  
        if (queue.Count > 1000) // 因为对象池中，异步任务数目已达 1000，不再回收，也会产生 GC  
            return;  
    }  
}
```

```

        queue.Enqueue(this); // 真正无 GC，因为回收对象池，队列里去了
    }
    private bool fromPool;
    private AwaiterStatus state;
    private object callback; // Action or ExceptionDispatchInfo
    private ETask() { }
    // 【不明白下面两个方法】：不知道这两个方法，绕来绕去，在干什么？
    [DebuggerHidden] // 下面，但凡带 async 关键字的方法，都是异步方法，编译器编译 async 方法时，会自动生成方法所对应的 Coroutine
    private async ETVoid InnerCoroutine() { // 这里，怎么就可以用 ETVoid 了呢？private 内部异步方法
        await this; // 【不明白】：每次看见 await 后面接一个单词，就不知道是在等什么？等待这个 ETask 异步任务类初始化完成？
    }
    [DebuggerHidden]
    public void Coroutine() { // 公用无返回，非异步方法。它调用了类内部私有的异步方法 InnerCoroutine()
        InnerCoroutine().Coroutine(); // 这里因为理解不透，总感觉同上面的方法，返回 this，又调用了自己本方法 Coroutine()
    }
    [DebuggerHidden]
    public ETask GetAwaiter() {
        return this;
    }
    public bool IsCompleted {
        [DebuggerHidden]
        get {
            return this.state != AwaiterStatus.Pending; // 只要不是 Pending 状态，就是异步任务执行结束
        }
    }
    [DebuggerHidden]
    public void UnsafeOnCompleted(Action action) {
        if (this.state != AwaiterStatus.Pending) { // 如果当前异步任务执行结束，就触发非空回调
            action?.Invoke();
            return;
        }
        this.callback = action; // 任务还没有结束，就记录回调备用
    }
    [DebuggerHidden]
    public void OnCompleted(Action action) {
        this.UnsafeOnCompleted(action);
    }
    [DebuggerHidden]
    public void GetResult() {
        switch (this.state) {
            case AwaiterStatus.Succeeded:
                this.Recycle();
                break;
            case AwaiterStatus.Faulted:
                ExceptionDispatchInfo c = this.callback as ExceptionDispatchInfo;
                this.callback = null;
                this.Recycle();
                c?.Throw();
                break;
            default:
                throw new NotSupportedException("ETask does not allow call GetResult directly when task not complete");
        }
    }
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult() {
        if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
            throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
        }
        this.state = AwaiterStatus.Succeeded;
        Action c = this.callback as Action;
        this.callback = null;
        c?.Invoke();
    }
    [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception e) {
        if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
            throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
        }
        this.state = AwaiterStatus.Faulted;
        Action c = this.callback as Action;
        this.callback = ExceptionDispatchInfo.Capture(e);
        c?.Invoke();
    }
}

```

```

[AsyncMethodBuilder(typeof (ETAsyncTaskMethodBuilder<>))]
public class ETTask<T>: ICriticalNotifyCompletion {
    private static readonly Queue<ETTask<T>> queue = new Queue<ETTask<T>>();
    // 请不要随便使用 ETTask 的对象池，除非你完全搞懂了 ETTask!!!
    // 假如开启了池,await 之后不能再操作 ETTask，否则可能操作到再次从池中分配出来的 ETTask，产生灾难性的后果
    // SetResult 的时候请将 tcs 置空，避免多次对同一个 ETTask SetResult
    public static ETTask<T> Create(bool fromPool = false) {
        if (!fromPool)
            return new ETTask<T>();
        if (queue.Count == 0)
            return new ETTask<T>() { fromPool = true };
        return queue.Dequeue();
    }
    private void Recycle() {
        if (!this.fromPool)
            return;
        this.callback = null;
        this.value = default;
        this.state = AwaiterStatus.Pending;
        // 太多了
        if (queue.Count > 1000)
            return;
        queue.Enqueue(this);
    }
    private bool fromPool;
    private AwaiterStatus state;
    private T value;
    private object callback; // Action or ExceptionDispatchInfo
    private ETTask() {
    }
    [DebuggerHidden]
    private async ETVoid InnerCoroutine() {
        await this;
    }
    [DebuggerHidden]
    public void Coroutine() {
        InnerCoroutine().Coroutine();
    }
    [DebuggerHidden]
    public ETTask<T> GetAwaiter() {
        return this;
    }
    [DebuggerHidden]
    public T GetResult() {
        switch (this.state) {
            case AwaiterStatus.Succeeded:
                T v = this.value;
                this.Recycle();
                return v;
            case AwaiterStatus.Faulted:
                ExceptionDispatchInfo c = this.callback as ExceptionDispatchInfo;
                this.callback = null;
                this.Recycle();
                c?.Throw();
                return default;
            default:
                throw new NotSupportedException("ETask does not allow call GetResult directly when task not completed. Please use await to wait for completion.");
        }
    }
    public bool IsCompleted {
        [DebuggerHidden]
        get {
            return state != AwaiterStatus.Pending;
        }
    }
    [DebuggerHidden]
    public void UnsafeOnCompleted(Action action) {
        if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
            action?.Invoke();
            return;
        }
        this.callback = action;
    }
    [DebuggerHidden]
    public void OnCompleted(Action action) {

```

```

        this.UnsafeOnCompleted(action);
    }
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult(T result) {
        if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
            throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
        }
        this.state = AwaiterStatus.Succeeded;
        this.value = result;
        Action c = this.callback as Action;
        this.callback = null;
        c?.Invoke();
    }
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception e) {
        if (this.state != AwaiterStatus.Pending) {
            throw new InvalidOperationException("TaskT_TransitionToFinal_AlreadyCompleted");
        }
        this.state = AwaiterStatus.Faulted;
        Action c = this.callback as Action;
        this.callback = ExceptionDispatchInfo.Capture(e);
        c?.Invoke();
    }
}

```

8.6 ETCancellationToken: 管理所有的取消？回调：因为可能不止一个取消回调，所以 HashSet 管理

```

public class ETCancellationToken { // 管理所有的【取消】回调：因为可能不止一个取消回调，所以 HashSet 管理
    private HashSet<Action> actions = new HashSet<Action>();
    public void Add(Action callback) {
        // 如果 action 是 null，绝对不能添加，要抛异常，说明有协程泄漏
        // 【不喜欢这个注释，看不懂，感觉它吓唬人的..】
        this.actions.Add(callback);
    }
    public void Remove(Action callback) {
        this.actions?.Remove(callback);
    }
    public bool IsDispose() {
        return this.actions == null;
    }
    public void Cancel() {
        if (this.actions == null) {
            return;
        }
        this.Invoke();
    }
    private void Invoke() {
        HashSet<Action> runActions = this.actions;
        this.actions = null;
        try {
            foreach (Action action in runActions) {
                action.Invoke();
            }
        }
        catch (Exception e) {
            ETTask.ExceptionHandler.Invoke(e);
        }
    }
}

```

8.7 ETTaskHelper: 有个类中类 CoroutineBlocker 看不懂

```

public static class ETTaskHelper {
    public static bool IsCancel(this ETCancellationToken self) {
        if (self == null)
            return false;
        return self.IsDispose();
    }
    // 【看不懂】：感觉理解这个类有难度
    private class CoroutineBlocker {

```

```

private int count; // 不知道，这个变量记的是什么？
private ETTask tcs;
public CoroutineBlocker(int count) {
    this.count = count;
}
public async ETTask RunSubCoroutineAsync(ETTask task) {
    try {
        await task;
    }
    finally {
        --this.count;
        if (this.count <= 0 && this.tcs != null) { // 写结果？
            ETTask t = this.tcs;
            this.tcs = null;
            t.SetResult();
        }
    }
}
public async ETTask WaitAsync() {
    if (this.count <= 0)
        return;
    this.tcs = ETTask.Create(true);
    await tcs;
}
}
public static async ETTask WaitAny(List<ETTask> tasks) {
    if (tasks.Count == 0)
        return;
    CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(1);
    foreach (ETTask task in tasks) {
        coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
    }
    await coroutineBlocker.WaitAsync();
}
public static async ETTask WaitAny(ETTask[] tasks) {
    if (tasks.Length == 0)
        return;
    CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(1);
    foreach (ETTask task in tasks) {
        coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
    }
    await coroutineBlocker.WaitAsync();
}
public static async ETTask WaitAll(ETTask[] tasks) {
    if (tasks.Length == 0)
        return;
    CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(tasks.Length);
    foreach (ETTask task in tasks) {
        coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
    }
    await coroutineBlocker.WaitAsync();
}
public static async ETTask WaitAll(List<ETTask> tasks) {
    if (tasks.Count == 0)
        return;
    CoroutineBlocker coroutineBlocker = new CoroutineBlocker(tasks.Count);
    foreach (ETTask task in tasks) {
        coroutineBlocker.RunSubCoroutineAsync(task).Coroutine();
    }
    await coroutineBlocker.WaitAsync();
}
}
}

```

8.8 ETAsyncTaskMethodBuilder: 同样是换汤不换药的两个部分：普通类与泛型类

```

public struct ETAsyncTaskMethodBuilder {
    private ETTask tcs;
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static ETAsyncTaskMethodBuilder Create() {
        ETAsyncTaskMethodBuilder builder = new ETAsyncTaskMethodBuilder() { tcs = ETTask.Create(true) };
        return builder;
    }
}

```



```

}
// 2. TaskLike Task property.
[DebuggerHidden]
public ETTask Task => this.tcs;
// 3. SetException
[DebuggerHidden]
public void SetException(Exception exception) {
    this.tcs.SetException(exception);
}
// 4. SetResult
[DebuggerHidden]
public void SetResult() {
    this.tcs.SetResult();
}
// 5. AwaitOnCompleted
[DebuggerHidden]
public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter
    awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
}
// 6. AwaitUnsafeOnCompleted
[DebuggerHidden]
[SecuritySafeCritical]
public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter
    awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
}
// 7. Start
[DebuggerHidden]
public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
    stateMachine.MoveNext();
}
// 8. SetStateMachine
[DebuggerHidden]
public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {
}
}

public struct ETAsyncTaskMethodBuilder<T> {
    private ETTask<T> tcs;
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static ETAsyncTaskMethodBuilder<T> Create() {
        ETAsyncTaskMethodBuilder<T> builder = new ETAsyncTaskMethodBuilder<T>() { tcs = ETTask<T>.Create(true) };
        return builder;
    }
    // 2. TaskLike Task property.
    [DebuggerHidden]
    public ETTask<T> Task => this.tcs;
    // 3. SetException
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception exception) {
        this.tcs.SetException(exception);
    }
    // 4. SetResult
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult(T ret) {
        this.tcs.SetResult(ret);
    }
    // 5. AwaitOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 6. AwaitUnsafeOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    [SecuritySafeCritical]
    public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 7. Start
    [DebuggerHidden]
    public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        stateMachine.MoveNext();
    }
    // 8. SetStateMachine
    [DebuggerHidden]
    public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {

```

```

    }
}

```

8.9 AsyncETTaskCompletedMethodBuilder:

```

public struct AsyncETTaskCompletedMethodBuilder {
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static AsyncETTaskCompletedMethodBuilder Create() {
        AsyncETTaskCompletedMethodBuilder builder = new AsyncETTaskCompletedMethodBuilder();
        return builder;
    }
    // 2. TaskLike Task property(void)
    public ETTaskCompleted Task => default;
    // 3. SetException
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception e) {
        ETTask.ExceptionHandler.Invoke(e);
    }
    // 4. SetResult
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult() { // do nothing
    }
    // 5. AwaitOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter, TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 6. AwaitUnsafeOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    [SecuritySafeCritical]
    public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter, TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        awaiter.UnsafeOnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 7. Start
    [DebuggerHidden]
    public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        stateMachine.MoveNext();
    }
    // 8. SetStateMachine
    [DebuggerHidden]
    public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {
    }
}

```

8.10 AsyncETVoidMethodBuilder: 定义的是 async ETVoid 的编译方法?

```

// 异步 ETVoid 内部生成方法:
internal struct AsyncETVoidMethodBuilder {
    // 1. Static Create method.
    [DebuggerHidden]
    public static AsyncETVoidMethodBuilder Create() {
        AsyncETVoidMethodBuilder builder = new AsyncETVoidMethodBuilder();
        return builder;
    }
    // 2. TaskLike Task property(void)
    [DebuggerHidden]
    public ETVoid Task => default;
    // 3. SetException
    [DebuggerHidden]
    public void SetException(Exception e) {
        ETTask.ExceptionHandler.Invoke(e);
    }
    // 4. SetResult
    [DebuggerHidden]
    public void SetResult() {
        // do nothing: 因为它实际的返回值是 void
    }
    // 5. AwaitOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    public void AwaitOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : IAsyncAwaiter, TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        awaiter.OnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
}

```

```

    }
    // 6. AwaitUnsafeOnCompleted
    [DebuggerHidden]
    [SecuritySafeCritical]
    public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter, TStateMachine>(ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where
        awaiter.UnsafeOnCompleted(stateMachine.MoveNext());
    }
    // 7. Start
    [DebuggerHidden]
    public void Start<TStateMachine>(ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : IAsyncStateMachine {
        stateMachine.MoveNext();
    }
    // 8. SetStateMachine
    [DebuggerHidden]
    public void SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) {
    }
}

```

8.11 ICriticalNotifyCompletion:

```

namespace System.Runtime.CompilerServices {
// 接口类: 提供了一个, 任务完成后的回调接口
public interface ICriticalNotifyCompletion : INotifyCompletion {
    [SecurityCritical]
    void UnsafeOnCompleted(Action continuation);
}
}

```

8.12 AsyncMethodBuilderAttribute:.NET 系统的标签

- 自己先前没能理解, 为什么标记了 **【AsyncMethodBuilder(typeof(className))】** 就能标记某个类的协程生成方法
- 是因为这个系统标签, 它申明了 AttributeUsage 属性, 申明了适用类型, 可以是 (AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct) 等等
- 所以, 当 ETask 异步库自定义了 ETask, ETVoid, 和 ETaskCompleted 三个类, 就可以使用上面的系统标签, 来标注申明: 这个类是以上三个中特定指定此类的协程编译生成方法。

```

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct | AttributeTargets.Enum | AttributeTargets.Interface)]
public sealed class AsyncMethodBuilderAttribute : Attribute {
    public AsyncMethodBuilderAttribute(Type builderType);
    public Type BuilderType { get; }
}
// 【任何时候, 活宝妹就是一定要嫁给亲爱的表哥!!! 爱表哥, 爱生活!!!】

```