计算机组成原理 实验报告

姓名: 陈奕衡

学号: PB20000024

一、实验题目

• RISC-V实现冒泡排序

二、实验平台

• ripes软件

三、实验过程

实现思路

首先,使用高级语言(c)勾勒出整个程序中排序部分的大体框架,如下图所示:

```
void BubSort_test() {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j + 1 < N - i; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                swap(&a[j], &a[j + 1]);
            }
        }
        printf("第%d轮冒泡排序: ", i + 1);
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            printf("%d ", a[i]);
        }
        printf("\n");
    }
}</pre>
```

之后分析程序框架,由四个主要部分构成,分别是两层for循环结构,内部的swap函数以及输出。那么思路就很明确了,就是分别还原四个部分,下图为四部分结构的还原:

• for循环结构:

```
for2tst:
     sub x21, x11, x19 # n - i
    bge x20, x21, exit2 \# if(j \ge n - i) exit
iftst:
     slli x5, x20, 2 \# j * 4
    add x5, x10, x5 # j * 4 + \vee
    1w \times 6, 0(\times 5) \# \times 6 = v[i]
    1 \text{w} \times 7, 4(\times 5) \# \times 7 = \text{v[j + 1]}
    bge x6, x7, exitif # if(v[j] \ge v[j + 1]) exit
    mv x10, x22 # get v
    mv x11, x23 # get n
    jal x1, swap
exitif:
    addi x20, x20, 1 # j++
    i for2tst
exit2:
     addi x19, x19, 1 # i++
    i for1tst
```

主要实现三个功能即可:初始化参数,每次循环开始前条件判断,每轮循环结束时的参数自增。寄存器分配如下:x21寄存器存储n-i,x10存储数组v的地址,而x11存储数组大小,x19、x20则分别存储内外循环参数i,j。

• swap函数:

swap:

```
slli x6, x20, 2
add x6, x10, x6
lw x5, 0(x6)
lw x7, 4(x6)
sw x7, 0(x6)
sw x5, 4(x6)
jr x1
```

该部分借用了x5、x6两个临时寄存器来实现对于viil的地址以及内容获取,利用x7寄存器进行数据交换。

• 输出数组:

```
loopPrint:
    addi t0, a0 0
    addi t1, a1 0
loop:
    # Print value in a0 as specified by argument a2
    addi a0, t0, 0
    lw a0, 0(a0)
    addi a7, a2, 0
    ecall
    # Print a delimiter between the numbers
    li a7, 4
    la a0, delimiter
    ecall
    # Increment
    addi t0, t0, 4
    ble t0, t1, loop
    jr x1
printNewline:
    la a0, newline
    li a7, 4
    ecall
    jr x1
```

print1:

```
la a0, array # print array[0] to array[number]
lw a1, number
slli a1, a1, 2
add a1, a1, a0
li a2, 1
jal loopPrint

jal printNewline

la x10, array # get the array[0] address
lw x11, number # get the number n
```

这里是在例程中对按照范围输出整数的基础上进行修改(矩形框图标出),实现对于数组的输出。到此为止,整个程序已经结束。

 在完成以上部分之后,意识到还应该为所使用的寄存器进行保存与恢复,否则有可能在其他调用过程中 导致寄存器中的值混乱,因此整个函数的过程头与过程尾如下:

sort:

```
addi sp, sp, -24
sw x1, 20(sp)
sw x23, 16(sp)
sw x22, 12(sp)
sw x21, 8(sp)
sw x20, 4(sp)
sw x19, 0(sp)
```

exit1:

```
lw x1, 20(sp)
lw x23, 16(sp)
lw x22, 12(sp)
lw x21, 8(sp)
lw x20, 4(sp)
lw x19, 0(sp)
addi sp, sp, 24
```

数据段映像

.data

array:

.word 20,24,26,46,78,33,21,1,83,17,4,56,15

number:

.word 12

delimiter:


.string ", "

newline:


.string "\n"

数据段分为两个部分:数组部分以及输出部分。数组部分存储了每个数组元素和数组大小,输出部分则存储了字符,和\n以方便输出。

console输出展示以及计时



可以看到排序之前的原始数组以及经过冒泡排序后降序排列的数组。其中前两个元素取自学号的首两位和尾两位(20,24)。



上图为执行整个程序所用的cycle数,调整时钟周期为10ms开始计时,整个程序运算完成需43.52s。

典型问题以及解决过程

该程序中存在参数传递问题,因为sort过程中需要v[0]的地址以及数组大小n,但是swap过程需要将其参数放在相同的寄存器中。解决方案是启用x22和x23寄存器专门储存v[0]和n,从而使得在swap过程中可用。

```
mv x22, x10
mv x23, x11
```

四、完整代码

```
.data
array: .word 20,24,26,46,78,33,21,1,83,17,4,56,15
number: .word 12
delimiter: .string ", "
newline: .string "\n"

.text
print1:
la a0, array # print array[0] to array[number]
```

```
lw a1, number
slli a1, a1, 2
add a1, a1, a0
li a2, 1
jal loopPrint
jal printNewline
la x10, array # get the array[0] address
lw x11, number # get the number n
sort:
addi sp, sp, -24
sw x1, 20(sp)
sw x23, 16(sp)
sw x22, 12(sp)
sw x21, 8(sp)
sw x20, 4(sp)
sw x19, 0(sp)
mv x22, x10
mv x23, x11
li x19, 0 \# int i = 0
for1tst:
addi x21, x11, -1
bge x19, x21, exit1 \# if(i >= n - 1) exit
li x20, 0 # int j = 0
for2tst:
sub x21, x11, x19 # n - i
bge x20, x21, exit2 \# if(j >= n - i) exit
iftst:
slli x5, x20, 2 # j * 4
add x5, x10, x5 \# j * 4 + v
             \# x6 = v[j]
1w x6, 0(x5)
1w x7, 4(x5)
               # x7 = v[j + 1]
bge x6, x7, exitif # if( v[j] >= v[j + 1]) exit
mv x10, x22
              # get v
mv x11, x23
              # get n
jal x1, swap
exitif:
addi x20, x20, 1 # j++
j for2tst
exit2:
addi x19, x19, 1 # i++
j for1tst
exit1:
lw x1, 20(sp)
lw x23, 16(sp)
lw x22, 12(sp)
lw x21, 8(sp)
lw x20, 4(sp)
lw x19, 0(sp)
addi sp, sp, 24
print2:
la a0, array
lw a1, number
```

```
slli a1, a1, 2
add a1, a1, a0
li a2, 1
jal loopPrint
jal printNewline
jr x1
swap:
slli x6, x20, 2
add x6, x10, x6
lw x5, 0(x6)
1w x7, 4(x6)
sw x7, 0(x6)
sw x5, 4(x6)
jr x1
loopPrint:
addi t0, a0 0
addi t1, a1 0
loop:
# Print value in a0 as specified by argument a2
addi a0, t0, 0
lw a0, 0(a0)
addi a7, a2, 0
ecall
# Print a delimiter between the numbers
li a7, 4
la a0, delimiter
ecall
# Increment
addi t0, t0, 4
ble t0, t1, loop
jr x1
printNewline:
la a0, newline
li a7, 4
ecall
jr x1
```