
Starynight 个人博客

维护报告 & 操作手册

技术栈：MkDocs + Material for MkDocs

主题风格：吉卜力双主题（阳光森林 × 月光魔法森林）

网站地址：<https://defineiocc02.github.io/Blog/>

生成日期：2026年8月1日

作者：Starynight

目录

- 一、项目概览
- 二、文件结构说明
- 三、双主题系统详解
- 四、常用操作命令
- 五、内容编辑指南
- 六、自定义组件使用
- 七、常见问题排查
- 八、样式自定义方法
- 九、更新日志

一、项目概览

本项目是基于 `MkDocs` 构建的个人博客与简历网站，采用 `Material for MkDocs` 主题框架，自定义了吉卜力风格双主题系统。

网站包含五大功能页面：个人主页、简历、项目展示、技能展示、技术博客笔记。支持亮色/暗色双主题一键切换，配有精致的动画效果与响应式设计。

核心特性

特性	说明
双主题设计	阳光森林（亮色水彩风）+ 月光魔法森林（暗色萤火虫风）
字体系统	马善政毛笔楷书标题 + 站酷小微副标题 + Long Cang手写引用 + Noto Sans/Serif SC正文
动画效果	粒子漂浮、卡片入场、技能条滚动触发、主题切换过渡
响应式布局	桌面/平板/手机三端自适应，弹性比例布局
组件化设计	ghibli-card 卡片、skill-bar 技能条、tag 标签等可复用组件
自动部署	GitHub Actions 自动部署到 GitHub Pages

技术依赖

依赖	版本要求	用途
Python	3.8+	运行环境
MkDocs	1.5+	静态站点生成器
mkdocs-material	9.x	Material 主题框架
mkdocs-material-extensions	-	扩展功能支持

二、文件结构说明

```
blog/
████ mkdocs.yml # ████████████████████
████ MAINTENANCE_GUIDE.md # Markdown████████
████ docs/
█ █████ index.md # █ ███ - █████
█ █████ resume.md # █ █████ - ███/███/███
█ █████ projects.md # █ █████ - █████
█ █████ skills.md # ███ █████ - ████████
█ █████ blog/
█ █ █████ index.md # █ ███/██████
█ █████ assets/
█ █████ css/
█ █ █████ ghibli.css # █ ████████████████
█ █████ js/
█ █████ ghibli.js # █ ████████████/████
████ .github/
████ workflows/
████ deploy.yml # GitHub Pages ████████
```

核心文件说明

文件	重要性	说明
mkdocs.yml		网站主配置，包含导航、主题、插件、扩展设置
ghibli.css		所有自定义样式，包含双主题CSS变量、组件样式、动画
ghibli.js		粒子系统、技能条动画、返回顶部、主题切换监听
docs/*.md		各页面内容，使用Markdown编写

三、双主题系统详解

项目	阳光森林（亮色）	月光魔法森林（暗色）
主色调	森林绿 + 暖黄 + 奶油色	墨绿 + 星金 + 深蓝
背景效果	水彩天空多层渐变 + 纸张纹理	夜空星辰 + 闪烁星光
粒子效果	落叶 花瓣 羽毛（14-32px）	萤火虫 星光 星点（8-16px）
粒子阴影	柔和棕色投影	金色发光光晕
切换按钮	月亮图标	太阳图标
强调色	陶土红 #D4846A	星金色 #FFE08A

z-index 层级管理（关键：防止遮挡）

所有装饰元素都使用低z-index，交互元素使用高z-index，确保不会出现遮挡问题：

层级	z-index值	用途	说明
背景光晕	0	body::before/after	最低层，纯装饰
粒子	1	.ghibli-particle	pointer-events: none 不阻挡点击
主内容	10	.md-main/.md-content/.md-footer	内容层
侧边栏	50	.md-sidebar	导航层
返回顶部	90	.back-to-top	悬浮按钮
顶部导航	100	.md-header/.md-tabs	最高导航层
搜索弹层	110	.md-search__inner	搜索时覆盖一切

响应式断点

设备类型	屏幕宽度	网格宽度	主要调整
超宽屏	> 120em (1920px)	82%	完整布局，大间距
宽屏桌面	100-120em	86%	侧边栏13rem

设备类型	屏幕宽度	网格宽度	主要调整
标准桌面	76-100em	90%	侧边栏12rem
平板	60-76em	94%	侧边栏调整，内边距减小
手机	< 60em	96%	技能条换行，隐藏装饰元素

四、常用操作命令

本地开发预览

```
$ cd blog  
$ mkdocs serve
```

启动本地服务器，访问 <http://localhost:8000/Blog/> 实时预览修改。

构建静态文件

```
$ mkdocs build
```

构建完整静态站点到 `site/` 目录。

部署到 GitHub Pages

```
$ mkdocs gh-deploy --force
```

强制部署到 `gh-pages` 分支，几分钟后网站自动更新。

安装依赖（首次使用）

```
$ pip install mkdocs mkdocs-material mkdocs-material-extensions
```

Git 提交流程

```
$ git add -A  
$ git commit -m "■■■■■■■■"  
$ git push origin main  
$ mkdocs gh-deploy --force
```

五、内容编辑指南

添加新页面

- 1. 在 docs/ 目录下创建新的 .md 文件，例如 docs/about.md
- 2. 编辑 mkdocs.yml，在 nav: 部分添加导航项：

```
nav:  
- 📄 📄: index.md  
- 📄 📄: about.md # 📄📄📄📄
```

重要提醒：使用 ghibli-card 包裹内容

所有内容必须使用 ghibli-card 容器包裹，并添加 markdown="1" 属性，否则Markdown无法正确渲染：

```
<div class="ghibli-card" markdown="1">  
  
## 📄  
  
📄📄...  
  
</div>
```

常见错误：忘记写 markdown="1"，导致div内标题/列表/链接全部显示为原始代码！

Markdown 基本语法

效果	语法
一级标题	# 标题文字
二级标题	## 标题文字
加粗	**加粗文字**
斜体	*斜体文字*
链接	[链接文字](https://example.com)
无序列表	- 列表项
有序列表	1. 列表项
引用	> 引用文字
代码块	`行内代码` 或 ```代码块```

六、自定义组件使用

1. 技能条组件 (skill-bar)

用于可视化展示技能掌握程度，支持滚动触发动画：

```
<div class="skill-bar">
  <span class="skill-bar-label">■■■■■</span>
  <div class="skill-bar-track">
    <div class="skill-bar-fill" data-width="90%"></div>
  </div>
  <span class="stars">■■■■■</span>
</div>
```

参数说明：data-width 设置进度百分比（0-100%），stars 可选星级评分。

2. 标签徽章 (tag)

用于文章标签、分类标记：

```
<span class="tag">■■■■■</span>
<span class="project-badge">■ ■■■■■</span>
```

3. 添加博客文章

编辑 docs/blog/index.md：

1. 在顶部表格中添加一行记录（日期、标题、标签）
2. 在表格下方添加文章内容，用 ghibli-card 包裹

4. 添加图片

将图片放入 docs/assets/images/ 目录，引用方式：

```
![■■■■■](assets/images/photo.jpg)
```

七、常见问题排查

问题	原因	解决方案
Markdown显示为原始代码	div标签缺少 markdown="1"	给 <code><div class="ghibli-card"></code> 添加 <code>markdown="1"</code> 属性
内容被其他元素遮挡	z-index设置错误	检查CSS中z-index变量，确保交互元素层级高于装饰元素
左右空白太大	.md-grid宽度设置	调整ghibli.css中.md-grid的max-width百分比
粒子太多导致卡顿	MAX_PARTICLES值过大	在ghibli.js中减小MAX_PARTICLES（默认12）
字体加载慢	Google Fonts国内访问慢	下载字体到本地assets/fonts/，改用@font-face引用
部署后404	Pages设置错误	GitHub仓库 Settings → Pages → Source设为gh-pages分支
技能条不显示动画	JS未正确加载	检查ghibli.js是否正确引入，浏览器Console是否有报错
主题切换无动画	过渡类未生效	确保ghibli.css和ghibli.js都已加载
移动端显示错乱	响应式CSS未生效	强制刷新(Ctrl+F5)清除缓存

八、样式自定义方法

修改主色调

编辑 ghibli.css，在 :root（亮色）和 [data-md-color-scheme="slate"]（暗色）中修改颜色变量：

```
:root {
  --g-forest: #7BA05B; /* 🌲-🌲 */
  --g-terra: #D4846A; /* 🌄-🌄 */
  --g-sun: #F0C75E; /* 🌅-🌅 */
}
```

修改粒子效果

编辑 ghibli.js 中的粒子配置：

```
const dayParticles = [
  { emoji: '■', weight: 3 }, // weight■■■■■
  { emoji: '■', weight: 2 },
  { emoji: '■', weight: 1 },
];
const MAX_PARTICLES = 12; // ■■■■■■■■
```

修改字体

1. 在 ghibli.css 顶部的 @import url() 中添加/修改Google Fonts引用
2. 修改对应元素的 font-family 属性

```
■■■■■Ma Shan Zheng■■■■■■■■■■
■■■■■ZCOOL XiaoWei■■■■■■■
■■■■■Long Cang■■■■■
■■■Noto Sans SC + Noto Serif SC
■■■JetBrains Mono
```

添加新动画

在 ghibli.css 中添加 @keyframes，然后应用到元素：

```
@keyframes myAnim {
  from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.my-element { animation: myAnim 0.6s ease forwards; }
```

九、更新日志

2026-08-01 v1.0 正式版

添加 md_in_html 扩展，彻底修复div内Markdown不渲染问题

完整z-index层级管理系统，修复所有遮挡问题

弹性比例布局，内容区自适应屏幕宽度（82-94%）

双主题完整实现：阳光森林（亮色水彩）+ 月光魔法森林（暗色萤火虫）

6款中文字体搭配：手写楷体标题 + 宋体副标题 + 手写引用 + 无衬线正文

双主题粒子系统：日间落叶花瓣（12种权重随机）+ 夜间萤火虫（双动画轨迹）

技能条组件：滚动触发弹性动画 + 流光效果

卡片入场动画：IntersectionObserver滚动触发

主题切换平滑过渡（0.6s全局过渡）

完整响应式适配：桌面/平板/手机三端

返回顶部按钮：云朵/月亮随主题切换

导航链接下划线动画、表格渐变表头、引用块引号装饰

暗色模式鼠标跟随暖光光晕

暗色模式星星闪烁背景动画

生成完整维护报告PDF + Markdown维护指南

"生活就像风一样，看不见却能感受到。"

— 宫崎骏《起风了》