

Tratamiento de excepciones

El equipo de desarrolladores decidió crear dos excepciones para trabajar con cuentas:

```
public class SacarException extends RuntimeException {  
}
```

[COPIA EL CÓDIGO](#)

Y

```
public class DepositarException extends RuntimeException
```

[COPIA EL CÓDIGO](#)

Conociendo las dos excepciones, es necesario realizar un tratamiento.
¿Cuáles de las siguientes opciones son válidas (que compilan)?

Selecione 3 alternativas Alternativas



```
try {  
}  
} catch(SacarException | DepositarException ex) {  
}
```



Correcto, un tratamiento con *try* y *multi-catch*.

B

```
catch(Exception ex) {  
  
} finally {  
  
}
```



```
try {  
  
} finally {  
  
}
```



Correcto, en el tratamiento el bloque de *catch* es opcional cuando existe el bloque *finally*.

D

```
try {  
  
} try {  
  
} catch(Exception ex) {  
  
} finally {  
  
}
```



```
try {  
  
} catch(SacaException ex) {  
  
} catch(DepositarException ex) {  
  
} finally {  
  
}
```



Correcto, un tratamiento con *try* con dos bloques de *catch* (clásicos) y el bloque *Finally*.

PRÓXIMA ACTIVIDAD