

INICIAR SESIÓN

NUESTROS PLANES

TODOS LOS
CURSOS

FORMACIONES

CURSOS

PARA
EMPRESAS

ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA > FRONT END

Nombres de clases en CSS



Yuri Padilha

02/12/2020

Hola, si no has visto la primera publicación de la serie, haz clic [aquí](#) y léelo antes.

Bueno, ahora solucionemos el problema de **nombres de clases CSS**, recapitulemos el componente `.box` que creé:

```
-- Box
.box {}
.image {}
.title {}
```

Imagine ahora que nuestro componente de la barra de navegación también tiene su propio elemento de título, ¿qué nombre le daríamos a la clase de ese título?

```
-- Navbar
.navbar {}
.title {}
```

El problema con el uso de nombres tan genéricos es que los nombres de clases como este entrarán en conflicto entre sí, asegúrese de que tanto el componente `box` cuánto `navbar` tiene un `.title` declarado. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto?

Piensa conmigo, ¿el título de la navbar pertenece a qué componente? ¡La navbar en sí!

¿A qué componente pertenece el título del box? ¡El mismo box!

```
-- Box
.box {}
.box .title {}
.box .image {}

-- Navbar
.navbar {}
.navbar .title {}
.navbar .item {}
```

¡Ahora sí! ¡Los estilos serán específicos para sus elementos!

Aunque hemos mejorado el código ahora, este nuevo código seguirá entristeciendo a mucha gente, especialmente a los que le harán el mantenimiento en el futuro.

Mira, pensemos en esto, ¿recuerdas nuestro elemento activo de la navbar? Entonces, pensemos que el CSS de nuestro modificador activo tiene que ser escrito por otra persona nueva en el proyecto y que ya no somos parte de ese proyecto. La persona probablemente escribirá algo como:

```
.active {}
```

Cuando inserte este modificador en el elemento de la navbar, ¿qué sucederá?

```
<navbar ...>
  <a .. class="item active">
...'
```

No pasa NADA.

AH, ¿cómo es que nada? Bueno, en CSS hay algo llamado especificidad, cuanto más específico sea el CSS, más prioridad tendrá para cambiar el estilo del elemento. Mira esto:

```
<navbar class="navbar">
  <a href="#" class="item">Home</a>
  <a href="#" class="item active">Courses</a>
```

```
<a href="#" class="item">Carreras</a>
</navbar>
```

¿Qué selectores de CSS tenemos que están estilizando a nuestro enlace courses?

```
.navbar .item {}
.active {}
```

¿Cuál de estos selectores crees que es más específico y tendrá más prioridad?

```
.navbar .item {}
```

Bueno, un selector con dos clases es más específico ¡que un selector con solo una!

Lo que sucederá es que la persona que creó el estilo .active tendrá que dejar este selector igual o incluso más específico que el selector de arriba. Resultando en:

```
.navbar .active {}
```

¿Qué pasa si después de eso alguien más quiere darle estilo? Tendrá que ser cada vez más específico hasta llegar a

.. 1 minuto de silencio ..

!important

Esto es horrible porque **!important** es un comodín para eludir la especificidad, es decir, si alguien quiere darle más estilo al elemento, ¡tendrá problemas!

Si un día te metes con temas listos para Wordpress e intentas personalizarlos, sentirás todos estos problemas en tu piel, ¡créeme!

Bueno, está bien, pero ¿cómo solucionar este problema? ¡Simple, haciendo las clases menos específicas! Intentemos dejar solo el NOMBRE del selector más específico:

```
.navbar {}
.navbar-title {}
.navbar-active {}
```

¡Observe que ahora solo tenemos una clase con un nombre compuesto! ¡Ahora `.navbar-active` anula `.navbar-title`!

Ya existe un estándar para esto y es el famoso Block Element Modifier, [BEM](#).

Explicando las siglas de BEM tenemos:

(B)lock- Eso sería básicamente lo que **SMACSS** llama de Módulo y lo que aquí también llamamos de un componente, sería cualquier componente que creamos que se puede reutilizar en varias páginas, como nuestra box o de la navbar.

A partir de ahora, cuando me refiera a un block o bloque, estaré hablando de algún componente. **(E)lement** - Este sería un elemento que está dentro de nuestro bloque, por ejemplo nuestros elementos dentro de navbar, así como el title y la image dentro del box, ¿recuerdas?

```
-- navbar block
<navbar class="navbar">
  <a href="#" class="navbar-item">Home</a>
  <a href="#" class="navbar-item">Courses</a>
  <a href="#" class="navbar-item">Carreras</a>
</navbar>
```

```
.navbar {}
.navbar-item {}
```

```
-- box block
<a class="box" href="#">
  
  <h3 class="box-title">Curso de HTML CSS >
</a>
```

```
.box {}
.box-image {}
.box-title {}
```

(M) odifier - Ese sería nuestro modificador, ¿recuerdas `active`? `navbar-itemActive`.

Lo que propone BEM es organizar estos nombres, ¿qué nombres le vamos a dar a los elementos? ¿Y los modifiers? ¿Y a los blocks? Ayuda a las personas a seguir un estándar. Para BEM, este estándar sería:

```
block__element-modifier
```

Es decir, refactorizando nuestro código tendríamos: Para el block box:

```
.box {}  
.box__title {}  
.box__image {}
```

Vea que en el ejemplo del box no tenemos un modifier, ¡solo el block box y los *elements* title e image!

Vayamos a nuestro block navbar ahora:

```
.navbar {}  
.navbar__item {}  
.navbar__item--active {}
```

¿Recuerdas que active es nuestro modifier? ¡Voilà!

¡Hicimos el BEM en nuestro CSS! ¡Así es como lo hacemos en Alura hoy, ¡utilizando tanto las técnicas descritas en esta publicación como las técnicas descritas en la publicación anterior sobre la organización de archivos!

En estas dos publicaciones solo hablamos de [HTML y CSS](#), para javascript ya es de otra manera, ¡quizás también escriba una publicación hablando un poco sobre JS en el futuro! Solo lo complementaré con algunas últimas informaciones:

BEM no es restrictivo, es decir, si separas sus bloques de elements y de modifiers, ¡ya está siguiendo un estándar BEM! Mira, en Alura solíamos seguir el estándar:

```
Block-element--modifier
```

Este estándar funcionó durante un tiempo, pero a medida que el código crecía, comenzamos a encontrarlo confuso, la diferencia entre element y modifier es solo 1 guión.

Esto empezó a ser un problema. ¡Si haces un inspect en algunas páginas de Alura hoy, todavía encontrarás un código como ese!

¡Gracias por leer y un gran abrazo!

ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA > FRONT END

En Alura encontrarás variados cursos sobre Front End. ¡Comienza ahora!

SEMESTRAL

US\$49,90

un solo pago de US\$49,90

- ✓ 218 cursos
- ✓ Videos y actividades 100% en Español
- ✓ Certificado de participación
- ✓ Estudia las 24 horas, los 7 días de la semana
- ✓ Foro y comunidad exclusiva para resolver tus dudas
- ✓ Acceso a todo el contenido de la plataforma por 6 meses

¡QUIERO EMPEZAR A ESTUDIAR!

Paga en moneda local en los siguientes países

ANUAL

US\$79,90

un solo pago de US\$79,90

- ✓ 218 cursos
- ✓ Videos y actividades 100% en Español
- ✓ Certificado de participación
- ✓ Estudia las 24 horas, los 7 días de la semana
- ✓ Foro y comunidad exclusiva para resolver tus dudas
- ✓ Acceso a todo el contenido de la plataforma por 12 meses

¡QUIERO EMPEZAR A ESTUDIAR!

[Paga en moneda local en los siguientes países](#)

Acceso a todos
los cursos

Estudia las 24 horas,
dónde y cuándo quieras

Nuevos cursos
cada semana

NAVEGACIÓN

PLANES

INSTRUCTORES

BLOG

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

TÉRMINOS DE USO
SOBRE NOSOTROS
PREGUNTAS FRECUENTES

¡CONTÁCTANOS!

¡QUIERO ENTRAR EN CONTACTO!

BLOG

PROGRAMACIÓN
FRONT END
DATA SCIENCE
INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DEVOPS

AOVS Sistemas de Informática S.A
CNPJ 05.555.382/0001-33

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



ALIADOS



En Alura somos unas de las Scale-Ups seleccionadas por Endeavor, programa de aceleración de las empresas que más crecen en el país.



Fuimos unas de las 7 startups seleccionadas por Google For Startups en participar del programa Growth Academy en 2021

POWERED BY

CURSOS

Cursos de Programación

Lógica de Programación | Java

Cursos de Front End

HTML y CSS | JavaScript | React

Cursos de Data Science

Data Science | Machine Learning | Excel | Base de Datos | Data Visualization | Estadística

Cursos de DevOps

Docker | Linux

Cursos de Innovación y Gestión

Productividad y Calidad de Vida | Transformación Ágil | Marketing Analytics |
Liderazgo y Gestión de Equipos | Startups y Emprendimiento