TECMASTER PAINTING TECHNOLOGIES | WAGNER | KRASKY

AIRLESS | БЕЗВОЗДУШНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# РУКОВОДСТВО ПО РАСПЫЛЕНИЮ

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | АППАРАТ | ФОРСУНКА | ДАВЛЕНИЕ, БАР | РАЗБАВЛЕНИЕ, % |
|---|---|---|---|---|
|  X5 (A) |  T-REX 20 PROFI | 411 HEA | 130 | 0 |
| | | 615 HEA | 100 | 0 |
| | | 414 Fine Finish | 110 | 0 |
|  X5 (C) |  T-REX 20 PROFI | 411 HEA | 80 | 0 |
| | | 615 HEA | 80 | 0 |
| | | 414 Fine Finish | 80 | 0 |
|  X10 (A) |  T-REX 20 PROFI | 411 HEA | 100 | 0 |
| | | 615 HEA | 100 | 0 |
| | | 414 Fine Finish | 80 | 0 |
|  X10 (C) |  T-REX 20 PROFI | 411 HEA | 90 | 0 |
| | | 615 HEA | 90 | 0 |
| | | 414 Fine Finish | 90 | 0 |
|  X FACADE (A) |  T-REX 20 PROFI | 517 HEA | 150 | 0 |
|  X FACADE (C) |  T-REX 20 PROFI | 615 HEA | 110 | 0 |
| | | 617 HEA | 110 | 0 |
|  X2B |  T-REX 20 PROFI | 411 HEA | 130 | 0 |
| | | 615 HEA | 100 | 0 |
| | | 414 Fine Finish | 130 | 0 |



КОМПАКТНЫЙ. ЛЕГКИЙ. УДОБНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

## T-REX 20

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ: 20.04.2026

TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

# AIRLESS
## | БЕЗВОЗДУШНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | АППАРАТ | ФОРСУНКА | ДАВЛЕНИЕ, БАР | РАЗБАВЛЕНИЕ, % |
|---|---|---|---|---|
|  X PRIMER SPECIAL |  T-REX 20 PROFI | 411 HEA | 100 | 0 |
| | | 615 HEA | 100 | 0 |
| | | 615 Fine Finish | 130 | 0 |
|  XF PRIMER |  T-REX 20 PROFI | 411 HEA | 140 | 0 |
| | | 615 HEA | 140 | 0 |
| | | 615 Fine Finish | 140 | 0 |

# ВЫБОР ФОРСУНКИ

**Выбор размера отверстия форсунки**

Использование качественной и подходящей по размеру форсунки для ваших задач по покраске имеет решающее значение для достижения хороших результатов распыления, так как распыляющая форсунка контролирует количество наносимого материала и площадь, которую покроет факел распыления. Можно использовать диапазон размеров форсунок, классифицированныхкак по размеру отверстия, так и по ширине факела распыления, исходя из 3-х факторов:

**1. Наносимый материал**

**2. Площадь окрашиваемой поверхности**

**3. Убедиться в размере допустимой форсунки для данного аппарата**

Учитывайте покрытие и поверхность для распыления. Убедитесь, что вы используете лучший размер отверстия форсунки для используемого покрытия и лучшую ширинуфакела для заданной поверхности.

**Ширина факела**

Ширина факела — это размер факела распыления, который определяет площадь, покрываемую с каждым проходом. Более узкий факел создает более плотное покрытие, а более широкие —более тонкое.







# ЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА ФОРСУНКИ

Цифры номера форсунки содержат информацию о размере отверстия и ширине факела на поверхности, когда пистолет удерживается на расстоянии 25-30 см от распыляемой поверхности. Последние две цифры = размер отверстия форсунки в тысячах дюймов

**СОВЕТ: Используйте форсунку с более крупными отверстиями для плотного покрытия и меньшие размеры отверстий форсунок для более тонких покрытий.**

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (Т=20 °С, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °С.

Специалистами были протестированы более 300 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

**ООО «Винтех рус»**
143960 МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д, 11, пом, V,
тел, +7499 705-11-31

**Техническая поддержка:**
WhatsApp 8 (969) 018-48-02
e-mail: info@tecmaster.ru, www.tecmaster.ru