TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

düfa

ТЕХНОЛОГИЯ HVLP

РУКОВОДСТВО ПО РАСПЫЛЕНИЮ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	АППАРАТ	ФОРСУНКА, ММ	ДАВЛЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЕ, %
 DUFATEX AQUA	 T 700	2.2	СРЕДНЕЕ	5
 HOLZ SCHUTZ	 T 700	2.2	СРЕДНЕЕ	0
 МАТОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ	 T 700	2.2	СРЕДНЕЕ	10
 TREND FARBE BLACK	 T 700	2.2	СРЕДНЕЕ	10
 SHIMMELSCHUTZ	 T 700	2.2	СРЕДНЕЕ	10
 ОКНА, ДВЕРИ, РАДИАТОРЫ (ВД)	 T 700	1.5	СРЕДНЕЕ	5
 ОКНА, ДВЕРИ, МЕБЕЛЬ (ВД)	 T 700	1.5	СРЕДНЕЕ	5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ПРОСТОЙ. УДОБНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

T 700

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ: 12.11.2025

TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

ТЕХНОЛОГИЯ HVLP

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	АППАРАТ	ФОРСУНКА, ММ	ДАВЛЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЕ, %
 РАДИАТОРЫ (ВД)	 Т 700	1.5	МИНИМАЛЬНОЕ	0



ВЫБОР ФОРСУНКИ

1. Выберите подходящую к материалу форсунку. Чем гуще краска, тем больше диаметр форсунки.

2. Максимальная вязкость материала может быть до 120 din/s. Используйте воронку для определения вязкости, при необходимости разбавьте материал (в зависимости от мощности аппарата).

3. Перед использованием на поверхности, проведите пробное распыление на картоне или аналогичной поверхности, чтобы убедиться, что факел нормально раскрывается и происходит равномерное нанесение материала.

Форсунки с металлическим наконечником:
1,0 мм (Пропитки, лаки, морилки)
1,5 мм (Пропитки, грунтовки, лаки)
2,0 мм (Лаки, эмали, пропитки, грунтовки)
3,0 мм (Для интерьерных красок, латексные, акриловые)

Форсунки с пластиковым наконечником:
1,5 мм (для деликатной покраски)
1,8 мм (для материалов низкой вязкости)
2,2 мм (для материалов средней вязкости)
2,6 мм (для более вязких материалов)

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ TECMASTER

Высокий поток воздуха, низкое давление — это безоблачное распыление материалов, обеспечивает чистоту вокруг, эффективность применения и качество покрытия. С помощью распылительных систем TECMASTER вы получите превосходное покрытие, которое обеспечит наилучшую защиту поверхности.

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °C.

Специалистами были протестированы более 300 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

ООО «Винтех рус»
143960 МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д, 11, пом, V,
тел, +7499 705-11-31

Техническая поддержка:
WhatsApp 8 (969) 018-48-02
e-mail: info@tecmaster.ru, www.tecmaster.ru