WAGNER

danogips

SprayGuide - PlastCoat-technology

Материал	Аппарат	Тип форсунки	Размер форсунки	Пистолет	Режим мощности	Разбавление	Рабочее давление
 TOP	 HP 30	 TradeTip 3	531 - 645	AG 19	10	0 %	110 бар
 ProFinish	 HP 30	 TradeTip 3	529 - 631	AG 19	10	0 %	110 бар
 JET 5	 HP 30	 TradeTip 3	529 - 645	AG 19	10	0 %	110 бар
 ProSpray	 HP 30	 TradeTip 3	529 - 643	AG 19	10	0 %	110 бар
 Super Finish	 HP 30	 TradeTip 3	529 - 643	AG 19	10	0 %	110 бар



PlastCoat-technology

PlastCoat HP 30 - сочетание лучшего от двух технологий

Основываясь на многолетнем опыте WAGNER объединяет преимущества поршневой и шнековой технологий в инновационном шнековом агрегате высокого давления. Это идеальная модель для работы с высоковязкими материалами. Даже самые густые материалы могут быть нанесены без каких либо проблем, простоя в работе и с низкими затратами на обслуживание.

Преимущества:

- Легкость управления: шнековая технология насоса очень проста и удобна в управлении, даже для начинающих маляров. Агрегат оснащен эргономичным пистолетом и специальным шлангом, которые гарантируют удобство в обращении и комфорт во время работы.
- Максимальная производительность: 10 кг / мин. и регулировка давления от 40 до 120 бар.
- Надежная и проверенная технология: шнековые насосы надежны и просты в использовании. Технология безвоздушного распыления означает, что работа будет выполнена быстро и качественно.
- Универсальность работы: к шнековому насосу можно подключить комплект для работы с красками HEA (High Efficiency Airless).
- Низкий уровень шума: PlastCoat HP 30 обеспечивает тихую работу и комфортное безвоздушное распыление с рабочим давлением до 120 бар, без необходимости подключения дополнительного компрессора.

НАСОС В ДЕТАЛЯХ

Высокопроизводительный безвоздушный пистолет

С безвоздушным пистолетом AG 19 даже высоковязкие материалы наносятся быстро и легко.

Манометр с цветовой индикацией

Превосходный контроль нанесения материала с выставленным давлением.



HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Установка комплект для работы с красками

В комплект входит:
шланг длиной 15 м (артикул № 2336583)
пистолет (артикул № 538040)
Vector Pro и форсунка HEA № 517 (артикул № 554517)

Тихое и комфортное безвоздушное распыление

давление 120 бар и не требуется дополнительный компрессор.



Пластиковый бункер для материала

Емкость 50 литров. Комфортная работа и простая очистка. Крышка для бункера поставляется отдельно (артикул № 2400030)

Компактные размеры

Высота агрегата 62 см.
Бункер легко заполняется материалом.

Простое управление

Удобная и простая панель, даже для новичков.



Идеален для любой строительной площадки

Большие пневматические колеса и удобная транспортировка агрегата.

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °C. Для тестирования использовалась шпатлевочная сианция PlastCoat HP 30.

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com | www.wagner.ru

v1.16.06.2021 rus