Modul Hari 3 - CSS3, Flexbox, Grid, dan Desain Responsif (Proyek 1)

Oct 10, 2026

Modul ini memuat teori dan praktik CSS untuk Hari 3 diklat Junior Web Programmer (frontend, pendukung unit J.620100.016.01), dengan jadwal 08.00-17.00 = 10 JP (1 JP = 45 menit). Hasil akhirnya adalah Proyek 1: Landing Page Profil Responsif yang dipublikasikan di GitHub Pages.

Tujuan Pembelajaran

1. Menyisipkan dan menulis CSS dengan selector, spesifisitas, dan cascade yang benar.
2. Menerapkan box model, tipografi, warna, dan variabel CSS.
3. Menyusun layout dengan Flexbox (satu dimensi) dan Grid (dua dimensi).
4. Membuat desain responsif mobile-first dengan media query.
5. Menulis CSS yang rapi, konsisten, dan mudah dirawat sesuai guideline.
6. Mempublikasikan Proyek 1 ke GitHub Pages dan mengaudit dengan Lighthouse.

Jadwal

Waktu	Kegiatan
08.00-08.45	Review Hari 2 (kuis), Teori T1-T3: sintaks CSS, selector, box model, display, position
08.45-10.15	Teori T4-T9: warna, tipografi, variabel, Flexbox, Grid, responsif, konvensi, GitHub Pages
10.30-12.00	Lab 1: dasar styling halaman profil; Lab 2: navbar Flexbox
13.00-14.30	Lab 3: kartu dan galeri Grid; Lab 4: hero, form, dan tabel + Bug Hunt
14.45-16.15	PBL: finalisasi Proyek 1 (Landing Page Responsif); Lab 5: media query dan uji perangkat
16.15-17.00	Code review sejawat, deploy ke GitHub Pages, audit Lighthouse, refleksi

Materi Teori

T1. Pengenalan CSS

CSS (Cascading Style Sheets) mengatur tampilan HTML: warna, tipografi, jarak, dan tata letak. Prinsip: HTML = struktur, CSS = tampilan, JavaScript = perilaku.

```
selector {
  properti: nilai;
```

```
  properti-lain: nilai;
}

/* contoh */
h1 {
  color: #1f2937;
  font-size: 2rem;
}
```

Cara menyisipkan	Contoh	Penilaian
Eksternal	`<link rel='stylesheet' href='css/style.css'>`	Direkomendasikan: satu berkas untuk banyak halaman, mudah dirawat
Internal	`<style>...</style>` di `head`	Untuk uji coba atau halaman tunggal
Inline	`<p style='color:red'>`	Hindari: sulit dirawat dan mengalahkan aturan lain

Cascade dan inheritance. Bila beberapa aturan mengenai elemen yang sama, yang menang ditentukan oleh: (1) spesifisitas, (2) urutan (aturan paling bawah menang), (3) asal. Beberapa properti diwariskan ke anak (mis. `color`, `font-family`), sedangkan lainnya tidak (mis. `margin`, `border`).

T2. Selector dan Spesifisitas

Selector	Contoh	Memilih
Tag	`p`	Semua `p`
Class	`.kartu`	Elemen dengan `class='kartu'`
Id	`#hero`	Elemen dengan `id='hero'`
Universal	`*`	Semua elemen
Turunan	`nav a`	`a` di dalam `nav`
Anak langsung	`ul > li`	`li` yang langsung di bawah `ul`
Saudara berikutnya	`h2 + p`	`p` tepat setelah `h2`
Gabungan	`h1, h2, h3`	Ketiganya sekaligus
Atribut	`input[type='email']`	Input bertipe email
Pseudo-class	`a:hover`, `li:first-child`, `input:focus`	Keadaan atau posisi
Pseudo-element	`p::first-line`, `.kartu::before`	Bagian dari elemen

Spesifisitas (dari tertinggi): inline style, `#id`, `.class`/atribut/pseudo-class, lalu tag/pseudo-element. Hindari `!important` karena membuat aturan sulit ditimpa. Cara memperbaiki konflik: periksa di DevTools tab *Styles* (aturan yang dicoret dikalahkan aturan lain).

T3. Box Model, Display, dan Position

Setiap elemen adalah kotak berlapis: **content**, **padding**, **border**, **margin**.

```
+---------------------------+
|  margin                   |
|  +---------------------+  |
|  | border              |  |
|  |  +---------------+  |  |
|  |  | padding       |  |  |
|  |  |  [ content ]  |  |  |
|  |  +---------------+  |  |
|  +---------------------+  |
+---------------------------+
```

Selalu pakai `box-sizing: border-box` agar `width` sudah termasuk padding dan border.

```
.kartu {
  box-sizing: border-box;
  width: 300px;
  padding: 16px;          /* semua sisi */
  margin: 0 auto 24px;    /* atas, kiri-kanan, bawah */
  border: 1px solid #e5e7eb;
  border-radius: 8px;
}
```

`display`	Perilaku
`block`	Mengisi lebar penuh, mulai baris baru (`div`, `p`, `h1`)
`inline`	Mengalir dalam teks, tidak bisa diatur lebar/tinggi (`span`, `a`)
`inline-block`	Mengalir seperti inline tetapi bisa diatur ukuran
`none`	Elemen disembunyikan dan tidak memakai ruang
`flex`, `grid`	Menyusun anak dengan Flexbox / Grid

`position`	Perilaku
`static`	Bawaan, mengikuti alur normal
`relative`	Digeser dari posisi normal; menjadi acuan anak `absolute`

position	Perilaku
absolute	Dilepas dari alur, diposisikan terhadap induk berposisi
fixed	Menempel pada layar (mis. tombol melayang)
sticky	Menempel setelah di-scroll melewati batas (mis. navbar)

T4. Warna, Satuan, Tipografi, dan Variabel

Warna: nama (`tomato`), hex (`#0d6efd`), `rgb(13, 110, 253)`, `hsl(216, 98%, 52%)`, dan transparansi `rgba(0,0,0,0.5)`.

Satuan	Arti	Dipakai untuk
px	Piksel tetap	Border, bayangan
rem	Kelipatan ukuran font akar (16px)	Ukuran font dan jarak (direkomendasikan)
em	Kelipatan ukuran font elemen	Jarak relatif terhadap teks
%	Persen dari induk	Lebar fleksibel
vw, vh	Persen lebar/tinggi layar	Bagian hero layar penuh
fr	Pecahan ruang pada Grid	Kolom Grid

Tipografi:

```
body {
  font-family: 'Poppins', system-ui, -apple-system, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
  color: #1f2937;
}
h1 { font-size: clamp(1.75rem, 4vw, 3rem); line-height: 1.2; }
```

Google Fonts dimuat lewat `<link>` di `head`; selalu sediakan *fallback* (`sans-serif`). Batasi maksimal 2 keluarga font dan 2-3 ketebalan.

Variabel CSS (custom properties) menjaga konsistensi dan memudahkan ganti tema:

```
:root {
  --warna-utama: #0d6efd;
  --warna-gelap: #1f2937;
  --warna-terang: #f9fafb;
  --radius: 8px;
  --jarak: 1rem;
}
```

```
.tombol {
  background: var(--warna-utama);
  border-radius: var(--radius);
  padding: calc(var(--jarak) / 2) var(--jarak);
}
```

Efek: `box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);`, `transition: all 0.2s ease;`, `transform: translateY(-4px);`, `object-fit: cover` pada gambar.

T5. Flexbox (Layout Satu Dimensi)

Terapkan `display: flex` pada **induk** (*flex container*); anak otomatis menjadi *flex item* yang tersusun searah **sumbu utama**.

```
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;  /* sumbu utama */
  align-items: center;              /* sumbu silang */
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
}
```

Properti (induk)	Fungsi	Nilai umum
`flex-direction`	Arah sumbu utama	`row` (bawaan), `column`
`justify-content`	Sebaran di sumbu utama	`flex-start`, `center`, `space-between`, `space-around`, `flex-end`
`align-items`	Penyelarasan di sumbu silang	`stretch`, `center`, `flex-start`, `flex-end`
`flex-wrap`	Boleh turun baris	`nowrap`, `wrap`
`gap`	Jarak antar item	`1rem`

Properti (anak)	Fungsi
`flex: 1`	Item mengisi sisa ruang secara proporsional
`flex-basis`	Ukuran awal sebelum dibagi
`align-self`	Penyelarasan khusus satu item
`order`	Mengubah urutan tampil

Flexbox cocok untuk: navbar, baris tombol, kartu sebaris, memusatkan elemen (`display:flex; justify-content:center; align-items:center;`).

T6. Grid (Layout Dua Dimensi)

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
  gap: 1rem;
}

.halaman {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 3fr;
  grid-template-areas:
    'header header'
    'sisi   utama'
    'footer footer';
}
.halaman > header { grid-area: header; }
```

Properti	Fungsi
`grid-template-columns` / `rows`	Menentukan kolom/baris (`1fr 2fr`, `repeat(3, 1fr)`)
`gap`	Jarak antar sel
`grid-template-areas`	Membuat tata letak dengan nama area
`grid-column: span 2`	Item membentang dua kolom
`justify-items`, `align-items`	Penyelarasan isi sel
`minmax(min, max)`	Ukuran fleksibel dengan batas
`auto-fit` / `auto-fill`	Jumlah kolom menyesuaikan lebar otomatis

Kebutuhan	Pilih
Menyusun item dalam satu baris atau kolom (menu, tombol)	Flexbox
Tata letak halaman dan galeri kartu berbaris-baris	Grid
Memusatkan satu elemen	Flexbox atau Grid (`place-items: center`)

T7. Desain Responsif (Mobile-First)

Desain responsif membuat satu halaman tampil baik di ponsel, tablet, dan desktop. Tiga pilar: *meta viewport*, tata letak fleksibel (satuan relatif, Flexbox/Grid), dan *media query*.

```
/* Mobile-first: gaya dasar untuk layar kecil */
.layanan {
```

```
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1rem;
}

/* Tablet ke atas */
@media (min-width: 768px) {
  .layanan { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Desktop */
@media (min-width: 1024px) {
  .layanan { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}

img { max-width: 100%; height: auto; }
```

Breakpoint	Lebar	Perangkat
Dasar	di bawah 576px	Ponsel
`min-width: 576px`	576px ke atas	Ponsel besar
`min-width: 768px`	768px ke atas	Tablet
`min-width: 1024px`	1024px ke atas	Laptop
`min-width: 1280px`	1280px ke atas	Desktop lebar

Tips: gunakan `max-width` pada kontainer (`max-width: 1100px; margin: 0 auto;`), `rem`/`%` bukan piksel tetap, `clamp()` untuk font, dan uji dengan *Device Toolbar* DevTools (`Ctrl+Shift+M`).

T8. Konvensi dan Best Practice CSS

- Gunakan penamaan class deskriptif huruf kecil dengan tanda hubung: `kartu-layanan`, `tombol-utama` (hindari `.merah`, `.box1`).
- Satu aturan satu tujuan; urutkan properti secara konsisten (posisi, box model, tipografi, visual).
- Jangan memakai selector `id` untuk gaya dan hindari `!important`.
- Atur lewat variabel, bukan salinan nilai yang sama berulang-ulang (DRY).
- Mulai berkas dengan *reset* ringan (`* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }`).
- Susun berkas: variabel, reset, tipografi, layout, komponen, responsif (di bagian bawah).
- Pastikan kontras teks minimal 4,5:1 dan beri gaya `:focus` yang terlihat.
- Hormati preferensi pengguna: `@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { transition: none; } }`.
- Indentasi 2 spasi, satu properti per baris, titik koma di akhir; lolos pemeriksaan Prettier.

T9. Publikasi dengan GitHub Pages

GitHub Pages melayani situs **statis** (HTML, CSS, JS) gratis dari repositori. Alamatnya `https://USERNAME.github.io/NAMA-REPO/`.

1. Pastikan `index.html` berada di akar repositori (atau folder `/docs`).
2. Dorong ke GitHub (`git push`).
3. Repositori > **Settings** > **Pages** > *Build and deployment* > Source: *Deploy from a branch*, pilih `main` dan folder `/ (root)`, lalu **Save**.
4. Tunggu beberapa menit, buka alamat yang tampil.
5. Gunakan path **relatif** (`css/style.css`), bukan `/css/style.css`, agar berjalan pada subpath repositori.
6. PHP dan database tidak berjalan di GitHub Pages; Proyek 4-5 tetap memakai server lokal.

Praktik Hari 3

Lab 1 - Dasar Styling Halaman Profil

Tujuan: menghubungkan CSS dan menerapkan variabel, tipografi, dan box model.

1. Salin `profil.html` Hari 2 ke `hari-03-css/`, buat `css/style.css`, dan tautkan di `head`.
2. Isi `style.css` dengan dasar berikut, lalu sesuaikan warna dan font:

```
/* ===== 1. Variabel ===== */
:root {
  --warna-utama: #0d6efd;
  --warna-gelap: #1f2937;
  --warna-terang: #f9fafb;
  --warna-abu: #6b7280;
  --radius: 8px;
  --jarak: 1rem;
  --lebar-maks: 1100px;
}

/* ===== 2. Reset dan dasar ===== */
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

body {
  font-family: system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: var(--warna-gelap);
  background: var(--warna-terang);
}

img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
a { color: var(--warna-utama); text-decoration: none; }
a:hover, a:focus { text-decoration: underline; }

/* ===== 3. Layout umum ===== */
.kontainer {
  max-width: var(--lebar-maks);
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--jarak);
}
section { padding: 3rem 0; }
h1, h2, h3 { line-height: 1.2; margin-bottom: var(--jarak); }
```

```
h2 { font-size: 1.75rem; }

/* ===== 4. Komponen ===== */
.tombol {
  display: inline-block;
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  background: var(--warna-utama);
  color: #fff;
  border-radius: var(--radius);
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
.tombol:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(13, 110, 253, 0.35);
  text-decoration: none;
}
```

3. Bungkus isi tiap `section` dengan `<div class='kontainer'>` pada HTML.
4. Cek di DevTools > Elements > Computed: amati box model satu elemen.
5.

Lab 2 - Navbar Flexbox

```
<header class='situs-header'>
  <div class='kontainer navbar'>
    <a class='logo' href='#'>NamaPeserta</a>
    <nav>
      <ul class='menu'>
        <li><a href='#tentang'>Tentang</a></li>
        <li><a href='#layanan'>Layanan</a></li>
        <li><a href='#galeri'>Galeri</a></li>
        <li><a href='#kontak'>Kontak</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</header>
```

```
.situs-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--jarak);
  padding-top: 0.75rem;
  padding-bottom: 0.75rem;
```

```
}
.logo { font-weight: 700; font-size: 1.25rem; }
.menu { display: flex; gap: 1.25rem; list-style: none; }

/* Mobile: menu menumpuk di bawah logo */
@media (max-width: 767px) {
  .menu { flex-direction: column; gap: 0.5rem; width: 100%; }
}
```

Tantangan: tambahkan penanda menu aktif (`.menu a.aktif { border-bottom: 2px solid var(--warna-utama); }`).

Lab 3 - Kartu dan Galeri dengan Grid

```
<section id='layanan'>
  <div class='kontainer'>
    <h2>Layanan</h2>
    <div class='grid-kartu'>
      <article class='kartu'>
        <h3>Desain Web</h3>
        <p>Halaman responsif yang rapi.</p>
      </article>
      <!-- ulangi untuk kartu lain -->
    </div>
  </div>
</section>
```

```
.grid-kartu {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1.25rem;
}
.kartu {
  background: #fff;
  padding: 1.5rem;
  border: 1px solid #e5e7eb;
  border-radius: var(--radius);
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
.kartu:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
  gap: 1rem;
}
.galeri img {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 4 / 3;
  object-fit: cover;
```

```
  border-radius: var(--radius);
}

@media (min-width: 768px) {
  .grid-kartu { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

Lab 4 - Hero, Form, dan Tabel

```
.hero {
  display: grid;
  place-items: center;
  min-height: 70vh;
  text-align: center;
  background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), #6610f2);
  color: #fff;
}
.hero h1 { font-size: clamp(1.75rem, 5vw, 3rem); }

/* Form */
form p { margin-bottom: 1rem; }
label { display: block; font-weight: 600; margin-bottom: 0.25rem; }
input, select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.6rem 0.75rem;
  border: 1px solid #d1d5db;
  border-radius: var(--radius);
  font: inherit;
}
input:focus, select:focus, textarea:focus {
  outline: 3px solid rgba(13, 110, 253, 0.35);
  border-color: var(--warna-utama);
}
button {
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  border: 0;
  border-radius: var(--radius);
  background: var(--warna-utama);
  color: #fff;
  font: inherit;
  cursor: pointer;
}

/* Tabel */
.tabel-bungkus { overflow-x: auto; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
th, td { padding: 0.75rem; border-bottom: 1px solid #e5e7eb; text-align: left; }
thead th { background: #eef2ff; }
tbody tr:nth-child(even) { background: #f3f4f6; }
```

Bungkus `table` dengan `<div class='tabel-bungkus'>` agar dapat digulir horizontal di layar kecil.

Bug Hunt Hari 3

Instruktur membagikan `bug-css.html` dan `bug.css` berisi 8 kesalahan. Peserta mengisi tabel temuan dan memperbaikinya dengan bantuan DevTools.

No	Gejala	Penyebab	Perbaikan
1	Gaya tidak berlaku sama sekali	Path `href` CSS salah atau typo pada `rel`	Perbaiki path `css/style.css`
2	Warna tidak berubah	Titik koma hilang pada baris sebelumnya	Tambahkan `;`
3	Class tidak berpengaruh	HTML `class='Kartu'` vs CSS `.kartu` (huruf besar-kecil)	Samakan penulisan
4	Lebar elemen melebihi layar	Tidak memakai `box-sizing: border-box`	Tambahkan reset box-sizing
5	Flex item tidak sejajar	`display:flex` dipasang pada anak, bukan induk	Pindahkan ke induk
6	Tata letak patah di ponsel	Tidak ada meta viewport	Tambahkan meta viewport
7	Media query tidak jalan	Tanda kurung `{}` tidak seimbang	Seimbangkan kurung
8	Gaya tertimpa	Spesifisitas `#hero p` mengalahkan `.teks`	Turunkan spesifisitas, hindari `!important`

Lab 5 - Media Query dan Uji Perangkat

1. Buka DevTools > Device Toolbar. Uji pada lebar 360, 768, 1024, dan 1280 px.
2. Pastikan tidak ada gulir horizontal di halaman (kecuali di dalam `.tabel-bungkus`).
3. Ubah jumlah kolom Grid per breakpoint dan menu navbar pada ponsel.
4. Rotasi layar (portrait dan landscape) dan perhatikan perubahan tata letak.
5. Catat tiga masalah responsif dan perbaikannya pada tabel temuan.

PBL Hari 3 - Proyek 1: Landing Page Profil Responsif

Finalisasi kerangka HTML Hari 2 menjadi landing page yang siap dipublikasikan.

Spesifikasi:

1. Semua section dari kerangka Hari 2 (hero, tentang, layanan/keahlian, galeri, tabel, kontak, footer) sudah bergaya.
2. Tata letak responsif pada lebar 360, 768, dan 1280 px; minimal **satu layout Flexbox** dan **satu layout Grid**.
3. Palet warna dan jarak memakai variabel CSS; kontras teks memadai.
4. Interaksi gaya: `:hover` pada tombol dan kartu serta `:focus` pada input.
5. Satu berkas `css/style.css` yang terstruktur (variabel, reset, layout, komponen, responsif); tanpa `style` inline dan tanpa `!important`.
6. Skor Lighthouse: Accessibility minimal 85, Best Practices dan SEO minimal 85.
7. Dipublikasikan di GitHub Pages dan tautannya dicantumkan pada README.
8. `README.md` berisi tema, fitur, teknologi, tautan demo, dan tangkapan layar tampilan ponsel dan desktop.

Rubrik (100 poin):

Aspek	Bobot	Indikator
Struktur semantik (HTML Hari 2)	20	Elemen tepat, valid tanpa error
Styling dan konsistensi visual	25	Palet, tipografi, jarak konsisten melalui variabel
Responsif	25	Tampil baik di 3 ukuran layar, tanpa gulir horizontal
Kebersihan kode	15	Penamaan, indentasi, tanpa inline style dan `!important`
Publikasi dan README	15	Situs hidup di GitHub Pages, README lengkap

Code Review Sejawat dan Publikasi

1. Tukar proyek dengan teman; isi ceklis berikut dan beri minimal dua saran perbaikan.

Butir	Ya/Tidak	Catatan
Penamaan class deskriptif dan konsisten		
Tidak ada `style` inline dan `!important`		
Warna dan jarak memakai variabel		
Tampil baik di 360, 768, 1280 px		
Kontras dan fokus terlihat		
Tautan dan gambar berfungsi di GitHub Pages		

2. Perbaiki sesuai masukan, lalu publikasikan:

```
git add .
git commit -m 'Hari 3: Proyek 1 landing page responsif'
git push
```

3. Aktifkan GitHub Pages (T9), buka tautan, jalankan Lighthouse, dan catat skor pada README.

Bukti Portofolio Hari 3

1. Folder `proyek-1-landing-page/` berisi HTML, `css/style.css`, `img/`, dan README.
2. Tautan demo GitHub Pages.
3. Tangkapan layar tampilan ponsel (360 px), tablet (768 px), dan desktop (1280 px).
4. Laporan skor Lighthouse dan tabel temuan Bug Hunt.
5. Hasil code review sejawat.

Evaluasi Hari 3

Kuis tertulis (10 soal):

1. Cara menyisipkan CSS yang direkomendasikan untuk banyak halaman adalah ... (A. inline; B. internal; C. eksternal; D. atribut `class`).
2. Urutan spesifisitas dari yang tertinggi adalah ... (A. tag, class, id; B. id, class, tag; C. class, id, tag; D. id, tag, class).
3. Susunan lapisan box model dari dalam ke luar adalah ... (A. content, padding, border, margin; B. content, margin, padding, border; C. border, padding, content, margin; D. margin, border, padding, content).
4. Nilai `box-sizing` yang disarankan adalah ... (A. `content-box`; B. `border-box`; C. `inherit`; D. `none`).
5. Untuk menengahkan item di sumbu silang pada Flexbox dipakai ... (A. `justify-content`; B. `align-items`; C. `flex-wrap`; D. `gap`).
6. Pernyataan `grid-template-columns: repeat(3, 1fr)` menghasilkan ... (A. tiga baris sama tinggi; B. tiga kolom sama lebar; C. tiga gap; D. tiga elemen).
7. Pendekatan mobile-first berarti ... (A. gaya dasar untuk layar kecil, lalu `min-width` untuk layar besar; B. gaya dasar untuk desktop; C. memakai `max-width` saja; D. tanpa media query).
8. Tanpa `<meta name='viewport'>`, tampilan ponsel akan ... (A. lebih cepat; B. diskalakan seperti layar desktop; C. otomatis responsif; D. tanpa warna).
9. Properti agar gambar tidak melebihi lebar induk adalah ... (A. `max-width: 100%`; B. `display: none`; C. `float: left`; D. `position: fixed`).
10. Hal yang tidak berjalan di GitHub Pages adalah ... (A. HTML; B. CSS; C. JavaScript klien; D. PHP dan database).

Kunci: 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-B, 6-B, 7-A, 8-B, 9-A, 10-D.

Ceklis keluaran:

- ☐ Landing page tampil baik di 360, 768, dan 1280 px.
- ☐ Ada layout Flexbox dan Grid, serta variabel CSS.
- ☐ Tidak ada `style` inline dan `!important`.
- ☐ Situs hidup di GitHub Pages dan README terisi.
- ☐ Skor Lighthouse tercatat dan code review sejawat selesai.