Proyecto: Taquilla de cine

Autores: [Jesús Herrera Bailón] y [David Garcia Ramirez]

Memoria del Proyecto: Taquilla de Cine

- **Cómo funciona el menú:**
  El menú principal se despliega de forma continua mostrando las opciones disponibles mediante una interfaz textual. Al iniciar cada iteración, se solicita al usuario un número entero. Si la opción introducida es válida, el programa deriva la ejecución a la funcionalidad correspondiente mediante bifurcaciones condicionales; en caso contrario, notifica el error y vuelve a mostrar el menú principal sin interrumpir la ejecución del sistema.

- **Qué estructuras de selección se han utilizado:**
  Se ha implementado una estructura general if-elif-else para gestionar la navegación entre las opciones del menú principal (venta, resumen, reinicio de estadísticas y salida). Asimismo, dentro del proceso de venta se utiliza otro bloque if-elif-else que evalúa rangos de edad combinados mediante operadores lógicos (and) para clasificar al cliente en su categoría correspondiente (infantil, menor, general o sénior) y asignar el precio unitario. Por último, se emplean sentencias if simples para verificar la aplicación de posibles descuentos y validar respuestas afirmativas o negativas.

- **Por qué necesita un bucle:**
  El programa requiere un bucle para mantener el servicio activo de manera indefinida, permitiendo atender múltiples operaciones y clientes sucesivos sin necesidad de reiniciar manualmente el script tras cada venta o consulta. Además, se han integrado bucles específicos en la toma de datos para insistir en la solicitud de valores correctos hasta que el usuario introduzca datos válidos.

- **Cómo funcionan break y continue:**
  La sentencia break se utiliza de forma controlada para romper el bucle principal cuando el usuario selecciona la opción de salida (finalizando el programa), así como para abandonar los bucles internos de validación una vez que el dato ingresado es correcto o si el usuario decide cancelar la operación en curso. Por su parte, continue se emplea para forzar el salto inmediato a la siguiente iteración del menú cuando se detecta una opción no válida o un error en la entrada, omitiendo el resto del código y volviendo a mostrar la interfaz principal de forma limpia.

Proyecto: Taquilla de cine

Autores: [Jesús Herrera Bailón] y [David Garcia Ramirez]

- **Qué errores controla con try-except:**
  Se gestiona de forma específica la excepción ValueError. Esta captura entradas no numéricas (letras, símbolos o cadenas vacías) tanto en la selección de opciones del menú como al introducir la edad del cliente y la cantidad de entradas deseadas, evitando que el intérprete de Python finalice abruptamente por un fallo de conversión de tipos.

- **Cómo se actualizan los contadores y acumuladores:**
  Los contadores y acumuladores se actualizan únicamente cuando una venta se completa con éxito tras generar el ticket. Se incrementa en una unidad el contador de operaciones (total_operaciones_realizadas += 1), se suma el número de entradas adquiridas tanto al contador global (total_entradas_vendidas += nro_entradas) como al contador de su categoría específica, y se acumula el importe final de la transacción en la variable económica (total_dinero_recaudado += total_compra).

- **Qué error se encontró durante las pruebas y cómo se corrigió:**
  Durante la fase de pruebas (específicamente en el Caso 5 al ingresar una edad negativa como -4), se detectó inicialmente que el programa imprimía el mensaje de error pero continuaba la ejecución hacia la petición de entradas porque faltaba una instrucción de salto tras mostrar la advertencia. Se corrigió la lógica reestructurando el bucle interno de validación con una comprobación condicional explícita (if edad_cli < 0), aplicando una sentencia continue para reiniciar la petición del dato y asegurando que la ruptura del bucle (break) únicamente tuviera lugar tras verificar que la edad era un entero estrictamente no negativo.