

Semana 5

Tarea 3

Comprobar estado de Fail2ban y el jail SSH

Objetivo:

Verificar desde el servidor que **Fail2ban** está funcionando correctamente y que la **jail** configurada para proteger el **servicio SSH** se encuentra **activa**.

1. Comprobación del estado del servicio Fail2ban

Para comprobar que el servicio se encuentra funcionando correctamente se utilizó el siguiente comando:

- *sudo systemctl status fail2ban*

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl status fail2ban
• fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-03-12 10:40:19 UTC; 2min 8s ago
   Invocation: 69360a5a9cd84911a5c7d384f2087561
   Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 949 (fail2ban-server)
   Tasks: 5 (limit: 3967)
   Memory: 139M (peak: 139.2M)
   CPU: 753ms
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─949 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

mar 12 10:40:19 smr-server systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
mar 12 10:40:23 smr-server fail2ban-server[949]: Server ready
deiby@smr-server:~$ _
```

El resultado muestra que el servicio se encuentra en estado **Active (running)**.

Esto confirma que **Fail2ban** está **activo y funcionando** correctamente en el servidor.

2. Comprobación de las jails activas.

Posteriormente se verificó el estado general de **Fail2ban** mediante el cliente de administración.

Comando utilizado:

- `sudo fail2ban-client status`

```
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
deiby@smr-server:~$ _
```

El resultado indica que existe una **jail activa** para el **servicio SSH**.

3. Comprobación del estado del jail SSH

Para obtener información detallada sobre la **jail** configurada para **SSH** se utilizó el siguiente comando:

- `sudo fail2ban-client status sshd`

```
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
`- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:     0
    `-- Banned IP list:
deiby@smr-server:~$
```

El resultado muestra información sobre **intentos fallidos detectados** y las direcciones **IP** bloqueadas por el sistema.

En este caso los valores mostrados fueron:

- **Currently failed: 0**
- **Total failed: 0**
- **Currently banned: 0**
- **Total banned: 0**

Esto indica que **Fail2ban** está monitorizando correctamente el **servicio SSH**, aunque todavía no se han producido intentos fallidos de acceso ni bloqueos de **direcciones IP**.

4. Resultado:

Tras realizar las comprobaciones, se confirma que **Fail2ban** está funcionando correctamente y que la **jail** configurada para proteger el **servicio SSH** se encuentra **activa**.

El sistema está preparado para detectar intentos repetidos de **autenticación fallida** y aplicar **bloqueos automáticos** a las direcciones **IP** sospechosas.