

Semana 3

Tarea 2

Configuración de permisos Linux (owner / grupo / permisos)

1. Objetivo de la tarea

Aplicar permisos a nivel Linux sobre las carpetas compartidas del servidor para que se ajusten a la política de acceso definida previamente.

La política establecía:

- **PUBLICO:** Solo lectura para usuarios (sin escritura).
 - **EQUIPO:** Lectura y escritura para el grupo *smr-users*.
 - **ADMIN:** Acceso exclusivo para el grupo *smr-admin*.
- Verificación de owner, grupo y modo en las tres carpetas.

2. Estructura sobre la que se trabajó

Las carpetas ya estaban creadas en la anterior tarea en las rutas:

- */srv/samba/publico*
- */srv/samba/equipo*
- */srv/samba/admin*

3. Configuración aplicada

3.1 Carpeta PUBLICO

Se configuró para permitir lectura a todos los usuarios, pero sin permitir escritura.

Comandos utilizados:

- `sudo chown root:root /srv/samba/publico`
- `sudo chmod 755 /srv/samba/publico`

```
admin1@smr-server:~$ sudo chown root:root /srv/samba/publico
admin1@smr-server:~$ sudo chwod 755 /srv/samba/publico
sudo-rs: 'chwod': command not found
admin1@smr-server:~$ sudo chmod 755 /srv/samba/publico
admin1@smr-server:~$ _
```

Explicación:

- 755 permite lectura y ejecución a grupos y otros
- Solo el propietario (*root*) puede modificar el contenido

3.2 Carpeta EQUIPO

Se configuró para permitir lectura y escritura únicamente al grupo *smr-users*.

Comandos utilizados:

- `sudo chown root:smr-users /srv/samba/equipo`
- `sudo chmod 770 /srv/samba/equipo`

```
admin1@smr-server:~$ sudo chown root:smr-users /srv/samba/equipo
admin1@smr-server:~$ sudo chmod 770 /srv/samba/equipo
admin1@smr-server:~$ _
```

Explicacion:

- 770 otorga permisos completos al propietario y al grupo.
- Otros usuarios no tienen acceso.

3.3 Carpeta ADMIN

Se configuró para restringir el acceso exclusivamente al grupo *smr-admin*

Comandos utilizados:

- `sudo chown root:smr-admin /srv/samba/admin`
- `sudo chmod 770 /srv/samba/admin`

```
admin1@smr-server:~$ sudo chown root:smr-admin /srv/samba/admin
admin1@smr-server:~$ sudo chmod 770 /srv/samba/admin
admin1@smr-server:~$ _
```

Explicación:

- Solo los miembros del grupo *smr-admin* pueden acceder
- Se cumple el principio de mínimo privilegio

4. Verificación de permisos

Se comprobó que los cambios se aplicaran correctamente.

Comandos utilizados:

- `ls -ld /srv/samba/publico /srv/samba/equipo /srv/samba/admin`

```
admin1@smr-server:~$ ls -ld /srv/samba/publico /srv/samba/equipo /srv/samba/admin
drwxrwx--- 2 root smr-admin 4096 Feb 23 13:47 /srv/samba/admin
drwxrwx--- 2 root smr-users 4096 Feb 23 13:47 /srv/samba/equipo
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Feb 23 13:46 /srv/samba/publico
admin1@smr-server:~$ _
```

El resultado mostró:

- Publico: `drwxr-xr-x` (755) lectura para todos.
- Equipo: `drwx-rwx----` (770) acceso para `smr-users`.
- Admin: `drwxrwx----` (770) acceso exclusivo para `smr-admin`

Conclusión:

Durante esta tarea se ajustaron correctamente los permisos Linux a nivel de propietario, grupo y otros en las tres carpetas compartidas del servidor.

La configuración cumple con la política de acceso establecida, aplicando el principio de mínimo privilegio y garantizando que cada grupo tenga únicamente los permisos necesarios.

El sistema quedó configurado de forma correcta y alineado con un entorno profesional de administración de sistemas.