Modelo Relacional

```
Ciudades (
idCiudad: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
nombre: (texto(50), no nulo),
cantidadHabitantes: (entero, no nulo),
idPaís: (Llave foránea) entero, no nulo)
Paises (
idPais: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
Nombre_Pais: (texto(50), no nulo))
Generos (
idGenero: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
nombre: (texto(20), no nulo))
Clasificaciones (
idClasificacion: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
nombre: (texto(20), no nulo))
Peliculas (
idPelicula: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
titulo: (texto(30), no nulo),
duración: (entero, no nulo),
sinopsis: (texto(150), no nulo),
trailer: (texto(250), no nulo),
idPais: (Llave foránea) entero, no nulo),
idGenero: (Llave foránea) entero, no nulo),
idClasificacion: (Llave foránea) entero, no nulo))
Funciones (
idFuncion: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
horalnicio: (tiempo, no nulo),
horaAcaba: (tiempo, no nulo),
dia: (entero, no nulo),
idSala: (Llave foránea) entero, no nulo),
idPelicula: (Llave foránea) entero, no nulo))
```

```
Salas (
idSala: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
nombre: (texto(30), no nulo)),
capacidadAsientos: (entero, no nulo),
idSucursal: (Llave foránea) entero, no nulo)),
idTipoSala: (Llave foránea) entero, no nulo))
TipoDeSalas (
idTipoSala: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
nombre: (texto(30), no nulo)),
tiempoLimpiezaMin:: (entero, no nulo),
precio: (decimal, no nulo)
Sucursales (
idSucursal: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
nombre: (texto(50), no nulo)),
latitud: (decimal), no nulo,
longitud: (decimal) no nulo,
idCiudad: (Llave foránea) entero, no nulo))
Clientes (
idCliente: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
nombres: (texto(50), no nulo)),
apellidoPaterno: (texto(30), no nulo)),
apellidoMaterno: (texto(30)),
correoElectrónico: (texto(50), no nulo)),
fechaNacimiento: (tiempoFecha, no nulo),
ubicación: (puntoUbicacion, no nulo),
idCiudad: (Llave foránea) entero, no nulo))
Clientes_Compra_Funciones (
idCompra: (entero, Llave primaria, no nulo, autoincrementable),
fechaCompra: (FechaHora, no nulo),
cantidadAsientos: (entero, no nulo),
costo: (decimal, no nulo),
idFuncion: (Llave foránea) entero, no nulo)),
idCliente: (Llave foránea) entero, no nulo))
```