Entendendo

API

UMA API (INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICAÇÕES) É UM CONJUNTO DE REGRAS E PROTOCOLOS QUE PERMITE QUE DIFERENTES SOFTWARES SE COMUNIQUEM E TROQUEM DADOS

```html
<h2>Buscar Cep</h2>
<input type="text" id="campocep">
<button onclick="buscacep()">Buscar</button>
<br><br>
<div id="resultado"></div>
```

<SCRIPT> </SCRIPT>

```
<script>

function buscacep(){
    let cepdigitado = document.getElementById("campocep").value;

    cepdigitado = cepdigitado.replace(/\D/g,"");

     mostrarmensagem(cepdigitado);

}

function mostrarmensagem(texto){
    document.getElementById("resultado").innerHTML = texto;
}

</script>
```

```
function buscacep(){
    let cepdigitado = document.getElementById("campocep").value;
```

LET CEPDIGITADO
CRIA UMA VARIÁVEL CHAMADA CEPDIGITADO

LET = CRIAR VARIÁVEL
CEPDIGITADO = NOME DA VARIÁVEL

DOCUMENT
REPRESENTA TODA A PÁGINA HTML

.GETELEMENTBYID("CAMPOCEP")
PROCURA UM ELEMENTO PELO ID

EXEMPLO NO HTML
<INPUT ID="CAMPOCEP">

.VALUE
PEGA O VALOR DIGITADO DENTRO DO INPUT

AQUI VOCÊ ESTÁ CRIANDO UMA FUNÇÃO

FUNCTION = CRIAR FUNÇÃO
MOSTRARMENSAGEM = NOME DA FUNÇÃO
(TEXTO) = PARÂMETRO (O QUE ELA VAI RECEBER)

.INNERHTML
SERVE PARA COLOCAR CONTEÚDO DENTRO DE UM ELEMENTO HTML

OUTROS EXEMPLOS
DOCUMENT.WRITE(TEXTO);
ALERT(TEXTO);

```
function mostrarmensagem(texto){
    document.getElementById("resultado").innerHTML = texto;
}

</script>
```

ENTENDENDO - /\D/G
/ / → INDICA UMA EXPRESSÃO REGULAR

\D → SIGNIFICA:
“QUALQUER COISA QUE NÃO SEJA NÚMERO”

G → SIGNIFICA:
“PEGAR TUDO (GLOBAL)”

“SEM O G, O JAVASCRIPT ALTERA SÓ O PRIMEIRO RESULTADO, COM O G, ELE ALTERA TODOS.”

REPLACE(...)
SUBSTITUI ALGO POR OUTRA COISA

"" (VAZIO)
ESTÁ DIZENDO:
“APAGUE ISSO”

```
let cepdigitado = document.getElementById("campocep").value;

cepdigitado = cepdigitado.replace(/\D/g,"");


mostrarmensagem("Buscando...");
```

```
<script>

function buscacep(){
    let cepdigitado = document.getElementById("campocep").value;

    cepdigitado = cepdigitado.replace(/\D/g,"");

     mostrarmensagem(cepdigitado);

}

function mostrarmensagem(texto){
    document.getElementById("resultado").innerHTML = texto;
}

</script>
```

IF SIGNIFICA:
“SE ISSO ACONTECER…”

CEPDIGITADO.LENGTH
.LENGTH = QUANTIDADE DE CARACTERES

!== SIGNIFICA:
“DIFERENTE DE”

CEPDIGITADO.LENGTH !== 8

QUER DIZER:
“SE NÃO FOR IGUAL A 8”

```
cepdigitado = cepdigitado.replace(/\D/g,"");

if (cepdigitado.length !== 8){
    mostrarmensagem("Voce precisa digitar apenas numeros, total de 8 numeros");
    return;
}

 mostrarmensagem("Buscando...");
```

LINHA DO FETCH

FETCH(`HTTPS://VIACEP.COM.BR/WS/${CEPDIGITADO}/JSON/`)

O QUE ACONTECE AQUI:

- MONTA A URL COM O CEP DIGITADO
- VAI ATÉ A API DO VIACEP
- PEDE OS DADOS DAQUELE CEP

```
fetch(`https://viacep.com.br/ws/${cepdigitado}/json/`)
//fetch("https://viacep.com.br/ws/"+${cepdigitado}"/json/")
.then(res => res.json())
.then(dados => {

    document.getElementById("resultado").innerHTML =
    "Cidade: " + dados.localidade+
    "<br>Rua: " + dados.logradouro;

})
```

PRIMEIRO .THEN

.THEN(RES => RES.JSON())

O QUE ISSO FAZ:
“TRANSFORMA A RESPOSTA EM JSON (OBJETO JAVASCRIPT)”
EEXPLICANDO SIMPLES:

- A API RESPONDE COM TEXTO
- .JSON() TRANSFORMA EM OBJETO

SEGUNDO .THEN

.THEN(DADOS => {

AQUI VOCÊ RECEBE OS DADOS JÁ PRONTOS

```
fetch(`https://viacep.com.br/ws/${cepdigitado}/json/`)
//fetch("https://viacep.com.br/ws/"+${cepdigitado}"/json/")
.then(res => res.json())
.then(dados => {

    document.getElementById("resultado").innerHTML =
    "Cidade: " + dados.localidade+
    "<br>Rua: " + dados.logradouro;

})
```

MOSTRAR NA TELA

DOCUMENT.GETELEMENTBYID("RESULTADO").INNERHTML =
"CIDADE: " + DADOS.LOCALIDADE +
"
RUA: " + DADOS.LOGRADOURO;

O QUE ISSO FAZ:

- PEGA A DIV RESULTADO
- COLOCA O CONTEÚDO DENTRO DELA

```
fetch(`https://viacep.com.br/ws/${cepdigitado}/json/`)
//fetch("https://viacep.com.br/ws/"+${cepdigitado}"/json/")
.then(res => res.json())
.then(dados => {

    document.getElementById("resultado").innerHTML =
    "Cidade: " + dados.localidade+
    "<br>Rua: " + dados.logradouro;

})
```

O QUE É DADOS
DADOS VEM DA API (RESULTADO DO FETCH)
EXEMPLO REAL QUE A API PODE RETORNAR:

DADOS.ERRO
VERIFICA SE EXISTE ERRO NO RETORNO DA API

```
.then(res => res.json())
.then(dados => {

    if (dados.erro){
      mostrarmensagem("CEP não encontrado");
      return;
    }

    document.getElementById("resultado").innerHTML =
```

O QUE É .CATCH()

.CATCH() SERVE PARA:
“CAPTURAR ERROS QUE ACONTECEREM NO FETCH”

QUANDO ELE É USADO?
SEM INTERNET
API FORA DO AR
URL ERRADA

```
        document.getElementById("resultado").innerHTML =
        "Cidade: " + dados.localidade+
        "<br>Rua: " + dados.logradouro;

    })
    .catch(()=>{
        mostrarmensagem("Erro ao buscar cep")
    })
```