

Entwurf von Echtzeitsystemen

Wintersemester 2014

2. Übungsblatt

Übungsdatum: 07.11.2014

Gruppe: 1

Ausarbeitung von: Allen

Wildon, am 5. November 2014

Entwurf von Echtzeitsystemen

Beschäftigen Sie sich mit der Ermittlung des sogenannten running average zu periodisch erfassten Messwerten. Sie wollen nun eine entsprechende Komponente entwickeln, die (zu jedem beliebigen Zeitpunkt) den jeweils aktuellen Mittelwert zur Verfügung stellen soll, die zuvor erfassten bzw. verarbeiteten Daten dürfen also verworfen werden. Es sollen zuverlässig **periodisch** erfasste Daten verarbeitet werden und es ist Echtzeitfähigkeit zu gewährleisten, d.h. die Aktualisierung des Mittelwerts soll innerhalb eines definierten Zeitrahmens nach der Erfassung jedes Messwerts erfolgen.

- 1. Beschreiben Sie die Bestimmung des running average in Pseudocode.
- 2. Würden Sie eine solche Komponente unter den gegebenen Anforderungen in Hardware (FSM oder Datenpfad-Architektur mittels FPGAs oder ASICs) oder in Software (auf einer RISC, CISC oder VLIW Architektur) umsetzen? Worauf ist jeweils zu achten und wie könnte jeweils ein mögliches Interface ihrer Komponenten aussehen?
- 3. Würde Ihnen eine Multi-Core CPU oder eine DSP-Architektur mit Multiply-and-Accumulate(MAC) Einheit etwas bringen?

Entwurf eines SPS-Bausteins Entwerfen Sie einen Baustein, welcher die Funktion der Wendeschützsteuerung aus Aufgabe 1.4 übernimmt. Die bereitzustellende Baustein-Schnittstelle ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Sprache, welche Sie zur Implementierung nutzen, bleibt ihnen überlassen (auch Pseudocode ist zulässig)

Prinzipielle Controller-Architekturen

Beschreiben Sie die Anwendungsgebiete der folgenden Controller-Architekturen und nennen Sie jeweils ein Beispiel:

- 1. Dezentrales Kontrollsystem
- 2. Zentrales Kontrollsystem
- 3. Mehrebenen-Kontrollsystem
- 4. Netzwerkbasiertes verteiltes Kontrollsystem


Angenommen, Sie erhalten den Auftrag, die Steuerung für ein Kieswerk zu entwerfen, welche Architektur würden Sie wählen?

Dezentrales Kontrollsystem

Das ist ein Beispieltext.

Zentrales Kontrollsystem

Mehrebenen-Kontrollsystem






Abbildung 1: Dezentrales Kontrollsystem

NetzbierktsasiertesnverteikestKolmutollsystem




Abbildung 3: Dezentrales Kontrollsystem

Prozess-Schnittstellen

Welche Vorgänge sind notwendig, um ein kontinuierliches analoges Signal in einem digitalen Computer verarbeiten zu können? Beschreiben Sie diese und erläutern Sie die Unterschiede, wenn als Verarbeitungseinheit eine SPs oder ein Mikrocontroller verwendet wird.




Abbildung 4: Dezentrales Kontrollsystem

Sensorik

Benennen Sie je 3 mögliche Sensoren aus dem Bereich Fahrzeug, Digitalkamera und Raumfahrt. Ordnen Sie die Wich-

tigkeit der Sensordaten nach ihrer Bedeutung in Bezug auf ein sicheres Funktionieren des Systems. Analysieren sie, ob analoge/digitale bzw. kontinuierliche/diskrete Signale geliefert werden und geben sie mögliche Vor- und Nachbearbeitungsschritte an.

Speicher Programmierbare Steuerung / SPS

Entwerfen sie ein SPS-Programm in zwei der standardisierten Sprachen

(AWL,FBS und KOP) zur Addition zweier digitaler Eingänge A und B. Die beiden Ausgänge (Summe S und Überlauf C) sollen durch einfache logische Operationen gebildet werden. Eine Liste der möglichen Operationen ist in den VO-Folien enthalten.

ADC im Mikrokontroller

Suchen Sie sich ein Datenblatt des *PIC16F1789* Mikrocontrollers. Identifizieren und beschreiben sie die Verarbei-

tungsmethode des eingebauten ADCs. Welche Kenngrößen werden zum Vergleich von ADCs verwendet? Bestimmen sie diese für obigen Mikrocontroller.