LOCALDANMU

培训弹幕

实现文档 · 架构与模块说明

对应需求	《线下培训弹幕互动平台（自建私密版）需求方案 v1.0》
代码版本	v0.1.4
代码仓库	github.com/delaolao/LocalDanMu
生成日期	2026 年 10 月 29 日

0. 怎么读这份文档

你的目的	建议阅读顺序
5 分钟了解这是什么、怎么跑起来	§1 → §2 → §7
要改需求、加功能	§2 → §4 → §5（对应机制）→ §12
要排查线上问题	§5 → §10 → §9
要评估换技术栈	§2 → §11

全文用 `文件:行号` 的方式指向源码，行号以 `v0.1.3` 为准，重构后可能漂移，以函数名为准。

1. 需求与约束

1.1 四条硬约束

需求方案里最重要的是四条"不可妥协"的约束，它们几乎决定了整个技术选型：

约束	含义	对实现的直接影响
不遮挡	弹幕要叠在 PPT 放映之上，且不能挡住讲师鼠标操作	必须有一个**透明、置顶、默认鼠标穿透**的全屏窗口；且要能在 WPS/PowerPoint 放映时仍然压在上面
不安装	观众不能装 App，扫码即用	观众端只能是普通 H5，跑在微信内置浏览器里；**不能依赖 HTTPS、不能依赖 Service Worker、不能用需要安全上下文的 API**
私密	消息只在本机内存，不出局域网，默认不落盘	不能有云端服务、不能有第三方统计；HTTP 服务必须在本机跑；配置落盘要最小化并脱敏
仅 Windows	只支持 Windows 10/11 x64	允许使用 Windows 专有 API（置顶、点击穿透、user32 调用），不必为跨平台做抽象


1.2 需求确认阶段定下的关键决策

决策点	结论	原因
显示器选择	支持，弹幕层可指定投到第几块屏	讲师常是「笔记本 + 投影」双屏
审核后上屏	**不做**	现场培训要即时反馈，审核会打断节奏
房间口令	做（`/j/<8位token>`）	防止隔壁会场/路人误入
观众端入口	微信扫码为主	现场最省事的动作是"扫一下"
关键词过滤	5 条正则 + 内置 48 条通用脏话 + 自定义/导入	纯人工维护词库不现实；纯规则又不够
词云切词	短句整条、长句按标点切	现场多为两三个字的短答
弹幕颜色	观众自选 8 色，默认随机	便于区分发言人，也照顾现场投影对比度

2. 总体架构

2.1 进程与窗口拓扑

Electron 的进程模型天然贴合"一主多窗"的需求：**主进程**负责会话、协议、过滤、存储；**每个窗口一个渲染进程**，互不影响。



要点：

- **服务端和主进程是同一个 Node 进程**，没有额外的后端服务，也没有数据库。
- 观众和讲师之间只有一条 WebSocket；大屏、词云、控制面板之间只有 IPC。
- 词云页与投屏引导页是**互斥的全屏窗口**：词云模式下弹幕层 `hide()`，避免两层抢焦点。

2.2 一条弹幕的完整旅程

```
手机输入
  │  ① ws.send({type:'message', contentType, payload, color, clientId})
  ▼
server.js onConnection
  │  ② validate()      结构/长度/图片 dataURL 白名单
  │  ③ filter()        5 条正则 + 48 条脏话；block 直接回 invalid，不占额度
  │  ④ 三道限流        单人间隔 → 单 IP 令牌桶 → 全局令牌桶
  │  ⑤ seq += 1
  ├─⑥ ack 回手机（seq / retryAfter）
  ├─⑦ broadcast {type:'item'} 给所有观众（图片只发占位）
  └─⑧ onMessage(out) → main.js handleIncoming
        │  ⑨ history.push（文本最多 300 条，图片最多 20 张，图片带缩略）
        ├─⑩ overlayWin.send('dm:item', item)   → 弹幕层入队
        ├─⑪ controlWin/cloudWin.send('dm:item', brief) → 最近弹幕列表 / 词云
        └─⑫ schedulePush() → 控制面板状态刷新（含在线人数）
```

3. 目录结构与文件职责

```
LocalDanMu/
├─ package.json                依赖、构建配置（nsis + portable）、版本号
├─ README.md                   使用者视角的说明（装、跑、排障）
├─ docs/architecture.md        本文档（architecture.pdf 是它的打印版）
├─ LocalDanMu-512x512.png      图标母版（换图标只改这张，再跑 make-icons.py）
├─ assets/                     生成出来的图标：icon.png / icon-256.png / tray-*.png
├─ scripts/                    构建、测试、发布、诊断脚本（不进安装包）
└─ src/
   ├─ main/                    主进程（Node 环境）
   ├─ renderer/                四个窗口的页面（浏览器环境）
   └─ web/                     观众端 H5（由 HTTP 服务直接吐出）
```

> 图标管线：`python scripts/make-icons.py` 读取根目录的 512 母版，按 LANCZOS 缩放出 `icon.png`（512，打包用）、`icon-256.png`、`tray-16/32.png`（托盘）。exe / 安装包 / 快捷方式的图标由 electron-builder 从 `icon.png` 生成 .ico，无需手工准备多尺寸。

3.1 主进程 `src/main/`

文件	行数	职责
`main.js`	~1680	应用生命周期、四个窗口的创建/布局、会话与历史、IPC 注册、快捷键、托盘、导出 CSV、置顶守护、冒烟测试驱动
`server.js`	~440	HTTP 静态服务 + WebSocket 会话服务：校验、过滤、限流、广播、心跳、优雅关闭
`filter.js`	~190	内容过滤：正则规则 + DFA 词库 + 文本归一化，输出 blocked/flagged
`store.js`	~95	设置项存储：SCHEMA 校验、防抖写盘、便携模式路径、退出清理
`network.js`	~130	网卡选择（默认路由优先 + 私有网段加分）、网络位置查询（公用/专用）
`topmost.js`	~63	Windows 原生调用（koffi）：`SetWindowPos` 置顶加固、`GetAsyncKeyState` 左键轮询
`preload-control.js`	~37	控制面板的桥：暴露 `window.api.*`，只转发白名单方法
`preload-danmaku.js`	~26	弹幕层的桥：收 item/指令/光标/点击，发 hover/modal/ready
`preload-cloud.js`	~13	词云页的桥：只读状态 + 历史
`preload-join.js`	~10	投屏引导页的桥：只读状态 + 关闭

3.2 窗口渲染层 `src/renderer/`

目录	页面	说明
`control/`	控制面板	讲师主界面：二维码、房间号、在线数、模式切换、过滤设置、WiFi 信息、最近弹幕、导出
`danmaku/`	弹幕层	全屏透明画布，负责滚动、轨道分配、悬停冻结、图片放大、点击判定
`cloud/`	词云页	全屏不透明，Canvas 画词云 + 右侧消息流（可回溯）
`join/`	投屏引导页	全屏不透明，大二维码 + WiFi 账号密码 + 操作指引，给台下的人看

其中 `danmaku/layout.js` 是**纯函数模块**（UMD），单独可测；`cloud/words.js` 同理。

3.3 观众端 `src/web/`

文件	说明
`index.html`	单页结构：状态条 → 现场弹幕流 → 颜色选择 → 输入区 → 操作按钮
`assets/app.js`	全部交互逻辑：连接/重连、发送、限流倒计时、现场流渲染、主题切换
`assets/style.css`	深/浅色两套 CSS 变量 + 组件样式
`assets/theme-boot.js`	防闪烁：在 `<head>` 里同步读出主题并写 `data-theme`

3.4 脚本 `scripts/`

脚本	用途
`build-win.ps1`	一键出三种形态：安装版 / 便携版 / 绿色 zip（含镜像变量、图标、目录拷贝）
`smoke-test.js`	冒烟测试：启动真实应用，驱动全部窗口，断言 UI 状态并截图
`test-layout.js` / `test-filter.js` / `test-words.js`	纯函数单测（轨道算法 / 过滤 / 切词）
`probe-click.ps1`	真实鼠标点击探针：验证「悬停 → 点击 → 大图」链路，dev 与打包版都能跑
`probe-topmost.ps1`	造一个"激活的置顶全屏窗口"模拟 PPT，验证弹幕层仍在其上
`probe-viewer-feed.js`	观众端现场流观感验证：灌消息、截图、验证"新消息"提示
`publish-release.js` / `upload-release-asset.ps1`	发 GitHub Release、上传大附件
`sync-github.ps1`	网络不稳定时的重试外壳：push + release + 上传一条龙
`make-icons.py`	由一张源图生成各尺寸 png/ico

---

4. 模块详解

4.1 `main.js`：主进程

它不做业务计算，主要是**编排**。按职责可分成七块：

职责	关键函数	说明
窗口管理	`createOverlay` / `createControlWindow` / `createCloudWindow` / `createJoinWindow`	四个窗口的创建参数、显示/隐藏、显示器切换
会话	`startSession` / `endSession` / `restartSession` / `togglePause`	起服务、生成 token、结束清理
历史	`handleIncoming` / `trimHistory` / `compact` / `publicHistory`	入历史、裁剪、给渲染层的轻量副本
状态广播	`buildState` / `schedulePush` / `sendState`	把「在线数/暂停/模式/二维码」推给各窗口
IPC	`registerIpc`	26 个通道，见 §6.3
系统集成	`createTray` / `registerShortcuts` / `exportHistory`	托盘菜单、6 个全局快捷键、CSV 导出

职责	关键函数	说明
窗口层级	`forceTop` 定时器 / `startCursorWatch`	见 §5.7、§5.8

两个容易忽略的设计：

1. **`compact()`**：历史里存原图 dataURL，但推给控制面板/词云的是去掉图片正文的副本，避免每来一张图就把几 MB 的 base64 广播给三个窗口。
2. **`schedulePush()` 合并刷新**：状态变化密集时（如连发消息）用 `setTimeout(0)` 合并成一次推送，避免渲染层高频重排。

4.2 `server.js`：会话服务

一个 `http.Server` 同时承担静态资源和 WebSocket 升级（`server.on('upgrade')`），共用 8080 端口——**一个端口，手机只需要记一个地址。**

```
GET  /j/<token>      → 返回 src/web/index.html（带 token 校验）
GET  /assets/*       → 静态资源（缓存头按版本号区分）
GET  /healthz        → 存活探测
WS   /ws?t=<token>   → 会话
```

关键实现：

- **端口探测**：`pickPort(8080)` 依次试 8080…8099，全被占用则 `listen(0)` 交给系统（`canListen` 用临时 socket 预检）。
- **口令校验**：`/j/<token>` 与 `?t=<token>` 都用 `crypto.timingSafeEqual` 比较，避免逐字符试探。
- **心跳**：20s 一次 ping，两次没 pong 就 `terminate()`，防止手机切后台留下僵尸连接。
- **优雅关闭**：`shutdown()` 先广播 `session_end`，再关闭所有连接，最后 `server.close()`。

4.3 `filter.js`：内容过滤

三级流水线：

```
原文
 ├─ normalizeLoose()   NFKC 归一化、去零宽字符、全角转半角、去多余空白（宽松，用于命中）
 ├─ normalizeStrict()  再把常见分隔符/符号抹平（严格，用于对抗 "微 信：abc" 这类拆字）
 ├─ RULES（正则）       手机号 / QQ / 微信号 / 网址 / 广告导流
 └─ TRIE（DFA）         内置 48 条通用脏话 + 用户自定义词
        │
        ▼
   { blocked: bool, flagged: bool, category }
```

三档策略由设置 `filterLevel` 控制：

档位	行为
`off`	完全不过滤
`mark`	不拦，但标记 `flagged`，控制面板的最近弹幕里显示 ⚠
`block`	直接拒绝，手机端只收到「内容不合适，换个说法」，**不回显命中词**

被拦下的消息**不占发送额度**（过滤发生在限流之前），避免误伤后要干等 5 秒。

4.4 `store.js`：设置存储

- 白名单 SCHEMA：只允许已知键，逐键做类型/范围/枚举校验，非法值回落到默认值。
- 写盘 300ms 防抖，避免拖动滑块时疯狂写盘。
- **绝不保存消息内容**，只保存设置。
- 便携模式：`portable.txt` 存在或 `PORTABLE_EXECUTABLE_DIR` 时，`userData` 指向 exe 同目录；否则用 `%APPDATA%\local-danmu`。

4.5 `network.js`：网卡选择

按分数挑出"最像现场 WiFi"的那块网卡：

条件	分值
是系统默认路由所在地址	+200
名字像 WiFi（WLAN/Wi-Fi/无线）	+30
名字像有线（Ethernet/以太网）	+20
`192.168.x.x` / `10.x` / `172.16-31.x`	+90 / +70 / +50
名字像虚拟网卡（VMware/VirtualBox/Hyper-V/Tailscale）	−120
`169.254.x.x`（自动私有地址，通常是没连上）	−80
`100.64-127.x.x`（运营商 NAT / Tailscale）	−40

同时用 PowerShell 查 `NetworkCategory`（0=公用），用于提醒"把网络设为专用"，否则 Windows 防火墙会拦手机访问。

4.6 `topmost.js`：Windows 原生能力

两个函数，都通过 `koffi`（预编译 FFI，无需编译工具链）直接调 `user32.dll`：

函数	用途	为什么不用 Electron API
`forceTop(win)`	`SetWindowPos(HWND_TOPMOST, SWP_NOACTIVATE)`	`setAlwaysOnTop(true)` 对**已经置顶**的窗口是空操作，压不住同样置顶且处于激活状态的放映窗口
`isLeftButtonDown()`	`GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON)`	透明窗口反复切换穿透后，Chromium 可能不再给页面派发 click

koffi 加载失败时会自动降级（置顶退回 `moveTop()`，点击退回 DOM 事件），不会导致应用起不来。

4.7 四个渲染层

共同点：**都没有 node 集成**，全部通过 preload 暴露的窄接口与主进程通信（`contextIsolation: true`）。

弹幕层 `danmaku/`

- 全屏 `<canvas>`，`requestAnimationFrame` 主循环，每帧：清屏 → 推进 x → 画文字/图片 → 画悬停高亮 → 画大图模态。
- 轨道分配交给 `layout.js`（纯函数，可单测）。
- 交互状态机：`hoverItem`（悬停目标）、`hoverFreeze`（冻结滚动）、`modalItem`（大图）。

- 心跳式接收主进程推来的光标与点击（见 §5.6）。

控制面板 `control/`

- 卡片式布局，深浅两套主题（`prefers-color-scheme` + 手动三态）。
- 状态变化用 120ms 防抖合并渲染；二维码由主进程用 `qrcode` 生成 dataURL 后下发。
- 最近弹幕列表带「↻ 重播」按钮，调用 `session:replay`。

词云页 `cloud/`

- Canvas 螺旋布局 + 矩形碰撞，词频越高字号越大；词少时自动放大字号填充。
- 右侧消息流可滚动回溯，覆盖的需求是"错过的弹幕能找回来"。

投屏引导页 `join/`

- 给台下观众看的大二维码 + WiFi 账号密码 + 三步指引。
- 刻意做成不透明全屏，避免和弹幕层互相干扰。

4.8 观众端 H5 `src/web/`

单文件 SPA，无框架、无构建，**首屏 JS 约 20KB**，在微信 X5 内核里也能秒开。

能力	实现要点
连接	`new WebSocket('ws://<host>/ws?t=<token>')`，指数退避重连（0.8s 起步，上限 8s，5 次后提示刷新）
发送	生成 `msgId`（幂等）、10s 超时、服务端 `ack` 驱动 UI
限流	本地倒计时与服务端 `retryAfter` 对齐，按钮禁用 + 读秒
现场流	见 §5.9
图片	`<input type="file">` + Canvas 压到长边 800、JPEG 0.82（超 780KB 再降到 0.6），转 dataURL
主题	`localStorage` 三态，`theme-boot.js` 在 `<head>` 同步应用，避免白闪

---

5. 关键机制专题

5.1 单端口 HTTP + WebSocket

```
const server = http.createServer(handler);        // 静态资源 + /j/<token>
const wss = new WebSocketServer({ noServer: true });
server.on('upgrade', (req, socket, head) => {     // 自己处理升级
  if (!isValidRoom(req.url)) { socket.destroy(); return; }
  wss.handleUpgrade(req, socket, head, ws => wss.emit('connection', ws, req));
});
```

好处：手机只需要一个地址一个端口，扫码链接里不用带第二个端口；也避免了"HTTP 一个端口、WS 另一个端口"时防火墙规则翻倍。

5.2 房间口令

- 8 位、去掉易混字符（`abcdefghjkmnpqrstuvwxyz23456789`），约 40 bit 熵。

- 每次「结束培训 → 开始新一场」都会重新生成，旧链接立即失效。
- 校验走恒定时间比较；错误口令直接拒绝 TCP，不返回任何提示页面。

5.3 三道限流与幂等

级别	参数	目的
单人	两次发送间隔 ≥ `intervalSec`（默认 5s）	防一个人刷屏
单 IP	令牌桶 0.8 条/秒，突发 8	防一台设备开多标签/多客户端
全局	令牌桶 4 条/秒，突发 12	防全场同时爆发把大屏打爆

- 顺序：**过滤 → 单人 → 单 IP → 全局。**被过滤的请求不占任何额度。
- 幂等：客户端生成 `msgId`，服务端按连接缓存最近 40 个，重连重发时返回 `duplicate: true`，不重复上屏。

5.4 弹幕轨道算法

核心思路：**不是等上一条完全飞出屏幕，而是等它的尾巴完全进入屏幕**，这样同一条轨道可以连续发车，吞吐高很多。

```
availableAt = now + (width + gap) / speed * 1000
```

- `speed` 的单位是"每秒走过屏宽的百分之几"（默认 8，即 1080p 下约 160 px/s）。
- 一条弹幕可能占多行（图片、或超长文本），所以按"连续 N 行都空闲"查找。
- `reset()` 在清屏、分辨率变化、显示器切换时调用。

5.5 渲染循环与交互状态

```
frame()
 ├─ 若 modalItem：只画大图，跳过推进
 ├─ 否则：按 dt 推进 x；出屏的项回收
 ├─ 逐个绘制（文字带描边，保证在浅色 PPT 上也看得清）
 ├─ 若 hoverItem 且未冻结：画薄荷色描边 + 「点击放大」气泡
 └─ 若 modalItem：画遮罩 + 居中大图
```

- **悬停冻结**：鼠标停在图片上 120ms 后才冻结，避免只是路过就把画面定住。
- **命中判定**：图片外扩 16px（`HIT_PAD`）都算命中，手指/触控板不容易点空。

5.6 两条点击路径（重要）

Windows 上，透明置顶窗口在"点击穿透 ↔ 接管鼠标"之间反复切换后，**Chromium 偶尔不再把 click 派发给页面**（表现为：开机时能放大，用一阵子就点不动）。

所以点击判定做了两条路，互为备份：

路径	触发	说明
A. DOM click	页面收到 `click`	正常情况
B. 主进程轮询	30Hz `GetAsyncKeyState`，检测到按下边沿就把窗口内坐标发给渲染层	页面收不到点击时兜底

两条路径进入同一个 `handleClick(x, y)`，用 **180ms 去重**避免"开了又关"。

5.7 置顶与穿透

弹幕层的窗口样式（`src/main/main.js` `createOverlay`）：

```
{
  frame: false, transparent: true, backgroundColor: '#00000000',
  focusable: false, skipTaskbar: true, hasShadow: false, roundedCorners: false,
  alwaysOnTop: true, show: false,
  webPreferences: { backgroundThrottling: false }
}
```

显示用 `showInactive()`（不抢焦点），穿透用 `setIgnoreMouseEvents(true, { forward: true })`。

运行时窗口的扩展样式会在这两种状态间切换：

状态	WS_EX_*	含义
穿透（默认）	`TOPMOST | NOACTIVATE | NOREDIRECTIONBITMAP | LAYERED | TRANSPARENT`	点击落到下层应用
接管（悬停图片/大图）	`TOPMOST | NOACTIVATE | NOREDIRECTIONBITMAP`	点击进我们的窗口

置顶加固：`forceTop` 每 350ms 对当前应显示的窗口调一次 `SetWindowPos(HWND_TOPMOST, SWP_NOACTIVATE)`。覆盖弹幕层、词云页、引导页、控制面板——否则 WPS/PPT 一进放映，弹幕就沉到下面去了。

5.8 光标轮询

`forward: true` 在部分 Windows 机器上并不可靠（实测收不到 `mousemove`），所以悬停判定主要靠主进程 30Hz 轮询 `screen.getCursorScreenPoint()`，把**窗口相对坐标**推给渲染层。

渲染层收到后：

1. 更新 `lastPointer`
2. `imageAt(x, y, 16)` 找悬停目标
3. 有变化才调 `window.dm.hover(bool)`，主进程据此切换穿透状态

5.9 观众端现场流

```
server: recentItems（环形缓冲 24 条，图片只存占位）
   ├ 新连接：hello 携带最近 12 条
   └ 每条新消息：broadcast {type:'item'}
观众端：
   ├ 列表 DOM 上限 40 条，超出丢最老
   ├ 原本在底部才自动滚；否则显示「↓ N 条新消息」
   ├ 按 seq 去重（重连时 hello 会重发最近的）
   └ 自己的消息靠右、带薄荷色描边
```

图片不广播原图：一张手机照片可能 300KB，100 台就是 30MB 突发。手机端只显示「🖼 图片」占位块。

5.10 词云

`words.js` 的切分规则：

1. 短句（≤12 字）整条当一个词——现场短答语义最准
2. 长句按中英文标点/空格切成小段，每段单独计数
3. 去掉句尾语气词（的/了/啊/吧…），让"太难了"和"太难"尽量合并
4. 纯数字/纯符号丢弃

已知局限：**不做同义词合并**（"难"和"太难"算两个词），现场引导大家发短词效果最好。

5.11 隐私与落盘

数据	存放位置	生命周期
观众消息	主进程内存（`history`）	结束培训即释放
图片	内存中的 dataURL（最多 20 张）	同上
设置项	`%APPDATA%\local-danmu\settings.json`（便携模式在 exe 旁）	持久
会话数据（缓存/Cookie）	`%TEMP%\localdanmu-<pid>`	退出时删除

没有任何外发请求（除了「打开网络设置」「打开仓库」这两个用户主动点击的动作）。

5.12 打包与分发

`electron-builder` 一次构建出三种形态：

形态	产物	特点
安装版	`LocalDanMu-Setup-x.y.z.exe`（NSIS）	装到 `%LOCALAPPDATA%`，开始菜单快捷方式
便携版	`LocalDanMu-Portable-x.y.z.exe`	单 exe，运行时解压到临时目录
绿色版	`LocalDanMu-x.y.z-win-x64.zip`	解压即用，启动最快；带 `portable.txt` 时设置写在 exe 旁

两个打包细节：

- `asarUnpack: ["**/node_modules/koffi/**"]`——koffi 是原生模块，必须从 asar 里解出来才能加载。
- `scripts/build-win.ps1` 会设置 `ELECTRON_MIRROR` / `ELECTRON_BUILDER_BINARIES_MIRROR` 指向国内镜像，否则在国内网络下构建会卡在下载 Electron 二进制。

---

6. 契约速查

6.1 WebSocket 消息（服务端 → 客户端）

type	何时	主要字段
`hello`	连接建立	`proto`、`intervalSec`、`paused`、`recent[]`、`serverTs`
`ack`	收到一条 message	`msgId`、`status`（ok/invalid/too_fast）、`seq`、`retryAfter`、`reason`
`item`	有消息通过校验	`seq`、`kind`（text/image）、`text`、`color`、`clientId`、`ts`
`config`	讲师改设置	`intervalSec`
`paused`	暂停/恢复	`paused`
`session_end`	结束培训	`reason`

6.2 WebSocket 消息（客户端 → 服务端）

type	字段
`message`	`msgId`、`contentType`（text/image）、`payload`、`color`、`clientId`、`ts`

6.3 IPC 通道（渲染层 ↔ 主进程）

通道	方向	作用
`state:get` / `state:push`	请求 / 推送	全量状态（URL、二维码、在线数、模式、显示器…）
`session:togglePause` / `session:clear` / `session:end` / `session:restart`	请求	会话控制
`session:replay`	请求	重播某条历史
`history:get`	请求	取历史（已去图片正文）
`app:setConfig` / `app:setDisplay` / `app:setNic`	请求	改设置/投屏显示器/首选网卡
`app:toggleOverlay` / `app:toggleJoin` / `app:setMode`	请求	显隐弹幕层 / 引导页 / 切换词云
`app:copy` / `app:export` / `app:importWords`	请求	复制链接 / 导出 CSV / 导入词表
`app:openRepo` / `app:openNetworkSettings` / `app:refreshNetwork`	请求	打开仓库 / 网络设置 / 刷新网卡
`app:hidePanel` / `app:minimize` / `app:quit`	请求	窗口控制
`dm:item` / `dm:cmd`	推送	新弹幕 / 指令（清屏、暂停、关大图）
`dm:cursor` / `dm:click`	推送	光标位置 / 左键按下（兜底）
`dm:hover` / `dm:modal` / `dm:ready`	上报	接管鼠标 / 大图模式 / 渲染就绪
`join:close`	请求	关闭投屏引导页

6.4 设置项

键	类型/范围	默认	说明
`intervalSec`	1–60	5	每人发送间隔
`fontPx`	20–72	38	弹幕字号
`speed`	4–30	8	每秒屏宽百分比
`area`	full/top/middle/bottom	full	弹幕可用区域
`opacity`	30–100	100	弹幕不透明度
`displayId`	any	null	投屏显示器
`preferredIp`	any	null	首选网卡地址
`theme`	system/dark/light	system	界面主题
`wifiSsid` / `wifiPassword`	string	''	现场 WiFi（显示在引导页）
`mode`	scroll/cloud	scroll	投影模式
`filterLevel`	off/mark/block	block	过滤强度

键	类型/范围	默认	说明
`customWords`	string ≤6000	''	自定义词表（换行分隔）

7. 启动时序

```
app.whenReady()
 ├─ 1. 设置 sessionData 到 %TEMP%\localdanmu-<pid>
 ├─ 2. 便携模式判定（portable.txt / PORTABLE_EXECUTABLE_DIR）
 ├─ 3. createControlWindow()      控制面板先出来，讲师有东西可看
 ├─ 4. createOverlay()            弹幕层（隐藏，等 ready-to-show 再 showInactive）
 ├─ 5. startCursorWatch()         30Hz 光标 + 左键轮询
 ├─ 6. createTray() / registerShortcuts()
 ├─ 7. startSession()
 │     ├─ pickPort(8080)          8080…8099，全占则系统分配
 │     ├─ randomToken(8)          房间口令
 │     ├─ network.pick()          选网卡
 │     ├─ bridge.listen(port)     起 HTTP + WS
 │     └─ 生成二维码 dataURL
 ├─ 8. applyMode()                滚动/词云
 └─ 9. projectTo(display)         投到指定显示器（跟随显示器变化重建窗口）
```

退出时：`before-quit` → 停服务 → 清 `%TEMP%` 会话目录 → 移除快捷键/托盘。

8. 需求 → 实现对照

需求方案条目	实现位置	验证方式
弹幕不遮挡 PPT	`main.js createOverlay` + `topmost.js forceTop`	`probe-topmost.ps1`（模拟置顶全屏窗口）
不挡鼠标操作	`setIgnoreMouseEvents(true)` + 悬停才接管	`probe-click.ps1`
观众不装 App	`src/web` 纯 H5，单端口	微信扫码实测
数据不出局域网	无外发请求，`server.js` 只监听内网	抓包 / 代码审查
默认不落盘	消息仅在内存；设置项白名单	`store.js` 审查
仅 Windows	使用 Win32 API（koffi）	—
显示器选择	`app:setDisplay` + `applyDisplayToOverlay`	冒烟 `displays` 断言
房间口令	`randomToken` + `timingSafeEqual`	冒烟 `newToken` 断言
微信扫码	`qrcode` 生成 + 引导页	真机
不做审核后上屏	无审核队列，校验通过即上屏	—
弹幕速度过快	`speed` 语义改为"每秒屏宽百分比"，范围 4–30	`test-layout.js`
错过的弹幕能回溯	控制面板「最近弹幕」+ 词云页右侧列表 + `session:replay`	冒烟 `controlLogShot`
词云看比例	`cloud/words.js` + Canvas 布局	`test-words.js`、冒烟 `cloud`
文字有颜色区别	8 色白名单，观众自选/随机	冒烟颜色断言
图片点击不灵敏	16px 外扩命中 + 两条点击路径 + 180ms 去重	`probe-click.ps1`
关键词过滤词典	`filter.js`：5 条正则 + 48 词 + 自定义/导入	`test-filter.js`（13 例）
版权信息	控制面板头部 + 引导页/词云页底部	截图

需求方案条目	实现位置	验证方式
MyPassword 风格	深墨绿 + 薄荷配色 token，深浅两套	截图

9. 测试与验证

层次	手段	覆盖
纯函数单测	`test-layout.js`（10）/ `test-filter.js`（13）/ `test-words.js`（9）	轨道算法、过滤规则、切词
冒烟测试	`smoke-test.js`（26 断言）	起真实应用，驱动控制面板、弹幕层、大图、词云、引导页、观众端、生命周期，并截图存档
真实输入探针	`probe-click.ps1` / `probe-topmost.ps1` / `probe-viewer-feed.js`	鼠标点击、置顶层级、现场流
发布脚本	`publish-release.js` + `upload-release-asset.ps1`	Release 文案与三附件

> 经验：**冒烟测试里的 `sendInputEvent` 会绕过系统层**，之前"图片点击"一直显示通过，实际真机不可用。凡是涉及"鼠标能不能点到"的，必须用 `probe-click.ps1` 这种真实鼠标事件验证。

10. 已知限制与踩坑记录

现象	根因	处理
图片悬停正常但点不开	透明窗口反复切换穿透后 Chromium 不再派发 click	主进程轮询左键兜底（§5.6）
悬停完全没反应	`setIgnoreMouseEvents({forward:true})` 的 mousemove 不可靠	改为 30Hz 光标轮询（§5.8）
WPS/PPT 放映时弹幕被盖住	`setAlwaysOnTop(true)` 对已置顶窗口是空操作	`SetWindowPos(HWND_TOPMOST)` 每 350ms（§5.7）
打包后 koffi 加载失败	原生模块被塞进 asar	`asarUnpack`
`ELECTRON_RUN_AS_NODE=1` 时双击没反应	Electron 退化成 Node	启动前清该环境变量
`package.json` 解析失败	PowerShell `Set-Content -Encoding UTF8` 写了 BOM	改用 Node 写文件；`git ls-files` 扫 BOM
Release 正文中文变问号	Windows PowerShell 以 ASCII 发送 JSON body	改用 Node 发请求（UTF-8）
国内构建卡在下载	electron-builder 直连 GitHub	设置 `ELECTRON_MIRROR` 等镜像变量

其它已知限制：

- 词云不做同义词合并。
- 过滤不内置政治敏感词，需要用户自行导入词表。
- 图片悬停时那一小块区域点不到下层的 PPT。
- 投屏引导页会公开 WiFi 密码（设计如此，方便台下扫码）。

- 观众端现场流的图片只有占位，没有缩略图。

---

11. 其它技术路线探讨（简要）

路线	优点	代价	适用判断
Electron（当前）	一套 JS 搞定四个窗口；透明窗口 + 置顶 + 画布性能足够；调试方便	安装包 ~110MB，内存 ~300MB	讲师机是普通办公本时完全够用
Tauri 2	包体可小到 10MB 级，WebView2 复用系统组件	透明/置顶/穿透在 Windows 上的坑要自己踩一遍；Rust 门槛	如果对安装包体积敏感可以换
WPF / WinUI 3	原生、启动快、Win32 能力最直接	前端生态弱，二维码/词云要自己实现；开发效率低	长期维护、功能稳定的企业内部工具
原生 C# 悬浮窗 + 浏览器观众端	悬浮层用 Win32 最稳，观众端仍是 H5	两套技术栈，两个开发者	团队里有 .NET 同学时值得考虑
纯 Web（讲师机开浏览器全屏）	零安装、最轻	浏览器无法做到"点击穿透 + 置顶在 PPT 之上"，**不满足硬约束**	不可行
OBS 插件 / 直播推流	有现成的图层合成	要装 OBS、配置复杂，讲师学习成本高	不推荐给非技术讲师
浏览器扩展	可直接叠在网页上	只能覆盖浏览器内容，PPT 放映窗口管不到	不适用
WebRTC 直连	无需服务器，理论最低延迟	现场局域网信令复杂、NAT/防火墙不可控，收益为零（本来就在同一网段）	过度设计

一句话总结：**本项目真正的难点不在 Web 技术，而在 Windows 的窗口层级与输入穿透。**换任何技术栈，这部分都要重新解决一遍；Electron 至少让我们用一套语言同时解决了 UI 和窗口问题。

---

12. 扩展点

想加的能力	建议落点	注意
审核后上屏	`server.js` 校验后进待审队列，控制面板加"通过/驳回"	会改变"即时反馈"的体验，建议做成开关
消息持久化	`handleIncoming` 处落 SQLite，配合"导出"	与"默认不落盘"冲突，必须显式开启
多会场	一个进程多 `bridge` 实例，token 前缀区分	端口复用要重新设计
观众昵称/匿名	消息体加 `nick`，服务端校验长度	会带来重名与冒名问题
现场投票	复用词云的聚合能力，加"单选题"消息类型	需要新的 UI，不是小改动
大屏录像	`capturePage` 定时抓帧 + ffmpeg 合成	CPU 开销大，慎用

文档随代码演进，改动较大时请同步更新 `docs/architecture.md` 与 `CHANGELOG`。