

LINHA LINS · CALÇADO DE SEGURANÇA

Botina de Proteção Bidensidade Elástico Lateral · Bico de Conformação

Ref. 4045BELS4600LL | SKU 40120077 | Fabricante Bracol · BSB

CÓD. BR
6

C.A.
42016
✓ válido até 30/12/2027



🔍 Clique na foto para ampliar em tela cheia



Botina de proteção com **elástico lateral recoberto**, dorso acolchoado, confeccionada em couro estampa relax, forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em tecido dublado antimicrobiano, sobrepalmilha de EVA 4 mm e **solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor**.

Elástico lateral recoberto

Dorso acolchoado

Couro estampa relax

Forro antimicrobiano

Solado PU bidensidade

Sem componentes metálicos

NORMA

NBR ISO 20347:2015

NUMERAÇÃO

33 a 47

COR

Preto

VALIDADE

36 meses

PESO (POR PÉ)

0,384 kg

ALTURA DO CANO

114 mm

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CABEDAL	Couro lixado preto estampa relax, acolchoado na região do colarinho
FORRO GÁSPEA/SUADOR	Não tecido
BIQUEIRA	Conformação em polipropileno (sem componentes metálicos)
SOBREPALMILHA	EVA soft 4 mm com excelente memória, removível
NUMERAÇÃO	33 ao 47
COMPR. INTERNO	270 mm (numeração de referência 40)

FECHAMENTO	Elástico lateral recoberto
FORRO DO CANO	Tecido dublado com manta, antimicrobiano (DryComfort)
PALMILHA MONTAGEM	Não tecido, costurada pelo sistema strobel
SOLADO	PU injeção direta, bidensidade, bicolor
COR	Preto
PESO / ALTURA	0,384 kg por pé · cano 114 mm

DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

SOLADO PU BIDENSIDADE BICOLOR

Constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal: entressola mais macia, proporcionando maior conforto; e camada compacta de maior densidade, com ótima resistência à abrasão e ao desgaste. Resistente ao escorregamento (SRC) e ao óleo combustível (FO).

FORRO DRYCOMFORT ANTIMICROBIANO

Forro interno do cano em tecido antimicrobiano com alta absorção de umidade, que pode evitar mau cheiro no calçado. Mais confortável e suave no contato com a pele, com maior resistência à abrasão e ao desgaste.

BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO

Biqueira de conformação em polipropileno — mantém o formato do calçado e o torna mais leve. Calçado ocupacional básico (OB), sem biqueira de proteção contra impactos; indicado para riscos de natureza leve.

EMBALAGEM & GRADE

Múltiplo de grade: **04 pares** (nºs 33–37 e 44–48) e **10 pares** (nºs 38–43). Caixas coletivas (A x L x P): 04 pares — 225 x 335 x 470 mm; 10 pares — 530 x 325 x 435 mm.

MARCAÇÕES DE SEGURANÇA — DADOS DO LAUDO

OB

Calçado ocupacional básico

E

Absorção de energia na área do salto (calcanhar)

FO

Solado resistente ao óleo combustível

SRC

Resistência ao escorregamento em piso cerâmico (detergente) e piso de aço (glicerina)

COMPOSIÇÃO & MATERIAIS

- ◆ Cabedal — **couro curtido ao cromo, estampa relax**
- ◆ Forro gáspea — **não tecido**
- ◆ Palmilha montagem — **não tecido (strobel)**
- ◆ Solado — **poliuretano (PU) bidensidade**

- ◆ Biqueira — **polipropileno (conformação)**
- ◆ Forro cano — **tecido dublado antimicrobiano**
- ◆ Sobrepalmilha — **EVA soft 4 mm**
- ◆ Componentes metálicos — **não contém**

APROVAÇÕES & CERTIFICAÇÕES

- Certificado de Aprovação **C.A. 42016** — situação **VÁLIDO**, validade até **30/12/2027** (processo 19964121509202249). **Consultar CA →**
- Aprovado para **proteção dos pés contra riscos de natureza leve e** contra agentes abrasivos e escoriantes.
- Norma técnica **ABNT NBR ISO 20347:2015** (calçado ocupacional) — marcações OB · E · FO · SRC.
- Fabricante com controle de qualidade **ISO 9001** e certificação ambiental **ISO 14001**.



C.A. 42016
Válido até
30/12/2027



ISO 9001
Controle de
Qualidade



ISO 14001
Certificação
Ambiental

SEGMENTOS



Agrícola



Construção
Civil



Indústria



Motociclista

TECNOLOGIA



Forro com tecido antimicrobiano de alta absorção de umidade — ajuda a evitar mau cheiro, mantém os pés secos e é mais suave no contato com a pele.

BR Safe Comércio de EPIs

Equipamentos de Proteção Individual

comercial@brsafeepi.com.br · www.brsafeepi.com.br

C.A. 42016 · Ref. 4045BELS4600LL · Fabricante: BSB Produtora de EPIs S.A. · CNPJ 10.472.968/0005-06