

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA · DESCARTÁVEL DOBRÁVEL

Respirador 3M™ 9822+BR PFF-2(S) com Válvula

Fabricante 3M | Ref. 9822+BR | Cód. 3M HB004541304

CÓD. BR
1084

C.A.
41515



🔍 Clique na foto para ampliar em tela cheia

Respirador descartável tipo dobrável com **válvula 3M™ Cool Flow**, composto por dois painéis de não-tecido e meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Design dobrável com embalagem individual que facilita a estocagem e mantém o respirador protegido antes do uso.

PFF-2(S)

Filtração $\geq 94\%$

Válvula Cool Flow

Clique nasal alumínio

Sem látex

Não inflamável

CLASSIFICAÇÃO
PFF-2(S)

COR
Azul

PESO APROX.
12,5 g

EMBALAGEM
Caixa 50 peças

VALIDADE
3 anos (estoque)

ORIGEM
Brasil

DESEMPENHO DE FILTRAÇÃO

94%

mínima

EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO
AEROSSÓIS NÃO-OLEOSOS

240 Pa

RESISTÊNCIA À INALAÇÃO
A 95 L/MIN

300 Pa

RESISTÊNCIA À EXALAÇÃO
A 160 L/MIN

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPO	Semifacial filtrante descartável, dobrável (2 painéis)	VÁLVULA	Exalação 3M™ Cool Flow (menor resistência)
CLASSE	PFF-2(S) — sólidos e líquidos não-oleosos	AJUSTE NASAL	Clique metálico moldável em alumínio
FIXAÇÃO	02 tirantes elásticos + 04 grampos metálicos	COR / PESO	Azul · aprox. 12,5 g
CÓD. ITEM 3M	HB004541304 (caixa 50 peças)	GTIN / EAN	— (a confirmar na embalagem)

COMPOSIÇÃO & MATERIAIS

◆ Elásticos — **poli-isopreno**

◆ Clipe nasal — **alumínio**

◆ Meio filtrante — **polipropileno**

◆ Látex — **não contém**

◆ Grampos — **aço**

◆ Almofada nasal — **polipropileno**

◆ Cobertura — **polipropileno**

◆ Material — **não inflamável**

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas não oleosas e fumos metálicos, em concentrações não superiores a 10 vezes o limite de tolerância (LT/TLV) ou limite de exposição ocupacional destes particulados. Siga sempre as instruções de colocação e uso da embalagem.



C.A. 41515
Certificado de
Aprovação - MTE



INMETRO
ABNT NBR 13698

APROVAÇÕES & NORMAS

Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego — **C.A. 41515**.
Certificação INMETRO conforme Portaria nº 230 e Portaria INMETRO nº 561 de 23/12/2014. Atende à **ABNT NBR 13698** (Peça Semifacial Filtrante para Partículas).

LIMITAÇÕES, ESTOCAGEM & DESCARTE

Não utilizar contra amianto, jatos de areia, gases, atmosferas com névoas oleosas ou poeiras altamente tóxicas (LT inferior a 0,05 mg/m³).

Não supre oxigênio — não usar em ambientes fechados/confinados ou onde a concentração de O₂ possa ser menor que 19,5% em volume.

Não deve ser usado por pessoas com **barbas ou cicatrizes** profundas na face, que impedem a vedação eficiente ao rosto.

Deixe a área imediatamente se a respiração ficar difícil, se sentir o gosto/cheiro do contaminante, tontura ou irritação. De uso **pessoal e intransferível**.

Estocagem: embalagem original, sem contato com áreas contaminadas, poeira, luz solar ou umidade excessiva; temperatura entre -20°C e +30°C e U.R. até 80%.

Troca/descarte: trocar quando saturado, perfurado, rasgado ou com elástico rompido. Descartar conforme as políticas de resíduos da empresa.
Validade de 3 anos após a fabricação (em estoque, sem uso).