

ezfill+

Calentamiento, desgasificación y dispensación de medio para disolución

ezfill+ automatiza la desgasificación y dispensación de medio controladas por método. Sus reportes incluyen parámetros del método e información del usuario, facilitando el seguimiento de la preparación de medios. El controlador integrado con pantalla táctil permite funcionamiento autónomo; la boquilla remota opcional llena los vasos directamente en su posición.



Características documentadas

Resultados rápidos, confiables y consistentes El calentamiento en línea elimina el tiempo de espera y la energía desperdiciada al calentar tanques de medio a granel. Con alto vacío y entrega precisa de volumen, el ciclo puede ser de aproximadamente 90 segundos*.	Pantalla táctil a color Permite ejecutar métodos almacenados y consultar o imprimir reportes con parámetros de dispensación e información del usuario.
Ajustes por método Los volúmenes y temperaturas se configuran manualmente o mediante métodos almacenados.	Seguimiento de parámetros Los reportes almacenados registran volúmenes, temperaturas, operador y tiempo de dispensación.
Rango de dispensación Volúmenes seleccionables por usuario o método de 250 mL a 1000 mL, con temperaturas ambiente a 45 °C.	Medios con surfactante y diseño compacto Compatible con medios que contienen hasta 2 % de surfactantes. Puede instalarse en banco o desplazarse entre baños mediante el carro móvil opcional.

Notas

* Condiciones de ensayo: agua a 41 °C. La eliminación de gas disuelto depende de la temperatura. El tiempo de ciclo depende del volumen y la temperatura.

Especificaciones

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Volumen de dispensación	250 mL a 1000 mL.
Exactitud de dispensación	El mayor entre 1 % del volumen configurado o ± 5 mL.
Capacidad de calentamiento	Aumento de 20 °C desde el punto de partida.
Desgasificación	Hasta un máximo de 3,0 ppm, con punto final no inferior a 5,0 ppm*.
Filtro de entrada	Portafiltro en línea de 25 mm.
Control de temperatura	Calentador de cartucho.
Exactitud de temperatura	$\pm 2^{\circ}$.
Pantalla	Pantalla táctil a color de 5,7 pulg.
Gestión de usuarios	Hasta 50 usuarios con múltiples niveles de acceso.
Modos de programa	Manual; automático (hasta 100 métodos preprogramados).
Interfaz con PC	USB, Ethernet.
Dimensiones	ezfill+: 31 × 70 × 26 cm. Carro móvil: 53 × 94 × 70 cm.
Peso	ezfill+: 19 kg. Carro móvil: 15 kg.
Alimentación eléctrica	ezfill+: 115 V $\pm$ 15 V, 50/60 Hz, 15 A; o 230 V $\pm$ 15 V, 50/60 Hz, 8 A. Carro móvil: no aplica. El voltaje se preajusta de fábrica.
Accesorios opcionales documentados	Gradilla para vasos, boquilla remota y carro móvil.