

OLERA Plus

Plataforma de ensayos de disolución · monitoreo avanzado dentro del vaso

OLERA Plus combina calentamiento y circulación integrados con monitoreo patentado de temperatura dentro del vaso. Los sensores instalados en el eje miden, muestran y registran la temperatura de forma continua durante el ensayo sin impacto hidrodinámico.



Características documentadas

Interfaz táctil Pantalla táctil de alta resolución de 10 pulg. (25 cm) para mejorar la visibilidad, simplificar la operación y reducir errores, incluso con guantes.	Monitoreo patentado dentro del vaso Los sensores en el eje miden, muestran y registran automáticamente la temperatura en tiempo real sin impacto hidrodinámico.
Calentamiento y circulación integrados Elimina el calentador/circulador externo y mantiene uniformidad de temperatura.	HALO y acculign+ HALO confirma el estado del sistema; acculign+ centra y alinea automáticamente los vasos para una posición repetible.
Pulse y Flex opcionales Pulse permite supervisión desde navegador y alertas opcionales. Flex Low Temperature admite ensayos hasta 5 °C y requiere enfriador externo no suministrado por Distek.	

Especificaciones

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Medición de temperatura	Continua desde vasos individuales mediante sensor instalado en el eje.
Número de vasos	6–8 posiciones.
Volumen de medio	300–1000 mL; 25–250 mL con el kit opcional de bajo volumen.
Rango de temperatura	Ambiente a 55 °C; 5 °C a 55 °C con OLERA Flex.
Exactitud de temperatura	± 0,25 °C.
Rango de control de rpm	25–350 rpm; control digital de lazo cerrado.
Exactitud de rpm	± 1 rpm hasta 100 rpm y ± 1 % sobre 100 rpm.
Pantalla	Pantalla táctil a color de 10 pulg. (25 cm).
Modos de operación	Manual; método (hasta 500 métodos preprogramados); remoto mediante Distek Cipher Software, Eclipse 5300 u Opt-Diss 410.
Gestión de usuarios	Hasta 250 usuarios con múltiples niveles de acceso.
Puertos de interfaz	Ethernet (1), USB-C (2).
Temperatura de laboratorio	Mín. / máx.: 20 °C / 25 °C.
Humedad de laboratorio	Mín. / máx.: 20 % / 80 % de humedad relativa.
Alimentación eléctrica	115 V ± 15 V, 50/60 Hz, 15 A; o 230 V ± 15 V, 50/60 Hz, 8 A. Preajustado de fábrica para un rango.
Peso y dimensiones	36 kg; 61 × 94 × 51 cm.