

Refrigerador de Farmacia de Tres Puertas PR5-1500

Refrigerador médico de 1500 L para vacunas, medicamentos, reactivos y muestras, con aire forzado y rango de 2 a 8 °C.

Características

- Compresor de alta eficiencia y ventilador de refrigeración permanentemente lubricado.
- Distribución de aire forzado para estabilidad, uniformidad y recuperación térmica rápida.
- Control microprocesado con pantalla digital y ajuste en incrementos de 0,1 °C.
- Alarmas audibles y visibles por temperatura alta/baja, error de sensor, puerta abierta y fallo eléctrico.
- Cerradura de seguridad, iluminación LED interior, ruedas, patas niveladoras y estantes ajustables.

Especificaciones técnicas

Modelo	PR5-1500
Capacidad	1500 L
Dimensiones internas	1680 × 595 × 1312 mm
Dimensiones exteriores	1800 × 775 × 1965 mm
Rango de temperatura	2 a 8 °C; opcional 2 a 10 °C o 2 a 14 °C
Temperatura ambiente de operación	10 a 32 °C
Variación de temperatura	±3 °C
Sensor / controlador	NTC / microprocesador
Sistema de refrigeración	Aire forzado
Refrigerante	R134a, libre de CFC
Descongelamiento	Automático
Compresor	SECOP · 1 unidad
Pantalla	Digital
Alarmas	Alta/baja temperatura, error de sensor, puerta abierta y fallo eléctrico
Respaldo de alarma	8 h ante fallo de energía
Interior / exterior	Acero inoxidable grado 304
Puerto USB	Opcional
Puerto de alarma remota	Estándar
Orificio de prueba	Opcional
Estantes	12
Emisión sonora	55 dB
Alimentación	AC 110/220 V ±10 % · 50/60 Hz
Consumo	1065 W
Peso neto / bruto	245 / 280 kg
Dimensiones de envío	1890 × 820 × 2170 mm

Documento técnico en español preparado a partir del material del fabricante suministrado al proyecto. La configuración, disponibilidad y alcance de suministro deben confirmarse con Del Capiro al solicitar cotización.