

Baño de Agua de Acero Inoxidable WB-1R2H-7

Baño termostático de dos orificios y 6,1 L con calentamiento por convección natural, control PID y temporización.

Características

- Cámara interior y cubierta superior de acero inoxidable.
- Control PID con pantalla LED dual, temporización y protección contra sobretemperatura.
- Drenaje eléctrico de un botón en este modelo de dos orificios.
- Apagado de seguridad cuando existe escasez de agua.
- Operación a temperatura fija, función de temporización y parada automática.

Especificaciones técnicas

Modelo	WB-1R2H-7
Clasificación	1 fila y 2 orificios
Modo de calentamiento	Transferencia de calor por convección natural del agua
Rango de temperatura	Temperatura ambiente +5 a 100 °C
Resolución / fluctuación / uniformidad	0,1 °C / $\pm 0,5$ °C / $\pm 1,0$ °C
Cámara interior	Acero inoxidable
Carcasa exterior	Acero laminado en frío con pulverización electrostática
Calentador	Tubo calefactor de acero inoxidable
Potencia nominal	0,5 kW
Control y ajuste	PID · botones táctiles
Visualización	LED dual de 3 dígitos para temperatura medida y programada
Temporizador	0 a 9999 min, con función de espera
Funciones adicionales	Corrección de desviación, bloqueo de menú, respaldo ante fallo eléctrico y memoria de apagado
Sensor / seguridad	NTC / alarma de sobretemperatura y apagado por falta de agua
Cámara interior	300 × 135 × 150 mm
Dimensiones exteriores	318 × 168 × 210 mm
Dimensiones de embalaje	410 × 260 × 300 mm
Volumen / carga por bandeja	6,1 L / 5 kg
Número de bandejas	1
Alimentación	AC 220 V · 2,3 A · 50/60 Hz
Peso neto / bruto	4,5 / 5 kg

Documento técnico en español preparado a partir del material del fabricante suministrado al proyecto. La configuración, disponibilidad y alcance de suministro deben confirmarse con Del Carpio al solicitar cotización.