

APLICACIONES WEB I

# Parcial N° 1

Tema 2

## Formularios accesibles en HTML y posicionamiento en CSS

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| ALUMNA        | Sofia Guadalupe Delgado                               |
| MATERIA       | Aplicaciones Web I                                    |
| PROFESOR      | Andres Senn                                           |
| EVALUACIÓN    | Parcial N° 1                                          |
| TEMA ELEGIDO  | 2 · Formularios accesibles HTML y posicionamiento CSS |
| FECHA ENTREGA | 05/10/2026                                            |

# Marco teórico

Formularios accesibles en HTML y posicionamiento en CSS

## 1. HTML: formularios y accesibilidad (WCAG/ARIA)

El elemento `<form>` agrupa los controles interactivos y define cómo se envían los datos: el atributo `action` indica la URL de destino y `method` el verbo HTTP (GET o POST). Cada control envía su valor asociado a la clave del atributo `name`; sin ese atributo, el dato no se transmite. Para cumplir con WCAG, cada campo debe tener un nombre accesible: la vinculación explícita `<label for="x">` con `<input id="x">` hace que los lectores de pantalla anuncien la etiqueta y amplía el área clicable. La validación nativa con `required` delega en el navegador el control de campos obligatorios, y los atributos ARIA como `role="alert"` y `aria-live="polite"` permiten anunciar mensajes dinámicos de error sin mover el foco.

## 2. CSS: posicionamiento y apilamiento

En CSS, la propiedad `position` determina cómo se ubica un elemento. `static` es el valor por defecto y respeta el flujo normal del documento. `relative` desplaza el elemento respecto de su posición original conservando su espacio, y además actúa como bloque contenedor de sus descendientes. `absolute` lo retira del flujo y lo ubica respecto del ancestro posicionado más cercano. `fixed` lo ancla al viewport. `sticky` se comporta como `relative` hasta alcanzar un umbral de scroll y luego queda fijo. Cuando los elementos se superponen, el contexto de apilamiento (*stacking context*) y la propiedad `z-index` determinan qué capa se pinta encima. `z-index` solo opera sobre elementos posicionados, y cada nuevo contexto de apilamiento aísla a sus descendientes del resto de las capas.

Resumen de valores de position

| Valor                 | ¿Sale del flujo?         | Se ubica respecto de...                    |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <code>static</code>   | No                       | Flujo normal (valor por defecto)           |
| <code>relative</code> | No (conserva su espacio) | Su propia posición original                |
| <code>absolute</code> | Sí                       | Ancestro posicionado más cercano           |
| <code>fixed</code>    | Sí                       | Viewport                                   |
| <code>sticky</code>   | No (hasta el umbral)     | Contenedor con scroll, al llegar al umbral |

## 3. Interacción entre HTML y CSS

HTML aporta la estructura semántica y el significado (etiquetas, roles, estados), mientras que CSS controla la presentación y la ubicación sin alterar ese significado. Un mensaje con `role="alert"` puede mostrarse con `position: fixed` y un `z-index` alto para que quede sobre el contenido, y sigue siendo anunciado porque el árbol de accesibilidad depende del marcado y no de la posición visual. Aun así, hay que cuidar que el orden visual no contradiga el orden del DOM al navegar con teclado.

## Vocabulario técnico utilizado

flujo normal · bloque contenedor · viewport · stacking context · árbol de accesibilidad · nombre accesible · WCAG · ARIA · validación nativa · live region

## Fuentes de consulta

Todas las fuentes pertenecen a MDN Web Docs (Mozilla). Cada título corresponde a la página del enlace indicado.

**1. MDN Web Docs (Mozilla). «form - HTML»**

Respalda: Funcionamiento de <form>, action, method, name.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/form>

Consultado el 05/10/2026.

**2. MDN Web Docs (Mozilla). «Pilares de los formularios web»**

Respalda: Estructura de formularios y vinculación de etiquetas.

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn\\_web\\_development/Extensions/Forms](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms)

Consultado el 05/10/2026.

**3. MDN Web Docs (Mozilla). «Validación de formularios en el lado del cliente»**

Respalda: Validación nativa (required).

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn\\_web\\_development/Extensions/Forms/Form\\_validation](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation)

Consultado el 05/10/2026.

**4. MDN Web Docs (Mozilla). «WAI-ARIA basics»**

Respalda: Accesibilidad ARIA (role=alert, aria-live).

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn\\_web\\_development/Core/Accessibility/WAI-ARIA\\_basics](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/WAI-ARIA_basics)

Consultado el 05/10/2026.

**5. MDN Web Docs (Mozilla). «Understanding z-index»**

Respalda: Apilamiento y z-index.

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned\\_layout/Understanding\\_z-index](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned_layout/Understanding_z-index)

Consultado el 05/10/2026.

**6. MDN Web Docs (Mozilla). «Stacking context»**

Respalda: Contexto de apilamiento.

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned\\_layout/Stacking\\_context](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned_layout/Stacking_context)

Consultado el 05/10/2026.