

APLICACIONES WEB I

Parcial N° 1

Tema 2

Formularios accesibles en HTML y posicionamiento en CSS

ALUMNA: Sofia Guadalupe Delgado

MATERIA: Aplicaciones Web I

PROFESOR: Andres Senn

EVALUACIÓN: Parcial N° 1

FECHA ENTREGA: 05/10/2026

Marco teórico

Formularios accesibles en HTML y posicionamiento en CSS

1. HTML: formularios y accesibilidad (WCAG/ARIA)

El elemento `<form>` agrupa los controles interactivos y define cómo se envían los datos: el atributo `action` indica la URL de destino y `method` el verbo HTTP (GET o POST). Cada control envía su valor asociado a la clave del atributo `name`; sin ese atributo, el dato no se transmite. Para cumplir con WCAG, cada campo debe tener un nombre accesible: la vinculación explícita `<label for="x">` con `<input id="x">` hace que los lectores de pantalla anuncien la etiqueta y amplía el área clicable. La validación nativa con `required` delega en el navegador el control de campos obligatorios, y los atributos ARIA como `role="alert"` y `aria-live="polite"` permiten anunciar mensajes dinámicos de error sin mover el foco.

2. CSS: posicionamiento y apilamiento

En CSS, la propiedad `position` determina cómo se ubica un elemento. `static` es el valor por defecto y respeta el flujo normal del documento. `relative` desplaza el elemento respecto de su posición original conservando su espacio, y además actúa como bloque contenedor de sus descendientes. `absolute` lo retira del flujo y lo ubica respecto del ancestro posicionado más cercano. `fixed` lo ancla al viewport. `sticky` se comporta como `relative` hasta alcanzar un umbral de scroll y luego queda fijo. Cuando los elementos se superponen, el contexto de apilamiento (stacking context) y la propiedad `z-index` determinan qué capa se pinta encima. `z-index` solo opera sobre elementos posicionados (o hijos de flex/grid), y cada nuevo contexto de apilamiento aísla a sus descendientes del resto de las capas.

Resumen de valores de position

Valor	¿Sale del flujo?	Se ubica respecto de...
<code>static</code>	No	Flujo normal (valor por defecto)
<code>relative</code>	No (conserva su espacio)	Su propia posición original
<code>absolute</code>	Sí	Ancestro posicionado más cercano
<code>fixed</code>	Sí	Viewport
<code>sticky</code>	No (hasta el umbral)	Contenedor con scroll, al llegar al umbral

3. Interacción entre HTML y CSS

HTML aporta la estructura semántica y el significado (etiquetas, roles, estados), mientras que CSS controla la presentación y la ubicación sin alterar ese significado. Por ejemplo, un mensaje con `role="alert"` puede mostrarse con `position: fixed` y un `z-index` alto para que quede sobre el contenido, y sigue siendo anunciado porque el árbol de accesibilidad depende del marcado y no de la posición visual. Aun así, hay que cuidar que el orden visual no contradiga el orden del DOM al navegar con teclado.

Vocabulario técnico utilizado

flujo normal · bloque contenedor · viewport · stacking context · árbol de accesibilidad · nombre accesible · WCAG · ARIA · validación nativa · live region

Fuentes de consulta :

1. MDN Web Docs (Mozilla). **form - HTML**

Respalda: Funcionamiento de <form>, action, method, name.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/form>

2. MDN Web Docs (Mozilla). **Pilares de los formularios web»**

Respalda: Estructura de formularios y vinculación de etiquetas.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms

3. MDN Web Docs (Mozilla). **Validación de formularios en el lado del cliente**

Respalda: Validación nativa (required).

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation

4. MDN Web Docs (Mozilla). **WAI-ARIA basics**

Respalda: Accesibilidad ARIA (role=alert, aria-live).

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/WAI-ARIA_basics

5. MDN Web Docs (Mozilla). **Understanding z-index**

Respalda: Apilamiento y z-index.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned_layout/Understanding_z-index

6. MDN Web Docs (Mozilla). **Stacking context**

Respalda: Contexto de apilamiento.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned_layout/Stacking_context