

3.6 파드 어노테이션

210320 김보배 (tree9295@gmail.com)

-

어노테이션은 key-value로 레이블과 비슷하지만, 식별정보는 갖지 않는다.

- 즉, 레이블 셀렉터 같은 기능을 제공하지 않는다.

그러면 어디서 사용해?

- 그냥 description 같은 정보를 의미하는 것 같다. 결국 정보성 데이터로 이용.
- 예를 들어,
 - 해당 오브젝트에 대한 설명을 포함할 수 있음.
 - 오브젝트를 만든 사람의 정보를 넣어둬서, 클러스터 작업시 담당자를 찾기 쉽고, 협업하기 좋음.
 - 새로운 기능 추가 시 (알파/베타 버전), API 변경 명확 및 개발자 동의 전까지 어노테이션에 그냥 추가해놨다가, 허용되면 기능 추가하면서 어노테이션에서 삭제

어노테이션은 정보성 데이터다 보니 `describe` 또는 전체 yml 출력을 통해 볼 수 있다.

- `kubectl get po pod-name -o yaml`
- `kubectl describe pod pod-name`

어노테이션에 데이터를 추가하는 법은 `annotate` 명령어를 사용하면 된다.

- `kubectl annotate pod pod-name bbcompany.com/someAnnotation="doubleb"`