

03 — Flexbox, Responsive et JavaScript

Dev Front — Mise en page et première interaction

Objectif Comprendre vite	Méthode Exemple → pratique	Usage Cours / atelier / révision
------------------------------------	--------------------------------------	--

Flexbox : organiser une ligne ou une colonne

```
.cards {  
  display: flex;  
  gap: 1rem;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: stretch;  
}  
.card { flex: 1 1 240px; }
```

Propriété	Rôle
display:flex	Active Flexbox sur le conteneur
flex-direction	Choisit l'axe principal : row ou column
justify-content	Répartit sur l'axe principal
align-items	Aligne sur l'axe secondaire
gap	Crée un espace régulier
flex-wrap	Autorise le retour à la ligne

Responsive et Mobile First

Mobile First : commencer par une mise en page simple pour petit écran, puis enrichir lorsque la largeur disponible augmente.

```
/* Base mobile */  
.page { padding: 1rem; }
```

```
@media (min-width: 768px) {  
  .page { max-width: 1100px; margin: auto; }  
  .layout { display: flex; gap: 2rem; }  
}
```

Test — Utiliser le mode responsive des DevTools, mais aussi redimensionner réellement la fenêtre et vérifier les contenus longs.

JavaScript : modifier l'état de la page

```
<button id="themeBtn">Changer le thème</button>  
<script src="script.js" defer></script>
```

```
const button = document.querySelector('#themeBtn');  
button.addEventListener('click', () => {  
  document.body.classList.toggle('dark');  
});
```

La variable stocke une valeur, la condition choisit un chemin, la boucle répète une action et la fonction regroupe une action réutilisable.

Ressources d'entraînement

- CodePen : <https://codepen.io/>
- CSS Diner : <https://flukeout.github.io/>
- Flexbox Froggy : <https://flexboxfroggy.com/>
- MDN Responsive Design : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design