Nama : Della Fitria Lestari

NIM : L200219268

Kelas : E

1. Kode ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) merupakan Kode Standar
Amerika untuk Pertukaran Informasi atau sebuah standar internasional dalam pengkodean
huruf dan simbol seperti Unicode dan Hex tetapi ASCII lebih bersifat universal.

Desimal	Heksadesimal	Binary	Simbol/Char	Keterangan
0	00	00000000	NUL	Null char
1	01	00000001	SOH	Start of Heading
2	02	00000010	STX	Start of Text
3	03	00000011	ETX	End of Text
4	04	00000100	ЕОТ	End of Transmission
5	05	00000101	ENQ	Enquiry
6	06	00000110	ACK	Acknowledgment
7	07	00000111	BEL	Bell
8	08	00001000	BS	Back Space
9	09	00001001	HT	Horizontal Tab
10	0A	00001010	LF	Line Feed
11	0B	00001011	VT	Vertical Tab
12	0C	00001100	FF	Form Feed
13	0D	00001101	CR	Carriage Return
14	0E	00001110	SO	Shift Out / X-On
15	0F	00001111	SI	Shift In / X-Off
16	10	00010000	DLE	Data Line Escape
17	11	00010001	DC1	Device Control 1 (oft. XON)
18	12	00010010	DC2	Device Control 2
19	13	00010011	DC3	Device Control 3 (oft. XOFF)
20	14	00010100	DC4	Device Control 4
21	15	00010101	NAK	Negative Acknowledgement
22	16	00010110	SYN	Synchronous Idle
23	17	00010111	ETB	End of Transmit Block
24	18	00011000	CAN	Cancel
25	19	00011001	EM	End of Medium
26	1A	00011010	SUB	Substitute
27	1B	00011011	ESC	Escape
28	1C	00011100	FS	File Separator
29	1D	00011101	GS	Group Separator
30	1E	00011110	RS	Record Separator
31	1F	00011111	US	Unit Separator
32	20	00100000		Space
33	21	00100001	!	Exclamation mark
34	22	00100010	"	Double quotes (or speech marks)
35	23	00100011	#	Number
36	24	00100100	\$	Dollar
37	25	00100101	%	Procenttecken
38	26	00100110	&	Ampersand

39	27	00100111	,	Single quote
40	28	00101000	(	Open parenthesis (or open bracket)
41	29	00101001	)	Close parenthesis (or close bracket)
42	2A	00101010	*	Asterisk
43	2B	00101011	+	Plus
44	2C	00101100		Comma
45	2D	00101101	<u>,                                     </u>	Hyphen
46	2E	00101110		Period, dot or full stop
47	2F	00101111		Slash or divide
48	30	00110000	0	Zero
49	31	00110001	1	One
50	32	00110010	2	Two
51	33	00110011	3	Three
52	34	00110100	4	Four
53	35	00110101	5	Five
54	36	00110101	6	Six
55	37	00110111	7	Seven
56	38	00110111	8	Eight
57	39	00111000	9	Nine
58	3A	00111001	. <u>9</u> .	Colon
59	3B	00111010	•	Semicolon
60	3C	00111011	;	Less than (or open
00	30	00111100	<	angled bracket)
61	3D	00111101	=	Equals
62	3E	00111101	>	Greater than (or close angled bracket)
63	3F	00111111	?	Question mark
64	40	01000000	· @	At symbol
65	41	01000000	A	Uppercase A
66	42	01000001	B	Uppercase B
67	43	01000010	C	Uppercase C
68	44	01000011	 D	**
69	45	01000100	<u> </u>	Uppercase D
70	46	01000101	<u>E</u> F	Uppercase E
71	47	01000110	G	Uppercase F
72	48		<u> </u>	Uppercase G
73	49	01001000 01001001	<u>п</u> І	Uppercase H
74	4A			Uppercase I
75	4B	01001010		Uppercase J
76	4C	01001011	K	Uppercase K
77	4C 4D	01001100	L	Uppercase L
78	4E	01001101	M	Uppercase M
79	4E 4F	01001110	N	Uppercase N
80	50	01001111	0	Uppercase O
80	50	01010000	P	Uppercase P
		01010001	Q	Uppercase Q
82	52	01010010	R	Uppercase R
83 84	53	01010011	S	Uppercase S
X/I	54	01010100	T	Uppercase T
85	55	01010101	U	Uppercase U

87	57	01010111	W	Uppercase W
88	58	01011000	X	Uppercase X
89	59	01011001	Y	Uppercase Y
90	5A	01011010	Z	Uppercase Z
91	5B	01011011	Γ	Opening bracket
92	5C	01011100	\	Backslash
93	5D	01011101	1	Closing bracket
94	5E	01011110	^	Caret - circumflex
95	5F	01011111		Underscore
96	60	01100000		Grave accent
97	61	01100001	a	Lowercase a
98	62	01100010	b	Lowercase b
99	63	01100010	c	Lowercase c
100	64	0110011	d	Lowercase d
101	65	01100100	e	Lowercase e
102	66	01100101	f	Lowercase f
103	67	01100110		Lowercase g
104	68	01100111	g h	Lowercase h
105	69	01101000	i	Lowercase i
106	6A		1	
107	6B	01101010	1-	Lowercase j
108	6C	01101011	k	Lowercase k
109		01101100	1	Lowercase 1
110	6D 6E	01101101	m	Lowercase m
110	6F	01101110	n	Lowercase n
112	70	01101111	0	Lowercase o
113	70	01110000	p	Lowercase p
113	72	01110001	q	Lowercase q
115	73	01110010	r	Lowercase r
113	73	01110011	S	Lowercase s
	75	01110100	t	Lowercase t
117		01110101	u	Lowercase u
118	76	01110110	V	Lowercase v
119	77	01110111	W	Lowercase w
120	78	01111000	X	Lowercase x
121	79	01111001	У	Lowercase y
122	7A	01111010	Z	Lowercase z
123	7B	01111011	{	Opening brace
124	7C	01111100		Vertical bar
125	7D	01111101	}	Closing brace
126	7E	01111110	~	Equivalency sign - tilde
127	7F	01111111		Delete
128	80	10000000	€	Euro sign
129	81	10000001		
130	82	10000010	,	Single low-9 quotation mark
131	83	10000011	f	Latin small letter f with hook
132	84	10000100	,,	Double low-9 quotation mark
133	85	10000101	•••	Horizontal ellipsis
134	86	10000110	†	Dagger
		<u> </u>	<u> </u>	

136	88	10001000	^	Modifier letter circumflex accent
137	89	10001001	<b>%</b> o	Per mille sign
138	8A	10001010	Š	Latin capital letter S with caron
139	8B	10001011	<	Single left-pointing angle quotation
140	8C	10001100	Œ	Latin capital ligature OE
141	8D	10001101		
142	8E	10001110	Ž	Latin captial letter Z with caron
143	8F	10001111		
144	90	10010000		
145	91	10010001	•	Left single quotation mark
146	92	10010010	,	Right single quotation mark
147	93	10010011	٠.	Left double quotation mark
148	94	10010100	"	Right double quotation mark
149	95	10010101	•	Bullet
150	96	10010110	_	En dash
151	97	10010111		Em dash
152	98	10011000	~	Small tilde
153	99	10011001	TM	Trade mark sign
154	9A	10011010	š	Latin small letter S with caron
155	9B	10011011	>	Single right-pointing angle quotationmark
156	9C	10011100	œ	Latin small ligature oe
157	9D	10011101		
158	9E	10011110	ž	Latin small letter z with caron
159	9F	10011111	Ÿ	Latin capital letter Y with diaeresis
160	A0	10100000		Non-breaking space
161	A1	10100001	i	Inverted exclamation mark
162	A2	10100010	¢	Cent sign
163	A3	10100011	£	Pound sign
164	A4	10100100	¤	Currency sign
165	A5	10100101	¥	Yen sign
166	A6	10100110	ł	Pipe, Broken vertical bar
167	A7	10100111	§	Section sign
168	A8	10101000		Spacing diaeresis - umlaut
169	A9	10101001	©	Copyright sign
170	AA	10101010	a	Feminine ordinal indicator
171	AB	10101011	«	Left double angle quotes
172	AC	10101100	٦	Not sign
173	AD	10101101		Soft hyphen

174	AE	10101110	®	Registered trade mark sign
175	AF	10101111	-	Spacing macron - overline
176	В0	10110000	0	Degree sign
177	B1	10110001	<u>±</u>	Plus-or-minus sign
178	B2	10110010	2	Superscript two - squared
179	В3	10110011	3	Superscript three - cubed
180	B4	10110100	,	Acute accent - spacing acute
181	B5	10110101	μ	Micro sign
182	В6	10110110	1	Pilcrow sign - paragraph sign
183	В7	10110111		Middle dot - Georgian comma
184	B8	10111000	_	Spacing cedilla
185	В9	10111001	1	Superscript one
186	BA	10111010	o	Masculine ordinal indicator
187	BB	10111011	<b>»</b>	Right double angle quotes
188	BC	10111100	1/4	Fraction one quarter
189	BD	10111101	1/2	Fraction one half
190	BE	10111110	3/4	Fraction three quarters
191	BF	10111111	i	Inverted question mark
192	C0	11000000	À	Latin capital letter A with grave
193	C1	11000001	Á	Latin capital letter A with acute
194	C2	11000010	Â	Latin capital letter A with circumflex
195	C3	11000011	Ã	Latin capital letter A with tilde
196	C4	11000100	Ä	Latin capital letter A with diaeresis
197	C5	11000101	Å	Latin capital letter A with ring above
198	C6	11000110	Æ	Latin capital letter AE
199	C7	11000111	Ç	Latin capital letter C with cedilla
200	C8	11001000	È	Latin capital letter E with grave
201	С9	11001001	É	Latin capital letter E with acute
202	CA	11001010	Ê	Latin capital letter E with circumflex
203	СВ	11001011	Ë	Latin capital letter E with diaeresis
204	CC	11001100	Ì	Latin capital letter I with grave
205	CD	11001101	Í	Latin capital letter I with acute
206	CE	11001110	Î	Latin capital letter I with circumflex

207	CF	11001111	Ϊ	Latin capital letter I with diaeresis
208	D0	11010000	Đ	Latin capital letter ETH
209	D1	11010001	Ñ	Latin capital letter N with tilde
210	D2	11010010	Ò	Latin capital letter O with grave
211	D3	11010011	Ó	Latin capital letter O with acute
212	D4	11010100	Ô	Latin capital letter O with circumflex
213	D5	11010101	Õ	Latin capital letter O with tilde
214	D6	11010110	Ö	Latin capital letter O with diaeresis
215	D7	11010111	×	Multiplication sign
216	D8	11011000	Ø	Latin capital letter O with slash
217	D9	11011001	Ù	Latin capital letter U with grave
218	DA	11011010	Ú	Latin capital letter U with acute
219	DB	11011011	Û	Latin capital letter U with circumflex
220	DC	11011100	Ü	Latin capital letter U with diaeresis
221	DD	11011101	Ý	Latin capital letter Y with acute
222	DE	11011110	Þ	Latin capital letter THORN
223	DF	11011111	В	Latin small letter sharp s - ess-zed
224	E0	11100000	à	Latin small letter a with grave
225	E1	11100001	á	Latin small letter a with acute
226	E2	11100010	â	Latin small letter a with circumflex
227	E3	11100011	ã	Latin small letter a with tilde
228	E4	11100100	ä	Latin small letter a with diaeresis
229	E5	11100101	å	Latin small letter a with ring above
230	E6 E7	11100110	æ	Latin small letter ae
		11100111	ç	Latin small letter c with cedilla
232	E8	11101000	è	Latin small letter e with grave
233	E9	11101001	é	Latin small letter e with acute
234	EA	11101010	ê	Latin small letter e with circumflex
235	EB	11101011	ë	Latin small letter e with diaeresis
236	EC	11101100	ì	Latin small letter i with

				grave
237	ED	11101101	í	Latin small letter i with acute
238	EE	11101110	î	Latin small letter i with circumflex
239	EF	11101111	ï	Latin small letter i with diaeresis
240	F0	11110000	ð	Latin small letter eth
241	F1	11110001	ñ	Latin small letter n with tilde
242	F2	11110010	ò	Latin small letter o with grave
243	F3	11110011	ó	Latin small letter o with acute
244	F4	11110100	ô	Latin small letter o with circumflex
245	F5	11110101	õ	Latin small letter o with tilde
246	F6	11110110	ö	Latin small letter o with diaeresis
247	F7	11110111	÷	Division sign
248	F8	11111000	Ø	Latin small letter o with slash
249	F9	11111001	ù	Latin small letter u with grave
250	FA	11111010	ú	Latin small letter u with acute
251	FB	11111011	û	Latin small letter u with circumflex
252	FC	11111100	ü	Latin small letter u with diaeresis
253	FD	11111101	ý	Latin small letter y with acute
254	FE	11111110	þ	Latin small letter thorn
255	FF	11111111	ÿ	Latin small letter y with diaeresis

2. Daftar perintah bahasa assembly untuk mesin intel keluarga x86 lengkap Daftar Instruksi (yaitu kode yang harus dieksekusi oleh CPU mikrokontroler dengan mela tertentu sesuai dengan daftar yang sudah tertanam dalam CPU)

No.	Instruksi	Fungsi
1.	ACALL (Absolute	memanggil sub rutin program
	Call)	
2.	ADD (Add	menambah 8 bit data langsung ke dalam isi
	Immediate Data)	akumulator dan menyimpan hasilnya pada akumulator
3.	ADDC (Add Carry	menambahkan isi carry flag (0 atau 1) ke
	Plus Immediate	dalam isi akumulator. Data langsung 8 bit
	Data to	ditambahkan ke akumulator.
	Accumulator)	
4.	AJMP (Absolute	mentransfer kendali program ke lokasi dimana
	Jump)	alamat dikalkulasi dengan cara yang sama
		dengan perintah ACALL.
5.	ANL (logical AND	mengAND-kan isi alamat data dengan isi
	memori ke	akumulator.
	akumulator)	

	CINE (C	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.	CJNE (Compare	membandingkan data langsung dengan lokasi
	Indirect Address to	memori yang dialamati oleh register R atau
	Immediate Data)	Akumulator A. apabila tidak sama maka
		instruksi akan menuju ke alamat kode.
		Format : CJNE R,#data,Alamat kode.
7.	CLR (Clear	mereset data akumulator menjadi 00H.
	Accumulator)	Format : CLR A
8.	CPL (Complement	mengkomplemen isi akumulator.
	Accumulator)	
9.	DA (Decimal	mengatur isi akumulator ke padanan BCD,
	Adjust	steleah penambahan dua angka BCD.
	Accumulator)	
10.	DEC (Decrement	mengurangi isi lokasi memori yang ditujukan
	Indirect Address)	oleh register R dengan 1, dan hasilnya
		disimpan pada lokasi tersebut.
11.	DIV (Divide	membagi isi akumulator dengan isi register B.
	Accumulator by B)	Akumulator berisi hasil bagi, register B berisi
		sisa pembagian.
12.	DJNZ (Decrement	mengurangi nilai register dengan 1 dan jika
	Register And Jump	hasilnya sudah 0 maka instruksi selanjutnya
	Id Not Zero)	akan dieksekusi. Jika belum 0 akan menuju ke
		alamat kode.
13.	INC (Increment	menambahkan isi memori dengan 1 dan
	Indirect Address)	menyimpannya pada alamat tersebut.
14.	JB (Jump if Bit is	membaca data per satu bit, jika data tersebut
17.	Set)	adalah 1 maka akan menuju ke alamat kode
	Sety	dan jika 0 tidak akan menuju ke alamat kode.
		dan jika o tidak akan menaja ke alamat kode.
15.	JBC (Jump if Bit	perintah rel menguji yang terspesifikasikan
13.	Set and Clear Bit)	secara bit. Jika bit di-set, maka Jump
	Set and Clear Bit)	dilakukan ke alamat relatif dan yang
		terspesifikasi secara bit di dalam perintah
		dibersihkan. Segmen program berikut menguji
		bit yang kurang signifikan (LSB: Least
		Significant Byte), dan jika diketemukan
		bahwa ia telah di-set, program melompat ke
		READ lokasi. JBC juga berfungsi
		membersihkan LSB dari akumulator.
		membershikan LSD dari akumulator.
16.	JC (Jump if Carry	menguji isi carry flag. Jika berisi 1, eksekusi
10.	is Set)	
	15 551)	menuju ke alamat kode, jika berisi 0, instruksi
17	IMD (Jump to access	selanjutnya yang akan dieksekusi.
17.	JMP (Jump to sum of Accumulator	memerintahkan loncat kesuato alamat kode
		tertentu.
10	and Data Pointer)	Format: JMP alamat kode.
18.	JNB (Jump if Bit is	membaca data per satu bit, jika data tersebut
	Not Set)	adalah 0 maka akan menuju ke alamat kode
		dan jika 1 tidak akan menuju ke alamat kode.
10	INIC (I 'C	Format: JNB alamat bit, alamat kode.
19.	JNC (Jump if	menguji bit Carry, dan jika tidak di-set, maka
	Carry Not Set)	sebuah lompatan akan dilakukan ke alamat
20	INITZ (I 'C	relatif yang telah ditentukan.
20.	JNZ (Jump if	Jump if not zero (lompat jika tidak nol).
	Accumulator Not	Dalam hal ini suatu lompatan akan terjadi
	Zero)	bilamana bendera nol dalam keadaan "clear",
		dan tidak akan terjadi lompatan bilamana
		bendera nol tersebut dalam keadaan set.
		Andaikan bahwa JNZ 7800H disimpan pada
		lokasi 2100H. Jika Z=0, instruksi berikutnya
		akan berasal dari lokasi 7800H: dan bilamana
		Z=1, program akan turun ke instruksi urutan
		berikutnya pada lokasi 2101H.

0.1		
21.	JZ (Jump if	menguji konten-konten akumulator. Jika
	Accumulator is	bukan nol, maka lompatan dilakukan ke
	Zero)	alamat relatif yang ditentukan dalam perintah.
22.	LCALL (Long	memungkinkan panggilan ke subrutin yang
	Call)	berlokasi dimanapun dalam memori program
		64K. Operasi LCALL berjalan seperti berikut:
		· Menambahkan ke dalam konter program
		sebanyak 3, karena perintahnya adalah
		perintah 3-byte.
		· Menambahkan penunjuk stack sebanyak 1.
		· Menyimpan byte yang lebih rendah dari
		konter program ke dalam stack.
		· Menambahkan penunjuk stack.
		· Menyimpan byte yang lebih tinggi dari
		program ke dalam stack.
		· Me-load konter program dengan alamat
		tujuan 16-bit.
23.	LJMP (Long	memungkinkan lompatan tak bersyarat
	Jump)	kemana saja dalam lingkup ruang memori
		program 64K. LCALL adalah perintah 3-byte.
		Alamat tujuan 16-bit ditentukan secara
		langsung dalam perintah tersebut. Alamat
		tujuan ini di-load ke dalam konter program
		oleh perintah LJMP.
24.	MOV ( Move	memindahkan isi akumulator/register atau
2.5	From Memory )	data dari nilai luar atau alamat lain.
25.	MOVC ( Move	mengisi accumulator dengan byte kode atau
	From Codec	konstanta dari program memory. Alamat byte
	Memory )	tersebut adalah hasil penjumlahan unsigned 8
		bit pada accumulator dan 16 bit register basis
		yang dapat berupa data pointer atau program
		counter. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag
26	MONINGA	apapun juga.
26.	MOVX (Move	memindahkan isi akumulator ke memori data
	Accumulator to	eksternal yang alamatnya ditunjukkan oleh isi
	External Memory	data pointer.
	Addressed by Data	
27	Pointer)	man calibration and a liting can as do
27.	MUL ( Multiply )	mengalikan unsigned 8 bit integer pada
20	NIOD (NI	accumulator dan register B.
28.	NOP (No	eksekusi program akan dilanjutkan ke
20	Operation )	instruksi berikutnya.
29.	ORL (Logical OR	sebagai instruksi Gerbang logika OR yang
	Immediate Data to	akan menjumlahkan Accumulator terhadap
	Accumulator)	nilai yang ditentukan.
20	DOD (D. C. 1.	Format : ORL A,#data.
30.	POP (Pop Stack to	menempatkan byte yang ditunjukkan oleh
21	Memory)	stack pointer ke suatu alamat data.
31.	PUSH (Push	menaikkan stack pointer kemudian
	Memory onto	menyimpan isinya ke suatu alamat data pada
22	Stack)	lokasi yang ditunuk oleh stack pointer.
32.	RET (Return from	untuk kembali dari suatu subrutin program ke
22	subroutine)	alamat terakhir subrutin tersebut di panggil.
33.	RETI ( Return	mengambil nilai byte tinggi dan rendah dari
	From Interrupt )	PC dari stack dan mengembalikan kondisi
		logika interrupt agar dapat menerima interrupt
		lain dengan prioritas yang sama dengan
24	DI (Detete	prioritas interrupt yang baru saja diproses.
34.	RL (Rotate	memutar setiap bit dalam akumulator satu
	Accumulator Left)	posisi ke kiri.

35.	RLC (Rotate Left	memutar (Rotate) Accumulator ke Kiri (Left)
	through Carry )	Melalui Carry Flag. Kedelapan bit
		accumulator dan carry flag akan diputar satu
		bit ke kiri secara bersama-sama.
36.	RR (Rotate Right)	memutar (Rotate) Accumulator ke Kanan
		(Right). Kedelapan bit accumulator akan
		diputar satu bit ke kanan.
37.	RRC (Rotate	Memutar (Rotate) Accumulator ke Kanan
	Right through	(Right) Melalui Carry Flag. Kedelapan bit
	Carry )	accumulator dan carry flag akan diputar satu
		bit ke kanan secara bersama-sama.
38.	SETB (set Carry	untuk menset carry flag
	flag)	
39.	SJMP (Short	mentransfer kendali ke alamat tujuan dalam
	Jump)	127 bytes yang mengikuti dan 128 yang
		mengawali perintah SJMP.
40.	SUBB (Subtract	Pengurangan (Subtract) dengan Peminjaman
	With Borrow )	(Borrow).
41.	SWAP (Swap	Menukar (Swap) Upper Nibble dan Lower Nibble
	Nibbles)	dalam Accumulator.
42.	XCH (Exchange	Menukar (Exchange) Accumulator dengan
	Bytes)	Variabel Byte.
43.	XCHD (Exchange	Menukar (Exchange) Digit. XCHD menukar nibble
	Digits )	rendah dari accumulator, yang umumnya mewakili
		angka heksadesimal atau BCD, dengan nibble
		rendah dari internal data memory yang diakses
		secara indirect.
44.	XRL (Exclusive OR	Logika Exclusive OR untuk Variabel Byte XRL
	Logic)	akan melakukan operasi bitwise logika exclusive
		OR antara kedua variabel yang dinyatakan.

Daftar Assembly Directive (yaitu merupakan kode yang menjadi arahan bagi assembler/ menata program)

No.	Assembly directive	Keterangan
1.	EQU	Pendefinisian konstanta
2.	DB	Pendefinisian data dengan ukuran satuan 1 byte
3.	DW	Pendefinisian data dengan ukuran satuan 1 word
4.	DBIT	Pendefinisian data dengan ukuran satuan 1 bit
5.	DS	Pemesanan tempat penyimpanan data di RAM
6.	ORG	Inisialisasi alamat mulai program
7.	END	Penanda akhir program
8.	CSEG	Penanda penempatan di code segment
9.	XSEG	Penanda penempatan di external data segment
10.	DSEG	Penanda penempatan di internal direct data segment
11.	ISEG	Penanda penempatan di internal indirect data segment
12.	BSEG	Penanda penempatan di bit data segment
13.	CODE	Penanda mulai pendefinisian program
14.	XDATA	Pendefinisian external data
15.	DATA	Pendefinisian internal direct data
16.	IDATA	Pendefinisian internal indirect data
17.	BIT	Pendefinisian data bit
18.	#INCLUDE	Mengikutsertakan file program lain