In der erweiterten Eingabemaske:

```
🚊 🗲 OnActivation

    Statements

      if (M_INPUT_MaskeFuellen_I4578(c_Original,c_Temp,s_Maske) == False)
         ⊟ ■ Then
              图 Sys::InputSetEnabled ("pnl_Aufenthaltsermittlung", False)
              - Sys::InputSetEnabled ("pnl_AufPI1", False)
              强 M_INPUT_WerteListeSetzen_I4572 (c_Temp, s_Maske, "cbo_Beteiligtenauswahl_1", sl_Beteiligte_Name_2)
              --Z=... gn_ListePos4610 = 1
              ---/* *** Beim Erstaufruf ist gnl_EMPF_ContainerNr_2 unverändert. ***
              ---z=... gn_EMPFPos4610 = gnl_EMPF_ContainerNr_2[1]
              ····传 M_85_MaskeFunktionen_I7649 (c_Original, c_Temp, "OnChange")
              --z=... gb_InputOffen = True
         ⊟ ■ Else
             --Z=... n_i = 0
            - 🔁 While (n_i < Sys::ListLength(gsl_MerkAuswahl4610))
                ---Z=... n_i += 1
               ⊟ ■ If (n_i == 1)
                  ⊟-<mark>■</mark>-<sup>™</sup> Then
                     🖃 ■🕻 If (Sys::HasValue(gsl_MerkAuswahl4610[n_i]) && gsl_MerkAuswahl4610[n_i] != "")
                        Then

Backbucwahl4610, n, i)
                     ⊟-■<sub>></sub> Else
                     Jump break
```