

Struktury

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

04.12.2025

CC BY-NC-SA 4.0

Struktury

Struktury

Struct (struktura) je klíčové slovo v C pro vytváření vlastních (komplexních) datových typů

Proč používat struktury?

- Seskupení souvisejících dat do jednoho celku
- Lepší organizace kódu
- Reprezentace objektů z reálného světa

Struktury

Příklad: Student má věk a studijní průměr

```
struct Student {  
    int age;  
    float average;  
};
```

Způsoby deklarace struktury

```
// 1. Type definition only
```

```
struct Person {  
    int age;  
    float average;  
};
```

```
struct Person john;  
john.age = 20;  
john.average = 1.3f;
```

```
printf("Age: %d, Average: %f\n", john.age, john.average);
```

Způsoby deklarace struktury

```
// 2. Type definition + immediate variable declaration
struct Point {
    int x, y; // shorthand for int x; int y;
} center; // center is a variable of type struct Point

center.x = 10;
center.y = 20;

printf("Center: %d, %d\n", center.x, center.y);
```

Způsoby deklarace struktury

// 3. Type definition + variable declaration with typedef (modern)

```
typedef struct {  
    int age;  
    float balance;  
} Person; // Now we can write "Person" instead of "struct Person"
```

```
Person john;  
john.age = 20;  
john.balance = 1000.0f;
```

```
printf("Age: %d, Balance: %f\n", john.age, john.balance);
```

Omezení inicializace struktury

Časté chyba začátečníků:

```
struct Point {  
    int x = 0; // ERROR! Cannot initialize members in type definition  
    int y = 0; // ERROR! Cannot initialize members in type definition  
};
```

Proč to nefunguje?

- Struct je pouze **šablona/blueprint** pro vytvoření proměnné
- Hodnoty se nastavují až při vytvoření konkrétní proměnné

Struct - Správná inicializace

Správné způsoby inicializace:

```
struct Point {  
    int x, y;  
};
```

Struct - Správná inicializace

```
int main() {  
    // 1. Initialization in order of definition  
    struct Point p1 = { 5, 10 }; // x = 5, y = 10  
  
    // 2. Designated initializers (C99+)  
    struct Point p2 = { .y = 20, .x = 15 }; // x = 15, y = 20  
  
    // 3. Partial initialization (remaining is 0)  
    struct Point p3 = { 5 }; // x = 5, y = 0  
}
```

Uložení struktury v paměti

```
typedef struct {  
    int x; // 4 bytes  
    int y; // 4 bytes  
} Point;
```

```
Point p = { 100, 200 };
```

Uložení struktury v paměti

Adresa	0x1000	0x1004
Proměnná	p . x	p . y
Hodnota	100	200
Velikost	8 bytes	

Důležité: Struktura je uložena v paměti jako souvislý blok

Velikost struktury

Velikost struktury (paměťové reprezentace) se vypočítá jako součet velikostí všech jejích členů

- **Skoro**

Velikost struktury

```
struct Point {  
    int x, y; // 2x 4 bytes = 8 bytes  
};  
  
int main() {  
    printf("Size of Point: %zu bytes\n",  
        sizeof(struct Point)  
    );  
    return 0;  
}
```

Size of Point: 8 bytes

Velikost struktury

```
struct Temperature {  
    int x, y;    // 2x 4 bytes = 8 bytes  
    char value; // 1x 1 byte  = 1 byte  
};  
  
int main() {  
    struct Temperature t = { 10, 20, 30 };  
    printf("Size of Temperature: %zu bytes\n",  
        sizeof(struct Temperature)  
    );  
    return 0;  
}
```

Size of Temperature: 12 bytes

Padding

Padding (výplň) je dodatečná paměť, která je přidávána do struktury, aby byly její položky „zarovnané“ v paměti

Padding

```
struct Temperature {  
    char value; // 1x 1 byte = 1 byte  
    int x, y;    // 2x 4 bytes = 8 bytes  
};
```

Size of Temperature: 12 bytes

```
struct Temperature {  
    int x;        // 1x 4 bytes = 4 bytes  
    char value;   // 1x 1 byte = 1 byte  
    int y;        // 1x 4 bytes = 4 bytes  
};
```

Size of Temperature: 12 bytes

Padding

```
struct Temperature {  
    char value;      // 1x 1 byte  = 1 byte  
    int x;           // 1x 4 bytes = 4 bytes  
    char precision;  // 1x 1 byte  = 1 byte  
    int y;           // 1x 4 bytes = 4 bytes  
};
```

Size of Temperature: 16 bytes

```
struct Temperature {  
    int x, y;          // 2x 4 bytes = 8 bytes  
    char value, precision; // 2x 1 byte  = 2 bytes  
};
```

Size of Temperature: 12 bytes

Padding

Ve struktuře velmi **záleží na pořadí** členů a jejich velikosti

Kvůli **efektivitě práce s pamětí** bude kompilátor optimalizovat strukturu tak, jak byste možná na první pohled neočekávali

Přidaný padding může být uvnitř (mezi prvky) struktury nebo na konci struktury

Velikost paddingu se může lišit mezi **různými platformami** nebo kompilátory a je definována takzvaným **ABI** (Application Binary Interface)