Express.js

s TypeScriptem

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

08.07.2026

CC BY-NC-SA 4.0

Integrace TypeScriptu

Proč TypeScript s Express.js?

Dosud jsme používali **čistý JavaScript**

Proč TypeScript s Express.js?

Dosud jsme používali **čistý JavaScript**

Proč bychom měli přejít na **TypeScript**?

Proč TypeScript s Express.js?

Dosud jsme používali **čistý JavaScript**

Proč bychom měli přejít na **TypeScript**?

- **Typová bezpečnost** - odhalení chyb při kompilaci

Proč TypeScript s Express.js?

Dosud jsme používali **čistý JavaScript**

Proč bychom měli přejít na **TypeScript**?

- **Typová bezpečnost** - odhalení chyb při kompilaci
- **Lepší IntelliSense** - automatické doplňování

Proč TypeScript s Express.js?

Dosud jsme používali **čistý JavaScript**

Proč bychom měli přejít na **TypeScript**?

- **Typová bezpečnost** - odhalení chyb při kompilaci
- **Lepší IntelliSense** - automatické doplňování
- **Dokumentace v kódu** - typy jako dokumentace

Proč TypeScript s Express.js?

Dosud jsme používali **čistý JavaScript**

Proč bychom měli přejít na **TypeScript**?

- **Typová bezpečnost** - odhalení chyb při kompilaci
- **Lepší IntelliSense** - automatické doplňování
- **Dokumentace v kódu** - typy jako dokumentace
- **Refaktoring** - bezpečnější změny kódu

Proč TypeScript s Express.js?

Dosud jsme používali **čistý JavaScript**

Proč bychom měli přejít na **TypeScript**?

- **Typová bezpečnost** - odhalení chyb při kompilaci
- **Lepší IntelliSense** - automatické doplňování
- **Dokumentace v kódu** - typy jako dokumentace
- **Refaktoring** - bezpečnější změny kódu
- **Škálovatelnost** - lepší pro větší projekty

Proč TypeScript s Express.js?

Od této chvíle budeme psát **všechny ukázky v TypeScriptu**!

Nastavení TypeScript projektu

Instalace potřebných balíčků:

```
npm install -D typescript @types/express @types/node
npm install -D ts-node nodemon
```

Nastavení TypeScript projektu

Instalace potřebných balíčků:

```
npm install -D typescript @types/express @types/node
npm install -D ts-node nodemon
```

- `typescript` - TypeScript kompilátor

Nastavení TypeScript projektu

Instalace potřebných balíčků:

```
npm install -D typescript @types/express @types/node
npm install -D ts-node nodemon
```

- `typescript` - TypeScript kompilátor
- `@types/express` - typové definice pro Express

Nastavení TypeScript projektu

Instalace potřebných balíčků:

```
npm install -D typescript @types/express @types/node
npm install -D ts-node nodemon
```

- `typescript` - TypeScript kompilátor
- `@types/express` - typové definice pro Express
- `@types/node` - typové definice pro Node.js

Nastavení TypeScript projektu

Instalace potřebných balíčků:

```
npm install -D typescript @types/express @types/node
npm install -D ts-node nodemon
```

- `typescript` - TypeScript kompilátor
- `@types/express` - typové definice pro Express
- `@types/node` - typové definice pro Node.js
- `ts-node` - spouštění TS bez kompilace

Nastavení TypeScript projektu

Instalace potřebných balíčků:

```
npm install -D typescript @types/express @types/node
npm install -D ts-node nodemon
```

- `typescript` - TypeScript kompilátor
- `@types/express` - typové definice pro Express
- `@types/node` - typové definice pro Node.js
- `ts-node` - spouštění TS bez kompilace
- `nodemon` - automatický restart při změnách

Nastavení TypeScript projektu

Inicializace TypeScript:

```
npx tsc --init
```

Nastavení TypeScript projektu

Upravte `tsconfig.json`:

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",
    "module": "commonjs",
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./src",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true
  }
}
```

Nastavení TypeScript projektu

Přidejte skripty do `package.json`:

```
{
  "scripts": {
    "dev": "nodemon --exec ts-node src/index.ts",
    "build": "tsc",
    "start": "node dist/index.js"
  }
}
```

Nastavení TypeScript projektu

Hello World v TypeScriptu:

```
import express, { Request, Response } from 'express';

const app = express();

app.get('/', (req: Request, res: Response) => {
  res.json({ message: 'Hello World!' });
});
app.listen(3000, () => {
  console.log('Server running on http://localhost:3000');
});
```

Nastavení TypeScript projektu

Rozdíly oproti JavaScriptu:

Nastavení TypeScript projektu

Rozdíly oproti JavaScriptu:

- `import` místo `require`

Nastavení TypeScript projektu

Rozdíly oproti JavaScriptu:

- `import` místo `require`
- Explicitní typy `Request` a `Response`

Nastavení TypeScript projektu

Rozdíly oproti JavaScriptu:

- `import` místo `require`
- Explicitní typy `Request` a `Response`
- Soubory mají příponu `.ts`

Routing v TypeScriptu

Router moduly

Pro větší aplikace je vhodné rozdělit routes do **samostatných modulů**:

```
// src/routes/users.ts
import { Router, Request, Response } from 'express';

const router = Router();

router.get('/', (req: Request, res: Response) => {
  res.json({ users: [] });
});

export default router;
```

Router moduly

Použití routeru v hlavním souboru:

```
// src/index.ts
import express from 'express';
import userRoutes from './routes/users';

const app = express();

app.use('/api/users', userRoutes);
app.listen(3000);
```

Router moduly

Použití routeru v hlavním souboru:

```
// src/index.ts
import express from 'express';
import userRoutes from './routes/users';

const app = express();

app.use('/api/users', userRoutes);
app.listen(3000);
```

Všechny routes z `users.ts` budou mít prefix `/api/users`

Typované parametry

TypeScript umožňuje typovat **route parametry**:

```
interface UserParams {
  id: string;
}
router.get('/:id', (
  req: Request<UserParams>, res: Response
) => {
  const userId = req.params.id; // string !!!
  res.json({ id: userId });
});
```

Typované parametry

Typování **query parametrů**:

```
interface SearchQuery {
  q?: string;
  limit?: string;
}
router.get('/search', (
  req: Request<{}, {}, {}, SearchQuery>, res: Response
) => {
  const { q, limit = '10' } = req.query;
  res.json({ query: q, limit });
});
```

Typované parametry

Generické typy pro Request:

```
Request<Params, ResBody, ReqBody, Query>
```

Typované parametry

Generické typy pro Request:

```
Request<Params, ResBody, ReqBody, Query>
```

- `Params` - route parametry (`:id`)

Typované parametry

Generické typy pro Request:

```
Request<Params, ResBody, ReqBody, Query>
```

- `Params` - route parametry (`:id`)
- `ResBody` - typ response body

Typované parametry

Generické typy pro Request:

```
Request<Params, ResBody, ReqBody, Query>
```

- `Params` - route parametry (`:id`)
- `ResBody` - typ response body
- `ReqBody` - typ request body

Typované parametry

Generické typy pro Request:

```
Request<Params, ResBody, ReqBody, Query>
```

- `Params` - route parametry (`:id`)
- `ResBody` - typ response body
- `ReqBody` - typ request body
- `Query` - query parametry (`?key=value`)

Runtime validace typů

Důležité: TypeScript typy existují pouze

Runtime validace typů

Důležité: TypeScript typy existují pouze při kompilaci!

Runtime validace typů

Důležité: TypeScript typy existují pouze při kompilaci!

Za běhu jsou **všechny** query a route parametry typu `string`

Runtime validace typů

Důležité: TypeScript typy existují pouze při kompilaci!

Za běhu jsou **všechny** query a route parametry typu `string`

```
interface SearchQuery {
  limit?: number;  // TypeScript says number
}

// But at runtime it's always a string!
// And what if user sends ?limit=abc ?
```

Runtime validace typů

Problém s přetypováním:

```
router.get('/users', async (req: Request, res: Response) => {
  const limit = req.query.limit; // string | undefined

  // Dangerous! parseInt('abc') === NaN
  const limitNum = parseInt(limit as string);

  // NaN will cause problems later in code
  const users = await db.users.limit(limitNum);
});
```

Runtime validace typů

Bezpečná konverze s validací:

```
function parseIntSafe(
  value: string | undefined,
  defaultValue: number
): number {
  if (!value) return defaultValue;
  const parsed = parseInt(value, 10);
  return isNaN(parsed) ? defaultValue : parsed;
}
```

Runtime validace typů

```
router.get('/users', async (req: Request, res: Response) => {
  const limit = parseIntSafe(req.query.limit as string, 10);
  const offset = parseIntSafe(req.query.offset as string, 0);

  // limit and offset are always valid numbers
  const users = await db.users.limit(limit).offset(offset);
  res.json(users);
});
```

Runtime validace typů

Validace route parametrů:

```
router.get('/:id', async (req: Request, res: Response) => {
  const id = parseInt(req.params.id, 10);
  if (isNaN(id) || id <= 0) {
    return res.status(400).json({
      error: 'Invalid ID format'
    });
  }
  const user = await userService.findById(id);
  res.json(user);
});
```

Runtime validace typů

Validace boolean query parametrů:

```
function parseBoolSafe(
  value: string | undefined,
  defaultValue: boolean
): boolean {
  if (!value) return defaultValue;
  return value.toLowerCase() === 'true';
}
```

Runtime validace typů

```
// ?active=true or ?active=false
const active = parseBoolSafe(req.query.active as string,
true);
```

Runtime validace typů

Komplexní validace pomocí middleware:

```
interface QuerySchema {
  limit?: { type: 'number'; default: number; min?: number };
  offset?: { type: 'number'; default: number };
  sort?: { type: 'string'; allowed: string[] };
}
```

Runtime validace typů

```
function validateQuery(schema: QuerySchema) {
  return (
    req: Request, res: Response, next: NextFunction
  ) => {
    const errors: string[] = [];

    for (const [key, config] of Object.entries(schema)) {
      const value = req.query[key] as string | undefined;
      // ... validate according to schema
    }
```

Runtime validace typů

```
    if (errors.length > 0) {
      return res.status(400).json({ errors });
    }
    next();
  };
}
```

Runtime validace typů

Pro komplexnější validaci doporučuji knihovnu **Zod**:

```
npm install zod
```

Runtime validace typů

Pro komplexnější validaci doporučuji knihovnu **Zod**:

```
npm install zod
```

- Runtime validace a parsování

Runtime validace typů

Pro komplexnější validaci doporučuji knihovnu **Zod**:

```
npm install zod
```

- Runtime validace a parsování
- TypeScript inference z runtime schémat

Runtime validace typů

Pro komplexnější validaci doporučuji knihovnu **Zod**:

```
npm install zod
```

- Runtime validace a parsování
- TypeScript inference z runtime schémat
- Detailní chybové zprávy

Runtime validace typů

Pro komplexnější validaci doporučuji knihovnu **Zod**:

```
npm install zod
```

- Runtime validace a parsování
- TypeScript inference z runtime schémat
- Detailní chybové zprávy
- Podpora pro komplexní datové struktury

Runtime validace typů

Příklad s Zod:

```
import { z } from 'zod';

const searchQuerySchema = z.object({
  q: z.string().min(1),
  limit: z.coerce.number().int().min(1).max(100).default(10),
  offset: z.coerce.number().int().min(0).default(0),
});
```

Runtime validace typů

```
router.get('/search', (req: Request, res: Response) => {
  const result = searchQuerySchema.safeParse(req.query);

  if (!result.success) {
    return res.status(400).json({
      errors: result.error.errors
    });
  }
```

Runtime validace typů

```
  // result.data has correct types!
  const { q, limit, offset } = result.data;
  // q: string, limit: number, offset: number
});
```

Runtime validace typů

Zod middleware pro validaci:

```
function validateQueryZod<T extends z.ZodTypeAny>(schema: T)
{
  return (
    req: Request, res: Response, next: NextFunction
  ) => {
    const result = schema.safeParse(req.query);
```

Runtime validace typů

```
    if (!result.success) {
      return res.status(400).json({
        error: 'Validation failed',
        details: result.error.errors
      });
    }

    req.query = result.data;
    next();
  };
}
```

Runtime validace typů

Shrnutí runtime validace:

Runtime validace typů

Shrnutí runtime validace:

- TypeScript typy **neexistují za běhu**

Runtime validace typů

Shrnutí runtime validace:

- TypeScript typy **neexistují za běhu**
- Query a route parametry jsou **vždy stringy**

Runtime validace typů

Shrnutí runtime validace:

- TypeScript typy **neexistují za běhu**
- Query a route parametry jsou **vždy stringy**
- Vždy **validujte a konvertujte** vstupní data

Runtime validace typů

Shrnutí runtime validace:

- TypeScript typy **neexistují za běhu**
- Query a route parametry jsou **vždy stringy**
- Vždy **validujte a konvertujte** vstupní data
- Používejte **helper funkce** nebo **knihovny** (Zod, Joi)

Runtime validace typů

Shrnutí runtime validace:

- TypeScript typy **neexistují za běhu**
- Query a route parametry jsou **vždy stringy**
- Vždy **validujte a konvertujte** vstupní data
- Používejte **helper funkce** nebo **knihovny** (Zod, Joi)
- Vracejte **srozumitelné chybové zprávy**

RESTful API design

RESTful API používá HTTP metody pro CRUD operace:

RESTful API design

RESTful API používá HTTP metody pro CRUD operace:

Metoda	Route	Akce
GET	`/users`	Získat všechny
GET	`/users/:id`	Získat jednoho
POST	`/users`	Vytvořit
PUT	`/users/:id`	Aktualizovat
DELETE	`/users/:id`	Smazat

RESTful API design

Kompletní CRUD router:

```
import { Router, Request, Response } from 'express';
const router = Router();
interface User {
  id: number;
  name: string;
  email: string;
}
let users: User[] = [];
let nextId = 1;
```

RESTful API design

```
// GET all users
router.get('/', (req: Request, res: Response) => {
  res.json(users);
});

// GET user by ID
router.get('/:id', (req: Request, res: Response) => {
  const user = users.find(
    u => u.id === parseInt(req.params.id)
  );
```

RESTful API design

```
  if (!user) {
    return res.status(404).json({ error: 'User not found' });
  }
  res.json(user);
});
```

RESTful API design

```
// POST create user
router.post('/', (req: Request, res: Response) => {
  const { name, email } = req.body;
  const user: User = { id: nextId++, name, email };
  users.push(user);
  res.status(201).json(user);
});
```

RESTful API design

```
// PATCH update user
router.patch('/:id', (req: Request, res: Response) => {
  const id = parseInt(req.params.id);
  const index = users.findIndex(u => u.id === id);
  if (index === -1) {
    return res.status(404).json({ error: 'User not found' });
  }
  users[index] = { ...users[index], ...req.body };
  res.json(users[index]);
});
```

RESTful API design

```
// DELETE user
router.delete('/:id', (req: Request, res: Response) => {
  const id = parseInt(req.params.id);
  const index = users.findIndex(u => u.id === id);
  if (index === -1) {
    return res.status(404).json({ error: 'User not found' });
  }
  const deleted = users.splice(index, 1)[0];
  res.json(deleted);
});
export default router;
```

Request a Response Handling

Typované Request Body

Definování typu pro request body:

```
interface CreateUserBody {
  name: string;
  email: string;
  age?: number;
}
router.post('/', (
  req: Request<{}, {}, CreateUserBody>, res: Response
) => {
  const { name, email, age } = req.body;
});
```

Typované Request Body

Vlastní typy pro Request a Response:

```
interface UserParams {
  id: string;
}
interface UserResponse {
  id: number;
  name: string; email: string;
}
interface CreateUserBody {
  name: string; email: string;
}
```

Typované Request Body

```
router.post('/', (
  req: Request<{}, UserResponse, CreateUserBody>,
  res: Response<UserResponse>
) => {
  const { name, email } = req.body;
  const user: UserResponse = {
    id: nextId++,
    name, email
  };
  res.status(201).json(user);
});
```

Validace dat

Jednoduchá validace v TypeScriptu:

```
interface CreateUserBody {
  name: string; email: string;
}
function validateUser(body: any): body is CreateUserBody {
  return (
    typeof body.name === 'string' &&
    typeof body.email === 'string' &&
    body.email.includes('@')
  );
}
```

Validace dat

Použití validace:

```
router.post('/', (req: Request, res: Response) => {
  if (!validateUser(req.body)) {
    return res.status(400).json({
      error: 'Invalid user data'
    });
  }
  // TypeScript now knows req.body is CreateUserBody
  const { name, email } = req.body;
  // ...
});
```

Validace dat

```
function validateBody<T>(validator: (body: any) => body is T)
{
  return (req: Request, res: Response, next: Function) => {
    if (!validator(req.body)) {
      return res.status(400).json({
        error: 'Validation failed'
      });
    }
    next();
  };
}
```

Validace dat

```
router.post(
  '/',
  validateBody(validateUser),
  (req: Request, res: Response) => {
    // req.body is validated
    const user = createUser(req.body);
    res.status(201).json(user);
  }
);
```

Response metody

Různé způsoby odpovědi:

```
// JSON response
res.json({ message: 'Success' });
// Status + JSON
res.status(201).json({ id: 1 });
// Error response
res.status(404).json({ error: 'Not found' });
// Empty response
res.status(204).send();
```

Response metody

Typovaná response:

```
interface ApiResponse<T> {
  success: boolean;
  data?: T;
  error?: string;
}
```

Response metody

```
function sendSuccess<T>(res: Response, data: T, status = 200)
{
  const response: ApiResponse<T> = {
    success: true,
    data
  };
  res.status(status).json(response);
}
```

Response metody

```
function sendError(
  res: Response, error: string, status = 400
) {
  const response: ApiResponse<null> = {
    success: false,
    error
  };
  res.status(status).json(response);
}
```

Response metody

Použití helper funkcí:

```
router.get('/:id', (req: Request, res: Response) => {
  const user = users.find(
    u => u.id === parseInt(req.params.id)
  );
  if (!user) {
    return sendError(res, 'User not found', 404);
  }
  sendSuccess(res, user);
});
```

Error Handling v TypeScriptu

Custom Error třídy

Vytvoření vlastní třídy pro HTTP chyby:

```
class HttpError extends Error {
  constructor(
    public statusCode: number,
    message: string
  ) {
    super(message);
    this.name = 'HttpError';
  }
}
```

Custom Error třídy

Specializované error třídy:

```
class NotFoundError extends HttpError {
  constructor(resource: string) {
    super(404, `${resource} not found`);
    this.name = 'NotFoundError';
  }
}
```

Custom Error třídy

```
class ValidationError extends HttpError {
  constructor(message: string) {
    super(400, message);
    this.name = 'ValidationError';
  }
}
```

Custom Error třídy

```
class UnauthorizedError extends HttpError {
  constructor(message = 'Unauthorized') {
    super(401, message);
    this.name = 'UnauthorizedError';
  }
}
```

Custom Error třídy

```
class ForbiddenError extends HttpError {
  constructor(message = 'Forbidden') {
    super(403, message);
    this.name = 'ForbiddenError';
  }
}
```

Async Error Handling v Express 4

Problém s async funkcemi:

```
// This won't catch errors properly!
router.get('/:id', async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await findUserById(req.params.id); // throw?
  res.json(user);
});
```

Async Error Handling v Express 4

Problém s async funkcemi:

```
// This won't catch errors properly!
router.get('/:id', async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await findUserById(req.params.id); // throw?
  res.json(user);
});
```

Express nezachytí chyby z async funkcí automaticky!

Async Error Handling v Express 4

Řešení - wrapper funkce:

```
type AsyncHandler = (
  req: Request,
  res: Response,
  next: NextFunction
) => Promise<any>;
```

Async Error Handling v Express 4

```
function asyncHandler(fn: AsyncHandler) {
  return (
    req: Request, res: Response, next: NextFunction
  ) => {
    Promise.resolve(fn(req, res, next)).catch(next);
  };
}
```

Async Error Handling v Express 4

Použití async handleru:

```
router.get('/:id', asyncHandler(async (req, res) => {
  const user = await findUserById(req.params.id);
  if (!user) {
    throw new NotFoundError('User');
  }
  res.json(user);
}));
```

Async Error Handling v Express 4

Použití async handleru:

```
router.get('/:id', asyncHandler(async (req, res) => {
  const user = await findUserById(req.params.id);
  if (!user) {
    throw new NotFoundError('User');
  }
  res.json(user);
}));
```

Nyní se chyby správně předají error handleru!

Async Error Handling v Express 5

Express 5 automaticky zachytává chyby z async funkcí:

```
// Express 5 - works without wrapper!
router.get('/:id', async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await getUserById(req.params.id);
  res.json(user);
});
```

Async Error Handling v Express 5

Express 5 automaticky zachytává chyby z async funkcí:

```
// Express 5 - works without wrapper!
router.get('/:id', async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await getUserById(req.params.id);
  res.json(user);
});
```

Pokud `getUserById` vyhodí chybu nebo vrátí rejected Promise, Express 5 automaticky zavolá `next(error)`

Async Error Handling v Express 5

Express 5 automaticky zachytává chyby z async funkcí:

```
// Express 5 - works without wrapper!
router.get('/:id', async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await getUserById(req.params.id);
  res.json(user);
});
```

Pokud `getUserById` vyhodí chybu nebo vrátí rejected Promise, Express 5 automaticky zavolá `next(error)`

Poznámka: `asyncHandler` je stále užitečný pro Express 4 projekty

Centralizovaný Error Handler

```
import { Request, Response, NextFunction } from 'express';

function errorHandler(
  err: Error,
  req: Request,
  res: Response,
  next: NextFunction
) {
```

Centralizovaný Error Handler

```
console.error(`[ERROR] ${err.name}: ${err.message}`);
if (err instanceof HttpError) {
  return res.status(err.statusCode).json({
    success: false,
    error: err.message
  });
}
```

Centralizovaný Error Handler

```
  // Unknown error
  res.status(500).json({
    success: false,
    error: 'Internal Server Error'
  });
}

export default errorHandler;
```

Centralizovaný Error Handler

Použití v aplikaci:

```
import express from 'express';
import userRoutes from './routes/users';
import errorHandler from './middleware/errorHandler';

const app = express();

app.use(express.json());
app.use('/api/users', userRoutes);
```

Centralizovaný Error Handler

```
// Error handler must be last!
app.use(errorHandler);

app.listen(3000);
```

Organizace projektu

Struktura složek

Doporučená struktura pro Express.js + TypeScript projekt:

```
src/
├── index.ts          # Entry point
├── app.ts            # Express app setup
├── controllers/      # Request handlers
├── routes/           # Route definitions
├── middleware/       # Custom middleware
├── models/           # Data models/types
├── services/         # Business logic
└── utils/            # Helper functions
```

Controllers

Controller obsahuje logiku pro zpracování požadavků:

```
// src/controllers/userController.ts
import { Request, Response } from 'express';
import { UserService } from '../services/userService';

export class UserController {
  constructor(private readonly userService: UserService) {}
```

Controllers

```
  async getAll(req: Request, res: Response) {
    const users = await this.userService.findAll();
    res.json(users);
  }
```

Controllers

```
  async getById(req: Request, res: Response) {
    const userId = req.params.id;
    const user = await this.userService.findById(userId);
    if (!user) {
      return res.status(404).json({ error: 'Not found' });
    }
    res.json(user);
  }
```

Controllers

```
  async create(req: Request, res: Response) {
    const user = await this.userService.create(req.body);
    res.status(201).json(user);
  }
```

Controllers

```
async update(req: Request, res: Response) {
  const userId = req.params.id;
  const user = await this.userService.update(
    userId,
    req.body
  );
  res.json(user);
}
```

Controllers

```
  async delete(req: Request, res: Response) {
    const userId = req.params.id;
    await this.userService.delete(userId);
    res.status(204).send();
  }
}
```

Services

Service obsahuje business logiku:

```
// src/services/userService.ts
import { User, CreateUserDto } from '../models/user';

export class UserService {
  private users: User[] = [];
  private nextId = 1;
```

Services

```
  async findAll(): Promise<User[]> {
    return this.users;
  }
  async findById(id: string): Promise<User | undefined> {
    return this.users.find(u => u.id === parseInt(id));
  }
  async create(data: CreateUserDto): Promise<User> {
    const user: User = { id: this.nextId++, ...data };
    this.users.push(user);
    return user;
  }
```

Services

```
  async update(
    id: string, data: Partial<User>
  ): Promise<User> {
    const index = this.users.findIndex(
      u => u.id === parseInt(id)
    );
    if (index === -1) { throw new Error('User not found'); }
    this.users[index] = { ...this.users[index], ...data };
    return this.users[index];
  }
```

Services

```
  async delete(id: string): Promise<void> {
    const index = this.users.findIndex(
      u => u.id === parseInt(id)
    );
    if (index === -1) { throw new Error('User not found'); }
    this.users.splice(index, 1);
  }
}
```

Routes

Routes propojují URL s controllery:

```
// src/routes/userRoutes.ts
import { Router } from 'express';
import { UserController } from '../controllers/
userController';
import { UserService } from '../services/userService';
import { asyncHandler } from '../utils/asyncHandler';
```

Routes

```
const router = Router();
const userService = new UserService();
const userController = new UserController(userService);
```

Routes

```
router.get('/', asyncHandler(
  (req, res) => userController.getAll(req, res)
));

router.get('/:id', asyncHandler(
  (req, res) => userController.getById(req, res)
));

router.post('/', asyncHandler(
  (req, res) => userController.create(req, res)
));
```

Routes

```
router.put('/:id', asyncHandler(
  (req, res) => userController.update(req, res)
));

router.delete('/:id', asyncHandler(
  (req, res) => userController.delete(req, res)
));

export default router;
```

App Setup

Oddělení Express aplikace od serveru:

```
// src/app.ts
import express from 'express';
import userRoutes from './routes/userRoutes';
import errorHandler from './middleware/errorHandler';

const app = express();
```

App Setup

```
// Middleware
app.use(express.json());

// Routes
app.use('/api/users', userRoutes);

// Error handler (must be last)
app.use(errorHandler);

export default app;
```

App Setup

Entry point:

```
// src/index.ts
import app from './app';

const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
```

App Setup

Entry point:

```
// src/index.ts
import app from './app';

const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
```

Oddělení app od index usnadňuje

App Setup

Entry point:

```
// src/index.ts
import app from './app';

const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
```

Oddělení `app` od `index` usnadňuje testování!

Praktické příklady

Logging Middleware

```
// src/middleware/logger.ts
import { Request, Response, NextFunction } from 'express';

export function logger(
  req: Request,
  res: Response,
  next: NextFunction
) {
  const start = Date.now();
```

Logging Middleware

```
  res.on('finish', () => {
    const duration = Date.now() - start;
    console.log(
      `[${new Date().toISOString()}] ` +
      `${req.method} ${req.path} ` +
      `${res.statusCode} ${duration}ms`
    );
  });

  next();
}
```

Autentizační Middleware

```
// src/middleware/auth.ts
import { Request, Response, NextFunction } from 'express';

interface AuthRequest extends Request {
  userId?: string;
}
```

Autentizační Middleware

```
export function authenticate(
  req: AuthRequest, res: Response, next: NextFunction
) {
  const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];
  if (!token) {
    return res.status(401).json({
      error: 'No token provided'
    });
  }
```

Autentizační Middleware

```
  try {
    // Verify token (simplified example)
    const decoded = verifyToken(token);
    req.userId = decoded.userId;
    next();
  } catch (error) {
    res.status(401).json({
      error: 'Invalid token'
    });
  }
}
```

Autentizační Middleware

Použití autentizace:

```
// Protect all routes in this router
router.use(authenticate);

// Or protect specific routes
router.get('/profile', authenticate, (req: AuthRequest, res)
=> {
  res.json({ userId: req.userId });
});
```

Rate Limiting Middleware

Jednoduchý rate limiter:

```
// src/middleware/rateLimiter.ts
interface RateLimitStore {
  [ip: string]: {
    count: number;
    resetTime: number;
  };
}

const store: RateLimitStore = {};
```

Rate Limiting Middleware

```
export function rateLimiter(
  maxRequests: number,
  windowMs: number
) {
  return (
    req: Request, res: Response, next: NextFunction
  ) => {
    const ip = req.ip || 'unknown';
    const now = Date.now();
```

Rate Limiting Middleware

```
  if (!store[ip] || store[ip].resetTime < now) {
    store[ip] = {
      count: 1,
      resetTime: now + windowMs
    };
    return next();
  }

  store[ip].count++;
```

Rate Limiting Middleware

```
    if (store[ip].count > maxRequests) {
      return res.status(429).json({
        error: 'Too many requests'
      });
    }

    next();
  };
}
```

Rate Limiting Middleware

Použití:

```
// 100 requests per 15 minutes
app.use(rateLimiter(100, 15 * 60 * 1000));

// Or for specific routes
app.use('/api/login', rateLimiter(5, 60 * 1000));
```

Best Practices

Best Practices

Doporučené postupy:

Best Practices

Doporučené postupy:

- Používejte **TypeScript** pro větší projekty

Best Practices

Doporučené postupy:

- Používejte **TypeScript** pro větší projekty
- Oddělujte **business logiku** od **handlerů**

Best Practices

Doporučené postupy:

- Používejte **TypeScript** pro větší projekty
- Oddělujte **business logiku** od **handlerů**
- Používejte **centralizovaný error handling**

Best Practices

Doporučené postupy:

- Používejte **TypeScript** pro větší projekty
- Oddělujte **business logiku** od **handlerů**
- Používejte **centralizovaný error handling**
- Validujte **vstupní data**

Best Practices

Doporučené postupy:

- Používejte **TypeScript** pro větší projekty
- Oddělujte **business logiku** od **handlerů**
- Používejte **centralizovaný error handling**
- Validujte **vstupní data**
- Logujte **požadavky a chyby**

Best Practices

- Používejte **environment variables** pro konfiguraci

Best Practices

- Používejte **environment variables** pro konfiguraci
- Oddělte **app** od **serveru** pro testování

Best Practices

- Používejte **environment variables** pro konfiguraci
- Oddělte **app** od **serveru** pro testování
- Používejte **async/await** s proper error handling

Best Practices

- Používejte **environment variables** pro konfiguraci
- Oddělte **app** od **serveru** pro testování
- Používejte **async/await** s proper error handling
- Dokumentujte API (např. pomocí Swagger/OpenAPI)

Best Practices

- Používejte **environment variables** pro konfiguraci
- Oddělte **app** od **serveru** pro testování
- Používejte **async/await** s proper error handling
- Dokumentujte API (např. pomocí Swagger/OpenAPI)
- Testujte routes a middleware

Užitečné zdroje

Oficiální dokumentace

- Express.js: https://expressjs.com/
- TypeScript: https://www.typescriptlang.org/

Užitečné zdroje

Oficiální dokumentace

- Express.js: https://expressjs.com/
- TypeScript: https://www.typescriptlang.org/

Další frameworky

- NestJS - full-featured TypeScript framework: https://nestjs.com/
- Fastify - rychlá alternativa k Express: https://www.fastify.io/

Užitečné zdroje

Middleware a nástroje

- `cors` - Cross-Origin Resource Sharing
- `helmet` - Security headers
- `morgan` - HTTP request logger
- `express-validator` - Validace dat
- `passport` - Autentizace