Docker

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

20.10.2026

CC BY-NC-SA 4.0

Úvod do Dockeru

Co je Docker?

Docker je

Co je Docker?

Docker je platforma pro **kontejnerizaci** aplikací

Co je Docker?

Docker je platforma pro **kontejnerizaci** aplikací

- Umožňuje zabalit aplikaci a její závislosti do jednoho **kontejneru**

Co je Docker?

Docker je platforma pro **kontejnerizaci** aplikací

- Umožňuje zabalit aplikaci a její závislosti do jednoho **kontejneru**
- Kontejner běží **izolovaně** od hostitelského systému

Co je Docker?

Docker je platforma pro **kontejnerizaci** aplikací

- Umožňuje zabalit aplikaci a její závislosti do jednoho **kontejneru**
- Kontejner běží **izolovaně** od hostitelského systému
- Zaručuje **konzistentní prostředí**
  „funguje mi to lokálně“ ≈ funguje všude

Co je Docker?

Docker je platforma pro **kontejnerizaci** aplikací

- Umožňuje zabalit aplikaci a její závislosti do jednoho **kontejneru**
- Kontejner běží **izolovaně** od hostitelského systému
- Zaručuje **konzistentní prostředí**
  „funguje mi to lokálně“ ≈ funguje všude
- Usnadňuje **nasazování** (deployment) aplikací

Základní pojmy

- **Image** (obraz):

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner):

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**:

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**: soubor s instrukcemi pro sestavení image

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**: soubor s instrukcemi pro sestavení image
- **Registry**:

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**: soubor s instrukcemi pro sestavení image
- **Registry**: úložiště pro images (Docker Hub)

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**: soubor s instrukcemi pro sestavení image
- **Registry**: úložiště pro images (Docker Hub)
- **Volume**:

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**: soubor s instrukcemi pro sestavení image
- **Registry**: úložiště pro images (Docker Hub)
- **Volume**: persistentní úložiště dat

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**: soubor s instrukcemi pro sestavení image
- **Registry**: úložiště pro images (Docker Hub)
- **Volume**: persistentní úložiště dat
- **Network**:

Základní pojmy

- **Image** (obraz): šablona pro vytvoření kontejneru
- **Container** (kontejner): běžící instance image
- **Dockerfile**: soubor s instrukcemi pro sestavení image
- **Registry**: úložiště pro images (Docker Hub)
- **Volume**: persistentní úložiště dat
- **Network**: virtuální síť pro komunikaci mezi kontejnery

Kontejner vs Virtuální stroj

Vlastnost	Kontejner	VM
Izolace		

Kontejner vs Virtuální stroj

Vlastnost	Kontejner	VM
Izolace	Procesová	Hardwarová
Velikost		

Kontejner vs Virtuální stroj

Vlastnost	Kontejner	VM
Izolace	Procesová	Hardwarová
Velikost	MB	GB
Start		

Kontejner vs Virtuální stroj

Vlastnost	Kontejner	VM
Izolace	Procesová	Hardwarová
Velikost	MB	GB
Start	Sekundy	Minuty
Výkon		


Kontejner vs Virtuální stroj

Vlastnost	Kontejner	VM
Izolace	Procesová	Hardwarová
Velikost	MB	GB
Start	Sekundy	Minuty
Výkon	Nativní	Overhead
OS		


Kontejner vs Virtuální stroj

Vlastnost	Kontejner	VM
Izolace	Procesová	Hardwarová
Velikost	MB	GB
Start	Sekundy	Minuty
Výkon	Nativní	Overhead
OS	Sdílené jádro	Vlastní OS

Kontejner vs Virtuální stroj



Virtuální stroje



Kontejnery

Server s Dockerem

Na serveru Coder (coder.delta-topgun.cz) je možné spustit virtuální počítač s předinstalovaným Dockerem

Server s Dockerem

Na serveru Coder (coder.delta-topgun.cz) je možné spustit virtuální počítač s předinstalovaným Dockerem

- Přihlášení pomocí školního Microsoft účtu

Instalace Dockeru

Docker Desktop - GUI aplikace pro Windows a macOS

- Stáhnout na: docker.com/products/docker-desktop

Instalace Dockeru

Docker Desktop - GUI aplikace pro Windows a macOS

- Stáhnout na: docker.com/products/docker-desktop

Docker Engine - pro Linux

- Instalace: docs.docker.com/engine/install/

Instalace Dockeru

Docker Desktop - GUI aplikace pro Windows a macOS

- Stáhnout na: docker.com/products/docker-desktop

Docker Engine - pro Linux

- Instalace: docs.docker.com/engine/install/

Ověření instalace:

```
docker --version
docker info
```

Základní příkazy

docker run

Příkaz `docker run` je základní příkaz pro spuštění kontejneru

```
docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
```

docker run

Nejčastější přepínače:

docker run

Nejčastější přepínače:

- `-d, --detach` - spustí kontejner na pozadí

docker run

Nejčastější přepínače:

- `-d, --detach` - spustí kontejner na pozadí
- `-p, --publish` - mapování portů (host:kontejner)

docker run

Nejčastější přepínače:

- `-d, --detach` - spustí kontejner na pozadí
- `-p, --publish` - mapování portů (host:kontejner)
- `-v, --volume` - připojení volume nebo adresáře

docker run

Nejčastější přepínače:

- `-d, --detach` - spustí kontejner na pozadí
- `-p, --publish` - mapování portů (host:kontejner)
- `-v, --volume` - připojení volume nebo adresáře
- `-e, --env` - nastavení proměnných prostředí

docker run

Nejčastější přepínače:

- `-d, --detach` - spustí kontejner na pozadí
- `-p, --publish` - mapování portů (host:kontejner)
- `-v, --volume` - připojení volume nebo adresáře
- `-e, --env` - nastavení proměnných prostředí
- `--name` - pojmenování kontejneru

docker run

Nejčastější přepínače:

- `-d, --detach` - spustí kontejner na pozadí
- `-p, --publish` - mapování portů (host:kontejner)
- `-v, --volume` - připojení volume nebo adresáře
- `-e, --env` - nastavení proměnných prostředí
- `--name` - pojmenování kontejneru
- `--rm` - automatické odstranění kontejneru po ukončení

docker run

Nejčastější přepínače:

- `-d, --detach` - spustí kontejner na pozadí
- `-p, --publish` - mapování portů (host:kontejner)
- `-v, --volume` - připojení volume nebo adresáře
- `-e, --env` - nastavení proměnných prostředí
- `--name` - pojmenování kontejneru
- `--rm` - automatické odstranění kontejneru po ukončení
- `-it` - interaktivní režim s terminálem

docker run

Spuštění prvního kontejneru:

```
docker run hello-world
```

docker run

Spuštění prvního kontejneru:

```
docker run hello-world
```

Docker stáhne obraz z Docker Hub, vytvoří kontejner a spustí ho

docker run

Spuštění nginx webového serveru na pozadí:

```
docker run -d -p 8080:80 --name my-nginx nginx
```

docker run

Spuštění nginx webového serveru na pozadí:

```
docker run -d -p 8080:80 --name my-nginx nginx
```

Otevřete v prohlížeči `http://localhost:8080`

docker run

Spuštění interaktivního shellu:

```
docker run -it alpine sh
```

docker run

Spuštění interaktivního shellu:

```
docker run -it alpine sh
```

Uvnitř kontejneru:

```
cat /etc/os-release
exit
```

docker container ls

Zobrazení **běžících** kontejnerů:

```
docker container ls
```

docker container ls

Zobrazení **běžících** kontejnerů:

```
docker container ls
```

Zobrazení **všech** kontejnerů (včetně zastavených):

```
docker container ls -a
```

docker container ls

Zobrazení **běžících** kontejnerů:

```
docker container ls
```

Zobrazení **všech** kontejnerů (včetně zastavených):

```
docker container ls -a
```

Zobrazení pouze ID kontejnerů:

```
docker container ls -q
```

docker container stop, start, rm

Zastavení kontejneru:

```
docker container stop my-nginx
```

docker container stop, start, rm

Zastavení kontejneru:

```
docker container stop my-nginx
```

Spuštění zastaveného kontejneru:

```
docker container start my-nginx
```

docker container stop, start, rm

Zastavení kontejneru:

```
docker container stop my-nginx
```

Spuštění zastaveného kontejneru:

```
docker container start my-nginx
```

Odstranění kontejneru:

```
docker container rm my-nginx
```

docker container stop, start, rm

Zastavení a odstranění jedním příkazem:

```
docker container rm -f my-nginx
```

docker container stop, start, rm

Zastavení a odstranění jedním příkazem:

```
docker container rm -f my-nginx
```

Přepínač `-f` (force) zastaví běžící kontejner před odstraněním

docker container logs

Zobrazení logů kontejneru:

```
docker container logs my-nginx
```

docker container logs

Zobrazení logů kontejneru:

```
docker container logs my-nginx
```

Sledování logů v reálném čase:

```
docker container logs -f my-nginx
```

docker container exec

Spuštění příkazu uvnitř **běžícího** kontejneru:

```
docker container exec my-nginx cat /etc/nginx/nginx.conf
```

docker container exec

Spuštění příkazu uvnitř **běžícího** kontejneru:

```
docker container exec my-nginx cat /etc/nginx/nginx.conf
```

Spuštění interaktivního shellu:

```
docker container exec -it my-nginx /bin/bash
```

docker image ls, pull, rm

Zobrazení stažených obrazů:

```
docker image ls
```

docker image ls, pull, rm

Zobrazení stažených obrazů:

```
docker image ls
```

Stažení obrazu z registru:

```
docker image pull node:24
```

docker image ls, pull, rm

Zobrazení stažených obrazů:

```
docker image ls
```

Stažení obrazu z registru:

```
docker image pull node:24
```

Odstranění obrazu:

```
docker image rm hello-world
```

Dockerfile

Co je Dockerfile?

Dockerfile je

Co je Dockerfile?

Dockerfile je textový soubor s instrukcemi pro sestavení Docker image

Co je Dockerfile?

Dockerfile je textový soubor s instrukcemi pro sestavení Docker image

- Definuje **základní image**

Co je Dockerfile?

Dockerfile je textový soubor s instrukcemi pro sestavení Docker image

- Definuje **základní image**
- Kopíruje **zdrojové soubory**

Co je Dockerfile?

Dockerfile je textový soubor s instrukcemi pro sestavení Docker image

- Definuje **základní image**
- Kopíruje **zdrojové soubory**
- Instaluje **závislosti**

Co je Dockerfile?

Dockerfile je textový soubor s instrukcemi pro sestavení Docker image

- Definuje **základní image**
- Kopíruje **zdrojové soubory**
- Instaluje **závislosti**
- Nastavuje **příkaz** pro spuštění aplikace

Základní instrukce

- `FROM` - základní obraz, ze kterého se staví

Základní instrukce

- `FROM` - základní obraz, ze kterého se staví
- `WORKDIR` - nastavení pracovního adresáře

Základní instrukce

- `FROM` - základní obraz, ze kterého se staví
- `WORKDIR` - nastavení pracovního adresáře
- `COPY` - zkopírování souborů do obrazu

Základní instrukce

- `FROM` - základní obraz, ze kterého se staví
- `WORKDIR` - nastavení pracovního adresáře
- `COPY` - zkopírování souborů do obrazu
- `RUN` - spuštění příkazu během sestavení

Základní instrukce

- `FROM` - základní obraz, ze kterého se staví
- `WORKDIR` - nastavení pracovního adresáře
- `COPY` - zkopírování souborů do obrazu
- `RUN` - spuštění příkazu během sestavení
- `ENV` - nastavení proměnné prostředí

Základní instrukce

- `FROM` - základní obraz, ze kterého se staví
- `WORKDIR` - nastavení pracovního adresáře
- `COPY` - zkopírování souborů do obrazu
- `RUN` - spuštění příkazu během sestavení
- `ENV` - nastavení proměnné prostředí
- `EXPOSE` - dokumentace portu (neotvírá port!)

Základní instrukce

- `FROM` - základní obraz, ze kterého se staví
- `WORKDIR` - nastavení pracovního adresáře
- `COPY` - zkopírování souborů do obrazu
- `RUN` - spuštění příkazu během sestavení
- `ENV` - nastavení proměnné prostředí
- `EXPOSE` - dokumentace portu (neotvírá port!)
- `CMD` - výchozí příkaz při spuštění kontejneru

Příklad: vlastní nginx obraz

Vytvořte HTML soubor:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h1>Hello from Docker!</h1>
</body>
</html>
```

Příklad: vlastní nginx obraz

Vytvořte `Dockerfile`:

```
FROM nginx:alpine

COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Příklad: vlastní nginx obraz

Vytvořte `Dockerfile`:

```
FROM nginx:alpine

COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Sestavte obraz:

```
docker image build -t my-web:v1 .
```

Příklad: vlastní nginx obraz

Spusťte kontejner:

```
docker run -d -p 8080:80 --name my-web my-web:v1
```

Příklad: vlastní nginx obraz

Spusťte kontejner:

```
docker run -d -p 8080:80 --name my-web my-web:v1
```

Otevřete `http://localhost:8080`

Dockerfile pro Node.js

```
FROM node:24-alpine

WORKDIR /app

COPY package*.json ./
RUN npm install

COPY . .

EXPOSE 3000
CMD ["node", "index.js"]
```

Dockerfile pro Node.js

Proč kopírujeme `package*.json` **před** zbytkem?

Dockerfile pro Node.js

Proč kopírujeme `package*.json` **před** zbytkem?

Layer caching - Docker cachuje každou vrstvu

Dockerfile pro Node.js

Proč kopírujeme `package*.json` **před** zbytkem?

Layer caching - Docker cachuje každou vrstvu

- Pokud se `package.json` nezmění, `npm install` se nespustí znovu

Dockerfile pro Node.js

Proč kopírujeme `package*.json` **před** zbytkem?

Layer caching - Docker cachuje každou vrstvu

- Pokud se `package.json` nezmění, `npm install` se nespustí znovu
- Zrychluje sestavování při změnách v kódu

Multi-stage builds

Pro produkci používáme **multi-stage build**:

```
# Build stage
FROM node:24 AS builder
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build
```

Multi-stage builds

```
# Production stage
FROM node:24-slim
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci --omit=dev
COPY --from=builder /app/dist ./dist
EXPOSE 3000
CMD ["node", "dist/index.js"]
```

Multi-stage builds

Výhody multi-stage build:

Multi-stage builds

Výhody multi-stage build:

- **Menší** výsledný image

Multi-stage builds

Výhody multi-stage build:

- **Menší** výsledný image
- Neobsahuje dev závislosti (TypeScript, …)

Multi-stage builds

Výhody multi-stage build:

- **Menší** výsledný image
- Neobsahuje dev závislosti (TypeScript, ...)
- Bezpečnější - méně potenciálních zranitelností

Multi-stage builds

Výhody multi-stage build:

- **Menší** výsledný image
- Neobsahuje dev závislosti (TypeScript, ...)
- Bezpečnější - méně potenciálních zranitelností

Porovnání velikosti:

```
docker image ls | grep my-app
```

.dockerignore

Soubor `.dockerignore` funguje jako `.gitignore`:

```
node_modules
dist
.git
.env
*.log
Dockerfile*
```

.dockerignore

Soubor `.dockerignore` funguje jako `.gitignore`:

```
node_modules
dist
.git
.env
*.log
Dockerfile*
```

- Zrychluje sestavování (menší context)

.dockerignore

Soubor `.dockerignore` funguje jako `.gitignore`:

```
node_modules
dist
.git
.env
*.log
Dockerfile*
```

- Zrychluje sestavování (menší context)
- Zabraňuje kopírování citlivých souborů

Docker Compose

Co je Docker Compose?

Docker Compose je

Co je Docker Compose?

Docker Compose je nástroj pro definování a spouštění **více kontejnerů**

Co je Docker Compose?

Docker Compose je nástroj pro definování a spouštění **více kontejnerů**

- Konfigurace v souboru `compose.yml`

Co je Docker Compose?

Docker Compose je nástroj pro definování a spouštění **více kontejnerů**

- Konfigurace v souboru `compose.yml`
- Jeden příkaz spustí celou aplikaci

Co je Docker Compose?

Docker Compose je nástroj pro definování a spouštění **více kontejnerů**

- Konfigurace v souboru `compose.yml`
- Jeden příkaz spustí celou aplikaci
- Automaticky vytváří síť pro služby

Co je Docker Compose?

Docker Compose je nástroj pro definování a spouštění **více kontejnerů**

- Konfigurace v souboru `compose.yml`
- Jeden příkaz spustí celou aplikaci
- Automaticky vytváří síť pro služby
- Ideální pro vývoj a testování

Struktura compose.yml

```yaml
services:
  api:
    build: ./api
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - db
```

Struktura compose.yml

```
  db:
    image: postgres:18
    environment:
      POSTGRES_USER: user
      POSTGRES_PASSWORD: secret
      POSTGRES_DB: app
    volumes:
      - db-data:/var/lib/postgresql

volumes:
  db-data:
```

Klíčové vlastnosti

- `image` - použít existující obraz

Klíčové vlastnosti

- `image` - použít existující obraz
- `build` - cesta k Dockerfile

Klíčové vlastnosti

- `image` - použít existující obraz
- `build` - cesta k Dockerfile
- `ports` - mapování portů

Klíčové vlastnosti

- `image` - použít existující obraz
- `build` - cesta k Dockerfile
- `ports` - mapování portů
- `environment` - proměnné prostředí

Klíčové vlastnosti

- `image` - použít existující obraz
- `build` - cesta k Dockerfile
- `ports` - mapování portů
- `environment` - proměnné prostředí
- `volumes` - persistentní úložiště

Klíčové vlastnosti

- `image` - použít existující obraz
- `build` - cesta k Dockerfile
- `ports` - mapování portů
- `environment` - proměnné prostředí
- `volumes` - persistentní úložiště
- `depends_on` - pořadí spouštění služeb

Klíčové vlastnosti

- `image` - použít existující obraz
- `build` - cesta k Dockerfile
- `ports` - mapování portů
- `environment` - proměnné prostředí
- `volumes` - persistentní úložiště
- `depends_on` - pořadí spouštění služeb
- `networks` - vlastní sítě

Příkazy Docker Compose

Příkaz	Popis
`docker compose up`	Spustí služby
`docker compose up -d`	Spustí na pozadí
`docker compose down`	Zastaví a odstraní
`docker compose ps`	Zobrazí běžící služby
`docker compose logs`	Zobrazí logy
`docker compose build`	Sestaví obrazy
`docker compose exec`	Spustí příkaz ve službě

Příkazy Docker Compose

Spuštění všech služeb:

```
docker compose up -d
```

Příkazy Docker Compose

Spuštění všech služeb:

```
docker compose up -d
```

Sestavení a spuštění:

```
docker compose up -d --build
```

Příkazy Docker Compose

Spuštění všech služeb:

```
docker compose up -d
```

Sestavení a spuštění:

```
docker compose up -d --build
```

Zobrazení logů:

```
docker compose logs -f
```

Příkazy Docker Compose

Zastavení služeb:

```
docker compose down
```

Příkazy Docker Compose

Zastavení služeb:

```
docker compose down
```

Zastavení a smazání volumes:

```
docker compose down -v
```

Praktický příklad

Příprava Express.js aplikace

Vytvoření projektu:

```
mkdir my-express-app
cd my-express-app
npm init -y
```

Příprava Express.js aplikace

Instalace závislostí:

```
npm install express
npm install -D typescript @types/express @types/node
npm install -D ts-node nodemon
```

Příprava Express.js aplikace

Inicializace TypeScriptu:

```
npx tsc --init
```

Příprava Express.js aplikace

`tsconfig.json`:

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",
    "module": "commonjs",
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./src",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true
  }
}
```

Příprava Express.js aplikace

`package.json` - skripty:

```
{
  "scripts": {
    "dev": "nodemon --exec ts-node src/index.ts",
    "build": "tsc",
    "start": "node dist/index.js"
  }
}
```

Příprava Express.js aplikace

src/index.ts:

```
import express, { Request, Response } from 'express';
const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.get('/', (req: Request, res: Response) => {
  res.json({ message: 'Hello from Docker!' });
});
app.listen(PORT, '0.0.0.0', () => {
  console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
```

Dockerizace aplikace

Struktura projektu:

```
my-express-app/
├── src/
│   └── index.ts
├── package.json
├── package-lock.json
├── tsconfig.json
├── Dockerfile
├── .dockerignore
└── compose.yml
```

Dockerizace aplikace

`.dockerignore`:

```
node_modules
dist
.git
.env
*.log
```

Dockerizace aplikace

Dockerfile:

```
FROM node:24-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build
EXPOSE 3000
CMD ["node", "dist/index.js"]
```

Dockerizace aplikace

Předchozí Dockerfile není optimální

Optimalizaci pomocí multi-stage build můžete vyzkoušet sami

Dockerizace aplikace

compose.yml:

```yaml
services:
  app:
    build: .
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      NODE_ENV: production
```

Dockerizace aplikace

Sestavení a spuštění:

```
docker compose up -d --build
```

Dockerizace aplikace

Sestavení a spuštění:

```
docker compose up -d --build
```

Ověření:

```
docker compose ps
docker compose logs app
```

Dockerizace aplikace

Sestavení a spuštění:

```
docker compose up -d --build
```

Ověření:

```
docker compose ps
docker compose logs app
```

Aplikace je dostupná na `http://localhost:3000`

Přidání databáze

compose.yml s PostgreSQL:

```yaml
services:
  app:
    build: .
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      NODE_ENV: production
      DATABASE_URL: postgres://user:pass@db:5432/mydb
    depends_on:
      - db
```

Přidání databáze

`compose.yml` s PostgreSQL:

```
  db:
    image: postgres:18
    environment:
      POSTGRES_USER: user
      POSTGRES_PASSWORD: pass
      POSTGRES_DB: mydb
    volumes:
      - database:/var/lib/postgresql
volumes:
  database:
```

Přidání databáze

Spuštění s databází:

```
docker compose up -d --build
```

Přidání databáze

Spuštění s databází:

```
docker compose up -d --build
```

Připojení k databázi:

```
docker compose exec db psql -U user -d mydb
```

Úklid

Odstranění nepoužívaných zdrojů

Zastavené kontejnery:

```
docker container prune
```

Odstranění nepoužívaných zdrojů

Zastavené kontejnery:

```
docker container prune
```

Nepoužívané obrazy:

```
docker image prune
```

Odstranění nepoužívaných zdrojů

Zastavené kontejnery:

```
docker container prune
```

Nepoužívané obrazy:

```
docker image prune
```

Nepoužívané volumes:

```
docker volume prune
```

Odstranění nepoužívaných zdrojů

Odstranění **všeho** nepoužívaného:

```
docker system prune -a --volumes
```

Odstranění nepoužívaných zdrojů

Odstranění **všeho** nepoužívaného:

```
docker system prune -a --volumes
```

Varování: Tento příkaz odstraní všechna nepoužívaná data!

Shrnutí

Shrnutí

Klíčové příkazy:

Shrnutí

Klíčové příkazy:

- `docker run` - spuštění kontejneru

Shrnutí

Klíčové příkazy:

- `docker run` - spuštění kontejneru
- `docker image build` - sestavení image

Shrnutí

Klíčové příkazy:

- `docker run` - spuštění kontejneru
- `docker image build` - sestavení image
- `docker container ls` - zobrazení kontejnerů

Shrnutí

Klíčové příkazy:

- `docker run` - spuštění kontejneru
- `docker image build` - sestavení image
- `docker container ls` - zobrazení kontejnerů
- `docker container logs` - zobrazení logů

Shrnutí

Klíčové příkazy:

- `docker run` - spuštění kontejneru
- `docker image build` - sestavení image
- `docker container ls` - zobrazení kontejnerů
- `docker container logs` - zobrazení logů
- `docker container exec` - spuštění příkazu v kontejneru

Shrnutí

Docker Compose:

Shrnutí

Docker Compose:

- `docker compose up` - spuštění služeb

Shrnutí

Docker Compose:

- `docker compose up` - spuštění služeb
- `docker compose down` - zastavení služeb

Shrnutí

Docker Compose:

- `docker compose up` - spuštění služeb
- `docker compose down` - zastavení služeb
- `docker compose logs` - zobrazení logů

Shrnutí

Docker Compose:

- `docker compose up` - spuštění služeb
- `docker compose down` - zastavení služeb
- `docker compose logs` - zobrazení logů
- `docker compose exec` - příkaz ve službě

Shrnutí

Klíčové soubory:

Shrnutí

Klíčové soubory:

- `Dockerfile` - instrukce pro sestavení image

Shrnutí

Klíčové soubory:

- `Dockerfile` - instrukce pro sestavení image
- `compose.yml` - konfigurace více služeb

Shrnutí

Klíčové soubory:

- `Dockerfile` - instrukce pro sestavení image
- `compose.yml` - konfigurace více služeb
- `.dockerignore` - ignorované soubory

Užitečné zdroje

Oficiální dokumentace

- Docker: docs.docker.com
- Docker Compose: docs.docker.com/compose
- Dockerfile Best Practices: docs.docker.com/build/building/best-practices

Užitečné zdroje

Oficiální dokumentace

- Docker: docs.docker.com
- Docker Compose: docs.docker.com/compose
- Dockerfile Best Practices: docs.docker.com/build/building/best-practices

Další zdroje

- Docker Hub: hub.docker.com
- Play with Docker: labs.play-with-docker.com