

GroupSession WEB API 仕様書

日本トータルシステム株式会社 GroupSessionプロジェクト

2018年07月18日 Version4.8.2

GroupSession WEB API

■ 共通事項

ユーザ認証はBASIC認証にて行います。
GET/POSTどちらでもリクエスト可能です。
文字コードはUTF-8です。

正常時のレスポンス

ステータスコード	意味	意味(日本語)
200 OK		正常にリクエストを処理できた場合に出力

エラー時のレスポンス

レスポンスXML	
Errors	エラー内容の全てを含みます。
Message	エラー内容。

サンプル

<Errors>
 <Message>エラーメッセージ1</Message>
 <Message>エラーメッセージ2</Message>
</Errors>

GroupSession WEB API 共通・ユーザ

■自分の個人情報を取得
URL /api/user/whoami.do?
リクエストパラメータ
なし

レスポンスフィールド		
フィールド	説明	
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。	
	Url: リクエストを送ったURL	/api/user/whoami.do?
Result	結果	
Usid	ユーザSID	
LoginId	ログインID	
NameSei	姓	
NameMei	名	
NameSeiKn	姓カナ	
NameMeiKn	名カナ	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効
SyainNo	社員/職員番号	
Syozoku	所属	
YakusyokuSid	役職SID	
YakusyokuName	役職名称	
Birthday	生年月日(西暦)	yyyy/MM/dd
BirthdayKf	生年月日(西暦)公開フラグ	0:公開,1:非公開
Mail1	メールアドレス1	
Mail1Comment	メールアドレスコメント1	
Mail1Kf	メールアドレス1公開フラグ	0:公開,1:非公開
Mail2	メールアドレス2	
Mail2Comment	メールアドレスコメント2	
Mail2Kf	メールアドレス2公開フラグ	0:公開,1:非公開
Mail3	メールアドレス3	
Mail3Comment	メールアドレスコメント3	
Mail3Kf	メールアドレス3公開フラグ	0:公開,1:非公開
Zip1	郵便番号1	
Zip2	郵便番号2	
ZipKf	郵便番号公開フラグ	0:公開,1:非公開
TodofukenSid	都道府県SID	
TodofukenName	都道府県名称	
TodofukenKf	都道府県公開フラグ	0:公開,1:非公開
Address1	住所1	
Address1Kf	住所1公開フラグ	0:公開,1:非公開
Address2	住所2	
Address2Kf	住所2公開フラグ	0:公開,1:非公開
Tel1	電話番号1	
Tel1Naisen	電話番号1内線	
Tel1Comment	電話番号1コメント	
Tel1Kf	電話番号1公開フラグ	0:公開,1:非公開
Tel2	電話番号2	
Tel2Naisen	電話番号2内線	
Tel2Comment	電話番号2コメント	
Tel2Kf	電話番号2公開フラグ	0:公開,1:非公開
Tel3	電話番号3	
Tel3Naisen	電話番号3内線	
Tel3Comment	電話番号3コメント	
Tel3Kf	電話番号3公開フラグ	0:公開,1:非公開
Fax1	FAX番号1	
Fax1Comment	FAX番号1コメント	
Fax1Kf	FAX番号1公開フラグ	0:公開,1:非公開
Fax2	FAX番号2	
Fax2Comment	FAX番号2コメント	
Fax2Kf	FAX番号2公開フラグ	0:公開,1:非公開
Fax3	FAX番号3	
Fax3Comment	FAX番号3コメント	
Fax3Kf	FAX番号3公開フラグ	0:公開,1:非公開
Bikou	備考	
AddDateTime	登録日	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
EditDateTime	変更日	yyyy/MM/dd hh:mm:ss 変更していない場合は登録日と同じ日付

■プラグイン情報取得

URL /api/main/plugin.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。
	Url: リクエストを送ったURL /api/main/plugin.do?
Result	結果
Plgid	プラグインID
PlgName	プラグイン名
PlgKbn	プラグイン使用可否
	0:使用不可,1:使用可

■指定したユーザの個人情報を取得

URL /api/user/inf.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid	○	integer		個人情報を取得するユーザSID。

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。
	Url: リクエストを送ったURL /api/user/inf.do?
Result	結果
Ursid	ユーザSID
Usisei	姓
Usimei	名
Usiseikn	姓カナ
Usimeikn	名カナ
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ
SyainNo	社員/職員番号
Syozoku	所属
YakusyokuSid	役職SID
YakusyokuName	役職名称
Birthday	生年月日(西暦)
BirthdayKf	生年月日(西暦)公開フラグ
Mail1	メールアドレス1
Mail1Comment	メールアドレスコメント1
Mail1Kf	メールアドレス1公開フラグ
Mail2	メールアドレス2
Mail2Comment	メールアドレスコメント2
Mail2Kf	メールアドレス2公開フラグ
Mail3	メールアドレス3
Mail3Comment	メールアドレスコメント3
Mail3Kf	メールアドレス3公開フラグ
Zip1	郵便番号1
Zip2	郵便番号2
ZipKf	郵便番号公開フラグ
TodofukenSid	都道府県SID
TodofukenName	都道府県名称
TodofukenKf	都道府県公開フラグ
Address1	住所1
Address1Kf	住所1公開フラグ
Address2	住所2
Address2Kf	住所2公開フラグ
Tel1	電話番号1
Tel1Naisen	電話番号1内線
Tel1Comment	電話番号1コメント
Tel1Kf	電話番号1公開フラグ
Tel2	電話番号2
Tel2Naisen	電話番号2内線
Tel2Comment	電話番号2コメント
Tel2Kf	電話番号2公開フラグ
Tel3	電話番号3
Tel3Naisen	電話番号3内線
Tel3Comment	電話番号3コメント
Tel3Kf	電話番号3公開フラグ
Fax1	FAX番号1
Fax1Comment	FAX番号1コメント
Fax1Kf	FAX番号1公開フラグ
Fax2	FAX番号2
Fax2Comment	FAX番号2コメント
Fax2Kf	FAX番号2公開フラグ
Fax3	FAX番号3
Fax3Comment	FAX番号3コメント
Fax3Kf	FAX番号3公開フラグ
Bikou	備考
AddDateTime	登録日
EditDateTime	変更日
	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
	yyyy/MM/dd hh:mm:ss 変更していない場合は登録日と同じ日付

■指定したグループに所属するユーザの個人情報を取得

URL /api/user/belong.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
グループSID	grpSid	○	integer		個人情報を取得するグループSID。

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。				
	Url: リクエストを送ったURL		/api/user/belong.do?		
Result	結果				
Ursid	ユーザSID				
Usisei	姓				
Usimei	名				
Usiseikn	姓カナ				
Usimeikn	名カナ				
UstrUkoFlg	ユーザ無効フラグ				0:有効 1:無効
SyainNo	社員/職員番号				
Syozoku	所属				
YakusyokuSid	役職SID				
YakusyokuName	役職名称				
Birthday	生年月日(西暦)		yyyy/MM/dd		
BirthdayKf	生年月日(西暦)公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Mail1	メールアドレス1				
Mail1Comment	メールアドレスコメント1				
Mail1Kf	メールアドレス1公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Mail2	メールアドレス2				
Mail2Comment	メールアドレスコメント2				
Mail2Kf	メールアドレス2公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Mail3	メールアドレス3				
Mail3Comment	メールアドレスコメント3				
Mail3Kf	メールアドレス3公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Zip1	郵便番号1				
Zip2	郵便番号2				
ZipKf	郵便番号公開フラグ		0:公開,1:非公開		
TodofukenSid	都道府県SID				
TodofukenName	都道府県名称				
TodofukenKf	都道府県公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Address1	住所1				
Address1Kf	住所1公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Address2	住所2				
Address2Kf	住所2公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Tel1	電話番号1				
Tel1Naisen	電話番号1内線				
Tel1Comment	電話番号1コメント				
Tel1Kf	電話番号1公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Tel2	電話番号2				
Tel2Naisen	電話番号2内線				
Tel2Comment	電話番号2コメント				
Tel2Kf	電話番号2公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Tel3	電話番号3				
Tel3Naisen	電話番号3内線				
Tel3Comment	電話番号3コメント				
Tel3Kf	電話番号3公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Fax1	FAX番号1				
Fax1Comment	FAX番号1コメント				
Fax1Kf	FAX番号1公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Fax2	FAX番号2				
Fax2Comment	FAX番号2コメント				
Fax2Kf	FAX番号2公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Fax3	FAX番号3				
Fax3Comment	FAX番号3コメント				
Fax3Kf	FAX番号3公開フラグ		0:公開,1:非公開		
Bikou	備考				
AddDateTime	登録日		yyyy/MM/dd hh:mm:ss		
EditDateTime	変更日		yyyy/MM/dd hh:mm:ss	変更していない場合は登録日と同じ日付	

■ユーザの個人情報を検索

URL /api/user/search.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
グループSID	gsid		integer		個人情報を取得するグループSID。
頭文字(カナ)	searchKana		String		
ユーザID	userId		String		
社員番号	shainNo		String		
ユーザ名 姓	sei		String		
ユーザ名 名	mei		String		
ユーザ名 姓カナ	seiKn		String		
ユーザ名 名カナ	meiKn		String		
年齢From	ageFrom		integer		
年齢To	ageTo		integer		
役職Sid	yakushoku		integer		1 50 MAX100 1:名前,2:社員番号,3:役職, 4:年月日 0:昇順,1降順 1:名前,2:社員番号,3:役職, 4:年月日 0:昇順,1降順
メール	mail		String		
都道府県SID	tdfkCd		integer		
ラベルSID	labelSid		integer		
ページ	page		integer		
結果を取得する件数	results		integer		
ソート1キー	sortKey		integer		
ソート1昇順降順	sortOrder		integer		
ソート2キー	sortKey2		integer		
ソート2昇順降順	sortOrder2		integer		

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。
	Url: リクエストを送ったURL /api/user/search.do?
	Count:要素数
	TotalCount: 検索にマッチした件数
	Page:ページ番号
	MaxPage: ページ数
Result	結果
Ursid	ユーザSID
Usisei	姓
Usimei	名
Usiseikn	姓カナ
Usimeikn	名カナ
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効
SyainNo	社員/職員番号
Syozoku	所属
YakusyokuSid	役職SID
YakusyokuName	役職名称
Birthday	生年月日(西暦) yyyy/MM/dd
BirthdayKf	生年月日(西暦)公開フラグ 0:公開,1:非公開
Mail1	メールアドレス1
Mail1Comment	メールアドレスコメント1
Mail1Kf	メールアドレス1公開フラグ 0:公開,1:非公開
Mail2	メールアドレス2
Mail2Comment	メールアドレスコメント2
Mail2Kf	メールアドレス2公開フラグ 0:公開,1:非公開
Mail3	メールアドレス3
Mail3Comment	メールアドレスコメント3
Mail3Kf	メールアドレス3公開フラグ 0:公開,1:非公開
Zip1	郵便番号1
Zip2	郵便番号2
ZipKf	郵便番号公開フラグ 0:公開,1:非公開
TodofukenSid	都道府県SID
TodofukenName	都道府県名称
TodofukenKf	都道府県公開フラグ 0:公開,1:非公開
ImageKubun	プロフィール画像区分 0:なし 1:あり(公開) 2:あり(非公開)
Address1	住所1
Address1Kf	住所1公開フラグ 0:公開,1:非公開
Address2	住所2
Address2Kf	住所2公開フラグ 0:公開,1:非公開
Tel1	電話番号1
Tel1Naisen	電話番号1内線
Tel1Comment	電話番号1コメント
Tel1Kf	電話番号1公開フラグ 0:公開,1:非公開
Tel2	電話番号2
Tel2Naisen	電話番号2内線
Tel2Comment	電話番号2コメント
Tel2Kf	電話番号2公開フラグ 0:公開,1:非公開
Tel3	電話番号3
Tel3Naisen	電話番号3内線
Tel3Comment	電話番号3コメント
Tel3Kf	電話番号3公開フラグ 0:公開,1:非公開
Fax1	FAX番号1
Fax1Comment	FAX番号1コメント
Fax1Kf	FAX番号1公開フラグ 0:公開,1:非公開
Fax2	FAX番号2
Fax2Comment	FAX番号2コメント
Fax2Kf	FAX番号2公開フラグ 0:公開,1:非公開
Fax3	FAX番号3
Fax3Comment	FAX番号3コメント
Fax3Kf	FAX番号3公開フラグ 0:公開,1:非公開
Bikou	備考
AddDateTime	登録日 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
EditDateTime	変更日 yyyy/MM/dd hh:mm:ss 変更していない場合は登録日と同じ日付
LabelSet	ラベル情報配列次の属性を持つ
	Count:要素数
Label	ラベル情報
LabSid	ラベルSID
LabName	ラベル名
GroupSet	グループ情報配列次の属性を持つ
	Count:要素数
Group	グループ情報
GrpSid	グループSID
GrpName	グループ名

■グループ一覧情報を取得

URL /api/user/groupl.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
mygroup	マイグループフラグ		int	0	0:マイグループなし 1:マイグループあり
defgroup	デフォルトグループ		int	0	0:デフォルトグループのインデックスなし

レスポンスフィールド

フィールド	説明		
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。		
DefaultIndex:初期選択	Url: リクエストを送ったURL	/api/user/group.do?	
	DefaultIndex:初期選択位置		リクエストパラメータで defgroup = 1 の場合
Result	結果		
Grpsid	グループSID		
Grpid	グループID		
Grpname	グループ名		
ClassLevel	階層レベル		
Grpkbn	所属グループ区分	0:一般グループ 1:管理者グループ	

■ラベル一覧を取得

URL /api/user/labellist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明		
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/main/getholiday.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数		
Result	検索結果		
LabSid	SID		yyyy/MM/dd
LabName	名前		YYYY
LabBiko	備考		
LabSort	並び順		
LucSid	カテゴリSID		

■ラベルカテゴリ一覧を取得

URL /api/user/labelcategorylist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明		
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/main/getholiday.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数		
Result	検索結果		
LucSid	SID	yyyy/MM/dd	
LucName	名前	YYYY	
LucBiko	備考		
LucSort	並び順		

■役職一覧を取得

URL /api/user/positionlist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/main/getholiday.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
PosSid	SID		yyyy/MM/dd		
PosName	名前		YYYY		
PosBiko	備考				
PosSort	並び順				

■範囲内の休日を取得

URL /api/cmn/getholiday.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
開始日	from		String	現在日時	yyyy/MM/dd hh:mm
終了日	to		String	現在日時 + 1年	yyyy/MM/dd hh:mm

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/main/getholiday.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
HolDate	休日		yyyy/MM/dd		
HolYear	年		YYYY		
HolName	休日名称				
HolKbn	休日区分				
HolTcd	タイムカード休日区分				

■都道府県マスタを取得

URL /api/cmn/getMstTdfk.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/main/getMstTdfk.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数 start: 取得開始位置				
Result	検索結果				
TdfSid	都道府県SID				
TdfName	都道府県名称				

■ログインユーザの利用可能プラグインを確認する

URL /api/main/plugin/useable.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
プラグインID	pluginId	○	String[]		複数指定可能

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/main/getMstTdfk.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数 start: 取得開始位置				
Result	結果				
Plgid	プラグインID				
PlgName	プラグイン名				

■GSモバイルのログイン可能判定

URL /api/mobile/ablelogin.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	可能な場合「OK」 不可能な場合は「NG」が返る				

■GS/バージョン

URL /api/main/version.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	バージョン番号				

■添付ファイル制限サイズ

URL /api/cmn/tempfilelimit.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result					
FileSize	ファイルのサイズ制限		単位: MB		

■ユーザ画像の取得

URL /api/user/imageload.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid				

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	エラーがなければ画像ファイルダウンロード 未設定、非表示の場合はそれぞれの汎用画像を返す				

■グループに所属するユーザ名一覧取得

※マイグループのユーザ一覧も取得可能

URL /api/user/belongnamelist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
グループSID	grpSid			デフォルト表示グループSID	

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数 /api/user/belongnamelist.do? DefaultIndex: 初期選択位置				
Result	検索結果				
UsrSid	ユーザSID				
UsrName	ユーザ名				
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ				
					0:有効 1:無効

GroupSession WEB API アドレス帳

■有効会社拠点先頭カーナ一覧取得

URL /api/address/existsCompanySini.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/address/existsCompanySini.do?
Result	検索結果
AcoSini	登録データのある会社名カナ先頭1文字

■会社拠点検索(会社名カナ先頭1文字)

URL /api/address/searchCompanyBaseWithAcoSini.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

会社名カナ 先頭1文字	acoSini		String	なし	
結果を取得する件数	results		integer		50 MAX100
ページング位置	page		integer		1

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/address/searchCompanyBaseWithAcoSini.do? Count: 今回取得した件数 TotalCount: 検索条件にヒットした件数 Page: 今回のページ MaxPage: 最大ページ数
Result	検索結果
AcoSid	会社SID
AcoCode	企業コード
AcoName	会社名
AbaSid	会社拠点SID
AbaName	拠点名

■会社拠点検索(詳細条件検索)

URL /api/address/searchCompanyBase.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

会社名	name		String	なし	
会社名カナ	ini				
拠点名	base				
業種SID	atiSid				
都道府県SID	tdfSid				
備考	biko				
結果を取得する件数	results		integer		50 MAX100
ページング位置	page		integer		1

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/address/searchCompanyBaseWithAcoSini.do? Count: 今回取得した件数 TotalCount: 検索条件にヒットした件数 Page: 今回のページ MaxPage: 最大ページ数
Result	検索結果
AcoSid	会社SID
AcoCode	企業コード
AcoName	会社名
AbaSid	会社拠点SID
AbaName	拠点名

■会社詳細情報取得

URL /api/address/companyInfo.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
会社SID	acoSid		integer[]	-1	複数のSIDを指定可能

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/address/company/inf.do? Count: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
AcoSid	会社SID				
AcoCode	企業コード				
AcoName	会社名				
AcoNameKn	会社名カナ				
AcoURL	会社URL				
AcoBiko	会社備考				
AddDateTime	登録日		yyyy/MM/dd hh:mm:ss		
EditDateTime	変更日		yyyy/MM/dd hh:mm:ss	変更していない場合は登録日と同じ日付	

■会社拠点情報取得

URL /api/address/companyBaseBelongAcoSid.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
会社SID	acoSid		integer	-1	

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/address/companyBaseBelongAcoSid.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
AbaSid	会社拠点SID				
AbaType	拠点種別				
AbaName	拠点名				
AbaPostno1	郵便番号上3桁				
AbaPostno2	郵便番号下4桁				
TdfSid	都道府県				
AbaAddr1	住所1				
AbaAddr2	住所2				
AbaBiko	備考				

■業種一覧の取得

URL /api/address/searchTypeIndustry.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
会社SID	acoSid		integer	-1	-1の場合はすべての業種を返す

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/address/searchTypeIndustry.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
AtiSid	業種SID				
AtiName	業種名				
AtiBiko	備考				
AtiSort	表示順				

■アドレス一覧の取得

URL /api/address/belongcom.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
会社SID	acoSid	○	integer		
会社拠点SID	abaSid	○	integer		

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/address/belongcom.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数

Result	検索結果
AdrSid	連絡先SID
AdrName	連絡先名
AdrSei	姓
AdrMei	名
AdrSeiKn	姓カナ
AdrMeiKn	名カナ
AdrSyozoku	所属
Yakusyoku	役職名称
AdrMail1	メールアドレス1
AdrMail1Comment	メールアドレスコメント1
AdrMail2	メールアドレス2
AdrMail2Comment	メールアドレスコメント2
AdrMail3	メールアドレス3
AdrMail3Comment	メールアドレスコメント3
AdrZip1	郵便番号1
AdrZip2	郵便番号2
AdrTdfk	都道府県名称
AdrAddress1	住所1
AdrAddress2	住所2
AdrTell1	電話番号1
AdrTell1Naisen	電話番号1内線
AdrTell1Comment	電話番号1コメント
AdrTell2	電話番号2
AdrTell2Naisen	電話番号2内線
AdrTell2Comment	電話番号2コメント
AdrTell3	電話番号3
AdrTell3Naisen	電話番号3内線
AdrTell3Comment	電話番号3コメント
AdrFax1	FAX番号1
AdrFax1Comment	FAX番号1コメント
AdrFax2	FAX番号2
AdrFax2Comment	FAX番号2コメント
AdrFax3	FAX番号3
AdrFax3Comment	FAX番号3コメント
AdrBikou	備考
AcoSid	会社SID
AcoName	会社名
AcoNameKn	会社名カナ
AcoUrl	会社URL
AbaSid	会社拠点SID
AbaName	拠点名
AdrZip1	拠点 郵便番号1
AdrZip2	拠点 郵便番号2
AdrTdfk	拠点 都道府県名称
AdrAddress1	拠点 住所1
AdrAddress2	拠点 住所2

■アドレス情報を検索

URL /api/address/search.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
会社コード	coCode		integer		個人情報を取得するグループSID。
会社名	coName		String		
会社名カナ	coNameKn		String		
会社拠点名	coBaseName		String		
業種SID	atiSid		String		
都道府県SID	tdfk		String		カンマ区切りで複数指定可能
備考	biko		String		
ユーザー名先頭カナ	unameKnHead		String		
会社名先頭カナ	cnameKnHead		String		
グループSID	group		integer		
ユーザSID	user		integer		カンマ区切りで複数指定可能
姓	unameSei		String		
名	unameMei		String		
姓カナ	unameSeiKn		String		
名カナ	unameMeiKn		String		
メール	mail		String		
役職Sid	position		integer		
会社SID	companySid		integer		
会社拠点SID	companyBaseSid		integer		
ラベルSID	label		integer[]		
ページ	page		integer	1	50 MAX100
結果を取得する件数	results		integer		
ソート1キー	sortKey		integer	1	
ソート1昇順降順	orderKey		integer	4	
				0	

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/address/search.do? Count:要素数 TotalCount: 検索にマッチした件数 Page:ページ番号 MaxPage: ページ数 Result 結果 AdrSid 連絡先SID AdrName 連絡先名 AdrSei 姓 AdrMei 名 AdrSeiKn 姓カナ AdrMeiKn 名カナ AdrSyozoku 所属 Yakusyoku 役職名称 AdrMail1 メールアドレス1 AdrMail1Comment メールアドレスコメント1 AdrMail2 メールアドレス2 AdrMail2Comment メールアドレスコメント2 AdrMail3 メールアドレス3 AdrMail3Comment メールアドレスコメント3 AdrZip1 郵便番号1 AdrZip2 郵便番号2 AdrTdfk 都道府県名称 AdrAddress1 住所1 AdrAddress2 住所2 AdrTell1 電話番号1 AdrTell1Naisen 電話番号1内線 AdrTell1Comment 電話番号1コメント AdrTell2 電話番号2 AdrTell2Naisen 電話番号2内線 AdrTell2Comment 電話番号2コメント AdrTell3 電話番号3 AdrTell3Naisen 電話番号3内線 AdrTell3Comment 電話番号3コメント AdrFax1 FAX番号1 AdrFax1Comment FAX番号1コメント AdrFax2 FAX番号2 AdrFax2Comment FAX番号2コメント AdrFax3 FAX番号3 AdrFax3Comment FAX番号3コメント AdrBikou 備考 AcoSid 会社SID AcoName 会社名 AcoNameKn 会社名カナ AcoUrl 会社URL AbaSid 会社拠点SID AbaName 拠点名 AdrZip1 拠点 郵便番号1 AdrZip2 拠点 郵便番号2 AdrTdfk 拠点 都道府県名称 AdrAddress1 拠点 住所1 AdrAddress2 拠点 住所2 AddDateTime 登録日 yyyy/MM/dd hh:mm:ss EditDateTime 変更日 yyyy/MM/dd hh:mm:ss 変更していない場合は登録日と同じ日付 LabelSet ラベル情報配列次の属性を持つ Count:要素数 Label ラベル情報 LabSid ラベルSID LabName ラベル名 TantoSet 担当者情報配列次の属性を持つ Count:要素数 Tanto 担当者情報 UsrSid ユーザSID UsrName ユーザ名 UsrUkoFlg ユーザ無効フラグ 0:有効ユーザ / 1:無効ユーザ

■ラベル一覧を取得

URL /api/address/labellist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/address/labellist.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
AlbSid	SID
AlbName	名前
AlbBiko	備考
AlbSort	並び順
AlcSid	カテゴリSID

■ラベルカテゴリー一覧を取得

URL /api/address/labelcategorylist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/address/labelcategorylist.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
AlcSid	SID
AlcName	名前
AlcBiko	備考
AlcSort	並び順

■役職一覧を取得

URL /api/user/positionlist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/user/positionlist.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
ApsSid	SID
ApsName	名前
ApsBiko	備考
ApsSort	並び順

GroupSession WEB API WEBメール

■WEBメール未確認件数

URL /api/webmail/countm.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID		int	-1	アカウント絞込み時のみ
checkTime	チェック日時		String	null	新着メール確認時のみ yyyy/MM/dd hh:mm形式

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次のURL: リクエストを送ったURL	○			
Result	検索結果	○			
WacSid	アカウントSID	○	Integer		
WacName	アカウント名	○	String		
CountM	未読件数 (受信フォルダ内の未読)	○	Long		
NewCnt	新着件数		Long		リクエストに checkTime を指定した時のみ

```
サンプル
<ResultSet url="/api/webmail/countm.do">
  <Result>
    <WacSid>1</WacSid>
    <WacName>アカウント名</WacName>
    <CountM>2</CountM>
  </Result>

  <Result>
    <WacSid>2</WacSid>
    <WacName>アカウント名2</WacName>
    <CountM>1</CountM>
  </Result>
</ResultSet>
```

■WEBメールアカウント一覧

URL /api/webmail/aclist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次のURL: リクエストを送ったURL	○			
Result	アカウント	○			
WacSid	アカウントSID	○	Integer		
WacName	アカウント名	○	String		

```
サンプル
<ResultSet url="/api/webmail/aclist.do">
  <Result>
    <WacSid>1</WacSid>
    <WacName>アカウント名</WacName>
  </Result>

  <Result>
    <WacSid>2</WacSid>
    <WacName>アカウント名2</WacName>
  </Result>
</ResultSet>
```

■WEBメールインポート (eml形式のファイルをWEBメールの指定したアカウントへインポートします。)

URL /api/webmail/importmail.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
アカウントSID	accountSid	○	integer		インポート先アカウントのアカウントSID
ディレクトリSID	directorySid	○	long		インポート先ディレクトリ(アカウント内ディレクトリ)のディレクトリSID
ファイル	importFile	○	formFile		ファイル情報

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	インポート処理結果 ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■WEBメール 初期アカウント設定情報取得

URL	/api/webmail/account/defaultinput.do
------------	--------------------------------------

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID		int	-1	アカウント指定がない場合、デフォルトアカウント情報を返す

レスポンスフィールド

フィールド	説明			
sendLimit	送信メールサイズ制限(MB)	int	なし	送信メールサイズ制限設定が「制限あり」の時のみ BCC強制変換の設定が「強制変換」の時のみ
bccTh	BCC強制変換(件)	int	なし	
wacSid	アカウントSID	○ Integer		
wacName	アカウント名	○ String		
diskSize	ディスク容量サイズ(MB)	○ int		0: 制限しない 1~:制限サイズ(MB)
address	メールアドレス	○ String		
rcvDate	最終受信日時	○ String		yyyy-MM-dd hh:mm:ss形式
biko	備考	○ String		
autoTo	自動TO	○ String		
autoCc	自動CC	○ String		
autoBcc	自動BCC	○ String		
delRcv	受信時削除	○ int		0:削除する / 1:削除しない
reRcv	受信済みでも受信	○ int		0:受信しない / 1:受信する
apop	APOPのON/OFF	○ int		0:APOPしない / 1:APOPする
popbsmt	送信前POP認証	○ int		0:APOPしない / 1:APOPする 0:ISO-2022-JPを使用 / 1:Unicode(UTF-8)を使用
encSend	文字コード	○ int		0:自動受信しない 1~:自動受信間隔
autoRcvTime	自動受信間隔(分)	○ int		0:標準 / 1:HTMLメール
mailType	メール形式	○ int		0:確認しない / 1:確認する
checkAddress	宛先確認	○ int		0:確認しない / 1:確認する
checkFile	添付ファイル確認	○ int		0:確認しない / 1:確認する 0:圧縮しない / 1:圧縮する / 2:作成時に選択
compressFile	添付ファイル自動圧縮	○ int		0:未設定 / 1:圧縮しない / 2:圧縮する
compressFileDef	添付ファイル自動圧縮 初期値	○ int		0:無効 / 1:有効 / 2:作成時に選択
timesent	時間差送信	○ int		0:未設定 / 1:即時送信 / 2:時間差送信 1~:テーマID
timesentDef	時間差送信 初期値	○ int		(※未設定時は、GSテーマIDを返す) 引用符になる文字列
theme	テーマ	○ int		0:代理人を許可しない / 1:代理人を許可する
quotes	引用符	○ String		
proxyUser	代理人フラグ	○ int		
signOrgan	署名組織名	○ String		
signPoint	署名位置	○ int		0:先頭にする / 1:末尾にする
signDspKbn	署名表示区分	○ int		0:表示しない / 1:表示する
signAuto	署名自動挿入区分	○ int		0:自動挿入する / 1:自動挿入しない
signDefNo	初期選択署名No	○ long		デフォルト表示される署名No.
SignSet	署名情報配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○		
Sign	署名情報			
wsidNo	署名No	long		
wsidTitle	署名タイトル	String		
wsidSign	署名文言	String		
DirectorySet	ディレクトリ配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○		
Directory	ディレクトリ情報			
wsidSid	ディレクトリSID	long		
wsidType	ディレクトリタイプ	int		1:受信 2:送信済み 3:予約送信 4:草稿
wsidName	ディレクトリ名称	String		5:ゴミ箱 6:迷惑メール 7:保管

■WEBメール アカウント一覧取得

URL /api/webmail/account/list.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

なし

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の項目 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○			
Result	アカウント	○			
wacSid	アカウントSID	○	Integer		
wacName	アカウント名	○	String		
diskSize	ディスク容量サイズ(MB)	○	int		0: 制限しない 1~:制限サイズ(MB)
address	メールアドレス	○	String		
rcvDate	最終受信日時	○	String		yyyy/MM/dd hh:mm:ss形式
biko	備考	○	String		
autoTo	自動TO	○	String		
autoCc	自動CC	○	String		
autoBcc	自動BCC	○	String		
delRcv	受信時削除	○	int		0:削除する / 1:削除しない
reRcv	受信済みでも受信	○	int		0:受信しない / 1:受信する
apop	APOPのON/OFF	○	int		0:APOPしない / 1:APOPする
popbsmtp	送信前POP認証	○	int		0:APOPしない / 1:APOPする 0:ISO-2022-JPを使用 / 1:Unicode(UTF-8)を使用
encSend	文字コード	○	int		0:自動受信しない 1~:自動受信間隔
autoRcvTime	自動受信間隔(分)	○	int		0:標準 / 1:HTMLメール
mailType	メール形式	○	int		0:確認しない / 1:確認する
checkAddress	宛先確認	○	int		0:確認しない / 1:確認する
checkFile	添付ファイル確認	○	int		0:圧縮しない / 1:圧縮する / 2:作成時に選択
compressFile	添付ファイル自動圧縮	○	int		0:未設定 / 1:圧縮しない / 2:圧縮する
compressFileDef	添付ファイル自動圧縮 初期値	○	int		0:無効 / 1:有効 / 2:作成時に選択
timesent	時間差送信	○	int		0:未設定 / 1:即時送信 / 2:時間差送
timesentDef	時間差送信 初期値	○	int		0:未設定 / 1~:テーマID
theme	テーマ	○	int		引用符になる文字列
quotes	引用符	○	String		0:代理人を許可しない / 1:代理人を許可する
proxyUser	代理人フラグ	○	int		
signOrgan	署名組織名	○	String		
signPoint	署名位置	○	int		0:先頭にする / 1:末尾にする
signDspKbn	署名表示区分	○	int		0:表示しない / 1:表示する
signAuto	署名自動挿入区分	○	int		0:自動挿入する / 1:自動挿入しない
signDefNo	初期選択署名No	○	long		デフォルト表示される署名No.
SignSet	署名情報配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○			
Sign	署名情報				
wsNo	署名No		long		
wsTitle	署名タイトル		String		
wsSign	署名文言		String		
DirectorySet	ディレクトリ配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○			
Directory	ディレクトリ情報				
wdrSid	ディレクトリSID		long		
wdrType	ディレクトリタイプ		int		1:受信 2:送信済み 3:予約送信 4:草稿 5:ゴミ箱 6:迷惑メール 7:保管
wdrName	ディレクトリ名称		String		

■WEBメール テンプレート一覧取得

URL /api/webmail/templist.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
アカウントSID	wacSid	○	int		
テンプレートタイプ	wtpType		int	-1	-1:指定なし / 0:共通 / 1:個人

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の⓪ Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○			
Result	テンプレート情報	○			
wacSid	アカウントSID	○	int		
wtpSid	テンプレートSID	○	int		
wtpName	テンプレート名称	○	String		
wtpType	テンプレートタイプ	○	int		0:共通 / 1:個人
wtpOrder	並び順	○	int		
title	メール件名	○	String		
body	メール本文	○	String		
tmpFileSet	添付ファイル情報一覧 次の⓪ Count: 検索結果にマッチした件数	○			
tmpFile	添付ファイル情報				
binSid	バイナリSID		long		
fileName	ファイル名		String		
filePath	ファイルパス		String		
fileSize	ファイルサイズ		int		

■WEBメール ラベラー一覧取得

URL /api/webmail/labelist.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
アカウントSID	wacSid	○	int		

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の⓪ Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○			
Result	ラベル情報				
wacSid	アカウントSID	○	int		
usrSid	作成したユーザSID	○	int		
wlbSid	ラベルSID	○	int		
wlbType	ラベルタイプ	○	int		0:アカウント固有 / 1:共通
wlbName	ラベル名	○	String		
wlbOrder	並び順	○	int		

■WEBメール ラベル追加

URL /api/webmail/labeladd.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
アカウントSID	wacSid	○	int		
ラベル名	wlbName	○	String		追加するラベル名

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	変更完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				

■WEBメール ラベル削除

URL /api/webmail/labeldel.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
アカウントSID	wacSid	○	int		
ラベルSID	wlbSid	○	int		

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	変更完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				

■WEBメール 送信リスト一覧取得

URL /api/webmail/destlist/list.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド	説明		
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次のⓘ Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○	
Result	送信リスト情報	○	
wdlSid	送信リストSID	○	int
wdlName	送信リスト名称	○	String
wdlBiko	備考	○	String

■WEBメール 送信先アドレス一覧取得

URL /api/webmail/destlist/address.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wdlSid	送信リストSID	○	int		

レスポンスフィールド

フィールド	説明		
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次のⓘ Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○	
Result	送信先アドレス情報	○	
wdaSid	送信先アドレスSID	○	int
wdaType	送信先タイプ	○	int
wdaSei	送信先アドレス 名前(姓)	○	String
wdaMei	送信先アドレス 名前(名)	○	String
wdaUkoFlg	送信先アドレス ユーザ無効フラ	○	int
mailAdr	送信先メールアドレス	○	String

0: ユーザ情報 / 1: アドレス帳

0:有効 1:無効
(※送信先タイプ=0 の場合のみ)

■WEBメール メール一覧取得

URL /api/webmail/mail/search.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID	○	int		
wdrSid	ディレクトリSID		int	-1	-1:未指定 0～:ディレクトリSID
offset	データ開始位置		int	0	
count	データ取得件数		int	1	
fromTime	検索日付(開始)		String		日時指定形式: yyyy/mm/dd null の場合、全件指定
toTime	検索日付(終了)		String		日時指定形式: yyyy/mm/dd null の場合、全件指定
keyword	検索ワード		String		null の場合、未指定
labelSid	ラベルSID		int	-1	-1:未指定 0～:ラベルSID
sendFrom	送信者		String		
sendTo	送信先(宛先、CC、BCC)		String		
tempFile	添付ファイルチェック		int	0	0:未指定 / 1:添付ファイルあり
readKbn	未読/既読 チェック		int	0	0:未指定 / 1:未読 / 2:既読
newFlg	新着更新フラグ		int	0	0:通常 / 1:新着更新

レスポンスフィールド

フィールド	説明		
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次のⓘ Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○	
Result	メール情報	○	
wmlSid	メールSID	○	int
wdrSid	ディレクトリSID	○	int
openKbn	開封区分	○	int
title	件名	○	String
body	本文	○	String
reply	返信済み区分	○	int
forward	転送済み区分	○	int
sendAdr	送信者	○	String
date	日時	○	String
sendPlanDate	予約送信日時		String
compressFile	添付ファイル圧縮設定フラグ		int
atesakiSet	送信先情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○	
atesaki	送信先情報		
smaName	送信先アドレス		String
sendKbn	送信先区分		int
labelSet	ラベル情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○	
label	ラベル情報		
wlbSid	ラベルSID		int
wlbName	ラベル名		String
tmpFileSet	添付ファイル情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○	
tmpFile	添付ファイル情報		
wtfSid	バイナリSID		long
fileName	ファイル名		String
filePath	ファイルパス		String
fileSize	ファイルサイズ		int

並び順は日付降順

0:未読 / 1:既読

1: 転送済み (未転送時は項目なし)
1: 返信済み (未返信時は項目なし)

yyyy/MM/dd hh:mm:ss形式
yyyy/MM/dd hh:mm:ss形式
(※送信待ちメールの時のみ)
0:圧縮しない / 1:圧縮する
(※添付ファイルがある場合のみ)

0:宛先 / 1:CC / 2:BCC

■WEBメール バッジ表示数値(未読件数)取得
URL /api/webmail/badgenum.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID	○	int		
budgeType			int	-1	-1:全件 0:メールボックス 1:ラベル

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の『 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○			
Result		○			
budgeType	タイプ	○			0:メールボックス 1:ラベル -1:合計数 0～:ディレクトリSID or ラベルSID
badgeSid	バッジSID	○			※budgeType=0 → ディレクトリSID budgeType=1 → ラベルSID
badgeNum	バッジ表示数値	○			予約送信・草稿:全件数 その他:未読件数

■WEBメール メール状態変更(既読/未読, ラベル追加/削除, 削除, 移動)
URL /api/webmail/mail/edit.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID	○	int		
wmlCmd	実行コマンド	○	int		0:既読 1:未読 10:ラベル追加 11:ラベル削除 20:移動 21:削除
wmlSids	メールSID一覧	○	long[]		
wlbSid	ラベルSID		int		ラベル追加/ラベル削除のみ必要
wdrSid	移動先ディレクトリSID		long		移動のみ必要

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	変更完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

サンプル
<Result>OK</Result>

■WEBメール メール送信

URL /api/webmail/mail/send.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID	○	int		
sendAdrTo	宛先メールアドレス		String[]		
sendAdrCc	CCメールアドレス		String[]		
sendAdrBcc	BCCメールアドレス		String[]		
title	件名		String		
body	本文		String		
sendType	送信タイプ		int		0:新規作成 / 1:返信 / 2:全返信 / 3:転送 / 4:編集
sendPlan	送信方法		int		0:通常 / 1:時間差送信 / 2:予約送信
sendPlanDate	予約送信日時		String		予約送信時のみ yyyy/MM/dd hh:mm形式
wmlSid	メールSID(返信 or 転送元メッセージ番号)		long		
wtpSid	テンプレートSID		int	-1	テンプレート使用時のみ
wtfSids	バイナリSID(参照メール用)		long[]		転送・編集でのみ有効
binSids	バイナリSID(テンプレート用)		long[]		テンプレート使用時のみ有効
fileCompress	添付ファイル 自動圧縮フラグ		int		0:圧縮しない / 1:圧縮する
tmpFile1	添付ファイル1		formFile		新規の添付ファイル
tmpFile2	添付ファイル2		formFile		"
tmpFile3	添付ファイル3		formFile		"
tmpFile4	添付ファイル4		formFile		"
tmpFile5	添付ファイル5		formFile		"
tmpFile6	添付ファイル6		formFile		"
tmpFile7	添付ファイル7		formFile		"
tmpFile8	添付ファイル8		formFile		"
tmpFile9	添付ファイル9		formFile		"
tmpFile10	添付ファイル10		formFile		"

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	変更完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。
<div>サンプル <Result>OK</Result></div>	

■WEBメール メール送信チェック

URL /api/webmail/mail/check.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID	○	int		
sendAdrTo	宛先メールアドレス	○	String[]		
sendAdrCc	CCメールアドレス		String[]		
sendAdrBcc	BCCメールアドレス		String[]		
title	件名	○	String		
body	本文	○	String		
sendType	送信タイプ		int	0	0:新規作成 / 1:返信 / 2:全返信 / 3:転送 / 4:編集
sendPlan	送信方法		int	0	0:通常 / 1:後で送信 / 2:予約送信
sendPlanDate	予約送信日付		String		予約送信時のみ yyyy/MM/dd hh:mm形式
wmlSid	参照メールSID		long		新規作成以外の場合、必須
wtpSid	テンプレートSID		int	-1	テンプレート使用時のみ
wtfSids	バイナリSID(参照メール用)		long[]		転送・編集でのみ有効
binSids	バイナリSID(テンプレート用)		long[]		テンプレート使用時のみ有効
fileCompress	添付ファイル 自動圧縮フラグ		int	0	0:圧縮しない / 1:圧縮する
tmpFile1	添付ファイル1		formFile		新規の添付ファイル
tmpFile2	添付ファイル2		formFile		"
tmpFile3	添付ファイル3		formFile		"
tmpFile4	添付ファイル4		formFile		"
tmpFile5	添付ファイル5		formFile		"
tmpFile6	添付ファイル6		formFile		"
tmpFile7	添付ファイル7		formFile		"
tmpFile8	添付ファイル8		formFile		"
tmpFile9	添付ファイル9		formFile		"
tmpFile10	添付ファイル10		formFile		"

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	結果情報 ○
atesakiSet	送信先情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数 ○
atesaki	送信先情報 ○
address	送信先アドレス ○ String メールアドレス
sendKbn	送信先区分 ○ int 0:宛先 / 1:CC / 2:BCC
user	ユーザ ○ String メールアドレスの「@」から前の部分
domain	ドメイン ○ String メールアドレスの「@」から後の部分
color	ドメイン色 ○ String RGB値
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。	

■WEBメール メール草稿保存

URL /api/webmail/mail/save.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wacSid	アカウントSID	○	int		
sendAdrTo	宛先メールアドレス		String[]		
sendAdrCc	CCメールアドレス		String[]		
sendAdrBcc	BCCメールアドレス		String[]		
title	件名		String		
body	本文		String		
sendType	送信タイプ		int		0:新規作成 / 1:返信 / 2:全返信 / 3:転送 / 4:編集
sendPlan	送信方法		int		0:通常 / 1:時間差送信 / 2:予約送信
sendPlanDate	予約送信日付		String		予約送信時のみ yyyy/MM/dd hh:mm形式
wmlSid	メールSID(返信 or 転送元メッセージ番号)		long		
tmpFiles	添付ファイル		FormFile[]		
fileCompress	添付ファイル 自動圧縮フラグ		int		0:自動圧縮しない / 1:自動圧縮する

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result 変更完了の場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

サンプル
<Result>OK</Result>

■WEBメール 添付ファイルダウンロード(自分のWEBメール添付ファイルのみダウンロード可能)

URL /api/webmail/filedownload.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
wmlSid	WEBメールSID	○	long		ショートメールSID
wtfSid	バイナリSID	○	long		ダウンロードするファイルのバイナリ

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result ダウンロード完了の場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

サンプル
<Result>OK</Result>

GroupSession WEB API ファイル管理

■キャビネット一覧情報を取得(ユーザの閲覧可能なキャビネット情報を取得します。)

URL /api/file/cabinetl.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/file/cabinetl.do
Result	結果
FcbSid	キャビネットSID
FcbName	キャビネット名
FcbAccessKbn	アクセス権限 0=制限しない 1=制限する
FcbCapaKbn	容量設定区分 0=制限しない 1=制限する
FcbCapaSize	容量設定 0=無制限 単位=MB
FcbCapaWarn	警告パーセンテージ
FcbVerKbn	バージョン管理区分 0=管理しない
FcbVerAllKbn	バージョン管理一括設定区分 0=一括設定しない 1=一括設定する
FcbBiko	備考
FcbSort	表示順
FcbAuid	登録者ID
FcbAdate	登録日時
FcbEuid	更新者ID
FcbEdate	更新日時
UseArea	使用領域
WarnKbn	使用領域警告区分 0=警告なし 1=警告あり ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。
ReadKbn	閲覧権限 0=閲覧可能 1=閲覧不可
WriteKbn	編集権限 0=編集可能 1=編集不可

■ディレクトリツリー情報を取得(ユーザの閲覧可能なキャビネット情報を取得します。)

URL /api/file/dirtree.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
キャビネットSID	fcbSid	○	integer		ディレクトリツリーを取得するキャビネットSID。

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/file/dirtree.do?
Dir	次の属性を持つ。下の階層にディレクトリが存在する場合は、さらに<Dir>属性を持つ。
FdrName	キャビネットSID
FdrSid	ディレクトリSID
FdrParentSid	親ディレクトリSID
FdrLevel	階層レベル ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

ディレクトリツリー情報 サンプル

```
サンプル
<ResultSet url="/gsession3.0/api/file/dirtree.do">
-
<Dir>
<FdrName>キャビネット1</FdrName>
<FdrSid>6</FdrSid>
<FdrParentSid>0</FdrParentSid>
<FdrLevel>0</FdrLevel>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ1</FdrName>
<FdrSid>9</FdrSid>
<FdrParentSid>6</FdrParentSid>
<FdrLevel>1</FdrLevel>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ1-1</FdrName>
<FdrSid>12</FdrSid>
<FdrParentSid>9</FdrParentSid>
<FdrLevel>2</FdrLevel>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ1-1-1</FdrName>
<FdrSid>16</FdrSid>
<FdrParentSid>12</FdrParentSid>
<FdrLevel>3</FdrLevel>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ1-1-1-A</FdrName>
<FdrSid>20</FdrSid>
<FdrParentSid>16</FdrParentSid>
<FdrLevel>4</FdrLevel>
</Dir>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ1-1-1-B</FdrName>
<FdrSid>21</FdrSid>
<FdrParentSid>16</FdrParentSid>
<FdrLevel>4</FdrLevel>
</Dir>
</Dir>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ1-1-2</FdrName>
<FdrSid>17</FdrSid>
<FdrParentSid>12</FdrParentSid>
<FdrLevel>3</FdrLevel>
</Dir>
</Dir>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ1-2</FdrName>
<FdrSid>13</FdrSid>
<FdrParentSid>9</FdrParentSid>
<FdrLevel>2</FdrLevel>
</Dir>
</Dir>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ2</FdrName>
<FdrSid>10</FdrSid>
<FdrParentSid>6</FdrParentSid>
<FdrLevel>1</FdrLevel>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ2-1</FdrName>
<FdrSid>14</FdrSid>
<FdrParentSid>10</FdrParentSid>
<FdrLevel>2</FdrLevel>
</Dir>
</Dir>
-
<Dir>
<FdrName>ディレクトリ2-2</FdrName>
<FdrSid>15</FdrSid>
<FdrParentSid>10</FdrParentSid>
<FdrLevel>2</FdrLevel>
```


■ディレクトリー一覧を取得(指定したディレクトリの直下のフォルダとファイルの一覧を取得します。)

URL /api/file/dirlist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ディレクトリSID	fdrSid	○	integer		親のディレクトリSID

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。				
	Url: リクエストを送ったURL /api/file/dirlist.do?				
	parentWriteKbn:親ディレクトリの編集権限 0=編集可能 1=編集不可				
Result	結果				
FdrSid	ディレクトリSID				
FdrName	フォルダ名・ファイル名				
FdrKbn	ディレクトリ区分 0=フォルダ 1=ファイル				
BinSid	バイナリSID フォルダの場合 -1				
FileSize	ファイルサイズ 単位:byte				
FdrEdate	更新日時				
LockKbn	ロック区分 0=アンロック 1=ロック				
LockUsrSid	ロックユーザSID アンロックの場合は-1				
WriteKbn	編集権限 0=編集可能 1=編集不可				
EditUsrKbn	編集者区分 0:ユーザ,1:グループ				
EditUsrSid	編集者のSID				
EditUsrName	編集者名				
EditUsrUkoFlg	編集者ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効				
	・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				

■ファイル管理ファイルダウンロード(ユーザの閲覧可能なファイルをダウンロードします。)

URL /api/file/download.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
バイナリSID	binSid	○	integer		ダウンロードするファイルのバイナリ

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				
	<div>サンプル<Result>OK</Result></div>				

■ファイル登録(ユーザが編集可能なキャビネットにファイルを登録します。)

URL /api/file/add.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
親ディレクトリSID	fdrParentSid	○	integer		親フォルダSID
添付ファイル情報	uploadFile	○	formFile		添付ファイル情報

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				
	<div>サンプル<Result>OK</Result></div>				

■ファイル更新(ユーザが編集可能なキャビネットのファイルを更新します。)

URL /api/file/update.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ディレクトリSID	fdrSid		integer		更新ファイルSID
添付ファイル情報	uploadFile	○	formFile		添付ファイル情報

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				
	<div>サンプル<Result>OK</Result></div>				

■ファイル削除(ユーザが編集可能なキャビネットのファイルを登録します。)

URL /api/file/delete.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ディレクトリSID	fdrSid	○	integer		削除ファイルのディレクトリSID

レスポンスフィールド

フィールド
Result

説明
更新OKの場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

サンプル
<Result>OK</Result>

■ファイルロック

URL /api/file/lock.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ディレクトリSID	fdrSid	○	integer		ロックするファイルのディレクトリSID

レスポンスフィールド

フィールド
Result

説明
更新OKの場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

サンプル
<Result>OK</Result>

■ファイルロック解除

URL /api/file/unlock.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ディレクトリSID	fdrSid	○	integer		ロックを解除するファイルのディレクトリSID

レスポンスフィールド

フィールド
Result

説明
更新OKの場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

サンプル
<Result>OK</Result>

■ファイル管理基本設定取得

URL /api/file/kihoninf.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド

説明
Url: リクエストを送ったURL /api/file/kihoninf.do?

Result
結果

FileSize
ファイルのサイズ制限 単位:MB

LockKbn
ロック機能 0=無効 1=有効

■フォルダ登録(ユーザが編集可能なキャビネットにフォルダを登録します。)

URL /api/file/addfolder.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
親ディレクトリSID	fdrParentSid	○	integer		親フォルダSID
フォルダ名	fdrName	○	String		登録するフォルダの名称
備考	fdrNote		String		登録するフォルダの備考

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
Result	結果	○
fdrSid	ディレクトリSID	○ Integer
新規登録したフォルダのディレクトリSID		
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。		

```
サンプル
<Result url="/gsession3/api/file/addfolder.do">
  <fdrSid>4</fdrSid>
</Result>
```

■フォルダ更新(ユーザが編集可能なキャビネットにフォルダを編集します。)

URL /api/file/editfolder.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
編集ディレクトリSID	fdrSid	○	integer		編集フォルダSID
フォルダ名	fdrName	○	String		編集するフォルダの名称
備考	fdrNote		String		編集するフォルダの備考

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を	○
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。		

```
サンプル
<Result url="/gsession3/api/file/editfolder.do">OK</Result>
```

■ファイル名変更(ユーザが編集可能なキャビネットのファイルを更新します。)

URL /api/file/rename.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ディレクトリSID	fdrSid	○	integer		更新ファイルSID
ファイル名	fdrName	○	String		新ファイル名

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を返す	
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。		

```
サンプル
<Result>OK</Result>
```

■フォルダ・ファイル移動(ユーザが編集可能なキャビネットのファイルを移動します。同じキャビネット内のフォルダのみ移動可能です。)

URL /api/file/move.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ディレクトリSID	fdrSid	○	integer		移動するフォルダSID・ファイルSID
親ディレクトリSID	fdrParentSid				移動先フォルダSID

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を返す	
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。		

```
サンプル
<Result>OK</Result>
```

GroupSession WEB API 施設予約

■施設グループ取得

URL /api/reserve/group.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数 /api/reserve/group.do? DefaultIndex: 初期選択位置				
Result	検索結果				
RsgSid	グループSID				
RsgName	グループ名				
RsgId	グループID				
RskSid	施設区分SID				
RskName	施設区分名				

■施設一覧取得

URL /api/reserve/list.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
施設グループSID	rsgSid			0: すべて	

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数 /api/reserve/list.do? DefaultIndex: 初期選択位置				
Result	検索結果				
RsdSid	施設SID				
RsdId	施設ID				
RsdName	施設名				
RsdKanriNo	資産管理番号				
AbleDoubleRegist	重複登録				0: 可, 1: 不可
Biko	備考				
MaxPrev	事前予約可能期限				
Place	場所				
ZasekiCount	座席数/乗員数				
AbleSmoke	喫煙				0: 可, 1: 不可
Kosuu	<施設区分が物品または書籍の場合> 個数(冊数)				
Motidashi	社外持出				0: 可, 1: 不可
SyaryouNp	<施設区分が車の場合> ナンバー				
ISBN	<施設区分が書籍の場合> ISBN				

■施設利用状況照会

URL /api/reserve/yoyaku/search.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
施設グループSID	rsgSid		integer	0:すべて	
施設SID	rsdSid		integer	0:すべて	
開始日	startTime		String		yyyy/MM/dd hh:mm
終了日	endTime		String		yyyy/MM/dd hh:mm
登録日FROM	addTimeFrom		String		yyyy/MM/dd hh:mm
登録日TO	addTimeTo		String		yyyy/MM/dd hh:mm
編集日FROM	editTimeFrom		String		yyyy/MM/dd hh:mm
編集日TO	editTimeTo		String		yyyy/MM/dd hh:mm
承認状況	statusKbn		Integer		0:すべて,1:通常(承認済み), 2:承認待ち,3:承認対象のみ
キーワード	keyWord		String	なし	
キーワードand or	keyWordKbn		integer	and	0:and,1:or
キーワード対象 利弁	keyTitle		integer		0:on,1:off
キーワード対象 内名	keybody		integer		0:on,1:off
ソート1キー	sort1		integer		2 1:利用者名,2:施設名,3:利用開始日時, 4:利用終了日時,5:利用目的
ソート1昇降順	order1		integer		0:昇順,1:降順
ソート2キー	sort2		integer		3 1:利用者名,2:施設名,3:利用開始日時, 4:利用終了日時,5:利用目的
ソート2昇降順	order2		integer		0:昇順,1:降順
結果を取得する件数	results		integer		50 MAX100
取得開始位置	start		integer		0

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数 /api/reserve/yoyaku/search.do? Count 取得件数 start: 取得開始位置
Result	検索結果
RsySid	施設予約SID
RsgSid	施設グループSID
RsdSid	施設SID
RskSid	施設区分SID
RsdName	施設名
StartDateTime	利用開始日 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
EndDateTime	利用終了日 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
Title	利用目的
Body	内容
Status	承認状況 0:通常(承認済),1:承認待
Busyo	担当部署
Tanto	担当者名
OtherUsrCount	その他人数
UseKbn	利用区分 0:未設定 1:会議 2:研修 3:その他
EditKbn	編集権限区分 0:制限無し,1:本人・登録者のみ,2:所属グループ・登録者のみ
AbleEdit	編集権限 0:編集不可 1:編集可能
Public	公開区分 0:公開 1:予定あり 2:所属グループ・登録者のみ
AbleView	閲覧権限 0:閲覧不可 1:閲覧可
AddUsrSid	登録者ユーザSID
AddUsrName	登録者名
AddUsrUkoKbn	登録者ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効
AdateTime	登録日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
EdateTime	編集日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
RsdId	施設ID
RsdKanriNo	施設情報 資産管理番号
Biko	施設情報 備考
Place	施設情報 場所
Contact	連絡先
ZasekiCount	施設情報 座席数/乗員数
AbleSmoke	施設情報 喫煙 0:可,1:不可
Kosuu	施設区分が物品または書籍の場合> 施設情報 個数(冊数)
Motidashi	施設情報 社外持出 0:可,1:不可
Guide	施設区分が部屋の場合> 会議名案内
ParkCount	駐車場見込み台数
SyaryouNp	施設区分が車の場合> 施設情報 ナンバー
Destination	行き先
ISBN	施設区分が書籍の場合> 施設情報 ISBN
SchSid	以下のフィールドはスケジュール登録がある場合追加される スケジュールSID
SameScheduleUserSid	<ユーザスケジュールの場合> 同時登録ユーザ情報配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数
User	ユーザ情報
Name	ユーザ名
UsrSid	ユーザSID
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効
GrpSid	<グループスケジュールの場合> グループ SID
GrpName	グループ名

GroupSession WEB API スケジュール

■スケジュール検索

URL /api/schedule/search.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
対象	target		String	person	group or person
グループSID	gsid		integer	なし	
ユーザSID	usid		integer	なし	スケジュール取得対象のユーザSID。
開始日FROM	startFrom		String	現在日時	yyyy/MM/dd
開始日TO	startTo		String	現在日時 + 1年	yyyy/MM/dd
終了日FROM	endFrom		String	現在日時	yyyy/MM/dd
終了日TO	endTo		String	現在日時 + 1年	yyyy/MM/dd
キーワード	keyWord		String	なし	
キーワードand or	keyWordKbn		integer	and	0:and,1:or
キーワード対象 件名	keytitle		integer		0 0:on, 1:off
キーワード対象 本文	keybody		integer		0 0:on, 1:off
ソート1キー	sort1		integer		1:名前,2:開始日時,3:終了日時,
ソート1昇順降順	order1		integer		2 4:タイトル/内容
ソート2キー	sort2		integer		0 0:昇順,1降順
ソート2昇順降順	order2		integer		1:名前,2:開始日時,3:終了日時
結果を取得する件数	results		integer		3 4:タイトル/内容
取得開始位置	start		integer		0 0:昇順,1降順
所属グループ検索	grpShowKbn		integer		50 MAX100
同時登録取得フラグ	sameInputFlg		Integer		1
内容エスケープフラグ	escapeFlg		Integer		0 1:検索対象ユーザの所属するグループ: 検索にふくめる
					0 同時登録、施設予約情報を取得する
					1 内容、備考をhtmlエスケープを行う

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数 /api/schedule/search.do? start: 取得開始位置 検索結果	
Result	検索結果	
Schsid	スケジュールSID	
SchEf	編集区分	
SchKf	公開区分	
Title	タイトル	
Naiyo	内容	
StartDateTime	開始日時	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
EndDateTime	終了日時	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
TimeKbn	時間指定区分	0:有り,1:無し
UserKbn	0:ユーザ,1:グループ	
UserSid	スケジュール登録対象のSID	
UserName	スケジュール登録対象の名前	
UserUkoFlg	スケジュール登録対象のユーザ	0:有効 1:無効
ColorKbn	文字色	1:青 2:赤 3:緑 4:黄 5:黒
AbleEdit	編集権限	0:編集不可 1:編集可能
Biko	備考	
AddUserName	登録者名	
AddUserJkbn	登録者 ユーザ状態区分	0:通常 1:削除
AddUserUkoFlg	登録者 ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効
AdateTime	登録日時	
EDateTime	編集日時	
AttendKbn	出欠確認区分	0:出欠確認しない 1:出欠確認する
AttendAns	出欠確認応答	0:未登録 1:出席 2:欠席
AttendAuKbn	出欠確認登録者区分	0:登録者 1:登録者以外
SameScheduleUserS	同時登録ユーザ情報配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	
User	ユーザ情報	
Name	ユーザ名	
UsrSid	ユーザSID	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効
isEdit	編集権限	0:権限なし 1:権限あり
AttendAns	出欠確認応答	0:未登録 1:出席 2:欠席
AttendAuKbn	出欠確認登録者区分	0:登録者 1:登録者以外
AttendAnsDateTi	出欠回答日時	yyyy/MM/dd hh:mm 未登録時は「-」
ReserveSet	運動施設予約情報配列 次の属性を持つ	プラグイン施設予約使用時のみ
Reserve	施設情報	
RsdSid	施設SID	
Name	施設名	
CompanySet	会社拠点情報配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	プラグインアドレス帳使用時のみ
Company	会社拠点情報	
AcoSid	会社SID	
AbaSid	会社拠点SID	
Name	会社拠点名	
AdressSet	連絡先情報配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	
Adress	連絡先情報	
AdrSid	連絡先SID	
Name	連絡先名	

■他のプラグイン上のスケジュールを取得

URL /api/schedule/otherplugin/list.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
グループSID	gsid		integer	なし	
ユーザSID	usid		integer	アクセスユーザのSID	スケジュール取得対象のユーザSID。
FROM	from		String	現在日時	yyyy/MM/dd hh:mm
TO	to		String	現在日時 + 1年	yyyy/MM/dd hh:mm

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数 /api/schedule/otherplugin/list.do?				
Result	検索結果				
SchKf	公開区分				
Title	タイトル				
Naiyo	内容				
StartDateTime	開始日時		yyyy/MM/dd hh:mm:ss		
EndDateTime	終了日時		yyyy/MM/dd hh:mm:ss		
TimeKbn	時間指定区分				0:有り,1:無し
UserKbn	0:ユーザ,1:グループ				
UserSid	スケジュール登録対象のSID				
UserName	スケジュール登録対象の名前				
UserUkoFlg	スケジュール登録対象の有効フラグ				0:有効 1:無効
ColorKbn	文字色				1:青 2:赤 3:緑 4:黄 5:黒
AppendId	プラグインID				
AppendDspName	プラグイン表示名				
AppendURL	詳細URL				

■スケジュールアクセス設定に基づいたグループ一覧を取得

URL /api/schedule/group1.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数 /api/schedule/group1.do? DefaultIndex: 初期選択位置				
Result	検索結果				
GrpSid	グループSID				
GrpName	グループ名				スケジュール設定ですべてのグループ スケジュールを共有する場合、 グループのインデントが名前に含まれる
Access	アクセス可否		0:閲覧・登録不可 1:閲覧・登録可 2:閲覧のみ可		

■スケジュール日間表示時間帯設定取得

URL /api/schedule/preference/worktime.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid			自分	

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet					
Result					
From	開始時間		0~23		
To	終了時間		0~23		

■スケジュール入力初期値設定取得

URL /api/schedule/preference/defaultinput.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid			自分	

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet					
Result					
DefaultFromTime	開始時間				
DefaultToTime	終了時間				
DefaultColorKbn	色区分		1:青 2:赤 3:緑 4:黄 5:黒		
DefaultSchKf	公開区分		0:公開 1:非公開 2:予定あり		
DefaultSchEf	編集区分		0:未設定 1:本人のみ 2:所属グループ		
DefaultSchSf	同時修正フラグ		0:同時修正しない 1:同時修正する		
MinutesDivine	入力可能な分の間隔				
TitleColors	タイトルカラー情報配列 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数				
kbn	カラー区分				
title	カラーコメント				
color	色情報(RGB値)		例: 白 → #ffffff / 青 → #0000ff		
use	使用フラグ		0:使用不可 1:使用可能		スケジュール登録・編集時

■スケジュール編集

URL /api/schedule/edit.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
スケジュールSID	schSid		String	-1	-1:新規作成 1<=編集
スケジュール公開フ	schKf		String	0	0:公開 1:非公開 2:予定あり
スケジュール編集フ	schEf		String	0	0:未設定 1:本人のみ 2:所属グループ
タイトル	title	○	String		
内容	naio		String		
開始日時	from	○	String		yyyy/MM/dd hh:mm
終了日時	to	○	String		yyyy/MM/dd hh:mm
時間指定区分	timeKbn		String	0	0:時間指定あり 1:時間指定無し
ユーザ区分	userKbn		String	0	0:ユーザ 1:グループ
ユーザSID	usrSid		String	当人	ユーザ区分:0 ユーザSID 1:グループSID
タイトル色	colorKbn		String	1	1:青 2:赤 3:緑 4:黄 5:黒
備考	biko		String		
同時登録ユーザSID	sameScheduledUser		String		
予約施設SID	reserves		String		
企業SID	acoSid		String		企業SIDと
企業拠点SID	abaSid		String		企業拠点SIDの順序が一致する必要がある
アドレスSid	adress		String		
同時登録スケジュール	batchRef		String	1	0: 編集しない 1:編集する
施設予約編集	batchResRef		String	1	0: 編集しない 1:編集する
重複警告無視フラグ	wornCommit		String	0	0: 無視しない 1:無視する
コンタクト保存フラグ	contactFlg		String	0	0:保存しない 1:保存する
出欠確認区分	attendKbn		String	0	0: 出欠確認しない 1:出欠確認する
出欠確認再通知メー	attendMailResendKbn		String	0	0:再通知しない 1:再通知する

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
SchSid	送信完了の場合登録したスケジュールSIDを返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。 ・重複警告が発生した場合は以下のデータを返します	編集後SIDが変わる場合がある
Warnings		
Warning	重複警告文字列	

■スケジュール削除

URL /api/schedule/delete.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
スケジュールSID	schSid	○	String		
同時登録スケジュール	batchRef		String	1	0: 編集しない 1:編集する
施設予約編集	batchResRef		String	1	0: 編集しない 1:編集する

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	送信完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■スケジュール詳細

URL /api/schedule/detail.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
スケジュールSID	schSid	○	String		

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ /api/schedule/detail.do? Url: リクエストを送ったURL				
Result	検索結果				
Schsid	スケジュールSID				
SchKf	公開区分				
SchEf	編集区分				
Title	タイトル				
Naiyo	内容				
StartDateTime	開始日時		yyyy/MM/dd hh:mm:ss		
EndDateTime	終了日時		yyyy/MM/dd hh:mm:ss		
TimeKbn	時間指定区分				
UserKbn	0:ユーザ 1:グループ				
UserSid	ユーザSID(検索に一致したスケジュールデータの)				
UserName	ユーザ名(検索に一致したスケジュールデータの)				
UserUkoFlg	スケジュール登録対象のユーザ 0:有効 1:無効				
ColorKbn	文字色				
AbleEdit	編集権限		0:編集不可 1:編集可能		
Biko	備考				
SaveCoontact	コンタクト履歴保存区分 0:保存しない 1:保存する				
AttendKbn	出欠確認区分		0:出欠確認しない 1:出欠確認する		
AttendAns	出欠確認応答		0:未登録 1:出席 2:欠席		
AttendAuKbn	出欠確認登録者区分		0:登録者 1:登録者以外		
SameScheduleUserS	同時登録ユーザ情報配列 次の属性を持つ				
	Count: 検索結果にマッチした件数				
User	ユーザ情報				
Name	ユーザ名				
UsrSid	ユーザSID				
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ		0:有効 1:無効		
AttendAns	出欠確認応答		0:未登録 1:出席 2:欠席		
AttendAuKbn	出欠確認登録者区分		0:登録者 1:登録者以外		
AttendAnsDateTi	出欠回答日時		yyyy/MM/dd hh:mm 未登録時は「-」		
ReserveSet	運動施設予約情報配列 次の属性を持つ				
	次の属性を持つ				
Reserve	施設情報				
RsdSid	施設SID				
Name	施設名				
CompanySet	会社拠点情報配列 次の属性を持つ				
	Count: 検索結果にマッチした件数				
Company	会社拠点情報				
AcoSid	会社SID				
AbaSid	会社拠点SID				
Name	会社拠点名				
AdressSet	連絡先情報配列 次の属性を持つ				
	Count: 検索結果にマッチした件数				
Adress	連絡先情報				
AdrSid	連絡先SID				
Name	連絡先名				

プラグイン施設予約使用時のみ

プラグインアドレス帳使用時のみ

■スケジュール 出欠確認応答編集

URL /api/schedule/changeAttend.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
スケジュールSID	schSid	○	String		
出欠回答	anser				0:未登録 1:出席 2:欠席

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				
	<div>サンプル <Result>OK</Result></div>				

■グループに所属するユーザ名一覧取得(スケジュール特例アクセス反映)

※マイグループのユーザー一覧も取得可能

URL /api/schedule/userlist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
グループSID	grpSid			デフォルト表示グループSID	

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数 /api/schedule/userlist.do? DefaultIndex: 初期選択位置				
Result	検索結果				
UsrSid	ユーザSID				
UsrName	ユーザ名				
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ				
Access	アクセス可否		1:閲覧・登録可 2:閲覧のみ可		0:有効 1:無効 閲覧・登録不可の場合は、 ユーザを取得しない

GroupSession WEB API ショートメール

■ショートメール未読件数

URL /api/smail/counttm.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result 未読件数を返す。0件の場合「0」

サンプル
<Result>1</Result>

■ショートメール送信

URL /api/smail/send.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid	○	String		ショートメール送信先ユーザSID。カンマ区切りで複数選択可能とする。
件名	title	○	String		ショートメールの件名
マーク	mark		integer		ショートメールのマークID
本文	body	○	String		ショートメールの本文
添付ファイル1	tmpFile1		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル2	tmpFile2		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル3	tmpFile3		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル4	tmpFile4		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル5	tmpFile5		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル6	tmpFile6		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル7	tmpFile7		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル8	tmpFile8		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル9	tmpFile9		formFile		添付ファイル情報
添付ファイル10	tmpFile10		formFile		添付ファイル情報

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result 送信完了の場合「OK」の文字列を返す。
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

サンプル
<Result>OK</Result>

■ショートメールリストを取得(最新の受信メール20件を取得します。)
URL /api/smail/list.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
モード	mode	○	integer		0未読: 1:既読 の受信メール取得しま

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。
Result	Url: リクエストを送ったURL /api/smail/list.do? 結果
smjSid	ショートメールSID
title	件名
usrSei	送信者 姓
usrMei	送信者 名
usrJkbn	送信者 状態区分 0:通常 9:削除
usrUkoFlg	送信者 ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効
date	日時
mark	マーク
body	本文
binSid	バイナリSID 添付ファイルが複数ある場合には、binSidタグも複数個になります。 ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■ショートメール添付ファイルダウンロード(自分のショートメール添付ファイルのみダウンロード可能)
URL /api/smail/filedownload.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
バイナリSID	binSid	○	integer		ダウンロードするファイルのバイナリ
ショートメールSID	smSid	○	integer		ショートメールSID

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	ダウンロード完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。
<div>サンプル<Result>OK</Result></div>	

■ショートメール初期設定情報取得

URL /api/smail/account/defaultinput.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

sacSid	アカウントSID		int	-1	-1: デフォルトアカウント指定
--------	----------	--	-----	----	------------------

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数	○		/api/smail/account/defaultinput.do	
Result	結果	○			
sacSid	アカウントSID	○			
sacType	アカウント種別	○	int		0:通常 1:共通
sacName	アカウント名	○	String		
sacUkoFlg	アカウントユーザ無効フラグ	○	int		0:有効 1:無効
mailType	メール形式	○	int		0:標準 / 1:HTMLメール
theme	テーマ	○	int		0:未設定 / 1~:テーマID
quotes	引用符	○	String		引用符になる文字列
AutoDestSet	自動宛先一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数	○			
AutoDest	自動宛先情報				
saaSid	自動宛先ユーザSID		int		
saaType	自動宛先タイプ		int		0:自動TO / 1:自動CC / 2:自動BCC
saaName	自動宛先ユーザ名		String		
saaUkoFlg	自動宛先ユーザ無効フラグ		int		0:有効 1:無効

・リクエストで指定したアカウントが見つからないか使用権限がない場合、デフォルトアカウント情報を返します。

■使用可能なショートメールアカウントリストを取得

URL /api/smail/account/list.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

なし

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数			/api/smail/account/list.do	
Result	結果				
sacSid	アカウントSID				
sacType	アカウント種別		int		0:通常 1:共通
sacName	アカウント名		String		
sacUkoFlg	アカウントユーザ無効フラグ		int		0:有効 1:無効
mailType	メール形式		int		0:標準 / 1:HTMLメール
theme	テーマ		int		0:未設定 / 1~:テーマID
quotes	引用符		String		引用符になる文字列
AutoDestSet	自動宛先一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数				
AutoDest	自動宛先情報				
saaSid	自動宛先ユーザSID		int		
saaType	自動宛先タイプ		int		0:自動TO / 1:自動CC / 2:自動BCC
saaName	自動宛先ユーザ名		String		
saaUkoFlg	自動宛先ユーザ無効フラグ		int		0:有効 1:無効

■選択ショートメールアカウントリストを取得

URL /api/smail/account/select.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

grpSid	グループSID		String	-1	-1:代表アカウント 0~:通常アカウント M0~:マイアカウント
--------	---------	--	--------	----	-----------------------------------------

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 検索結果にマッチした件数			/api/smail/account/select.do	
Result	結果				
sacSid	アカウントSID				
sacType	アカウント種別				0:通常アカウント 1:代表アカウント
sacName	アカウント名				
sacUkoFlg	アカウントユーザ無効フラグ		int		0:有効 1:無効

■ラベル一覧を取得

URL /api/smail/labellist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	int		

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/smail/labellist.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
sacSid	アカウントSID				
usrSid	登録ユーザSID				
slbSid	ショートメールラベルSID				
slbType	ショートメールラベル区分				0:アカウント固有 1:全アカウント
slbName	名前				
slbOrder	並び順				

■ラベルを追加

URL /api/smail/labeladd.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	int		
slbName	ラベル名	○	String		

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	登録完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				

■ラベルを追加

URL /api/smail/labeldel.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	int		
slbSid	ラベルSID	○	int		

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
Result	登録完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。				

■ひな形一覧を取得

URL /api/smail/hinallist.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	int		
shnType	ひな形タイプ		int	-1	-1:全件 / 0:共通 / 1:個人

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL /api/smail/hinallist.do? Count: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
sacSid	アカウントSID				
shnSid	ひな形SID				
shnType	区分				0:共通 / 1:個人
shnName	名前				
mark	ひな形メール マーク				
title	ひな形メール 件名				
body	ひな形メール 本文				

■ショートメール詳細検索

URL

/api/smail/mail/search.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	int		
smlKbn	メール種別	○	int		0:受信 1:送信済み 2:草稿 4:ゴミ箱
offset	データ開始位置		int	0	
count	データ取得件数		int	1	
fromTime	検索日時(開始)		String		
toTime	検索日時(終了)		String		
mark	メールマーク		int	-1	-1: 未指定 0~: マークSID
keyword	キーワード		String		
targetKbn	キーワード区分		int	3	0:未指定 1:件名 2:本文 3:件名+本文 ※キーワードがある場合のみ有効
sendFrom	送信者		int	-1	-1: 未指定 0~: アカウントSID ※受信メールの場合のみ有効
sendTo	宛先、CC、BCC		int[]		ショートメール送信先アカウントSID ※送信・草稿メールの場合のみ有効

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/smail/mail/search.do Count: 検索結果にマッチした件数
Result	結果
smlSid	メールSID int
smlKbn	メール区分 int
smlType	メール形式 int
openKbn	開封区分 int
title	件名 String
mark	マーク int
body	本文 String
mailJkbn	メール状態区分 int
sacSid	送信者アカウントSID int
sacName	送信者アカウント名 String
sacJkbn	送信者アカウント状態区分 int
sacUkoFlg	送信者アカウント ユーザ無効フラグ int
date	送信日時 String
atesakiSet	送信先情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数
atesaki	送信先情報
smaSid	送信先アカウントSID int
smaName	送信先アカウント名 String
smaJkbn	送信先アカウント状態区分 int
smaUkoFlg	送信先アカウント ユーザ無効フラグ int
sendKbn	送信先区分 int
labelSet	ラベル情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数
label	ラベル情報
slbSid	ラベルSID int
slbName	ラベル名 String
tmpFileSet	添付ファイル情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数
tmpFile	添付ファイル情報
binSid	バイナリSID long
fileName	ファイル名 String
filePath	ファイルパス String
fileSize	ファイルサイズ int

■ショートメール一覧取得

URL

/api/smail/mail/list.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	integer		
smlKbn	メール種別	○	integer		0:受信 1:送信済み 2:草稿 4:ゴミ箱 5:ラベル
offset	データ開始位置		int	0	
count	データ取得件数		int	1	
fromTime	検索日時(開始)		String		日時yyyy/MM/dd hh:mm:ss形式
toTime	検索日時(終了)		String		日時yyyy/MM/dd hh:mm:ss形式
slbSid	ラベルSID		int		メール種別 = ラベル の場合のみ必須

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/smail/mail/list.do? Count: 検索結果にマッチした件数
Result	結果
smlSid	メールSID
smlKbn	メール区分
smlType	メール形式
openKbn	開封区分
title	件名
mark	マーク
body	本文
mailJkbn	メール状態区分
sacSid	送信者アカウントSID
sacName	送信者アカウント名
sacJkbn	送信者アカウント状態区分
sacUkoFlg	送信者アカウント ユーザ無効フラグ
date	送信日時
atesakiSet	送信先情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数
atesaki	送信先情報
smaSid	送信先アカウントSID
smaName	送信先アカウント名
smaJkbn	送信先アカウント状態区分
smaUkoFlg	送信先アカウント ユーザ無効フラグ
sendKbn	送信先区分
labelSet	ラベル情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数
label	ラベル情報
slbSid	ラベルSID
slbName	ラベル名
tmpFileSet	添付ファイル情報一覧 次の属性を持つ Count: 検索結果にマッチした件数
tmpFile	添付ファイル情報
binSid	バイナリSID
fileName	ファイル名
filePath	ファイルパス
fileSize	ファイルサイズ

■ショートメール未読件数を取得

URL /api/smail/mail/count.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	int		
cntType	取得タイプ		int	-1	-1:全件 0:受信 2:草稿 4:ゴミ箱 5:ラベル

レスポンスフィールド

フィールド					
ResultSet	説明 レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/smail/mail/count.do? Count: 検索結果にマッチした件数				
Result	検索結果				
cntType	取得タイプ				0:受信 2:草稿 4:ゴミ箱 5:ラベル 受信: 未読件数 草稿: 全件数 ゴミ箱: 全件数 ラベル: 未読件数 ※取得タイプ = ラベル の場合のみ
cntNum	メール件数				
slbSid	ラベルSID				

■ショートメール 草稿保存

URL /api/smail/mail/save.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	登録アカウントSID	○	integer		
sendTo	宛先ユーザSID		integer□		ショートメール送信先アカウントSID
sendCc	CCユーザSID		integer□		// (CCユーザ用)
sendBcc	BCCユーザSID		integer□		// (BCCユーザ用)
title	件名		String		
mark	マーク		String		
body	本文		String		
procMode	メッセージ作成モード		int	0	0:新規作成 1:返信 2:全返信 3:転送 4:草稿 11:複写
smlSid	参照メールSID		int	-1	※新規作成時以外、必要
binSids	バイナリSID一覧		long□		既存の添付ファイル一覧 ※転送・草稿・複写時のみ有効
tmpFile1	添付ファイル1		formFile		新規の添付ファイル
tmpFile2	添付ファイル2		formFile		//
tmpFile3	添付ファイル3		formFile		//
tmpFile4	添付ファイル4		formFile		//
tmpFile5	添付ファイル5		formFile		//
tmpFile6	添付ファイル6		formFile		//
tmpFile7	添付ファイル7		formFile		//
tmpFile8	添付ファイル8		formFile		//
tmpFile9	添付ファイル9		formFile		//
tmpFile10	添付ファイル10		formFile		//

レスポンスフィールド

フィールド		説明
Result	送信完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。	

■ショートメール 送信

URL /api/smail/mail/send.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	integer		
sendTo	宛先ユーザSID	○	integer□		ショートメール送信先アカウントSID
sendCc	CCユーザSID		integer□		// (CCユーザ用)
sendBcc	BCCユーザSID		integer□		// (BCCユーザ用)
title	件名	○	String		
mark	マーク		int	0	
body	本文		String		
procMode	メッセージ作成モード		int	0	0:新規作成 1:返信 2:全返信 3:転送 4:草稿 11:複写
smlSid	参照メールSID		int	-1	※新規作成時以外、必要
binSids	バイナリSID一覧		long□		既存の添付ファイル一覧
tmpFile1	添付ファイル1		formFile		※転送・草稿・複写時のみ有効
tmpFile2	添付ファイル2		formFile		新規の添付ファイル
tmpFile3	添付ファイル3		formFile		//
tmpFile4	添付ファイル4		formFile		//
tmpFile5	添付ファイル5		formFile		//
tmpFile6	添付ファイル6		formFile		//
tmpFile7	添付ファイル7		formFile		//
tmpFile8	添付ファイル8		formFile		//
tmpFile9	添付ファイル9		formFile		//
tmpFile10	添付ファイル10		formFile		//

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	送信完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■ショートメール 状態変更

URL /api/smail/mail/edit.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	integer		
smlCmd	実行コマンドID	○	int		0:未読 / 1:既読 10:ラベル追加 / 11:ラベル削除 20:元に戻す / 21:削除 ※ラベル追加・削除 => ゴミ箱以外 ※元に戻す => ゴミ箱のみ
smlKbn	メール種別	○	integer		0:受信 1:送信済み 2:草稿 4:ゴミ箱
smjSids	受信メールSID一覧		int□		効
smsSids	送信メールSID一覧		int□		効
smwSids	草稿メールSID一覧		int□		効
slbSid	ラベルSID		int	-1	ラベル追加・ラベル削除時のみ

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	送信完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■ショートメール 全削除

URL /api/smail/mail/delete.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
sacSid	アカウントSID	○	int		
smlSid	メールSID	○	int		

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	送信完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

GroupSession WEB API タイムカード

■タイムカード打刻

URL /api/timecard/dakoku.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	更新OKの場合「OK」の文字列を返す

サンプル
<Result>OK</Result>

NGの場合は本資料の冒頭にある共通エラーメッセージのXMLレスポンスを返す。

GroupSession WEB API 掲示板

■掲示板未確認件数

URL /api/bulletin/countm.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result 未読件数を返す。0件の場合「0」

サンプル
<Result>1</Result>

GroupSession WEB API 回覧板

■回覧板未確認件数

URL /api/circular/countm.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result 未読件数を返す。0件の場合「0」

サンプル
<Result>1</Result>

GroupSession WEB API 在席管理

■在席状況更新

URL /api/zaiseki/edit.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usid	○	integer	アクセスユーザのSID	更新対象のユーザSID。
在席状況	status		integer	なし	1:在席,2:不在,0:その他
在席コメント	comment		String	なし	MAX20文字
在席コメント更新フラ	comeflg		integer		0 0:更新する,1:更新しない

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result 更新OKの場合「OK」の文字列を返す

サンプル
<Result>OK</Result>

NGの場合は本資料の冒頭にある共通エラーメッセージのXMLレスポンスを返す。

GroupSession WEB API 稟議

■稟議受信件数

URL /api/ringi/counttm.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	未読件数を返す。0件の場合「0」

サンプル

<Result>1</Result>

GroupSession WEB API 日報

■日報一覧を取得(グループ指定、週間表示)

URL /api/ntp/nippouWeekly.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
グループSID	grpSid	○	integer		
取得開始日	baseDay			当日	YYYY/MM/DD

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL	
Result	検索結果	
UsrSid	ユーザSID	
UsrName	ユーザ名	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効
WeekSet		
Week		
HolidayKbn	休日区分	
WeekKbn	週区分	
NipDate	登録日	YYYY/MM/DD
ReportSet		
Report		
NipSid	日報SID	
NipTime	開始時間-終了時間	hh:mm-hh:mm
NipFrTime	開始時間	hh:mm
NipToTime	終了時間	hh:mm
NipTitle	日報タイトル	
NipTitleClo	タイトルカラー	
NipCommentKbn	コメントされているかどうか	コメントされている1
NipCommentCount	コメント数	
NipCheckKb	閲覧状態区分	
NipIineCount	いいね数	

■日報一覧を取得(月間表示)

URL /api/ntp/nippouMonthly.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid	○	integer		
取得年月	month		String	当月	YYYY/MM

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL	
Result	検索結果	
HolidayKbn	休日区分	
WeekKbn	週区分	
NipDate	登録日	YYYY/MM/DD
ReportSet		
Report		
NipSid	日報SID	
NipFrTime	開始時間	hh:mm
NipToTime	終了時間	hh:mm
NipTitle	日報タイトル	
NipTitleClo	タイトルカラー	
NipCommentKbn	コメントされているかどうか	コメントされている1
NipCommentCount	コメント数	
NipCheckKb	閲覧状態区分	
NipIineCount	いいね数	

■ 日報を取得(タイムライン)

URL /api/ntp/nippouTimeLine.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
取得件数	maxCnt				
ページ番号	page				
ユーザSID	usrSid				
グループSID	grpSid				
ソート順	sort				

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Uri: リクエストを送ったURL Count: 今回取得した件数 TotalCount: 検索条件にヒットした件数 Page: 今回のページ MaxPage: 最大ページ数	
Result	検索結果	
NipSid	日報SID	
UsrSid	ユーザSID	
UsrName	ユーザ名	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効 デフォルトの場合、null 非公開の場合「secret」を返す
UsrImgPath	ユーザ画像パス	
AddUsrSid	登録ユーザSID	
AddUsrName	登録ユーザ名	
AddUsrUkoFlg	登録ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効
NipDate	登録日	YYYY/MM/DD
NipFrTime	開始時間	hh:mm
NipToTime	終了時間	hh:mm
NipTitle	日報タイトル	
NipTitleClo	タイトルカラー	
NipMikomi	見込み度	
NipSyokan	所感	
NanSid	案件SID	
NanName	案件名	
AcoSid	会社SID	
AcoName	会社名	
AbaSid	拠点SID	
AbaName	拠点名	
MkbSid	活動区分SID	
MkbName	活動区分名	
MkhSid	活動方法SID	
MkhName	活動方法名	
lineFlg	いいねフラグ	いいねしている場合1 していない0
lineCount	いいね数	
TempFiles	添付ファイル情報、次の属性をもつ TotalCount: 添付ファイル件数	
File	添付ファイル情報、以下の要素で構成される	
BinSid	バイナリーSID	
BinFileName	ファイル名	
Comments	コメント情報、次の属性をもつ TotalCount: コメント件数	
Comment	コメント情報、以下の要素で構成される	
NpcSid	日報コメントSID	
UsrSid	ユーザSID	
UsrName	ユーザ名	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効 デフォルトの場合、null 非公開の場合「secret」を返す
UsrImgPath	ユーザ画像パス	
NpcComment	コメント	
AdmFlg	コメント編集権減	

■指定ユーザ、指定日の日報詳細情報を取得

URL /api/ntp/nippouDetail.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid	○	integer		
取得日	date			当日	YYYY/MM/DD

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数	
Result	検索結果	
NipSid	日報SID	
UsrSid	ユーザSID	
UsrName	ユーザ名	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効 デフォルトの場合、null 非公開の場合「secret」を返す
UsrImgPath	ユーザ画像パス	
AddUsrSid	登録ユーザSID	
AddUsrName	登録ユーザ名	
AddUsrUkoFlg	登録ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効
NipDate	登録日	YYYY/MM/DD
NipFrTime	開始時間	hh:mm
NipToTime	終了時間	hh:mm
NipTitle	日報タイトル	
NipTitleClo	タイトルカラー	
NipMikomi	見込み度	
NipSyokan	所感	
NanSid	案件SID	
NanName	案件名	
AcoSid	会社SID	
AcoName	会社名	
AbaSid	拠点SID	
AbaName	拠点名	
MkbSid	活動区分SID	
MkbName	活動区分名	
MkhSid	活動方法SID	
MkhName	活動方法名	
lineFlg	いいねフラグ	いいねしている場合1 していない0
lineCount	いいね数	
TempFiles	添付ファイル情報、次の属性をもつ TotalCount: 添付ファイル件数	
File	添付ファイル情報、以下の要素で構成される	
BinSid	バイナリーSID	
BinFileName	ファイル名	
Comments	コメント情報、次の属性をもつ TotalCount:コメント件数	
Comment	コメント情報、以下の要素で構成される	
NpcSid	日報コメントSID	
UsrSid	ユーザSID	
UsrName	ユーザ名	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効 デフォルトの場合、null 非公開の場合「secret」を返す
UsrImgPath	ユーザ画像パス	
NpcComment	コメント	
AdmFlg	コメント編集権減	

■ 日報を取得(検索)

URL /api/ntp/nippouSearch.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
usrSid	usrSid		Integer	なし	
grpSid	grpSid		String	なし	
案件SID	nanSid		Integer	なし	
会社SID	acoSid		Integer		
会社拠点SID	abaSid		Integer	なし	
活動区分SID	mkbSid		Integer	なし	
活動方法SID	mkhSid		Integer	なし	
見込み度	mikomi		String□	なし	未指定の場合は全見込み度を検索対象
キーワード	keyWord		String	なし	
キーワード検索ルール	keyRule		Integer	0:全文一致	
キーワード検索フラグ	keyFlgTitle		Bool	TRUE	
キーワード検索フラグ 内容	keyFlgSyokan		Bool	TRUE	
タイトル色	titleClr		String□	なし	未指定の場合は全色を検索対象
開始時間From	fromDate		String	1970-01-01	YYYY/MM/DD
開始時間To	toDate		String	2036-02-05	YYYY/MM/DD
ソートキー1	sortKey1		String	なし	
ソート方向1	order1		String	なし	
ソートキー2	sortKey2		String	なし	
オーダー方向2	order2		String	なし	
取得ページ	page		integer	1	
1ページ当りの最大取得件数	maxCnt		integer	10	

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 今回取得した件数 TotalCount: 検索条件にヒットした件数 Page: 今回のページ MaxPage: 最大ページ数
Result	検索結果
NipSid	日報SID
UsrSid	ユーザSID
UsrName	ユーザ名
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効 デフォルトの場合、null 非公開の場合「secret」を返す
UsrImgPath	ユーザ画像パス
AddUsrSid	登録ユーザSID
AddUsrName	登録ユーザ名
AddUsrUkoFlg	登録ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効
NipDate	登録日
NipFrTime	開始時間
NipToTime	終了時間
NipTitle	日報タイトル
NipTitleClo	タイトルカラー
NipMikomi	見込み度
NipSyokan	所感
NanSid	案件SID
NanName	案件名
AcoSid	会社SID
AcoName	会社名
AbaSid	拠点SID
AbaName	拠点名
MkbSid	活動区分SID
MkbName	活動区分名
MkhSid	活動方法SID
MkhName	活動方法名
lineFlg	いいねフラグ
lineCount	いいね数
TempFiles	添付ファイル情報、次の属性をもつ TotalCount: 添付ファイル件数
File	添付ファイル情報、以下の要素で構成される
BinSid	バイナリーSID
BinFileName	ファイル名
Comments	コメント情報、次の属性をもつ TotalCount: コメント件数
Comment	コメント情報、以下の要素で構成される
NpcSid	日報コメントSID
UsrSid	ユーザSID
UsrName	ユーザ名
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ 0:有効 1:無効 デフォルトの場合、null 非公開の場合「secret」を返す
UsrImgPath	ユーザ画像パス
NpcComment	コメント
AdmFlg	コメント編集権減

■日報を保存

URL /api/ntp/nippouEdit.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
日報SID	nipSid		Integer	-1	未設定または-1を新規作成 addNtp:新規、editNtp:編集
コマンド	cmd		String		
添付フォルダ行ID	templd		Integer		
ユーザSID	usrSid		Integer		
報告日	nipDate		String		YYYY/MM/DD hh:mm:ss
開始時間	nipFrTime		String		hh:mm
終了時間	nipToTime		String		hh:mm
案件SID	nanSid		Integer		
会社SID	acoSid		Integer	-1	
会社拠点SID	abaSid		Integer	-1	
タイトル	nipTitle		String		
タイトルカラー設定	nipTitleClo		Integer	0	
活動分類SID	mkbSid		Integer		
活動方法SID	mkhSid		Integer		
活動内容詳細	nipDetail		String		
見込み度	nipMikomi		Integer		
公開区分	nipPublic		Integer	0	0:公開する 1:公開しない 0:未設定 1:本人のみ 2:所属グルー
編集権限設定	nipEdit		Integer	0	
添付ファイル1	tempFile1		File		
添付ファイル2	tempFile2		File		
添付ファイル3	tempFile3		File		
添付ファイル4	tempFile4		File		
添付ファイル5	tempFile5		File		
削除するtempFileのbinSid	delBinSid		String		カンマ区切りで複数指定可能

レスポンスフィールド

フィールド
Result
説明
送信完了の場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■日報削除

URL /api/ntp/nippouDelete.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
日報SID	nipSid	○			
ユーザSID	usrSid	○			

レスポンスフィールド

フィールド
Result
説明
送信完了の場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■日報コメントを追加

URL /api/ntp/nippouCommentAdd.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
日報SID	nipSid	○			
コメント	comment	○			

レスポンスフィールド

フィールド
NpcSid
説明
コメントSID

■日報コメントを削除

URL /api/ntp/nippouCommentDelete.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
日報SID	nipSid	○			

レスポンスフィールド

フィールド
NpcSid
説明
コメントSID

■添付ファイル保存可能チェック

URL /api/ntp/nippouTempFileCheck.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ファイル名	binFileName	○	String		
ファイルサイズ	binFileSize	○	Integer		

レスポンスフィールド

フィールド
Result
説明
保存可能の場合「OK」の文字列を返す
・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■活動分類取得

URL /api/ntp/katudouBunrui.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
NkbSid	活動分類Sid
NkbCode	活動分類コード
NkbName	活動分類名

■活動方法取得

URL /api/ntp/katudouHouhou.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
NkhSid	活動方法Sid
NkhCode	活動方法コード
NkhName	活動方法名

■いいね追加

URL /api/ntp/nippouSendGoodJob.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
日報SID	nipSid				

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	送信完了の場合、加算されたいいいねの回数を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。 ・すでにいいねをしている場合もエラーとします

■いいねユーザー一覧

URL /api/ntp/gaveGoodUser.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
日報SID	nipSid				

レスポンスフィールド

フィールド	説明	
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数	
Result	検索結果	
UsrSid	ユーザSID	
UsrName	ユーザ名	
UsrUkoFlg	ユーザ無効フラグ	0:有効 1:無効
UsrImgPath	ユーザ画像パス	
GoodDelFlg	いいね編集フラグ	

■いいねを除去

URL /api/ntp/nippouRemoveGoodJob.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
日報SID	nipSid				

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	送信完了の場合、減算されたいいいねの回数を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■日報テンプレート取得

URL /api/ntp/nippouEditTemplatel.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
ユーザSID	usrSid	○	integer		
取得日	date			当日	YYYY/MM/DD

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
AnkenUse	案件利用フラグ
CompanyUse	企業利用フラグ
KtBriHhuUse	活動分類利用フラグ
MikomidoUse	見込み度利用フラグ
TmpFileUse	添付ファイル利用フラグ
DetailDefault	内容入力初期値
TargetSet	目標配列 次の属性を持つ TotalCount: 目標件数
Target	目標情報
NtgSid	目標SID
Year	目標年度
Month	目標月
Name	目標タイトル
Unit	目標単位
Ratio	目標達成率
Value	目標値
Record	目標実績値

■日報目標登録

URL /api/ntp/editTarget.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
明細JSON配列	target		String[]		
目標SID	ntgSid				
ユーザSID	usrSid				
目標年度	year				
目標月	month				
目標タイトル	name				
目標単位	unit				
目標値	value				
目標実績値	record				

レスポンスフィールド

フィールド	説明
Result	送信完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■日報目標管理グループを取得

URL /api/ntp/targetKnrGroup.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Grpsid:グループSID Grpname:グループ名

■日報目標管理グループを取得

URL /api/ntp/targetList.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 NtgSid: 目標SID UsrSid: ユーザSID Year: 年 Month: 月 Name: 目標名 Unit: 単位 Ratio: 達成率 Value: 目標値 Record: 実績

■日報年間目標取得

URL /api/ntp/targetTableYear.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
	ntgSid	○			

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Year:年 UsrSid:ユーザSID UsrName:ユーザ名 UsrUkoFlg:ユーザ無効フラグ NtgSid:目標SID NtgName:目標名医 AvrRatio:平均達成率 TargetSet Target Year:年 Month:月 Ratio:達成率 Value:目標値 Record:達成値

■案件一覧を取得

URL /api/ntp/ankenSearch.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
案件コード	nanCode		String	なし	Like検索
案件名	nanName		String	なし	Like検索
会社名	acoName		String	なし	Like検索
会社名カナ	acoNameIni		String	なし	Like検索
拠点名	abaName		String	なし	Like検索
商品名	nhnName		String	なし	Like検索
登録日開始	dateFrom		String	0000/01/01	YYYY/MM/DD
登録日終了	dateTo		String	9999/12/31	YYYY/MM/DD
業種SID	ngySid		integer		-1
プロセスSID	ngpSid		integer		-1
見込み度	nanMikomi		String□		
見積金額	mitumoriKingaku			なし	
見積範囲選択	mitumorHiOrRow		integer		0 0:以上 1:以下
受注金額	jutyuuKingaku			なし	
受注範囲選択	jutyuuHiOrRow		integer		0 0:以上 1:以下
商談結果	syodan		Strong□		
コンタクトSID	ncnSid		integer		-1
取得ページ位置	page		integer		1
取得件数	maxCnt		integer		10

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/ntp/ankenSearch.do? Count: 今回取得した件数 TotalCount:検索条件にヒットした件数 Page:今回のページ MaxPage:最大ページ数
Result	
Date	登録日 yyyy/mm/dd
NanSid	案件SID
NanCode	案件コード
NanName	案件名
AcoSid	会社SID
AcoName	会社名
AbaSid	会社拠点SID
AbaName	会社拠点名
NanMikomi	見込み度
NanKinMitumori	見積金額
NanDateMitumori	見積提出日 yyyy/mm/dd
NanKinJutyu	受注金額
NanDateJutyu	受注日 yyyy/mm/dd
NanSyodan	商談結果

■案件詳細情報を取得

URL /api/ntp/ankenDetail.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
nanSid	案件Sid	○	integer		

レスポンスフィールド

フィールド	説明				
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/ntp/ankenDetail.do?				
Result					
Date	登録日		yyyy/mm/dd		
NanSid	案件SID				
NanCode	案件コード				
NanName	案件名				
AcoSid	会社SID				
AcoName	会社名				
AbaSid	会社拠点SID				
AbaName	会社拠点名				
NanDetail	案件詳細				
NanMikomi	見込み度				
NanKinMitumori	見積金額				
NanDateMitumori	見積提出日		yyyy/mm/dd		
NanKinJutyu	受注金額				
NanDateJutyu	受注日		yyyy/mm/dd		
NanSyodan	商談結果				
NgpSid	プロセスSID				
NgpName	プロセス名				
NgySid	業務Sid				
NgyName	業務名				
NhnSet	商品一覧 次の属性を持つ				
NcnSid	コンタクトSID				
NcnName	コンタクト名				
NhnSet					
	TotalCount:コメント件数				
Shohin	商品配列				
NhnSid	商品SID				
NhnCode	商品コード				
NhnName	商品名				

■案件情報を編集

URL /api/ntp/ankenEdit.do

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
案件SID	nanSid	○	Integer		-1 新規作成時-1
案件コード	nanCode	○	String		
案件名	nanName	○	String		
案件詳細	nanDetail		String		
会社SID	acoSid		Integer		-1
会社拠点SID	abaSid		Integer		-1
プロセスSid	ngpSid		Integer		-1
見込み度	nanMikomi		Integer		0
見積金額	nanKinMitumori		Integer		0
見積提出日	nanDateMitumori		String	当日	yyyy/mm/dd
受注金額	nanKinJutyu		Integer		0
受注日	nanDateJutyu		String	当日	yyyy/mm/dd
商談結果	nanSyodan		Integer		0
コンタクト区分	mcnSid		Integer		0
商品SID	nanShohin		String		
案件登録日	date		String	当日	yyyy/mm/dd

レスポンスフィールド

フィールド	サンプル <Result>OK</Result>
Result	送信完了の場合「OK」の文字列を返す ・エラーがある場合には、共通のエラーメッセージを返します。

■コンタクト一覧取得

URL /api/ntp/contact.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/ntp/contact.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
NcnSid	業務Sid
NcnCode	業務コード
NcnName	業務名

■業種一覧取得

URL /api/ntp/gyoumu.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
----	--------	----	---	-------	----

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/ntp/gyoumu.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
Ngysid	業務Sid
Ngycod	業務コード
Ngynam	業務名

■業務別プロセス一覧取得

URL /api/ntp/gyoumuprosess.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
業務SID	ngysid	○	Integer		

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/ntp/gyoumuprosess.do? TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
Ngpsid	プロセスSID
Ngpcod	プロセスコード
Ngpsnam	プロセス名

■商品一覧取得

URL /api/ntp/shohinSearch.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
商品コード	nhnCode				Like検索
商品名	nhnName				Like検索
販売金額	nhnPriceSale				
販売金額範囲選択	priceHiOrRow				
原価金額	nhnPriceCost				
原価金額範囲選択	costHiOrRow				
第一ソートキー	sortKey1				
第一ソート順	orderKey1				
第二ソートキー	sortKey2				
第二ソート順	orderKey2				
取得ページ位置	page				
取得数	maxCnt				

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL Count: 今回取得した件数 TotalCount: 検索条件にヒットした件数 Page: 今回のページ MaxPage: 最大ページ数
Result	検索結果
NhnSid	商品SID
NhnCode	商品コード
NhnName	商品名
NhnPriceSale	商品価格
NhnPriceCost	商品原価
NhnHosoku	補足情報

■案件の商品一覧取得

URL /api/ntp/ankenshohin.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
案件SID	nanSid	○	integer		

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL TotalCount: 検索結果にマッチした件数
Result	検索結果
NhnSid	商品SID
NhnCode	商品コード
NhnName	商品名
NhnPriceSale	商品価格
NhnPriceCost	商品原価
NhnHosoku	補足情報

■会社拠点一覧(日報利用履歴)

URL /api/ntp/companyBaseHistory.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
結果を取得する件数	count		integer	10	MAX100
ページング位置	page		integer	1	

レスポンスフィールド

フィールド	説明
ResultSet	レスポンスの全てを含み、次の属性を持つ。 Url: リクエストを送ったURL /api/ntp/companyBaseHistory.do? Count: 今回取得した件数 TotalCount: 検索条件にヒットした件数 Page: 今回のページ MaxPage: 最大ページ数
Result	検索結果
AcoSid	会社SID
AcoCode	企業コード
AcoName	会社名
AbaSid	会社拠点SID
AbaName	拠点名

GroupSession WEB API アンケート

■ アンケート未回答件数

URL /api/enquete/countm.do?

リクエストパラメータ

項目	パラメータ名	必須	値	デフォルト	説明
なし					

レスポンスフィールド

フィールド 説明
Result 未回答件数を返す。0件の場合「0」

サンプル
<Result>1</Result>